

## Заказ № 83 от 25.01.2019 Счет № 10/1 от 18.01.2019

№	Наименование	Размер по коробке		Размер раб. ств.	Открывание	Наличник	Доводчик	RAL окрас	Примечание	Маркировка	Кол-во	Шильда
		Высота	Ширина									
1	Дверь ДМ Техническая	2070	1270	1000	Лев.	нет	нет, подготовка	RAL 7015	мет 1,5 мм. Коробка торцевая расширенная. Толщина коробки не менее 65 мм, толщина створки не менее 50 мм, усиленный порог 28 мм с притвором 14/28 мм+крепление в пол, створка без нижнего наличника, фурнитура стандарт, крепление через коробку и через пластины по три анкера на сторону. Обернуть в защ пленку. Подготовка под доводчик такая, чтобы ее не было видно в световом проеме створки. В рабочей створке 2 вентрешетки 200х100 мм в верхней и нижней части полотна (см эскиз)	Дм-4*, с 2,3,4, эт 1	3	
2	Дверь ДМ Техническая	1970	870		Лев.	да	нет, подготовка	RAL 7026	мет. 1,5 мм. Коробка угловая с наличником справа и слева, сверху БЕЗ НАЛИЧНИКА!!!, Толщина коробки не менее 65 мм, толщина створки не менее 50 мм, усиленный порог 28 мм с притвором 14/28 мм+крепление в пол, створка без нижнего наличника, фурнитура стандарт, крепление через коробку и через пластины по три анкера на сторону. Обернуть в защ пленку. Подготовка под доводчик такая, чтобы ее не было видно в световом проеме створки	Дм-16*, с 2,3,4, эт 1	3	
3	Дверь ДП (EI60)	1770	870		Прав.	да	нет, подготовка	RAL 7026	мет 1,5 мм. Коробка угловая с наличником справа и слева, сверху БЕЗ НАЛИЧНИКА!!!, Толщина коробки не менее 65 мм, толщина створки не менее 50 мм, усиленный порог 28 мм с притвором 14/28 мм+крепление в пол, створка без нижнего наличника, фурнитура стандарт, крепление через коробку и через пластины по три анкера на сторону. Обернуть в защ пленку. Подготовка под доводчик такая, чтобы ее не было видно в световом проеме створки.	Дм-21, с 2-3,3-4, эт1	2	025000,025001
4	Дверь ДП (EI60)	1820	890		Лев.	да	нет, подготовка	RAL 7026	мета1,5 мм. Коробка угловая с наличником, Толщина коробки не менее 65 мм, толщина створки не менее 50 мм, усиленный порог 28 мм с притвором 14/28 мм+крепление в пол, створка без нижнего наличника, фурнитура стандарт, крепление через коробку и через пластины по три анкера на сторону. Обернуть в защ пленку. Подготовка под доводчик такая, чтобы ее не было видно в световом проеме створки.	Дм-21*, с 1 эт1	1	025002
5	Дверь ДП (EI60)	1810	880		Лев.	да	нет, подготовка	RAL 7026	мет. 1,5 мм. Коробка угловая с наличником, Толщина коробки не менее 65 мм, толщина створки не менее 50 мм, усиленный порог 28 мм с притвором 14/28 мм+крепление в пол, створка без нижнего наличника, фурнитура стандарт, крепление через коробку и через пластины по три анкера на сторону. Обернуть в защ пленку. Подготовка под доводчик такая, чтобы ее не было видно в световом проеме створки.	Дм-21*, с 2 эт1	1	025003
6	Дверь ДП (EI60)	1800	880		Лев.	да	нет, подготовка	RAL 7026	мет. 1,5 мм. Коробка угловая с наличником, Толщина коробки не менее 65 мм, толщина створки не менее 50 мм, усиленный порог 28 мм с притвором 14/28 мм+крепление в пол, створка без нижнего наличника, фурнитура стандарт, крепление через коробку и через пластины по три анкера на сторону. Обернуть в защ пленку. Подготовка под доводчик такая, чтобы ее не было видно в световом проеме створки.	Дм-21*, с 3 эт1	1	025004
7	Дверь ДП (EI60)	1800	880		Лев.	да	нет, подготовка	RAL 7026	мет. 1,5 мм. Коробка угловая с наличником, Толщина коробки не менее 65 мм, толщина створки не менее 50 мм, усиленный порог 28 мм с притвором 14/28 мм+крепление в пол, створка без нижнего наличника, фурнитура стандарт, крепление через коробку и через пластины по три анкера на сторону. Обернуть в защ пленку. Подготовка под доводчик такая, чтобы ее не было видно в световом проеме створки.	Дм-21*, с 4 эт1	1	025005

Итого		12	
-------	--	----	--

Срок изготовления 10

Заказчик Мегастрой-МО

Контакты

Ответственный Бабаян Маргарита Юрьевна

Примечание