

## Заказ № 2957292 от 17.09.2018 Счет № 2447/1 от 10.09.2018

№	Наименование	Размер по коробке		Размер раб. ств.	Открывание	Наличник	Доводчик	RAL окрас	Примечание	Маркировка	Кол-во	Шильда
		Высота	Ширина									
1	Дверь ДМ Техническая	2090	975		Прав.	да	нет, подготовка	RAL 7016	Толщина металла 1,5 мм, коробка угловая, наличник с обратной стороны, порог усиленный 15/30 мм., створка без нижнего нащельника, крепление через коробку по 3 анкера на сторону+порог.замок Гардиан 12.11.Усиление в зоне крепления защелки и ручки, количество горизонтальных и вертикальных ребер жесткости как на согласованном образце, резиновый уплотнитель 2 контура, подготовка под доводчик такое, чтобы его не было видно в световом проеме створки, утепление мин ватой без пустот.	К 28 (Д1) -1 эт, пом 4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,29,33,35	14	
2	Дверь ДМ Техническая	2090	990		Прав.	да	нет, подготовка	RAL 7016	Толщина металла 1,5 мм, коробка угловая, наличник с обратной стороны, порог усиленный 15/30 мм., створка без нижнего нащельника, крепление через коробку по 3 анкера на сторону+порог. замок Гардиан 12.11. Усиление в зоне крепления защелки и ручки, количество горизонтальных и вертикальных ребер жесткости как на согласованном образце, резиновый уплотнитель 2 контура, подготовка под доводчик такое, чтобы его не было видно в световом проеме створки, утепление мин ватой без пустот.	К 28 (Д1), -1 эт, пом 28	1	
3	Дверь ДМ Техническая	2090	975		Прав.	нет	нет, подготовка	RAL 7016	Толщина металла 1,5 мм, коробка торцевая расширенная, порог усиленный 15/30 мм., створка без нижнего нащельника, крепление через коробку по 3 анкера на сторону+порог.замок Гардиан 12.11. Усиление в зоне крепления защелки и ручки, количество горизонтальных и вертикальных ребер жесткости как на согласованном образце, резиновый уплотнитель 2 контура, подготовка под доводчик такое, чтобы его не было видно в световом проеме створки, утепление мин ватой без пустот.	К 28 (Д1) , -1 эт,пом22	1	

4	Дверь ДМ Техническая	2090	975		Лев.	да	нет, подготовка	RAL 7016	Толщина металла 1,5 мм, коробка угловая, наличник с обратной стороны, порог усиленный 15/30 мм., створка без нижнего нащельника, крепление через коробку по 3 анкера на сторону+порог.замок Гардиан 12.11. Усиление в зоне крепления защелки и ручки, количество горизонтальных и вертикальных ребер жесткости как на согласованном образце, резиновый уплотнитель 2 контура, подготовка под доводчик такое, чтобы его не было видно в световом проеме створки, утепление мин ватой без пустот.	К 28 (Д1л)-1 эт,пом 1,2,3,5,16,17,18,19,20,21,23,24,25,30,31,2,34	17	
5	Дверь ДМ Техническая	2090	990		Лев.	да	нет, подготовка	RAL 7016	Толщина металла 1,5 мм, коробка угловая, наличник с обратной стороны, порог усиленный 15/30 мм., створка без нижнего нащельника, крепление через коробку по 3 анкера на сторону+порог. замок Гардиан 12.11. Усиление в зоне крепления защелки и ручки, количество горизонтальных и вертикальных ребер жесткости как на согласованном образце, резиновый уплотнитель 2 контура, подготовка под доводчик такое, чтобы его не было видно в световом проеме створки, утепление мин ватой без пустот.	К 28 (Д1л) -1 эт, пом26,27	2	
6	Дверь ДП-01-ДЛ(Е160)	2100	990		Прав.	да	да	RAL 7016	Толщина металла 1,5 мм, коробка угловая, порог усиленный 15/30 мм., створка без нижнего нащельника, крепление через коробку по 3 анкера на сторону+порог.замок пожарный, без цилиндра. Усиление в зоне крепления защелки и ручки, количество горизонтальных и вертикальных ребер жесткости как на согласованном образце, резиновый уплотнитель 2 контура, подготовка под доводчик, утепление мин ватой без пустот.	К 28 (Д2) -1 эт,пом19-20	1	011235
7	Дверь ДП-01-ДЛ(Е160)	2100	990		Прав.	да	нет, подготовка	RAL 7016	Толщина металла 1,5 мм, коробка угловая, наличник с обратной стороны, порог усиленный 15/30 мм., створка без нижнего нащельника, крепление через коробку по 3 анкера на сторону+порог. замок пожарный. Усиление в зоне крепления защелки и ручки, количество горизонтальных и вертикальных ребер жесткости как на согласованном образце, резиновый уплотнитель 2 контура, подготовка под доводчик такое, чтобы его не было видно в световом проеме створки, утепление мин ватой без пустот.	К 28 (Д2) -1 эт, пом 38	1	011236

8	Дверь ДП-01-ДЛ(EI60)	2090	975		Прав.	да	да	RAL 7016	Толщина металла 1,5 мм, коробка угловая, порог усиленный 15/30 мм., створка без нижнего нащельника, крепление через коробку по 3 анкера на сторону+порог. замок пожарный, без цилиндра. Усиление в зоне крепления защелки и ручки, количество горизонтальных и вертикальных ребер жесткости как на согласованном образце, резиновый уплотнитель 2 контура, подготовка под доводчик, утепление мин ватой без пустот.	К 28 (Д2) -1 эт,пом1	1	011237
9	Дверь ДП-01-ДЛ(EI60)	2130	990		Прав.	да	нет, подготовка	RAL 7016	Толщина металла 1,5 мм, коробка угловая с наличником 15 мм справа, слева и сверху стандарт, наличник с обратной стороны, порог усиленный 15/30 мм., створка без нижнего нащельника, крепление через коробку по 3 анкера на сторону+порог. замок пожарный, цилиндр ключ/ключ-вертушка. Усиление в зоне крепления защелки и ручки, количество горизонтальных и вертикальных ребер жесткости как на согласованном образце, резиновый уплотнитель 2 контура, подготовка под доводчик такое, чтобы его не было видно в световом проеме створки, утепление мин ватой без пустот.	К 28 (Д2) -1 эт, пом36	1	011238
10	Дверь ДП-01-ДЛ(EI60)	2100	990		Лев.	да	да	RAL 7016	Толщина металла 1,5 мм, коробка угловая, порог усиленный 15/30 мм., створка без нижнего нащельника, крепление через коробку по 3 анкера на сторону+порог.замок пожарный, без цилиндра. Усиление в зоне крепления защелки и ручки, количество горизонтальных и вертикальных ребер жесткости как на согласованном образце, резиновый уплотнитель 2 контура, подготовка под доводчик, утепление мин ватой без пустот.	К 28 (Д2л) -1 эт,пом 1-6	1	011239
11	Дверь ДП-01-ДЛ(EI60)	2100	990		Лев.	да	нет, подготовка	RAL 7016	Толщина металла 1,5 мм, коробка угловая, наличник с обратной стороны, порог усиленный 15/30 мм., створка без нижнего нащельника, крепление через коробку по 3 анкера на сторону+порог.замок пожарный.Усиление в зоне крепления защелки и ручки, количество горизонтальных и вертикальных ребер жесткости как на согласованном образце, резиновый уплотнитель 2 контура, подготовка под доводчик такое, чтобы его не было видно в световом проеме створки, утепление мин ватой без пустот.	К 28 (Д2л)-1 эт,пом37	1	011240

12	Дверь ДП-01-ДЛ(EI60)	2100	990		Лев.	да	да	RAL 7016	Толщина металла 1,5 мм, коробка угловая с наличником 15 мм слева, справа и сверху стандарт, порог усиленный 15/30 мм., створка без нижнего нащельника, крепление через коробку по 3 анкера на сторону+порог. замок пожарный, без цилиндра. Усиление в зоне крепления защелки и ручки, количество горизонтальных и вертикальных ребер жесткости как на согласованном образце, резиновый уплотнитель 2 контура, подготовка под доводчик, утепление мин ватой без пустот.	К 28 (Д2л)1 эт,пом10	1	020899
13	Дверь ДП-01-ДЛ(EI60)	2100	990		Лев.	да	нет, подготовка	RAL 7016	Толщина металла 1,5 мм, коробка угловая, наличник с обратной стороны, порог усиленный 15/30 мм., створка без нижнего нащельника, крепление через коробку по 3 анкера на сторону+порог. замок пожарный. Усиление в зоне крепления защелки и ручки, количество горизонтальных и вертикальных ребер жесткости как на согласованном образце, резиновый уплотнитель 2 контура, подготовка под доводчик такое, чтобы его не было видно в световом проеме створки, утепление мин ватой без пустот.	К 28 (Д2л)1 эт, пом4	1	011242
14	Дверь ДП-01-ДЛ(EI60)	2130	990		Лев.	да	нет, подготовка	RAL 7016	Толщина металла 1,5 мм, коробка угловая, наличник с обратной стороны, порог усиленный 15/30 мм., створка без нижнего нащельника, крепление через коробку по 3 анкера на сторону+порог.замок пожарный. Усиление в зоне крепления защелки и ручки, количество горизонтальных и вертикальных ребер жесткости как на согласованном образце, резиновый уплотнитель 2 контура, подготовка под доводчик, утепление мин ватой без пустот.	К 28 (Д2л) 1 эт, пом5	1	020898
15	Дверь ДП-02-ДГ(EIS60)Остекл	2130	1270	1000	Прав.	да	да	RAL 7016	ДЫМОГАЗ!!!Толщина металла 1,5 мм, коробка угловая, порог усиленный 15/30 мм., створка без нижнего нащельника, крепление через коробку по 3 анкера на сторону+порог. замок пожарный, без цилиндра. Усиление в зоне крепления защелки и ручки, количество горизонтальных и вертикальных ребер жесткости как на согласованном образце, резиновый уплотнитель 2 контура, подготовка под доводчик, утепление мин ватой без пустот. Остекление в рабочей створке 400x1175 -24 мм пож трип,видимая часть (см чертеж), рамка объемная с двух сторон.	К 28 (Д5)1 эт, пом7	1	015390

16	Дверь ДП-02-ДГ(EIS60)Остекл	2130	1270	1000	Лев.	да	да	RAL 7016	ДЫМОГАЗ!!!Толщина металла 1,5 мм, коробка угловая, порог усиленный 15/30 мм., створка без нижнего нащельника, крепление через коробку по 3 анкера на сторону+порог, замок пожарный, без цилиндра. Усиление в зоне крепления защелки и ручки, количество горизонтальных и вертикальных ребер жесткости как на согласованном образце, резиновый уплотнитель 2 контура, подготовка под доводчик, утепление мин ватой без пустот. Остекление в рабочей створке 400х1175-24 мм пож трип,видимая часть (см чертеж), рамка объемная с двух сторон.	К 28 (Д5л)1 эт, пом 7	1	015393
17	Дверь ДМ Техническая	2140	970		Прав.	да	нет, подготовка	RAL 7016	Толщина металла 1,5 мм, коробка угловая, порог усиленный 15/30 мм., створка без нижнего нащельника, крепление через коробку по 3 анкера на сторону+порог. замок сувальдный Гардиан 10.11. Усиление в зоне крепления защелки и ручки, количество горизонтальных и вертикальных ребер жесткости как на согласованном образце, резиновый уплотнитель 2 контура, подготовка под доводчик такое, чтобы его не было видно в световом проеме створки, утепление мин ватой без пустот.	К 28 (Д4)1 эт, пом1	1	
18	Дверь ДМ Техническая	2070	1050		Прав.	нет	нет, подготовка	RAL 7016	Толщина металла 1,5 мм, коробка торцевая расширенная, порог усиленный 15/30 мм., створка без нижнего нащельника, крепление через коробку по 3 анкера на сторону+порог. замок сувальдный Гардиан 10.11. Усиление в зоне крепления защелки и ручки, количество горизонтальных и вертикальных ребер жесткости как на согласованном образце, резиновый уплотнитель 2 контура, подготовка под доводчик такое, чтобы его не было видно в световом проеме створки, утепление мин ватой без пустот.	К 28 (ДН1)1 эт, пом8	1	
19	Дверь ДМ Техническая	2070	1050		Лев.	нет	нет, подготовка	RAL 7016	Толщина металла 1,5 мм, коробка торцевая расширенная, порог усиленный 15/30 мм., створка без нижнего нащельника, крепление через коробку по 3 анкера на сторону+порог,замок сувальдный Гардиан 10.11. Усиление в зоне крепления защелки и ручки, количество горизонтальных и вертикальных ребер жесткости как на согласованном образце, резиновый уплотнитель 2 контура, подготовка под доводчик такое, чтобы его не было видно в световом проеме створки, утепление мин ватой без пустот.	К 28 (ДН1л) 1 эт, пом1	1	

20	Дверь ДМ Техническая	2070	1050		Прав.	нет	нет, подготовка	RAL 7016	Толщина металла 1,5 мм, коробка торцевая расширенная, порог усиленный 15/30 мм., створка без нижнего нащельника, крепление через коробку по 3 анкера на сторону+порог. замок сувальдный Гардиан 10.11. Усиление в зоне крепления защелки и ручки, количество горизонтальных и вертикальных ребер жесткости как на согласованном образце, резиновый уплотнитель 2 контура, подготовка подпроводчик такое, чтобы его не было видно в световом проеме створки, утепление мин ватой без пустот. Две вентрешетки 400x200 мм в верхней в нижней части полотна	К 28 (ДН2) 1 эт, пом2,3	2	
Итого											51	

Срок изготовления 10

Заказчик "Мосстрой-25"

Контакты

Ответственный Друзьева Олеся Александровна

Примечание