


Java y Dispositivos Móviles



Sesión 8:  
JSP

Java y Dispositivos Móviles

© 2003-2004 Depto. Ciencia Computación e IA

Entrada/Salida-1

---

---

---

---


---

---

---

---

Índice



- Introducción a JSP
- Relación entre servlets y páginas JSP
- Elementos de JSP
  - Código
  - Directivas
  - Acciones

Java y Dispositivos Móviles

© 2003-2004 Depto. Ciencia Computación e IA

Entrada/Salida-2

---

---

---

---


---

---

---

---

JSP



- Introducción a JSP
- Relación entre servlets y páginas JSP
- Elementos de JSP
  - Código
  - Directivas
  - Acciones

Java y Dispositivos Móviles

© 2003-2004 Depto. Ciencia Computación e IA

Entrada/Salida-3

---

---

---

---

---

---

---

---

## Páginas JSP



- Los servlets eran clases Java que generaban o mostraban contenido web
- Las páginas JSP son páginas HTML con código Java incrustado
- El *contenedor JSP* (una parte del servidor web) se encarga de sustituir el código Java por el resultado de su ejecución, y devolver la página HTML resultante al cliente

---

---

---

---

---

---

---

## Ejemplo de JSP



```
<html>
  <head>
    <title>Mi primera página JSP</title>
  </head>
  <body>
    <h1> Hoy es:
      <%= new java.util.Date() %>
    </h1>
  </body>
</html>
```

---

---

---

---

---

---

---

## JSP



- Introducción a JSP
- Relación entre servlets y páginas JSP
- Elementos de JSP
  - Código
  - Directivas
  - Acciones

---

---

---

---

---

---

---

## Relación servlets - JSP



- El servidor web traduce internamente cada página JSP en un servlet
  - En principio servlets y JSP ofrecen la misma funcionalidad
- Sin embargo:
  - Los JSP son mejores para presentar la información (generar las páginas de contenidos)
  - Los servlets son mejores para procesar la información, y en función de la misma, decidir qué página JSP mostrar

Java y Dispositivos Móviles

© 2003-2004 Depto. Ciencia Computación e IA

Entrada/Salida-7

---

---

---

---

---

---

---

---

## JSP



- Introducción a JSP
- Relación entre servlets y páginas JSP
- Elementos de JSP
  - Código
  - Directivas
  - Acciones

Java y Dispositivos Móviles

© 2003-2004 Depto. Ciencia Computación e IA

Entrada/Salida-8

---

---

---

---

---

---

---

---

## Código: expresiones



- Van entre los marcadores `<%= y %>`. El contenedor JSP (servidor web) los traduce directamente por el resultado de la expresión que hayamos puesto entre esas marcas, y coloca dicha expresión directamente en la página servida

```
Hoy es <%= new java.util.Date() %>
```

Java y Dispositivos Móviles

© 2003-2004 Depto. Ciencia Computación e IA

Entrada/Salida-9

---

---

---

---

---

---

---

---

### Código: scriptlets



- Van entre los marcadores `<%` y `%>`. El contenedor JSP (servidor web) simplemente ejecuta el código, que puede o no producir una salida en la página; lo traduce directamente por el resultado de la expresión que hayamos puesto entre esas marcas, y coloca dicha expresión directamente en la página servida

---

---

---

---

---

---

---

---

### Código: scriptlets



```
<%
    java.util.Calendar ahora =
    java.util.Calendar.getInstance();
    int hora = ahora.get(java.util.Calendar.HOUR_OF_DAY);
    %>
    <b> Hola mundo, <i>
    <% if ((hora>20)|| (hora<6)) { %>
        buenas noches
    <% }
        else if ((hora=6)&&(hora<=12)) { %>
            buenos días
    <%     } else { %>
            buenas tardes
    <%     } %>
    %>
```

---

---

---

---

---

---

---

---

### Código: declaraciones



- Van entre los marcadores `<%!` y `%>`. El contenedor JSP (servidor web) coloca este código en el servlet compilado como código global a todo el servlet. De esta forma, aquí podremos definir variables globales, y métodos propios que queramos tener dentro del servlet para poderlos llamar desde la página JSP en cualquier punto.

---

---

---

---

---

---

---

---

## Código: declaraciones



```
<%!
private int accesos = 0;
public void imprimeAhora()
{
    out.println("Hoy es " + new java.util.Date());
}
%>
...
<b> Hola </b>
<p> Esta página tiene <%=+accesos%> visitas</p>
<p> Fecha y hora actuales: <% imprimeAhora(); %></p>
```

---

---

---

---

---

---

---

---

## Objetos implícitos en JSP



```
Acceso al objeto "response":
<% response.sendRedirect("mipagina.jsp"); %>

Acceso al objeto "request":
<% String login = request.getParameter("login"); %>
```

---

---

---

---

---

---

---

---

## Directivas



- **Influyen en la estructura que tendrá el servlet generado a partir de la página JSP. Hay tres tipos de directivas:**
  - **page:** importar clases de Java, fijar el tipo MIME de la respuesta, controlar el *buffer* de salida,...
  - **include:** sirve para incluir código en la página *antes de que se realice la compilación del JSP*.
  - **taglib:** se emplea cuando el JSP hace uso de etiquetas definidas por el usuario.

---

---

---

---

---

---

---

---

## Directivas: ejemplos



```
<%@ directiva atributo="valor" %>
```

Importar clases Java para poderlas utilizar en el código:

```
<%@ page import="java.io.*" %>
```

Incluir en estático un fichero dentro de otro

```
<%@ include file="config.jsp" %>
```

---

---

---

---

---

---

---

---

## Acciones



- permiten hacer mediante etiquetas parecidas a las de HTML una serie de operaciones, como por ejemplo, incluir el contenido de otra página en la actual

```
<jsp:include page=" otraPagina.jsp" />
```

NOTA: este jsp:include es DISTINTO a la directiva include

```
<jsp:forward page="error.html" />
```

---

---

---

---

---

---

---

---