→代做百科园 QQ673497178

百科园题库

202011 内部版

本题库供免费学习交流

严禁转售

· 本答案由 数工作室 人工解答出品，如有错误疏漏欢迎指正

· 如需该题库详尽解析，请扫描左侧二维码获取







版权所有，免费传播，禁止二改

→代做百科园 QQ673497178



→代做百科园 QQ673497178

客观题部分

第一章

1. 一个 C 语言程序是由(　　)
函数组成

2.一个 C 程序的执行是从(　　)
本程序的 main 函数开始,到 main 函数结束

3.C 语言规定：在一个源程序中,main 的位置(　　)
可以任意

4.以下叙述正确的是(　　)
C 语言函数可以嵌套调用，例如：fun(fun(x))

5.以下叙述正确的是(　　)
C 语言本身没有输入输出语句

6.计算机高级语言程序的运行方法有编译执行和解释执行两种，以下叙述中正确的是(　　)
C 语言程序仅可以编译执行

南信大姻缘墙墙
QQ: 858055957

7.以下关于结构化程序设计的叙述中正确的是(　　)
在 C 语言中，程序的模块化是利用函数实现的

8.以下叙述中错误的是(　　)
C 语言编写的每个函数都可以进行独立的编译并执行

9.以下叙述不正确的是(　　)
在 C 程序中,注释说明只能位于一条语句的后面

10.以下叙述正确的是(　　)
C 程序中注释部分可以单独占一行\

1. C 源程序的基本单位是_____。
函数

→代做百科园 QQ673497178

2. 一个 C 源程序中至少包括一个_____。
主函数

3. 在 C 语言中,格式化输入操作是由库函数_____完成的,格式化输出操作是由库函数_____完成的。
Scanf； Printf

第二章

1.若有定义语句：int k1=10,k2=20;,执行表达式（k1=k1>k2）&&(k2=k2>k1)后，k1 和 k2 的值分别为 （ ）
0 和 20

2.以下选项中非法的字符常量是( )
'\019'

3.下面四个选项中，均是合法的用户标识符的选项是（ ）。
_123 emp INT

4.若 x,i,j 和 k 都是 int 型变量，则计算表达式 x=(i=4,j=16,k=32)后，x 的值为（ ）。
32

5.以下选项中关于 C 语言常量的叙述错误的是：( )
经常被使用的变量可定义成常量

6.判断字符型变量 c1 是否为小写字母的正确表达式为（ ）。
(c1>='a')&&(c1<='z')

7.判断字符型变量 c1 是否为数字字符的正确表达式为( )
(c1>='0')&&(c1<='9')

8.在 C 语言中，char 型数据在内存中的存储形式是（ ）。
ASCII 码

9.以下关于 C 语言数据类型使用的叙述中错误的是( )
若只处理"真"和"假"两种逻辑值，应使用逻辑类型

10.下面正确的字符常量是（ ）
'w'

→代做百科园 QQ673497178

11.表达式 18/4*sqrt(4.0)/8 值的数据类型为（　　）。
double

12.C 语言中的标识符只能由字母、数字和下划线三种字符组成,且第一个字符(　)必须为字母或下划线

13.设变量 a 是整型，f 是实型，i 是双精度型，则表达式 10+'a'+i*f 值的数据类型为（　　）
double

14.以下选项中，能表示逻辑值"假"的是(　)
0

15.若 a 是数值类型，则逻辑表达式(a==1)||(a!=1)的值是(　)
1

16.下面四个选项中，均是不合法的用户标识符的选项是（　　）。
b-a　goto　int

17.假设所有变量均为整型，则表达式(a=2,b=5,b++,a+b)的值是（　　）。
8

18.下列表达式中，不满足"当 x 的值为偶数时值为真，为奇数时值为假"的要求的是（ ）
!(x%2==0)

19.若有数学式 $\frac{bc}{}$,则不正确的 C 语言表达式是（　　）
3*a*e/b*c

20.在 C 语言中,要求运算数必须是整型的运算符是(　)
%

21.设：int a=1,b=2,c=3,d=4,m=2,n=2;执行(m=a>b) && (n=c>d)后 n 的值为（　　）。
2

填空：
1. 表达式 8/4*(int)2.5/(int)(1.25*(3.7+2.3))值的数据类型为_____
int

南信大姻缘墙墙
QQ：858055957

→代做百科园 QQ673497178

2.设 x,y,z 均为 int 型变量；写出描述“x,y 和 z 中有两个为负数”的 C 语言表达式：

_____

(x<0&&y<0)||(x<0&&z<0)||(y<0&&z<0)

3.若 a 是 int 型变量，则表达式（a=4*5，a*2），a+6 的值为_____

26

4.若有 x=1,y=2,z=3,则表达式(x<y?x:y)==z++的值是_____

0

5.若 a.b 和 c 均是 int 型变量，则计算表达式 a=(b=4)+(c=2)后，a 值为_____,b 值为_____,c 值为_____

6 4 2

6.已知 A=7.5,B=2,C=3.6,表达式 A>B && C>A || A<B && !C>B 的值是_____

0

7.设有以下变量定义,并已赋确定的值，char w; int x; float y; double z;则表达式：w*x+z-y 所求得的数据类型为_____

double

8.C 语言中的标识符只能由三种字符组成,它们是_____,_____和_____

字母 数字 下划线

9.在 C 语言中，不带任何修饰符的浮点常量，是按_____类型数据存储的。

Double

10.若 x 为 int 类型，请以最简单的形式写出与逻辑表达式!x 等价的 C 语言关系表达式_____

x==0

11.若 s 是 int 型变量，s=6；则表达式 s%2+（s+1）%2 的值为_____

1

12.数学表达式 $\frac{3(a+b)}{}$ 等价的 C 语言表达式是_____

sqrt(fabs(a-b))/(3*(a+b))

13.假设 m 是一个三位数,从左到右用 a、b、c 表示各位的数字,则从左到右各个数字是 bac 的三位数的表达式是_____

c+10*a+100*b

南信大姻缘墙墙 QQ：858055957

→代做百科园 QQ673497178

14.假设所有变量均为整型,则表达式(a=2,b=5,a++,b++,a+b)的值为_____
9

15.已知 int a=7； float x=2.5， y=4.7；计算表达式$x+a\%3*(\text{int})(x+y)\%2/4$的值为__
2.5

16.若 x 和 n 均是 int 型变量，且 x 和 n 的初值均为 5，则精神表达式 x+=n++后 x 的值为_____，n 的值为_____
10　6

17.执行以下程序段后，a=_____,b=_____,c=_____。
```
int x=10,y=9 ;
int a,b,c ;
a = (x--==y++) ? x-- : y++ ;
b = x++ ;
c = y ;
```
10　9　11

18.若有定义:int e=1,f=4,g=2;float m=10.5,n=4.0,k;则计算赋值表达式 k=(e+f)/g+sqrt((double)n)*1.2/g+m 后 k 的值是_____
13.7

南信大姻缘墙墙
QQ：858055957

第三章

填空：
1. 将条件“y 能被 4 整除但不能被 100 整除，或 y 能被 400 整除”写成逻辑表达式 _____
y%4==0&&y%100!=0||y%400==0

选择：
1.下列程序的输出结果是（）。
```
#include<stdio.h>
int main()
{ int   x=1,y=0,a=0,b=0;
    switch(x)
      {
        case   1:switch(y)
                          {
```

→代做百科园 QQ673497178

```
                        case   0:a++;break;
                        case   1:b++;break;
                    }
        case   2:a++;b++;break;
        case   3:a++;b++;break;
    }
    printf("a=%d,b=%d\n",a,b);
    return 0;
}
```

a=2,b=1

2.有以下程序，当执行程序时，按下列方式输入数据（从第 1 列开始，<CR>代表回车，注意：回车也是一个字符）

12<CR>
34<CR>
则输出结果是(B)

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    char a,b,c,d;
    scanf("%c%c",&a,&b);
    c=getchar();   d=getchar();
    printf("%c%c%c%c\n",a,b,c,d);
    return 0;
}
```

12
3

3.以下程序的运行结果是（）。

```
main()
{
  int   i=1,sum=0;
  while(i<10)   sum=sum+1;i++;
  printf("i=%d,sum=%d",i,sum);
}
```

运行出现错误

4.在 C 语言中，if 语句后的一对原括号中，用以决定分支的流程的表达式（）。
可用任意表达式

南信大姻缘墙墙
QQ：858055957

→代做百科园 QQ673497178

5.以下程序的运行结果是（）。

```
main()
{   int n;
    for(n=1;n<=10;n++)
        {
          if(n%3==0) continue;
          printf("%d",n);
        }
}
```

12457810

6.以下程序的输出结果是

```
main()
    {   int   x,   i;
        for(i = 1; i <= 100; i++)
        {   x = i;
          if( ++x % 2 == 0)
              if( ++x % 3 == 0 )
                  if( ++x % 7 == 0)
                      printf( “%d    “, x);
        }
        printf( “\n” );
    }
```

28 70

南信大姻缘墙墙
QQ：858055957

7.设有定义：int a=1,b=2,c=3;以下语句中执行效果与其它三个不同的是（）

```
if(a>b) c=a;a=b;b=c;
```

8.有以下程序,程序运行后的输出结果是( )

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int a=1,b=2;
    while(a<6) {b+=a;a+=2;b%=10;}
    printf( “%d,%d\n” ,a,b);
    return 0;
}
```

7,1

→代做百科园 QQ673497178

9.结构化程序由三种基本结构组成，三种基本结构组成的算法_____。
可以完成任何复杂的任务

10.#include<stdio.h>
```
int main()
{int x=1,a=0,b=0;
switch (x)
   { case   0: b++;
     case   1: a++;
     case   2: a++;b++;
   }
   printf("a=%d,b=%d",a,b);
   return 0;
}
```
该程序的输出结果是( )
a=2,b=1

11.以下程序段的输出结果是
```
int   k, j, s;
for(k = 2; k < 6; k++, k++)
{     s = 1;
      for(j = k; j < 6; j++)
          s += j;
}
printf(“%d\n”, s);
```
10

南信大姻缘墙墙
QQ：858055957

12.以下程序的功能是：按顺序读入 10 名学生 4 门课程的成绩，计算出每位学生的平均分并输出，程序如下：
```
main()
{   int n,k;
    float score,sum,ave;
    sum=0.0;
    for(n=1;n<=10;n++)
     {
       for(k=1;k<=4;k++ )
        {
            scanf("%f",&score);
            sum+=score;
        }
```

```
            ave=sum/4.0;
            printf("NO%d:%f\n",n,ave);
        }
    }
```

上述程序运行后结果不正确，调试中发现有一条语句出现在程序中的位置不正确。这条语句是

sum=0.0;

13.设 j 和 k 都是 int 类型，则下面的 for 循环语句（）。

for(j=0,k=0;j<=9&&k!=876;j++) scanf("%d",&k);

最多执行 10 次

14.有如下程序

```
main（）
{
    float x=2.0,y;
    if（x<0.0）y=0.0;
    else if（x<10.0）y=1.0/x;
        else y=1.0;
    printf（"%f＼n",y）;}
```

该程序的输出结果是

0.500000

南信大烟缘墙墙
QQ：858055957

15.在下述程序中，判断 i＞j 共执行了多少次

```
#include <stdio.h>
main()
{
    int i = 0, j = 10, k = 2, s = 0;
    for( ; ; )
    {
        i += k;
        if(i > j)
        {
            printf("%d\n", s);
            break;
        }
        s += i;
    }
}
```

→代做百科园 QQ673497178

16.下列程序的输出为（）。

```
main()
 {   int    y=10;
     while(y--);
     printf("y=%d\n",y);
 }
```

y=-1

17.若有定义语句 int a,b;double x;则下列选项中没有错误是（ ）

```
switch((int)x%2)
        {case 0:a++;break;
        case 1:b++;break;
        default:a++;b++;
        }
```

18.以下 for 循环的执行次数是 for(x=0,y=0;(y=123)&&(x<4);x++);（）。

4 次

19.以下程序段的输出结果是

```
            int    x= 3;
            do
            {     pritnf(“%3d”, x-=2);
            } while (!(--x));
```

1 -2

南信大姻缘墙墙
QQ：858055957

20.以下程序段的输出结果是

```
                int    i, j, m = 0;
                for(i = 1; i <= 15; i += 4)
                    for(j = 3; j <= 19; j += 4)
                        m++;
                printf("%d\n", m);
```

20

21.下列运算符中优先级别最高的是

!

22.以下程序段中，与语句：k=a>b?(b>c?1:0):0；功能相同的是（ ）

```
if((a>b)&&(b>c)) k=1;
      else k=0;
```

→代做百科园 QQ673497178

23.以下程序的运行结果是

```
main()
{ int a=2, b= -1, c=2 ;
  if (a<b)
     if(b<0) c=0;
  else   c+=1;
  printf(“%d\n”, c );
 }
```

2

24.若执行以下程序时从键盘上输入 3 和 4，则输出结果是

```
main()
{
    int   a, b, s;
    scanf(“%d%d”, &a, &b);
     s = a;
    if(a < b) s = b;
      s *= s;
     pritnf(“%d\n”, s);
}
```

16

25.以下程序的执行结果是_____.

```
main()
{   int   num = 0;
   while( num <= 2 ) {   num++;   printf( "%d,",num ); }    }
```

1,2,3,

26. 以下程序中，while 循环的循环次数是(　　)

```
main()
{
  int   i=0;
  while(i<10)
  {
    if(i<1)     continue;
    if(i==5)   break;
    i++;
  }
}
```

南信大姻缘墙墙 QQ: 858055957

→代做百科园 QQ673497178

死循环，不能确定次数

27.执行下列语句后的输出为（）。

```
 int j=-1;
 if(j<=1) printf("****\n");
 else        printf("%%%%\n");
```

****

28.有以下程序,若想从键盘上输入数据，使变量 m 中的值为 123，n 中的值为 456，p 中的值为 789，则正确的输入是（ ）

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    int m,n,p;
    scanf("m=%dn=%dp=%d",&m,&n,&p);
    printf("%d%d%d\n",m,n,p);
    return 0;
}
```

m=123n=456p=789

29.下列程序的输出结果是（）。

```
main()
 {
 int   x=1,y=0,a=0,b=0;
     switch(x)
       {
          case   1:
                  switch(y)
                          {
                              case   0:a++;break;
                              case   1:b++;break;
                          }
         case   2:a++;b++;break;
          case   3:a++;b++;break;
       }
     printf("a=%d,b=%d\n",a,b);
 }
```

a=2,b=1

30.有以下程序,程序运行后的输出结果是（ ）

→代做百科园 QQ673497178

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    char b,c; int i;
    b='a'; c='A';
    for(i=0;i<6;i++)
    {
        if(i%2)    putchar(i+b);
        else    putchar(i+c);
    }
    printf("\n");
    return 0;
}
```

AbCdEf

第四章

1.有以下程序,程序运行后的输出结果是（ ）

```
#include<stdio.h>
int fun()
{    static int x=1;
    x*=2;
    return x;
}
int main()
{    int i,s=1;
    for(i=1;i<=3;i++) s*=fun();
    printf("%d\n",s);
}
```

64

2.有以下程序,程序运行后的输出结果是（ ）

```
#include <stdio.h>
void fun(int p)
{    int d=2;        p=d++; printf(“%d”,p); }
int main()
{    int a=1;
    fun(a); printf(“%d\n”,a);
            return 0;
```

南信大姻缘墙墙
QQ：858055957

→代做百科园 QQ673497178

```
    }
21
```

3.在一个 C 语言源程序文件中所定义的全局变量，其作用域为（ ）
由具体定义位置和 extern 说明来决定范围

4.有以下程序,程序运行后的输出结果是（ ）

```
#include<stdio.h>
int f(int x,int y)
{return ((y-x)*x);}
int main()
{   int a=3,b=4,c=5,d;
    d=f(f(a,b),f(a,c));
    printf("%d\n",d);
}
9
```

5.以下关于 return 语句叙述中正确的是（ ）
一个自定义函数中可以根据不同情况设置多条 return 语句

6.以下正确的函数形式是

```
double fun(int x, int y)
    {return(x+y);}
```

南信大姻缘墙墙
QQ: 858055957

7.在函数调用过程中,如果函数 funA 调用了函数 funB,函数 funB 又调用了函数 funA,则 （ ）
称为函数的间接递归调用

8.设有如下函数定义,若执行调用语句：n=fun(3);,则函数 fun 总共被调用的次数是( )

```
int fun(int k)
{   if (k<1) return 0;
    else if(k==1) return 1;
    else return fun(k-1)+1;
}
3
```

9.以下叙述正确的是（ ）
C 语言函数可以嵌套调用，例如：fun(fun(x))

→代做百科园 QQ673497178

10.以下正确的函数定义形式是：（ ）

```
double    fun(int x,int y){}
```

11.以下程序的主函数中调用了在其前面定义的 fun 函数,则以下选项中错误的 fun 函数首部是 （ ）

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    double a[15],k;
    k=fun(a);
    return 0;
}
double    fun(double    a)
```

12.有以下程序,程序运行后的输出结果是( )

```
#include<stdio.h>
int fun (int x,int y)
{    if (x!=y) return ((x+y)/2);
   else return (x);
}
int main()
{    int a=4,b=5,c=6;
    printf("%d\n",fun(2*a,fun(b,c)));
    return 0;
}
```

6

南信大姻缘墙墙
QQ：858055957

第五章

1.有以下程序,程序运行后的输出结果是（ ）

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main()
{
    char x[]="STRING";
    x[0]='0';x[1]='\0';x[2]=0;
    printf("%d %d\n",sizeof(x),strlen(x));
```

→代做百科园 QQ673497178

```
    return 0;
}
```
7 1

2.以下选项中正确的语句组是（ ）
```
char s[]="BOOK!";
```

3.下面是有关 C 语言字符数组的描述，其中错误的是（ ）
```
int x[10];
```

4.已知下列程序段：
```
    char a[3], b[]="Hello";
    a=b;
    printf("%s", a);
```
    则（　　）。
编译出错

5.若有定义语句：int m[]={5,4,3,2,1},i=4;则下面对 m 数组元素的引用中错误的是 （）
m[m[0]]

6.下面是有关 C 语言字符数组的描述，其中错误的是（ ）
字符数组只能存放字符串

7.下列的语句中（ ）定义了一个能存储 20 个字符的数组。
```
char b[20];
```

8.有以下程序,程序运行后的输出结果是（）
```
#include<stdio.h>
int main()
    {   char s[]="012xy\08s34f4w2";
        int i, n=0;
        for(i=0;s[i]!=0;i++)
            if(s[i]>='0'&&s[i]<='9')   n++;
        printf("%d\n",n);
    return 0;
    }
```
3

9.有以下程序,程序运行时若输入：how are you? I am fine<回车>则输出结果是（ ）
```
#include<stdio.h>
```

→代做百科园 QQ673497178

```
int main()
{     char a[30],b[30];
      scanf("%s",a);
      gets(b);
      printf("%s\n %s\n",a,b);
      return 0;
}
 how
 are you?I am fine
```

10.若有定义：

```
      double a[] = { 2.1,3.6,9.5};
      double b = 6.0;
```

则下列错误的赋值语句是（　　）。

```
b = a + a[2];
```

第六章

1.若有定义:int (*p)[4];则标识符 p(　　)。
是一个指针，它指向一个含有四个整型元素的一维数组

2.设有程序段:char s[ ]="china"; char *p ; p=s ;则下面叙述正确的是（）。
*p 与 s[0]相等

3.设 p1 和 p2 是指向同一个字符串的指针变量，c 为字符变量，则以下能正确执行并得到有意义的结果的赋值语句是(　　)。
p1=p2;

4.若有说明：int *p,m=5,n;以下程序段正确的是( )
p = &n ; *p = m ;

5.已有函数 max(a,b),为了让函数指针变量 p 指向函数 max,正确的赋值方法是(　　)。
p=max;

6.下面判断正确的是（）。
char *s="china"; 等价于 char *s; s="china" ;

7.下面能正确进行字符串赋值操作的是(　)

→代做百科园 QQ673497178

char *s ; s="ABCDE" ;

8.以下正确的叙述是(　　)。
当 main 函数带有形参时，传给形参的值只能从命令行中得到

9.下面程序段的运行结果是(　)。
char *s=”abcde” ;
s+=2 ; printf(“%s”,s);
cde

10.下面程序段的运行结果是（　　）。
```
char a[ ]=”language” ,*p ;
p=a ;
while (*p!='u') { printf(“%c”,*p-32); p++ ; }
```
LANG

11.已有定义 int k=2;int *ptr1,*ptr2;且 ptr1 和 ptr2 均已指向变量 k，下面不能正确执行的赋值语句是(　)
ptr2=k;

12.变量的指针，其含义是指该变量的(　)
地址

13.已有变量定义和函数调用语句：int a=25;print_value(&a);下面函数的输出结果是(　)
```
void print_value(int *x)
{   printf(“%d\n”,++*x); }
```
26

14.设有程序段:char s[ ]=”china” ; char *p ; p=s ;则下面叙述正确的是（　　）
*p 与 s[0]相等

15.若有说明：int *p1, *p2,m=5,n;以下均是正确赋值语句的选项是(　)。
p1=&m; p2=p1 ;

第七章

1.以下叙述不正确的是（　　）。
C 程序在执行过程中对预处理命令行进行处理

→代做百科园 QQ673497178

2.若有定义#define MOD(x,y) x%y，则执行下面语句后的输出为（　）。

```
int z,a=15;
float b=100;
z=MOD(b,a);
 printf(“%d\n”,z++);
```

有语法错误

3.以下程序的运行结果是（　）。

```
#include<stdio.h>
#define ADD(x) x+x
int main ( )
{
    int m=1,n=2,k=3,sum ;
    sum = ADD(m+n)*k ;
    printf(“%d\n”,sum) ;
    return 0;
 }
```

10

4.若有定义

```
#define N 2
#define Y(n) ((N+1)*n)
```

则执行语句 z=2*(N+Y(5));后，z 的值为（　）。

34

南临大烟缘墙墙 QQ：858055957

5.在“文件包含”预处理命令形式中，当#include 后面的文件名用””（双引号）括起时，寻找被包含文件的方式是（　　）。

先在源程序所在目录中搜索，再按系统设定的标准方式搜索

7.在宏定义#define PI 3.1415926 中，用宏名 PI 代替一个（　）。

字符串

8.在任何情况下计算平方数都不会引起二义性的宏定义是（　　）

#define POWER(x) ((x)*(x))

9.以下程序的运行结果是（　　）。

```
#include<stdio.h>
#define X 5
#define Y X+1
```

→代做百科园 QQ673497178

```
#define Z Y*X/2
int main ( ) {
    int a=Y;
    printf(“%d\n”,Z);
    printf(“%d\n”,--a);
    return 0;
 }
```

7
5

10.在“文件包含”预处理命令形式中，当#include 后名的文件名用<>（尖括号）括起时，寻找被包含文件的方式是（　）。
直接按系统设定的标准方式搜索目录

11.以下程序的运行结果是（　）。

```
#include<stdio.h>
#define MIN(x,y) (x)>(y) ? (x) : (y)
int main ( ) {
   int i=10, j=15 , k;
    k = 10*MIN(i,j);
    printf(“%d\n”,k);
    return 0;
 }
```

10

南信大姻缘墙墙
QQ：858055957

12.以下有关宏替换的叙述不正确的是（　）。
宏名必须用大写字母表示

第八章

1.以下叙述中正确的是（）
若有以下语句

```
typedefstruct  S
{int g; char h;} T;
```

可用 T 定义结构体变量

2.以下对结构体变量成员不正确的引用是(　　)。

```
struct pupil {
    char name[20]; int age; int sex ;
```

→代做百科园 QQ673497178


```
} pup[5], *p=pup ;

scanf("%d",p->age);
```

3.若有以下定义：

```
struct link
{
    int data;
    struct link *next;
}a,b,c,*p,*q;
```

且变量 a 和 b 之间已有如下图所示的链表结构，若指针 p 指向 a，指针 q 指向 c。



则能把 c 插入到 a 和 b 之间形成新的链表的语句是（ ）

```
q->next=&b;p->next=q;
```

4.若有以下程序段：

```
int a=1,b=2,c=3;
struct dent {
    int n ; int *m ;
} s[3] = {{101,&a},{102,&b},{103,&c}};
struct dent *p=s ;
```

则以下表达式中值为 2 的是( )。

```
*(++p)->m
```

5.以下对结构体类型变量的定义中不正确的是( )。

```
struct {
    int num ; float age ;
    } student ;
    struct student std1 ;
```

第九章

1.函数 rewind 的作用是（ ）。

使位置指针重新返回文件的开头

→代做百科园 QQ673497178

2.若以”a+”方式打开一个已存在的文件，则以下叙述正确的是（　　）。
文件打开时，原有文件内容不被删除，位置指针移到文件末尾，可作添加和读操作

3.利用 fseek 函数可实现的操作是（　　）。
改变文件的位置指针

4.能作为输入文件名字符串常量的是指（　）。
"c:\\user\\text.txt"

5.fgetc 函数的作用是从指定文件读入一个字符，该文件的打开方式必须是（　）。
追加、读或读写

6.若要用 fopen 函数打开一个新的二进制文件，该文件既要能读也能写，则文件打开方式字符串应是（　）。
"wb+"

7.函数调用语句：fseek(fp,-20L,2)的含义是（　　）。
将文件位置指针从文件末尾向后退 20 个字节

8.若执行 fopen 函数时发生错误，则函数的返回值是（　）。
0

9.函数 ftell(fp)的作用是（　　）。
得到流式文件中的当前位置

10.系统的标准输入设备是指（　　）。
键盘

南信大姻缘墙墙
QQ：858055957

→代做百科园 QQ673497178

主观题部分

第三章

程序改错

1./*下列给定程序中，函数 fun 的功能是:求表达式 s=aa…aa-…-aa-aa-a(此处 aa…aa 表示 n 个 a，a 和 n 的值在 1 至 9 之间)的值。例如 a=3，n=6，则以上表达式为:

s=333333-33333-3333-333-33-3

其值是 296298。a 和 n 是函数 fun 的形参，表达式的值作为函数值传回 main 函数。

请改正程序中的错误，使它能计算出正确的结果。

注意:不要改动 main 函数，不得增行或删行，也不得更改程序的结构.

试题程序:*/

```
#include <conio.h>
#include <stdio.h>
long fun(int a，int n)
{
   int j;
/**********ERROR**********/
   long s=0，t=0;
/**********ERROR**********/
   for(j=0;j<n;j++)
      t=t*10+a;
   s=t;
   for(j=1;j<n;j++)
   {
/**********ERROR**********/
            t=t/10;
            s=s-t;
   }
   return(s);
}
int main()
{
   int a，n;
   printf("\nPlease enter a and n: ");
   scanf("%d%d"，&a，&n);
   printf("\nThe value of function is %ld\n"，  fun(a，n));
   return 0;
}
```

南信大姻缘墙墙
QQ：858055957

→代做百科园 QQ673497178

答案

```
long s=0，t=0;
for(j=0;j<n;j++)
  t=t/10;
```

2./*下列给定程序中，函数 fun 的功能是:计算 S=f(-n)+f(-n+1)+…+f(0)+f(1)+f(2)+…f(n)的值。
例如，当 n 为 5时，函数值应为 10.407143。f(x)函数定义如下:
f(x)=
请改正程序中的错误，使它能得出正确的结果。
注意:不要改动 main 函数，不得增行或删行，也不得更改程序的结构。
试题程序: */

```
#include   <stdlib.h>
#include   <stdio.h>
#include   <math.h>
/**********ERROR**********/
f(double x)
{
  if(x==0.0||x==2.0)
       return 0.0;
  else if(x<0.0)
       return(x-1)/(x-2);
  else
       return(x+1)/(x-2);
}
double fun(int n)
{
   int i;
   double s=0.0，y;
   for(i=-n; i<=n;i++)
        { y=f(1.0*i); s+=y;}
/**********ERROR**********/
   return s
}
int main()
{
   printf("%lf\n"，  fun(5));
   return 0;
}
```

答案

```
double f(double x)
```

南信大姻缘墙墙
QQ：858055957

→代做百科园 QQ673497178

return s;

3./*下列给定程序中，函数 fun 的功能是:求出以下分数序列的前 n 项之和。
2/1，3/2，5/3，8/5，13/8，21/13，…
和值通过函数值返回 main 函数。例如，若输入 n=5，则应输出 8.391667。
请改正程序中的错误，使它能得出正确的结果。
注意:不要改动 main 函数，不得增行或删行，也不得更改程序的结构。试题程序: */

```
#include   <stdio.h>
/**********ERROR**********/
fun (int n)
{ int a=2，b=1，c，  k;
   double s=0.0;
   for(k=1;k<=n;k++)
       {s=s+1.0*a/b;
/**********ERROR**********/
        c=a;a+=b;b+=c;
       }
   return(s);
}
int main()
{
int n=5;
printf("\nThe value of function is:%lf\n"，fun(n));
return 0;
}
```

南信大姻缘墙墙
QQ：858055957

答案

```
double fun(int n)
c=a;a+=b;b=c;
```

4./*下列给定程序的功能是:读入一个整数 2<=k<=10000 输出它的所有质因子(即所有为素数的因子)。例如，若输入整数 2310，则应输出:2、3、5、7、11。
请改正程序中的错误，使程序能得出正确的结果。
注意:不要改动 main 函数，不得增行或删行，也不得更改程序的结构。 试题程序: */

```
#include   <stdio.h>
/**********ERROR**********/
IsPrime(int n);
{
   int i，m;
   m=1;
```

→代做百科园 QQ673497178

```
   for(i=2;i<n;i++)
/**********ERROR**********/
     if!(n%i)
      {
            m=0;
            break;
      }

   return(m);
}
int main()
{
   int j，k;
   printf("\nPlease enter an interger number between 2 and 10000: ");
   scanf("%d"，&k);
   printf("\nThe prime factor(s) of %d is(are): "，k);
   for(j=2;j<k;j++)
      if((!(k%j)) && (IsPrime(j)))
            printf("%4d，"，j);
   printf("\n");
return 0;
}
```

答案

```
IsPrime(int n)
if(n%i==0)
```

南信大姻缘墙墙
QQ：858055957

程序设计

1./*编写函数 fun，函数的功能是:根据以下公式计算 s，计算结果作为函数值返回;n 通过形参传入。 S=1+1/(1+2)+1/(1+2+3)+…+1/(1+2+3+…+n)

例如，若 n 的值为 11 时，函数的值为 1.833333。

注意:部分源程序给出如下。

请勿改动 main 函数和其他函数中的任何内容,仅在函数 fun 的花括号中填入所编写的若干语句。

试题程序: */

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
float fun(int    n)
{
/***************Begin************/
      float sum=0;
```

→代做百科园 QQ673497178

```
    int i，denominator=0;
    for(i=1;i<=n;i++)
    {
        denominator+=i;
        sum+=1.0/denominator;
    }
    return sum;

/*************** End ************/
}
int   main()
{
  FILE *wf，*in;
  int n;
  float s;
  printf("\nPlease enter N: ");
  scanf("%d"，&n);
  s=fun(n);
  printf("The result is:%f\n "  ，  s);
/*****************************/
  in=fopen("in1.dat"，"r");
  wf=fopen("out1.dat"，"w");
  fscanf(in，"%d\n"，&n);
  fprintf (wf，"%f\n"，fun(n));
  fclose(in);
  fclose(wf);
/*****************************/
system("pause");
return 0;
}
```

2./*编写函数 fun，其功能是求下面分数数列的前 n 项的和，　，
输入项数 n 得到前 n 项和 s。如输入 n=10，s=0.349288，
注意：不要修改 main 函数的结构，只在 fun 函数的注释语句之间编写程序代码。
*/

```
#include<stdio.h>
#include<math.h>
#include<stdlib.h>
double fun(int n)
{
    /***********Begin**********/
```

南信大姻缘墙墙
QQ: 858055957

→代做百科园 QQ673497178

```
    float sum=0.0;
    int i, s=-1, m=1, z=1;
    for(i=1;i<=n;i++)
    {
      z*=i;
      m*=(2*i+1);
      s=s*(-1);
      sum=sum+s*sqrt(1.0*z/m);
    }
    return sum;


    /***********End***********/
}

int main()
{
    int n;
    double s;
    FILE *in, *out;
    scanf("%d", &n);
    s=fun(n);
    printf("s=%lf\n", s);
    /***********************/
    in=fopen("in83.dat", "r");
    out=fopen("out83.dat", "w");
    while(!feof(in))
    {
        fscanf(in, "%d\n", &n);
        fprintf(out, "%lf\n", fun(n));
    }
    fclose(in);
    fclose(out);
            system("pause");
    return 0;
}
```

南信大姻缘墙墙
QQ: 858055957

3./*编写函数 fun()，其功能是生成带符号整数 x 的 16 位补码并保存到 c 所指向的数组中（其中：c[15]存放补码的符号位，c[14]~c[0]依次存放补码从高位到低位的数值位）。
要求在 fun 函数的注释语句之间编写若干语句，主函数不要改动。

→代做百科园 QQ673497178

提示：正整数的补码与其原码相同，负整数的补码是其原码除符号位外的其他数值位按位取反，再在末尾加 1 的运算而得到。

*/

```
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
void fun(int x，int c[])
{
    /*********Begin********/
    int i，carry=1;
    c[15]=x<0;
    x=x>0?x:-x;
    for (i=0; i<15; i++)
    {
        c[i] = x % 2;
        x = x / 2;
    }
    if (!c[15])
    {
        return;
    }

    for(i=0;i<15;i++)
    {
        c[i]=1-c[i];
    }
    for(i=0;i<15;i++)
    {
        c[i]=c[i]+carry;
        carry=0;
        if(c[i]==2)
        {
            c[i]=0;
            carry=1;
        }
    }
    return;



    /*********End**********/
```

南信大姻缘墙墙
QQ：858055957

→代做百科园 QQ673497178

```
}
int main()
{
    FILE *in，*out;
    int a，i，code[16];
    printf("Input a:\n");
    scanf("%d"，&a);
    fun(a，code);
    for(i=15;i>=0;i--)
      printf("%d"，code[i]);
    printf("\n");
    /*********************/
    in=fopen("in76.dat"，"r");
    out=fopen("out76.dat"，"w");
    while(!feof(in))
    {
        fscanf(in，"%d\n"，&a);
        fun(a，code);
        for(i=15;i>=0;i--)
          fprintf(out，"%d"，code[i]);
        fprintf(out，"\n");
    }
    fclose(out);
    fclose(in);
            system("pause");
    return 0;
}
```

南信大姻缘墙墙
QQ：858055957

4.

/*请编写函数 fun，其功能是计算并输出如下式子的值:

Sn=1+1/1!+1/2!+1/3!+1/4!+…+1/n!

例如，若主函数从键盘给 n 输入 13，则输出为 S=2.718282。

注意:n 的值要求大于 1 但不大于 13。部分源程序给出如下。

请勿改动 main 函数和其他函数中的任何内容，仅在函数 fun 的花括号中的注释语句之间填入所编写的若干语句。

试题程序: */

```
#include <stdio.h>
#include<stdlib.h>
double fun(int n)
{
    /*********Begin*********/
```

→代做百科园 QQ673497178

```
    double Sn=1.0;
    int i，denominator=1;
    for (i=1;i<n;i++)
    {
        denominator*=i;
        Sn+=1.0/denominator;
    }
    return Sn;
  /*********End*********/
}
int main()
{
  int n，k，i;
  double s;
  FILE *out，*in;
  printf("\nInput n: ");
  scanf("%d"，&n);
  s=fun(n);
  printf("s=%lf\n"，s);
  /*******************************/
  in=fopen("in64.dat"，"r");
  out=fopen("out64.dat"，"w");
  fscanf(in，"%d"，&k);
  for(i=1;i<=k;i++)
  {
      fscanf(in，"%d\n"，&n);
      fprintf(out，"%lf\n"，fun(n));
  }
  fclose(in);
  fclose(out);
  /*******************************/
  system("pause");
  return 0;
}
```

5./*编写函数 fun，它的功能是:利用以下所示的简单迭代方法求方程 cos(x)-x=0 的一个实根。

xn+1=cos(xn)

迭代步骤如下:

(1)取 x1 初值为 0.0;

(2)x0=x1，把 x1 的值赋给 x0;

(3)x1=cos(x0)，求出一个新的 xl;

南信大姻缘墙墙 QQ: 858055957

→代做百科园 QQ673497178

(4)若 x0-x1，的绝对值小于 0.000001，则执行步骤 (5)，否则执行步骤(2);
(5)所求 x1 就是方程 cos(x)-x=0 的一个实根，作为函数值返回。
程序将输出结果 Root=0.739085。
注意:部分源程序给出如下。
请勿改动 main 函数和其他函数中的任何内容,仅在函数 fun 的花括号中填入所编写的若干语句。
试题程序:*/

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include<stdlib.h>
float fun(float a)
{
/***************Begin************/
    float x1=0.0，x0;
    do
    {
        x0=x1;
        x1=cos(x0);
    }while
        (fabs(x0-x1)>=1e-6);
    return x1;


/*************** End ************/
}
int main( )
{
  FILE *out，*in;
  float m=0，f;
  f=fun(m);
  printf("Root=%f\n"，f);
  /*******************************/
  in=fopen("in11.dat"，"r");
  out =fopen("out11.dat"，"w");
  fscanf(in，"%f\n"，&m);
  fprintf(out，"%f"，fun(m));
  fclose(in);
  fclose(out);
  /*******************************/
system("pause");
return 0;
}
```

南信大姻缘墙墙
QQ：858055957

→代做百科园 QQ673497178

6./*编写函数 fun，函数的功能是:根据以下公式计算 s，计算结果作为函数值返回;n 通过形参传入。 S=1+1/(1+2)+1/(1+2+3)+…+1/(1+2+3+…+n)
例如，若 n 的值为 11 时，函数的值为 1.833333。
注意:部分源程序给出如下。
请勿改动 main 函数和其他函数中的任何内容,仅在函数 fun 的花括号中填入所编写的若干语句。
试题程序: */

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
float fun(int    n)
{
/***********Begin************/

    float sum=0.0;
    int i，denominator=0;
    for(i=1;i<=n;i++)
    {
        denominator+=i;
        sum+=1.0/denominator;
    }
    return sum;
/***********End***************/
}
int main()
{
  FILE *wf，*in;
  int n;
  float s;
  printf("\nPlease enter N: ");
  scanf("%d"，&n);
  s=fun(n);
  printf("The result is:%f\n "  ，  s);
/*****************************/
  in=fopen("in001.dat"，"r");
  fscanf(in，"%d"，&n);
  wf=fopen("out.dat"，"w");
  fprintf (wf，"%f"，fun(n));
  fclose(wf);
  fclose(in);
/*****************************/
```

南信大姻缘墙墙
QQ：858055957

→代做百科园 QQ673497178

```
system("pause");
return 0;
}
```

7./*请编写函数 fun，其功能是计算并输出如下式子的值:
Sn=1-1/1!+1/2!-1/3!+1/4!-…+1/n!
例如，若主函数从键盘给 n 输入 13，则输出为 Sn=0.367879；n=2，则 Sn=0.500000。
注意:n 的值要求大于 1 但不大于 13。部分源程序给出如下。
请勿改动 main 函数和其他函数中的任何内容，仅在函数 fun 的花括号中的注释语句之间填入所编写的若干语句。
试题程序: */

```
#include <stdio.h>
#include<stdlib.h>
double fun(int n)
{
    /*********Begin*********/
    double Sn=1.0;
    int i，denominator=1;
    for( i=1;i<=n;i++)
    {
        denominator*=-i;
        Sn+=1.0/denominator;
    }
    return Sn;


    /*********End*********/
}
int main()
{
  int n，k，i;
  double s;
  FILE *out，*in;
  printf("\nInput n: ");
  scanf("%d"，&n);
  s=fun(n);
  printf("s=%lf\n"，s);
  /*****************************/
  in=fopen("in65.dat"，"r");
  out=fopen("out65.dat"，"w");
```

南信大姻缘墙墙
QQ: 858055957

→代做百科园 QQ673497178

```
    fscanf(in, "%d", &k);
    for(i=1;i<=k;i++)
    {
        fscanf(in, "%d\n", &n);
        fprintf(out, "%lf\n", fun(n));
    }
    fclose(in);
    fclose(out);
    /*****************************/
    system("pause");
    return 0;
}
```

8./*从指定的一个自然数 n0 开始，按公式 产生一个数列，直到 为 1，
函数 fun()是计算所产生的数列中所有项中值为最大一项的值，n0 作为函数参数，函数的返回值是数列中的最大值。
如 n0=7 时，所生成的数列的最大值为 52 。注意：不要修改 main 函数的结构，只在 fun 函数的注释语句之间编写程序代码。
*/

```
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
int fun(int n)
{
/**************Begin**********/
    int max=1;
while(n!=1){
    if(n%2==0) n=n/2;
    else n=3*n+1;
    /*printf("%d, ", n);*/
    if(n>max)max=n;
}
return max;




/*************End*************/
}
int main()
{
    FILE *in, *out;
```

南信大姻缘墙墙
QQ: 858055957

→代做百科园 QQ673497178

```
    int n;
    scanf("%d", &n);
    printf("The number is:%d\n", fun(n));
    /*********************/
    in=fopen("in85.dat", "r");
    out=fopen("out85.dat", "w");
    while(!feof(in))
    {
        fscanf(in, "%d", &n);
        fprintf(out, "%d\n", fun(n));
    }
    fclose(in);
    fclose(out);
      system("pause");
    return 0;
}
```

程序填空

1./*函数 fun 的功能是:从三个形参 a、b、c 中找出中间的数，作为函数值返回。
例如，当 a=3，b=5，c=4 时，中间的数为 4。
注意:部分源程序给出如下。
请勿改动 main 函数和其他函数中的任何内容，仅在函数 fun 的横线上填入所编写的若干表达式或语句。
试题程序:*/

南信大姻缘墙墙
QQ: 858055957

```
#include   <stdio.h>
int fun(int a, int b, int c)
{ int t;
/**********FILL**********/
  t=(a>b)?(b>c?b:(a>c?c:a))
/**********FILL**********/
       :((a>c)?a
/**********FILL**********/
      :((b>c)?c:b));
  return t;
}
int main()
{
  int a1=3, a2=5, a3=4, r;
  r=fun(a1, a2, a3);
  printf("\nThe   middle number is: %d\n ", r);
return 0;
```

→代做百科园 QQ673497178

```
}
```

2./*给定程序的功能是:求二分之一圆面积，函数通过形参得到圆的半径，函数返回二分之一的圆面积(注:圆面积公式为: 2，在程序中定义的变量名要与公式的变量相同)。
例如，输入圆的半径值:19.527，输出为:s=598.949991。
注意:部分源程序给出如下。
请勿改动 main 函数和其他函数中的任何内容，仅在横线上填入所编写的若干表达式或语句。
试题程序: */

```
#include <stdio.h>
double fun( double r)
{
/**********FILL**********/

return 3.14159*r*r/2.0;
}
int main()
{
      double x;
      printf("Enter x: ");
/**********FILL**********/
   scanf("%lf", &x);
/**********FILL**********/
  printf("s=%lf\n", fun(x));

return 0;
}
```

南信大姻缘墙墙
QQ: 858055957

3./*请补充函数 fun，该函数的功能是:判断某一个年份是否为闰年。 例如，1900 年不是闰年，2004 是闰年。
注意:部分源程序给出如下。
请勿改动 main 函数和其他函数中的任何内容，仅在函数 fun 的横线上填入所编写的若干表达式或语句。
试题程序:*/

```
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
int fun(int n)
{
      int flag=0;
      if(n%4==0)
      {
/**********FILL**********/
```

→代做百科园 QQ673497178

```
        if (n%100)
            flag=1;
    }
/**********FILL**********/
    if (n%400==0)
        flag=1;
/**********FILL**********/
    return flag;
}
int main()
{
    int year;
    printf("Input the year:");
    scanf("%d", &year);
    if (fun(year))
        printf("%d is a leap year. \n", year);
    else
        printf("%d is not a leap year.\n", year);
return 0;
}
```

4./*请补充函数 fun，它的功能是:计算并输出 n(包括 n)以内所有能被 3 或 7 整除的自然数的倒数之和。
例如，在主函数中从键盘给 n 输入 30 后，输出为:s=1.226323。
注意:部分源程序给出如下。
请勿改动 main 函数和其他函数中的任何内容，仅在函数 fun 的横线上填入所编写的若干表达式或语句。
试题程序: */

```
#include <stdio.h>
double fun(int n)
{
    int i;
    double sum=0.0;
/**********FILL**********/
    for(i=1;i<=n;i++)
/**********FILL**********/
        if(i%3==0||i%7==0)
/**********FILL**********/
            sum+=1.0/i;
    return sum;
}
```

→代做百科园 QQ673497178

```
int main()
{
        int n;
        double s;
        printf("\nInput n:");
        scanf("%d"，&n);
        s=fun(n);
        printf("\n\ns=%f\n"，s);
return 0;
}
```

第四章

程序改错

1./*下列给定程序中，函数 fun 的功能是:按如下递归公式求函数值。

例如，当给 n 输入 5 时，函数值为 18;当给 n 输入 3 时，函数值为 14。
请改正程序中的错误，使它能得出正确的结果。
注意:不要改动 main 函数，不得增行或删行，也不得更改程序的结构。
试题程序: */

```
#include   <stdio.h>
/**********ERROR**********/
int fun(n)
{
   int c;
/**********ERROR**********/
   if(n=1)
      c=10;
   else
      c=fun(n-1)+2;
   return(c);
}

int main()
{
   int    n;
   printf("Enter n: ");
   scanf("%d"，&n);
   printf("The result: %d\n\n"  ，fun(n));
return 0;
```

南信大姻缘墙墙
QQ：858055957

→代做百科园 QQ673497178

```
}
```

答案

```
int fun(int n)
if(n==1)
```

2./*下列给定程序中，函数 fun 的功能是:用递归算法计算斐波拉契级数列中第 n 项的值。
从第一项起，斐波拉契级数序列为 1，1，2，3，5，8，13，21，…例如，若给 n 输入 7，该项的斐波拉契级数值为 13。
请改正程序中的错误，使它能得出正确的结果。
注意:不要改动 main 函数，不得增行或删行，也不得更改程序的结构。
试题程序:*/

```
#include <stdio.h>
long fun(int g)
{
/**********ERROR**********/
   switch(g);
       {case 0:return 0;
/**********ERROR**********/
         case 1; case 2:return 1;
       }
   return (fun(g-1)+fun(g-2));
}
int main()
{
   long fib; int n;
   printf("Input n:");
   scanf("%d", &n);
   printf("n=%d\n", n);
   fib=fun(n);
   printf("fib=%d\n\n", fib);
return 0;
}
```

南信大姻缘墙墙
QQ: 858055957

答案

```
switch(g)
case 1:case 2:return 1;
```

3./*下列给定程序中，函数 fun 的功能是:计算函数 F(x，y，z)=(x+y)/(x-y)+(z+y)/(z-y)的值。
其中 x 和 y 不相等，z 和 y 不等。例如，当 x 的值为 9，y 的值为 11，z 的值为 15 时，函数值为 -3.50。

请改正程序中的错误，使它能得出正确的结果。
注意:不要改动 main 函数，不得增行或删行，也不得更改程序的结构。
试题程序:*/

```
#include   <stdlib.h>
#include   <stdio.h>
#include   <math.h>
/**********ERROR**********/
#define FU(m，n) (m/n)
float fun(float a，float b，float c)
{ float value;
   value=FU(a+b，a-b)+FU(c+b，c-b);
/**********ERROR**********/
   return(Value);
}
int main()
{ float x，y，z，sum;
   printf("Input x y z:: ");
   scanf("%f%f%f"，&x，&y，&z);
   printf("x=%f，y=%f，z=%f\n "，x，y，z);
   if(x==y||y==z)
{ printf("Data error! \n ");
exit(0);}
   sum=fun(x，y，z);
   printf("The result is:%5.2f\n "，sum);
return 0;
}
```

南信大姻缘墙墙
QQ：858055957

答案

```
#define FU(m，n) (m)/(n)
return(value);
```

程序设计

1. /*请编写函数 fun，其功能是:将所有大于 1 小于整数 m 的非素数存入 xx 所指数组中，非素数的个数通过 k 传回。

例如，输入 17，则应输出 4 6 8 9 10 12 14 15 16。

注意:部分源程序给出如下。
请勿改动 main 函数和其他函数中的任何内容,仅在函数 fun 的花括号中填入所编写的若干语句。

试题程序: */

```
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
```

→代做百科园 QQ673497178

```
int fun(int m，  int xx[])
{
    /***************Begin************/
    int i，t=0，f，j;
    for (i=2;i<m;++i)
    {
        f=1;
        for (j=2;j<=i-1;++j)
            if (i%j==0) f=0;
        if (f==0) xx[t++]=i;
    }
    return t;
    /*************** End ************/
}
int main()
{
  FILE *wf，*in;
  int m，  n，k，  zz[100];
  printf("\nPlease enter an integer number between 10 and 100: ");
  scanf("%d"，&n);
  m=fun(n，zz);
  printf("\n\nThere are %d non-prime numbers less than %d: "，m，n);
  for(n=0;n<m;n++)
    printf("%4d\n"，zz[n]);
  in=fopen("in01.dat"，"r");
  wf=fopen("out01.dat"，"w");
  fscanf(in，"%d"，&k);
  m=fun(k，zz);
  for(n=0;n<m;n++)
    fprintf(wf，"%d\n"，zz[n]);
  fclose(in);
  fclose(wf);
  return 0;
}
```

微信大姻缘墙墙
QQ：858055957

程序填空

1./*请补充函数 fun，函数 fun 的功能是求 n 的阶乘。注意:部分源程序给出如下。
请勿改动 main 函数和其他函数中的任何内容，仅在函数 fun 的横线上填入所编写的若干表达式或语句。
试题程序: */

```
#include <stdio.h>
```

→代做百科园 QQ673497178

```
long fun(int   n)
{
/**********FILL**********/
      if (n>1)
/**********FILL**********/
          return(n*fun(n-1));
/**********FILL**********/
      return 1;
}
int main()
{
      printf("10!=%ld\n", fun(10));
return 0;
}
```

第五章

程序改错

1./*下列给定程序中，函数 fun 的功能是:求出数组中最大数和次最大数，并把最大数和 a[0]中的数对调、次最大数和 a[1] 中的数对调。
请改正程序中的错误，使它能得出正确的结果。
注意:不要改动 main 函数，不得增行或删行，也不得更改程序的结构。
试题程序:*/

```
#include<stdio.h>
#define  N   20
/**********ERROR**********/
void fun(int a[], int n);
{
 int  i,   m,  t,  k;
 for(i=0; i<n;i++)
   {
/**********ERROR**********/
     m=0;
     for(k=i+1; k<n; k++)
       if(a[k]>a[m])
           m=k;
     t=a[i];
     a[i]=a[m];
     a[m]=t;
   }
}
```

南信大姻缘墙墙 QQ: 858055957

→代做百科园 QQ673497178

```
int main()
{
   int b[N]={11，5，12，0，3，6，9，7，10，8}，n=10，i;
   for(i=0; i<n; i++)
      printf("%d "，b[i]);
   printf("\n");
   fun(b，n);
   for(i=0; i<n; i++)
      printf("%d "，  b[i]);
   printf("\n");
return 0;
}
```

答案

```
void fun(int a[]，int n)
m=i;
```

2./*下列给定程序中，函数 fun 的功能是:从整数 1 到 55 之间，选出能被 3 整除且有一位上的数是 5 的数，并把这些数放在 b 所指的数组中，
这些数的个数作为函数值返回。规定，函数中 a1 放个位数，a2 放十位数。 请改正程序中的错误，使程序能得出正确的结果。
注意:不要改动 main 函数，不得增行或删行，也不得更改程序的结构。 试题程序: */

```
#include   <stdio.h>
/**********ERROR*********/
int fun(int b[]);
{
   int k，a1，a2，i=0;
/**********ERROR*********/
   for(k=10;k<=55;k++)
   {
      a2=k/10;
      a1=k-a2*10;
      if((k%3==0 && a2==5)|| (k%3==0 && a1==5))
      {
            b[i]=k;
            i++;
      }
   }
/**********ERROR*********/
   return k;
}
```

南信大姻缘墙墙
QQ: 858055957

→代做百科园 QQ673497178

```
int main()
{
   int a[100]，k，m;
   m=fun(a);
   printf("The result is: \n");
   for(k=0;k<m;k++)
      printf("%4d"，a[k]);
   printf("\n");
return 0;
}
```

答案

```
int fun(int b[])
for(k=1;k<=55;k++)
return i;
```

3./*N 个有序整数数列已放在一维数组中，给定下列程序中，函数 fun 的功能是:利用折半查找算法查找整数 m 在数组中的位置。
若找到，则返回其下标值;反之，则返回-1。 折半查找的基本算法是:每次查找前先确定数组中待查的范围:low 和 high(low<high)，
然后把 m 与中间位置(mid)中元素的值进行比较。如果 m 的值大于中间位置元素中的值，
则下一次的查找范围放在中间位置之后的元素中;反之，下次查找范围落在中间位置之前的元素中。直到 low>high，查找结束。
请改正程序中的错误，使它能得出正确的结果。
注意:不要改动 main 函数，不得增行或删行，也不得更改程序的结构。 试题程序: */

```
#include   <stdio.h>
#define   N   10
/**********ERROR**********/
void fun(int a[]，int m)
{ int low=0，high=N-1，mid;
   while(low<=high)
        {   mid=(low+high)/2;
            if(m<a[mid])
                 high=mid-1;
/**********ERROR**********/
            else if(m>=a[mid])
                 low=mid+1;
            else   return(mid);
        }
 return(-1);
```

→代做百科园 QQ673497178

```
}
int main()
{   int i，a[N]={-3，4，7，9，13，24，67，89，100，180}，k，m;
    printf("a 数组中的数据如下:");
    for(i=0;i<N;i++)
        printf("%d "，a[i]);
    printf("Enter m: ");
    scanf("%d"，&m);
/**********ERROR**********/
    k=fun(a[N]，m);
    if (k>=0)
        printf("m=%d，index=%d\n"，m，k);
    else
        printf("Not be found!\n");
return 0;
}
```

答案

```
int fun(int a[]，int m)
else if(a[mid]<m)
  k=fun(a，m);
```

4./*下列给定程序中，函数 fun 的功能是:找出 100 到 n(不大于 1000)之间三个位上的数字都相等的所有整数，
把这些整数放在 s 所指的数组中，个数作为函数值返回。请改正函数 fun 中的错误，使它能得出正确的结果。
注意:不要改动 main 函数，不得增行或删行，也不得更改程序的结构。 试题程序: */

```
#include   <stdio.h>
#define   N   100
int   fun(int s[]，  int   n)
{
int i，j，k，a，b，c;
   j=0;
   for(i=100; i<n; i++)
       {
/**********ERROR**********/
         k=n;
         a=k%10;
         k/=10;
/**********ERROR**********/
         b=k/10;
```

→代做百科园 QQ673497178

```
        c=k/10;
        if(a==b && a==c)
          s[j++]=i;
      }
  return  j;
}
int main()
{
 int  a[N],  n，num=0，  i;
 do
  {
   printf("\nEnter  n(<=1000) :");
   scanf("%d"，&n);
  }
 while(n > 1000);
/**********ERROR**********/
 num=fun(n，a);
 printf("\n\nThe result :\n");
 for(i=0; i<num; i++)
   printf("%5d"，a[i]);
 printf("\n\n");
return 0;
}
```

南信大姻缘墙墙
QQ：858055957

答案

```
k=i;
b=k%10 num=fun(a，n);
```

程序设计

1./*编写程序，实现矩阵(3 行、3 列)的转置(即行列互换)。

例如，若输入下面的矩阵:

100 200 300

400 500 600

700 800 900

则程序输出:

100 400 700

200 500 800

300 600 900

注意:部分源程序给出如下。 请勿改动 main 函数和其他函数中的任何内容，仅在函数 fun 的花括号注释语句中填入所编写的若干语句。 试题程序: */

```
#include <stdio.h>
```

→代做百科园 QQ673497178

```
void fun (int array[3][3])
{
/************Begin**************/

    int i，j，t;
    for(i=0;i<3;i++)
    {
        for(j=i;j<3;j++)
        {
            t = array[i][j];
            array[i][j] = array[j][i];
            array[j][i] = t;
        }
    }

/************End**************/

}
int main()
{
  FILE *wf，*in;
  int i，j;
  int array [3][3]={{100，200，300}，{400，500，600}，{700，800，900}};
  for (i=0;i<3;i++)
      {for (j=0;j<3;j++)
            printf("%7d"，array[i][j]);
       printf("\n");
      }
  fun(array);
  printf("Converted array:\n");
  for (i=0;i<3;i++)
      { for (j=0;j<3;j++)
            printf("%7d"，array[i][j]);
        printf("\n");
      }
/*****************************/
  in=fopen("in51.dat"，"r");
  wf=fopen("out51.dat"，"w");
  for(i=0;i<3;i++)
      for(j=0;j<3;j++)
          fscanf(in，"%d"，&array[i][j]);
```

南信大姻缘墙墙
QQ：858055957

→代做百科园 QQ673497178

```
   fun(array);
   for (i=0;i<3;i++)
       { for (j=0;j<3;j++)
             fprintf(wf，"%7d "，array[i][j]);
         fprintf(wf，"\n");
       }
   fclose(wf);
   fclose(in);
/*****************************/
return 0;
}
```

2./*请编写函数 fun，其功能是:计算并输出给定数组(长度为 n)中，每相邻两个元素的平均值的平方根之和。
例如，若给定数组中的 9 个元素依次为 12.0、34.0、4.0、23.0、34.0、45.0、18.0、3.0、11.0，则输出应为 s=35.951014。
注意:部分源程序给出如下。 请勿改动 main 函数和其他函数中的任何内容，仅在函数 fun 的花括号的注释语句之间中填入所编写的若干语句。 试题程序:*/

```
#include   <stdio.h>
#include   <math.h>
double fun(double x[]，int n)
{
/************Begin*************/

      int i;
      double s=0;
      for(i=0;i<n-1;i++)
      {
          s=s+sqrt(0.5*(x[i]+x[i+1]));
      }
      return s;


/************End*************/
}
int main()
{double s，a[100]={12.0，34.0，4.0，23.0，34.0，45.0，18.0，3.0，11.0};
  int i，n;
  FILE *out，*in;
  printf("\nThe original data is : ");
  for(i=0;i<9;i++)
```

南信大姻缘墙墙
QQ：858055957

→代做百科园 QQ673497178

```
    printf("%6.1f", a[i]);
 printf("\n\n");
 s=fun(a, 9);
 printf("s=%lf\n\n", s);
 /*****************************/
 in=fopen("in48.dat", "r");
 out=fopen("out48.dat", "w");
 fscanf(in, "%d", &n);
 for(i=0;i<n;i++)
     fscanf(in, "%lf", &a[i]);
 s=fun(a, n);
 fprintf(out, "%lf", s);
 fclose(out);
 fclose(in);
 /*****************************/
 return 0;
}
```

3.

/*请编写一个函数 fun，它的功能是:将一个数字字符串转换为一个整数(不得调用 C 语言提供的将字符串转为整数的函数)。

例如，若输入字符串"-1234"，则函数把它转换为整数值-1234。

注意:部分源程序给出如下。

请勿改动 main 函数和其他函数中的任何内容,仅在函数 fun 的花括号中填入所编写的若干语句。

试题程序:*/

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
long fun(char p[])
{
    /***************Begin************/
    long n=0, i=0;
    int flag=1;
    if(p[i]=='-')   /*负数时置 flag 为-1*/
    {i++;flag= -1;}
    else if(p[i]=='+')   /*正数时置 flag 为 1*/
        i++;
    while(p[i]!='\0')
    {
        n=n*10+p[i]-'0';/*将字符串转成相应的整数*/
        i++;
    }
```

南信大姻缘墙墙
QQ: 858055957

→代做百科园 QQ673497178

```
    return n*flag;


    /*************** End ************/
}
int main()
{
  FILE *wf, *in;
  char s[10];
  long n;
  printf("Enter a string:\n");
  gets(s);
  n=fun(s);
  printf("%ld\n", n);
/*****************************/
  in=fopen("in13.dat", "r");
  wf=fopen("out13.dat", "w");
  fscanf(in, "%s", s);
  fprintf (wf, "%ld", fun(s));
  fclose(wf);
  fclose(in);
/*****************************/
return 0;
}
```

南信大姻缘墙墙
QQ：858055957

4./*请编一个函数 void fun(int tt[M][N]， int pp[N])， tt指向一个 M 行 N 列的二维数组，求出二维数组每列中最大元素，
并依次放入 pp 所指的一维数组中。二维数组中的数已在主函数中给出。 注意:部分源程序给出如下。
请勿改动 main 函数和其他函数中的任何内容，仅在函数 fun 的花括号的注释语句中填入所编写的若干语句。 试题程序: */

```
#include<stdio.h>
#define M 3
#define N 4
void   fun(int tt[M][N], int pp[N])
{
/************Begin*************/
    int i, j, t;
    for(i=0;i<N;i++)
    {
        t=tt[0][i];
```

→代做百科园 QQ673497178

```
            for(j=1;j<M;j++)
            {
                if(t<tt[j][i])
                    t=tt[j][i];
            }
            pp[i]=t;
        }


/************End**************/
}
int main()
{
 FILE *wf, *in;
 int t[M][N]={{68,  32,  54,  12}, {14,  24,  88,  58}, {42,  22,  44,  56}};
 int p[N], i, j, k;
 printf("The riginal data is:\n");
 for(i=0;i<M;i++)
    {
     for(j=0;j<N;j++)
          printf("%6d", t[i][j]);
     printf("\n");
    }
 fun(t, p);
 printf("\nThe result  is:\n");
 for(k=0;k<N;k++)
    printf("%4d", p[k]);
 printf("\n");
/*******************************/
   in=fopen("in44.dat", "r");
   wf=fopen("out44.dat", "w");
   for(i=0;i<M;i++)
        for(j=0;j<N;j++)
            fscanf(in, "%d", &t[i][j]);
   fun(t, p);
   for(k=0;k<N;k++)
      fprintf(wf, "%4d", p[k]);
   fclose(wf);
   fclose(in);
/*******************************/
return 0;
```

南信大姻缘墙墙
QQ: 858055957

→代做百科园 QQ673497178

```
}
```

5./*编写一个函数，从传入的 num 个字符中找出最长的一个字符串，并通过形参指针 max 传回该串地址(用****作为结束输入的标志)。
注意:部分源程序给出如下。
请勿改动 main 函数和其他函数中的任何内容,仅在函数 fun 的花括号中填入所编写的若干语句。
试题程序:*/

```
#include<stdio.h>
#include<string.h>
#include<stdlib.h>
void fun(char a[][81],  int num,  char max[])
{
/***************Begin************/
      int i, maxl, len=0;
     maxl=strlen(a[0]);
     strcpy(max, a[0]);
     for(i=1; i < num; i++)
     {
          len = strlen(a[i]);
          if(len > maxl)
          {
               strcpy(max,  a[i]);
               maxl=len;
          }
     }


/*************** End ************/
}
int main()
{
  FILE *wf, *in;
  char ss[10][81], ps[81];
  char s[10][81]={"abcd", "deg", "diegns"}, p[81];
  int   i=0, n;
  printf("输入若干个字符串：");
  gets(ss[i]);
  puts(ss[i]);
  while(!strcmp(ss[i],  "****")==0)   /*用 4 个星号作为结束输入的标志*/
      {
       i++;
```

南信大姻缘墙墙
QQ: 858055957

→代做百科园 QQ673497178

```
        gets(ss[i]);
        puts(ss[i]);
       }
   n=i;
   fun(ss，n，ps);
   printf("\nmax=%s\n"，ps);
/*****************************/
   in=fopen("in15.dat"，"r");
   wf=fopen("out15.dat"，"w");
   fscanf(in，"%d"，&n);
   for(i=0;i<n;i++)
        fscanf(in，"%s"，s[i]);
   fun(s，n，p);
   fprintf(wf，"%s"，p);
   fclose(wf);
   fclose(in);
/*****************************/
   system("pause");
   return 0;
}
```

6./*编写一个函数 fun，它的功能是:实现两个字符串的连接(不使用库函数 strcat)，即把 p2 所指的字符串连接到 p1 所指的字符串后。

例如，分别输入下面两个字符串:

FirstString

SecondString

则程序输出:FirstStringSecondString

注意:部分源程序给出如下。

请勿改动 main 函数和其他函数中的任何内容，仅在函数 fun 的花括号中填入所编写的若干语句。

试题程序:*/

```
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
void fun(char p1[]，char p2[])
{
      /***************Begin************/
     int i，j;
     for(i=0;p1[i]!='\0';i++);
     for(j=0;p2[j]!= '\0';j++)
          p1[i++]=p2[j];
     p1[i]= '\0';
```

→代做百科园 QQ673497178

```
    /*************** End ************/
}
int main()
{
   FILE *wf, *in;
   char s1[80], s2[40];
   char   p1[80]="FirstString", p2[40]="SecondString";
   printf("Enter s1 and s2:\n");
   scanf("%s%s", s1, s2);
   printf("s1=%s\n", s1);
   printf("s2=%s\n", s2);
   printf("Invoke fun(s1, s2):\n");
   fun(s1, s2);
   printf("After invoking:\n");
   printf("%s\n", s1);
/*******************************/
   in=fopen("in16.dat", "r");
   wf=fopen("out16.dat", "w");
   fscanf(in, "%s %s", p1, p2);
   fun(p1, p2);
   fprintf(wf, "%s", p1);
   fclose(in);
   fclose(wf);
/*******************************/
   return 0;
}
```

南信大姻缘墙墙
QQ: 858055957

7./*编写函数 int fun(int lim, int aa[MAX])，该函数的功能是求出小于或等于 lim 的所有素数并放在 aa 数组中，
该函数返回所求出的素数的个数。
注意:部分源程序给出如下。
请勿改动 main 函数和其他函数中的任何内容,仅在函数 fun 的花括号中填入所编写的若干语句。
试题程序: */

```
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#define MAX 100
int fun(int lim, int aa[MAX])
{
/**********Begin**********/
    int i, j, k=1, t;
    aa[0]=2;
```

→代做百科园 QQ673497178

```
for(i=3;i<=lim;i++)
{
      t=1;
      for(j=2;j<i;j++)
            if(i%j==0)     t=0;
      if(t)aa[k++]=i;
}
return k;



/**********End**********/
}
int main()
{
   FILE *wf, *in;
   int limit, i, k, sum;
   int aa[MAX];
   printf("输入一个整数");
   scanf("%d", &limit);
   sum=fun(limit, aa);
   for(i=0;i<sum;i++)
       {
         if(i%10==0&&i!=0)     /*每行输出 10 个数*/
             printf("\n ");
         printf("%5d ", aa[i]);
       }
/*******************************/
   wf=fopen("2.out", "w");
   in=fopen("2.dat", "r");
   fscanf(in, "%d", &k);
   sum=fun(k, aa);
   for(i=0;i<sum;i++)
         fprintf(wf, "%d\n", aa[i]);
   fclose(wf);
   fclose(in);
/*******************************/
system("pause");
return 0;
}
```

南信大姻缘墙墙 QQ: 858055957

→代做百科园 QQ673497178

8./*请编写函数 fun，函数的功能是:求出二维数组周边元素之和，作为函数值返回。二维数组中的值在主函数中赋予。
例如，若二维数组中的值为

1 3 5 7 9
2 9 9 9 4
6 9 9 9 8
1 3 5 7 0

则函数值为 61。
注意:部分源程序给出如下。
请勿改动 main 函数和其他函数中的任何内容,仅在函数 fun 的花括号中填入所编写的若干语句。
试题程序:*/

```
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#define   M   4
#define   N   5
int fun( int a [M][N])
{
     /***************Begin************/
    int i，j，sum=0;
    for(i=0;i<M;i++)
    for(j=0;j<N;j++)
    {
        if(i==0||i==M-1||j==0||j==N-1)
            sum=sum+a[i][j];
    }
    return sum;

     /*************** End ************/
}
void main()
{
  FILE *wf，*in;
  int aa[M][N]={{1，3，5，7，9}，{2，9，9，9，4}，{6，9，9，9，8}，{1，3，5，7，10}};
  int i，  j，  y;
  printf ("The original data is :\n ");
  for(i=0; i<M;i++)
     {for (j=0; j<N;j++)
          printf("%6d "，aa[i][j]);
      printf("\n ");
     }
```

南信大姻缘墙墙
QQ：858055957

→代做百科园 QQ673497178

```
    y=fun(aa);
    printf("\nThe sun: %d\n ", y);
    printf("\n ");
/*******************************/
  in=fopen("in10.dat", "r");
    wf=fopen("out10.dat", "w");
    for(i=0;i<M;i++)
       for(j=0;j<N;j++)
          fscanf(in, "%d", &aa[i][j]);
    y=fun(aa);
    fprintf (wf, "%d", y);
    fclose(wf);
    fclose(in);
/*******************************/
system("pause");
}
```

程序填空

1./*
函数 fun 的功能是对一个 nxn 的矩阵按顺时针旋转 90 度。删除下划线，请勿改动程序的结构，仅在指定位置
填入所编写的若干表达式或语句，不得增删语句。 例如：
  经过变换后输出
*/

南信大姻缘墙墙
QQ: 858055957

```
#include<stdio.h>
#define N 50
/**********FILL**********/
void fun(int x[][N], int n)
{
      int i, j;
/**********FILL**********/
      int y[N][N];
      for(i=0;i<n;i++)
         for(j=0;j<n;j++)
/**********FILL**********/
        y[i][j]=x[n-1-j][i];
      for(i=0;i<n;i++)
         for(j=0;j<n;j++)
/**********FILL**********/
            x[i][j]=y[i][j];
}
```

```
int main()
{
    int i，j，n=5;
    int a[N][N]={{1，1，1，1，1}，{2，2，2，2，2}，{3，3，3，3，3}，{4，4，4，4，4}，{5，
5，5，5，5}};
    printf("变换之前:\n");
    for(i=0;i<n;i++)
    {
        for(j=0;j<n;j++)
          printf(" %d"，a[i][j]);
        printf("\n");
    }
/**********FILL**********/
    fun(a，n);
    printf("变换之后:\n");
    for(i=0;i<n;i++)
    {
        for(j=0;j<n;j++)
          printf(" %d"，a[i][j]);
        printf("\n");
    }
    return 0;
}
```

2./*请补充函数 fun(int x[] ，int n)，该函数的功能是:把数组中的内容逆置。例如，数组中原有的内容为 8，6，7，1，0，9，3，5，4，2，则调用该函数后，数组中的内容为 2，4，5，3，9，0，1，7，6，8。

注意:部分源程序给出如下。

请在下面程序的横线上填入所编写的若干表达式或语句。不得增加或删除行。

试题程序: */

```
#include <stdio.h>
#define N 10
void fun(int   x[ ]，int n)
{
    int   t，i，j;
/**********FILL**********/
    for (i=0;i<n/2;i++)
    {
/**********FILL**********/
        j=n-i-1;
        t=x[i];
```

→代做百科园 QQ673497178

```
            x[i]=x[j];
            x[j]=t;
        }
}
int main ( )
{
    int i，a[]={8，6，7，1，0，9，3，5，4，2};
    printf("数组元素的原先顺序:\n");
    for (i=0;i<N;i++)
        printf ("%d "，a[i]);
    printf("\n");
/**********FILL**********/
    fun(a，N);
    printf("逆序操作后的顺序:\n");
    for (i=0;i<N;i++)
        printf("%3d"，a[i]);
    printf("\n");
    return 0;
}
```

3./*从键盘输入一组小写字母，保存在字符数组 str 中。请补充函数 fun，该函数的功能是:
把字符数组 str 中字符下标为奇数的小写字母转换成对应的大写字母，结果仍保存在原数组中。
例如，输入"acegikm"，则输出"aCeGiKm"。
注意:请勿改动 main 函数和其他函数中的任何内容，仅在函数 fun 的横线上填入所编写的若干表达式或语句。 试题程序: */

```
#include <stdio.h>
#define N 80
void fun (char s[])
{
    int i=0;
/**********FILL**********/
    while (s[i]!='\0')
    {
        if(i%2!=0)
/**********FILL**********/
            s[i]-=32;
/**********FILL**********/
        ++i;
    }
}
int main()
```

→代做百科园 QQ673497178

```
{
        char str[N];
        printf("\n Input a string:\n");
        gets(str);
        printf("\n*** original string ***\n");
        puts(str);
        fun(str);
        printf("\n*** new string ***\n");
        puts(str);
        return 0;
}
```

4./*下面程序是实现 MXN 矩阵的转置(将矩阵的行列互换)，如输入：

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

输出：

1 5 9

2 6 10

3 7 11

4 8 12

请完善程序。注意:请勿改动函数中的任何内容，仅在指定处的横线上填入所编写的若干表达式或语句。 试题程序: */

```
#include<stdio.h>
#define M 3
#define N 4
void fun(int x[][N]，int y[][M]);
int main()
{
/**********FILL**********/
     int i，j，a[M][N]，b[N][M]  ;
     for(i=0;i<M;i++)
          for(j=0;j<N;j++)
               scanf("%d"，&a[i][j]);
/**********FILL**********/
     fun(a，b);
     for(i=0;i<N;i++)
     {
          for(j=0;j<M;j++)
               printf("%4d"，b[i][j]);
          printf("\n");
```

南信大姻缘墙墙 QQ：858055957

→代做百科园 QQ673497178

```
    }
    return 0;
}
void fun(int x[][N]，int y[][M])
{
    int i，j;
    for(i=0;i<M;i++)
        for(j=0;j<N;j++)
            {
/**********FILL**********/
        y[j][i]=x[i][j];
            }
}
```

5./*数组 xx[N]保存着一组 3 位数的无符号正整数，其元素的个数通过变量 num 传入函数 fun。请补充函数 fun，该函数的功能是:
从数组 xx 中找出个位和百位的数字相等的所有无符号整数，结果保存在数组 yy 中，其个数由函数 fun 返回。
例如，当 xx[8]={135，787，232，222，424，333，141，541}时，
bb[6]={787，232，222，424，333，141}。
注意:请勿改动 main 函数和其他函数中的任何内容，仅在函数 fun 的横线上填入所编写的若干表达式或语句。 试题程序: */

```
#include <stdio.h>
#define N 1000
int fun(int xx[]，int bb[]，int num)
{
    int i，n=0;
    int g，b;
    for(i=0;i<num ;i++)
    {
/**********FILL**********/
        g=xx[i]%10;
        b=xx[i]/100;
        if(g==b)
/**********FILL**********/
        bb[n++]=xx[i];
    }
/**********FILL**********/
    return n;
}
int main()
```

南信大姻缘墙墙
QQ: 858055957

→代做百科园 QQ673497178

```
{
    int xx[8]={135，787，232，222，424，333，141，541};
    int yy[N];
    int num=0，n=0，i=0;
    num=8;
    printf("***original data ***\n");
    for(i=0;i<num;i++)
        printf("%u "，xx[i]);
    printf("\n\n\n");
    n=fun(xx，yy，num);
    printf("\nyy= ");
    for(i=0;i<n;i++)
        printf("%u "，yy[i]);
return 0;
}
```

6./*请补充函数 fun，该函数的功能是:寻找两个整数之间的所有素数(包括这两个整数)，把结果保存在数组 bb 中，函数返回素数的个数。
例如，输入 6 和 21，则输出为:7 11 13 17 19。
注意:部分源程序给出如下。
请勿改动 main 函数和其他函数中的任何内容，仅在函数 fun 的横线上填入所编写的若干表达式或语句。
试题程序: */

```
#include <stdio.h>
#define N 1000
int fun(int n，int m，int bb[N])
{
    int i，j，k=0，flag;
    for(j=n;j<=m;j++)
    {
/**********FILL**********/
   flag=1;
        for(i=2;i<j;i++)
        {
/**********FILL**********/
            if(j%i==0)
            {
                flag=0;
                break;
            }
        }
```

南信大姻缘墙墙
QQ: 858055957

→代做百科园 QQ673497178

```
/**********FILL**********/
if(flag)
                bb[k++]=j;
        }
        return k;
}
int main()
{
        int n=0，m=0，i，k;
        int bb[N];
        printf("Input n\n");
        scanf("%d"，&n);
        printf("Input m\n");
        scanf("%d"，&m);
        for(i=0;i<m-n;i++)
            bb[i]=0;
/**********FILL**********/
        k=fun(n，m，bb);
        for(i=0;i<k;i++)
            printf("%4d"，bb[i]);
        return 0;
}
```

7./*请补充函数 fun，该函数的功能是:把 ASCII 码为偶数的字符从字符串 str 中删除，结果仍然保存在字符串 str 中，
字符串 str 从键盘输入，其长度作为参数传入函数 fun。例如，输入"abcdef"，输出"ace"。注意:部分源程序给出如下。
请勿改动 main 函数和其他函数中的任何内容，仅在函数 fun 的横线上填入所编写的若干表达式或语句。
试题程序:*/

```
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#define N 80
/**********FILL**********/
        void fun(char s[]，int n)
{
        int i，  j;
/**********FILL**********/
        j=0;;
        for (i=0;i<n;i++)
        {
```

→代做百科园 QQ673497178

```
            if(s[i]%2!=0)
                s[j++]=s[i];
        }
/**********FILL**********/
   s[j]='\0';

}
int main()
{
        int i=0，  strlen=0;
        char str[N];
        printf("\nInput a string:\n");
        gets(str);
        while(str[i]!='\0')
        {
            strlen++;
            i++;
        }
        fun(str，  strlen);
        printf("\n*** display string ***\n");
        puts (str);
return 0;
}
```

8./*请补充函数 fun，该函数的功能是:返回字符数组中指定字符的个数，指定字符从键盘输入。注意:部分源程序给出如下。
请勿改动 main 函数和其他函数中的任何内容，仅在函数 fun 的横线上填入所编写的若干表达式或语句。 试题程序: */

```
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#define N 80
int fun (char s[]，char ch)
{
        int i=0，n=0;
/**********FILL**********/
        while(s[i]!='\0')
        {
/**********FILL**********/
            if(s[i]==ch)
                n++;
            i++;
```

```
        }
/**********FILL**********/
        return (n);

}
int main()
{
        int n;
        char str[N]，  ch;
        printf("\nInput a string:\n");
        gets(str);
        printf("\nInput a charactor:\n");
        scanf("%c"，&ch);
        n=fun(str，  ch);
        printf("\nnumber of %c:%d"，  ch，  n);
return 0;
}
```

9./*给定程序的功能是:将 n 个人员的考试成绩进行分段统计，考试成绩放在数组 a 中，各分段的人数存到数组 b 中:
成绩为 60 到 69 的人数存到 b[0]中，成绩为 70 到 79 的人数存到 b[l]，成绩为 80 到 89 的人数存到 b[2]，成绩为 90 到 99 的人数存到 b[3]，
成绩为 100 的人数存到 b[4]，成绩为 60 分以下的人数存到 b[5]中。
例如，当数组 a 中的数据是:93、85、77、68、59、43、94、75、98。调用该函数后，数组 b 中存放的数据应是:l、2、l、3、0、2。
注意:请勿改动 main 函数和其他函数中的任何内容，仅在横线上填入所编写的若干表达式或语句。 试题程序: */

```
#include <stdio.h>
# define N   50
# define M   11
void fun(int a[]，    int b[]，int n)
{
   int i;
   for(i=0;i<6;i++)
   b[i]=0;
/**********FILL**********/
   for(i=0;i<n;i++)
      if(a[i]<60)
           b[5]++;
/**********FILL**********/
```

→代做百科园 QQ673497178

```
        else
            b[(a[i]-60)/10]++;
}
int main()
{
   int i，a[100]={93，85，77，68，59，43，94，75，98}，b[6];
/**********FILL**********/
   fun(a，b，9);
   printf("The resul\t is:");
   for(i=0;i<6;i++)
      printf("%d "，b[i]);
   printf("\n");
return 0;
}
```

10./*请补充 main 函数，该函数的功能是:从键盘输入一个字符串及一个指定字符，然后把这个字符及其后面的所有字符全部删除。
结果仍然保存在原串中。
例如，输入"abcdef"，指定字符为"e"，则输出"abcd"。
注意:部分源程序给出如下。
请勿改动 main 函数和其他函数中的任何内容，仅在 main 函数的横线上填入所编写的若干表达式或语句。
试题程序:*/

南信大姻缘墙墙
QQ：858055957

```
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#define N 80
int main()
{
        int i=0;
        char str[N];
        char ch;
        printf("\n Input a string:\n");
        gets(str);
        printf("\n Input a charator;\n");
        scanf("%c"，  &ch);
        while(str[i]!='\0')
        {
            if(str[i]==ch)
/**********FILL**********/
                break;
/**********FILL**********/
```

→代做百科园 QQ673497178

```
            i=i+1   ;
        }
/**********FILL**********/
        str[i]='\0';
        printf("\n*** display string ***\n");
        puts(str);
    return 0;
}
```

/*对一个字符串中每个字符(其编码用 ch 表示)做如下加密操作：⑴如果 ch 是小写字母，就用(ch+5)值的八进制数字字符串替换该字母；
⑵如果 ch 是大写字母，就用(ch-5)值的十六进制数字字符串替换该字母；⑶如果 ch 是非字母字符则保持原样。
函数 fun1 的功能是将形参 c 中字符的编码转换成 n 进制数字字符串并保存到 s 指向的数组中。

第六章

程序改错

1.函数 fun2 的功能是将 a 指向的字符串按以上要求做加密处理后保存到 b 指向的数组中
输入：No.1
输出：49164.1
注意：只能在带标示的注视语句下面一句修改，其他地方不能修改！
*/

南信大姻缘墙墙
QQ: 858055957

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
/**********ERROR**********/
void fun1(char c,   int n,   char s)
{
    int t，i=0;
    char temp;
    while(c!=0)
    {   t=c%n;
        if(t<10)    s[i++]=t+'0';
          else s[i++]=t-10+'A';
/**********ERROR**********/
          c=c/10;
    }
    s[i]='\0';
    for(t=i-1，i=0;i<t;i++，t--)
    {temp=s[i];s[i]=s[t];s[t]=temp;}
```

→代做百科园 QQ673497178

```
}
void fun2(char a[],  char b[])
{   char s[4];
    int i;
    for(i=0;a[i]!='\0';i++)
    {   if(a[i]>='a'&&a[i]<='z')
            fun1(a[i]+5，8，s);
        else if(a[i]>='A'&&a[i]<='Z')
                fun1(a[i]-5，16，s);
            else s[0]=a[i]，s[1]='\0';
/**********ERROR**********/
        strcpy(b，s);
    }
}
int main()
{
     char a[30]="No.1"，b[100]={0};
/**********ERROR**********/
     fun2(char a[30]，  char b[100]);
     puts(b);
     return 0;
}
```

答案

```
void fun1(char c，int n，char *s)
c=c/n;
strcat(b，s);
fun2(a，b);
```

2./*

函数 fun()的功能是将 s1 和 s2 两个字符串集合为一个新集合 s3，每个字符串在新集合中仅出现一次，函数的返回值是新集合中字符串的个数

例如：s1 集合数据为 {"while"，"for"，"switch"，"if"，"break"，"continue"}，s2 集合数据为 {"for"，"case"，"do"，"else"，"char"，"switch"}

合并后的结果为 ： while for switch if break continue case do else char

修改下面程序中的错误，使之运行能得到正确的结果。注：不能更改程序的结构。

*/

```
#include<stdio.h>
#include<string.h>
#define M 6
#define N 10
```

南信大姻缘墙墙
QQ：858055957

```
int fun(char s1[][10]，char s2[][10]，char s3[][10]，int m，int n)
{
    int i，j，k=0;
    for(i=0;i<m;i++)
      /**********ERROR**********/
        s3[k++]=s1[i];
    for(i=0;i<n;i++)
    {
        for(j=0;j<m;j++)
         /**********ERROR**********/
          if(strcmp(s2[i]，s1[j]))
                break;
         /**********ERROR**********/
          if(j>m)
            strcpy(s3[k++]，s2[i]);
    }
    return k;
}
int main()
{
    int i，j;
    char s1[M][N]={"while"，"for"，"switch"，"if"，"break"，"continue"}，s2[M][N]={"for"，"case"，
"do"，"else"，"char"，"switch"}，s3[2*M][N];
      /**********ERROR**********/
    j=fun(char s1[][10]，char s2[][10]，char s3[][10]，M，M);
    for(i=0;i<j;i++)
        printf("%s "，s3[i]);
      printf("\n");
    return 0;
}
```

答案

```
strcpy(s3[k++]，s1[i]);
if(strcmp(s2[i]，s1[j])==0)
if(j==m)
j=fun(s1，s2，s3，M，M);
```

3./*N 个有序整数数列已放在一维数组中，给定下列程序中，函数 fun 的功能是:利用折半查找算法查找整数 m 在数组中的位置。
若找到，则返回其下标值;反之，则返回-1。请改正程序中的错误，使它能得出正确的结果。
注意:不要改动 main 函数，不得增行或删行，也不得更改程序的结构。 试题程序: */

微信大姻缘墙墙 QQ: 858055957

→代做百科园 QQ673497178

```
#include   <stdio.h>
#define   N   10
int fun(int *x，int m，int n)
{ int low=0，high=n-1，mid;
/**********ERROR**********/
   while(low>high)
        {   mid=(low+high)/2;
            if(m<*(x+mid))
/**********ERROR**********/
                high=mid+1;
            else if(m>*(x+mid))
/**********ERROR**********/
                low=mid-1;
            else   return(mid);
        }
 return(-1);
}
int main()
{   int i，a[N]={-3，4，7，9，13，24，67，89，100，180}，k，m;
    printf("a 数组中的数据如下:");
    for(i=0;i<N;i++)
        printf("%d "，a[i]);
    printf("Enter m: ");
    scanf("%d"，&m);
    k=fun(a，m，N);
    if (k>=0)
        printf("m=%d，index=%d\n"，m，k);
    else
        printf("Not be found!\n");
return 0;
}
```

南信大姻缘墙墙
QQ: 358055957

答案

```
while(high>=low)
high=mid-1;
low=mid+1;
```

4./*下面程序中，函数 fun 的功能是求两个字符集合的差集，形参 s1 和 s2 分别指向的两个字符串代表了两个字符集合 s1 和 s2。注：字符集合 s1 和 s2 的差集 s1-s2 是指在差集中包含的字符均出现在 s1 中，但未出现在 s2 中。如输入

s1：good

→代做百科园 QQ673497178

s2：afternoon
输出：difference is：gd
注意：只能在带标示的注视语句下面一句修改，其他地方不能修改！
*/

```
#include<stdio.h>
/**********ERROR**********/
void fun(char *s1,  *s2,  *s3)
{
    int count1，count2，count3=0;
    for(count1=0;s1[count1];count1++)
    {
        for(count2=0;s2[count2];count2++)
        {
            /**********ERROR**********/
            if(s1[count1]=s2[count2])
            break;
        }
        if(s2[count2]=='\0')
        {
            /**********ERROR**********/
            s3[count3++]=s2[count2];
        }
    }
    s3[count3]=0;
}
int main()
{
    char s1[40]="good"，s2[40]="afternoon"，s3[40];
    fun(s1，s2，s3);
    /**********ERROR**********/
    if(s3[0]!="\0")
      printf("difference is:%s\n"，s3);
    else
      printf("difference is empty\n");
    return 0;
}
```

南信大姻缘墙墙
QQ：858055957

答案

```
void fun(char *s2，char *s3)
if(s1[count1]==s2[count2])
s3[count3++]=s1[count1];
```

→代做百科园 QQ673497178

if(s3[0]!=0)

5./*下列给定程序中，函数 fun 的功能是:在字符串 str 中找出 ASCII 码值最大的字符，将其放在第一个位置上，并将该字符前的原字符向后顺序移动。例如，调用 fun 函数之前给字符串输入 ABCDeFGH，调用后字符串中的内容为 eABCDFGH。
请改正程序中的错误，使它能得出正确的结果。
注意:不要改动 main 函数，不得增行或删行，也不得更改程序的结构。
试题程序: */

```
#include <stdio.h>
/**********ERROR**********/
int fun(char *p)
{
char max,  *q;
int i=0;
   max=p[i];
   while (p[i]!=0)
         {if (max<p[i])
             {
/**********ERROR**********/
               p = q +i;
max=p[i];
             }
           i++;
         }
/**********ERROR**********/
   while(q<p)
        {*q=*(q-1);
          q--;
         }
   p[0]=max;
}
int main()
{
char str[80];
   printf("Enter a string: ");
gets(str);
   printf("\nThe original string: ");
puts(str);
   fun(str);
   printf("\nThe string after moving: ");
puts(str);
```

南信大姻缘墙墙
QQ: 858055957

→代做百科园 QQ673497178

```
printf("\n\n");
return 0;
}
```

答案

```
void fun(char *p)
q=i+p;
while(q>p)
```

6./*
假定输入的字符串中只包含字母和*号。函数 fun 的功能是:除了字符串前导和尾部的*号之外，将串中其他*号全部删除。
例如，若字符串中的内容为 ****A*BC*DEF*G******，删除后，字符串中的内容应当是 ****ABCDEFG******。
注意:不得增行或删行，也不得更改程序的结构。
*/

```
#include<stdio.h>
#include<string.h>
#include<stdlib.h>
void fun(char *a)
{
/**********ERROR**********/
    int i;
    char *t=a，*f=a;/* t 指向字符串中最后一个字母 ，f 指向字符串中第一个字母*/
    char *q=a;
    while(*t)
    t++;
    t--;
    while(*t=='*')
    t--;
    while(*f=='*')
    f++;
/**********ERROR**********/
    while (q>f)
    {
        a[i]=*q;
        q++;
        i++;
    }
    while (q<t)
    {
```

南信大姻缘墙墙
QQ：858055957

→代做百科园 QQ673497178

```
/**********ERROR**********/
    if(*q=='*')
        {
            a[i]=*q;
        i++;
        }
        q++;
    }
    while (*q)
    {
        a[i]=*q;
        i++;
        q++;
    }
/**********ERROR**********/
    a[i]='0';
}
int main ()
{
    char s[81];
    printf("Entre a string:\n");
    gets(s);
/**********ERROR**********/
    fun(char s[81]);
    printf("The sting after deleted:\n");
    puts(s);
        system("pause");
    return 0;
}
```

南信大姻缘墙墙
QQ：858055957

答案

```
int i=0;
while (q<f)
if(*q!='*')
```

程序设计

1./*请编一个函数 fun(char *s)，该函数的功能是把字符串中的内容逆置。
例如，字符串中原有的字符串为 abcdefg，则调用该函数后，串中的内容为 gfedcba。
注意:部分源程序给出如下。
请勿改动 main 函数和其他函数中的任何内容,仅在函数 fun 的花括号中填入所编写的若干语句。
试题程序:*/

→代做百科园 QQ673497178

```
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#define N 81
void fun(char*s)
{
/************Begin************/
      int i=strlen(s)-1，m=i;
      char ct;
      for(;i>m/2;i--)
      {
         ct=s[m-i];
         s[m-i]=s[i];
         s[i]=ct;
      }

/************End**************/
}
int main()
{
       char a[N];
       FILE *out，*in;
       printf("Enter a string:");
       gets(a);
       printf("The    original string is:");
       puts(a);
       fun(a);
       printf("\n");
       printf("The string after modified:");
       puts(a);
       strcpy(a，"Hello World! This is a first C program!");
       fun(a);
       /*****************************/
        in=fopen("in17.dat"，"r");
        fgets(a，81，in);
       out=fopen("out17.dat"，"w");
           fun(a);
       fprintf(out，"%s"，a);
       fclose(out);
          fclose(in);
       /*****************************/
        return 0;
```

南信大姻缘墙墙
QQ：858055957

→代做百科园 QQ673497178

}

2./*请编写函数 fun，其功能是:将两个两位数的正整数 a、b 合并形成一个整数放在 c 中。
合并的方式是:将 a 数的十位和个位依次放在 c 数的千位和十位上，b 数的十位和个位依次放在 c 数的百位和个位上。
例如，当 a=45，b=12，调用该项函数后，c=4152。
注意:部分源程序给出如下。
请勿改动 main 函数和其他函数中的任何内容,仅在函数 fun 的花括号中填入所编写的若干语句。
试题程序: */

```
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
void fun(int a ，int b，long *c)
{
  /************Begin************/
     int k，h，t，n;
     k=a/10;
     t=a%10;
     h=b/10;
     n=b%10;
     *c=k*1000+h*100+t*10+n;


  /************End***************/
}
int main()
{
  int  a，b，i;
  long c;
  FILE *out，*in;
  printf("Input a ，b: ");
  scanf("%d%d"，&a，&b);
  fun(a，b，&c);
  printf("The result is :%ld\n"，c);
  /*****************************/
  in=fopen("in20.dat"，"r");
  out=fopen("out20.dat"，"w");
  for(i=10;i<20;i++)
  {
   fscanf(in，"%d %d"，&a，&b);
    fun(a，b，&c);
    fprintf(out，"%d\n"，c);
```

南信大姻缘墙墙
QQ：858055957

→代做百科园 QQ673497178

```
    }
fclose(out);
fclose(in);
/*******************************/
return 0;
}
```

3./*请编写函数 fun，该函数的功能是:判断字符串是否为回文，若是则函数返回 1，主函数中输出"YES"，否则返回 0，主函数中输出"NO"。
回文是指顺读和倒读都一样的字符串。例如，字符串 LEVEL 是回文，而字符串 123312 就不是回文。
注意:部分源程序给出如下。请勿改动 main 函数和其他函数中的任何内容，仅在函数 fun 的花括号中填入所编写的若干语句。
试题程序:*/

```
#include <stdio.h>
#define N 80
int fun(char str[])
{
      /***************Begin************/
      int i，m;
      for(i = 0; str[i] != '\0';i++);
      m=--i;
      for(;m/2<i;i--)
      {
         if(str[m-i]!=str[i]) return 0;
      }
      return 1;

      /*************** End ************/
}
int main()
{
       char s[N];
       FILE *out，*in;
            char test[][80]={"1234321"，"123421"，"123321"，"abcdCBA"};
       int i;
       printf("Enter a string : ");
       gets(s);
       printf("\n\n");
       puts(s);
       if(fun(s))
```

南信大姻缘墙墙
QQ：858055957

→代做百科园 QQ673497178

```
            printf("YES\n");
        else
            printf("NO\n");
        /**********************************/
        in=fopen("in12.dat", "r");
        for(i=0;i<4;i++)
        fscanf(in, "%s", test[i]);
        out=fopen("out12.dat", "w");
        for(i=0;i<4;i++)
            if(fun(test[i]))
                fprintf(out, "YES\n");
            else
                fprintf(out, "NO\n");
        fclose(in);
        fclose(out);
        /**********************************/
    return 0;
}
```

4./*请编写函数 fun，该函数的功能是:统计一行字符串中单词的个数，作为函数值返回。
一行字符串在主函数中输入，规定所有单词由小写字母组成，单词之间有若干个空格隔开，一行的开始没有空格。
注意:部分源程序给出如下。
请勿改动 main 函数和其他函数中的任何内容,仅在函数 fun 的花括号中填入所编写的若干语句。
试题程序:*/

```
#include<string.h>
#include<stdio.h>
#define N 80
int fun(char *s)
{
 /************Begin************/
    int i, j=0;
    for(i=0;s[i]!='\0';i++)/*扫描字符串*/
    if(s[i]!=' '&&(s[i+1]==' '||s[i+1]=='\0'))
    /*如果一个字母的下一个字符为空格或者结束标记，则表示一个单词结束*/
    j++; /*计数*/
    return j;/*返回单词个数*/
```

南信大姻缘墙墙
QQ: 858055957

→代做百科园 QQ673497178

```
/*************End*************/
}
int main()
{
   FILE *wf，*in;
   char line[N];
   int num=0;
   printf("Enter a string:\n ");
   gets(line);
   num=fun(line);
   printf("The number of word is:%d\n\n ", num);
/*****************************/
 in=fopen("in19.dat", "r");
   wf=fopen("out19.dat", "w");
   fgets(line, 81, in);
   fprintf(wf, "%d", fun(line));
   fclose(wf);
   fclose(in);
/*****************************/
   return 0;
}
```

5./*假定输入的字符串中只包含字母和*号。请编写函数 fun，它的功能是:除了字符串前导的*号之外，将串中其他*号全部删除。
在编写函数时，不得使用 C 语言提供的字符串函数。
例如，若字符串中的内容为****A*BC*DEF*G*******，删除后，字符串中的内容则应当是****ABCDEFG。
注意:部分源程序给出如下。
请勿改动 main 函数和其他函数中的任何内容,仅在函数 fun 的花括号中填入所编写的若干语句。
试题程序: */

```
#include <string.h>
#include <stdio.h>
void   fun   (char *a)
{
/************Begin************/
      int i=0;
      char *p=a;
      while(*p&&*p=='*')
      {
            a[i]=*p;
            i++;
```

1960 大姻缘墙墙 QQ: 858055957

→代做百科园 QQ673497178

```
            p++;
        }
        while(*p)
        {
            if(*p!='*')
            {
                a[i]=*p;i++;
            }
            p++;
        }
        a[i]='\0';


/************End**************/
}
int main()
{
    char s[81];
    FILE *in, *out;
    int i;
    printf("Enter a string :\n");
    gets(s);
    fun(s);
    printf("The string after deleted:\n");
    puts(s);
    /*****************************/
    in=fopen("in21.dat", "r");
    out=fopen("out21.dat", "w");
    for(i=0;i<8;i++)
    {
        fscanf(in, "%s", s);
        fun(s);
        fprintf(out, "%s\n", s);
    }
    fclose(in);
    fclose(out);
    /*****************************/
    return 0;
}
```

南信大姻缘墙墙 QQ: 858055957

6./*假定输入的字符串中只包含字母和*号。请编写函数 fun，它的功能是:将字符串中的前导*号全部删除，中间和后面的*号不删除。
例如，若字符串中的内容为****A*BC*DEF*G*******，删除后，字符串中的内容则应当是A*BC*DEF*G*******。
注意:部分源程序给出如下。
请勿改动 main 函数和其他函数中的任何内容,仅在函数 fun 的花括号中填入所编写的若干语句。
试题程序: */

```
#include <stdio.h>
void    fun    (char *a)
{
/************Begin*************/
      char *p=a;
      while(*p=='*')
          p++;
      for(;*p!=0;p++，a++)
          *a=*p;
       *a='\0';



/************End*************/
}
int main()
{
   FILE *wf，*in;
   int i;
   char s[81]，t[81]="****A*BC*DEF*G*******";
   printf("Enter a string :\n");
   gets(s);
   fun(s);
   printf("The string after deleted:\n");puts(s);
/*****************************/
   in=fopen("in18.dat"，"r");
   wf=fopen("out18.dat"，"w");
   for(i=0;i<8;i++)
   {
         fscanf(in，"%s"，t);
         fun(t);
         fprintf(wf，"%s\n"，t);
   }
   fclose(in);
```

南信大姻缘墙墙 QQ:858055957

→代做百科园 QQ673497178

```
   fclose(wf);
/*****************************/
 return 0;
}
```

程序填空

1./*给定程序的功能是:分别统计字符串中大写字母和小写字母的个数。
例如，给字符串 ss 输入:AaaaBBbl23CCccccd，则输出结果应为:upper=5，lower=9。
注意:部分源程序给出如下。
请勿改动函数中的其他内容，仅在横线上填入所编写的若干表达式或语句。
试题程序: */

```
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
void fun(char *s，int *a，int *b)
{
       while(*s)
       {
           if(*s>='A' && *s<='Z')
/**********FILL**********/
              ++(*a)     ;
           if(*s>='a' && *s<='z')
/**********FILL**********/
      *b+=1       ;
           s++;
       }
}

int main()
{
       char s[100];
       int upper=0，lower=0;
       printf("\nPlease a string: ");
       gets(s);
       fun(s，&upper，&lower);
/**********FILL**********/
       printf("\n upper=%d lower=%d\n"，upper，lower     );
return 0;
}
```

2./*给定程序中，函数 fun 的功能是:在形参 s 所指字符串中的每个数字字符之后插入一个*号。
例如，形参 s 所指的字符串为:def35adh3kjsdf7。执行结果为:def3*5*adh3*kjsdf7*。

南信大姻缘墙墙
QQ: 858055957

注意:部分源程序给出如下。
请勿改动 main 函数和其他函数中的任何内容，仅在函数 fun 的横线上填入所编写的若干表达式或语句。
试题程序:*/

```
#include <stdio.h>
void fun(char *s )
{
      int i，j，n;
      for(i=0;s[i]!='\0';i++)
/**********FILL**********/
      if(s[i]>='0'&&s[i]<='9')
     {
          n=0;
/**********FILL**********/
          while(s[i+1+n]!= 0    )
               n++;
          for(j=i+n+1;j>i;j--)
/**********FILL**********/
          s[j+1]= s[j]     ;
          s[j+1]='*';
               i=i+1;
          }
}
int main()
{
     char s[60]="ba3a54cd23a";
     printf("\n the original string is: %s\n"，s);
     fun(s);
     printf("\nthe result is: %s\n"，s);
return 0;
}
```

3./*请补充 main 函数，该函数的功能是:从键盘输入两个字符串并分别保存在字符数组 str1 和 str2 中，
用字符串 str2 替换字符串 str1 前面的所有字符。注意:str2 的长度不大于 str1，否则需要重新输入。
例如，如果输入 str1="abced"，str2="fk"，则输出"fkced"。
注意:部分源程序给出如下。
请勿改动 main 函数和其他函数中的任何内容，仅在 main 函数的横线上填入所编写的若干表达式或语句。
试题程序:*/

南信大姻缘墙墙
QQ:958055957

→代做百科园 QQ673497178

```
#include <stdlib.h>
#include<stdio.h>
#include <string.h>
int main()
{
        char str1[81]，str2[81];
        char *p1=str1，*p2=str2;
        do
        {
            printf(" Input str1 \n");
            gets(str1);
            printf(" Input str2 \n");
            gets(str2);
/**********FILL**********/
        }while( strlen(str1)<strlen(str2));
/**********FILL**********/
        while(*p2 )
            *p1++=*p2++;
        printf(" Display str1 \n");
/**********FILL**********/
        puts(    str1 );
return 0;
}
```

4./*请补充函数 fun，该函数的功能是:在字符串的最前端加入 n 个*号，形成新串，并且覆盖。
注意:字符串的长度最长允许为 79。
注意:部分源程序给出如下。请勿改动 main 函数和其他函数中的任何内容，仅在函数 fun 的横线上填入所编若干表达式或语句。
试题程序: */

```
#include   <stdlib.h>
#include   <stdio.h>
#include   <string.h>
void fun(char s[]，int n)
{
 char a[80]，*p;
 int i;
/**********FILL**********/
p=s;
 for(i=0;i<n;i++)    a[i]= '*';
 do
{
```

→代做百科园 QQ673497178

```
/**********FILL**********/
a[i]=*p++;
      i++;
/**********FILL**********/
  }while(*p!=0);
  a[i]=0;
  strcpy(s，a);
}
int main()
{
int n;char s[80];
printf("\nEnter a string: ");gets(s);
  printf("\nThe string:%s\n"，s);
  printf("\nEnter n (number of*):");
  scanf("%d"，&n);
  fun(s，n);
  printf("\nThe string after inster:%s\n"，s);
return 0;
}
```

5./*下面程序是实现两数的交换，如输入5　9，输出9　5。*/

```
#include<stdio.h>
void swap(int *p1，　int *p2);
int main()
{
int a，b;
      int *point1，*point2;
/**********FILL**********/
      scanf("%d %d"，　&a，&b );
      point1=&a;　point2=&b;
/**********FILL**********/
      swap( point1，point2 );
printf("\n%d，%d\n"，a，b);
return 0 ;
}
void swap(int　*p1，　int　*p2)
{　int p;
      p=*p1;
/**********FILL**********/
          *p1=*p2 ;
      *p2=p;
```

南信大姻缘墙墙
QQ：858055957

→代做百科园 QQ673497178

```
}
```

第八章

程序改错

1./*下列给定程序中，函数 fun 的功能是:对 N 名学生的学习成绩，按从高到低的顺序找出前 m(m<=10)名学生，
并将这些学生数据存放在一个动态分配的连续存储区中，此存储区的首地址作为函数值返回。
请改正程序中的错误，使它能得出正确的结果。
注意:不要改动 main 函数，不得增行或删行，也不得更改程序的结构。
试题程序:*/

```
#include <stdlib.h>
#include   <string.h>
#include   <stdio.h>
#include   <malloc.h>
#define N 10
typedef struct ss
    { char num[10];
      int s;
    } STU;
1.STU *fun(STU a[],   int m)
{ STU b[N], *t;
  int i,  j, k;
/**********ERROR*********/
  *t=(STU *)calloc(m, sizeof(STU));
  for(i=0;i<N;i++) b[i]=a[i];
  for(k=0;k<m;k++)
      { for (i=j=0;i<N;i++)
            if(b[i].s>b[j].s) j=i;
/**********ERROR**********/
        t[k].num=b[j].num;
        t[k].s=b[j].s;
        b[j].s=0;
      }
return t;
}
void outresult(STU a[], FILE *pf)
{ int i;
  for(i=0;i<N;i++)
  fprintf(pf,  "No=%s Mark=%d\n ",
a[i].num,  a[i].s);
```

南信大姻缘墙墙
QQ: 858055957

→代做百科园 QQ673497178

```
    fprintf(pf,  "\n\n ");
}
int main()
{ STU a[N]={{ "A01 ", 81}, { "A02 ", 89}, { "A03 ", 66}, { "A04 ", 87}, { "A05 ", 77},
              { "A06 ", 90}, { "A07 ", 79}, { "A08 ", 61}, { "A09 ", 80}, { "A10 ", 71}};
    STU *pOrder;
    int i,  m;
    printf("*****THE RESULT*****\n");
    outresult(a, stdout);
    printf("\nGive the number of the students who have better score: ");
    scanf("%d", &m);
    while(m>10)
          { printf("\nGive the number of the students who have better score: ");
    scanf("%d", &m);
}
    pOrder=fun(a, m);
    printf("***** THE RESULT*****\n");
    printf("The top :\n");
    for(i=0;i<m;i++)
        printf("%s   %d\n", pOrder[i].num,  pOrder[i].s);
    free(pOrder);
return 0;
}
```

南信大姻缘墙墙
QQ: 858055957

答案

```
 t=calloc(m, sizeof(STU));
strcpy(t[k].num, b[j].num);
```

2./*下列给定程序中的函数 Creatlink 的功能是:创建带头节点的单向链表，并为各节点数据域赋 0 到 m-1 的值。
请改正函数 Creatlink 中的错误，使它能得出正确的结果。
注意:不要改动 main 函数，不得增行或删行，也不得更改程序的结构。
试题程序: */

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
typedef struct aa
{ int data;
   struct aa *next;
} NODE;

NODE *Creatlink(int n,  int m)
```

→代做百科园 QQ673497178

```
{ NODE *h=NULL，*p，*s;
   int i;
   s=(NODE *)malloc(sizeof(NODE));
   h=s;
/**********ERROR**********/
   p->next=NULL;
   for(i=1;i<n;i++)
      { s=(NODE *) malloc(sizeof(NODE));
/**********ERROR**********/
         s->data=rand()/m;
         s->next=p->next;p->next=s;    p=p->next;
      }
   s->next=NULL;
/**********ERROR**********/
   return p;
}
void outlink(NODE *h)
{ NODE   *p;
   p=h->next;
   printf("\n The LIST:\n\n HEAD");
   while(p)
      { printf("->%d"，p->data);
         p=p->next;}
   printf("\n");
}
int main()
{ NODE *head;
   head=Creatlink(8，22);
   outlink(head);
return 0;
}
```

南信大姻缘墙墙
QQ：858055957

答案

```
p=s;
s->data=rand()%m;
return (h);
```

3./*下列给定程序的功能是:建立一个带头节点的单向链表，并用随机函数为各节点数据域赋值。函数 fun 的作用是求出单向链表节点(不包括头节点)数据域中的最大值，并且作为函数值返回。请改正函数 fun 中的错误，使它能得出正确的结果。
注意:不要改动 main 函数，不得增行或删行，也不得更改程序的结构。

→代做百科园 QQ673497178

```
试题程序: */
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
typedef struct aa
{ int data;
   struct aa *next;
} NODE;
int fun (NODE *h)
{ int max=-1;
   NODE *p;
/**********ERROR**********/
   p=h;
   while(p)
         { if(p->data>max)
                max=p->data;
/**********ERROR**********/
         p->next=h;
          }
   return max;
}
void outresult(int s,  FILE *pf)
{ fprintf(pf,  "\nThe max in link :%d\n", s);
}
NODE *creatlink(int n,  int m)
{ NODE *h, *p, *s;
   int i;
   h=p=(NODE *)malloc(sizeof(NODE));
   h->data=9999;
   for(i=1;i<=n;i++)
      { s=(NODE *) malloc(sizeof(NODE));
        s->data=rand()%m; s->next=p->next;
        p->next=s;   p=p->next;
      }
   p->next=NULL;
   return h;
}
void outlink(NODE *h, FILE *pf)
{ NODE   *p;
   p=h->next;
   fprintf(pf,  "\n The LIST :\n\n HEAD");
   while(p)
```

南信大姻缘墙墙 QQ 858055957

→代做百科园 QQ673497178

```
    {
fprintf(pf，  "->%d"，p->data);
   p=p->next;}
   fprintf(pf，  "\n");
}
int main()
{ NODE *head; int m;
   head=creatlink(12，100);
   outlink(head，stdout);
   m=fun(head);
   printf("\nThe RESULT:\n");
   outresult(m，stdout);
return 0;
}
```

答案

```
p=h->next;
 p=p->next;
```

程序设计

1./*有 n 个学生，每个学生的数据包括学号，C 语言程序设计课程的平时成绩和期末考试成绩，，测试数据已在主函数中，实现按平时成绩占 30%，期末成绩占 70%计算总评成绩，
将总评成绩平均分以上的学生的等级确定为"均分以上"，同时将这些同学的对应信息存放在结构体数组 h 中，人数通过函数返回值得到。
请勿改动 main 函数和其他函数中的任何内容，仅在函数 fun 的花括号中注释语句之间填入所编写的若干语句。*/

```
#include <stdio.h>
#include<string.h>
#include<stdlib.h>
#define   N 100
typedef   struct
{ char num[10];/*学号*/
   int s1;/*期末成绩*/
   int s2;/*平时成绩*/
   float sum; /*总评*/
   char level[10]; /*等级*/
} STU;
int fun (STU a[]，int n，STU h[])
{
/************Begin************/
      int k=0，i;
```

QQ: 858055957

→代做百科园 QQ673497178

```
    double ave=0;
    for(i=0;i<n;i++)
    {
        a[i].sum=0.3*a[i].s1+0.7*a[i].s2;
        ave = ave +a[i].sum;
    }
    ave/=n;
    for(i=0;i<n;i++)
    {
        if(a[i].sum>=ave)
        {
            strcpy(a[i].level，"均分以上");h[k++]=a[i];
        }
     }
     return k;

 /************End**************/
}
int main()
{
  STU s[N]={{"GA05"，85，76}，{"GA03"，76，90}，{"GA02"，69，90}，{"GA04"，85，56}，{"GA01"，
91，95}，
                {"GA07"，72，80}，{"GA08"，64，45}，   {"GA06"，87，98}，{"GA015"，85，
86}，{"GA013"，91，97}}，h[N];
  int i，k，n=10;
  FILE *out，*in;
  k=fun(s，n，h);
  printf("There are :\n");
  for(i=0;i<k;i++)
    printf("%s %d %d %.2f %s\n"，h[i].num，h[i].s1，h[i].s2，h[i].sum，h[i].level);
  /*****************************/
  in=fopen("in70.dat"，"r");
  out=fopen("out70.dat"，"w");
  i=0;
  while(!feof(in))
  {
    fscanf(in，"%s %d %d"，s[i].num，&s[i].s1，&s[i].s2);
    i++;
  }
  n=i;
  k=fun(s，n，h);
```

南信大姻缘墙墙
QQ：858055957

→代做百科园 QQ673497178

```
    for(i=0;i<k;i++)
      fprintf(out，"%s %d %d %.2f %s\n"，h[i].num，h[i].s1，h[i].s2，h[i].sum，h[i].level);
    fclose(out);
    fclose(in);
    /*****************************/
    system("pause");
    return 0;
}
```

2./*有 n 个学生，每个学生的数据包括学号，数学、英语、计算机程序设计三门课的成绩，从键盘输入这些学生数据，要求按三门课程的总分从高到低排序，
并将总分排名靠后的 10%的同学的等级确定为"不合格",其余同学为"合格",并输出相应的信息。
请勿改动 main 函数和其他函数中的任何内容，仅在函数 fun 的花括号中注释语句之间填入所编写的若干语句。*/

```
#include <stdio.h>
#include<string.h>
#define   N 50
typedef   struct
{ char num[10];/*学号*/
   int s1;
   int s2;
   int s3;
   int sum; /*总分*/
   char level[10]; /*等级*/
} STU;
void fun (STU a[]，int n)
{
/************Begin************/
int i，j;
STU t;
for(i=0;i<n;i++)
{
      a[i].sum=a[i].s1+a[i].s2+a[i].s3;
}
for(i=0;i<n;i++)
{
      for(j=0;j<n;j++)
      {
            if(a[i].sum>a[j].sum)
            {
                  t=a[j];
```

南信大姻缘墙墙
QQ: 858055957

→代做百科园 QQ673497178

```
                a[j]=a[i];
                a[i]=t;
            }
        }
}
j=(int)(0.9*n);
for(i=0;i<n;i++)
{
    if(i<j) strcpy(a[i].level，"合格");
    else strcpy(a[i].level，"不合格");
}
```

```
 /************End**************/
}
int main()
{
  STU s[N]={{"GA05"，85，89，76}，{"GA03"，76，75，90}，{"GA02"，69，78，90}，{"GA04"，
85，77，56}，{"GA01"，91，92，95}，
                {"GA07"，72，73，80}，{"GA08"，64，76，45}，  {"GA06"，87，87，98}，
{"GA015"，85，90，86}，{"GA013"，91，98，97}};
  int i，n=10;
  FILE *out，*in;
  fun(s，n);
  printf("There are :\n");
  for(i=0;i<n;i++)
    printf("%s %d %d %d %d %s\n"，s[i].num，s[i].s1，s[i].s2，s[i].s3，s[i].sum，s[i].level);
  /*****************************/
  in=fopen("in63.dat"，"r");
  out=fopen("out63.dat"，"w");
  i=0;
  while(!feof(in))
  {
    fscanf(in，"%s %d %d %d"，s[i].num，&s[i].s1，&s[i].s2，&s[i].s3);
    i++;
  }
  n=i;
  fun(s，n);
  for(i=0;i<n;i++)
```

南信大姻缘墙墙
QQ：858055957

```
    fprintf(out，"%s %d %d %d %d %s\n"，s[i].num，s[i].s1，s[i].s2，s[i].s3，s[i].sum，s[i].level);
  fclose(out);
  fclose(in);
  /*******************************/
  return 0;
}
```

3./*学生的记录由学号和成绩组成，N 名学生的数据已在主函数中放入结构体数组 s 中，请编写函数 fun，
它的功能是:把分数最高的学生数据放在 h 所指的数组中。注意:分数高的学生可能不只一个，函数返回分数最高学生的人数。
注意:部分源程序给出如下。
请勿改动 main 函数和其他函数中的任何内容，仅在函数 fun 的花括号中填入所编写的若干语句。
试题程序: */

```
#include <stdio.h>
#define   N   16
typedef   struct
{ char num[10];
  int   s ;
}STREC;
int   fun (STREC *a，  STREC *b)
{
/*************Begin************/

    int i，j=0，max=a[0].s;
    for(i=0;i<N;i++)
        if(max<a[i].s)
            max=a[i].s;/*找出最大值*/
    for(i=0;i<N;i++)
        if(max==a[i].s) b[j++]=a[i];
/*找出成绩与 max 相等的学生的记录，存入结构体 b 中*/
    return j;
/*返回最高成绩的学生人数*/


/*************End*************/
}

int main ()
{
  FILE *wf，*in;
```

南信大姻缘墙墙 QQ：858055957

```
  STREC  s[N]={{"GA005", 85}, {"GA003", 76}, {"GA002", 69}, {"GA004", 85},
   {"GA001", 91}, {"GA007", 72}, {"GA008", 64}, {"GA006", 87},
   {"GA015", 85}, {"GA013", 91}, {"GA012", 64}, {"GA014", 91},
   {"GA011", 66}, {"GA017", 64}, {"GA018", 64}, {"GA016", 72}};
  STREC h[N];
  int i,  n;
  n=fun(s, h);
  printf("The %d highest score :\n", n);
  for (i=0; i<n; i++)
     printf("%s %4d\n ", h[i].num, h[i].s);        /*输出最高分学生的学号和成绩*/
  printf("\n");
/*****************************/
  in=fopen("in27.dat", "r");
  i=0;
  while(!feof(in))
  {
      fscanf(in, "%s %d\n", s[i].num, &s[i].s);
      i++;
   }
   n=i;
   n=fun(s, h);
  wf=fopen("out27.dat", "w");
  fprintf(wf,  "%d\n", n);
  for (i=0; i<n; i++)
     fprintf(wf, "%s %4d\n", h[i].num, h[i].s);
  fclose(wf);
 fclose(in);
/*****************************/
return 0;
}
```

4./*学生的记录由学号和成绩组成，N 名学生的数据已在主函数中放入结构体数组 s 中，请编写函数 fun，
它的功能是:按分数的高低排列学生的记录，高分在前。注意:部分源程序给出如下。
请勿改动 main 函数和其他函数中的任何内容,仅在函数 fun 的花括号中填入所编写的若干语句。
试题程序: */

```
#include <stdio.h>
#define   N   16
typedef   struct
{ char num[10];
  int   s ;
```

南信大姻缘墙墙
QQ: 858055957

→代做百科园 QQ673497178

```
}STREC;
void   fun (STREC   a[])
{
/************Begin************/
      int i，j;
      STREC t;
      for(i=1;i<N;i++)
      for(j=0;j<N-1;j++)
      if(a[j].s<a[j+1].s)
      {
         t=a[j];
         a[j]=a[j+1];
         a[j+1]=t;
      }



/************End**************/
}

int main ()
{
   FILE *wf，*in;
      STREC   s[N]={{"GA005"，87}，{"GA003"，76}，{"GA002"，69}，{"GA004"，85},
   {"GA001"，99}，{"GA007"，72}，{"GA008"，61}，{"GA006"，88},
   {"GA015"，86}，{"GA013"，91}，{"GA012"，63}，{"GA014"，97},
   {"GA011"，66}，{"GA017"，64}，{"GA018"，62}，{"GA016"，74}};
   int i，k;
   fun(s);
   printf("The data after sorted :\n");
   for (i=0; i<N; i++)
         printf("%s %4d\n"，s[i].num，s[i].s);
/*******************************/
   in=fopen("in23.dat"，"r");
   i=0;
   while(!feof(in))
   {
       fscanf(in，"%s %d\n"，s[i].num，&s[i].s);
       i++;
    }
    k=i;
```

→代做百科园 QQ673497178

```
    fun(s);
    wf=fopen("out23.dat", "w");
    for (i=0; i<k; i++)
        fprintf(wf, "%s %4d\n", s[i].num, s[i].s);
    fclose(wf);
    fclose(in);
/*****************************/
return 0;
}
```

5./*设一个班级有 N 个人，除学号外，还有语文、数学、英语三科成绩。
请编写函数 fun，它的功能是：求出班级学生的单科平均分，平均分通过函数参数返回。
注意:部分源程序给出如下。
请勿改动 main 函数和其他函数中的任何内容，仅在函数 fun 的注释语句之间填入所编写的若干语句。
试题程序*/

```
#include <stdio.h>
#define   N 16
typedef   struct
{ char num[10];
   int s1;
   int s2;
   int s3;
} STREC;
void fun (STREC *a, double *b, double *c, double *d)
{
/************Begin************/
      int i;
      float av[3]={0, 0, 0};
      for(i=0;i<N;i++, a++)
      {
         av[0]=av[0]+a->s1;
         av[1]=av[1]+a->s2;
         av[2]=av[2]+a->s3;
      }
      *b=av[0]/N;
      *c=av[1]/N;
      *d=av[2]/N;
```

南信大姻缘墙墙 QQ: 858055957

→代做百科园 QQ673497178

```
/************End**************/
}
int main()
{
  STREC h[N],  s[N]={{"GA05", 85, 89, 76}, {"GA03", 76, 75, 90}, {"GA02", 69, 78, 90},
{"GA04", 85, 77, 56}, {"GA01", 91, 92, 95},
              {"GA07", 72, 73, 80}, {"GA08", 64, 76, 45},  {"GA06", 87, 87, 98}, {"GA015",
85, 90, 86}, {"GA013", 91, 98, 97},
              {"GA012", 64, 70, 55}, {"GA014", 91, 90, 88}, {"GA011", 91, 92, 93}, {"GA017",
64, 56, 78}, {"GA018", 64, 89, 56}, {"GA016", 72, 77, 79}};
  int i;
  double m, n, k;
  FILE *out, *in;
  fun(s, &m, &n, &k);
  printf("The average score:\n");
  printf("%.2f %.2f %.2f\n", m, n, k);
  /*******************************/
  in=fopen("in53.dat", "r");
  out=fopen("out53.dat", "w");
  i=0;
  while(!feof(in))
  {
    fscanf(in, "%s %d %d %d", h[i].num, &h[i].s1, &h[i].s2, &h[i].s3);
    i++;
  }
  fun(h, &m, &n, &k);
  fprintf(out, "%.2f %.2f %.2f\n", m, n, k);
  fclose(out);
  fclose(in);
  /*******************************/
  return 0;
}
```

6./*N 名学生的成绩已在主函数中放入一个带头节点的链表结构中，h 指向链表的头节点。
请编写函数 fun，它的功能是:求出平均分，由函数值返回。
例如，若学生的成绩是 85，76，69，91，72，64，87，则平均分应当是 78.625。
注意:部分源程序给出如下。
请勿改动 main 函数和其他函数中的任何内容,仅在函数 fun 的花括号中填入所编写的若干语句。
试题程序:*/

```
#include<stdlib.h>
#include<stdio.h>
```

南信大姻缘墙墙 QQ 3058055957

→代做百科园 QQ673497178

```
#define N 8
struct slist
{ double s;
  struct slist *next;
};
typedef struct slist STREC;
double fun(STREC *h)
{
/***********Begin**************/
      double av=0.0;
      STREC *p=h->next;
/*p 直接指向"头节点"的下一个节点，即第一个成绩*/
      while(p!=NULL)
      {
           av=av+p->s; /*求总分数*/
           p=p->next;
      }
      return av/N; /*返回平均值*/



/***********End**************/
}
STREC *creat(double *s)                    /*创建链表*/
{
  STREC *h，*p，*q;
  int i=0;
  h=p=( STREC*)malloc(sizeof(STREC));
  p->s=0;
  while(i<N)
    {q=( STREC*)malloc(sizeof(STREC));
     q->s=s[i];i++;p->next=q;p=q;
    }
  p->next=0;
  return h;
}
outlist(STREC *h)
{
  STREC *p;
  p=h->next;
  printf("head ");
```

南信大姻缘墙墙
QQ：858055957

→代做百科园 QQ673497178

```
    do
      {printf("->%4.1f ", p->s);
       p=p->next;      /*输出各成绩*/
      }
    while(p!=NULL);
    printf("\n\n");
}
int main()
{
    FILE *wf, *in;
    double s[N]={85, 76, 69, 85, 91, 72, 64, 87}, ave;
    int i;
    STREC *h;
    h=creat(s);
    outlist(h);
    ave=fun(h);
    printf("ave=%6.3f\n ", ave);
/*****************************/
    in=fopen("in25.dat", "r");
    i=0;
    while(!feof(in))
    {
        fscanf(in, "%d\n", &s[i]);
        i++;
    }
    h=creat(s);
    outlist(h);
    ave=fun(h);
    wf=fopen("out25.dat", "w");
    fprintf(wf, "%6.3f\n", ave);
    fclose(wf);
    fclose(in);
/*****************************/
    return 0;
}
```

南信大姻缘墙墙
QQ: 858055957

程序填空

1./*已知学生的记录由学号和学习成绩构成，N 名学生的数据已存入 a 结构体中，给定程序的功能是找出成绩最低的学生记录，
通过形参返回主函数。注意:部分源程序给出如下。

请勿改动 main 函数和其他函数中的任何内容，仅在函数 fun 的横线上填入所编写的若干表达式或语句。 本题程序: */

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#define N 10
typedef struct ss   /*定义结构体*/
{ char num[10];
   int s;
} STU;
void fun(STU a[],  STU *s)
{
/**********FILL**********/
   STU h;
    int i;
    h=a[0];
    for(i=1;i<N;i++)
     if(a[i].s<h.s)
/**********FILL**********/
           h=a[i];
/**********FILL**********/
    *s=h;
}
int main()
{
STU a[N]={{ "A01", 81}, {"A02", 89},
{ "A03", 66}, {"A04", 87}, { "A05", 77},
{ "A06", 90}, {"A07", 79}, { "A08", 61},
{ "A09", 80}, {"A10", 71}}, m;
   int i;
   printf("*****The original data*****");
   for(i=0;i<N;i++)
       printf("No=%s Mark=%d\n",  a[i].num, a[i].s);
   fun(a, &m);
printf("*****THE RESULT*****\n");
   printf("The lowest:%s,  %d\n", m.num, m.s);
return 0;
}
```

2./*给定程序中，函数 fun 的功能是:将形参 std 所指结构体数组中年龄最大者的数据作为函数值返回，并在 main 函数中输出。
注意:部分源程序给出如下。

南信大姻缘墙墙 QQ:958055957

请勿改动 main 函数和其他函数中的任何内容，仅在函数 fun 的横线上填入所编写的若干表达式或语句。
试题程序: */

```
#include   <stdio.h>
typedef struct
{
   char name[10];
   int age;
}STD;
STD fun(STD std[]，int n)
{
   STD max;
   int i;
/**********FILL**********/
   max=std[0];
   for(i=1;i<n;i++){
/**********FILL**********/
      if(max.age<std[i].age)
            max=std[i];}
   return max;
}
int main()
{
   STD std[5]={"aaa"，17，"bbb"，16，"ccc"，18，"eee"，15};
   STD max;
   max=fun(std，5);
   printf("\nThe result is: \n ");
/**********FILL**********/
   printf("\nName :%s，Age :%d\n"，max.name，max.age);
return 0;
}
```

3./*请补充函数 fun，该函数的功能是:建立一个带头结点的单向链表并输出到文件"out70.dat"和屏幕上，
各结点的值为对应的下标，链表的结点数及输出的文件名作为参数传入。注意:部分源程序给出如下。
请勿改动 main 函数和其他函数中的任何内容，仅在函数 fun 的横线上填入所编写的若干表达式或语句。
试题程序: */

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
```

南信大姻缘墙墙 QQ: 858055957

→代做百科园 QQ673497178

```
typedef struct ss
{
        int data;
        struct ss *next;
}NODE;
void fun(int n，char*filename)
{
        NODE *h，*p，*s;
        FILE *pf;
        int i;
        h=p=(NODE *)malloc(sizeof(NODE));
        h->data=0;
        for(i=1;i<n;i++)
        {
            s=(NODE *)malloc (sizeof (NODE));
/**********FILL**********/
            s->data=i;
/**********FILL**********/
            p->next=s;
/**********FILL**********/
            p=p->next;
        }
        p->next=NULL;
        if((pf=fopen(filename，"w"))==NULL)
        {
            printf("Can not open out98.dat!");
            exit(0);
        }
        p=h;
        fprintf(pf，"\n***THE LIST***\n");
        printf("\n***THE LIST***\n");
        while(p)
        {
            fprintf(pf，"%3d"，p->data);
            printf("%3d"，p->data);
            if(p->next!=NULL)
            {
                fprintf(pf，"->");
                printf("->");
            }
            p=p->next;
```

南信大姻缘墙墙
QQ：858055957

→代做百科园 QQ673497178

```
        }
        fprintf(pf，"\n");
        printf("\n");
        fclose(pf);
        p=h;
        while(p)
        {
            s=p;
            p=p->next;
            free(s);
        }
}
int main()
{
        char *filename="out98.dat";
        int n;
        printf("\nInput n:");
        scanf("%d"，&n);
        fun(n，filename);
return 0;
}
```

4./*人员的记录由编号和出生年、月、日组成，N 名人员的数据已在主函数中存入结构体数组 std 中，且编号唯一。
函数 fun 的功能是:找出指定编号人员的数据，作为函数值返回，由主函数输出，若指定编号不存在，返回数据中的编号为空串。
注意:部分源程序给出如下。
请勿改动 main 函数和其他函数中的任何内容，仅在函数 fun 的横线上填入所编写的若干表达式或语句。
试题程序: */

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#define N 8
typedef struct
{
      char num[10];
      int year，month，day;
}STU;
/**********FILL**********/
    STU fun(STU *std，char *num)
      int i;
```

→代做百科园 QQ673497178

```
    STU a={"", 9999, 99, 99};
    for(i=0;i<=N;i++)
/**********FILL**********/
        if(strcmp(std[i].num, num)==0)
/**********FILL**********/
            return (std[i]);
    return a;
}
int main()
{
    STU std[N]={{"11111", 1984, 2, 15}, {"22222", 1983, 9, 21}, {"33333", 1984, 9, 1},
{"44444", 1983, 7, 15},
{"55555", 1984, 9, 28}, {"666666", 1983, 11, 14}, {"77777", 1983, 6, 22}, {"88888", 1984,
8, 18}};
    STU p;
    char n[10]="666666";
    p=fun(std, n);
    if(p.num[0]==0)
    {
        printf("\nNot found!\n");
    }
    else
    {
        printf("\nSucceed!\n");
        printf("%s  %d-%d-%d\n", p.num, p.year, p.month, p.day);
    }
return 0;
}
```

南信大姻缘墙墙
QQ: 858055957