期末考试试题，填空题只出第五章内容，改错题为第六章，程序设计为第三、八章。

选择题部分

第一章，概述

1,以下叙述中错误的是(B)
A.一个C语言程序只能有一个主函数
B.C语言编写的每个函数都可以进行独立的编译并执行
C.C语言编写的函数都可以作为一个独立的源程序文件
D.C 语言编写的函数源程序，其文件名后缀可以是 C
2, 计算机高级语言程序的运行方法有编译执行和解释执行两种，以下叙述中正确的是(A)
A.C语言程序仅可以编译执行
B.C语言程序仅可以解释执行
C.以上说法都不对
D.C 语言程序既可以编译执行又可以解释执行
3, C语言规定：在一个源程序中,main的位置(A)
A.可以任意
B.必须在最后
C.必须在最开始
D.必须在系统调用的库函数后面
4, 一个C语言程序是由(C)
A.若干过程组成
B.若干子程序组成
C.函数组成
D.一个主程序和若干子程序组成
5, 以下关于结构化程序设计的叙述中正确的是(B)
A.一个结构化程序必须同时由顺序、分支、循环三种结构组成
B.在C语言中，程序的模块化是利用函数实现的
C.由三种基本结构构成的程序只能解决小规模的问题
D.结构化程序使用 goto 语句会很便捷
6, 以下叙述正确的是(C)

A.在C程序中,main函数必须位于程序的最前面
B.在对一个C程序进行编译的过程中,可发现注释中的拼写错误
C.C语言本身没有输入输出语句
D.程序的每行中只能写一条语句

7, 以下叙述中错误的是(A)
A.C语言编写的每个函数都可以进行独立的编译并执行
B.C语言编写的函数源程序，其文件名后缀可以是C
C.一个C语言程序只能有一个主函数
D.C 语言编写的函数都可以作为一个独立的源程序文件
8, 以下叙述正确的是(B)
A.C程序的书写格式是固定的，每行只能写一条语句
B.C程序中注释部分可以单独占一行
C.构成C程序的基本单位是函数，所有函数名都可以由用户命名
D.在对 C 语言程序进行编译时，可以发现注释行中的拼写错误
9, 以下叙述正确的是(D)
A.C语言程序是由过程和函数组成的
B.C语言函数不可以单独编译
C.C语言中除了main函数，其他函数不可作为单独文件形式存在
D.C 语言函数可以嵌套调用，例如：fun(fun(x))
10, 一个C程序的执行是从(D)
A.本程序文件的第一个函数开始,到本程序main函数结束
B.本程序文件的第一个函数开始,到本程序文件的最后一个函数结束
C.本程序的main函数开始,到本程序文件的最后一个函数结束
D.本程序的 main 函数开始,到 main 函数结束
11, 以下叙述不正确的是(A)
A.在C程序中,注释说明只能位于一条语句的后面
B.C程序的基本组成单位是函数
C.一个C源程序可由一个或多个函数组成
D.一个 C 源程序必须包含一个 main 函数

第二章，数据类型、运算符和表达式

1,若有数学式 $\frac{3ae}{bc}$,则不正确的C语言表达式是（ A ）
A.3*a*e/b*c
B.a/b/c*e*3
C.3*a*e/b/c
D.a*e/c/b*3
2, 设：int a=1,b=2,c=3,d=4,m=2,n=2;执行(m=a>b) && (n=c>d)后n的值为（ C ）。
A.4
B.3
C.2
D.1
3, 下列表达式中，不满足"当x的值为偶数时值为真，为奇数时值为假"的要求的是（ C）
A.(x/2*2-x)==0
B.!(x%2)
C.!(x%2==0)

D.x%2==0

4, 表达式18/4*sqrt(4.0)/8值的数据类型为（ B ）。

A.char

B.double

C.不确定

D.float

5, 在C语言中,要求运算数必须是整型的运算符是(A)

A.%

B./

C.++

D.!=

6,

若x,i,j和k都是int型变量，则计算表达式x=(i=4,j=16,k=32)后，x的值为（ B ）。

A.4

B.32

C.16

D.52

7, C语言中的标识符只能由字母、数字和下划线三种字符组成,且第一个字符(D)

A.必须为下划线

B.必须为字母

C.可以是字母、数字和下划线中的任意一种

D.必须为字母或下划线

8, 若a是数值类型，则逻辑表达式(a==1)||(a!=1)的值是(D)

A.不知道a的值，不能确定

B.0

C.2

D.1

9, 判断字符型变量c1是否为数字字符的正确表达式为(A)

A.(c1>='0')&&(c1<='9')

B.(c1>=0)&&(c1<=9)

C.('0'>=c1)||('9'<=c1)

D.'0'<=c1<='9'

10, 下面四个选项中，均是合法的用户标识符的选项是（ A ）。

A._123 temp INT

B.A p_o do

C.b-a goto int

D.float lao _A

11, 以下关于C语言数据类型使用的叙述中错误的是(B)

A.若要处理如"人员工资"的相关数据，单精度类型

B.若只处理"真"和"假"两种逻辑值，应使用逻辑类型

C.若要保存带有多位小数的数据，应使用双精度类型
D.若要准确无误差的表示自然数，应使用整数类型
12, 假设所有变量均为整型，则表达式(a=2,b=5,b++,a+b)的值是（ B ）。
A.7
B.8
C.6
D.2
13, 下面正确的字符常量是（ B ）
A.'\\"
B.'w'
C."
D.'c"
14, 设变量a是整型，f是实型，i是双精度型，则表达式10+'a'+i*f值的数据类型为（ C ）
A.float
B.不确定
C.double
D.int
15, 在C语言中，char型数据在内存中的存储形式是（ C ）。
A.补码
B.原码
C.ASCII码
D.反码
16, 下面四个选项中，均是不合法的用户标识符的选项是（ B ）。
A.float lao _A
B.b-a goto int
C._123 temp INT
D.A p_o do
17, 以下选项中关于C语言常量的叙述错误的是：（ D ）
A.所谓常量，是指在程序运行过程中，其值不能被改变的量
B.常量分为整型常量、实型常量、字符常量和字符串常量
C.常量可分为数值型常量和非数值型常量
D.经常被使用的变量可定义成常量
18, 判断字符型变量c1是否为小写字母的正确表达式为（ B ）。
A.('a'>=c1)||('z'<=c1)
B.(c1>='a')&&(c1<='z')
C.(c1>=a)&&(c1<=z)
D.'a'<=c1<='z'
19, 若有定义语句：int k1=10,k2=20;,执行表达式（k1=k1>k2）&&(k2=k2>k1)后，k1和k2的值分别为 （ B）
A.0和1

B.0和20
C.10和1
D.10 和 20
20, 以下选项中，能表示逻辑值"假"的是(B)
A.0.000001
B.0
C.100.0
D.1
21, 以下选项中非法的字符常量是(B)
A.'\102'
B.'\019'
C.'\xff'

第三章，算法和控制语句部分

1, 为表示关系x≥y≥z，应使用的表达式是A
A.(x>=y)&&(y>=z)
B.(x>=y>=z)
C.(x>=y)AND(y>=z)
D.(x>=y)&(y>=z)
2, 有以下程序

```
main()
{  int i;
   for(i=0; i<3; i++)
      switch(i)
      {  case 1: printf("%d", i);
         case 2: printf("%d", i);
         default : printf("%d", i);
      }
}
```

执行后输出结果是A

A.011122
B.120
C.012020
D.012
3, 对 for(表达式1; ;表达式3) 可理解为（A）。
A.for(表达式1;1;表达式3)
B.for(表达式1;0;表达式3)
C.for(表达式1;表达式1;表达式3)
D.for(表达式 1;表达式 3;表达式 3)
4, 若i为整型变量，则以下循环执行次数是（A）。
for(i=2;i==0;) printf("%d",i--);

A.0次
B.1次
C.无限次
D.2 次
5, 有以下程序段
```
int n=0,p;
do
{
  scanf("%d",&p);
  n++;
}while(p!=12345&&n<3);
```
此处do-while循环的结束条件是___D___。
A.p的值等于12345并且n的值大于等于3
B.p的值不等于12345并且n的值小于3
C.p的值不等于12345或者n的值小于3
D.p的值等于12345或者n的值大于等于3

6, 以下描述中正确的是（D）。
A.do-while 循环中,根据情况可以省略 while
B.由于 do-while 循环中循环体语句只能是一条可执行语句,所以循环体内不能使用复合语句
C.do-while 循环由do开始,用while结束,在 while(表达式)后面不能写分号
D.在 do-while 循环体中,一定要有能使 while 后面表达式的值变为零("假")的操作
7, 执行语句 for(i=1;i++<4;); 后变量 i 的值是（D）。
A.不定
B.3
C.4
D.5
8, 有以下程序
```
main()
        {
           int a=5, b=4, c=3, d=2;
           if(a>b>c)
              printf("%d\n",d);
           else if((c-1 >= d) == 1)
              printf("%d\n",d+1);
           else  printf("%d\n",d+2);
         }
```
执行后输出结果是D

A.2
B.4
C.编译时出错
D.3

9, main()
{int x=1,a=0,b=0;
switch (x)
{ case 0: b++;
case 1: a++;
case 2: a++;b++;} printf("a=%d,b=%d",a,b);
}该程序的输出结果是(B)
A.2,2
B.2,1
C.1,1
D.1,0

10, 以下程序的功能是：按顺序读入10名学生4门课程的成绩，计算出每位学生的平均分并输出，程序如下：

```
main()
      {  int n,k;
         float score,sum,ave;
         sum=0.0;
         for(n=1;n<=10;n++)
         {
            for(k=1;k<=4;k++ )
            {
                scanf("%f",&score);
                sum+=score;
             }
             ave=sum/4.0;
             printf("NO%d:%f\n",n,ave);
          }
       }
```

上述程序运行后结果不正确，调试中发现有一条语句出现在程序中的位置不正确。这条语句是B

A.ave=sum/4.0
B.sum=0.0;
C.sum+=score;
D.printf("NO%d：%f\n",n,ave);

11, 运行以下程序后，输出的结果是A

```
main()
{   int  k = -3;
    if(k <= 0)
      printf("****\n");
    else   printf("&&&&\n");
}
```

A. ****

B. 有语法错误不能通过编译

C. &&&&

D. ****&&&&

12, 下面的程序片断所表示的数学函数关系是A

```
y = -1;
if(x != 0) y = 1;
    if(x > 0) y = 1;
else  y = 0;
```

A.

$$y=\begin{cases}0 & (x<0)\\ 0 & (x=0)\\ 1 & (x>0)\end{cases}$$

B.

$$y=\begin{cases}1 & (x<0)\\ -1 & (x=0)\\ 0 & (x>0)\end{cases}$$

C.

$$y=\begin{cases}-1 & (x<0)\\ 1 & (x=0)\\ 0 & (x>0)\end{cases}$$

D.

$$y=\begin{cases}-1 & (x<0)\\ 0 & (x=0)\\ 1 & (x>0)\end{cases}$$

13, 以下程序的输出结果是A

```
main()
      {  int  x,  i;
         for(i = 1; i <= 100; i++)
         {  x = i;
            if( ++x % 2 == 0)
               if( ++x % 3 == 0 )
                  if( ++x % 7 == 0)
                     printf("%d  ", x);
         }
         printf("\n");
      }
```

A. 28 70

B. 39 81

C. 42 84

D.26　68

14, 以下程序段中，与语句：k=a>b?(b>c?1:0):0；功能相同的是（ A）

A.if((a>b)&&(b>c)) k=1;
else k=0;

B.if((a>b)||(b>c)) k=1;
 else k=0;

C.if(a>b) k=1;
else if(b>c) k=1;
else k=0;

D.if(a<=b) k=0;
else if(b<=c) k=1;

15, 为了避免在嵌套的条件语句 if-else 中产生二义性，C语言规定:else子句总是与（B）配对。

A.其之后最近的if
B.其之前最近的if
C.缩排位置相同的if
D.同一行上的 if

16, t为int类型，进人下面的循环之前，t的值为0

```
while( t=1 )
{ ……}
```

则以下叙述中正确的是___B_。

A.以上说法都不对
B.循环控制表达式的值为1
C.循环控制表达式的值为0
D.循环控制表达式不合法

17, 以下程序段的输出结果是B

```
int  k, j, s;
for(k = 2; k < 6; k++, k++)
{   s = 1;
    for(j = k; j < 6; j++)
        s += j;
}
printf("%d\n", s);
```

A.15
B.10
C.24
D.9

18, 语句while(!E);中的表达式!E等价于（B）。

A.E!=1
B.E==0
C.E==1

D.E!=0

19, 以下程序段的输出结果是B

```
int  x= 3;
do
{   pritnf("%3d", x-=2);
} while (!(--x));
```

A.死循环

B.1 -2

C.3 0

D.1

20, 以下程序的运行结果是（B）。

```
main()
{
  int  i=1,sum=0;
  while(i<10)  sum=sum+1;i++;
  printf("i=%d,sum=%d",i,sum);
}
```

A.i=10,sum=9

B.运行出现错误

C.i=2,sum=1

D.i=9,sum=9

21,

设有定义：int a=1,b=2,c=3;以下语句中执行效果与其它三个不同的是（D）

A.if(a>b){ c=a,a=b,b=c;}

B.if(a>b) c=a,a=b,b=c;

C.if(a>b){ c=a;a=b;b=c;}

D.if(a>b) c=a;a=b;b=c;

22，以下程序中，while循环的循环次数是__A____

```
main()
{
  int  i=0;
  while(i<10)
  {
    if(i<1)   continue;
    if(i==5)  break;
    i++;
  }
}
```

A.死循环，不能确定次数

B.6

C.4

D.1

23，选择结构中的条件与循环结构中循环成立的条件， 在写法上可以是任一表达式，但其值只能被判断为“真”或“假”。 哪个数作为逻辑“假”值（D）。

A.-1

B.非零的数

C.1

D.0

24，int a=1,b=2,c=3; if(a>b)a=b; if(a>c)a=c; 则a的值为（A）。

A.1

B.不一定

C.3

D.2

25，有以下程序,若想从键盘上输入数据，使变量m中的值为123，n中的值为456，p中的值为789，则正确的输入是（B）

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    int m,n,p;
    scanf("m=%dn=%dp=%d",&m,&n,&p);
    printf("%d%d%d\n",m,n,p);
    return 0;
}
```

A.m=123 n=456 p=789

B.m=123n=456p=789

C.123 456 789

D.m=123,n=456,p=789

26，有以下程序

```
main（A）
{
   int i=1,j=1,k=2;
   if ((j++||k++) &&i++)
      printf ("%d,%d,%d\n",i,j,k) ;
}
```

执行后输出结果是

A.2,2,2

B.2,2,3

C.1,1,2

D.2,2,1

27，以下程序段的输出结果为（A）。 for(i=4;i>1;i--) for(j=1;j<i;j++) putchar('#');

A.######

B.无
C.#
D.###
28，有如下程序

```
main（A）
{
    float x=2.0,y;
    if（x<0.0）y=0.0;
    else if（x<10.0）y=1.0/x;
        else y=1.0;
    printf（"%f\n",y）;}
```

该程序的输出结果是

A.0.500000
B.0.250000
C.1.000000
D.0.000000
29，判断两个字符串是否相等,正确的表达方式是D
A.while(s1=s2)
B.while(s1= =s2)
C.while(strcmp(s1,s2)=0)
D.while(strcmp(s1,s2)= =0)
30，若x是int类型变量，以下程序段的输出结果是D

```
for(x = 3; x < 6; x++)
    printf( (x%2)?("**%d"):("##%d\n"),x);
```

A.

```
##3
 **4
 ##5
```

B.

```
##3
**4##5
```

C.

```
**3
 ##4
 **5
```

D.

```
**3##4
**5
```

31，C语言中,switch后的括号内表达式的值可以是C
A.只能为整型和字符型

B.只能为整型
C.任何类型
D.只能为整型,字符型,枚举型
32，设j和k都是int类型，则下面的for循环语句（C）。
for(j=0,k=0;j<=9&&k!=876;j++) scanf("%d",&k);
A.最多执行9次
B.循环体一次也不执行
C.最多执行10次
D.是无限循环
33，int a=3,b=2,c=1; if(a>b>c)a=b; else a=c; 则a的值为（C）。
A.2
B.3
C.1
D.0
34，为了避免在嵌套的条件语句if-else中产生二义性,C语言规定:else总与(C)配对
A.同一行上的if
B.其之后最近的if
C.其之前最近的未配对的if
D.缩排位置相同的 if
35，以下不正确的if语句形式是（D）。
A.if(x<y) {x++;y++;}
B.if(x>y&&x!=y);
C.if(x==y) x+=y;
D.if(x!=y) scanf("%d",&x) else scanf("%d",&y);
36，结构化程序设计所规定的三种基本控制结构是（D）。
A.树形、网形、环形
B.输入、处理、输出
C.主程序、子程序、函数
D.顺序、选择、循环
37，以下程序的输出结果是D

```
main()
{   int  y = 10
    for(; y > 0; y --)
       if(y % 3 == 0)
       {   pritnf("%d", --y);
           continue;
       }
}
```

A.741
B.963
C.875421
D.852
38，以下程序的执行结果是C

```
main()
  { int  x = 0, s = 0;
    while( !x != 0 ) s += ++x;
    printf( "%d ",s ); }
```

A..无限循环
B.0
C.1
D.语法错误
39，int a=1,b=2,c=3; if(a>c)b=a;a=c;c=b;则c的值为（B）。
A.3
B.2
C.不一定
D.1
40，以下叙述正确的是（B）。
A.do-while语句构成的循环不能用其它语句构成的循环来代替.
B.用do-while语句构成的循环,在while后的表达式为零时结束循环
C.用do-while语句构成的循环,在while后的表达式为非零时结束循环.
D.do-while 语句构成的循环只能用 break 语句退出.
41，假定所有变量均已正确定义，下列程序段运行后x的值是（D）。

```
k1=1;
k2=2;
k3=3;
x=15;
if(!k1)   x--;
else  if(k2)    x=4;
        else   x=3;
```

A.15
B.14
C.3
D.4
42，有以下程序，程序运行后的输出结果是 （B ）

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int i,j,m=1;
    for(i=1;i<3;i++)
    {  for(j=3;j>0;j--)
       {if(i*j>3)  break;
         m*=i*j;
        }
```

```
    }
    printf("m=%d\n",m);
    return 0;
}
```

A.m=2

B.m=6

C.m=4

D.m=5

43，以下for循环的执行次数是 for(x=0,y=0;(y=123)&&(x<4);x++);（A）。

A.4次

B.是无限循环

C.3次

D.循环次数不定

44，下列程序的输出结果是（A）。

```
main()
 {
 int  x=1,y=0,a=0,b=0;
    switch(x)
      {
        case  1:
              switch(y)
                       {
                          case  0:a++;break;
                          case  1:b++;break;
                       }
       case  2:a++;b++;break;
        case  3:a++;b++;break;
      }
    printf("a=%d,b=%d\n",a,b);
 }
```

A.a=2,b=1

B.a=2,b=2

C.a=1,b=0

D.a=1,b=1

45，有以下程序，当执行程序时，按下列方式输入数据（从第1列开始，<CR>代表回车，注意：回车也是一个字符）

12<CR>

34<CR>

则输出结果是(C)

```
#include <stdio.h>
```

```
int main()
{
    char a,b,c,d;
    scanf("%c%c",&a,&b);
    c=getchar();  d=getchar();
    printf("%c%c%c%c\n",a,b,c,d);
    return 0;
}
```

A.12
34

B.1234

C.12
3

D.12

46，以下程序的运行结果是（D）。

```
main()
{  int n;
    for(n=1;n<=10;n++)
        {
          if(n%3==0) continue;
          printf("%d",n);
        }
}
```

A.12

B.12457810

C.1234567890

D.369

47，C语言中 while 和 do-while 循环的主要区别是（B）。

A.while的循环控制条件比 do-while的循环控制条件更严格

B.do-while 的循环体至少无条件执行一次

C.do-while 的循环体不能是复合语句

D.do-while 允许从外部转到循环体内

48，以下不是无限循环的语句为（C）。

A.for(;;x++=i);

B.while(1){x++;}

C.for(y=0,x=1;x>++y;x=i++) i=x;

D.for(i=10;;i--) sum+=i;

49，从循环体内某一层跳出,继续执行循环外的语句是A

A.break语句

B.return语句

C.continue语句

D.空语句

50，下列程序的输出为（C）。

```
main()
 {  int  y=10;
    while(y--);
    printf("y=%d\n",y);
 }
```

A.while构成无限循环

B.y=0

C.y=-1

D.y=1

51，有以下程序,程序运行后的输出结果是(D)

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int a=1,b=2;
    while(a<6) {b+=a;a+=2;b%=10;}
    printf("%d,%d\n",a,b);
    return 0;
}
```

A.5,11

B.6,1

C.7,11

D.7,1

52，在以下给出的表达式中，与 do--while(E)语句中的（E）不等价的表达式是（A）。

A.(E==0)

B.(E>0||E<0)

C.(!E==0)

D.(E!=0)

53，以下程序段的输出结果是C

```
int  i, j, m = 0;
for(i = 1; i <= 15; i += 4)
   for(j = 3; j <= 19; j += 4)
      m++;
printf("%d\n", m);
```

A.15

B.12

C.20

D.25

54，执行下列语句后的输出为（C）。

```
 int j=-1;
 if(j<=1) printf("****\n");
 else     printf("%%%%\n");
```

A.%%%%c

B.有错,执行不正确

C.****

D.%%%%

55，以下程序的执行结果是__A__.

```
  main()
  {  int  num = 0;
    while( num <= 2 ) {  num++;  printf( "%d,",num ); }   }
```

A.1,2,3,

B.1,2,3,4,

C.1,2,

D.0,1,2

56，下面程序的运行结果是A

```
#include <stdio.h>
main ()
{
    int y=10;
    do{y--;}while (--y) ;
    printf ("%d\n",y--) ;
}
```

A.0

B.1

C.8

D.-1

57，若有定义语句int a,b;double x;则下列选项中没有错误是（B）

```
A.switch((int)(x)%2)
{case 0.0:a++;break;
 case 1.0:b++;break;
 default:a++;b++;
}
B.switch((int)x%2)
{case 0:a++;break;
 case 1:b++;break;
 default:a++;b++;
}
C.switch(x%2)
{case 0:a++;break;
 case 1:b++;break;
```

```
 default:a++;b++;
}
```

D.
```
switch((int)x%2.0)
{case 0:a++;break;
 case 1:b++;break;
 default:a++;b++;
}
```

58，设a、b和c都是int变量，且a=3，b=4，c=5；则以下的表达式中，值为0的表达式是C

A.a||b+c&&b-c

B.a<=b

C.!((a<b)&&!c||1)

D.a&&b

59，C 语言程序的三种基本结构是顺序结构、选择结构和_D__结构.

A.递归

B.转移

C.嵌套

D.循环

60，在下述程序中，判断i > j共执行了多少次C

```
#include <stdio.h>
main()
{
   int i = 0, j = 10, k = 2, s = 0;
   for( ; ; )
   {
      i += k;
      if(i > j)
      {
         printf("%d\n", s);
         break;
      }
      s += i;
   }
}
```

A.4

B.8

C.6

D.7

61，while(fabs(t)<1e-5)if(!s/10)break;循环结束的条件是（C）。

A.fabs(t)<1e-5&&!s/10

B.fabs(t)<1e-5

C.t>=1e-5&&t<=-1e-5&&s>-10&&s<10

D.s/10==0

62，以下叙述正确的是:C

A.用do-while构成循环时，只有在while后的表达式为非零时结束循环

B.do-while语句构成的循环不能用其它语句构成的循环来代替。

C.用do-while构成循环时，只有在while后的表达式为零时结束循环

D.do-while 语句构成的循环只能用 break 语句退出。

63，以下程序的输出结果是B

```
main()
{   int  i, sum;
    for(i = 1; i < 6; i++)
       sum += i;
    printf(“%d\n” sum);
}
```

A.15

B.不确定

C.16

D.0

64，有以下程序,程序运行后的输出结果是（ D ）

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    char b,c; int i;
    b='a'; c='A';
    for(i=0;i<6;i++)
    {
       if(i%2)  putchar(i+b);
       else  putchar(i+c);
    }
    printf("\n");
    return 0;
}
```

A.ABCDEF

B.aBcDeF

C.abcdef

D.AbCdEf

65，有如下程序

```
main ()
{
    int x=1,a=0,b=0;
    switch (x)
    {
      case 0: b++;
      case 1: a++;
```

```
            case 2: a++;b++;
        }
        printf ("a=%d,b=%d\n",a,b) ;
    }
```

该程序的输出结果是B

A.a=1,b=1

B.a=2,b=1

C.a=1,b=0

D.a=2,b=2

66，以下程序段中，能够正确地执行循环的是（B）。

A.static int a; while(a)

B.int s=6; do s-=2; while(s);

C.for(i=1;i>10;i++)

D.int s=6; m:if(s<100) exit(0); else s-=2; goto m:

67，判断char型变量c是否为大写字母的C的表达式是C

A.'A'<=c<='Z'

B. ('A'<=c)AND('Z'>=c)

C. (c>='A')&&(c<='Z')

D.(c>='A')&(c<='Z')

68，下列程序的输出结果是（A）。

```
main()
{ int  x=1,y=0,a=0,b=0;
   switch(x)
     {
       case  1:switch(y)
                    {
                       case  0:a++;break;
                       case  1:b++;break;
                    }
      case  2:a++;b++;break;
      case  3:a++;b++;break;
    }
   printf("a=%d,b=%d\n",a,b);
}
```

A.a=2,b=1

B.a=1,b=0

C.a=2,b=2

D.a=1,b=1

69，下面有关 for 循环的正确描述是（D）。

A.for 循环是先执行循环循环体语句,后判断表达式

B.在 for 循环中,不能用 break 语句跳出循环体

C.for 循环只能用于循环次数已经确定的情况

D.for 循环的循环体语句中,可以包含多条语句,但必须用花括号括起来

70，假定所有变量均已正确定义，下面语句段执行后的x的值是B

```
a = b = c = 0; x = 35;
if(!a) x--; else if(b) ; if(c) x = 3; else x = 4;
```

A.34

B.4

C.35

D.3

71，在C语言中，为了结束由while语句构成的循环，while后一对圆括号中表达式的值应该为（B）。

A.1

B.0

C.True

D.非0

72，有以下程序,程序执行后的输出结果是(A)

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int y=10;
    while(y--);
    printf("y=%d\n",y);
    return 0;
}
```

A.y=-1

B.y=1

C.while构成无限循环

D.y=0

73，有以下程序，程序运行后的输出结果是（ B ）

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int a=1,b=0;
    if(!a) b++;
    else if(a==0)  if(a) b+=2;
    else b+=3;
    printf("%d\n",b);
    return 0;
}
```

A.3

B.0

C.1
D.2

74，有输入语句：scanf("a=%d,b=%d,c=%d",&a,&b,&c)；为使变量a的值为1，b的值为3，c的值为2，则正确的数据输入方式是（ B ）。

A.a=1 b=3 c=2↙
B.a=1,b=3,c=2↙
C.132↙
D.1,3,2↙

75，程序段：int x=12;double y=3.141593;printf("%d%8.6f",x,y)；的输出结果是（C）

A.12,3.141593

B.12 3.141593

C.123.141593
D.123.1415930

76，若变量已正确定义，有以下程序段

```
i=0;
do printf("%d,",i); while(i++);
printf("%d\n",i);
```

其输出结果是 （ D ）

A.0,0
B.程序进入无限循环
C.1,1
D.0,1

77，下列条件语句中输出结果与其他语句不同的是（C）

A.if（a） printf("%d\n",x); else printf("%d\n",y);

B.if（a==0） printf("%d\n",y); else printf("%d\n",x);

C.if（a==0） printf("%d\n",x); else printf("%d\n",y);
D.if（a!=0） printf("%d\n",x); else printf("%d\n",y);

78，有以下程序,程序运行后的输出结果是（C ）

```
#include<stdio.h>
int main()
{   int x=1,y=0;
    if(!x) y++;
    else if(x==0)
    if (x) y+=2;
    else y+=3;
    printf("%d\n",y);
    return 0;
}
```

A.3

B.2
C.0
D.1
79，有以下程序段
char name[20];
int num;
scanf("name=%s num=%d",name;&num);
当执行上述程序，并从键盘输入：name=Lili num=1001<回车>后，name的值（C）
A.Lili num=
B.name=Lili
C.Lili
D.name=Lili num=1001
80，执行下列程序片段时输出的结果是（ C ）。
int x=13,y=5;
printf("%d",x%=(y/=2));
A.2
B.3
C.1
D.0
81，已知有如下定义和输入语句，若要求a1,a2,c1,c2的值分别为10，20，A和B，当从第一列开始输入数据时，
正确的数据输入方式是（ A ）。
int a1,a2; char c1,c2;
scanf("%d%c%d%c",&a1,&c1,&a2,&c2);
A.10A20B↙
B.10A20 B↙
C.10 A20B↙
D.10 A 20 B↙
82，若定义x为double型变量，则能正确输入x值的语句是（ C ）。
A.scanf("%5.1f",&x);
B.scanf("%f",x);
C.scanf("%lf",&x);
D.scanf("%f",&x);
83，以下程序段中的变量已正确定义
for(i=0;i<4;i++,i++)
for(k=1;k<3;k++) printf("*");程序段的输出结果是（C ）
A.****
B.**
C.********
D.*
84，有以下程序段,以下叙述中正确的是（B）
int main()
{ …

```
    while( getchar()!='\n');
    …
}
```

A.此while语句将无限循环

B.当执行此while语句时，只有按回车键程序才能继续执行

C.当执行此while语句时，按任意键程序就能继续执行

D.getchar()不可以出现在 while 语句的条件表达式中

85，有以下程序：程序运行后的输出结果是 （ A ）

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int a=7;
    while(a--);
    printf("%d\n",a);
    return 0;
}
```

A.-1

B.1

C.0

D.7

86,if语句的基本形式是:if(表达式)语句,以下关于"表达式"值的叙述中正确的是(B)

A.必须是正数

B.可以是任意合法的数值

C.必须是整数值

D.必须是逻辑值

87，设变量均已正确定义并且赋值，以下与其他三组输出结构不同的一组语句是(B)

A.n=++x; printf(("%d\n",n);

B.n=x++; printf(("%d\n",n);

C.++x; printf(("%d\n",x);

D.x++; printf(("%d\n",x);

88，若有定义：int a,b;,通过语句scanf(“%d;%d”,&a,&b);,能把整数3赋给变量a,5付给变量b的输入数据是(C)

A.3,5

B.3 5

C.3;5

D.35

89，有以下程序

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int a1,a2;  char c1,c2;
```

```
    scanf("%d%c%d%c",&a1,&c1,&a2,&c2);
    printf("%d,%c,%d,%c",a1,c1,a2,c2);
    return 0;
}
```

若想通过键盘输入，使得a1的值为12，a2的值为34，c1的值为字符a，c2的值为字符b，程序输出结果是：12，a，34，b则正确的输入格式是C（以下_代表空格，<CR>代表回车）

A.12,a,34,b<CR>

B.12_a34_b<CR>

C.12a34b<CR>

D.12_a_34_b<CR>

90，有以下程序,程序运行后的输出结果是(D)

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int a=1,b=2;
    for(;a<8;a++) {b+=a;a+=2;}
    printf("%d,%d\n",a,b);
    return 0;
}
```

A.8,11

B.7,11

C.9,18

D.10,14

91，若i和k都是int类型变量，有以下for语句

```
    for(i=0,k=-1;k=1;k++)  printf("*****\n");
```

下面关于语句执行情况的叙述中正确的是 （A）

A.构成无限循环

B.循环体一次也不执行

C.循环体执行两次

D.循环体执行一次

第四章，函数

1, 有以下程序,程序运行后的输出结果是(B)

```
#include<stdio.h>
int fun (int x,int y)
{   if (x!=y) return ((x+y)/2);
   else return (x);
}
```

```
int main()
{   int a=4,b=5,c=6;
    printf("%d\n",fun(2*a,fun(b,c)));
    return 0;
}
```

A.12

B.6

C.3

D.8

2, 有以下程序,程序运行的输出结果(A)

```
#include <stdio.h>
int f(int x);
int main()
{ int n=1,m;
 m=f(f(f(n)));  printf("%d\n",m);
   return 0 ;
}
int f(int x)
{ return x*2;}
```

A.8

B.4

C.1

D.2

3, 有以下程序,程序执行后变量w中的值是(C)

```
#include<stdio.h>
int funl(double a){return  a*=a;}
int fun2(double x,double y)
{  double a=0, b=0;
   a=funl(x); b=funl(y); return (int)(a+b);
   }
   int main()
{double  w;w=fun2(1.1,2.0);……}
```

A.5.21

B.0.0

C.5.0

D.5

4, 有以下程序,程序运行后的输出结果是（B ）

```
#include<stdio.h>
```

```
int fun()
{   static int x=1;
    x*=2;
    return x;
}
int main()
{   int i,s=1;
    for(i=1;i<=3;i++) s*=fun();
    printf("%d\n",s);
}
```

A.10

B.64

C.0

D.30

5, 有以下程序,程序运行后的输出结果是（ D ）

```
#include<stdio.h>
int f(int x,int y)
{return ((y-x)*x);}
int main()
{   int a=3,b=4,c=5,d;
    d=f(f(a,b),f(a,c));
    printf("%d\n",d);
}
```

A.10

B.8

C.7

D.9

6, 有以下程序,程序运行后的输出结果是（ B ）

```
#include <stdio.h>
void fun(int p)
{   int d=2;        p=d++; printf("%d",p);  }
int main()
{   int a=1;
    fun(a); printf("%d\n",a);
          return 0;
}
```

A.22

B. 21
C. 12
D. 32

7, 有以下程序：程序运行后的输出结果是(A)

```
#include <stdio.h>
int f()
{   static int x=1;
    x+=1;   return x;
}
int main()
{   int i,s=1;
    for(i=1;i<=5;i++) s+=fun();
    printf("%d\n",s);
    return 0;
}
```

A. 21
B. 6
C. 120
D. 11

8, 若有代数式$\sqrt{|n^x+e^x|}$（其中e仅代表自然对数的底数，不是变量），则以下能够正确表示该代数式的C语言表达式是（ A ）

A. sqrt(fabs(pow(n,x)+exp(x,e)))
B. sqrt(fbs(pow(n,x)+pow(x,e)))
C. sqrt(fabs(pow(x,n)+exp(x)))
D. sqrt(abs(n^x+e^x))

9, 以下关于return语句叙述中正确的是（ D ）

A. 定义void类型的函数中可以有带返回值的return语句
B. 没有return语句的自定义函数在执行结束时不能返回到调用处
C. 一个自定义函数中必须有一条return语句
D. 一个自定义函数中可以根据不同情况设置多条 return 语句

10, 设有如下函数定义,若执行调用语句：n=fun(3);，则函数fun总共被调用的次数是(B)

```
int fun(int k)
{   if (k<1) return 0;
    else if(k==1) return 1;
    else return fun(k-1)+1;
}
```

A. 2
B. 3
C. 5
D. 4

11, 在一个C语言源程序文件中所定义的全局变量，其作用域为（ C ）
A.所在函数的全部范围
B.所在文件的全部范围
C.由具体定义位置和extern说明来决定范围
D.所在程序的全部范围
12, 以下叙述正确的是（ A ）
A.C语言函数可以嵌套调用，例如：fun(fun(x))
B.C语言程序是由过程和函数组成的
C.C语言函数不可以单独编译
D.C 语言中除了 main 函数，其他函数不可以作为单独文件形式存在
13, 以下程序的主函数中调用了在其前面定义的fun函数,则以下选项中错误的fun函数首部是 （ B ）

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    double a[15],k;
    k=fun(a);
    return 0;
}
```

A.double fun(double *a)
B.double fun(double a)
C.double fun(double a[])
D.double fun(double a[15])
14, 以下说法不正确的是（C）
A.系统不允许用户重新定义标准库函数
B.标准库函数按分类在不同的头文件中声明
C.用户可以重新定义标准库函数
D.用户若需要调用标准库函数，调用前必须使用预编译命令将该函数所在文件包括到用户源文件中
15, 下列叙述中正确的是（ A ）
A.C语言规定必须用main作为主函数名，程序将从此开始执行，在此结束
B.main可作为用户标识符，用以命名任意一个函数作为主函数
C.可以在程序中由用户指定任意一个函数作为主函数，程序将从此开始执行
D.C 语言程序将从源程序中第一个函数开始执行
16, 若函数调用时的实参为变量时，以下关于函数形参和实参的叙述中正确的是（ B ）
A.同名的实参和形参占同一存储单元
B.函数的形参和实参分别占用不同的存储单元
C.函数的实参和其对应的形参共占同一存储单元
D.形参只是形式上的存在，不占用具体存储单元
17, 在C语言中，只有在使用时才占用内存单元的变量，其存储类型是（ B ）。
A.extern和register
B.auto和register

C.static和register
D.auto 和 static
18, 设函数中有整形变量n，为保证其在未赋初值的情况下初值为0，应该选择的存储类别是（D）
A.register
B.auto
C.auto 或register
D.static
19, 以下正确的函数定义形式是：（A）
A.double fun(int x,int y){}
B.double fun(int x, y);{}
C.double fun(int x ;int y){}
D.double fun(int x,int y);{}
20, 在函数调用过程中，如果函数funA调用了函数funB，函数funB又调用了函数funA，则（ C ）
A.称为函数的循环调用
B.C语言中不允许这样的递归调用
C.称为函数的间接递归调用
D.称为函数的直接递归调用

第五章，数组

1, 有以下程序,程序运行后的输出结果是(B)

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main()
{
    char a[20]="ABCD\0EFG\0",b[]="IJK";
    strcat(a,b);  printf("%s\n",a);
    return 0;
}
```

A.ABCDE\0FG\0IJK
B.ABCDIJK
C.EFGIJK
D.IJK
2, 有以下程序,程序运行后的输出结果是 (D)

```
#include<stdio.h>
int main()
    {   char s[]="012xy\08s34f4w2";
```

```
        int i, n=0;
        for(i=0;s[i]!=0;i++)
            if(s[i]>='0'&&s[i]<='9')  n++;
        printf("%d\n",n);
    return 0;
    }
```

A.7
B.0
C.8
D.3

3, 下列选项中，能够满足"若字符串s1等于字符串s2，则执行ST"要求的是 (A)

A.if(strcmp(s2,s1)==0)ST;

B.if(s1-s2==0)ST;

C.if(strcpy(s1,s2)==1)ST;

D.if(s1==s2)ST;

4, 以下选项中正确的语句组是（D）

A.char s;s={"BOOK!"};
B.char s[];s="BOOK!";
C.char s[10];s="BOOK!";
D.char s[]="BOOK!";

5, 以下数组定义中错误的是（A）

A.int x[2][3]={{1,2},{3,4},{5,6}};
B.int x[2][3]={1,2,3,4,5,6};
C.int x[][3]={0};
D.int x[][3]={{1,2,3},{4,5,6}};

6, 若有定义语句：int m[]={5,4,3,2,1},i=4;则下面对m数组元素的引用中错误的是 （A）

A.m[m[0]]
B.m[2*2]
C.m[--i]
D.m[m[i]]

7, 下列选项中，能正确定义数组的语句是（D）

A.int num[];

B.int N=2008;
int num[N];

C.int num[0…2008];

D.#define N 2008
int num[N];

8, 有以下程序,程序运行时若输入：how are you? I am fine<回车>则输出结果是（C）

```
#include<stdio.h>
int main()
```

```
{   char a[30],b[30];
    scanf("%s",a);
    gets(b);
    printf("%s\n %s\n",a,b);
    return 0;
}
```

A.how are you?
I am fine
B.how are you? I am fine
C.how
are you?I am fine
D.how are you?

9, 下面是有关C语言字符数组的描述，其中错误的是（C）
A.不可以用赋值语句给字符数组名赋字符串
B.可以用输入语句把字符串整体输入给字符数组
C.字符数组中的内容不一定是字符串
D.字符数组只能存放字符串

10, 有以下程序,程序运行后的输出结果是（C）

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main()
{
    char x[]="STRING";
    x[0]=0;x[1]='\0';x[2]='0';
    printf("%d %d\n",sizeof(x),strlen(x));
    return 0;
}
```

A.7 0
B.6 1
C.7 1
D.6 3

11, 若要定义一个具有5个元素的整型数组，以下错误的定义语句是（C）
A.int a[5]={0};
B.int b[]={0,0,0,0,0};
C.int i=5,d[i];
D.int c[2+3];

12, 有以下程序,程序运行后的输出结果是 （ C ）

```
#include<stdio.h>
```

34

```
#include<string.h>
int main()
{ char a[5][10]={“china”,”beijing”,”you”,”tiananmen”,”welcome”};
int i,j; char t[10];
for(i=0;i<4;i++)
  for(j=i+1;j<5;j++)
   if(strcmp(a[i],a[j])>0)
   { strcpy(t,a[i]);  strcpy(a[i],a[j]);  strcpy(a[i],t);}
 puts(a[3]);
return 0;
   }
```

A.china
B.beijing
C.welcome
D.tiananmen

第六章，指针

1,若已定义char s[10]；则在下面表达式中不表示s[1]的地址是（ D ）。
A.&s[1]
B.&s[0]+1
C.s+1
D.s++
2, 下面程序段的运行结果是（ D ）。

```
   char a[ ]=”language” , *p ;
   p=a ;
   while (*p!=’u’) { printf(“%c”,*p-32); p++ ; }
```

A.language
B.langUAGE
C.LANGUAGE
D.LANG
3, 下面能正确进行字符串赋值操作的是(C)
A.char s[5]={’A’,’B’,’C’,’D’,’E’};
B.char s[5]={"ABCDE"};
C.char *s ; s="ABCDE" ;
D.char *s; scanf("%s",s) ;
4, 设p1和p2是指向同一个字符串的指针变量，c为字符变量，则以下能正确执行并得到有意义的结果的赋值语句是(C)。
A.p2=c;
B.c=*p1+*p2;

C.p1=p2;

D.c=*p1*(*p2);

5, 已有函数max(a,b)，为了让函数指针变量p指向函数max，正确的赋值方法是(C)。

A.*p=max(a,b);

B.*p=max;

C.p=max;

D.p=max(a,b);

6, 以下正确的叙述是(B)。

A.C语言允许main函数带形参，且形参个数和形参名均可由用户指定

B.当main函数带有形参时，传给形参的值只能从命令行中得到

C.若有说明: int main(int argc,char **argv),则argc的值必须大于1

D.C 语言允许 main 函数带形参，形参名只能是 argc 和 argv

7,

若有定义:int (*p)[4];则标识符p(D)。

A.是一个指针数组名

B.定义不合法

C.是一个指向整型变量的指针

D.是一个指针，它指向一个含有四个整型元素的一维数组

8, 设有程序段:char s[ ]="china"; char *p ; p=s ;则下面叙述正确的是（A)。

A.*p与s[0]相等

B.数组s中的内容和指针变量p中的内容相等

C.s数组长度和p所指向的字符串长度相等

D.s 和 p 完全相同

9, 下面程序段的运行结果是(C)。

char *s="abcde" ;

s+=2 ; printf("%s",s);

A.字符'c'的地址

B.不确定

C.cde

D.字符'c'

10, 下面判断正确的是（D)。

A.char str[10]={"china"}; 等价于 char str[10]; str[ ]={"china";}

B.char c[4]="abc",d[4]="abc"; 等价于 char c[4]=d[4]="abc" ;

C.char *a="china"; 等价于 char *a; *a="china" ;

D.char *s="china"; 等价于 char *s; s="china" ;

11, 设有程序段:char s[ ]="china"; char *p ; p=s ;则下面叙述正确的是 (B)

A.数组s中的内容和指针变量p中的内容相等

B.*p与s[0]相等

C.s数组长度和p所指向的字符串长度相等

D.s 和 p 完全相同

12, 已有变量定义和函数调用语句：int a=25;print_value(&a);下面函数的输出结果是(D)

```
void print_value(int *x)
{  printf("%d\n",++*x); }
```

A.24
B.23
C.25
D.26
13, 若有说明：int *p,m=5,n;以下程序段正确的是(A)
A.p = &n ; *p = m ;
B.p=&n ;scanf("%d",&p);
C.p = &n ;scanf("%d",*p);
D.scanf("%d",&n); *p=n ;
14, 变量的指针，其含义是指该变量的(B)
A.值
B.地址
C.一个标志
D.名
15, 已有定义int k=2;int *ptr1,*ptr2;且ptr1和ptr2均已指向变量k，下面不能正确执行的赋值语句是(A)
A.ptr2=k;
B.k=*ptr1+*ptr2;
C.k=*ptr1*(*ptr2);
D.ptr1=ptr2;

第七章，预编译指令


第八章，结构体与共用体

以下叙述中正确的是（A）
若有以下语句
typedefstruct S
{int g; char h;} T;
A.可用T定义结构体变量
B.T是struct S类型的变量
C.可用S定义结构体变量
D.S 是 struct 类型的变量

当定义一个结构体变量时，系统分配给它的内存是（D ）。
A.结构体中最后一个成员所需内存量
B.成员中占内存量最大的容量
C.结构体中第一个成员所需内存量
D.各成员所需内存量的总和

```
struct link
{
  int data;
  struct link *next;
}a,b,c,*p,*q;
```

且变量a和b之间已有如下图所示的链表结构，若指针p指向a，指针q指向c。



则能把c插入到a和b之间形成新的链表的语句是（　）

A. p->next=&c;q->next=p->next;
B. p.next=q;q.next=p.next;
C. p->next=q; q->next=&b;
D. a.next=c; c.next=b;

C

填空题

1, 例如，当 x[10]={15.6,19.9,16.7,15.2,18.3,12.1,15.5,11.0,10.0,16.0}，结果为:avg=15.030000。

注意:部分源程序给出如下。

请勿改动main函数和其他函数中的任何内容,仅在函数fun的横线上填入所编写的若干表达式或语句。

试题程序: */

```
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
double fun(double x[10])
{
     int i;
     long t;
     double avg=0.0;
     double sum=0.0;
     for(i=0;i<10;i++)
/**********FILL**********/
          ___[1]___;
     avg=sum/10;
/**********FILL**********/
     avg=___[2]___;
/**********FILL**********/
     t=___[3]___;
     avg=(double)t/100;
     return avg;
```

```
    }

    void main()
    {
          double avg,x[10]={15.6,19.9,16.7,15.2,18.3,12.1,15.5,11.0,10.0,16.0};
          int i;
          printf("\nThe original data is :\n");
          for(i=0;i<10;i++)
             printf("%6.1f",x[i]);
          printf("\n\n");
          avg=fun(x);
          printf("average=%f\n\n",avg);
}
```

【空 1 】 错误

【学生答案】

[1];

【参考答案】

sum+=x[i];

sum=sum+x[i];

==========

【空 2 】 错误

【学生答案】

avg=[2];

【参考答案】

avg*1000;

1000*avg;

==========

【空 3 】 错误

【学生答案】

t=[3];

【参考答案】

(avg+5)/10 ;

(5+avg)/10;

==========

2, /*请补充函数fun,该函数的功能是:整除x且是偶数的数,把这些数保存在数组bb中,并按从大到小的顺序输出。
例如当x=20时,依次输出:20 10 4 2。
注意:部分源程序给出如下。
请勿改动main函数和其他函数中的任何内容,仅在函数fun的横线上填入所编写的若干表达式或语句。试题程序:*/

```
#include <stdio.h>
void fun(int k,int bb[])
{
     int i;
     int j=0;

/**********FILL**********/
     for( [1] ;i<=k;i++)
     {

/**********FILL**********/
         if( [2] )
            bb[j++]=i;
     }
     printf("\n\n");

/**********FILL**********/
     for(i= [3] ;i>=0;i--)
        printf("%d ",bb[i]);
}
int main()
{
     int k=1;
     int bb[100];
     printf("\nPlease input X=");
     scanf("%d",&k);
     fun(k,bb);
    return 0;
}
```

【空 1 】 错误

【学生答案】

for([1];i<=k;i++)

【参考答案】

i=1

==========

【空 2 】 错误
【学生答案】
if([2])

【参考答案】
k%i==0&&i%2==0
i%2==0&&k%i==0
(k%i==0)&&(i%2==0)
(i%2==0)&&(k%i==0)

==========

【空 3 】 错误
【学生答案】
for(i=[3];i>=0;i--)

【参考答案】
--j
j-1

3, /*请补充函数fun,该函数的功能是:整除x且是偶数的数,把这些数保存在数组bb中,并按从大到小的顺序输出。
例如当x=20时,依次输出:20 10 4 2。
注意:部分源程序给出如下。
请勿改动main函数和其他函数中的任何内容,仅在函数fun的横线上填入所编写的若干表达式或语句。
试题程序:*/

```
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
void fun(int k,int bb[])
{
    int i;
    int j=0;
/**********FILL**********/
    for(   [1]   ;i<=k;i++)
    {
/**********FILL**********/
        if(  [2]  )
            bb[j++]=i;
    }
```

```
        printf("\n\n");
    /**********FILL**********/
        for(i=  [3]  ;i>=0;i--)
           printf("%d ",bb[i]);
    }

    void main()
    {
        int k=1;
        int bb[100];
        printf("\nPlease input X=");
        scanf("%d",&k);
        fun(k,bb);
}
```

【空 1 】 错误

【学生答案】

for([1];i<=k;i++)

【参考答案】

for(i=1;i<=k;i++)

==========

【空 2 】 错误

【学生答案】

if([2])

【参考答案】

if(k%i==0&&i%2==0)

if(i%2==0&&k%i==0)

if((k%i==0)&&(i%2==0))

if((i%2==0)&&(k%i==0))

==========

【空 3 】 错误

【学生答案】

for(i=[3];i>=0;i--)

【参考答案】

for(i=j-1;i>=0;i--)

for(i=--j;i>=0;i--)

4, /*请补充main函数,该函数的功能是:从键盘输入一个字符串及一个指定字符,然后把这个字符及其后面的所有字符全部删除。
结果仍然保存在原串中。
例如,输入"abcdef",指定字符为"e",则输出"abcd"。
注意:部分源程序给出如下。
请勿改动main函数和其他函数中的任何内容,仅在main函数的横线上填入所编写的若干表达式或语句。
试题程序:*/

```
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#define N 80
int main()
{
    int i=0;
    char str[N];
    char ch;
    printf("\n Input a string:\n");
    gets(str);
    printf("\n Input a charator;\n");
    scanf("%c", &ch);
    while(str[i]!='\0')
    {
      if(str[i]==ch)
/**********FILL**********/
        ________
/**********FILL**********/
        ________;
    }
/**********FILL**********/
    str[i]=_________;
    printf("\n*** display string ***\n");
    puts(str);
  return 0;
}
```

【空 1 】 错误

【学生答案】

/**********FILL**********/

【参考答案】

break;

==========

【空 2 】 错误
【学生答案】
;

【参考答案】
i++
++i
i=i+1
i+=1

5, /*请补充函数fun,该函数的功能是:把一个整数转换成字符串,并倒序保存在字符数组str中。
例如,当n=13572468时,str="86427531"。
注意:部分源程序给出如下。
请勿改动main函数和其他函数中的任何内容,仅在函数fun的横线上填入所编写的若干表达式或语句。
试题程序:*/

```
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#define N 80
char str[N];
void fun(long int n)
{
     int i=0;
/**********FILL**********/
     while(      [1]   )
     {
/**********FILL**********/
        str[i]=    [2]      ;
        n/=10;
        i++;
     }
/**********FILL**********/
     [3]      ;
}
void main()
{
     long int n=13572468;
     printf("*** the origial data ***\n");
     printf("n=%ld",n);
     fun(n);
```

```
        printf("\n%s",str);
    }
```

【空 1 】 错误
【学生答案】
while([1])

【参考答案】
n>0
0<n
!(n<=0)

==========

【空 2 】 错误
【学生答案】
str[i]=[2];

【参考答案】
n%10+'0';
n%10+48;
48+n%10;
'0'+n%10;

==========

【空 3 】 错误
【学生答案】
[3];

【参考答案】
str[i]='\0';
str[i]=0

6, /*请补充main函数,该函数的功能是:从键盘输入一个字符串及一个指定字符,然后把这个字符及其后面的所有字符全部删除。
结果仍然保存在原串中。例如,输入"abcdef",指定字符为"e",则输出"abcd"。注意:部分源程序给出如下。
请勿改动main函数和其他函数中的任何内容,仅在main函数的横线上填入所编写的若干表达式或语句。
试题程序:*/

```
    #include <stdlib.h>
    #include <stdio.h>
    #define N 80
    void main()
    {
         int i=0;
         char str[N];
         char ch;
         printf("\n Input a string:\n");
         gets(str);
         printf("\n Input a charator;\n");
         scanf("%c", &ch);
         while(str[i]!='\0')
         {
            if(str[i]==ch)
    /**********FILL**********/
                  [1]
    /**********FILL**********/
              [2] ;
         }
    /**********FILL**********/
         str[i]=  [3]  ;
         printf("\n*** display string ***\n");
         puts(str);
}
```

【空 1 】 错误

【学生答案】

[1]

【参考答案】

break;

==========

【空 2 】 错误

【学生答案】

[2];

【参考答案】

i++;

++i;

i+=1;

i=i+1;

==========

【空 3 】 错误
【学生答案】
str[i]=[3];

【参考答案】
str[i]=0;
str[i]='\0';

7, /*请补充函数fun(char*s),该函数的功能是:把字符串中的内容逆置。
例如,字符串中原有的字符串为abcde,则调用该函数后,串中的内容为edcba。
注意:部分源程序给出如下。
请勿改动main函数和其他函数中的任何内容,仅在函数fun的横线上填入所编写的若干表达式或语句。
试题程序: */

```
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#define N 81
void fun(char s[])
{
     int i,n=strlen(s)-1;
     char t;
/**********FILL**********/
     for(i=0;i<n;i++,  [1]  )
     {
        t=s[i];
/**********FILL**********/
          [2]  ;
/**********FILL**********/
          [3]  ;
     }
}

void main()
{
     char a[N];
     printf("Enter a string:");
     gets(a);
     printf("The  original string is:");
     puts(a);
     fun(a);
```

```
        printf("\n");
        printf("The string after modified:");
        puts(a);
}
```

【空 1 】 错误
【学生答案】
for(i=0;i<n;i++,[1])

【参考答案】
for(i=0;i<n;i++,n--)
for(i=0;i<n;i++,--n)
for(i=0;i<n;i++,n=n-1)
for(i=0;i<n;i++,n-=1)

==========

【空 2 】 错误
【学生答案】
[2];

【参考答案】
s[i]=s[n];

==========

【空 3 】 错误
【学生答案】
[3];

【参考答案】
s[n]=t;

8, 字符串str从键盘输入,其长度作为参数传入函数fun。例如,输入"abcdef",输出"ace"。
注意:部分源程序给出如下。
请勿改动main函数和其他函数中的任何内容,仅在函数fun的横线上填入所编写的若干表达式或语句。
试题程序:*/

```
    #include <stdlib.h>
    #include <stdio.h>
    #define N 80
```

```
    /**********FILL**********/
    ____[1]___
    {
        int i, j;
    /**********FILL**********/
    ____[2]__;
        for (i=0;i<n;i++)
        {
           if(s[i]%2!=0)
               s[j++]=s[i];
        }
    /**********FILL**********/
    ____[3]___;
    }
    void main()
    {
        int i=0, strlen=0;
        char str[N];
        printf("\nInput a string:\n");
        gets(str);
        while(str[i]!='\0')
        {
           strlen++;
           i++;
        }
        fun(str, strlen);
        printf("\n*** display string ***\n");
        puts (str);
}
```

【空 1 】 错误

【学生答案】

[1]

【参考答案】

void fun(char s[],int n)

void fun(char *s,int n)

==========

【空 2 】 错误

【学生答案】

[2];

【参考答案】
j=0;

==========

【空 3 】 错误
【学生答案】
[3];

【参考答案】
s[j]=0;
s[j]='\0';

9,

/*请补充main函数,该函数的功能是:计算每个学生成绩的平均分,并把结果保存在数组bb中。
例如,当score[N][M]={{83.5,82,86,65,67},
{80, 91.5 ,84,99,95},
{90.5,95,86,95,97}}时,三个学生的平均分为76.7,89.9,92.7。
注意:部分源程序给出如下。
请勿改动main函数和其他函数中的任何内容,仅在main函数的横线上填入所编写的若干表达式或语句。
试题程序: */

```
#include <stdio.h>
#define N 3
#define M 5
void main()
{
    int i,j;
    static float score[N][M]={{83.5,82,86,65,67},
                              {80,91.5,84,99,95},
                              {90.5,95,86,95,97}};
    float bb[N];
    for(i=0;i<N;i++)
/**********FILL**********/
        ___[1]___;
    for(i=0;i<N;I++)
    {
       for(j=0;j<M;j++)
/**********FILL**********/
            ___[2]___;
       bb[i]/=M;
    }
```

```
        for(i=0;i<N;i++)
           printf("\nstudent%d\taverage=%5.1f",i+1,bb[i]);
}
```

【空 1 】　错误
【学生答案】
[1];

【参考答案】
bb[i]=0;

==========

【空 2 】　错误
【学生答案】
[2];

【参考答案】
bb[i]+=score[i][j];
bb[i]=bb[i]+score[i][j];
bb[i]=score[i][j]+b[i];

==========

10, /*请补充main函数,该函数的功能是:计算每个学生成绩的平均分,并把结果保存在数组bb中。
例如,当score[N][M]={{83.5,82,86,65,67},
{80, 91.5 ,84,99,95},
{90.5,95,86,95,97}}时,三个学生的平均分为76.7,89.9,92.7。
注意:部分源程序给出如下。
请勿改动main函数和其他函数中的任何内容,仅在main函数的横线上填入所编写的若干表达式或语句。
试题程序: */

```
    #include <stdio.h>
    #define N 3
    #define M 5
    void main()
    {
        int i,j;
        static float score[N][M]={{83.5,82,86,65,67},
                                  {80,91.5,84,99,95},
                                  {90.5,95,86,95,97}};
        float bb[N];
        for(i=0;i<N;i++)
```

```
    /**********FILL**********/
            ___[1]___;
        for(i=0;i<N;I++)
        {
            for(j=0;j<M;j++)
    /**********FILL**********/
                ___[2]___;
            bb[i]/=M;
        }
        for(i=0;i<N;i++)
            printf("\nstudent%d\taverage=%5.1f",i+1,bb[i]);
}
```

【空 1 】 错误
【学生答案】
[1];

【参考答案】
bb[i]=0;

==========

【空 2 】 错误
【学生答案】
[2];

【参考答案】
bb[i]+=score[i][j];
bb[i]=bb[i]+score[i][j];
bb[i]=score[i][j]+b[i];

==========

11, /*请补充main函数,该函数的功能是:输出一个$N\times N$矩阵,要求非周边元素赋值0,周边元素赋值1。
注意:部分源程序给出如下。
请勿改动main函数和其他函数中的任何内容,仅在main函数的横线上填入所编写的若干表达式或语句。
试题程序:*/

```
    #include <stdlib.h>
    #include <stdio.h>
    #define N 10
```

```
    void main()
    {
         int bb[N][N];
         int i,j,n;
         printf(" \nInput n:\n");
         scanf("%d",&n);
         for(i=0;i<n;i++)
            for(j=0;j<n;j++)
            {
    /**********FILL**********/
                if(   [1]   )
                    bb[i][j]=1;
                else
    /**********FILL**********/
                    [2]   ;
            }
         printf(" \n*** the result *** \n");
         for(i=0;i<n;i++)
        {
            printf(" \n\n");
            for(j=0;j<n;j++)
                printf("%4d",bb[i][j]);
         }
}
```

【空 1 】 错误
【学生答案】
if([1])

【参考答案】
if(i==0||i==n-1||j==0||j==n-1)
if(j==0||j==n-1||i==0||i==n-1)

==========

【空 2 】 错误
【学生答案】
[2];

【参考答案】
bb[i][j]=0;

==========

改错题

1,/*下列给定程序中函数fun的功能是:先将在字符串s中的字符按逆序存放到t串中,然后把s中的字符按正序连接到t串的后面。
例如,当s中的字符串为ABCDE时,则t中的字符串应为EDCBAABCDE。
请改正程序中的错误,使它能得出正确的结果。
注意:不要改动main函数,不得增行或删行,也不得更改程序的结构。
试题程序: */

```
    #include  <stdlib.h>
    #include  <stdio.h>
    #include  <string.h>
    void fun (char *s, char *t )
    {
      int i,s1;
      s1=strlen(s);
      for (i=0;i<s1;i++)
    /**********ERROR**********/
          t[i]=s[s1-1];
      for (i=0;i<s1;i++)
          t[s1+i]=s[i];
    /**********ERROR**********/
      t[2*s1]="\0";
    }
    void main()
    {char s[100], t[100];
      printf("\nPlease enter string s: ");
      scanf("%s",s);
      fun(s,t);
      printf ("The result is: %s\n",t);
}
```

【改错1】　错误
【学生答案】
t[i]=s[s1-1];

【参考答案】
t[i]=s[s1-1-i];

t[i]=s[s1-i-1i];

==========

【改错2】　错误
【学生答案】
t[2*s1]="\0";

【参考答案】
t[2*s1]='\0';
t[2*s1]=0;

==========

2，/*下列给定程序中,函数fun的功能是:在字符串str中找出ASCII码值最大的字符,将其放在第一个位置上,
并将该字符前的原字符向后顺序移动。例如,调用fun函数之前给字符串输入ABCDeFGH,调用后字符串中的内容为eABCDFGH。
请改正程序中的错误,使它能得出正确的结果。
注意:不要改动main函数,不得增行或删行,也不得更改程序的结构。
试题程序: */

```
#include <stdio.h>
/**********ERROR**********/
fun(char *p)
{ char max, *q;int i=0;
  max=p[i];
  while (p[i]!=0)
       {if (max<p[i])
          {
/**********ERROR**********/
           p = q +i;max=p[i];
          }
        i++;
       }
/**********ERROR**********/
  while(q<p)
      {*q=*(q-1);
        q--;
       }
  p[0]=max;
}
void main()
```

```
    {char str[80];
      printf("Enter a string: "); gets(str);
      printf("\nThe original string: ");
      puts(str);
      fun(str);
      printf("\nThe string after moving: ");
    puts(str); printf("\n\n");
}
```

【改错1】　错误
【学生答案】

```
fun(char *p)
```

【参考答案】

```
void fun(char *p)
```

==========

【改错2】　错误
【学生答案】

```
p = q +i;max=p[i];
```

【参考答案】

```
q=p+i;
q=i+p;
```

==========

【改错3】　错误
【学生答案】

```
while(q<p)
```

【参考答案】

```
while(q>p)
while(p<q)
```

==========

3，/*下列给定程序中,函数fun的功能是:计算s所指字符串中含有t所指字符串的数目,并作为函数值返回。
请改正函数fun中的错误或在横线处填上适当的内容并把横线删除,使它能得出正确的结果。

注意:不要改动main函数,不得增行或删行,也不得更改程序的结构。
试题程序:*/

```
    #include  <stdlib.h>
    #include  <conio.h>
    #include  <string.h>
    #include  <stdio.h>
    #define N 80
    int fun(char *s,char *t)
    { int n;
      char *p, *r;
      n=0;
      p=&s[0];
    /**********ERROR**********/
      *r=t;
      while(*p)
      {
        if(*r==*p)
        {
            r++;
            if(*r=='\0')
            {
                n++;
    /**********ERROR**********/
                【1】;
            }
        }
        p++;
      }
      return n;
    }
    void main()
    {char a[N],b[N]; int m;
     system("CLS");
     printf("\nPlease enter string a: ");
    gets(a);
     printf("\nPlease enter substring b: ");
    gets(b);
     m=fun(a,b);
     m=printf("\nThe result is :m=%d\n",m);
}
```

【改错1】　正确
【学生答案】

```
*r=t;
```

【参考答案】
r=t;

==========

【改错2】　错误
【学生答案】
【1】;

【参考答案】
r=t;
r=&t[0];

4,/*下列给定程序中,函数fun的功能是:从n个学生的成绩中统计出低于平均分的学生人数,此人数由函数值返回,
平均分存放在形参aver所指的存储单元中。例如输入8名学生的成绩:
80.5 60 72 90.5 98 51.5 88 64
则低于平均分的学生人数为4(平均分为75.5625)。
请改正程序中的错误,使它能得出正确的结果。
注意:不要改动main函数,不得增行或删行,也不得更改程序的结构。
试题程序: */

```
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#define N 20
int fun(float *s, int n,float *aver)
{ float ave ,t=0.0;
  int count=0,k,i;
  for(k=0;k<n;k++)
/**********ERROR**********/
      t=s[k];
  ave=t/n;
  for(i=0;i<n;i++)
      if(s[i]<ave) count++;
/**********ERROR**********/
  *aver=&ave;
  return count;
}
void main()
{ float s[30],aver;
  int m,i;
  printf("\nPlease enter m: ");
```

```
    scanf("%d",&m);
    printf("\nPlease enter %d mark :\n",m);
    for(i=0;i<m;i++) scanf("%f",s+i);
    printf("\nThe number of students :%d\n",fun(s,m,&aver));
    printf("Ave=%f\n",aver);
}
```

【改错1】　错误
【学生答案】
t=s[k];

【参考答案】
t+=s[k];
t=t+s[k];

==========

【改错2】　错误
【学生答案】
*aver=&ave;

【参考答案】
*aver=ave;

==========

5，/*下列给定程序中,函数fun的功能是:实现两个整数的交换。例如,给a和b分别输入60和65,输出为:a=65 b=60
请改正程序中的错误,使它能得出正确的结果。
注意:不要改动main函数,不得增行或删行,也不得更改程序的结构。
试题程序:*/

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
/**********ERROR**********/
void fun(int a,b)
{ int t;
/**********ERROR**********/
  t=b;b=a;a=t;
}
void main()
{int a,b;
  printf("Enter a, b: ");
```

```
    scanf("%d%d",&a,&b);
    fun(&a, &b);
    printf("a=%d  b=%d\n ", a,b);
}
```

【改错1】　错误

【学生答案】

```
void fun(int a,b)
```

【参考答案】

```
void fun(int *a,int *b)
```

==========

【改错2】　错误

【学生答案】

```
t=b;b=a;a=t;
```

【参考答案】

```
t=*b;*b=*a;*a=t;
t=*b,*b=*a,*a=t;
t=*a;*a=*b;*b=t;
t=*a,*a=*b,*b=t;
```

6，/*给定程序中函数fun的功能是：把主函数中输入的3个数，最大的放在 a中，最小的放在c中，中间的放在b中。

例如，输入的数为：55 12 34，

输出结果应当是：a=55.0 , b=34.0 , c=12.0。

请改正程序中的错误，使它能得出正确结果。

给定源程序：*/

```
#include <stdio.h>
void fun(float *a,float *b,float *c)
{

    /**********ERROR**********/
    float *k;
    if( *a<*b )
    {   k=*a; *a=*b; *b=k; }

/**********ERROR**********/
    if( *a>*c )
    {   k=*c; *c=*a; *a=k; }
    if( *b<*c )
```

```
    {   k=*b; *b=*c; *c=k; }
}
int main()
{   float a,b,c;
    printf("Input a b c: "); scanf("%f%f%f",&a,&b,&c);
    printf("a = %4.1f, b = %4.1f, c = %4.1f\n\n",a,b,c);
    fun(&a,&b,&c);
    printf("a = %4.1f, b = %4.1f, c = %4.1f\n\n",a,b,c);
    return 0;
}
```

【改错1】　错误
【学生答案】
float *k;

【参考答案】
float k;

==========

【改错2】　错误
【学生答案】
if(*a>*c)

【参考答案】
*a<*c
*c>*a

7，/*下列给定的程序中,函数fun的功能是:用选择法对数组中的n个元素按从小到大的顺序进行排序。
请改正程序中的错误,使它能得出正确的结果。
注意:不要改动main函数,不得增行或删行,也不得更改程序的结构。
试题程序: */

```
    #include <stdio.h>
    #define N 20
    void fun(int a[],int n)
    {int i,j,t,p;
     for(j=0;j<n-1;j++)
    /**********ERROR**********/
       {p=j
        for(i=j;i<n;i++)
           if(a[i]<a[p])
```

```
    /**********ERROR**********/
              p=j;
         t=a[p]; a[p]=a[j]; a[j]=t;
       }
    }
    void main()
    {int a[N]={9,6,8,3,-1},i,m=5;
     printf("排序前的数据：");
     for(i=0;i<m;i++)  printf("%d",a[i]);
    printf("\n");
     fun(a,m);
     printf("排序后的顺序：");
     for(i=0;i<m;i++) printf("%d",a[i]);
    printf("\n");
    }
```

【改错1】　错误
【学生答案】
{p=j

【参考答案】
p=j;

==========

【改错2】　错误
【学生答案】
p=j;

【参考答案】
p=i;

程序设计

1, /*编写函数fun,它的功能是:求n以内(不包括n)同时能被5与11整除的所有自然数之和的平方根s,并作为函数值返回。
例如,n为1000时,函数值应为s=96.979379。
注意:部分源程序给出如下。
请勿改动main函数和其他函数中的任何内容,仅在函数fun的花括号中填入所编写的若干语句。
试题程序:*/

```
    #include <math.h>
    #include <stdio.h>
    #include<stdlib.h>
    double  fun(int n)
{
/***************Begin************/


/*************** End ************/
}

    void main()
    {
     FILE *wf;
    printf("s=%f\n", fun(1000));
    /*******************************/
     wf=fopen("debug\\out6.dat","w");
     fprintf(wf,"%lf",fun(1000));
     fclose(wf);
    /*******************************/
    }
```

【参考代码】

```
double fun(int n)
{double s=0.0;
    int i;
    for(i=0;i<n;i++)
        if(i%5==0&&i%11==0)
            s=s+i;
    s=sqrt(s);    /*对s求平方根*/
    return s;
}
```

2, /*编写函数fun,它的功能是:根据以下公式求p的值,结果由函数值带回。m与n为两个正数且要求m>n。

P=m!/(n!(m-n)!),例如,m=12,n=8时,运行结果为495.000000。

注意:部分源程序给出如下。

请勿改动main函数和其他函数中的任何内容,仅在函数fun的花括号中填入所编写的若干语句。

试题程序:*/

```
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    float fun (int m, int n)
```

```
{
/***************Begin************/


/*************** End ************/
    }
    void main ()
    {
      FILE *wf;
      printf ("p=%f\n",fun (12,8) ) ;
    /*******************************/
      wf=fopen("debug\\out8.dat","w");
      fprintf (wf,"%f",fun(13,8));
      fclose(wf);
    /*******************************/
}
```

【参考代码】

```
    int i;
    double p=1.0;
    for(i=1;i<=m;i++)
        p=p*i; /*求m!*/
    for(i=1;i<=n;i++)
        p=p/i; /*求m!/n!*/
    for(i=1;i<=m-n;i++)
        p=p/i;/*求m!/(n!(m-n)!)*/
    return p;
```

3, /*编写函数fun,它的功能是:利用以下所示的简单迭代方法求方程cos(x)-x=0 的一个实根。

$x_{n+1}=\cos(x_n)$

迭代步骤如下:

(1)取x1初值为0.0;

(2)x0=x1,把x1的值赋给x0;

(3)x1=cos(x0),求出一个新的x1;

(4)若x0-x1,的绝对值小于0.000001,则执行步骤 (5),否则执行步骤(2);

(5)所求x1就是方程cos(x)-x=0的一个实根,作为函数值返回。

程序将输出结果Root=0.739085。

注意:部分源程序给出如下。

请勿改动main函数和其他函数中的任何内容,仅在函数fun的花括号中填入所编写的若干语句。

试题程序:*/

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>
```

```
    float fun()
    {
/***************Begin************/



/*************** End ************/
    }
    void main( )
    {
      FILE *out;
      float f=fun();
      printf("Root=%f\n",f);
      /*******************************/
      out =fopen("debug\\out11.dat","w");
      fprintf(out,"%f",f);
      fclose(out);
      /*******************************/
}
```

【参考代码】

```
    float x1=0.0,x0;
    do
    {
        x0=x1;
        x1=cos(x0);
    }while (fabs(x0-x1)>=1e-6);
    return x1;
```

==========

4, /*输入一个无符号整数，判断该数是否为**回文数**（注：一个整数，从左向右读和从右向左读都是一样的数，
则该数称为回文数，如123321）,编写函数fun(),判断给定的数是否为回文数，是回文数返回1，否则返回0 */

```
#include<stdio.h>
int fun( int n)
{
 /***************Begin************/



/***************End**************/

}
```

```
int main()
{
    FILE *out;
      int i,n,k[4]={123,123321,3443,200};
    out=fopen("debug\\out.dat","w");
    scanf("%d",&n);
    if(fun(n))
        printf("是回文数! \n");
      else
        printf("不是回文数! \n");
       for(i=0;i<4;i++)
         fprintf(out,"%d\n",fun(k[i]));
       fclose(out);
    return 0;
}
```

【参考代码】

```
    int m,t=0;
    m=n;
    while(m!=0)
    {
        t=t*10+m%10;
        m=m/10;
    }
    if(t==n)
        return 1;
    else
        return 0;
```

5, /*编写函数fun,函数的功能是:根据以下公式计算s,计算结果作为函数值返回;n通过形参传入。 S=1+1/(1+2)+1/(1+2+3)+…+1/(1+2+3+…+n)

例如,若n的值为11时,函数的值为1.833333。

注意:部分源程序给出如下。

请勿改动main函数和其他函数中的任何内容,仅在函数fun的花括号中填入所编写的若干语句。

试题程序: */

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
float fun(int  n)
{
/***************Begin************/
```

```
/*************** End ************/
    }
    void main()
    {
      FILE *wf;
      int n;
      float s;
      printf("\nPlease enter N: ");
      scanf("%d",&n);
      s=fun(n);
      printf("The result is:%f\n " , s);
    /*******************************/
      wf=fopen("debug\\out.dat","w");
      fprintf (wf,"%f\n",fun(13));
      fclose(wf);
    /*******************************/
}
```

【参考代码】

```
    int i,s1=0;  /*定义整型变量s1,表示分母*/
    float s=0.0;/*定义单精度变量s,表示每一项*/
    for(i=1;i<=n;i++)    {
        s1=s1+i;    /*求每一项的分母*/
        s=s+1.0/s1; /*求多项式的值*/
    }
    return s;
```

/*请编写函数fun,其功能是:将两个两位数的正整数a、b合并成一个整数放在c中。
合并的方式是:将a数的十位和个位数依次放在c数的十位和千位上,b数的十位和个位数依次放在c数的个位和百位上。

例如,当a=45,b=12,调用该函数后,c=5241。

注意:部分源程序给出如下。

请勿改动main函数和其他函数中的任何内容,仅在函数fun的花括号中填入所编写的若干语句。

试题程序:*/

```
#include <stdio.h>
#include<stdio.h>
long int fun(int a ,int b)
{
/***************Begin************/
```

```
/*************** End ************/
    }
void main()
{
  int  a,b,i;
  long c;
  FILE *out,*in;
  printf("Input a ,b: ");
  scanf("%d%d",&a,&b);
  c=fun(a,b);
  printf("The result is :%ld\n",c);
  /*****************************/
  in=fopen("in3.dat","r");
  out=fopen("debug\\out3.dat","w");
  for(i=0;i<10;i++)
  {
    fscanf(in,"%d %d",&a,&b);
    c=fun(a+11,b+22);
    fprintf(out,"%ld\n",c);
  }
  fclose(in);
  fclose(out);
  /*****************************/
}
```

【参考代码】

```
long fun(int a,int b)
{
    return (a%10)*1000+(b%10)*100+(a/10)*10+b/10;
}
```

==========

7, /*请编一个函数 float fun(double h),函数的功能是:对变量h中的值保留两位小数,并对第三位进行四舍五入(规定h中的值为正数)
例如,若h 值为8.32433,则函数返回8.32;若h值为8.32533, 则函数返回8.33。
注意:部分源程序给出如下。
请勿改动main函数和其他函数中的任何内容,仅在函数fun的花括号中填入所编写的若干语句。
试题程序:*/

```
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    float fun (float h )
{
/***************Begin************/


/*************** End ************/
    }
void main()
{
  FILE *wf,*in;
  float a;
  int i;
  printf("Enter a: ");
  scanf ("%f",&a);
  printf("The original data is :  ");
  printf("%f\n\n", a);
  printf("The  result : %f\n", fun(a));
/*******************************/
  in=fopen("in9.dat","r");
  wf=fopen("debug\\out9.dat","w");
  for(i=0;i<10;i++)
  {
      fscanf(in,"%f",&a);
      fprintf(wf,"%f\n",fun(a));
  }
  fclose(in);
  fclose(wf);
/*******************************/
}
```

【参考代码】

```
    long t;
    t=(h*1000+5)/10;
    return (float)t/100;
```

==========

8, /*请编写函数fun,它的功能是计算: s= $\sqrt{\ln(1)+\ln(2)+\ln(3)+....+\ln(m)}$

在C语言中可调用log(n)函数求ln(n)。 例如,若m的值为20,则fun函数值为6.506583。
注意:部分源程序给出如下。
请勿改动main函数和其他函数中的任何内容,仅在函数fun的花括号中填入所编写的若干语句。试题程序:*/

```
    #include <stdio.h>
    #include <math.h>
    #include <stdlib.h>
    double fun(int m)
    {
/***************Begin************/



/*************** End ************/
    }
    void main()
    {
      FILE *wf;
      printf("%lf\n ",fun(20));
    /*******************************/
      wf=fopen("debug\\out5.dat","w");
      fprintf(wf,"%lf",fun(20));
      fclose(wf);
    /*******************************/
}
```

【参考代码】

```
    int i;
    double s=0.0;
    for(i=1;i<=m;i++)
        s=s+log(i);
    return sqrt(s);
```

1,

请勿改动main函数和其他函数中的任何内容,仅在函数fun的花括号中填入所编写的若干语句。

试题程序:*/

```
    #include<stdlib.h>
    #include<stdio.h>
    #define N 8
    struct slist
    { double s;
      struct slist *next;
    };
    typedef struct slist STREC;
```

```
double fun(STREC *h)
{
/***********Begin**************/




/***********End**************/
}
STREC *creat(double *s)        /*创建链表*/
{
  STREC *h,*p,*q;
  int i=0;
  h=p=( STREC*)malloc(sizeof(STREC));
  p->s=0;
  while(i<N)
    {q=( STREC*)malloc(sizeof(STREC));
     q->s=s[i];i++;p->next=q;p=q;
    }
  p->next=0;
  return h;
}
outlist(STREC *h)
{
  STREC *p;
  p=h->next;
  printf("head ");
  do
    {printf("->%4.1f ",p->s);
     p=p->next;    /*输出各成绩*/
    }
  while(p!=NULL);
  printf("\n\n");
}
void main()
{
  FILE *wf;
  double s[N]={85,76,69,85,91,72,64,87},ave;
  STREC *h;
  h=creat(s);
  outlist(h);
  ave=fun(h);
  printf("ave=%6.3f\n ",ave);
/*****************************/
```

```
    wf=fopen("debug\\out25.dat","w");
    fprintf(wf,"%6.3f\n",ave);
    fclose(wf);
  /*****************************/
}
```

1,【参考代码】

```
  double av=0.0;
  STREC *p=h->next;
/*p直接指向"头节点"的下一个节点,即第一个成绩*/
  while(p!=NULL)
  {av=av+p->s; /*求总分数*/
     p=p->next;
  }
 return av/N; /*返回平均值*/
```

2, /*学生的记录由学号和成绩组成,N名学生的数据已在主函数中放入结构体数组s中,请编写函数fun,该函数的功能是:

把高于等于平均分的学生数据放在b所指的数组中,高于等于平均分的学生人数通过形参n传回,平均分通过函数值返回。

注意:部分源程序给出如下。

请勿改动main函数和其他函数中的任何内容,仅在函数fun的花括号中填入所编写的若干语句。

试题程序: */

```
#include <stdio.h>
# define  N 12
typedef  struct
{ char num[10];
  double s;
} STREC;
double fun (STREC *a,STREC *b, int *n)
{
/*************Begin************/









/*************End*************/
}
void main()
{
  FILE *wf;
  STREC s[N]={{"GA05",85},{"GA03",76},{"GA02",69},{"GA04",85},
```

```
    {"GA01",91},{"GA07",72},{"GA08",64},{"GA06",87},
    {"GA09",60},{"GA11",79},{"GA12",73},{"GA10",90}};
    STREC  h[N],t;
    int i,j,n;
    double ave;
    ave=fun(s,h,&n);
    printf("The %d student data which is higher than %7.3f:\n",n,ave);
    for(i=0; i<n; i++)
   printf("%s  %4.1f\n",h[i].num,h[i].s);
    printf("\n");
     for(i=0; i<n-1; i++)
       for(j=i+1;j<n;j++)
          if(h[i].s<h[j].s)
             {t=h[i];h[i]=h[j];h[j]=t;}     /*分数从高到低排列*/
  /*******************************/
    wf=fopen("debug\\out29.dat","w");
    fprintf(wf, "%d %7.3f\n",n,ave);
    for(i=0; i<n; i++)
       fprintf(wf, "%s %4.1f\n",h[i].num,h[i].s);
    fclose(wf);
  /*******************************/
}
```

2, 【参考代码】

```
    int i;
    double av=0.0;
    *n=0;
    for(i=0;i<N;i++)
        av=av+a[i].s;
    av=av/N;
/*求平均值*/
    for(i=0;i<N;i++)
        if(av<=a[i].s)
        { b[*n]=a[i];*n=*n+1;}
    /*将高于等于平均分的学生存入b所指存储单元中,并统计人数*/
    return av;
    /*返回平均分*/
```

3, /*学生的记录由学号和成绩组成,N名学生的数据已在主函数中放入结构体数组s中,请编写函数fun,

它的功能是:把指定分数范围内的学生数据放在b所指的数组中,分数范围内的学生人数由函数值返回。

例如,输入的分数是60和69,则应当把分数在60到69的学生数据进行输出,包含60分和69分的学生数据。

主函数中把60放在low中,把69放在heigh中。注意:部分源程序给出如下。

请勿改动main函数和其他函数中的任何内容,仅在函数fun的花括号中填入所编写的若干语句。

试题程序: */

```
#include <stdio.h>
#define  N  16
typedef  struct
{ char num[10];
  int  s ;
}STREC;
int  fun (STREC *a, STREC *b, int l, int h )
{
/************Begin*************/




/************End************/
}

void main ()
{
  FILE *wf;
  STREC  s[N]={{ "GA005",85},{"GA003",76},{"GA002",69},{"GA004",85},
  {"GA001",96},{"GA007",72},{"GA008",64},{"GA006",87},
  {"GA015",85},{"GA013",94},{"GA012",64},{"GA014",91},
  {"GA011",90},{"GA017",64},{"GA018",64},{"GA016",72}};
  STREC h[N],tt;
  int i, j,n, low, heigh, t;
  printf("Enter 2 integer number low & heigh: ");
  scanf("%d%d",&low,&heigh);
  if(heigh<low)
    {t=heigh;heigh=low; low=t;}
  n=fun(s,h,low, heigh);
  printf("The student 's data between %d--%d:\n ",low, heigh);
  for(i=0;i<n;i++)
     printf("%s %4d\n ",h[i].num, h[i].s);    /*输出指定分数范围内的学生记录
*/
  printf("\n ");
```

```
    /*******************************/
      n=fun(s,h,80,98);
      for(i=0;i<n-1;i++)            /*分数在80～98之间的学生记录按分数从低到高排
列*/
         for(j=i+1;j<n;j++)
            if(h[i].s>h[j].s)
              {tt=h[i];h[i]=h[j];h[j]=tt;}
      wf=fopen("debug\\out26.dat","w");
      for(i=0;i<n;i++)
         fprintf(wf, "%s %4d\n",h[i].num, h[i].s);
      fclose(wf);
    /*******************************/
}
```

3, 【参考代码】

```
    int i,j=0;
    for(i=0;i<N;i++)
        if(a[i].s>=l&&a[i].s<=h)
/*将分数高于l,低于h的学生记录存于结构体数组b中*/
        b[j++]=a[i];
    return j;
    /*返回分数范围内的学生人数*/
```

4, /*某学生的记录由学号、8门课成绩和平均分组成,学号和8门课的成绩已在主函数中给出。

请编写fun函数,它的功能是:求出该学生的平均分放在记录的ave成员中。请自己定义正确的形参。

例如,若学生的成绩是85.5,76,69.5,85,91,72,64.5,87.5,则他的平均分应当是78.875。

注意:部分源程序给出如下。

请勿改动main函数和其他函数中的任何内容,仅在函数fun的花括号中填入所编写的若干语句。

试题程序: */

```
    #include <stdio.h>
    #define N 8
    typedef struct
    { char num[10];
      double s[N];
      double ave;
```

```
    } STREC;
    void fun(STREC *p)
    {
    /************Begin*************/




    /************End**************/
    }
    void main()
    {
      FILE *wf;
      STREC s={ "GA005 ",85.5,76,69.5,85,91,72,64.5,87.5};
      int i;
      fun(&s);
      printf("The %s's student data:\n", s.num);     /*输出学号*/
      for(i=0;i<N;i++)
        printf("%4.1f\n",s.s[i]);                    /*输出各科成绩*/
      printf("\nave=%7.3f\n", s.ave);              /*输出平均分*/
    /*******************************/
      wf=fopen("debug\\out24.dat","w");
      fprintf(wf,"ave=%7.3f\n", s.ave);
      fclose(wf);
    /*******************************/
}
```

4, 【参考代码】

```
int i;
p->ave=0.0;
for(i=0;i<N;i++)
    p->ave=p->ave+p->s[i];
/*求各门成绩的总和*/
p->ave=p->ave/N; /*求平均分*/
```

5, /*已知学生的记录由学号和学习成绩构成,N名学生的数据已存入a结构体数组中。请编写函数fun,

该函数的功能是:找出成绩最低的学生记录,通过形参返回主函数(规定只有一个最低分)。已给出函数的首部,请完成该函数。

注意:部分源程序给出如下。

请勿改动main函数和其他函数中的任何内容,仅在函数fun的花括号中填入所编写的若干语句。

试题程序:*/

```
#include<stdio.h>
#include<string.h>
#include<stdlib.h>
#define N 10
typedef struct ss
{ char num[10];
  int s;
} STU;
fun(STU a[], STU *s)
{
/***********Begin**************/




/***********End**************/
}
void main()
{
  FILE *wf;
  STU a[N]={{ "A01",81},{ "A02",89},{ "A03",66},{ "A04",87},{ "A05",77},
  { "A06",90},{ "A07",79},{ "A08",61},{ "A09",80},{ "A10",71}},m;
  int i;
  printf("*****The original data*****\n");
  for(i=0;i<N;i++)
    printf("No=%s Mark=%d\n", a[i].num,a[i].s);
  fun(a,&m);
  printf("*****THE RESULT*****\n");
  printf("The lowest :%s, %d\n",m.num,m.s);
/*******************************/
  wf=fopen("debug\\out28.dat","w");
  fprintf(wf,"%s %d\n",m.num,m.s);
  fclose(wf);
/*******************************/
}
```

5, 【参考代码】

```
int i;
*s=a[0]; /*先认为第1个值最小*/
for(i=0;i<N;i++) /*如果在循环的过程中,发现比第1个值更小的则赋给*s*/
    if(s->s>a[i].s)
        *s=a[i];
```

6, /*学生的记录由学生和成绩组成,N名学生的数据已在主函数中放入结构体数组s中,请编写函数fun,其功能是:
把分数最低的学生数据放在h所指的数组中。注意:分数最低的学生可能不止一个,函数返回分数最低的学生的人数。
注意:部分源程序给出如下。
请勿改动main函数和其他函数中的任何内容,仅在函数fun的花括号中填入所编写的若干语句。
试题程序:*/

```
#include <stdio.h>
# define  N 16
typedef  struct
{ char num[10];
  int s;
} STREC;
int fun (STREC *a,STREC *b)
{
/************Begin************/



/************End**************/
}
void main()
{
  STREC s[N]={{"GA05",85},{"GA03",76},{"GA02",69},{"GA04",85},{"GA01",91},
                  {"GA07",72},{"GA08",64},
{"GA06",87},{"GA015",85},{"GA013",91},

{"GA012",64},{"GA014",91},{"GA011",91},{"GA017",64},{"GA018",64},{"GA016",72}};
  STREC h[N];
  int i,n;
  FILE *out;
  n=fun(s,h);
  printf("The %d lowest score:\n",n);
  for(i=0;i<n;i++)
    printf("%s %4d\n",h[i].num,h[i].s);
  printf("\n");
  /*****************************/
  out=fopen("debug\\out22.dat","w");
  fprintf(out,"%d\n",n);
```

```
    for(i=0;i<n;i++)
      fprintf(out,"%4d\n",h[i].s);
    fclose(out);
    /*******************************/
}
```

6, 【参考代码】

```
int i,j=0,n=0,min;
min=a[0].s;
for(i=0;i<N;i++)
    if(a[i].s<min)
        min=a[i].s;
for(i=0;i<N;i++)
    if(a[i].s==min)
    {
        *(b+j)=a[i];j++;n++;
    }
return n;
```

7, /*学生的记录由学号和成绩组成,N名学生的数据已在主函数中放入结构体数组s中,请编写函数fun,它的功能是:
把低于平均分的学生数据放在b所指的数组中,低于平均分的学生人数通过形参n传回,平均分通过函数值返回。
注意:部分源程序给出如下。
请勿改动main函数和其他函数中的任何内容,仅在函数fun的花括号中填入所编写的若干语句。试题程序: */

```
#include<stdio.h>
#define N 8
typedef struct
{ char num[10];
  double s;
} STREC;
double fun(STREC *a, STREC *b, int *n)
{
/************Begin************/



/************End***************/
}
```

```
    void main()
    {
      FILE *wf;
      STREC s[N]={{ "GA05 ",85},{ "GA03 ",76},{ "GA02 ",69},{ "GA04 ",85},
      { "GA01 ",91},{ "GA07 ",72},{ "GA08 ",64},{ "GA06 ",87}};
      STREC h[N];
      int i,n;
      double ave;
      ave=fun(s,h,&n);
      printf("The %d student data which is lower than %7.3f:\n ", n,ave);
      for(i=0;i<n;i++)              /*输出成绩低于平均值的学生记录*/
        printf("%s %4.1f\n ",h[i].num,h[i].s);
      printf("\n ");
    /*******************************/
      wf=fopen("debug\\out30.dat","w");
      fprintf(wf, "%d %7.3f\n",n,ave);
      for(i=0;i<n;i++)
        fprintf(wf, "%s %4.1f\n",h[i].num,h[i].s);
      fclose(wf);
    /*******************************/
}
```

7,

【参考代码】

```
    int i,j=0;
    double av=0.0;
    for(i=0;i<N;i++)
        av=av+a[i].s;
    av=av/N;
/*求平均值*/
    for(i=0;i<N;i++)
    if(a[i].s<av) b[j++]=a[i];
/*将低于平均值的学生记录存入结构体b中*/
    *n=j;
/*指针传回低于平均值的学生人数*/
    return av;
/*返回平均值*/
```

==========

8, /*学生的记录由学号和成绩组成，N名学生的数据已在主函数中放入结构体数组s中,请编写函数fun，它的功能是：

把分数最高的学生数据放在b所指的数组中,注意：分数最高的学生可能不止一个，函数返回分数最高的学生的人数。

注意：部分源程序在文件PROG1.C中。
请勿改动主函数main和其它函数中的任何内容，仅在函数fun的花括号中填入
你编写的若干语句。
给定源程序： */

```
#include <stdio.h>
#define N 16
typedef struct
{    char num[10];
     int s;
} STREC;
int fun( STREC *a, STREC *b )
{
   /**************Begin*************/




   /*************End**************/

}
int main()
{ STREC s[N]={{"GA05",85},{"GA03",76},{"GA02",69},{"GA04",85},
  {"GA01",91},{"GA07",72},{"GA08",64},{"GA06",87},
  {"GA015",85},{"GA013",91},{"GA012",64},{"GA014",91},
  {"GA011",77},{"GA017",64},{"GA018",64},{"GA016",72}};
    STREC h[N];
       int i,n;FILE *out ;
       n=fun(s,h);
       printf("The %d highest score :\n",n);
       for(i=0;i<n; i++)
         printf("%s  %4d\n",h[i].num,h[i].s);
       printf("\n");
       out = fopen("debug\\out.dat","w");
       for(i=0;i<n; i++)
         fprintf(out, "%s %d\n",h[i].num,h[i].s);
       fclose(out);
    return 0;
}
```

8,???

9, /*学生的记录由学号和成绩组成,N名学生的数据已在主函数中放入结构体数组s中,请编写函数fun,

它的功能是:按分数的高低排列学生的记录,高分在前。注意:部分源程序给出如下。
请勿改动main函数和其他函数中的任何内容,仅在函数fun的花括号中填入所编写的若干语句。
试题程序: */

```
#include <stdio.h>
#define  N  16
typedef  struct
{ char num[10];
  int  s ;
}STREC;
void  fun (STREC  a[])
{
/*************Begin*************/




/*************End***************/
}

void main ()
{
  FILE *wf;
  STREC  s[N]={{ "GA005",85},{"GA003",76},{"GA002",69},{"GA004",85},
  {"GA001",91},{"GA007",72},{"GA008",64},{"GA006",87},
  {"GA015",85},{"GA013",91},{"GA012",64},{"GA014",91},
  {"GA011",66},{"GA017",64},{"GA018",64},{"GA016",72}};
  int i;
  fun(s);
  printf("The data after sorted :\n");
  for (i=0; i<N; i++)
       printf("%s %4d\n",s[i].num,s[i].s);
/*******************************/
  wf=fopen("debug\\out23.dat","w");
  for (i=0; i<N; i++)
       fprintf(wf,"%s %4d\n",s[i].num,s[i].s);
  fclose(wf);
/*******************************/
}
```

9, 【参考代码】

```
int i,j;
STREC t;
for(i=1;i<N;i++)
```

```
for(j=0;j<N-1;j++)
if(a[j].s<a[j+1].s)
{t=a[j];a[j]=a[j+1];a[j+1]=t;}
```

10, /*学生的记录由学号和成绩组成,N名学生的数据已在主函数中放入结构体数组s中,请编写函数fun,
它的功能是:把分数最高的学生数据放在h所指的数组中。注意:分数高的学生可能不只一个,函数返回分数最高学生的人数。
注意:部分源程序给出如下。
请勿改动main函数和其他函数中的任何内容,仅在函数fun的花括号中填入所编写的若干语句。
试题程序: */

```
#include <stdio.h>
#define  N  16
typedef  struct
{ char num[10];
  int  s ;
}STREC;
int  fun (STREC *a, STREC *b)
{
/*************Begin*************/




/*************End*************/
}

void main ()
{
  FILE *wf;
  STREC  s[N]={{"GA005",85},{"GA003",76},{"GA002",69},{"GA004",85},
   {"GA001",91},{"GA007",72},{"GA008",64},{"GA006",87},
   {"GA015",85},{"GA013",91},{"GA012",64},{"GA014",91},
   {"GA011",66},{"GA017",64},{"GA018",64},{"GA016",72}};
  STREC h[N];
  int i, n;
  n=fun(s,h);
  printf("The %d highest score :\n",n);
  for (i=0; i<n; i++)
    printf("%s %4d\n ",h[i].num,h[i].s);      /*输出最高分学生的学号和成绩*/
  printf("\n");
/*******************************/
```

```
    wf=fopen("debug\\out27.dat","w");
    fprintf(wf, "%d\n",n);
    for (i=0; i<n; i++)
      fprintf(wf,"%s %4d\n",h[i].num,h[i].s);
    fclose(wf);
  /*****************************/
}
```

10, 【参考代码】

```
  int i,j=0,max=a[0].s;
  for(i=0;i<N;i++)
      if(max<a[i].s)
          max=a[i].s;/*找出最大值*/
  for(i=0;i<N;i++)
      if(max==a[i].s) b[j++]=a[i];
/*找出成绩与max相等的学生的记录,存入结构体b中*/
  return j;
/*返回最高成绩的学生人数*/
```

==========