

Administración y Programación de Bases de Datos

Laboratorio especial

Ingeniería Civil Informática / DCCTI / Universidad del Bío-Bío

Profesor: Gilberto Gutiérrez R.

Otoño 2019

1. Cree la table MATRIMONIOS(IDH INTEGER, IDM INTEGER, FechaCas DATE, FechaSep DATE) la cual registra las parejas de amigos que se han casado. Asuma que si en el atributo FechaSep existe el valor NULL entonces el matrimonio se encuentra activo, en caso contrario FechaSep almacena la fecha de separación.

Asuma que en Chile están prohibidos matrimonios entre personas menores de edad. Asuma mayoría de edad de 18 años para los varones y de 16 para las mujeres.

- (a) Escriba un trigger para la tabla MATRIMONIOS que al momento de insertar una tupla y si existen menores de edad involucrados, se inserta una tupla en la tabla NOFICACIONES(IDH INTEGER, IDM INTEGER, OBS VARCHAR(30)), registrando los identificadores de la pareja y uno de los mensajes *'La novia es menor de edad'* o *'El novio es menor de edad'* en el atributo OBS
- (b) Elimine el trigger anterior `drop trigger nombreTrigger` y escriba un nuevo trigger que evite insertar una tupla cuando en el matrimonio existen menores de edad involucrados. Además se debe notificar (escribir un mensaje) indicando la situación y que la tupla fue desechada.