

-git init : initialisation du depot

-git add . :ajouter tous les fichiers dans Dev dans staging area/ les fichiers ne sont pas visible aux autres

```
LENOVO@DESKTOP-M1SLA0A MINGW64 ~/Documents/2 eme BI/Git/AGL/Dev (master)
$ git commit -m 'initialisation du depot'
Author identity unknown

*** Please tell me who you are.

Run

  git config --global user.email "you@example.com"
  git config --global user.name "Your Name"

to set your account's default identity.
Omit --global to set the identity only in this repository.

fatal: unable to auto-detect email address (got 'LENOVO@DESKTOP-M1SLA0A.(none)')
```

Erreur : pas de compte, il faut définir un nom et un prenom d'abord

```
LENOVO@DESKTOP-M1SLA0A MINGW64 ~/Documents/2 eme BI/Git/AGL/Dev (master)
$ git config --global user.name "eya"

LENOVO@DESKTOP-M1SLA0A MINGW64 ~/Documents/2 eme BI/Git/AGL/Dev (master)
$ git config --global user.email "eyakrida@gmail.com"
```

```
LENOVO@DESKTOP-M1SLA0A MINGW64 ~/Documents/2 eme BI/Git/AGL/Dev (master)
$ git commit -m "initialisation du depot"
[master (root-commit) d7355d6] initialisation du depot
1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 test.py
```

Le commit permet d'enregistrer les modifications effectuées dans mon dépôt local.

```
LENOVO@DESKTOP-M1SLA0A MINGW64 ~/Documents/2 eme BI/Git/AGL/Dev (master)
$ git status
On branch master
nothing to commit, working tree clean
```

Git status permet de savoir s'il y a des fichiers a commiter