检　测　报　告

检测项目： XRF 矿物分析

送样单位： 中国石油勘探开发研究院

检测样品来源： 鄂尔多斯盆地、准噶尔盆地

检测样品数量： 300 块

检测人： 黄宇　**审核人：** 魏薇

报告签发人： 邵燕林

报告日期： 2023 年 11 月 20 日

长江大学地球科学学院

一、检测说明

1、检测依据:《硅酸盐岩石化学分析方法第 28 部分: 16 个主次成分量测定》GB/T14506.28-2010A

2、检测仪器：S1 TITAN

3、测试条件：温度：　常温　湿度：　常湿

二、声明

1、报告无“检测报告专用章”或“检测单位公章”无效。

2、复制报告未重新加盖“检测报告专用章”或“检测单位公章”无效。

3、报告涂改无效。

4、对检测报告若有异议，应于收到报告之日起三个月内向本检测单位提出，逾期不予受理。

5、委托检测仅对来样负责。

6、欢迎继续送样，愿热忱为您服务。

联系地址：武汉市蔡甸区大学路 111 号　　邮政编码：430100

联系电话：13886583806　　传真：027691116

目录

序号	样品编号	样品岩性	页码
001	1	黄绿色细砂岩	1
002	2	黄绿色细砂岩	1
003	3	黄绿色细砂岩	2
004	4	灰绿色细砂岩	2
005	5	灰绿色细砂岩	3
006	7	灰绿色中砂岩	3
007	8	灰绿色细砂岩	4
008	9	灰绿色细砂岩	4
009	10	黄绿色细砂岩	5
010	11	灰绿色细砂岩	5
011	12	灰绿色细砂岩	6
012	1-长 9-1	粉砂质泥岩	6
013	1-长 8_2-1	泥质粉砂岩	7
014	1-长 8_2-2	中粒长石砂岩	7
015	1-长 8_2-3	长石杂砂岩	8
016	1-长 8_2-4	长石中砂岩	8
017	2-长 8_2-1	泥质粉砂岩	9
018	2-长 8_2-1-1	泥质粉砂岩	9
019	2-长 8_2-2	泥质粉砂岩	10
020	2-长 8_2-3	钙质粉砂岩	10
021	2-长 8_2-4	含泥粉砂岩	11
022	2-长 8_2-4-1	含泥粉砂岩	11
023	2-长 8_2-5	含泥粉砂岩	12
024	2-长 8_2-5-1	含泥粉砂岩	12
025	2-长 8_2-6	含泥粉砂岩	13
026	2-长 8_2-6-1	含泥粉砂岩	13
027	2-长 8_2-7	泥质粉砂岩	14
028	2-长 8_2-8	粉砂质泥岩	14
029	2-长 8_2-9	粉砂质泥岩	15
030	2-长 8_2-10	细粒长石砂岩	15
031	2-长 8_2-11	钙质粉砂岩	16
031	2-长 8_2-12	灰绿色细砂岩	16
032	2-长 8_2-13	细粒长石砂岩	17
033	2-长 8_2-14	细粒长石杂砂岩	17
034	2-长 8_2-15	粉砂质泥岩	18
035	2-长 8_2-16	中粒长石砂岩	18
036	2-长 8_2-17	粉砂质泥岩	19
037	2-长 8_2-18	细粒长石砂岩	19
038	2-长 8_2-18-1	细粒长石砂岩	20
040	2-长 8_2-19	灰绿色细砂岩	20
041	2-长 8_2-20	中粒长石砂岩	21
042	3-长 8_1-1	细粒长石砂岩	21
043	3-长 8_1-2	泥质粉砂岩	22
044	3-长 8_2-2-1	泥质粉砂岩	22
045	3-长 8_1-3	细粒长石砂岩	23

序号 样品编号 样品岩性 页码
046 3-长 8_2-3-1 细粒长石砂岩 23
047 3-长 8_1-4 细粒长石砂岩 24
048 3-长 8_2-4-1 细粒长石砂岩 24
049 3-长 8_1-5 细粒长石砂岩 25
050 3-长 8_1-6 灰色中砂岩 25
051 3-长 8_2-6-1 灰色中砂岩 26
052 3-长 8_2-6-2 灰色中砂岩 26
053 3-长 8_1-7 细致粉砂岩 27
054 3-长 8_1-8 细粒长石砂岩 27
055 3-长 8_1-9 石英杂砂岩 28
056 3-长 8_1-10 灰色中砂岩 28
057 3-长 8_1-11 灰绿色细砂岩 29
058 3-长 8_1-12 灰色中砂岩 29
059 3-长 8_1-13 细粒长石砂岩 30
060 3-长 8_1-14 泥质粉砂岩 30
061 3-长 8_1-15 灰色中砂岩 31
062 3-长 8_2-15-1 灰色中砂岩 31
063 3-长 8_1-16 细粒石英杂砂岩 32
064 3-长 8_2-16-1 细粒石英杂砂岩 32
065 3-长 8_1-17 细粒长石砂岩 33
066 3-长 8_2-17-1 细粒长石砂岩 33
067 3-长 8_1-18 细粒长石砂岩 34
068 3-长 8_2-18-1 钙质细粒长石砂岩 34
069 3-长 8_1-19 灰黑色中砂岩 35
070 3-长 8_2-19-1 灰黑色中砂岩 35
071 3-长 8_1-20 细粒长石砂岩 36
072 3-长 8_1-21 含粉砂泥岩 36
073 3-长 8_1-22 灰绿色中砂岩 37
074 3-长 8_1-23 细粒长石砂岩 37
075 3-长 8_1-24 细粒长石砂岩 38
076 3-长 8_2-24-1 细粒长石砂岩 38
077 3-长 8_1-25 细粒长石砂岩 39
078 3-长 8_2-25-1 细粒长石砂岩 39
079 3-长 8_1-26 灰色中砂岩 40
080 3-长 8_1-27 细粒长石砂岩 40
081 3-长 8_1-28 细粒长石砂岩 41
082 3-长 8_2-28-1 细粒长石砂岩 41
083 3-长 8_2-28-2 细粒长石砂岩 42
084 3-长 8_1-29 细粒长石砂岩 42
085 3-长 8_1-30 细粒长石砂岩 43
086 3-长 8_2-30-1 细粒长石砂岩 43
087 3-长 8_1-31 泥质粉砂岩 44
088 3-长 8_1-32 灰色中砂岩 44
089 3-长 8_1-33 细粒长石砂岩 45
090 3-长 8_1-34 泥质粉砂岩 45
091 3-长 8_1-35 细粒长石砂岩 46
092 3-长 8_1-36 细粒石英砂岩 46
093 3-长 8_2-36-1 钙质胶结细粒石英砂岩 47

序号	样品编号	样品岩性	页码
094	3-长 8_1-37	细粒长石砂岩	47
095	3-长 8_2-37-1	细粒长石砂岩	48
096	3-长 8_1-38	细粒石英杂砂岩	48
097	3-长 8_2-39	灰黑色中砂岩	49
098	3-长 8_2-39-1	灰黑色中砂岩	49
099	3-长 8_1-40	泥质粉砂岩	50
100	3-长 8_1-41	粉砂质泥岩	50
101	3-长 8_1-42	粉砂质泥岩	51
102	3-长 8_2-42-1	粉砂质泥岩	51
103	3-长 8_1-43	细粒长石砂岩	52
104	3-长 8_1-44	细粒长石砂岩	52
105	3-长 8_1-45	细粒长石砂岩	53
106	3-长 8_2-45-1	细粒长石砂岩	53
107	3-长 8_1-46	细粒长石砂岩	54
108	3-长 8_2-46-1	细粒长石砂岩	54
109	3-长 8_1-47	灰色中砂岩	55
110	3-长 8_1-48	极细粒石英砂岩	55
111	3-长 8_1-49	含泥粉砂岩	56
112	3-长 8_1-50	中粒长石砂岩	56
113	3-长 8_2-50-1	中粒长石砂岩	57
114	3-长 8_1-51	粗中砂岩	57
115	3-长 8_1-52	中粒长石砂岩	58
116	3-长 8_1-53	中粒长石砂岩	58
117	3-长 8_1-54	中粒长石砂岩	59
118	3-长 8_2-54-1	中粒长石砂岩	59
119	3-长 8_1-55	杂色粗中砂岩	60
120	4-长 8_1-1	细粒长石砂岩	60
121	4-长 8_1-2	泥质粉砂岩	61
122	4-长 8_1-3	灰黑色粉细砂岩	61
123	4-长 8_1-4	含粉砂泥岩	62
124	4-长 8_1-5	细粒长石砂岩	62
125	4-长 8_1-5-1	细粒长石砂岩	63
126	4-长 8_1-6	灰黄色粗中砂岩	63
127	4-长 8_1-7	细粒长石砂岩	64
128	4-长 8_1-8	细粒长石砂岩	64
129	4-长 8_1-8-1	细粒长石砂岩	65
130	4-长 8_1-9	细粒长石砂岩	65
131	4-长 8_1-10	黄色粗中砂岩	66
132	4-长 8_1-10-1	黄色粗中砂岩	66
133	4-长 8_1-11	细粒长石砂岩	67
134	4-长 8_1-11-1	细粒长石砂岩	67
135	8-长 7-1	细粒长石砂岩	68
136	8-长 7-2	粒石英杂砂岩	68
137	8-长 7-3	细粒长石砂岩	69
138	8-长 7-4	细粒长石砂岩	69
139	8-长 7-4-1	细粒长石砂岩	70
140	8-长 7-5	粉砂质泥岩	70
141	8-长 6_3-6	细粒长石砂岩	71

序号 样品编号 样品岩性 页码
142 8-长 6_3-7 细粒长石砂岩 71
143 8-长 6_3-8 细粒长石砂岩 72
144 8-长 6_3-8-1 细粒长石砂岩 72
145 8-长 6_3-9 细粒长石砂岩 73
146 8-长 6_3-9-1 细粒长石砂岩 73
147 8-长 6_3-10 细粒长石砂岩 74
148 8-长 6_3-10-1 细粒长石砂岩 74
149 8-长 7-11 细粒长石砂岩 75
150 8-长 7-12 细粒长石砂岩 75
151 8-长 7-13 细粒长石砂岩 76
152 8-长 7-14 细粒长石砂岩 76
153 8-长7-14-1 细粒长石砂岩 77
154 8-长 6_3-15 灰绿色细砂岩 77
155 8-长 6_3-16 细粒长石砂岩 78
156 8-长 6_3-17 含泥含钙粉砂岩 78
157 8-长 6_3-18 细粒长石砂岩 79
158 8-长 6_3-18-1 细粒长石砂岩 79
159 8-长 6_3-19 石英杂砂岩 80
160 8-长 6_3-20 黑褐色泥岩 80
161 8-长 6_3-21 细粒长石砂岩 81
162 8-长 6_3-22 灰绿色细砂岩 81
163 8-长 6_3-22-1 灰绿色细砂岩 82
164 8-长 6_3-23 含泥粗粉砂岩 82
165 8-长 6_3-24 细粒长石砂岩 83
166 8-长 6_3-25 细粒长石砂岩 83
167 8-长 6_3-25-1 细粒长石砂岩 84
168 8-长 6_3-26 细粒长石砂岩 84
169 8-长 6_3-26-1 细粒长石砂岩 85
170 8-长 6_3-27 粉砂质泥岩 85
171 8-长 6_3-28 灰绿色细砂岩 86
172 8-长 6_3-29 细粒长石砂岩 86
173 8-长 6_3-30 粉砂质泥岩 87
174 8-长 6_3-30-1 粉砂质泥岩 87
175 8-长 6_3-31 细粒长石砂岩 88
176 8-长 6_3-31-1 细粒长石砂岩 88
177 8-长 6_3-32 褐色泥岩 89
178 8-长 6_3-33 细粒长石砂岩 89
179 9-长 6_2-1 泥质粉砂岩 90
180 9-长 6_2-1-1 泥质粉砂岩 90
181 9-长 6_2-2 石英砂岩 91
182 9-长 6_2-2-1 石英砂岩 91
183 9-长 6_2-3 细粒长石砂岩 92
184 9-长 6_2-4 中粒长石砂岩 92
185 9-长 6_2-5 细粒石英砂岩 93
186 9-长 6_2-5-1 细粒石英砂岩 93
187 9-长 6_2-6 细粒长石砂岩 94
188 9-长 6_2-7 灰色中砂岩 94
189 9-长 6_2-8 细粒长石砂岩 95

序号 样品编号 样品岩性 页码
190 9-长6_2-9 粉砂质泥岩 95
191 9-长6_2-9-1 粉砂质泥岩 96
192 9-长6_2-10 粉砂质泥岩 96
193 9-长6_2-11 灰色中砂岩 97
194 9-长6_2-11-1 灰色中砂岩 97
195 9-长6_2-12 泥质粉砂岩 98
196 9-长6_2-13 细粒长石砂岩 98
197 10-长6_2-1 粉砂质泥岩 99
198 10-长6_2-2 细粒长石砂岩 99
199 长6_1-2-1 细粒长石砂岩 100
200 10-长6_2-3 灰绿色中砂岩 100
201 10-长6_1-3-1 灰绿色中砂岩 101
202 10-长6_2-4 黄色中砂岩 101
203 10-长6_2-5 细粒长石砂岩 102
204 10-长6_2-5-1 细粒长石砂岩 102
205 10-长6_2-6 钙质中粒长石砂岩 103
206 10-长6_1-6-1 中粒长石砂岩 103
207 10-长6_2-7 细粒长石砂岩 104
208 10-长6_2-8 细粒长石质石英砂岩 104
209 10-长6_2-9 细粒石英杂砂岩 105
210 10-长6_2-10 细粒长石砂岩 105
211 10-长6_2-11 细粒长石砂岩 106
212 10-长6_2-12 中粒长石砂岩 106
213 10-长6_2-13 灰色中砂岩 107
214 10-长6_2-14 中粒长石砂岩 107
215 10-长6_2-15 黄色中砂岩 108
216 10-长6_2-16 泥质粉砂岩 108
217 11-长6_1-1 细粒长石砂岩 109
218 11-长6_1-2 含灰长石粉砂岩 109
219 11-长6_1-2-1 含灰长石粉砂岩 110
220 11-长6_1-3 细粒长石砂岩 110
221 11-长6_1-3-1 细粒长石砂岩 111
222 11-长6_1-4 含粉砂泥岩 111
223 11-长6_1-5 含泥粉砂岩 112
224 11-长6_1-6 细粒长石砂岩 112
225 11-长6_1-7 含泥粉砂质灰岩 113
226 11-长6_1-8 细粒长石砂岩 113
227 11-长6_1-9 长石质石英砂岩 114
228 11-长6_1-10 灰绿色中砂岩 114
229 11-长6_1-11 长石质石英砂岩 115
230 11-长6_1-12 含粉砂页岩 115
231 11-长6_1-13 长石质石英砂岩 116
232 11-长6_1-14 灰绿色粉砂岩 116
233 11-长6_1-15 长石砂岩 117
234 11-长6_1-15-1 粒长石砂岩 117
235 11-长6_1-16 泥质粗粉砂岩 118
236 11-长6_1-16-1 泥质粗粉砂岩 118
237 11-长6_1-17 粉砂质泥岩 119

序号 样品编号 样品岩性 页码
238 11-长 6_1-18 长石质石英砂岩 119
239 11-长 6_1-18-1 长石质石英砂岩 120
240 11-长 6_1-19 长石质石英砂岩 120
241 11-长 6_1-19-1 长石质石英砂岩 121
242 13-长 5-1-1 灰绿色细砂岩 121
243 13-长 5-2-1 灰绿色细砂岩 122
244 13-长 5-3-1 灰色细砂岩 122
245 D1-1 黄绿色中砂岩 123
246 D1-3 黄绿色中砂岩 123
247 D1-6 灰绿色中砂岩 124
248 D1-7 灰绿色中砂岩 124
249 D1-8 灰绿色细砂岩 125
250 D1-9 灰绿色中砂岩 125
251 D1-10 灰绿色中砂岩 126
252 D1-12 灰色细砂岩 126
253 D1-16 灰绿色粗砂岩 127
254 D4-1 黄绿色粗砂岩 127
255 D4-3 灰色细砂岩 128
256 D5-1 含油中砂岩 128
257 D5-3 含油中砂岩 129
258 D5-4 含油中砂岩 129
259 D5-6 含油中砂岩 130
260 D5-8 含油中砂岩 130
261 D5-9 含油中砂岩 131
262 D5-10 含油中砂岩 131
263 D5-11 含油中砂岩 132
264 D5-14 含油中砂岩 132
265 D5-15 含油中砂岩 133
266 D5-16 含油中砂岩 133
267 D9-3 块状中砂岩 134
268 D9-4 块状中砂岩 134
269 D9-5 灰色细砂岩 135
270 D9-6 灰色细砂岩 135
271 D9-8 块状中砂岩 136
272 D9-9 黄绿色中砂岩 136
273 D9-10 灰色中砂岩 137
274 D9-12 粉砂质泥岩 137
275 D9-13 灰黑色泥岩 138
276 D9-14 灰绿色细砂岩 138
277 D9-15 黄绿色中砂岩 139
278 D9-18 块状中砂岩 139
279 D9-20 灰色中砂岩 140
280 D9-21 灰色中砂岩 140
281 D9-22 深灰色细砂岩 141
282 D9-24 灰色细砂岩 141
283 J2T-7 黄绿色中砂岩 142
284 J2T-9 含泥细砂岩 142
285 J3T-3 黄绿色粉砂岩 143

序号 样品编号 样品岩性 页码
286 J3Q-14 灰色粉砂岩 143
287 Y5 灰色细砾岩 144
288 Y7 灰色中砾岩 144
289 Y17 灰色细砾岩 145
290 Y22 灰色细砾岩 145
291 Y23 灰色中砾岩 146
292 Y27 灰色粉砂岩 146
293 Y30 土黄色细砾岩 147
294 Y33 杂色粗砂岩 147
295 Y34 含油细砾岩 148
296 C-I-2 中粒岩屑砂岩 148
297 C-I-3 石英杂砂岩 149
298 C-I-4 粗粒岩屑砂岩 149
299 C-I-6 石英砂岩 150
300 C-II-7 粉质泥沙岩 150

XRF 检测报告

报告编号	0001	测量日期	2023.7.19	测量次数（次）	10
样品编号	1	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	黄绿色细砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_1	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	16.8373	0.0837	N/A	4.3342	
Mg	0.463	0.2513	0.0041	0.1484	
Al	1.8688	0.074	0.0012	0.74	
K	0.4612	0.0059	0.0001	0.1617	
Ca	0.0659	0.003	0.0001	0.0208	
Fe	0.2732	0.0082	0.0001	0.1471	
Ba	0.0778	0.0315	0.0001	0	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0002	测量日期	2023.7.19	测量次数（次）	10
样品编号	2	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	黄绿色细砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_1	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	14.3563	0.0788	N/A	1.9334	
Mg	0	0.3562	0.0041	0	
Al	8.0837	0.1323	0.0012	1.5282	
K	2.4357	0.0131	0.0001	0.3759	
Ca	0.1613	0.0043	0.0001	0.0352	
Fe	4.3817	0.0325	0.0001	2.8359	
Ba	0.1281	0.0264	0.0001	0.0611	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0003	测量日期	2023.7.19	测量次数（次）	10
样品编号	3	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	黄绿色细砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_1	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	9.3591	0.0643	N/A	1.486	
Mg	1.2956	0.52	0.0041	0.3775	
Al	0.7553	0.0825	0.0012	0.3126	
K	0.1982	0.0052	0.0001	0.0665	
Ca	0.2453	0.0051	0.0001	0.1184	
Fe	23.5722	0.0812	0.0001	4.9867	
Ba	0	0.0242	0.0001	0	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0004	测量日期	2023.7.19	测量次数（次）	10
样品编号	4	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	灰绿色细砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_1	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	11.7879	0.069	N/A	3.4955	
Mg	0.3299	0.2632	0.0041	0.0931	
Al	2.4091	0.0788	0.0012	1.14	
K	0.627	0.0069	0.0001	0.1857	
Ca	1.3503	0.0087	0.0001	0.8318	
Fe	0.6801	0.0135	0.0001	0.1896	
Ba	0.1395	0.0334	0.0001	0	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0005	测量日期	2023.7.19	测量次数（次）	10
样品编号	5	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	灰绿色细砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_1	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	10.493	0.0714	N/A	0.707	
Mg	0	0.3674	0.0041	0	
Al	8.307	0.147	0.0012	0.9113	
K	1.9668	0.0127	0.0001	0.1228	
Ca	0.0815	0.0043	0.0001	0.0097	
Fe	7.1274	0.043	0.0001	0.3852	
Ba	0.0978	0.0297	0.0001	0	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0006	测量日期	2023.7.19	测量次数（次）	10
样品编号	7	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	灰绿色中砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_1	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	7.2866	0.0461	N/A	3.5926	
Mg	0.492	0.2248	0.0041	0.2473	
Al	10.5582	0.1202	0.0012	6.3217	
K	0.1027	0.0029	0.0001	0.0295	
Ca	0.0298	0.0025	0.0001	0.0153	
Fe	0.6784	0.0129	0.0001	0.1314	
Ba	0	0.0393	0.0001	0	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0007	测量日期	2023.7.19	测量次数（次）	10
样品编号	8	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	灰绿色细砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_1	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	10.493	0.0714	N/A	0.707	
Mg	0	0.3674	0.0041	0	
Al	8.307	0.147	0.0012	0.9113	
K	1.9668	0.0127	0.0001	0.1228	
Ca	0.0815	0.0043	0.0001	0.0097	
Fe	7.1274	0.043	0.0001	0.3852	
Ba	0.0978	0.0297	0.0001	0	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0008	测量日期	2023.7.19	测量次数（次）	10
样品编号	9	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	灰绿色细砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_1	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	11.6459	0.0695	N/A	1.9335	
Mg	4.9327	0.4546	0.0041	1.1319	
Al	10.0784	0.1494	0.0012	1.5543	
K	4.0035	0.0161	0.0001	0.3771	
Ca	1.2024	0.0084	0.0001	0.2631	
Fe	3.4765	0.03	0.0001	0.1572	
Ba	0	0.0271	0.0001	0	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0009	测量日期	2023.7.19	测量次数（次）	10
样品编号	10	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	黄绿色细砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_1	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	16.9144	0.0842	N/A	2.4863	
Mg	0.5217	0.3144	0.0041	0.1638	
Al	6.5788	0.113	0.0012	1.3851	
K	5.6172	0.0192	0.0001	0.9269	
Ca	0.4137	0.0058	0.0001	0.058	
Fe	0.9257	0.0154	0.0001	0.3926	
Ba	0.113	0.0252	0.0001	0.0189	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0010	测量日期	2023.7.19	测量次数（次）	10
样品编号	11	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	灰绿色细砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_1	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	8.2339	0.0577	N/A	1.8354	
Mg	0.4731	0.3346	0.0041	0.1016	
Al	6.8029	0.1227	0.0012	2.0384	
K	1.8146	0.0111	0.0001	0.4345	
Ca	0.1836	0.0044	0.0001	0.1393	
Fe	6.596	0.0414	0.0001	1.706	
Ba	0	0.0273	0.0001	0	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0011	测量日期	2023.7.19	测量次数（次）	10
样品编号	12	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	灰绿色细砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_1	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	14.23	0.0796	N/A	2.9027	
Mg	0.6218	0.3142	0.0041	0.1988	
Al	5.7885	0.1151	0.0012	1.7178	
K	0.7058	0.0075	0.0001	0.1576	
Ca	0.8252	0.0066	0.0001	0.7645	
Fe	2.5932	0.0269	0.0001	0.73	
Ba	0.0911	0.0282	0.0001	0	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0012	测量日期	2023.7.27	测量次数（次）	10
样品编号	1-长 9-1	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	粉砂质泥岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 9	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	13.6844	0.0802	N/A	2.6168	
Mg	3.5567	0.4153	0.0041	1.2268	
Al	10.0578	0.1532	0.0012	2.5474	
K	2.9418	0.0149	0.0001	0.6688	
Ca	0.9162	0.0079	0.0001	0.155	
Fe	3.5999	0.03	0.0001	0.5924	
Ba	0.1378	0.025	0.0001	0.0382	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0013	测量日期	2023.7.27	测量次数（次）	10
样品编号	1-长 8_2-1	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	泥质粉砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_2	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	10.0258	0.0654	N/A	2.7108	
Mg	1.4889	0.3161	0.0041	0.3912	
Al	4.4426	0.1025	0.0012	1.6236	
K	1.0816	0.009	0.0001	0.2818	
Ca	1.6185	0.0098	0.0001	0.4201	
Fe	2.3923	0.0253	0.0001	0.5027	
Ba	0.1422	0.0329	0.0001	0.0173	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0014	测量日期	2023.7.27	测量次数（次）	10
样品编号	1-长 8_2-2	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	中粒长石砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_2	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	7.9208	0.0569	N/A	3.0465	
Mg	0.8269	0.252	0.0041	0.2876	
Al	2.7708	0.0821	0.0012	1.4164	
K	0.768	0.0075	0.0001	0.2892	
Ca	1.1444	0.0084	0.0001	0.407	
Fe	0.9078	0.0155	0.0001	0.3706	
Ba	0.1467	0.0349	0.0001	0.022	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0015	测量日期	2023.7.27	测量次数（次）	10
样品编号	1-长 8_2-3	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	长石杂砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_2	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	11.7201	0.0712	N/A	2.0472	
Mg	1.8862	0.3311	0.0041	0.3513	
Al	5.5137	1.3093	0.0012	1.3093	
K	1.238	0.0096	0.0001	0.2125	
Ca	1.9648	0.0107	0.0001	0.3634	
Fe	2.0687	0.0236	0.0001	0.2305	
Ba	0.1613	0.0317	0.0001	0.0325	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0016	测量日期	2023.7.27	测量次数（次）	10
样品编号	1-长 8_2-4	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	长石中砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_2	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	12.8416	0.0737	N/A	2.4107	
Mg	1.3004	0.2968	0.0041	0.3819	
Al	5.2485	0.1068	0.0012	1.1057	
K	1.5216	0.0104	0.0001	0.2207	
Ca	1.5833	0.0095	0.0001	0.3603	
Fe	1.4051	0.0193	0.0001	0.2326	
Ba	0.1498	0.0312	0.0001	0.0328	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0017	测量日期	2023.7.27	测量次数（次）	10
样品编号	2-长 8_2-1	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	泥质粉砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_2	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	15.9801	0.0875	N/A	1.4691	
Mg	4.0375	0.425	0.0041	0.7113	
Al	8.6563	0.1451	0.0012	1.131	
K	2.0568	0.0127	0.0001	0.2235	
Ca	1.0304	0.0081	0.0001	0.0802	
Fe	2.9759	0.0273	0.0001	0.1042	
Ba	0.1125	0.024	0.0001	0.0195	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0018	测量日期	2023.7.27	测量次数（次）	10
样品编号	2-长 8_2-1-1	室内/室外	室外	测量温度	25℃
样品岩性	泥质粉砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_2	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	8.1697	0.0573	N/A	2.9596	
Mg	0.9977	0.2953	0.0041	0.2477	
Al	3.2057	0.0883	0.0012	1.7201	
K	1.0533	0.0085	0.0001	0.4826	
Ca	0.9167	0.0075	0.0001	0.5181	
Fe	2.0199	0.023	0.0001	1.011	
Ba	0.1578	0.0353	0.0001	0.0244	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0019	测量日期	2023.7.27	测量次数（次）	10
样品编号	2-长 8_2-2	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	泥质粉砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_2	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	16.5385	0.091	N/A	1.5674	
Mg	4.3593	0.4442	0.0041	0.8413	
Al	9.0478	0.1501	0.0012	1.2792	
K	2.0222	0.0129	0.0001	0.2527	
Ca	2.1007	0.0111	0.0001	0.7383	
Fe	2.9831	0.0274	0.0001	0.3096	
Ba	0.1103	0.0229	0.0001	0.0232	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0020	测量日期	2023.7.27	测量次数（次）	10
样品编号	2-长 8_2-3	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	钙质粉砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_2	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	11.4479	0.0724	N/A	2.6138	
Mg	2.6883	0.4092	0.0041	0.9687	
Al	7.375	0.1284	0.0012	2.1128	
K	2.2584	0.013	0.0001	0.5629	
Ca	5.5962	0.0176	0.0001	1.6729	
Fe	2.5998	0.0273	0.0001	0.4815	
Ba	0.1148	0.0288	0.0001	0.0073	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0021	测量日期	2023.7.27	测量次数（次）	10
样品编号	2-长 8_2-4	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	含泥粉砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_2	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	11.0323	0.0706	N/A	3.1229	
Mg	2.5388	0.3885	0.0041	1.0512	
Al	5.6336	0.1193	0.0012	2.0759	
K	1.4887	0.0107	0.0001	0.401	
Ca	1.4123	0.0095	0.0001	0.3975	
Fe	3.345	0.0298	0.0001	0.5383	
Ba	0.1484	0.0309	0.0001	0.0267	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0022	测量日期	2023.7.12	测量次数（次）	10
样品编号	2-长 8_2-4-1	室内/室外	室外	测量温度	25℃
样品岩性	含泥粉砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_2	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	10.1655	0.0652	N/A	1.9992	
Mg	1.511	0.3271	0.0041	0.4382	
Al	4.3002	0.1016	0.0012	1.1218	
K	1.1807	0.0092	0.0001	0.238	
Ca	1.1297	0.0083	0.0001	0.2258	
Fe	2.1408	0.0242	0.0001	0.3035	
Ba	0.1568	0.0324	0.0001	0.014	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0023	测量日期	2023.7.27	测量次数（次）	10
样品编号	2-长 8_2-5	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	含泥粉砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_2	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	12.494	0.0772	N/A	1.8462	
Mg	3.2113	0.4556	0.0041	1.043	
Al	7.4564	0.1409	0.0012	1.4032	
K	1.822	0.012	0.0001	0.2098	
Ca	0.9832	0.0082	0.0001	0.0645	
Fe	4.322	0.0339	0.0001	0.5857	
Ba	0.1356	0.0282	0.0001	0.0238	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0024	测量日期	2023.7.12	测量次数（次）	10
样品编号	2-长 8_2-5-1	室内/室外	室外	测量温度	25℃
样品岩性	含泥粉砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_2	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	10.3698	0.068	N/A	1.7934	
Mg	1.9394	0.3743	0.0041	0.5897	
Al	4.3756	0.105	0.0012	0.8963	
K	1.2265	0.0096	0.0001	0.2074	
Ca	2.918	0.0127	0.0001	1.3004	
Fe	2.3889	0.0266	0.0001	0.2917	
Ba	0.1616	0.0338	0.0001	0.0161	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0025	测量日期	2023.7.27	测量次数（次）	10
样品编号	2-长 8_2-6	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	含泥粉砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_2	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	12.1365	0.0723	N/A	1.7807	
Mg	2.53	0.3607	0.0041	0.8928	
Al	5.7809	0.1162	0.0012	1.3135	
K	1.4939	0.0104	0.0001	0.2239	
Ca	1.1341	0.0083	0.0001	0.1844	
Fe	2.3277	0.0247	0.0001	0.3652	
Ba	0.1414	0.0291	0.0001	0.0476	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0026	测量日期	2023.7.12	测量次数（次）	10
样品编号	2-长 8_2-6-1	室内/室外	室外	测量温度	25℃
样品岩性	含泥粉砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_2	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	10.7652	0.0675	N/A	2.8676	
Mg	1.9853	0.3314	0.0041	0.6742	
Al	4.7931	0.1063	0.0012	1.6618	
K	1.2803	0.0096	0.0001	0.384	
Ca	1.165	0.0084	0.0001	0.3659	
Fe	2.2723	0.0244	0.0001	0.6569	
Ba	0.1459	0.0312	0.0001	0.0267	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0027	测量日期	2023.7.27	测量次数（次）	10
样品编号	2-长 8_2-7	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	泥质粉砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_2	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	10.8112	0.0699	N/A	4.2498	
Mg	3.0742	0.409	0.0041	1.4389	
Al	5.8737	0.1223	0.0012	2.9458	
K	1.4245	0.0104	0.0001	0.5652	
Ca	0.9269	0.0078	0.0001	0.3219	
Fe	3.7103	0.0313	0.0001	1.2445	
Ba	0.1542	0.0301	0.0001	0.0114	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0028	测量日期	2023.7.27	测量次数（次）	10
样品编号	2-长 8_2-8	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	粉砂质泥岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_2	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	15.4195	0.0875	N/A	1.8558	
Mg	3.7367	0.4332	0.0041	1.0587	
Al	9.1171	0.1512	0.0012	2.0286	
K	2.226	0.0134	0.0001	0.4641	
Ca	0.9325	0.008	0.0001	0.0575	
Fe	3.5917	0.0298	0.0001	0.3345	
Ba	0.1094	0.0231	0.0001	0.0216	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0029	测量日期	2023.7.27	测量次数（次）	10
样品编号	2-长 8_2-9	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	粉砂质泥岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_2	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	10.3313	0.0677	N/A	1.7243	
Mg	1.7683	0.3354	0.0041	0.4995	
Al	4.5146	0.1071	0.0012	0.9748	
K	1.2898	0.0099	0.0001	0.2168	
Ca	0.7973	0.0074	0.0001	0.313	
Fe	2.1872	0.024	0.0001	0.4591	
Ba	0.1628	0.0307	0.0001	0.0407	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0030	测量日期	2023.7.27	测量次数（次）	10
样品编号	2-长 8_2-10	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	细粒长石砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_2	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	10.8694	0.0705	N/A	2.363	
Mg	3.0342	0.3723	0.0041	0.7631	
Al	5.667	0.12	0.0012	1.7071	
K	1.1814	0.0096	0.0001	0.2811	
Ca	0.9124	0.0078	0.0001	0.3524	
Fe	3.4034	0.0297	0.0001	0.594	
Ba	0.1302	0.0306	0.0001	0.0249	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0031	测量日期	2023.7.27	测量次数（次）	10
样品编号	2-长 8_2-11	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	钙质粉砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_2	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	8.5273	0.0604	N/A	2.6197	
Mg	1.3192	0.3102	0.0041	0.4604	
Al	2.3956	0.0787	0.0012	0.9443	
K	0.6542	0.0075	0.0001	0.2384	
Ca	6.8827	0.0196	0.0001	1.7242	
Fe	1.2198	0.0193	0.0001	0.2949	
Ba	0.131	0.0345	0.0001	0	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0032	测量日期	2023.7.27	测量次数（次）	10
样品编号	2-长 8_2-12	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	灰绿色细砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_2	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	8.0129	0.0637	N/A	2.0158	
Mg	3.9142	0.4784	0.0041	1.0222	
Al	4.4143	0.1139	0.0012	1.3814	
K	0.5875	0.0079	0.0001	0.2373	
Ca	8.7873	0.0233	0.0001	1.8182	
Fe	5.6934	0.042	0.0001	0.9979	
Ba	0.1523	0.034	0.0001	0.0149	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0033	测量日期	2023.7.27	测量次数（次）	10
样品编号	2-长 8_2-13	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	细粒长石砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_2	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	10.4535	0.0672	N/A	3.1413	
Mg	1.9201	0.3208	0.0041	0.7323	
Al	5.2411	0.1103	0.0012	2.1262	
K	1.5828	0.0107	0.0001	0.4743	
Ca	0.624	0.0067	0.0001	0.1877	
Fe	2.0054	0.0228	0.0001	0.5273	
Ba	0.1641	0.0318	0.0001	0.0143	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0034	测量日期	2023.7.27	测量次数（次）	10
样品编号	2-长 8_2-14	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	细粒长石杂砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_2	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	14.9323	0.0831	N/A	0.4655	
Mg	3.9157	0.4328	0.0041	0.3726	
Al	9.2525	0.146	0.0012	0.38	
K	2.4237	0.0135	0.0001	0.101	
Ca	2.773	0.0124	0.0001	0.5314	
Fe	3.458	0.03	0.0001	0.405	
Ba	0.1109	0.0243	0.0001	0.0194	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0035	测量日期	2023.7.27	测量次数（次）	10
样品编号	2-长 8_2-15	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	粉砂质泥岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_2	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	4.3088	0.048	N/A	0.9481	
Mg	0.8433	0.3434	0.0041	0.2903	
Al	1.1455	0.0552	0.0012	0.2251	
K	0.2024	0.0068	0.0001	0.0653	
Ca	25.7843	0.0381	0.0001	3.4063	
Fe	0.6333	0.0165	0.0001	0.0722	
Ba	0.1919	0.0424	0.0001	0.0219	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0036	测量日期	2023.7.27	测量次数（次）	10
样品编号	2-长 8_2-16	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	中粒长石砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_2	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	8.5931	0.062	N/A	2.0556	
Mg	2.0342	0.365	0.0041	0.8142	
Al	3.5929	0.0965	0.0012	1.2329	
K	0.9001	0.0087	0.0001	0.2351	
Ca	5.6315	0.018	0.0001	1.4798	
Fe	3.2278	0.0307	0.0001	0.9572	
Ba	0.1422	0.0331	0.0001	0.0219	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0037	测量日期	2023.7.27	测量次数（次）	10
样品编号	2-长 8_2-17	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	粉砂质泥岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_2	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	11.4128	0.0699	N/A	3.7306	
Mg	1.4852	0.3129	0.0041	0.776	
Al	4.0986	0.0985	0.0012	2.0013	
K	1.0477	0.0089	0.0001	0.3453	
Ca	1.9392	0.0106	0.0001	0.5662	
Fe	1.8865	0.0224	0.0001	0.6419	
Ba	0.1486	0.0317	0.0001	0.0255	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0038	测量日期	2023.7.27	测量次数（次）	10
样品编号	2-长 8_2-18	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	细粒长石砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_2	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	13.415	0.0811	N/A	2.5835	
Mg	2.5435	0.3859	0.0041	0.7199	
Al	6.7375	0.1314	0.0012	1.8483	
K	1.7671	0.012	0.0001	0.3343	
Ca	0.8819	0.0079	0.0001	0.1088	
Fe	3.0614	0.0279	0.0001	0.5451	
Ba	0.1212	0.0268	0.0001	0.0304	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0039	测量日期	2023.7.12	测量次数（次）	10
样品编号	2-长 8_2-18-1	室内/室外	室外	测量温度	25℃
样品岩性	细粒长石砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_2	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	14.8961	0.0816	N/A	3.0835	
Mg	1.7896	0.3489	0.0041	0.6186	
Al	6.4324	0.1215	0.0012	1.6346	
K	1.5985	0.0109	0.0001	0.3462	
Ca	0.8921	0.0075	0.0001	0.2205	
Fe	2.5225	0.0256	0.0001	0.3022	
Ba	0.135	0.0278	0.0001	0.0347	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0040	测量日期	2023.7.27	测量次数（次）	10
样品编号	2-长 8_2-19	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	灰绿色细砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_2	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	11.9896	0.0742	N/A	3.0758	
Mg	1.7265	0.3619	0.0041	0.3778	
Al	5.6363	0.1165	0.0012	1.6722	
K	1.1823	0.0097	0.0001	0.3221	
Ca	2.3337	0.0117	0.0001	0.7348	
Fe	2.3128	0.0253	0.0001	0.5197	
Ba	0.1617	0.0326	0.0001	0.0281	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0041	测量日期	2023.7.27	测量次数（次）	10
样品编号	2-长 8_2-20	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	中粒长石砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_2	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	9.6514	0.0617	N/A	2.0086	
Mg	1.2429	0.2774	0.0041	0.3691	
Al	4.0516	0.0941	0.0012	1.0778	
K	1.0052	0.0083	0.0001	0.2656	
Ca	1.5639	0.0094	0.0001	0.3561	
Fe	1.6612	0.021	0.0001	0.5112	
Ba	0.1501	0.0346	0.0001	0.0146	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0042	测量日期	2023.7.28	测量次数（次）	10
样品编号	3-长 8_1-1	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	细粒长石砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_1	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	8.3238	0.0583	N/A	3.3982	
Mg	1.1444	0.2734	0.0041	0.3797	
Al	3.3938	0.0888	0.0012	1.7957	
K	0.7286	0.0074	0.0001	0.2995	
Ca	1.6201	0.0098	0.0001	0.5351	
Fe	1.3709	0.0191	0.0001	0.4676	
Ba	0.1952	0.0346	0.0001	0.0352	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0043	测量日期	2023.7.28	测量次数（次）	10
样品编号	3-长 8_1-2	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	泥质粉砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_1	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	13.4063	0.0777	N/A	1.9339	
Mg	2.067	0.353	0.0041	0.7498	
Al	6.3591	0.122	0.0012	1.4182	
K	1.4953	0.0107	0.0001	0.2081	
Ca	1.4495	0.0094	0.0001	0.233	
Fe	2.7588	0.0268	0.0001	0.2852	
Ba	0.1453	0.0292	0.0001	0.0122	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0044	测量日期	2023.7.13	测量次数（次）	10
样品编号	3-长 8_2-2-1	室内/室外	室外	测量温度	25℃
样品岩性	泥质粉砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_2	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	10.5518	0.0667	N/A	2.4262	
Mg	1.8725	0.3313	0.0041	0.8305	
Al	5.2924	0.1103	0.0012	1.7258	
K	1.2781	0.0096	0.0001	0.3155	
Ca	1.0579	0.008	0.0001	0.444	
Fe	2.6399	0.0264	0.0001	0.2412	
Ba	0.1417	0.0313	0.0001	0.0224	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0045	测量日期	2023.7.28	测量次数（次）	10
样品编号	3-长 8_1-3	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	细粒长石砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_1	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	10.9593	0.0679	N/A	3.385	
Mg	1.5087	0.2999	0.0041	0.5816	
Al	4.4371	0.1002	0.0012	1.9472	
K	0.963	0.0084	0.0001	0.2893	
Ca	1.7379	0.01	0.0001	0.4607	
Fe	1.488	0.0198	0.0001	0.4282	
Ba	0.1316	0.0314	0.0001	0.0249	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0046	测量日期	2023.7.13	测量次数（次）	10
样品编号	3-长 8_2-3-1	室内/室外	室外	测量温度	25℃
样品岩性	细粒长石砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_2	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	13.2548	0.0761	N/A	2.9195	
Mg	1.8668	0.3342	0.0041	0.6022	
Al	5.9271	0.1157	0.0012	1.7292	
K	1.232	0.0096	0.0001	0.2938	
Ca	1.4999	0.0093	0.0001	0.3239	
Fe	1.7507	0.0212	0.0001	0.4151	
Ba	0.1103	0.0285	0.0001	0.0061	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0047	测量日期	2023.7.28	测量次数（次）	10
样品编号	3-长 8_1-4	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	细粒长石砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_1	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	13.4587	0.0787	N/A	3.4103	
Mg	2.4314	0.3726	0.0041	0.6728	
Al	6.4099	0.1243	0.0012	2.225	
K	1.4171	0.0105	0.0001	0.3125	
Ca	1.3431	0.0091	0.0001	0.3598	
Fe	3.1959	0.0288	0.0001	0.4085	
Ba	0.1416	0.0279	0.0001	0.0232	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0048	测量日期	2023.7.13	测量次数（次）	10
样品编号	3-长 8_2-4-1	室内/室外	室外	测量温度	25℃
样品岩性	细粒长石砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_2	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	10.1445	0.0649	N/A	2.991	
Mg	2.0337	0.3402	0.0041	0.9514	
Al	5.2325	0.1102	0.0012	2.1508	
K	1.2627	0.0094	0.0001	0.4384	
Ca	0.5945	0.0064	0.0001	0.1463	
Fe	3.4179	0.0299	0.0001	0.5399	
Ba	0.141	0.0309	0.0001	0.0327	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0049	测量日期	2023.7.28	测量次数（次）	10
样品编号	3-长 8_1-5	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	细粒长石砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_1	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	5.5158	0.0476	N/A	2.4161	
Mg	1.1392	0.2635	0.0041	0.3663	
Al	1.9583	0.0729	0.0012	1.289	
K	0.6528	0.0071	0.0001	0.325	
Ca	2.1542	0.0114	0.0001	0.8942	
Fe	1.423	0.0199	0.0001	0.4987	
Ba	0.1284	0.0355	0.0001	0.0206	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0050	测量日期	2023.7.28	测量次数（次）	10
样品编号	3-长 8_1-6	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	灰色中砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_1	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	8.744	0.0602	N/A	3.8945	
Mg	1.059	0.2698	0.0041	0.5705	
Al	3.435	0.0895	0.0012	2.2422	
K	0.7533	0.0075	0.0001	0.3861	
Ca	1.2719	0.0089	0.0001	0.2819	
Fe	1.2329	0.0176	0.0001	0.7933	
Ba	0.1402	0.0337	0.0001	0.0312	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0051	测量日期	2023.7.13	测量次数（次）	10
样品编号	3-长 8_2-6-1	室内/室外	室外	测量温度	25℃
样品岩性	灰色中砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_2	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	13.6604	0.0776	N/A	2.3775	
Mg	1.7227	0.3273	0.0041	0.5944	
Al	5.5741	0.1134	0.0012	1.3172	
K	1.2844	0.0098	0.0001	0.2595	
Ca	1.2467	0.0086	0.0001	0.3359	
Fe	2.0066	0.0228	0.0001	0.3626	
Ba	0.1258	0.0288	0.0001	0.0214	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0052	测量日期	2023.7.13	测量次数（次）	10
样品编号	3-长 8_2-6-2	室内/室外	室外	测量温度	25℃
样品岩性	灰色中砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_2	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	7.5667	0.0544	N/A	2.4283	
Mg	0.8303	0.2491	0.0041	0.2825	
Al	2.4204	0.0773	0.0012	1.108	
K	0.6644	0.0068	0.0001	0.207	
Ca	0.9053	0.0074	0.0001	0.2642	
Fe	0.9608	0.0162	0.0001	0.2059	
Ba	0.1486	0.0346	0.0001	0.0292	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0053	测量日期	2023.7.28	测量次数（次）	10
样品编号	3-长 8_1-7	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	泥质粉砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_1	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	15.2863	0.0854	N/A	1.3911	
Mg	2.4602	0.3965	0.0041	0.6121	
Al	7.7459	0.1369	0.0012	1.3271	
K	1.8462	0.0121	0.0001	0.4452	
Ca	1.5171	0.0096	0.0001	0.5952	
Fe	3.7687	0.0311	0.0001	0.3783	
Ba	0.1489	0.0255	0.0001	0.0155	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0054	测量日期	2023.7.28	测量次数（次）	10
样品编号	3-长 8_1-8	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	细粒长石砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_1	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	9.5463	0.0631	N/A	2.8057	
Mg	1.4327	0.2953	0.0041	0.5483	
Al	3.9745	0.0968	0.0012	1.6103	
K	0.9176	0.0082	0.0001	0.2837	
Ca	1.1996	0.0086	0.0001	0.3852	
Fe	1.9289	0.0225	0.0001	0.6079	
Ba	0.1398	0.0324	0.0001	0.0222	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0055	测量日期	2023.7.28	测量次数（次）	10
样品编号	3-长 8_1-9	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	石英杂砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_1	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	12.7889	0.0768	N/A	2.6935	
Mg	2.726	0.3812	0.0041	0.7017	
Al	7.3878	0.1327	0.0012	2.1705	
K	2.0233	0.0124	0.0001	0.4927	
Ca	0.9291	0.0079	0.0001	0.1603	
Fe	3.0446	0.0278	0.0001	0.6826	
Ba	0.1384	0.0279	0.0001	0.0215	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0056	测量日期	2023.7.28	测量次数（次）	10
样品编号	3-长 8_1-10	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	灰色中砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_1	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	12.2754	0.0708	N/A	3.6721	
Mg	1.416	0.2943	0.0041	0.5322	
Al	5.0805	0.1035	0.0012	2.2575	
K	1.1228	0.0089	0.0001	0.3801	
Ca	1.3945	0.0088	0.0001	0.3662	
Fe	1.3851	0.019	0.0001	0.4238	
Ba	0.1568	0.0313	0.0001	0.0251	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0057	测量日期	2023.7.28	测量次数（次）	10
样品编号	3-长 8_1-11	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	灰绿色细砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_1	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	12.5197	0.0733	N/A	3.4682	
Mg	2.1788	0.3424	0.0041	0.9222	
Al	5.9702	0.117	0.0012	2.1024	
K	1.4336	0.0102	0.0001	0.3809	
Ca	0.7744	0.007	0.0001	0.2073	
Fe	3.7241	0.0307	0.0001	1.0514	
Ba	0.1248	0.0289	0.0001	0.0173	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0058	测量日期	2023.7.28	测量次数（次）	10
样品编号	3-长 8_1-12	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	灰色中砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_1	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	13.1256	0.0758	N/A	1.6897	
Mg	0.6892	0.3212	0.0041	0.2283	
Al	4.5295	0.1031	0.0012	0.7478	
K	1.2275	0.0096	0.0001	0.2117	
Ca	2.2619	0.0113	0.0001	0.4669	
Fe	1.4107	0.02	0.0001	0.1365	
Ba	0.1426	0.0317	0.0001	0.0288	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0059	测量日期	2023.7.28	测量次数（次）	10
样品编号	3-长 8_1-13	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	细粒长石砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_1	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	11.2241	0.0678	N/A	3.816	
Mg	1.5875	0.3035	0.0041	0.589	
Al	4.8257	0.102	0.0012	2.2052	
K	0.9922	0.0085	0.0001	0.2772	
Ca	2.0901	0.0107	0.0001	0.4963	
Fe	1.8816	0.0222	0.0001	0.729	
Ba	0.1276	0.0319	0.0001	0.0172	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0060	测量日期	2023.7.28	测量次数（次）	10
样品编号	3-长 8_1-14	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	泥质粉砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_1	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	11.8668	0.0724	N/A	2.1119	
Mg	1.9113	0.3607	0.0041	0.6779	
Al	6.0436	0.1192	0.0012	1.7497	
K	1.3681	0.0102	0.0001	0.2404	
Ca	1.7355	0.01	0.0001	0.7255	
Fe	3.2294	0.0292	0.0001	0.6855	
Ba	0.1373	0.0297	0.0001	0.0359	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0061	测量日期	2023.7.28	测量次数（次）	10
样品编号	3-长 8_1-15	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	灰色中砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_1	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	10.5686	0.0678	N/A	3.7651	
Mg	0.9663	0.3076	0.0041	0.3665	
Al	3.8736	0.0977	0.0012	1.8481	
K	0.8539	0.0081	0.0001	0.3312	
Ca	1.454	0.0094	0.0001	0.3735	
Fe	1.8753	0.0223	0.0001	0.6915	
Ba	0.1332	0.0319	0.0001	0.0276	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0062	测量日期	2023.7.13	测量次数（次）	10
样品编号	3-长 8_2-15-1	室内/室外	室内	测量温度	25℃
样品岩性	灰色中砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_2	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	8.9612	0.0595	N/A	3.1103	
Mg	0.8986	0.2771	0.0041	0.1788	
Al	3.18	0.0865	0.0012	1.36	
K	0.7345	0.0072	0.0001	0.2711	
Ca	1.282	0.0086	0.0001	0.3506	
Fe	1.3427	0.0191	0.0001	0.3465	
Ba	0.1294	0.0331	0.0001	0.0108	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0063	测量日期	2023.7.28	测量次数（次）	10
样品编号	3-长 8_1-16	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	细粒石英杂砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_1	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	13.0758	0.0769	N/A	2.6223	
Mg	2.8951	0.3887	0.0041	0.89	
Al	8.0988	0.1363	0.0012	2.3809	
K	2.051	0.0124	0.0001	0.4751	
Ca	1.5135	0.0096	0.0001	0.3077	
Fe	3.5954	0.0304	0.0001	0.6833	
Ba	0.178	0.0282	0.0001	0.0358	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0064	测量日期	2023.7.13	测量次数（次）	10
样品编号	3-长 8_2-16-1	室内/室外	室外	测量温度	25℃
样品岩性	细粒石英杂砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_2	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	8.3257	0.0561	N/A	2.1408	
Mg	1.413	0.2916	0.0041	0.425	
Al	3.6377	0.0899	0.0012	1.35	
K	0.8869	0.0076	0.0001	0.2451	
Ca	1.0531	0.0078	0.0001	0.1243	
Fe	2.0052	0.0231	0.0001	0.6047	
Ba	0.1449	0.0316	0.0001	0.0242	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0065	测量日期	2023.7.28	测量次数（次）	10
样品编号	3-长 8_1-17	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	细粒长石砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_1	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	10.5736	0.0672	N/A	2.8523	
Mg	1.4943	0.327	0.0041	0.3166	
Al	4.9504	0.1066	0.0012	1.6687	
K	1.0804	0.009	0.0001	0.266	
Ca	2.2314	0.0114	0.0001	0.3609	
Fe	2.0338	0.0235	0.0001	0.5017	
Ba	0.1205	0.0314	0.0001	0.0124	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0066	测量日期	2023.7.13	测量次数（次）	10
样品编号	3-长 8_2-17-1	室内/室外	室外	测量温度	25℃
样品岩性	细粒长石砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_2	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	11.8779	0.0712	N/A	2.8283	
Mg	1.2572	0.3222	0.0041	0.2857	
Al	4.588	0.1036	0.0012	1.3425	
K	0.9447	0.0084	0.0001	0.2368	
Ca	1.7475	0.01	0.0001	0.3733	
Fe	1.9998	0.0234	0.0001	0.174	
Ba	0.1277	0.031	0.0001	0.0096	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0067	测量日期	2023.7.28	测量次数（次）	10
样品编号	3-长 8_1-18	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	细粒长石砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_1	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	10.0616	0.0668	N/A	2.4925	
Mg	0.974	0.3273	0.0041	0.3161	
Al	3.3114	0.0878	0.0012	1.1392	
K	0.9726	0.009	0.0001	0.3177	
Ca	8.7929	0.022	0.0001	1.5269	
Fe	1.5604	0.022	0.0001	0.4758	
Ba	0.1706	0.0334	0.0001	0.0191	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0068	测量日期	2023.7.13	测量次数（次）	10
样品编号	3-长 8_2-18-1	室内/室外	室外	测量温度	25℃
样品岩性	钙质细粒长石砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_2	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	11.2951	0.0751	N/A	1.3116	
Mg	1.0616	0.3528	0.0041	0.2972	
Al	3.9908	0.1013	0.0012	0.636	
K	1.0975	0.01	0.0001	0.1427	
Ca	7.6289	0.0217	0.0001	1.0922	
Fe	1.4801	0.0212	0.0001	0.1599	
Ba	0.1493	0.0318	0.0001	0.0097	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0069	测量日期	2023.7.28	测量次数（次）	10
样品编号	3-长 8_1-19	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	灰黑色中砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_1	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	14.6761	0.0832	N/A	1.5834	
Mg	2.5382	0.3799	0.0041	0.7178	
Al	7.2619	0.1314	0.0012	1.2031	
K	1.2386	0.01	0.0001	0.1594	
Ca	2.2019	0.0114	0.0001	0.2389	
Fe	2.9615	0.0277	0.0001	0.4429	
Ba	0.1158	0.027	0.0001	0.0244	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0070	测量日期	2023.7.13	测量次数（次）	10
样品编号	3-长 8_2-19-1	室内/室外	室外	测量温度	25℃
样品岩性	灰黑色中砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_2	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	10.0485	0.0646	N/A	3.0428	
Mg	1.2014	0.3261	0.0041	0.3606	
Al	4.2222	0.0996	0.0012	1.5751	
K	0.7948	0.0077	0.0001	0.2529	
Ca	1.8057	0.0102	0.0001	0.4474	
Fe	2.0058	0.0231	0.0001	0.7689	
Ba	0.1187	0.0323	0.0001	0.016	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0071	测量日期	2023.7.28	测量次数（次）	10
样品编号	3-长 8_1-20	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	细粒长石砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_1	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	10.4931	0.0678	N/A	1.897	
Mg	1.1582	0.3273	0.0041	0.3729	
Al	3.7639	0.0947	0.0012	0.982	
K	0.8619	0.0084	0.0001	0.1812	
Ca	5.7559	0.0177	0.0001	1.7868	
Fe	1.976	0.024	0.0001	0.4689	
Ba	0.1526	0.0322	0.0001	0.0288	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0072	测量日期	2023.7.28	测量次数（次）	10
样品编号	3-长 8_1-21	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	含粉砂泥岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_1	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	13.0365	0.0751	N/A	4.6353	
Mg	2.8479	0.3665	0.0041	1.2231	
Al	7.291	0.127	0.0012	3.3852	
K	1.9245	0.0117	0.0001	0.7174	
Ca	0.8793	0.0074	0.0001	0.2645	
Fe	2.9021	0.0267	0.0001	0.9963	
Ba	0.1313	0.0267	0.0001	0.0426	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0073	测量日期	2023.7.28	测量次数（次）	10
样品编号	3-长 8_1-22	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	灰绿色中砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_1	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	11.9665	0.0729	N/A	0.9345	
Mg	3.6485	0.4013	0.0041	0.6045	
Al	7.4448	0.1328	0.0012	0.9284	
K	1.1509	0.0094	0.0001	0.0856	
Ca	1.948	0.0106	0.0001	0.1592	
Fe	3.7103	0.0311	0.0001	0.5051	
Ba	0.1378	0.0285	0.0001	0.0184	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0074	测量日期	2023.7.28	测量次数（次）	10
样品编号	3-长 8_1-23	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	细粒长石砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_1	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	10.6586	0.0689	N/A	4.6578	
Mg	1.5961	0.3618	0.0041	0.5499	
Al	4.7437	0.1053	0.0012	2.3096	
K	1.0042	0.0088	0.0001	0.4193	
Ca	3.9084	0.014	0.0001	3.8922	
Fe	2.6095	0.0277	0.0001	0.5689	
Ba	0.1602	0.0317	0.0001	0.0742	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0075	测量日期	2023.7.28	测量次数（次）	10
样品编号	3-长 8_1-24	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	细粒长石砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_1	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	9.138	0.0617	N/A	3.5236	
Mg	0.9864	0.2915	0.0041	0.2518	
Al	3.4697	0.0904	0.0012	1.731	
K	0.7764	0.0077	0.0001	0.276	
Ca	2.2918	0.0113	0.0001	1.1819	
Fe	1.4594	0.0201	0.0001	0.4285	
Ba	0.1425	0.0341	0.0001	0.0241	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0076	测量日期	2023.7.13	测量次数（次）	10
样品编号	3-长 8_2-24-1	室内/室外	室外	测量温度	25℃
样品岩性	细粒长石砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_2	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	6.456	0.0507	N/A	2.3532	
Mg	0.768	0.257	0.0041	0.0751	
Al	2.0321	0.0733	0.0012	0.9745	
K	0.475	0.0061	0.0001	0.1963	
Ca	1.9356	0.0106	0.0001	0.6115	
Fe	0.841	0.0153	0.0001	0.2489	
Ba	0	0.0331	0.0001	0	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0077	测量日期	2023.7.28	测量次数（次）	10
样品编号	3-长 8_1-25	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	细粒长石砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_1	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	13.1362	0.0772	N/A	1.6925	
Mg	2.8238	0.4096	0.0041	0.5488	
Al	6.7638	0.1291	0.0012	1.2994	
K	1.3982	0.0104	0.0001	0.1986	
Ca	1.6675	0.0099	0.0001	0.5547	
Fe	4.1485	0.033	0.0001	0.9643	
Ba	0.1235	0.0274	0.0001	0.012	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0078	测量日期	2023.7.12	测量次数（次）	10
样品编号	3-长 8_2-25-1	室内/室外	室外	测量温度	25℃
样品岩性	细粒长石砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_2	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	10.1022	0.0663	N/A	0.761	
Mg	2.1293	0.3579	0.0041	0.2714	
Al	5.3349	0.1146	0.0012	0.5174	
K	1.1228	0.0092	0.0001	0.074	
Ca	0.9178	0.0078	0.0001	0.0808	
Fe	3.3211	0.0296	0.0001	0.1739	
Ba	0.1274	0.0302	0.0001	0	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0079	测量日期	2023.7.28	测量次数（次）	10
样品编号	3-长 8_1-26	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	灰色中砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_1	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	7.6339	0.0618	N/A	2.3597	
Mg	1.3964	0.4119	0.0041	0.4035	
Al	2.9716	0.0897	0.0012	0.8965	
K	0.8223	0.0082	0.0001	0.1599	
Ca	6.9523	0.0194	0.0001	2.8933	
Fe	2.3581	0.0304	0.0001	0.6033	
Ba	0.1825	0.0387	0.0001	0.0321	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0080	测量日期	2023.7.28	测量次数（次）	10
样品编号	3-长 8_1-27	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	细粒长石砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_1	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	11.3034	0.0713	N/A	2.3361	
Mg	1.5684	0.3337	0.0041	0.5008	
Al	5.1516	0.1102	0.0012	1.419	
K	1.1009	0.0093	0.0001	0.2705	
Ca	2.9289	0.0131	0.0001	0.7711	
Fe	2.0855	0.0238	0.0001	0.3521	
Ba	0.1444	0.0308	0.0001	0.0223	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0081	测量日期	2023.7.28	测量次数（次）	10
样品编号	3-长 8_1-28	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	细粒长石砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_1	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	8.5459	0.062	N/A	0.9118	
Mg	1.3388	0.3565	0.0041	0.3391	
Al	3.9292	0.1039	0.0012	0.7639	
K	0.936	0.0087	0.0001	0.1176	
Ca	1.8876	0.0109	0.0001	0.4568	
Fe	4.1796	0.0337	0.0001	1.5612	
Ba	0.1432	0.0331	0.0001	0.0198	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0082	测量日期	2023.7.13	测量次数（次）	10
样品编号	3-长 8_2-28-1	室内/室外	室外	测量温度	25℃
样品岩性	细粒长石砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_2	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	13.4049	0.0782	N/A	1.3786	
Mg	2.0928	0.3743	0.0041	0.7026	
Al	5.395	0.1133	0.0012	1.0564	
K	1.2181	0.0098	0.0001	0.1553	
Ca	3.9184	0.0147	0.0001	0.9829	
Fe	2.0674	0.0242	0.0001	0.4018	
Ba	0.1406	0.0298	0.0001	0.0311	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0083	测量日期	2023.7.13	测量次数（次）	10
样品编号	3-长 8_2-28-2	室内/室外	室外	测量温度	25℃
样品岩性	细粒长石砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_2	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	9.5441	0.0637	N/A	3.1313	
Mg	1.996	0.3428	0.0041	0.7512	
Al	4.4169	0.0987	0.0012	1.6515	
K	1.0266	0.0089	0.0001	0.368	
Ca	6.5013	0.0186	0.0001	2.4622	
Fe	1.7733	0.0227	0.0001	0.6957	
Ba	0.1489	0.0324	0.0001	0.019	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0084	测量日期	2023.7.28	测量次数（次）	10
样品编号	3-长 8_1-29	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	细粒长石砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_1	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	8.2414	0.0562	N/A	1.8484	
Mg	1.5131	0.3158	0.0041	0.5391	
Al	3.3189	0.0835	0.0012	1.0176	
K	0.7971	0.0077	0.0001	0.1964	
Ca	7.9886	0.0197	0.0001	1.5373	
Fe	2.3052	0.0266	0.0001	0.6259	
Ba	0.1535	0.0333	0.0001	0.0356	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0085	测量日期	2023.7.28	测量次数（次）	10
样品编号	3-长 8_1-30	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	细粒长石砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_1	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	9.0769	0.0629	N/A	2.6967	
Mg	1.4546	0.3295	0.0041	0.681	
Al	4.0414	0.1	0.0012	1.6054	
K	1.0679	0.009	0.0001	0.3587	
Ca	2.1476	0.0114	0.0001	0.5372	
Fe	1.8329	0.0224	0.0001	0.5303	
Ba	0.1384	0.0342	0.0001	0.0308	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0086	测量日期	2023.7.13	测量次数（次）	10
样品编号	3-长 8_2-30-1	室内/室外	室外	测量温度	25℃
样品岩性	细粒长石砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_2	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	12.9531	0.076	N/A	2.0618	
Mg	1.4903	0.3541	0.0041	0.539	
Al	5.2039	0.112	0.0012	1.0441	
K	1.0904	0.0092	0.0001	0.1661	
Ca	2.016	0.0108	0.0001	0.2267	
Fe	2.1469	0.0242	0.0001	0.3529	
Ba	0.1381	0.0299	0.0001	0.0248	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0087	测量日期	2023.7.28	测量次数（次）	10
样品编号	3-长 8_1-31	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	泥质粉砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_1	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	11.3325	0.0684	N/A	2.3481	
Mg	1.9459	0.3606	0.0041	0.8834	
Al	5.3444	0.1103	0.0012	1.6687	
K	1.2777	0.0095	0.0001	0.2689	
Ca	2.0593	0.0106	0.0001	0.2906	
Fe	3.2586	0.0299	0.0001	0.8795	
Ba	0.1135	0.0309	0.0001	0.013	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0088	测量日期	2023.7.28	测量次数（次）	10
样品编号	3-长 8_1-32	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	灰色中砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_1	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	13.3603	0.0751	N/A	1.7931	
Mg	1.3013	0.3289	0.0041	0.647	
Al	5.4855	0.109	0.0012	0.9879	
K	1.1194	0.0091	0.0001	0.1731	
Ca	3.1838	0.0129	0.0001	0.4877	
Fe	1.9238	0.023	0.0001	0.3516	
Ba	0.1374	0.0303	0.0001	0.027	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0089	测量日期	2023.7.28	测量次数（次）	10
样品编号	3-长 8_1-33	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	细粒长石砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_1	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	9.8417	0.0697	N/A	3.33	
Mg	2.885	0.4417	0.0041	0.5758	
Al	5.4323	0.1262	0.0012	2.3948	
K	0.952	0.0092	0.0001	0.3929	
Ca	1.4058	0.01	0.0001	0.3325	
Fe	5.3214	0.0376	0.0001	1.5125	
Ba	0.1542	0.0308	0.0001	0.033	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0090	测量日期	2023.7.28	测量次数（次）	10
样品编号	3-长 8_1-34	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	泥质粉砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_1	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	15.3866	0.0834	N/A	2.2396	
Mg	3.1021	0.3953	0.0041	0.9408	
Al	8.6964	0.1404	0.0012	1.7413	
K	2.2546	0.0129	0.0001	0.3631	
Ca	0.8975	0.0075	0.0001	0.1148	
Fe	3.5817	0.0298	0.0001	0.3741	
Ba	0.1049	0.024	0.0001	0.018	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0091	测量日期	2023.7.28	测量次数（次）	10
样品编号	3-长 8_1-35	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	细粒长石砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_1	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	10.1888	0.0667	N/A	3.3174	
Mg	3.2571	0.398	0.0041	1.2248	
Al	5.7203	0.1195	0.0012	2.5059	
K	1.0056	0.0088	0.0001	0.3684	
Ca	1.3742	0.0093	0.0001	0.2387	
Fe	4.5513	0.0338	0.0001	1.7995	
Ba	0.1322	0.0297	0.0001	0.0113	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0092	测量日期	2023.7.28	测量次数（次）	10
样品编号	3-长 8_1-36	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	细粒石英砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_1	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	12.1807	0.0758	N/A	2.5083	
Mg	1.8588	0.3853	0.0041	0.6039	
Al	5.4287	0.1123	0.0012	1.7728	
K	1.2541	0.0103	0.0001	0.2895	
Ca	7.8488	0.0197	0.0001	5.7897	
Fe	2.5296	0.0275	0.0001	0.379	
Ba	0.1355	0.0309	0.0001	0.0219	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0093	测量日期	2023.7.13	测量次数（次）	10
样品编号	3-长 8_2-36-1	室内/室外	室内	测量温度	25℃
样品岩性	钙质胶结细粒石英砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_2	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	5.5155	0.049	N/A	1.2594	
Mg	1.0212	0.2942	0.0041	0.2906	
Al	1.6707	0.066	0.0012	0.462	
K	0.4488	0.0069	0.0001	0.1498	
Ca	11.6223	0.0252	0.0001	1.9857	
Fe	1.0284	0.0188	0.0001	0.2447	
Ba	0.1246	0.036	0.0001	0	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0094	测量日期	2023.7.28	测量次数（次）	10
样品编号	3-长 8_1-37	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	细粒长石砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_1	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	6.4568	0.0519	N/A	2.2936	
Mg	1.2135	0.2909	0.0041	0.4147	
Al	2.4108	0.0794	0.0012	1.0299	
K	0.6132	0.007	0.0001	0.2122	
Ca	3.1967	0.0135	0.0001	1.1007	
Fe	1.9796	0.0236	0.0001	1.1083	
Ba	0.1544	0.0369	0.0001	0.0274	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0095	测量日期	2023.7.13	测量次数（次）	10
样品编号	3-长 8_2-37-1	室内/室外	室外	测量温度	25℃
样品岩性	细粒长石砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_2	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	12.3685	0.0734	N/A	2.8272	
Mg	1.2282	0.3295	0.0041	0.3124	
Al	4.5197	0.1021	0.0012	1.2501	
K	1.0451	0.009	0.0001	0.2895	
Ca	3.9751	0.0147	0.0001	1.0438	
Fe	1.926	0.0232	0.0001	0.5911	
Ba	0.1333	0.0307	0.0001	0.0337	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0096	测量日期	2023.7.28	测量次数（次）	10
样品编号	3-长 8_1-38	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	细粒石英杂砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_1	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	7.3083	0.0553	N/A	2.3743	
Mg	1.6718	0.3167	0.0041	1.0184	
Al	4.484	0.1029	0.0012	2.7762	
K	1.3619	0.0098	0.0001	0.5743	
Ca	0.6034	0.0066	0.0001	0.2599	
Fe	2.8233	0.0272	0.0001	1.063	
Ba	0.1695	0.0339	0.0001	0.0311	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0097	测量日期	2023.7.28	测量次数（次）	10
样品编号	3-长 8_2-39	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	灰黑色中砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_2	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	7.1332	0.0535	N/A	1.5095	
Mg	1.0365	0.2796	0.0041	0.3201	
Al	2.632	0.0817	0.0012	0.7121	
K	0.7436	0.0073	0.0001	0.1881	
Ca	1.1696	0.0085	0.0001	0.1837	
Fe	1.2765	0.0188	0.0001	0.2637	
Ba	0.1294	0.0348	0.0001	0.0112	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0098	测量日期	2023.7.28	测量次数（次）	10
样品编号	3-长 8_2-39-1	室内/室外	室外	测量温度	25℃
样品岩性	灰黑色中砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_2	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	7.1332	0.0535	N/A	1.5095	
Mg	1.0365	0.2796	0.0041	0.3201	
Al	2.632	0.0817	0.0012	0.7121	
K	0.7436	0.0073	0.0001	0.1881	
Ca	1.1696	0.0085	0.0001	0.1837	
Fe	1.2765	0.0188	0.0001	0.2637	
Ba	0.1294	0.0348	0.0001	0.0112	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0099	测量日期	2023.7.28	测量次数（次）	10
样品编号	3-长 8_1-40	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	泥质粉砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_1	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	11.7994	0.0711	N/A	4.0544	
Mg	2.2059	0.3438	0.0041	0.8116	
Al	6.0525	0.1172	0.0012	2.311	
K	1.3782	0.0101	0.0001	0.4382	
Ca	1.4815	0.0091	0.0001	0.7853	
Fe	2.7813	0.0266	0.0001	1.0712	
Ba	0.1405	0.0294	0.0001	0.0363	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0100	测量日期	2023.7.28	测量次数（次）	10
样品编号	3-长 8_1-41	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	粉砂质泥岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_1	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	14.3397	0.0841	N/A	0.7238	
Mg	4.2255	0.4734	0.0041	1.6343	
Al	9.949	0.16	0.0012	2.027	
K	2.0527	0.0129	0.0001	0.4476	
Ca	1.4665	0.0096	0.0001	0.5585	
Fe	5.2928	0.0355	0.0001	1.8791	
Ba	0.1173	0.0236	0.0001	0.0157	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0101	测量日期	2023.7.28	测量次数（次）	10
样品编号	3-长 8_1-42	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	粉砂质泥岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_1	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	14.3397	0.0841	N/A	0.7238	
Mg	4.2255	0.4734	0.0041	1.6343	
Al	9.949	0.16	0.0012	2.027	
K	2.0527	0.0129	0.0001	0.4476	
Ca	1.4665	0.0096	0.0001	0.5585	
Fe	5.2928	0.0355	0.0001	1.8791	
Ba	0.1173	0.0236	0.0001	0.0157	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0102	测量日期	2023.7.13	测量次数（次）	10
样品编号	3-长 8_2-42-1	室内/室外	室外	测量温度	25℃
样品岩性	粉砂质泥岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_2	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	9.5793	0.0625	N/A	2.4511	
Mg	1.2538	0.3294	0.0041	0.5786	
Al	4.1771	0.0972	0.0012	1.4289	
K	0.997	0.0084	0.0001	0.2506	
Ca	2.9888	0.0127	0.0001	0.4096	
Fe	2.1807	0.0252	0.0001	0.6315	
Ba	0.1374	0.0336	0.0001	0.0093	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0103	测量日期	2023.7.28	测量次数（次）	10
样品编号	3-长 8_1-43	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	细粒长石砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_1	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	10.5653	0.0656	N/A	3.2336	
Mg	1.0165	0.2974	0.0041	0.3958	
Al	4.1867	0.0958	0.0012	1.6502	
K	1.0838	0.0087	0.0001	0.3372	
Ca	2.345	0.0113	0.0001	0.6103	
Fe	1.239	0.0184	0.0001	0.5759	
Ba	0.1436	0.0347	0.0001	0.0048	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0104	测量日期	2023.7.28	测量次数（次）	10
样品编号	3-长 8_1-44	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	细粒长石砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_1	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	8.7138	0.062	N/A	2.8153	
Mg	1.8191	0.3686	0.0041	0.8498	
Al	4.4125	0.1065	0.0012	2.231	
K	0.6609	0.0075	0.0001	0.2277	
Ca	2.9351	0.0127	0.0001	1.8873	
Fe	3.8827	0.0315	0.0001	2.5506	
Ba	0.1199	0.0313	0.0001	0.005	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0105	测量日期	2023.7.28	测量次数（次）	10
样品编号	3-长 8_1-45	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	细粒长石砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_1	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	13.4146	0.0777	N/A	2.0712	
Mg	2.3671	0.3635	0.0041	0.7446	
Al	6.539	0.1243	0.0012	1.4027	
K	1.2977	0.01	0.0001	0.2121	
Ca	1.3986	0.0092	0.0001	0.1848	
Fe	3.2595	0.029	0.0001	0.6635	
Ba	0.1199	0.0285	0.0001	0.0211	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0106	测量日期	2023.7.13	测量次数（次）	10
样品编号	3-长 8_2-45-1	室内/室外	室外	测量温度	25℃
样品岩性	细粒长石砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_2	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	13.0432	0.076	N/A	2.95	
Mg	1.2022	0.3526	0.0041	0.3816	
Al	5.2888	0.1119	0.0012	1.6363	
K	1.2773	0.0098	0.0001	0.313	
Ca	1.6295	0.0097	0.0001	0.6272	
Fe	2.4516	0.0258	0.0001	0.4516	
Ba	0.1241	0.0286	0.0001	0.0139	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0107	测量日期	2023.7.28	测量次数（次）	10
样品编号	3-长 8_1-46	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	细粒长石砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_1	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	13.8255	0.0783	N/A	2.6726	
Mg	2.8563	0.4116	0.0041	1.1682	
Al	7.3259	0.1324	0.0012	2.0971	
K	1.5975	0.0109	0.0001	0.3796	
Ca	1.3746	0.0089	0.0001	0.24	
Fe	4.9402	0.0356	0.0001	1.3799	
Ba	0.164	0.0273	0.0001	0.0287	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0108	测量日期	2023.7.13	测量次数（次）	10
样品编号	3-长 8_2-46-1	室内/室外	室外	测量温度	25℃
样品岩性	细粒长石砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_2	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	3.1889	0.043	N/A	1.0168	
Mg	0.6615	0.3385	0.0041	0.1905	
Al	1.3542	0.0691	0.0012	0.4789	
K	0.4094	0.0057	0.0001	0.0847	
Ca	1.6584	0.0101	0.0001	0.4395	
Fe	1.024	0.0186	0.0001	0.3955	
Ba	0.2039	0.0422	0.0001	0.0485	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0109	测量日期	2023.7.28	测量次数（次）	10
样品编号	3-长 8_1-47	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	灰色中砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_1	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	14.0973	0.0796	N/A	2.8463	
Mg	1.7227	0.3388	0.0041	0.4449	
Al	6.4055	0.1192	0.0012	1.7551	
K	1.0951	0.0093	0.0001	0.2246	
Ca	2.6472	0.0122	0.0001	0.6576	
Fe	1.7658	0.0215	0.0001	0.4708	
Ba	0.1221	0.0289	0.0001	0.0122	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0110	测量日期	2023.7.28	测量次数（次）	10
样品编号	3-长 8_1-48	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	极细粒石英砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_1	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	9.2544	0.0618	N/A	4.6212	
Mg	2.4086	0.353	0.0041	0.9761	
Al	5.1395	0.1096	0.0012	3.0062	
K	1.3091	0.0096	0.0001	0.6026	
Ca	1.1314	0.0082	0.0001	0.6337	
Fe	3.5099	0.0303	0.0001	1.0915	
Ba	0.1441	0.0314	0.0001	0.0294	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0111	测量日期	2023.7.28	测量次数（次）	10
样品编号	3-长 8_1-49	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	含泥粉砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_1	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	14.0903	0.0803	N/A	2.2868	
Mg	2.387	0.3983	0.0041	0.8999	
Al	6.989	0.1299	0.0012	1.7522	
K	1.7905	0.0117	0.0001	0.321	
Ca	1.2081	0.0086	0.0001	0.1966	
Fe	3.6232	0.0307	0.0001	0.5432	
Ba	0.1541	0.0276	0.0001	0.037	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0112	测量日期	2023.7.28	测量次数（次）	10
样品编号	3-长 8_1-50	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	中粒长石砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_1	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	13.4251	0.0785	N/A	2.8776	
Mg	2.0362	0.3597	0.0041	0.7591	
Al	6.4137	0.1223	0.0012	1.8063	
K	1.4067	0.0105	0.0001	0.2549	
Ca	2.585	0.0123	0.0001	0.2278	
Fe	2.8154	0.0273	0.0001	0.5184	
Ba	0.1555	0.029	0.0001	0.0318	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0113	测量日期	2023.7.13	测量次数（次）	10
样品编号	3-长 8_2-50-1	室内/室外	室外	测量温度	25℃
样品岩性	中粒长石砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_2	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	12.1463	0.0735	N/A	2.8554	
Mg	1.3409	0.3407	0.0041	0.3251	
Al	4.864	0.1082	0.0012	1.2013	
K	1.2295	0.0097	0.0001	0.3147	
Ca	2.1739	0.0113	0.0001	0.3013	
Fe	2.4252	0.0259	0.0001	0.6021	
Ba	0.1234	0.0312	0.0001	0.0049	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0114	测量日期	2023.7.28	测量次数（次）	10
样品编号	3-长 8_1-51	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	粗中砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_1	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	9.1014	0.0607	N/A	3.0785	
Mg	1.0345	0.3092	0.0041	0.4031	
Al	3.8159	0.0929	0.0012	1.6239	
K	0.8123	0.0077	0.0001	0.3111	
Ca	2.834	0.0122	0.0001	1.1303	
Fe	1.8858	0.0232	0.0001	0.8009	
Ba	0.1654	0.0344	0.0001	0.0179	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0115	测量日期	2023.7.28	测量次数（次）	10
样品编号	3-长 8_1-52	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	中粒长石砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_1	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	13.7319	0.0799	N/A	1.1418	
Mg	1.9756	0.3709	0.0041	0.3573	
Al	5.6918	0.113	0.0012	0.663	
K	1.4243	0.0108	0.0001	0.1142	
Ca	7.3247	0.02	0.0001	1.0233	
Fe	2.1704	0.0253	0.0001	0.352	
Ba	0.1457	0.0298	0.0001	0.0165	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0116	测量日期	2023.7.28	测量次数（次）	10
样品编号	3-长 8_1-53	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	中粒长石砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_1	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	9.6959	0.0644	N/A	2.3505	
Mg	0.817	0.3031	0.0041	0.1062	
Al	3.1901	0.0913	0.0012	1.2677	
K	0.8391	0.008	0.0001	0.1855	
Ca	1.4861	0.0095	0.0001	0.3787	
Fe	2.8965	0.028	0.0001	1.1021	
Ba	0.1159	0.0319	0.0001	0.0013	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0117	测量日期	2023.7.28	测量次数（次）	10
样品编号	3-长 8_1-54	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	中粒长石砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_1	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	13.9433	0.0812	N/A	2.6194	
Mg	1.76	0.3627	0.0041	0.5759	
Al	6.1455	0.116	0.0012	1.6105	
K	1.3996	0.0107	0.0001	0.2767	
Ca	7.2533	0.0201	0.0001	0.6639	
Fe	1.6652	0.022	0.0001	0.3963	
Ba	0.1254	0.0297	0.0001	0.0217	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0118	测量日期	2023.7.13	测量次数（次）	10
样品编号	3-长 8_2-54-1	室内/室外	室外	测量温度	25℃
样品岩性	中粒长石砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_2-54	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	6.8661	0.0549	N/A	2.2238	
Mg	0.6689	0.295	0.0041	0.1673	
Al	1.9079	0.0728	0.0012	0.6598	
K	0.5408	0.0062	0.0001	0.1463	
Ca	1.7502	0.0098	0.0001	0.3546	
Fe	0.6288	0.0147	0.0001	0.2035	
Ba	0.168	0.0392	0.0001	0.0226	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0119	测量日期	2023.7.28	测量次数（次）	10
样品编号	3-长 8_1-55	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	杂色粗中砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_1	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	14.6592	0.0824	N/A	0.9869	
Mg	2.6802	0.3566	0.0041	0.8364	
Al	7.3855	0.1295	0.0012	0.8566	
K	1.714	0.0115	0.0001	0.3346	
Ca	2.0986	0.0111	0.0001	0.144	
Fe	2.0532	0.023	0.0001	0.5001	
Ba	0.1241	0.0272	0.0001	0.0143	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0120	测量日期	2023.7.29	测量次数（次）	10
样品编号	4-长 8_1-1	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	细粒长石砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_1	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	9.7757	0.0644	N/A	3.0531	
Mg	1.2304	0.2858	0.0041	0.6331	
Al	3.6603	0.0935	0.0012	1.7119	
K	0.9684	0.0085	0.0001	0.3703	
Ca	1.3675	0.0091	0.0001	0.3457	
Fe	1.3702	0.0184	0.0001	1.0154	
Ba	0.1579	0.0343	0.0001	0.0201	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0121	测量日期	2023.7.29	测量次数（次）	10
样品编号	4-长 8_1-2	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	泥质粉砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_1	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	9.2451	0.0623	N/A	2.8331	
Mg	1.5236	0.3135	0.0041	0.4785	
Al	4.2086	0.1007	0.0012	1.6382	
K	1.208	0.0093	0.0001	0.3495	
Ca	0.6867	0.0068	0.0001	0.1788	
Fe	2.5231	0.0258	0.0001	0.6943	
Ba	0.1661	0.0345	0.0001	0.035	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0122	测量日期	2023.7.29	测量次数（次）	10
样品编号	4-长 8_1-3	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	灰黑色粉细砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_1	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	11.4586	0.0718	N/A	2.9282	
Mg	2.0629	0.3577	0.0041	0.8929	
Al	5.2914	0.1145	0.0012	1.8365	
K	1.4057	0.0104	0.0001	0.3716	
Ca	1.0939	0.0084	0.0001	0.2548	
Fe	2.8776	0.0275	0.0001	0.7255	
Ba	0.1603	0.0311	0.0001	0.0251	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0123	测量日期	2023.7.29	测量次数（次）	10
样品编号	4-长 8_1-4	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	含粉砂泥岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_1	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	9.0554	0.06	N/A	2.6597	
Mg	1.862	0.3494	0.0041	0.6762	
Al	5.2072	0.1085	0.0012	1.8771	
K	1.6678	0.0106	0.0001	0.4453	
Ca	1.493	0.0094	0.0001	0.2515	
Fe	4.0836	0.0332	0.0001	1.0349	
Ba	0.1896	0.0339	0.0001	0.0323	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0124	测量日期	2023.7.29	测量次数（次）	10
样品编号	4-长 8_1-5	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	细粒长石砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_1	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	15.0051	0.0823	N/A	1.5815	
Mg	1.5147	0.3381	0.0041	0.6261	
Al	6.0145	0.1173	0.0012	1.0907	
K	1.4399	0.0105	0.0001	0.1979	
Ca	1.5855	0.0096	0.0001	0.3435	
Fe	1.6244	0.0206	0.0001	0.3093	
Ba	0.1384	0.0293	0.0001	0.03	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0125	测量日期	2023.7.14	测量次数（次）	10
样品编号	4-长 8_1-5-1	室内/室外	室外	测量温度	25℃
样品岩性	细粒长石砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_1	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	9.4005	0.0602	N/A	2.1588	
Mg	0.9663	0.2762	0.0041	0.119	
Al	3.1185	0.0853	0.0012	0.8951	
K	0.8813	0.0077	0.0001	0.1974	
Ca	1.0719	0.0078	0.0001	0.2402	
Fe	1.0223	0.0167	0.0001	0.1948	
Ba	0.1571	0.0352	0.0001	0.032	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0126	测量日期	2023.7.29	测量次数（次）	10
样品编号	4-长 8_1-6	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	灰黄色粗中砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_1	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	11.5322	0.0735	N/A	1.7593	
Mg	1.5483	0.3664	0.0041	0.5331	
Al	4.2149	0.102	0.0012	0.7206	
K	1.0675	0.0096	0.0001	0.1527	
Ca	7.1262	0.0202	0.0001	1.1791	
Fe	1.9907	0.0246	0.0001	0.4489	
Ba	0.1609	0.035	0.0001	0.0401	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0127	测量日期	2023.7.29	测量次数（次）	10
样品编号	4-长 8_1-7	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	细粒长石砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_1	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	11.2051	0.0698	N/A	2.573	
Mg	1.341	0.3111	0.0041	0.73	
Al	4.6524	0.1044	0.0012	1.5985	
K	1.1027	0.0091	0.0001	0.3655	
Ca	1.8279	0.0104	0.0001	0.4678	
Fe	1.8016	0.0214	0.0001	1.1189	
Ba	0.1331	0.0317	0.0001	0.0147	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0128	测量日期	2023.7.29	测量次数（次）	10
样品编号	4-长 8_1-8	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	细粒长石砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_1	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	10.4611	0.0656	N/A	2.6915	
Mg	1.5633	0.3024	0.0041	0.6543	
Al	4.3011	0.0989	0.0012	1.7312	
K	1.0807	0.0088	0.0001	0.3383	
Ca	1.5839	0.0095	0.0001	0.3125	
Fe	1.9377	0.0226	0.0001	0.7114	
Ba	0.122	0.0327	0.0001	0.0123	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0129	测量日期	2023.7.14	测量次数（次）	10
样品编号	4-长 8_1-8-1	室内/室外	室外	测量温度	25℃
样品岩性	细粒长石砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_1	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	10.1088	0.0623	N/A	3.1792	
Mg	0.7511	0.2783	0.0041	0.1411	
Al	3.079	0.0842	0.0012	1.3101	
K	0.807	0.0074	0.0001	0.3374	
Ca	1.4949	0.009	0.0001	0.3984	
Fe	1.2804	0.0184	0.0001	0.5743	
Ba	0.1489	0.0323	0.0001	0.0307	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0130	测量日期	2023.7.29	测量次数（次）	10
样品编号	4-长 8_1-9	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	细粒长石砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_1	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	14.0772	0.0777	N/A	2.1056	
Mg	2.0798	0.3438	0.0041	0.6216	
Al	6.6125	0.1192	0.0012	1.3515	
K	1.4472	0.0103	0.0001	0.2131	
Ca	2.6215	0.0119	0.0001	0.2025	
Fe	2.7173	0.0268	0.0001	0.4694	
Ba	0.1373	0.0286	0.0001	0.0153	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0131	测量日期	2023.7.29	测量次数（次）	10
样品编号	4-长 8_1-10	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	黄色粗中砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_1	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	6.9166	0.0508	N/A	3.1494	
Mg	0.9484	0.2623	0.0041	0.2655	
Al	2.3769	0.0736	0.0012	1.5606	
K	0.7119	0.007	0.0001	0.3526	
Ca	2.9619	0.0122	0.0001	1.1477	
Fe	1.2172	0.0187	0.0001	0.4701	
Ba	0.1382	0.0373	0.0001	0.003	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0132	测量日期	2023.7.14	测量次数（次）	10
样品编号	4-长 8_1-10-1	室内/室外	室外	测量温度	25℃
样品岩性	黄色粗中砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_1	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	10.6355	0.0664	N/A	2.7291	
Mg	0.8236	0.3027	0.0041	0.1603	
Al	3.6584	0.0923	0.0012	1.2931	
K	1.0456	0.0086	0.0001	0.3327	
Ca	2.0068	0.0104	0.0001	0.6831	
Fe	1.0457	0.0172	0.0001	0.3269	
Ba	0.1573	0.0333	0.0001	0.0303	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0133	测量日期	2023.7.29	测量次数（次）	10
样品编号	4-长 8_1-11	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	细粒长石砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_1	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	8.8823	0.0633	N/A	0.8452	
Mg	4.8277	0.5317	0.0041	0.8161	
Al	6.8421	0.1357	0.0012	0.7003	
K	0.9155	0.0087	0.0001	0.1339	
Ca	6.7034	0.0189	0.0001	1.0315	
Fe	9.8145	0.0537	0.0001	0.6326	
Ba	0.129	0.0282	0.0001	0.0207	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0134	测量日期	2023.7.14	测量次数（次）	10
样品编号	4-长 8_1-11-1	室内/室外	室外	测量温度	25℃
样品岩性	细粒长石砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_1	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	10.316	0.0676	N/A	2.0551	
Mg	0.8443	0.3246	0.0041	0.2795	
Al	3.8794	0.0951	0.0012	1.0856	
K	1.2245	0.0098	0.0001	0.2638	
Ca	5.9365	0.0181	0.0001	1.9046	
Fe	1.2531	0.0195	0.0001	0.2321	
Ba	0.1651	0.0343	0.0001	0.0161	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0135	测量日期	2023.7.29	测量次数（次）	10
样品编号	8-长 7-1	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	细粒长石砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 7	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	9.0833	0.0608	N/A	1.6819	
Mg	1.0122	0.2879	0.0041	0.2621	
Al	3.0007	0.0858	0.0012	0.7609	
K	0.908	0.0081	0.0001	0.1751	
Ca	2.3212	0.0115	0.0001	0.4315	
Fe	1.5064	0.0205	0.0001	0.3653	
Ba	0.1403	0.0354	0.0001	0	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0136	测量日期	2023.7.29	测量次数（次）	10
样品编号	8-长 7-2	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	粒石英杂砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 7	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	13.3424	0.0786	N/A	1.7623	
Mg	2.9718	0.4693	0.0041	0.8471	
Al	9.6231	0.1526	0.0012	1.6912	
K	2.5678	0.0139	0.0001	0.3481	
Ca	1.4533	0.0094	0.0001	0.4355	
Fe	5.3457	0.0379	0.0001	0.3391	
Ba	0.127	0.0259	0.0001	0.0507	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0137	测量日期	2023.7.29	测量次数（次）	10
样品编号	8-长 7-3	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	细粒长石砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 7	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	11.5115	0.067	N/A	1.2767	
Mg	1.187	0.2912	0.0041	0.2334	
Al	4.8425	0.1005	0.0012	0.7485	
K	0.8859	0.0079	0.0001	0.1196	
Ca	2.0433	0.0103	0.0001	0.2082	
Fe	1.6679	0.0212	0.0001	0.2789	
Ba	0.1404	0.0316	0.0001	0.015	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0138	测量日期	2023.7.29	测量次数（次）	10
样品编号	8-长 7-4	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	细粒长石砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 7	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	11.3652	0.0707	N/A	2.4713	
Mg	1.0482	0.3124	0.0041	0.3486	
Al	4.6238	0.1048	0.0012	1.3665	
K	1.0635	0.009	0.0001	0.2788	
Ca	1.5681	0.0097	0.0001	0.402	
Fe	1.3898	0.0194	0.0001	0.3129	
Ba	0.1235	0.033	0.0001	0.0101	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0139	测量日期	2023.7.14	测量次数（次）	10
样品编号	8-长 7-4-1	室内/室外	室外	测量温度	25℃
样品岩性	细粒长石砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 7	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	5.3209	0.0512	N/A	2.4814	
Mg	2.7022	0.3964	0.0041	0.6459	
Al	2.4978	0.0866	0.0012	1.0253	
K	0.576	0.0066	0.0001	0.2253	
Ca	1.945	0.0105	0.0001	0.39	
Fe	1.8431	0.0252	0.0001	0.7517	
Ba	0.1817	0.0419	0.0001	0.0207	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0140	测量日期	2023.7.29	测量次数（次）	10
样品编号	8-长 7-5	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	粉砂质泥岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 7	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	12.6954	0.0738	N/A	3.1896	
Mg	2.3799	0.3624	0.0041	1.0154	
Al	6.6173	0.1223	0.0012	2.3839	
K	1.8083	0.0114	0.0001	0.4771	
Ca	0.8302	0.0073	0.0001	0.1773	
Fe	3.408	0.0295	0.0001	0.6645	
Ba	0.1231	0.0285	0.0001	0.0243	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0141	测量日期	2023.7.29	测量次数（次）	10
样品编号	8-长 6_3-6	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	细粒长石砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 6_3	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	9.4956	0.0637	N/A	2.948	
Mg	1.4212	0.3308	0.0041	0.5418	
Al	3.8783	0.0944	0.0012	1.414	
K	0.9868	0.0089	0.0001	0.2469	
Ca	6.696	0.0174	0.0001	6.5773	
Fe	2.1586	0.0255	0.0001	0.607	
Ba	0.1507	0.0353	0.0001	0.0191	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0142	测量日期	2023.7.29	测量次数（次）	10
样品编号	8-长 6_3-7	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	细粒长石砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 6_3	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	14.8195	0.0776	N/A	2.4754	
Mg	1.0556	0.2979	0.0041	0.6184	
Al	5.9793	0.1085	0.0012	1.5016	
K	1.2743	0.0094	0.0001	0.2634	
Ca	2.3884	0.011	0.0001	0.2988	
Fe	0.7257	0.0139	0.0001	0.1865	
Ba	0.132	0.0292	0.0001	0.0188	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0143	测量日期	2023.7.29	测量次数（次）	10
样品编号	8-长 6_3-8	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	细粒长石砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 6_3	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	7.3341	0.0528	N/A	3.1616	
Mg	1.1209	0.2619	0.0041	0.26	
Al	2.9881	0.0803	0.0012	1.6481	
K	0.7725	0.0074	0.0001	0.3612	
Ca	3.3958	0.0134	0.0001	0.9645	
Fe	0.7969	0.0149	0.0001	0.3901	
Ba	0.1347	0.0346	0.0001	0.0069	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0144	测量日期	2023.7.14	测量次数（次）	10
样品编号	8-长 6_3-8-1	室内/室外	室外	测量温度	25℃
样品岩性	细粒长石砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 6_3	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	7.0939	0.0539	N/A	2.5592	
Mg	0.7705	0.2653	0.0041	0.0869	
Al	2.4211	0.0779	0.0012	0.9739	
K	0.7178	0.0072	0.0001	0.2054	
Ca	1.7526	0.01	0.0001	0.5038	
Fe	0.764	0.015	0.0001	0.2192	
Ba	0.1599	0.0363	0.0001	0.0104	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0145	测量日期	2023.7.29	测量次数（次）	10
样品编号	8-长 6_3-9	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	细粒长石砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 6_3	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	9.2601	0.0675	N/A	1.4297	
Mg	2.947	0.4745	0.0041	1.1843	
Al	7.0772	0.136	0.0012	2.2244	
K	1.7537	0.012	0.0001	0.3702	
Ca	6.2684	0.0191	0.0001	2.8098	
Fe	6.0062	0.0418	0.0001	1.7773	
Ba	0.1245	0.0308	0.0001	0.0035	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0146	测量日期	2023.7.14	测量次数（次）	10
样品编号	8-长 6_3-9-1	室内/室外	室外	测量温度	25℃
样品岩性	细粒长石砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 6_3	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	10.8535	0.0696	N/A	2.3717	
Mg	1.3703	0.3367	0.0041	0.3665	
Al	5.452	0.1111	0.0012	1.3502	
K	1.576	0.011	0.0001	0.3489	
Ca	4.267	0.0157	0.0001	0.9814	
Fe	2.2325	0.0253	0.0001	0.7208	
Ba	0.1389	0.0314	0.0001	0.03	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0147	测量日期	2023.7.29	测量次数（次）	10
样品编号	8-长 6_3-10	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	细粒长石砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 6_3	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	11.8216	0.0707	N/A	2.4549	
Mg	1.2941	0.2982	0.0041	0.4252	
Al	5.0064	0.1053	0.0012	1.4974	
K	1.3455	0.0099	0.0001	0.3358	
Ca	1.5672	0.0096	0.0001	0.2753	
Fe	1.7319	0.0214	0.0001	0.5122	
Ba	0.1521	0.0321	0.0001	0.0137	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0148	测量日期	2023.7.14	测量次数（次）	10
样品编号	8-长 6_3-10-1	室内/室外	室外	测量温度	25℃
样品岩性	细粒长石砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 6_3	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	7.435	0.055	N/A	3.3612	
Mg	0.9096	0.2747	0.0041	0.2517	
Al	1.7688	0.0712	0.0012	1.0177	
K	0.5432	0.0062	0.0001	0.1763	
Ca	0.6168	0.0063	0.0001	0.1544	
Fe	0.8456	0.0157	0.0001	0.2805	
Ba	0.1484	0.0374	0.0001	0.0302	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0149	测量日期	2023.7.29	测量次数（次）	10
样品编号	8-长 7-11	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	细粒长石砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 7	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	10.8826	0.0652	N/A	4.838	
Mg	1.3938	0.2968	0.0041	0.601	
Al	5.0223	0.101	0.0012	2.7348	
K	1.1466	0.0088	0.0001	0.5315	
Ca	1.6426	0.0094	0.0001	0.4044	
Fe	1.9072	0.0218	0.0001	1.0298	
Ba	0.1294	0.0325	0.0001	0	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0150	测量日期	2023.7.29	测量次数（次）	10
样品编号	8-长 7-12	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	细粒长石砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 7	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	9.1022	0.0622	N/A	1.7165	
Mg	1.2386	0.3458	0.0041	0.4147	
Al	3.4446	0.0879	0.0012	0.7996	
K	1.0234	0.0091	0.0001	0.1937	
Ca	10.485	0.0231	0.0001	3.4762	
Fe	2.3689	0.0272	0.0001	1.0019	
Ba	0.1609	0.0342	0.0001	0.0312	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0151	测量日期	2023.7.29	测量次数（次）	10
样品编号	8-长 7-13	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	细粒长石砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 7	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	9.3406	0.0639	N/A	1.3073	
Mg	1.0132	0.3225	0.0041	0.2204	
Al	3.7411	0.0938	0.0012	0.6663	
K	0.8777	0.0084	0.0001	0.1343	
Ca	5.922	0.0182	0.0001	1.284	
Fe	1.5484	0.0217	0.0001	0.2595	
Ba	0.1471	0.0357	0.0001	0.0145	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0152	测量日期	2023.7.29	测量次数（次）	10
样品编号	8-长 7-14	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	细粒长石砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 7	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	10.428	0.0649	N/A	2.1581	
Mg	2.3406	0.388	0.0041	0.8223	
Al	5.4372	0.1116	0.0012	1.7924	
K	1.1796	0.0091	0.0001	0.251	
Ca	2.7922	0.0121	0.0001	0.4647	
Fe	4.4982	0.0354	0.0001	1.7394	
Ba	0.1491	0.0325	0.0001	0.0187	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0153	测量日期	2023.7.14	测量次数（次）	10
样品编号	8-长 7-14-1	室内/室外	室外	测量温度	25℃
样品岩性	细粒长石砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 7	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	9.1281	0.0602	N/A	3.3134	
Mg	0.5234	0.2848	0.0041	0.1119	
Al	2.7071	0.0814	0.0012	1.1715	
K	0.7478	0.0073	0.0001	0.2846	
Ca	1.9319	0.0102	0.0001	0.6926	
Fe	1.3603	0.0194	0.0001	0.7664	
Ba	0.1562	0.0347	0.0001	0.0082	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0154	测量日期	2023.7.29	测量次数（次）	10
样品编号	8-长 63-15	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	灰绿色细砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 63	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	15.3901	0.085	N/A	2.2423	
Mg	2.0988	0.3438	0.0041	0.6294	
Al	7.1575	0.1272	0.0012	1.4567	
K	1.4159	0.0106	0.0001	0.2508	
Ca	1.9006	0.0106	0.0001	0.5013	
Fe	2.1398	0.0236	0.0001	0.3835	
Ba	0.137	0.0277	0.0001	0.0274	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0155	测量日期	2023.7.29	测量次数（次）	10
样品编号	8-长 6_3-16	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	细粒长石砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 6_3	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	12.6936	0.0731	N/A	1.8551	
Mg	1.9442	0.3392	0.0041	0.2806	
Al	6.6585	0.1207	0.0012	1.1416	
K	1.7909	0.0112	0.0001	0.2411	
Ca	0.8764	0.0074	0.0001	0.2167	
Fe	2.7359	0.0266	0.0001	0.4536	
Ba	0.1275	0.0297	0.0001	0.0213	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0156	测量日期	2023.7.29	测量次数（次）	10
样品编号	8-长 6_3-17	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	含泥含钙粉砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 6_3	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	13.6677	0.0789	N/A	2.9287	
Mg	2.6208	0.3897	0.0041	0.7379	
Al	7.4036	0.1315	0.0012	2.2139	
K	2.1254	0.0126	0.0001	0.4705	
Ca	1.4995	0.0095	0.0001	0.4687	
Fe	3.2226	0.0289	0.0001	0.452	
Ba	0.1144	0.027	0.0001	0.022	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0157	测量日期	2023.7.29	测量次数（次）	10
样品编号	8-长 6_3-18	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	细粒长石砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 6_3	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	11.4788	0.0696	N/A	1.6943	
Mg	0.9894	0.3023	0.0041	0.204	
Al	4.7071	0.1009	0.0012	1.1915	
K	0.8396	0.0081	0.0001	0.1928	
Ca	4.2921	0.015	0.0001	1.8388	
Fe	1.9451	0.0233	0.0001	0.5052	
Ba	0.1357	0.0326	0.0001	0.0177	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0158	测量日期	2023.7.14	测量次数（次）	10
样品编号	8-长 6_3-18-1	室内/室外	室外	测量温度	25℃
样品岩性	细粒长石砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 6_3	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	10.9053	0.068	N/A	2.105	
Mg	0.8439	0.2717	0.0041	0.3383	
Al	3.0226	0.0877	0.0012	0.9324	
K	0.7717	0.0076	0.0001	0.1643	
Ca	0.7629	0.0069	0.0001	0.3465	
Fe	1.081	0.0167	0.0001	0.5505	
Ba	0.1248	0.032	0.0001	0.0155	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0159	测量日期	2023.7.29	测量次数（次）	10
样品编号	8-长 6_3-19	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	石英杂砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 6_3	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	13.2919	0.0748	N/A	2.0448	
Mg	1.8986	0.3368	0.0041	0.5175	
Al	6.028	0.1159	0.0012	1.2761	
K	1.6745	0.0109	0.0001	0.3435	
Ca	0.6889	0.0067	0.0001	0.1109	
Fe	2.7654	0.0266	0.0001	0.3862	
Ba	0.1274	0.0284	0.0001	0.0166	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0160	测量日期	2023.7.29	测量次数（次）	10
样品编号	8-长 6_3-20	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	黑褐色泥岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 6_3	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	15.2239	0.0858	N/A	1.5713	
Mg	2.7062	0.4221	0.0041	0.605	
Al	9.6409	0.152	0.0012	1.5184	
K	2.6899	0.0145	0.0001	0.3546	
Ca	0.9541	0.008	0.0001	0.0849	
Fe	3.9956	0.0317	0.0001	0.4736	
Ba	0.1038	0.0242	0.0001	0.0184	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0161	测量日期	2023.7.29	测量次数（次）	10
样品编号	8-长 6_3-21	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	细粒长石砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 6_3	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	10.5886	0.0676	N/A	1.8657	
Mg	2.6962	0.4224	0.0041	0.6466	
Al	8.2293	0.1374	0.0012	1.8257	
K	1.9294	0.0117	0.0001	0.2755	
Ca	2.2595	0.0114	0.0001	0.2824	
Fe	4.3807	0.0344	0.0001	0.5372	
Ba	0.119	0.0299	0.0001	0.0137	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0162	测量日期	2023.7.29	测量次数（次）	10
样品编号	8-长 6_3-22	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	灰绿色细砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 6_3	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	13.2017	0.0786	N/A	0.8658	
Mg	3.1554	0.4547	0.0041	0.3708	
Al	8.4201	0.1436	0.0012	0.4692	
K	1.7432	0.0117	0.0001	0.0938	
Ca	3.3529	0.0139	0.0001	0.3524	
Fe	4.5643	0.035	0.0001	0.2207	
Ba	0.1419	0.0281	0.0001	0.0156	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0163	测量日期	2023.7.14	测量次数（次）	10
样品编号	8-长 6_3-22-1	室内/室外	室外	测量温度	25℃
样品岩性	灰绿色细砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 6_3	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	9.4333	0.06	N/A	4.2985	
Mg	0.7787	0.3059	0.0041	0.2536	
Al	2.6787	0.0749	0.0012	1.3007	
K	0.6691	0.0074	0.0001	0.34	
Ca	10.8657	0.0224	0.0001	4.1737	
Fe	1.695	0.0235	0.0001	0.36	
Ba	0.1597	0.0361	0.0001	0.0485	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0164	测量日期	2023.7.29	测量次数（次）	10
样品编号	8-长 6_3-23	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	含泥粗粉砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 6_3	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	11.7345	0.0722	N/A	2.2109	
Mg	2.7321	0.4452	0.0041	0.9888	
Al	9.4924	0.1493	0.0012	2.0225	
K	2.7306	0.0142	0.0001	0.3224	
Ca	1.2972	0.0092	0.0001	0.055	
Fe	6.2701	0.0404	0.0001	1.7806	
Ba	0.1399	0.028	0.0001	0.0355	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0165	测量日期	2023.7.29	测量次数（次）	10
样品编号	8-长 6_3-24	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	细粒长石砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 6_3	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	10.4652	0.0691	N/A	1.5391	
Mg	1.0369	0.3549	0.0041	0.2065	
Al	3.468	0.0877	0.0012	0.5448	
K	1.0467	0.0095	0.0001	0.1483	
Ca	13.4645	0.027	0.0001	1.4414	
Fe	1.6014	0.0236	0.0001	0.1375	
Ba	0.1358	0.0335	0.0001	0.0226	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0166	测量日期	2023.7.29	测量次数（次）	10
样品编号	8-长 6_3-25	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	细粒长石砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 6_3	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	10.8903	0.0675	N/A	2.6079	
Mg	1.2245	0.3141	0.0041	0.5599	
Al	4.4627	0.1012	0.0012	1.5212	
K	0.7582	0.0076	0.0001	0.2128	
Ca	1.9107	0.0104	0.0001	0.391	
Fe	1.8114	0.0224	0.0001	0.3559	
Ba	0.1108	0.0329	0.0001	0	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0167	测量日期	2023.7.14	测量次数（次）	10
样品编号	8-长 6_3-25-1	室内/室外	室外	测量温度	25℃
样品岩性	细粒长石砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 6_3	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	7.5718	0.055	N/A	3.3455	
Mg	0.7932	0.2599	0.0041	0.2182	
Al	2.2507	0.0757	0.0012	1.518	
K	0.4775	0.006	0.0001	0.2609	
Ca	1.6346	0.0095	0.0001	0.9202	
Fe	0.9435	0.016	0.0001	0.4136	
Ba	0	0.0353	0.0001	0	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0168	测量日期	2023.7.29	测量次数（次）	10
样品编号	8-长 6_3-26	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	细粒长石砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 6_3	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	12.7323	0.074	N/A	2.9433	
Mg	1.057	0.2975	0.0041	0.4992	
Al	5.3185	0.1075	0.0012	1.46	
K	1.2054	0.0095	0.0001	0.2984	
Ca	2.2635	0.0113	0.0001	0.5131	
Fe	1.4891	0.0199	0.0001	0.3414	
Ba	0.1332	0.0312	0.0001	0.0168	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0169	测量日期	2023.7.14	测量次数（次）	10
样品编号	8-长 6_3-26-1	室内/室外	室外	测量温度	25℃
样品岩性	细粒长石砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 6_3	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	9.1456	0.062	N/A	2.255	
Mg	0.7378	0.2877	0.0041	0.1905	
Al	3.1432	0.0872	0.0012	1.0284	
K	0.7299	0.0074	0.0001	0.1847	
Ca	2.4764	0.0118	0.0001	0.3798	
Fe	0.8816	0.016	0.0001	0.2078	
Ba	0.1497	0.0353	0.0001	0.0226	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0170	测量日期	2023.7.29	测量次数（次）	10
样品编号	8-长 6_3-27	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	粉砂质泥岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 6_3	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	11.5211	0.0703	N/A	3.5257	
Mg	2.2137	0.3474	0.0041	0.9524	
Al	5.9562	0.1169	0.0012	2.8088	
K	1.6231	0.0108	0.0001	0.6182	
Ca	0.7005	0.0069	0.0001	0.1676	
Fe	3.0697	0.0281	0.0001	0.5338	
Ba	0.1159	0.0289	0.0001	0.0072	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0171	测量日期	2023.7.29	测量次数（次）	10
样品编号	8-长 6_3-28	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	灰绿色细砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 6_3	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	8.9732	0.0626	N/A	2.4409	
Mg	2.018	0.3607	0.0041	0.7415	
Al	4.7537	0.1093	0.0012	1.7556	
K	1.0163	0.0089	0.0001	0.2772	
Ca	1.9004	0.0096	0.0001	2.8769	
Fe	3.9127	0.0324	0.0001	0.9968	
Ba	0.1306	0.0314	0.0001	0.0157	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0182	测量日期	2023.7.29	测量次数（次）	10
样品编号	8-长 6_3-29	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	细粒长石砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 6_3	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	12.3919	0.0739	N/A	3.4432	
Mg	1.8044	0.32	0.0041	0.4902	
Al	5.3751	0.11	0.0012	1.8331	
K	0.9924	0.0088	0.0001	0.2801	
Ca	2.6407	0.0122	0.0001	0.7265	
Fe	1.6874	0.0212	0.0001	0.422	
Ba	0.13	0.0301	0.0001	0.0263	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0173	测量日期	2023.7.29	测量次数（次）	10
样品编号	8-长 6_3-30	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	粉砂质泥岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 6_3	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	12.3389	0.0736	N/A	3.0552	
Mg	1.8781	0.3797	0.0041	0.574	
Al	6.1071	0.1198	0.0012	1.8906	
K	1.6266	0.0109	0.0001	0.3876	
Ca	1.3673	0.009	0.0001	0.534	
Fe	3.193	0.0295	0.0001	0.5787	
Ba	0.1532	0.0297	0.0001	0.0465	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0174	测量日期	2023.7.14	测量次数（次）	10
样品编号	8-长 6_3-30-1	室内/室外	室外	测量温度	25℃
样品岩性	粉砂质泥岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 6_3	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	15.1878	0.0822	N/A	2.1501	
Mg	2.0664	0.3648	0.0041	0.5221	
Al	6.7755	0.1247	0.0012	1.3934	
K	1.6971	0.0112	0.0001	0.2901	
Ca	0.989	0.0077	0.0001	0.1352	
Fe	3.1119	0.0282	0.0001	0.4193	
Ba	0.1562	0.0263	0.0001	0.0286	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0175	测量日期	2023.7.29	测量次数（次）	10
样品编号	8-长 6_3-31	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	细粒长石砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 6_3	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	8.7875	0.0625	N/A	2.2186	
Mg	1.3583	0.3273	0.0041	0.7367	
Al	4.1165	0.1021	0.0012	1.4927	
K	1.0859	0.0093	0.0001	0.2591	
Ca	2.0513	0.0114	0.0001	0.5478	
Fe	2.6004	0.0269	0.0001	0.373	
Ba	0.1528	0.0343	0.0001	0.0239	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0176	测量日期	2023.7.14	测量次数（次）	10
样品编号	8-长 6_3-31-1	室内/室外	室外	测量温度	25℃
样品岩性	细粒长石砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 6_3	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	11.6038	0.0681	N/A	3.866	
Mg	0.8051	0.3068	0.0041	0.2816	
Al	4.1829	0.0953	0.0012	1.7329	
K	1.0608	0.0085	0.0001	0.3688	
Ca	1.8441	0.0099	0.0001	0.5906	
Fe	1.3217	0.0191	0.0001	0.4965	
Ba	0.1398	0.0312	0.0001	0.0102	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0177	测量日期	2023.7.29	测量次数（次）	10
样品编号	8-长 6_3-32	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	褐色泥岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 6_3	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	15.2274	0.0792	N/A	1.6789	
Mg	3.0083	0.3826	0.0041	0.8209	
Al	8.8955	0.1353	0.0012	1.4441	
K	2.3335	0.0126	0.0001	0.2772	
Ca	1.1768	0.0081	0.0001	0.1596	
Fe	3.2895	0.0288	0.0001	0.3179	
Ba	0.1107	0.0243	0.0001	0.0172	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0178	测量日期	2023.7.29	测量次数（次）	10
样品编号	8-长 6_3-33	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	细粒长石砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 6_3	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	14.1232	0.0772	N/A	2.3598	
Mg	1.5548	0.3083	0.0041	0.5314	
Al	6.1823	0.1129	0.0012	1.2969	
K	1.1881	0.0093	0.0001	0.2088	
Ca	2.8292	0.0122	0.0001	0.4715	
Fe	1.6452	0.0209	0.0001	0.3281	
Ba	0.1353	0.0293	0.0001	0.0321	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0179	测量日期	2023.7.30	测量次数（次）	10
样品编号	9-长 6_2-1	室内/室外	室外	测量温度	22℃
样品岩性	泥质粉砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 6_2	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	12.7313	0.073	N/A	2.2518	
Mg	2.0992	0.3613	0.0041	0.6881	
Al	6.5412	0.1199	0.0012	1.4634	
K	1.8251	0.0113	0.0001	0.3446	
Ca	1.6254	0.0095	0.0001	0.494	
Fe	3.4814	0.0304	0.0001	0.5288	
Ba	0.1415	0.0283	0.0001	0.0371	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0180	测量日期	2023.7.15	测量次数（次）	10
样品编号	9-长 6_2-1-1	室内/室外	室外	测量温度	25℃
样品岩性	泥质粉砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 6_2	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	12.7313	0.073	N/A	2.2518	
Mg	2.0992	0.3613	0.0041	0.6881	
Al	6.5412	0.1199	0.0012	1.4634	
K	1.8251	0.0113	0.0001	0.3446	
Ca	1.6254	0.0095	0.0001	0.494	
Fe	3.4814	0.0304	0.0001	0.5288	
Ba	0.1415	0.0283	0.0001	0.0371	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0181	测量日期	2023.7.30	测量次数（次）	10
样品编号	9-长 6_2-2	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	石英砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 6_2	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	11.7235	0.0742	N/A	1.3751	
Mg	1.784	0.3494	0.0041	0.4181	
Al	5.4795	0.1179	0.0012	0.9355	
K	1.4834	0.0109	0.0001	0.1362	
Ca	1.1034	0.0087	0.0001	0.1307	
Fe	2.7835	0.0271	0.0001	0.2959	
Ba	0.1465	0.0314	0.0001	0.036	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0182	测量日期	2023.7.15	测量次数（次）	10
样品编号	9-长 6_2-2-1	室内/室外	室外	测量温度	25℃
样品岩性	石英砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 6_2	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	9.6815	0.0652	N/A	3.4017	
Mg	1.1611	0.3482	0.0041	0.3899	
Al	3.782	0.0967	0.0012	1.5733	
K	1.2385	0.0097	0.0001	0.448	
Ca	4.1775	0.0154	0.0001	1.3487	
Fe	2.22	0.0254	0.0001	0.6815	
Ba	0.1537	0.0342	0.0001	0.033	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0183	测量日期	2023.7.30	测量次数（次）	10
样品编号	9-长 6_2-3	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	细粒长石砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 6_2	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	7.2732	0.054	N/A	1.6732	
Mg	1.2423	0.3085	0.0041	0.1255	
Al	3.6113	0.0929	0.0012	1.0023	
K	1.1673	0.0089	0.0001	0.2525	
Ca	1.4029	0.0089	0.0001	0.6707	
Fe	2.4394	0.0261	0.0001	0.497	
Ba	0.1585	0.0341	0.0001	0.0171	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0184	测量日期	2023.7.30	测量次数（次）	10
样品编号	9-长 6_2-4	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	中粒长石砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 6_2	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	14.8196	0.0818	N/A	2.8157	
Mg	0.9241	0.3088	0.0041	0.2066	
Al	4.5384	0.1031	0.0012	1.3077	
K	1.7727	0.0115	0.0001	0.4124	
Ca	1.6548	0.0097	0.0001	0.9704	
Fe	0.8599	0.0152	0.0001	0.2154	
Ba	0.1531	0.0308	0.0001	0.0165	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0185	测量日期	2023.7.30	测量次数（次）	10
样品编号	9-长 6_2-5	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	细粒石英砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 6_2	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	9.2429	0.0669	N/A	0.9708	
Mg	5.9629	0.5885	0.0041	1.703	
Al	7.7046	0.1565	0.0012	1.315	
K	0.7848	0.0084	0.0001	0.1762	
Ca	1.6972	0.0105	0.0001	0.0427	
Fe	10.9852	0.0541	0.0001	1.8845	
Ba	0.1276	0.0271	0.0001	0.0322	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0186	测量日期	2023.7.15	测量次数（次）	10
样品编号	9-长 6_2-5-1	室内/室外	室外	测量温度	25℃
样品岩性	细粒石英砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 6_2	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	7.1704	0.0544	N/A	2.5506	
Mg	1.1335	0.3093	0.0041	0.2874	
Al	3.0469	0.0831	0.0012	1.2579	
K	0.8845	0.0082	0.0001	0.3216	
Ca	6.7512	0.0188	0.0001	2.4221	
Fe	1.4669	0.0212	0.0001	0.372	
Ba	0.1363	0.0334	0.0001	0.007	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0187	测量日期	2023.7.30	测量次数（次）	10
样品编号	9-长 6_2-6	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	细粒长石砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 6_2	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	9.2736	0.0645	N/A	2.2478	
Mg	1.0681	0.2994	0.0041	0.4005	
Al	3.9367	0.0994	0.0012	1.2263	
K	0.8934	0.0084	0.0001	0.2176	
Ca	1.7642	0.0106	0.0001	0.2797	
Fe	1.7303	0.0216	0.0001	0.4325	
Ba	0.1652	0.0332	0.0001	0.0229	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0188	测量日期	2023.7.30	测量次数（次）	10
样品编号	9-长 6_2-7	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	灰色中砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 6_2	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	8.0636	0.0613	N/A	0.4994	
Mg	4.7032	0.5325	0.0041	0.8474	
Al	6.364	0.1394	0.0012	0.6486	
K	0.7196	0.0079	0.0001	0.0893	
Ca	1.7249	0.0105	0.0001	0.2652	
Fe	9.328	0.0504	0.0001	0.9614	
Ba	0.1424	0.031	0.0001	0.0227	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0189	测量日期	2023.7.30	测量次数（次）	10
样品编号	9-长 6_2-8	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	细粒长石砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 6_2	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	10.9796	0.0665	N/A	1.6793	
Mg	0.6767	0.3236	0.0041	0.3024	
Al	3.9674	0.0941	0.0012	0.6741	
K	1.0532	0.0087	0.0001	0.1964	
Ca	3.8189	0.0141	0.0001	1.1454	
Fe	1.703	0.022	0.0001	0.3355	
Ba	0.1242	0.0337	0.0001	0	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0190	测量日期	2023.7.30	测量次数（次）	10
样品编号	9-长 6_2-9	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	粉砂质泥岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 6_2	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	14.0107	0.0822	N/A	1.7182	
Mg	1.9252	0.4216	0.0041	0.4952	
Al	7.0194	0.1333	0.0012	1.2809	
K	1.848	0.0122	0.0001	0.2341	
Ca	1.9147	0.0109	0.0001	0.2806	
Fe	4.0658	0.0332	0.0001	0.429	
Ba	0.1386	0.0282	0.0001	0.0309	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0191	测量日期	2023.7.15	测量次数（次）	10
样品编号	9-长 6_2-9-1	室内/室外	室外	测量温度	25℃
样品岩性	粉砂质泥岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 6_2	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	6.5987	0.0567	N/A	1.6045	
Mg	1.0084	0.3671	0.0041	0.2071	
Al	2.8405	0.087	0.0012	0.7885	
K	0.6803	0.0074	0.0001	0.1378	
Ca	5.0587	0.0166	0.0001	1.672	
Fe	2.2621	0.0285	0.0001	0.4837	
Ba	0.1617	0.0375	0.0001	0.0159	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0192	测量日期	2023.7.30	测量次数（次）	10
样品编号	9-长 6_2-10	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	粉砂质泥岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 6_2	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	11.0998	0.0663	N/A	1.8746	
Mg	2.7495	0.3626	0.0041	0.6839	
Al	6.2837	0.117	0.0012	1.5837	
K	1.6411	0.0105	0.0001	0.2949	
Ca	0.9911	0.0076	0.0001	0.2489	
Fe	3.9714	0.0321	0.0001	0.8334	
Ba	0.1258	0.0294	0.0001	0.0225	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0193	测量日期	2023.7.30	测量次数（次）	10
样品编号	9-长 6_2-11	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	灰色中砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 6_2	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	8.3922	0.0591	N/A	1.4375	
Mg	1.0037	0.3231	0.0041	0.3624	
Al	3.0377	0.0855	0.0012	0.919	
K	0.9626	0.0082	0.0001	0.2374	
Ca	3.203	0.0128	0.0001	1.3361	
Fe	1.752	0.0229	0.0001	1.0215	
Ba	0.1727	0.0366	0.0001	0.0339	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0194	测量日期	2023.7.15	测量次数（次）	10
样品编号	9-长 6_2-11-1	室内/室外	室外	测量温度	25℃
样品岩性	灰色中砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 6_2	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	8.1549	0.0601	N/A	2.792	
Mg	0.8332	0.3441	0.0041	0.1851	
Al	3.2676	0.0899	0.0012	1.3897	
K	0.9324	0.0083	0.0001	0.2976	
Ca	3.3215	0.0133	0.0001	1.5342	
Fe	1.8301	0.0242	0.0001	1.0334	
Ba	0.1843	0.0374	0.0001	0.0341	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0195	测量日期	2023.7.30	测量次数（次）	10
样品编号	9-长 6_2-12	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	泥质粉砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 6_2	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	13.0149	0.0762	N/A	1.6034	
Mg	3.8498	0.4391	0.0041	1.0245	
Al	10.5193	0.1556	0.0012	1.8892	
K	2.8645	0.0144	0.0001	0.3522	
Ca	1.0289	0.0081	0.0001	0.1032	
Fe	4.8827	0.035	0.0001	0.3717	
Ba	0.1065	0.0247	0.0001	0.0178	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0196	测量日期	2023.7.30	测量次数（次）	10
样品编号	9-长 6_2-13	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	细粒长石砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 6_2	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	9.5166	0.0604	N/A	3.0225	
Mg	1.0441	0.2576	0.0041	0.4754	
Al	3.4888	0.0865	0.0012	1.7525	
K	1.0171	0.0082	0.0001	0.3487	
Ca	1.1601	0.0081	0.0001	0.3957	
Fe	0.9653	0.0161	0.0001	0.2852	
Ba	0.1575	0.0349	0.0001	0.0246	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0197	测量日期	2023.7.31	测量次数（次）	10
样品编号	10-长 6_2-1	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	粉砂质泥岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 6_2	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	10.7986	0.0678	N/A	2.1411	
Mg	2.0528	0.3533	0.0041	0.7168	
Al	5.8791	0.117	0.0012	1.739	
K	1.5981	0.0107	0.0001	0.3494	
Ca	0.8097	0.0073	0.0001	0.1626	
Fe	3.4226	0.03	0.0001	0.5719	
Ba	0.1722	0.0313	0.0001	0.0393	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0198	测量日期	2023.7.31	测量次数（次）	10
样品编号	10-长 6_2-2	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	细粒长石砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 6_2	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	8.2398	0.0559	N/A	3.4136	
Mg	1.1283	0.2771	0.0041	0.4068	
Al	3.0297	0.0816	0.0012	1.6811	
K	0.7995	0.0075	0.0001	0.358	
Ca	3.3982	0.0133	0.0001	1.1608	
Fe	1.683	0.0215	0.0001	0.7301	
Ba	0.1498	0.0354	0.0001	0.0211	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0199	测量日期	2023.7.16	测量次数（次）	10
样品编号	10-长 6_1-2-1	室内/室外	室外	测量温度	25℃
样品岩性	细粒长石砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 6_1	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	11.7201	0.0712	N/A	2.0472	
Mg	1.8862	0.3311	0.0041	0.3513	
Al	5.5137	1.3093	0.0012	1.3093	
K	1.238	0.0096	0.0001	0.2125	
Ca	1.9648	0.0107	0.0001	0.3634	
Fe	2.0687	0.0236	0.0001	0.2305	
Ba	0.1613	0.0317	0.0001	0.0325	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0200	测量日期	2023.7.31	测量次数（次）	10
样品编号	10-长 6_2-3	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	灰绿色中砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 6_2	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	13.7413	0.077	N/A	4.3834	
Mg	1.1301	0.3254	0.0041	0.4082	
Al	4.7314	0.0993	0.0012	1.8843	
K	1.5851	0.0108	0.0001	0.5861	
Ca	6.3918	0.0182	0.0001	2.4739	
Fe	1.2389	0.0188	0.0001	0.4772	
Ba	0.1311	0.0298	0.0001	0.0256	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0201	测量日期	2023.7.16	测量次数（次）	10
样品编号	10-长 6_1-3-1	室内/室外	室外	测量温度	25℃
样品岩性	灰绿色中砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 6_1	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	11.2393	0.069	N/A	1.8556	
Mg	0.8074	0.2967	0.0041	0.1698	
Al	3.6099	0.0942	0.0012	0.7386	
K	1.0395	0.0087	0.0001	0.1522	
Ca	1.147	0.0083	0.0001	0.2011	
Fe	1.1385	0.0176	0.0001	0.1742	
Ba	0.1302	0.0324	0.0001	0.0044	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0202	测量日期	2023.7.31	测量次数（次）	10
样品编号	10-长 6_2-4	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	黄色中砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 6_2	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	12.8171	0.0766	N/A	2.0443	
Mg	1.2156	0.3354	0.0041	0.4447	
Al	4.9289	0.1072	0.0012	1.2412	
K	1.5349	0.0109	0.0001	0.1544	
Ca	3.95	0.0151	0.0001	0.6546	
Fe	1.1354	0.0181	0.0001	0.1405	
Ba	0.1624	0.0328	0.0001	0.0204	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0203	测量日期	2023.7.31	测量次数（次）	10
样品编号	10-长 6_2-5	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	细粒长石砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 6_2	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	11.6722	0.072	N/A	1.5029	
Mg	2.1027	0.3995	0.0041	0.4626	
Al	6.2304	0.123	0.0012	1.2044	
K	1.3299	0.0101	0.0001	0.3033	
Ca	3.0807	0.0132	0.0001	0.6965	
Fe	4.3931	0.0348	0.0001	0.3412	
Ba	0.1486	0.031	0.0001	0.0289	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0204	测量日期	2023.7.31	测量次数（次）	10
样品编号	10-长 6_2-5-1	室内/室外	室内	测量温度	25℃
样品岩性	细粒长石砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 6_2	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	10.6765	0.0675	N/A	2.5948	
Mg	1.4006	0.3141	0.0041	0.4715	
Al	4.5285	0.1032	0.0012	1.4792	
K	1.1291	0.0091	0.0001	0.2754	
Ca	1.3331	0.0089	0.0001	0.4332	
Fe	1.7086	0.0214	0.0001	0.3901	
Ba	0.1295	0.0311	0.0001	0.0243	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0205	测量日期	2023.7.31	测量次数（次）	10
样品编号	10-长 6_2-6	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	钙质中粒长石砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 6_2	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	12.1527	0.0781	N/A	0.9991	
Mg	1.2398	0.3967	0.0041	0.5175	
Al	4.2563	0.098	0.0012	0.5492	
K	1.3004	0.0109	0.0001	0.188	
Ca	14.4565	0.0289	0.0001	0.8936	
Fe	0.8454	0.0172	0.0001	0.0921	
Ba	0.1634	0.032	0.0001	0.0008	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0206	测量日期	2023.7.16	测量次数（次）	10
样品编号	10-长 6_1-6-1	室内/室外	室外	测量温度	25℃
样品岩性	中粒长石砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 6_1	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	8.9831	0.0545	N/A	3.5383	
Mg	1.2533	0.2802	0.0041	0.4579	
Al	3.659	0.0838	0.0012	1.8069	
K	0.9321	0.0073	0.0001	0.3145	
Ca	1.4203	0.0081	0.0001	0.3893	
Fe	1.9174	0.0231	0.0001	0.6649	
Ba	0.1378	0.0321	0.0001	0.0159	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0207	测量日期	2023.7.31	测量次数（次）	10
样品编号	10-长 6_2-7	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	细粒长石砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 6_2	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	14.2159	0.078	N/A	1.1952	
Mg	0.9419	0.3483	0.0041	0.2836	
Al	6.4332	0.1179	0.0012	0.6228	
K	1.9686	0.0118	0.0001	0.1922	
Ca	2.1132	0.0108	0.0001	0.5299	
Fe	2.8259	0.028	0.0001	0.4142	
Ba	0.1679	0.0302	0.0001	0.0221	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0208	测量日期	2023.7.31	测量次数（次）	10
样品编号	10-长 6_2-8	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	细粒长石质石英砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 6_2	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	18.1513	0.0913	N/A	0.8968	
Mg	0	0.3217	0.0041	0	
Al	5.3695	0.1106	0.0012	0.348	
K	1.4969	0.0107	0.0001	0.1105	
Ca	2.0357	0.0105	0.0001	0.1832	
Fe	1.2814	0.0193	0.0001	0.051	
Ba	0.1297	0.0279	0.0001	0.0109	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0209	测量日期	2023.7.31	测量次数（次）	10
样品编号	10-长 6_2-9	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	细粒石英杂砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 6_2	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	7.857	0.0528	N/A	2.2589	
Mg	1.5105	0.2688	0.0041	0.4692	
Al	3.7712	0.0875	0.0012	1.4845	
K	1.2898	0.0088	0.0001	0.3085	
Ca	0.9558	0.0063	0.0001	1.4776	
Fe	1.7822	0.0219	0.0001	0.3965	
Ba	0.1978	0.033	0.0001	0.0635	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0210	测量日期	2023.7.31	测量次数（次）	10
样品编号	10-长 6_2-10	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	细粒长石砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 6_2	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	15.9673	0.0803	N/A	1.0743	
Mg	1.8287	0.3219	0.0041	0.4403	
Al	7.7847	0.1224	0.0012	0.812	
K	1.7254	0.0107	0.0001	0.1022	
Ca	1.2689	0.0081	0.0001	0.3544	
Fe	1.0325	0.0164	0.0001	0.0936	
Ba	0.1747	0.0282	0.0001	0.0356	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0211	测量日期	2023.7.31	测量次数（次）	10
样品编号	10-长 6_2-11	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	细粒长石砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 6_2	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	11.6293	0.0679	N/A	2.1304	
Mg	0.6505	0.2654	0.0041	0.1299	
Al	3.2595	0.0868	0.0012	0.8286	
K	0.981	0.0082	0.0001	0.2204	
Ca	0.9013	0.0072	0.0001	0.1887	
Fe	0.8176	0.0149	0.0001	0.1695	
Ba	0.141	0.0336	0.0001	0.0182	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0212	测量日期	2023.7.31	测量次数（次）	10
样品编号	10-长 6_2-12	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	中粒长石砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 6_2	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	13.7744	0.0769	N/A	1.9403	
Mg	0.5673	0.3064	0.0041	0.0598	
Al	3.5561	0.0871	0.0012	0.6532	
K	1.2533	0.0098	0.0001	0.2253	
Ca	8.6276	0.021	0.0001	1.8023	
Fe	0.5106	0.0127	0.0001	0.1673	
Ba	0.1484	0.0327	0.0001	0.0285	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0213	测量日期	2023.7.31	测量次数（次）	10
样品编号	10-长 6_2-13	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	灰色中砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 6_2	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	15.6624	0.0817	N/A	2.558	
Mg	0.9966	0.3018	0.0041	0.4667	
Al	5.7441	0.1106	0.0012	1.439	
K	1.7706	0.0111	0.0001	0.4003	
Ca	0.582	0.0061	0.0001	0.1824	
Fe	1.1001	0.0169	0.0001	0.2124	
Ba	0.1653	0.0292	0.0001	0.0296	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0214	测量日期	2023.7.31	测量次数（次）	10
样品编号	10-长 6_2-14	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	中粒长石砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 6_2	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	14.1466	0.0775	N/A	1.0419	
Mg	1.1006	0.349	0.0041	0.361	
Al	5.378	0.1108	0.0012	1.0145	
K	1.5739	0.0106	0.0001	0.1743	
Ca	1.1599	0.0082	0.0001	0.2202	
Fe	2.5919	0.0266	0.0001	0.7428	
Ba	0.1522	0.03	0.0001	0.0371	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0215	测量日期	2023.7.31	测量次数（次）	10
样品编号	10-长 6_2-15	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	黄色中砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 6_2	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	15.1323	0.0777	N/A	3.1214	
Mg	0.719	0.3072	0.0041	0.1792	
Al	5.8339	0.1081	0.0012	1.5168	
K	2.0789	0.0116	0.0001	0.5226	
Ca	0.7133	0.0065	0.0001	0.1157	
Fe	1.3407	0.0187	0.0001	0.2775	
Ba	0.1493	0.0298	0.0001	0.0338	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0216	测量日期	2023.7.31	测量次数（次）	10
样品编号	10-长 6_2-16	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	泥质粉砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 6_2	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	14.8379	0.0757	N/A	1.7371	
Mg	2.9425	0.3534	0.0041	0.4491	
Al	8.1683	0.1261	0.0012	1.3737	
K	2.2162	0.0119	0.0001	0.2787	
Ca	0.9017	0.007	0.0001	0.0657	
Fe	3.6349	0.0304	0.0001	0.3346	
Ba	0.1438	0.0265	0.0001	0.0324	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0217	测量日期	2023.7.31	测量次数（次）	10
样品编号	11-长 6_1-1	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	细粒长石砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 6_1	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	10.8849	0.068	N/A	2.3034	
Mg	0.9323	0.3057	0.0041	0.2052	
Al	4.1061	0.0987	0.0012	1.3243	
K	1.4068	0.01	0.0001	0.3834	
Ca	1.1155	0.0082	0.0001	0.4077	
Fe	1.3278	0.0191	0.0001	0.3161	
Ba	0.162	0.0351	0.0001	0.0319	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0218	测量日期	2023.7.31	测量次数（次）	10
样品编号	11-长 6_1-2	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	含灰长石粉砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 6_1	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	13.3213	0.0779	N/A	3.1097	
Mg	0.8494	0.3368	0.0041	0.2494	
Al	3.2344	0.0915	0.0012	1.0028	
K	1.259	0.0099	0.0001	0.2821	
Ca	4.3873	0.0155	0.0001	1.004	
Fe	1.3327	0.0202	0.0001	0.3094	
Ba	0.1399	0.0323	0.0001	0.0032	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0219	测量日期	2023.7.16	测量次数（次）	10
样品编号	11-长 6_1-2-1	室内/室外	室外	测量温度	25℃
样品岩性	含灰长石粉砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 6_1	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	4.3768	0.0465	N/A	1.8759	
Mg	3.1569	0.368	0.0041	1.7161	
Al	0.8276	0.0637	0.0012	0.4923	
K	0.5577	0.0064	0.0001	0.1901	
Ca	2.2142	0.0111	0.0001	0.8059	
Fe	1.2086	0.0201	0.0001	0.6365	
Ba	0.1795	0.0398	0.0001	0.0397	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0220	测量日期	2023.7.31	测量次数（次）	10
样品编号	11-长 6_1-3	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	细粒长石砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 6_1	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	10.5347	0.0659	N/A	2.1928	
Mg	1.4603	0.3458	0.0041	0.3943	
Al	6.2525	0.1154	0.0012	1.4006	
K	1.5086	0.0102	0.0001	0.2802	
Ca	1.8123	0.0099	0.0001	0.4666	
Fe	2.4638	0.0266	0.0001	0.3508	
Ba	0.1474	0.0334	0.0001	0.0222	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0221	测量日期	2023.7.16	测量次数（次）	10
样品编号	11-长 6_1-3-1	室内/室外	室外	测量温度	25℃
样品岩性	细粒长石砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 6_1	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	11.5812	0.0688	N/A	1.3635	
Mg	1.4362	0.3519	0.0041	0.3357	
Al	5.2193	0.1042	0.0012	0.9448	
K	1.3652	0.0098	0.0001	0.2263	
Ca	5.7974	0.0169	0.0001	1.2367	
Fe	1.9288	0.024	0.0001	0.5821	
Ba	0.1348	0.0318	0.0001	0.0211	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0222	测量日期	2023.7.31	测量次数（次）	10
样品编号	11-长 6_1-4	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	含粉砂泥岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 6_1	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	13.0722	0.0762	N/A	1.9625	
Mg	2.5769	0.3785	0.0041	0.7637	
Al	8.0043	0.134	0.0012	1.9125	
K	2.4479	0.0133	0.0001	0.4536	
Ca	1.2868	0.0089	0.0001	0.2834	
Fe	3.2345	0.0288	0.0001	0.5	
Ba	0.1206	0.0268	0.0001	0.0103	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0223	测量日期	2023.7.31	测量次数（次）	10
样品编号	11-长 6_1-5	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	含泥粉砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 6_1	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	12.9088	0.0765	N/A	0.8339	
Mg	2.2869	0.4104	0.0041	0.5627	
Al	6.8282	0.1289	0.0012	0.7304	
K	2.0118	0.0123	0.0001	0.1549	
Ca	1.5338	0.0096	0.0001	0.2709	
Fe	3.5148	0.031	0.0001	0.2371	
Ba	0.1242	0.0282	0.0001	0.0195	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0224	测量日期	2023.7.31	测量次数（次）	10
样品编号	11-长 6_1-6	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	细粒长石砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 6_1	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	7.6845	0.0531	N/A	2.1581	
Mg	1.0182	0.2563	0.0041	0.2516	
Al	2.3721	0.0745	0.0012	0.822	
K	0.8124	0.0073	0.0001	0.2374	
Ca	2.0608	0.0104	0.0001	0.5252	
Fe	1.3913	0.0197	0.0001	0.3404	
Ba	0.1342	0.0342	0.0001	0.0123	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0225	测量日期	2023.7.31	测量次数（次）	10
样品编号	11-长 6_1-7	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	含泥粉砂质灰岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 6_1	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	12.0651	0.0793	N/A	0.8089	
Mg	2.9454	0.4813	0.0041	0.914	
Al	7.6122	0.1341	0.0012	1.1207	
K	2.3583	0.0141	0.0001	0.2393	
Ca	10.9381	0.0254	0.0001	0.4293	
Fe	3.2886	0.0328	0.0001	0.3106	
Ba	0.1127	0.0288	0.0001	0.0162	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0226	测量日期	2023.7.31	测量次数（次）	10
样品编号	11-长 6_1-8	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	细粒长石砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 6_1	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	12.4327	0.0692	N/A	2.1021	
Mg	1.9588	0.3058	0.0041	0.7251	
Al	5.6209	0.1073	0.0012	1.552	
K	1.4667	0.0098	0.0001	0.3633	
Ca	0.6749	0.0064	0.0001	0.0592	
Fe	2.1864	0.0238	0.0001	0.359	
Ba	0.1677	0.0312	0.0001	0.0252	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0227	测量日期	2023.7.31	测量次数（次）	10
样品编号	11-长 6_1-9	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	长石质石英砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 6_1	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	14.5324	0.0819	N/A	2.4214	
Mg	1.2275	0.3716	0.0041	0.3387	
Al	5.477	0.1145	0.0012	1.2823	
K	1.5552	0.0109	0.0001	0.2248	
Ca	2.2901	0.0114	0.0001	0.5124	
Fe	1.7566	0.0226	0.0001	0.2667	
Ba	0.1444	0.0308	0.0001	0.0305	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0228	测量日期	2023.7.31	测量次数（次）	10
样品编号	11-长 6_1-10	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	灰绿色中砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 6_1	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	10.523	0.0687	N/A	1.3188	
Mg	2.0827	0.4196	0.0041	0.7129	
Al	5.1499	0.1173	0.0012	0.7018	
K	0.9706	0.0088	0.0001	0.1069	
Ca	2.2734	0.0116	0.0001	0.3216	
Fe	5.0536	0.0379	0.0001	1.2286	
Ba	0.129	0.032	0.0001	0.0069	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0229	测量日期	2023.7.31	测量次数（次）	10
样品编号	11-长 6_1-11	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	长石质石英砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 6_1	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	13.7397	0.0778	N/A	3.112	
Mg	1.2593	0.3156	0.0041	0.3249	
Al	4.8571	0.1059	0.0012	1.3535	
K	1.3952	0.0102	0.0001	0.2283	
Ca	1.9131	0.0104	0.0001	0.8159	
Fe	1.6119	0.0208	0.0001	0.345	
Ba	0.1437	0.0304	0.0001	0.0139	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0230	测量日期	2023.7.31	测量次数（次）	10
样品编号	11-长 6_1-12	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	含粉砂页岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 6_1	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	16.9579	0.092	N/A	0.5505	
Mg	3.2921	0.4573	0.0041	0.4401	
Al	11.9467	0.1692	0.0012	0.623	
K	3.0471	0.0156	0.0001	0.1273	
Ca	1.0279	0.0082	0.0001	0.0306	
Fe	4.4237	0.033	0.0001	0.0869	
Ba	0.1039	0.0211	0.0001	0.0094	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0231	测量日期	2023.7.31	测量次数（次）	10
样品编号	11-长 6_1-13	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	长石质石英砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 6_1	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	15.0044	0.0819	N/A	1.606	
Mg	0.8078	0.2964	0.0041	0.1317	
Al	5.1558	0.1087	0.0012	0.6166	
K	1.6422	0.0111	0.0001	0.1215	
Ca	0.6594	0.0066	0.0001	0.1336	
Fe	1.3476	0.0188	0.0001	0.2078	
Ba	0.1571	0.0303	0.0001	0.0376	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0232	测量日期	2023.7.31	测量次数（次）	10
样品编号	11-长 6_1-14	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	灰绿色粉砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 6_1	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	14.3794	0.0809	N/A	1.5481	
Mg	2.8703	0.3969	0.0041	0.9397	
Al	7.3879	0.1335	0.0012	1.6388	
K	1.6013	0.0111	0.0001	0.2052	
Ca	0.7938	0.0072	0.0001	0.1704	
Fe	4.0071	0.0317	0.0001	0.7498	
Ba	0.1093	0.0258	0.0001	0.0135	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0233	测量日期	2023.7.31	测量次数（次）	10
样品编号	11-长 6_1-15	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	长石砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 6_1	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	12.6237	0.0731	N/A	3.2893	
Mg	2.3888	0.3525	0.0041	0.8451	
Al	6.2372	0.1189	0.0012	2.1165	
K	1.4294	0.0102	0.0001	0.3621	
Ca	0.647	0.0065	0.0001	0.1485	
Fe	3.4149	0.0294	0.0001	0.8031	
Ba	0.1372	0.0286	0.0001	0.0212	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0234	测量日期	2023.7.16	测量次数（次）	10
样品编号	11-长 6_1-15-1	室内/室外	室外	测量温度	25℃
样品岩性	粒长石砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 6_1	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	8.7008	0.0612	N/A	1.5443	
Mg	0.9869	0.3054	0.0041	0.1254	
Al	3.2909	0.0916	0.0012	0.9271	
K	1.2641	0.0096	0.0001	0.3035	
Ca	1.9418	0.0109	0.0001	0.4522	
Fe	1.4529	0.02	0.0001	0.5997	
Ba	0.1714	0.0375	0.0001	0.0262	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0235	测量日期	2023.7.31	测量次数（次）	10
样品编号	11-长 6_1-16	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	泥质粗粉砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 6_1	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	13.0941	0.0767	N/A	3.3462	
Mg	0.6366	0.3093	0.0041	0.188	
Al	4.2943	0.1019	0.0012	1.2363	
K	1.5879	0.0109	0.0001	0.413	
Ca	1.3213	0.0091	0.0001	0.1348	
Fe	0.7774	0.0147	0.0001	0.1281	
Ba	0.1686	0.033	0.0001	0.0167	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0236	测量日期	2023.7.16	测量次数（次）	10
样品编号	11-长 6_1-16-1	室内/室外	室外	测量温度	25℃
样品岩性	泥质粗粉砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 6_1	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	8.9782	0.0604	N/A	1.9717	
Mg	1.271	0.3304	0.0041	0.4222	
Al	3.4284	0.0899	0.0012	1.0761	
K	1.1707	0.0092	0.0001	0.2804	
Ca	4.946	0.0162	0.0001	1.086	
Fe	3.096	0.0303	0.0001	0.6704	
Ba	0.1736	0.0357	0.0001	0.0243	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0237	测量日期	2023.7.31	测量次数（次）	10
样品编号	11-长 6_1-17	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	粉砂质泥岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 6_1	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	11.0003	0.0682	N/A	2.1366	
Mg	1.7328	0.3441	0.0041	0.7234	
Al	5.2365	0.1111	0.0012	1.688	
K	1.5116	0.0104	0.0001	0.369	
Ca	0.9268	0.0077	0.0001	0.2028	
Fe	3.3124	0.0296	0.0001	0.5401	
Ba	0.1405	0.0304	0.0001	0.0249	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0238	测量日期	2023.7.31	测量次数（次）	10
样品编号	11-长 6_1-18	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	长石质石英砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 6_1	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	12.9783	0.0742	N/A	2.4044	
Mg	2.5313	0.3753	0.0041	0.456	
Al	6.2746	0.1198	0.0012	1.099	
K	1.8676	0.0115	0.0001	0.308	
Ca	1.1913	0.0081	0.0001	0.4823	
Fe	3.5022	0.0306	0.0001	1.0384	
Ba	0.1679	0.0306	0.0001	0.0299	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0239	测量日期	2023.7.16	测量次数（次）	10
样品编号	11-长 6_1-18-1	室内/室外	室外	测量温度	25℃
样品岩性	长石质石英砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 6_1	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	12.4506	0.0691	N/A	2.1633	
Mg	0.9821	0.2845	0.0041	0.1477	
Al	4.2626	0.0945	0.0012	1.1556	
K	1.377	0.0094	0.0001	0.3115	
Ca	1.0397	0.0074	0.0001	0.3929	
Fe	1.0461	0.0167	0.0001	0.2552	
Ba	0.1466	0.0317	0.0001	0.0398	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0240	测量日期	2023.7.31	测量次数（次）	10
样品编号	11-长 6_1-19	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	长石质石英砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 6_1	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	9.8433	0.065	N/A	2.004	
Mg	1.1638	0.3198	0.0041	0.3132	
Al	3.5575	0.0955	0.0012	1.0529	
K	1.0521	0.0088	0.0001	0.2566	
Ca	0.9197	0.0077	0.0001	0.2394	
Fe	1.9372	0.0231	0.0001	0.6363	
Ba	0.1682	0.0348	0.0001	0.0385	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0241	测量日期	2023.7.16	测量次数（次）	10
样品编号	11-长 6_1-19-1	室内/室外	室外	测量温度	25℃
样品岩性	长石质石英砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 6_1	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	11.4966	0.0698	N/A	2.8547	
Mg	0.8141	0.303	0.0041	0.3182	
Al	3.6346	0.0941	0.0012	1.2495	
K	1.2879	0.0096	0.0001	0.3478	
Ca	1.1157	0.0082	0.0001	0.2904	
Fe	1.0256	0.0167	0.0001	0.3159	
Ba	0.1726	0.0334	0.0001	0.0251	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0242	测量日期	2023.7.16	测量次数（次）	10
样品编号	13-长 5-1-1	室内/室外	室外	测量温度	25℃
样品岩性	灰绿色细砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 5	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	15.1129	0.0836	N/A	1.8839	
Mg	1.107	0.3533	0.0041	0.1568	
Al	5.621	0.1155	0.0012	0.889	
K	1.4605	0.0106	0.0001	0.2443	
Ca	1.7758	0.0102	0.0001	0.2465	
Fe	1.2298	0.0183	0.0001	0.4122	
Ba	0.143	0.0302	0.0001	0.0191	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0243	测量日期	2023.7.16	测量次数（次）	10
样品编号	13-长 5-2-1	室内/室外	室外	测量温度	25℃
样品岩性	灰绿色细砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 5	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	6.9808	0.0562	N/A	2.3858	
Mg	1.0142	0.3256	0.0041	0.3971	
Al	2.3158	0.0822	0.0012	0.9874	
K	0.787	0.0078	0.0001	0.275	
Ca	2.7201	0.0127	0.0001	0.8563	
Fe	1.5494	0.0217	0.0001	0.5207	
Ba	0.1529	0.0383	0.0001	0.0248	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0244	测量日期	2023.7.16	测量次数（次）	10
样品编号	13-长 5-3-1	室内/室外	室外	测量温度	25℃
样品岩性	灰色细砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 5	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	7.0568	0.056	N/A	2.8901	
Mg	1.934	0.3539	0.0041	1.2351	
Al	2.3589	0.0828	0.0012	1.214	
K	0.7923	0.0076	0.0001	0.2928	
Ca	1.7482	0.01	0.0001	0.5889	
Fe	1.1338	0.0188	0.0001	0.5648	
Ba	0.1737	0.0387	0.0001	0.024	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0245	测量日期	2023.8.2	测量次数（次）	10
样品编号	D1-1	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	黄绿色中砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_1	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	9.1954	0.0629	N/A	2.81	
Mg	2.1193	0.3448	0.0041	2.1231	
Al	4.855	0.1064	0.0012	4.5701	
K	1.2499	0.0094	0.0001	0.841	
Ca	1.456	0.0092	0.0001	0.8541	
Fe	2.7023	0.0232	0.0001	3.4649	
Ba	0.1779	0.0334	0.0001	0.0689	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0246	测量日期	2023.8.2	测量次数（次）	10
样品编号	D1-3	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	黄绿色中砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_1	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	12.7055	0.0704	N/A	4.2185	
Mg	0.7304	0.2613	0.0041	0.3239	
Al	3.8759	0.0902	0.0012	1.789	
K	1.2074	0.0089	0.0001	0.4455	
Ca	0.9952	0.0073	0.0001	0.6246	
Fe	0.7435	0.0139	0.0001	0.3349	
Ba	0.2203	0.0338	0.0001	0.0623	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0247	测量日期	2023.8.2	测量次数（次）	10
样品编号	D1-6	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	灰绿色中砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_1	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	11.0137	0.0656	N/A	3.2054	
Mg	1.5768	0.3069	0.0041	0.5188	
Al	4.1454	0.0953	0.0012	1.5986	
K	1.1892	0.0089	0.0001	0.3647	
Ca	1.8978	0.01	0.0001	0.7176	
Fe	2.2028	0.024	0.0001	0.977	
Ba	0.1727	0.0326	0.0001	0.0454	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0248	测量日期	2023.8.2	测量次数（次）	10
样品编号	D1-7	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	灰绿色中砂岩	设备型号	S1 TITAN1		
样品所属层位	长 8_1	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	11.8897	0.0722	N/A	2.4911	
Mg	2.1628	0.3705	0.0041	0.8084	
Al	6.4966	0.122	0.0012	1.8166	
K	1.7986	0.0115	0.0001	0.3475	
Ca	2.1423	0.0101	0.0001	3.0097	
Fe	3.0317	0.0284	0.0001	0.6073	
Ba	0.1242	0.0289	0.0001	0.0249	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0249	测量日期	2023.8.2	测量次数（次）	10
样品编号	D1-8	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	灰绿色细砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_1	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	7.245	0.0582	N/A	1.0849	
Mg	1.3522	0.346	0.0041	0.5224	
Al	2.8761	0.089	0.0012	0.7587	
K	0.8664	0.0083	0.0001	0.0821	
Ca	4.1355	0.0144	0.0001	4.4045	
Fe	1.8431	0.0242	0.0001	0.2047	
Ba	0.1345	0.0338	0.0001	0	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0250	测量日期	2023.8.2	测量次数（次）	10
样品编号	D1-9	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	灰绿色中砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_1	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	7.457	0.0552	N/A	2.5118	
Mg	1.0725	0.273	0.0041	0.4459	
Al	2.8112	0.0841	0.0012	1.4505	
K	0.9096	0.008	0.0001	0.3791	
Ca	0.8153	0.0072	0.0001	0.3893	
Fe	1.4893	0.0194	0.0001	0.9728	
Ba	0.2057	0.0355	0.0001	0.0923	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0251	测量日期	2023.8.2	测量次数（次）	10
样品编号	D1-10	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	灰绿色中砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_1	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	14.3447	0.0786	N/A	2.2437	
Mg	1.3297	0.3273	0.0041	0.4627	
Al	5.0971	0.1071	0.0012	1.0419	
K	1.337	0.0099	0.0001	0.2456	
Ca	2.1277	0.0107	0.0001	0.7312	
Fe	1.3064	0.0188	0.0001	0.15	
Ba	0.2516	0.0325	0.0001	0.0356	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0252	测量日期	2023.8.2	测量次数（次）	10
样品编号	D1-12	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	灰色细砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_1	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	6.6064	0.0553	N/A	2.898	
Mg	1.5452	0.3903	0.0041	0.1511	
Al	3.9424	0.1053	0.0012	2.5433	
K	1.0583	0.009	0.0001	0.4999	
Ca	1.157	0.0089	0.0001	0.5022	
Fe	5.222	0.0381	0.0001	2.8809	
Ba	0.1391	0.0344	0.0001	0.0256	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0253	测量日期	2023.8.2	测量次数（次）	10
样品编号	D1-16	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	灰绿色粗砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 8_1	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	12.9528	0.0762	N/A	4.7807	
Mg	3.2379	0.3625	0.0041	1.1674	
Al	10.5288	0.1499	0.0012	4.8079	
K	2.9857	0.0146	0.0001	1.3416	
Ca	0.8215	0.0072	0.0001	0.3944	
Fe	3.0643	0.0276	0.0001	0.9858	
Ba	0.1225	0.0269	0.0001	0.0437	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0254	测量日期	2023.8.2	测量次数（次）	10
样品编号	D4-1	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	黄绿色粗砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 6	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	12.1504	0.0735	N/A	2.512	
Mg	1.3025	0.3311	0.0041	0.6661	
Al	6.4501	0.1214	0.0012	1.9393	
K	1.4923	0.0106	0.0001	0.3962	
Ca	0.8785	0.0076	0.0001	0.1698	
Fe	2.2361	0.0242	0.0001	0.3499	
Ba	0.1309	0.0303	0.0001	0.0496	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0255	测量日期	2023.8.2	测量次数（次）	10
样品编号	D4-3	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	灰色细砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 6	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	10.5565	0.0677	N/A	2.9949	
Mg	1.4481	0.365	0.0041	0.5565	
Al	5.7425	0.1128	0.0012	1.9917	
K	1.3896	0.0103	0.0001	0.3933	
Ca	5.363	0.0166	0.0001	3.256	
Fe	3.3492	0.0305	0.0001	1.2346	
Ba	0.1411	0.0312	0.0001	0.0268	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0256	测量日期	2023.8.2	测量次数（次）	10
样品编号	D5-1	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	含油中砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 6_3	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	12.5243	0.0763	N/A	1.2676	
Mg	1.2419	0.3231	0.0041	0.3817	
Al	5.6504	0.1167	0.0012	0.9706	
K	1.3564	0.0104	0.0001	0.1046	
Ca	1.4422	0.0096	0.0001	0.1624	
Fe	1.948	0.0227	0.0001	0.0897	
Ba	0.1097	0.03	0.0001	0	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0257	测量日期	2023.8.2	测量次数（次）	10
样品编号	D5-3	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	含油中砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 6_3	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	12.2021	0.0733	N/A	2.4486	
Mg	1.3859	0.378	0.0041	0.4653	
Al	5.4731	0.1148	0.0012	1.5018	
K	1.3776	0.0101	0.0001	0.2982	
Ca	2.2377	0.0112	0.0001	0.7095	
Fe	3.7374	0.0319	0.0001	1.1776	
Ba	0.134	0.0294	0.0001	0.0293	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0258	测量日期	2023.8.2	测量次数（次）	10
样品编号	D5-4	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	含油中砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 6_3	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	13.931	0.0819	N/A	2.2789	
Mg	1.4785	0.3801	0.0041	0.6457	
Al	7.0915	0.1304	0.0012	1.6326	
K	1.5775	0.0113	0.0001	0.306	
Ca	2.5519	0.0124	0.0001	0.3382	
Fe	2.7047	0.0272	0.0001	0.36	
Ba	0.1186	0.0277	0.0001	0.0216	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0259	测量日期	2023.8.2	测量次数（次）	10
样品编号	D5-6	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	含油中砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 6_3	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	10.4128	0.0687	N/A	2.8218	
Mg	1.0692	0.3156	0.0041	0.2501	
Al	4.5369	0.1063	0.0012	0.8728	
K	1.0886	0.0093	0.0001	0.1649	
Ca	1.7659	0.0105	0.0001	0.5835	
Fe	1.7732	0.0218	0.0001	0.4897	
Ba	0.1407	0.0319	0.0001	0.0324	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0260	测量日期	2023.8.2	测量次数（次）	10
样品编号	D5-8	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	含油中砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 6_3	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	11.5169	0.0717	N/A	3.037	
Mg	1.0828	0.3226	0.0041	0.36	
Al	4.9744	0.1073	0.0012	1.4757	
K	1.1005	0.0093	0.0001	0.237	
Ca	3.4711	0.014	0.0001	1.2161	
Fe	1.7896	0.0224	0.0001	0.4334	
Ba	0.1124	0.0306	0.0001	0.0156	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0261	测量日期	2023.8.2	测量次数（次）	10
样品编号	D5-9	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	含油中砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 6_3	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	10.2247	0.0621	N/A	3.6027	
Mg	1.0552	0.2801	0.0041	0.3877	
Al	4.2026	0.0932	0.0012	1.8406	
K	1.1382	0.0086	0.0001	0.3844	
Ca	1.5239	0.009	0.0001	0.4481	
Fe	1.6461	0.0209	0.0001	0.5002	
Ba	0.1299	0.0327	0.0001	0	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0262	测量日期	2023.8.2	测量次数（次）	10
样品编号	D5-10	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	含油中砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 6_3	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	10.0537	0.0691	N/A	2.6578	
Mg	1.1318	0.3429	0.0041	0.1434	
Al	3.704	0.0974	0.0012	1.1135	
K	0.9656	0.0092	0.0001	0.2194	
Ca	6.697	0.0201	0.0001	1.051	
Fe	2.2804	0.0261	0.0001	0.4816	
Ba	0	0.0339	0.0001	0	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0263	测量日期	2023.8.2	测量次数（次）	10
样品编号	D5-11	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	含油中砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 6_3	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	11.6111	0.072	N/A	3.7712	
Mg	1.097	0.3148	0.0041	0.5569	
Al	4.4541	0.1018	0.0012	2.2905	
K	1.0806	0.0092	0.0001	0.3737	
Ca	3.2973	0.0137	0.0001	1.3895	
Fe	1.5506	0.0206	0.0001	0.4944	
Ba	0.1324	0.0311	0.0001	0.0192	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0264	测量日期	2023.8.2	测量次数（次）	10
样品编号	D5-14	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	含油中砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 6_3	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	14.9907	0.0806	N/A	0.2255	
Mg	1.727	0.3408	0.0041	0.0399	
Al	6.9881	0.1224	0.0012	0.1078	
K	1.5984	0.0108	0.0001	0.0339	
Ca	2.0893	0.0107	0.0001	0.0197	
Fe	2.2681	0.0244	0.0001	0.2505	
Ba	0.1266	0.027	0.0001	0.0131	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0265	测量日期	2023.8.2	测量次数（次）	10
样品编号	D5-15	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	含油中砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 6_3	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	14.0707	0.0804	N/A	1.6632	
Mg	1.5207	0.3436	0.0041	0.5753	
Al	6.5056	0.1223	0.0012	1.1675	
K	1.4856	0.0108	0.0001	0.2363	
Ca	2.2671	0.0115	0.0001	0.3382	
Fe	2.2501	0.0243	0.0001	0.4397	
Ba	0.1014	0.0283	0.0001	0.0044	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0266	测量日期	2023.8.2	测量次数（次）	10
样品编号	D5-16	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	含油中砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 6_3	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	10.5134	0.0677	N/A	1.2022	
Mg	0.869	0.3185	0.0041	0.1752	
Al	4.3437	0.1018	0.0012	0.6496	
K	1.0803	0.009	0.0001	0.1021	
Ca	2.6223	0.0123	0.0001	0.0584	
Fe	1.9785	0.0238	0.0001	0.0456	
Ba	0	0.0331	0.0001	0	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0267	测量日期	2023.8.2	测量次数（次）	10
样品编号	D9-3	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	块状中砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 9_2	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	3.6502	0.0391	N/A	0.0661	
Mg	1.1506	0.2495	0.0041	0.097	
Al	1.1231	0.0622	0.0012	0.0301	
K	0.3403	0.0055	0.0001	0.0012	
Ca	1.6994	0.0103	0.0001	0.0186	
Fe	1.2257	0.0187	0.0001	0.0532	
Ba	0	0.0355	0.0001	0	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0268	测量日期	2023.8.2	测量次数（次）	10
样品编号	D9-4	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	块状中砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 9_2	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	12.8997	0.0825	N/A	0.3212	
Mg	2.3068	0.4009	0.0041	0.1122	
Al	6.6207	0.1367	0.0012	0.113	
K	1.5808	0.0119	0.0001	0.0464	
Ca	0.6033	0.0072	0.0001	0.03	
Fe	2.9873	0.0276	0.0001	0.0726	
Ba	0.1385	0.0283	0.0001	0.0322	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0269	测量日期	2023.8.2	测量次数（次）	10
样品编号	D9-5	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	灰色细砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 9_2	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	9.9812	0.0647	N/A	1.5702	
Mg	2.3523	0.4057	0.0041	1.0911	
Al	6.4663	0.1232	0.0012	1.4249	
K	2.0059	0.0117	0.0001	0.31	
Ca	1.9132	0.0103	0.0001	1.3527	
Fe	4.7356	0.0364	0.0001	1.0581	
Ba	0.1377	0.031	0.0001	0.0123	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0270	测量日期	2023.8.2	测量次数（次）	10
样品编号	D9-6	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	灰色细砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 9_2	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	13.5022	0.0814	N/A	0.1473	
Mg	3.7021	0.4265	0.0041	0.419	
Al	7.1843	0.1382	0.0012	0.1422	
K	1.7875	0.0122	0.0001	0.0166	
Ca	0.9549	0.0082	0.0001	0.0237	
Fe	3.7611	0.031	0.0001	0.0292	
Ba	0.1392	0.0275	0.0001	0.0169	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0271	测量日期	2023.8.2	测量次数（次）	10
样品编号	D9-8	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	块状中砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 9_2	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	10.442	0.0671	N/A	1.6564	
Mg	2.3545	0.3375	0.0041	0.5505	
Al	5.1339	0.1108	0.0012	1.0739	
K	1.2464	0.0096	0.0001	0.2145	
Ca	0.9839	0.0079	0.0001	0.204	
Fe	2.6543	0.0265	0.0001	0.3181	
Ba	0.156	0.0322	0.0001	0.0288	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0272	测量日期	2023.8.2	测量次数（次）	10
样品编号	D9-9	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	黄绿色中砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 9_2	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	10.412	0.0717	N/A	0.4379	
Mg	1.2948	0.3656	0.0041	0.1286	
Al	4.1804	0.1046	0.0012	0.2674	
K	1.1171	0.0099	0.0001	0.0401	
Ca	5.9499	0.0192	0.0001	0.0957	
Fe	2.0083	0.0251	0.0001	0.1058	
Ba	0.1524	0.0353	0.0001	0	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0273	测量日期	2023.8.2	测量次数（次）	10
样品编号	D9-10	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	灰色中砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 9_2	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	8.8102	0.0624	N/A	2.7026	
Mg	1.6225	0.3204	0.0041	0.5675	
Al	3.9266	0.1006	0.0012	1.6263	
K	1.0723	0.009	0.0001	0.3446	
Ca	0.7496	0.0073	0.0001	0.213	
Fe	2.3174	0.0245	0.0001	1.0805	
Ba	0.1608	0.0325	0.0001	0.0412	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0274	测量日期	2023.8.2	测量次数（次）	10
样品编号	D9-12	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	粉砂质泥岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 9_2	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	13.0286	0.0789	N/A	2.9893	
Mg	3.344	0.4276	0.0041	1.523	
Al	8.4406	0.1411	0.0012	2.9426	
K	2.7433	0.0146	0.0001	0.7411	
Ca	3.7109	0.0148	0.0001	0.6028	
Fe	4.0346	0.0328	0.0001	1.1429	
Ba	0.1304	0.0255	0.0001	0.0193	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0275	测量日期	2023.8.2	测量次数（次）	10
样品编号	D9-13	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	灰黑色泥岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 9_2	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	14.6379	0.0813	N/A	1.7306	
Mg	3.0542	0.4051	0.0041	0.6778	
Al	9.1588	0.1399	0.0012	1.5819	
K	3.0316	0.0149	0.0001	0.3659	
Ca	3.9145	0.0145	0.0001	0.6909	
Fe	3.1109	0.0288	0.0001	0.5654	
Ba	0.0887	0.0234	0.0001	0.0115	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0276	测量日期	2023.8.2	测量次数（次）	10
样品编号	D9-14	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	灰绿色细砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 9_2	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	10.8248	0.0685	N/A	2.6382	
Mg	1.4956	0.338	0.0041	0.8354	
Al	5.0845	0.1095	0.0012	1.6341	
K	1.4796	0.0105	0.0001	0.309	
Ca	1.8899	0.0106	0.0001	0.5725	
Fe	2.3804	0.0253	0.0001	0.5753	
Ba	0.1544	0.0319	0.0001	0.0132	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0277	测量日期	2023.8.2	测量次数（次）	10
样品编号	D9-15	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	黄绿色中砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 9_2	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	12.4857	0.0716	N/A	3.5255	
Mg	2.3481	0.3442	0.0041	0.8547	
Al	6.3354	0.1162	0.0012	2.4728	
K	1.5239	0.0103	0.0001	0.4127	
Ca	1.5276	0.0092	0.0001	0.5034	
Fe	2.5283	0.0257	0.0001	0.489	
Ba	0.1873	0.0297	0.0001	0.021	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0278	测量日期	2023.8.2	测量次数（次）	10
样品编号	D9-18	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	块状中砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 9_2	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	9.6401	0.0653	N/A	3.1118	
Mg	1.0222	0.3096	0.0041	0.4103	
Al	3.2195	0.0898	0.0012	1.4743	
K	1.0184	0.0088	0.0001	0.361	
Ca	3.324	0.0139	0.0001	0.4389	
Fe	1.2891	0.0195	0.0001	0.3891	
Ba	0.1517	0.0345	0.0001	0	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0279	测量日期	2023.8.2	测量次数（次）	10
样品编号	D9-20	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	灰色中砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 9_2	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	11.0998	0.0668	N/A	4.1287	
Mg	1.7126	0.2887	0.0041	0.7093	
Al	4.9453	0.1023	0.0012	2.2949	
K	1.3241	0.0095	0.0001	0.5129	
Ca	0.9228	0.0074	0.0001	0.2594	
Fe	1.3353	0.0185	0.0001	0.4827	
Ba	0.1373	0.0314	0.0001	0.0147	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0280	测量日期	2023.8.2	测量次数（次）	10
样品编号	D9-21	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	灰色中砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 9_2	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	9.5571	0.0647	N/A	3.0835	
Mg	1.5625	0.3169	0.0041	0.4963	
Al	4.4465	0.1044	0.0012	1.8662	
K	1.2705	0.0098	0.0001	0.4312	
Ca	1.1869	0.0089	0.0001	0.0568	
Fe	2.3226	0.025	0.0001	0.2858	
Ba	0.1823	0.0331	0.0001	0	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0281	测量日期	2023.8.2	测量次数（次）	10
样品编号	D9-22	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	深灰色细砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 9_2	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	6.6039	0.05	N/A	2.1349	
Mg	1.0911	0.2617	0.0041	0.2668	
Al	2.95	0.0823	0.0012	1.4313	
K	1.0771	0.0083	0.0001	0.3833	
Ca	0.5196	0.006	0.0001	0.1256	
Fe	1.4709	0.0198	0.0001	0.5161	
Ba	0.1423	0.0333	0.0001	0.0231	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0282	测量日期	2023.8.2	测量次数（次）	10
样品编号	D9-24	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	灰色细砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	长 9_2	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	11.1686	0.0716	N/A	2.3502	
Mg	1.8331	0.3664	0.0041	0.3589	
Al	5.372	0.1112	0.0012	1.5975	
K	1.5399	0.0111	0.0001	0.3545	
Ca	6.0762	0.0186	0.0001	1.4353	
Fe	2.0963	0.0248	0.0001	0.4963	
Ba	0.133	0.0303	0.0001	0.0316	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0283	测量日期	2023.8.2	测量次数（次）	10
样品编号	J2T-7	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	黄绿色中砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	头屯河组 1-34	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	11.9686	0.072	N/A	3.4107	
Mg	1.614	0.348	0.0041	0.7335	
Al	6.2101	0.1167	0.0012	1.9138	
K	1.0532	0.0091	0.0001	0.3551	
Ca	4.1196	0.0138	0.0001	4.2246	
Fe	2.6349	0.0266	0.0001	0.751	
Ba	0.1054	0.0279	0.0001	0	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0284	测量日期	2023.8.2	测量次数（次）	10
样品编号	J2T-9	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	含泥细砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	头屯河组 1-34	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	9.7407	0.0637	N/A	0.947	
Mg	0.9507	0.2758	0.0041	0.3875	
Al	3.1289	0.0887	0.0012	0.5593	
K	0.9237	0.0082	0.0001	0.1361	
Ca	0.7578	0.007	0.0001	0.2112	
Fe	1.7149	0.0216	0.0001	0.2683	
Ba	0.136	0.0322	0.0001	0	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0285	测量日期	2023.8.2	测量次数（次）	10
样品编号	J3T-3	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	黄绿色粉砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	头屯河组 1-10	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	12.9353	0.0757	N/A	3.9725	
Mg	1.18	0.3592	0.0041	0.3326	
Al	5.8942	0.1184	0.0012	2.3806	
K	1.1634	0.0094	0.0001	0.4141	
Ca	1.1937	0.0086	0.0001	0.0703	
Fe	3.5323	0.0302	0.0001	1.4495	
Ba	0.0925	0.0302	0.0001	0	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0286	测量日期	2023.8.2	测量次数（次）	10
样品编号	J3Q-14	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	灰色粉砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	头屯河组 1-66	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	18.2662	0.0928	N/A	3.5923	
Mg	1.2455	0.3295	0.0041	0.4205	
Al	6.7287	0.122	0.0012	2.024	
K	1.4898	0.0108	0.0001	0.4407	
Ca	1.6109	0.0096	0.0001	0.1805	
Fe	1.4276	0.0192	0.0001	0.2514	
Ba	0.0996	0.0243	0.0001	0.0057	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0287	测量日期	2023.8.2	测量次数（次）	10
样品编号	Y5	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	灰色细砾岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	T2K2-15 中	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	7.4017	0.0525	N/A	2.1908	
Mg	0	0.1884	0.0041	0	
Al	3.2824	0.0823	0.0012	0.6052	
K	0.3728	0.0049	0.0001	0.0738	
Ca	0.0118	0.002	0.0001	0.0039	
Fe	0.7878	0.0148	0.0001	0.0936	
Ba	0	0.0471	0.0001	0	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0288	测量日期	2023.8.2	测量次数（次）	10
样品编号	Y7	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	灰色中砾岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	T2K2-15 底	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	10.2148	0.0713	N/A	2.9201	
Mg	0	0.3414	0.0041	0	
Al	6.9655	0.1301	0.0012	2.6363	
K	0.6383	0.0076	0.0001	0.1772	
Ca	1.0592	0.008	0.0001	0.7877	
Fe	0.7952	0.0146	0.0001	0.248	
Ba	0	0.0309	0.0001	0	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0289	测量日期	2023.8.2	测量次数（次）	10
样品编号	Y17	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	灰色细砾岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	T2K2-12 底	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	8.0605	0.0566	N/A	3.0117	
Mg	0.5976	0.2885	0.0041	0.2062	
Al	4.1484	0.0946	0.0012	1.6325	
K	0.8527	0.0075	0.0001	0.2853	
Ca	0.5086	0.0058	0.0001	0.2321	
Fe	1.2459	0.0192	0.0001	0.3378	
Ba	0.159	0.0351	0.0001	0.036	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0290	测量日期	2023.8.2	测量次数（次）	10
样品编号	Y22	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	灰色细砾岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	T2K1-7	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	6.7135	0.0497	N/A	2.3637	
Mg	0	0.2515	0.0041	0	
Al	2.7232	0.0787	0.0012	1.1131	
K	0.4938	0.0057	0.0001	0.1773	
Ca	0.6947	0.0065	0.0001	0.3489	
Fe	0.6063	0.013	0.0001	0.2787	
Ba	0.1519	0.0371	0.0001	0	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0291	测量日期	2023.8.2	测量次数（次）	10
样品编号	Y23	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	灰色中砾岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	T2K1-8	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	9.6311	0.0632	N/A	3.1149	
Mg	0.2639	0.2944	0.0041	0	
Al	5.9668	0.1121	0.0012	2.6066	
K	1.0875	0.0088	0.0001	0.3866	
Ca	0.0807	0.0036	0.0001	0.1116	
Fe	0.9759	0.0159	0.0001	0.2601	
Ba	0.1154	0.0353	0.0001	0.003	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0292	测量日期	2023.8.2	测量次数（次）	10
样品编号	Y27	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	灰色粉砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	T2K2-11	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	6.4416	0.0516	N/A	1.2721	
Mg	0	0.2609	0.0041	0	
Al	3.7756	0.0937	0.0012	0.7432	
K	0.7305	0.0073	0.0001	0.1419	
Ca	0.41	0.0057	0.0001	0.0467	
Fe	1.0582	0.017	0.0001	0.1021	
Ba	0.138	0.0351	0.0001	0	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0293	测量日期	2023.8.2	测量次数（次）	10
样品编号	Y30	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	土黄色细砾岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	T2K2-15	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	8.2692	0.0577	N/A	4.663	
Mg	0	0.2731	0.0041	0	
Al	6.0946	0.1099	0.0012	4.588	
K	0.2313	0.0044	0.0001	0.1402	
Ca	0.097	0.0036	0.0001	0.0755	
Fe	0.5285	0.0116	0.0001	0.2247	
Ba	0	0.0355	0.0001	0	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0294	测量日期	2023.8.2	测量次数（次）	10
样品编号	Y33	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	杂色粗砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	T2K2	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	13.7102	0.0789	N/A	0.5855	
Mg	0	0.3133	0.0041	0	
Al	9.885	0.1447	0.0012	0.598	
K	0.7675	0.0079	0.0001	0.1669	
Ca	0.5934	0.0062	0.0001	0.387	
Fe	2.3395	0.024	0.0001	0.7523	
Ba	0	0.0265	0.0001	0	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0295	测量日期	2023.8.2	测量次数（次）	10
样品编号	Y34	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	含油细砾岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位	T2K2	测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	8.5456	0.0594	N/A	1.2691	
Mg	0.6372	0.254	0.0041	0.1407	
Al	3.1799	0.0866	0.0012	1.9212	
K	0.4392	0.0058	0.0001	0.1967	
Ca	0.2649	0.0047	0.0001	0.0616	
Fe	0.7613	0.0136	0.0001	0.6434	
Ba	0	0.0364	0.0001	0	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0296	测量日期	2023.8.2	测量次数（次）	10
样品编号	C-I-2	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	中粒岩屑砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位		测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	16.4113	0.0848	N/A	2.4834	
Mg	0.8486	0.3315	0.0041	0.3685	
Al	5.2531	0.1096	0.0012	1.1028	
K	1.429	0.0102	0.0001	0.3467	
Ca	0.8871	0.0073	0.0001	0.3257	
Fe	2.2242	0.0231	0.0001	1.3754	
Ba	0.1112	0.028	0.0001	0.0184	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0297	测量日期	2023.8.2	测量次数（次）	10
样品编号	C-I-3	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	石英杂砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位		测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	15.158	0.0684	N/A	8.3545	
Mg	0.7675	0.2184	0.0041	0.0943	
Al	3.1896	0.0755	0.0012	1.1209	
K	0.2052	0.0037	0.0001	0.0644	
Ca	0.0699	0.0026	0.0001	0.021	
Fe	0.4088	0.0089	0.0001	0.4958	
Ba	0	0.0326	0.0001	0	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0298	测量日期	2023.8.2	测量次数（次）	10
样品编号	C-I-4	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	粗粒岩屑砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位		测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	10.3323	0.0622	N/A	3.2337	
Mg	0.6919	0.2504	0.0041	0.2042	
Al	1.9899	0.0718	0.0012	0.9113	
K	0.7273	0.0068	0.0001	0.3694	
Ca	0.3399	0.0048	0.0001	0.2577	
Fe	0.9163	0.0156	0.0001	0.2861	
Ba	0.1237	0.034	0.0001	0.0084	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

XRF 检测报告

报告编号	0299	测量日期	2023.8.2	测量次数（次）	10
样品编号	C-I-6	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	石英砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位		测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	9.9985	0.0673	N/A	1.0906	
Mg	0.9708	0.3195	0.0041	0.3375	
Al	3.7217	0.0993	0.0012	0.5508	
K	0.9046	0.0085	0.0001	0.074	
Ca	1.4241	0.0095	0.0001	0.6498	
Fe	1.7819	0.0222	0.0001	0.2462	
Ba	0.1266	0.0342	0.0001	0.0022	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇

报告编号	0300	测量日期	2023.8.2	测量次数（次）	10
样品编号	C-II-7	室内/室外	室内	测量温度	22℃
样品岩性	粉质泥砂岩	设备型号	S1 TITAN		
样品所属层位		测量方法	DualMining		
检　测　结　果					
成分（元素）	测试值	检测误差	检测下限	标准偏差	备注
Si	14.2065	0.0795	N/A	3.7303	
Mg	1.5494	0.3581	0.0041	0.5718	
Al	8.7123	0.1367	0.0012	3.5799	
K	2.0819	0.0123	0.0001	0.6227	
Ca	0.8166	0.0073	0.0001	0.0184	
Fe	2.5888	0.0254	0.0001	0.7606	
Ba	0.1383	0.0265	0.0001	0.0302	
注	1. 所有数据均进行背景校正 2.检测下限指给定的测试条件下，设备能可靠检测到元素或化合物的最低浓度。 3. 标准偏差是基于多次测量的重复性评估				

检测人：　黄宇　　审核人：魏薇