

	<b>仕</b> 様		
会 社 名	株式会社 エフ・エム・アイ		
品 名	ブリクサー (ロボクープ)		
型式	BLIXER-7		
外形寸法	幅280・奥行328・高さ570mm		
外別公五	(突起物を含む奥行365mm)		
電源	三相200V 50/60Hz		
電流	6.5A		
消費電力	50Hz 1.8kW/60Hz 2.2kW		
回転数	50Hz: 低速1500r.p.m高速3000r.p.m(無負荷時)		
	60Hz: 低速1800r.p.m高速3600r.p.m(無負荷時) ▮		
安全装置	蓋安全装置(ブレーキ装置付)。モーター保護装置		
容器容量	7.5L		
液体物処理量	4.OL(低速回転時)		
質 量	21.6kg(本体 18.2kg+容器・カッター3.4kg)		
電源コード	長さ:2.5m 4心		

番号	名	称	備考
1	容器蓋		トライタン
2	容器		ステンレス (SUS304) 内径 φ 230・深さ 198mm
3	スクレーパーハンドル		ポリアミド
(4)	モーター上き	邬ケース	アルミニウム
<u>5</u>	モーター下き	い ケース	プラスチック(グレー色)
6	ゴム脚		NBRø30(4個)
7	ギザ刃カック	9 – ASSY	◆225・高さ158mm (ステンレス+ポリアミド)
8	電源コード		_
(9)	後部取手		_
<u>(1)</u>	パルススイ	ı チ	(黒 色)
1	連続調理スク	イッチ	(緑 色)
12	停止スイッ	F	(赤 色)
13	速度切換スク	 イッ チ	_
14	ロックレバ-	_	
13	握り取手		
16	アース線		_

- \*\*本機の電源は、専用の漏電遮断器付サーキットブレーカーもしくは、それと同等の設備に直接接続してください。
- \*アース工事は必ず行い、確実にアースを接続してください。 アースは、保安および動作安定のために必要です。
- \*本機は、床面が丈夫で平らな場所に水平になるように据え 付けてください。
- ※電源コードは端末処理のみ (線出し)。
- \*上記の仕様は、品質向上のため予告なしに変更されることがありますのでご了承ください。
- \*図中の尺度は、A3サイズの図面のみに該当します。 拡大、縮小した図面は尺度が変わります。

「「TII」株式会社エフ·エム·アイ

名称 外形寸法図 作成日 21.07.19

尺度 1:5 型式

BLIXER-7

機種コード

1513

整理番号 YYR-76