

	/I #¥			
会 社 名	株式会社 エフ・エム・アイ			
品 名	ブリクサー (ロボクープ)			
型式	BLIXER-4V.V.B			
外形寸法	幅225・奥行305・高さ480mm			
外加小五	(突起物を含む幅242・奥行328mm)			
電源	100V 50/60Hz			
電流	12.5A			
消費電力	940W			
□ ± *L	350~3600r.p.m 無段階変速			
回転数	(無負荷時)			
安全装置	蓋安全装置(ブレーキ装置付)。モーター保護装置			
容器容量	4.5L			
液体物処理量	2.8L(1500r.p.m以下)			
質 量	13.8kg(本体 11.4kg+容器・カッタ-2.4kg)			
電源コード	長さ:1.8m			

2011				
			I	
番号	名	称	備	考
1	容器蓋		トリタン	
2	容器		ステンレス (SUS304) 内径 ø 197・深さ 145mm	
3	モーター上部ケース		アルミダイキャスト(表面仕上げ)	
4	モーター下	邹ケース	強化プラ	スチック
(5)	ゴム脚		4	個
6	ギザ刃カット	ター		さ 125mm + ポリアミド)
7	パルススイ	y f	(黒	色)
8	連続調理ス・	イッチ	(緑	色)
9	停止スイッ・	F	(赤	色)
10	無段階変速	ダイヤル	-	_
1	電源コード		-	_
12	プラグアダ	プター	_	_
13	アース線		_	_

- (φ185・高さ125mm) ※オプション:波刃カッター (ステンレス+ポリアミド)
- ※本機の電源は、専用の漏電遮断器付サーキットブレーカー もしくは、それと同等の設備に直接接続してください。
- ※アース工事は必ず行い、確実にアースを接続してください。 アースは、保安および動作安定のために必要です。
- *本機は、床面が丈夫で平らな場所に水平になるように据え 付けてください。
- ※上記の仕様は、品質向上のため予告なしに変更されること がありますのでご了承ください。 *図中の尺度は、A3サイズの図面のみに該当します。
- 拡大、縮小した図面は尺度が変わります。

FMI 株式会社エフ・エム・アイ

名称 外形寸法図

作成日 18.05.08 尺度

品名 ブリクサー (ロボクープ)

型式

整理番号

BLIXER-4V.V.B

YYR-72