

	仕	
会 社 名	株式会社 エフ・エム・アイ	
品 名	スティックブレンダー(ロボクープ)	
型式	MP-550U	
外形寸法	幅125・奥行180・高さ935mm	
電源	100V 50/60Hz	
電流	5.5A	
消費電力	480W	
回転数	11000r.p.m(無負荷時)	
最大処理物深さ	500mm	
安全装置	モーター保護装置。通電遮断安全装置	
質 量	5.3kg	
電源コード	長さ:3.6m	

	·			
番号	名 称	備考		
\odot	ナイフ	ステンレス		
2	ベルカバー	ステンレス(SUS304)		
3	フットシール	シリコンゴム		
4	フット550	ステンレス(SUS304)		
(5)	モーターケース	プラスチック		
6	ハンドル	プラスチック		
7	安全ロックボタン	ゴムキャップ付		
8	操作スイッチ	ゴムキャップ付		
9	連続運転ロックボタン	ゴムキャップ付		
10	電源コード	_		
1	ウォールサポート	ステンレス(SUS304)		
12	ツールセット	_		
(3)	フットシール	(予備付属品)		
14)	アース線	_		
15)	定格ラベル	_		

- ※ウォールサポートのみ立体図です。
- ** 本機の電源は、専用の漏電遮断器付サーキットブレーカーもしくは、それと同等の設備のある専用コンセントを使用してください。
- **アース工事は必ず行い、確実にアースを接続してください。 アースは、保安および動作安定のために必要です。
- *上記の仕様は、品質向上のため予告なしに変更されることがありますのでご了承ください。
- *図中の尺度は、A3サイズの図面のみに該当します。 拡大、縮小した図面は尺度が変わります。
- ※定格ラベル

 ロボ・クープ
 M P -550 U C

 株式会社 エフ・エム・アイ (PS)

 定格電圧 100V
 定格周波数 50/60Hz

 相 単相
 定格消費電力 480W

 定格電流
 5.5A

「「TII」株式会社エフ·エム·アイ

| 型式 | MP-550UC | 機種コード | 1614

YYH-10C

整理番号