ツイスタージャー



日本市場に合わせた少量タイプの容器が新登場。 容器の側面に沿ってかき取る 今までの2.2L容器では少量(単発)オーダー時に

最小処理量を下回ってしまう ことがあり、廃棄ロスが生じて しまうことがありました。ツイス タージャーは最小処理量が 150mlなので、5オンスオー ダーにも対応できロス無くコス ト削減にもつながります。



■粘度のある食材にも対応

スクレーパーが付いているの で、ドリンクだけではなく店 オリジナルのナッツバターや ディップ、ドレッシング作りな ど幅広く応用できます。





ラピッドリンスステーションセット

【省スペースで簡単設置

幅210×奥行492mmとコン パクトサイズで、給水・排水設 備があればシンク横など簡単 に設置ができます。容器を積 み重ねて置くこともできるの



で乾燥・保管スペースとしても活用できます。ラピッドリン サーのみをシンク内に設置すれば外函は不要です。

【水の使用量は手洗いの2/3

手洗い時の水の使用量と比べ2/3節水ができ、ランニング ブレンドテックの容器だけではなく、グラスやミル コストの節約にもつながります。また別のメニューを撹拌 している間に10秒~20秒押えて洗浄するだけなので時 間も短縮できます。

| 素早いオペレーションに!

リンサーユニット部を 押すだけで容器を洗浄、 時間と水の節約による 効率化でですぐに提供 オペレーションが行え ます。ぬるま湯も使用 (接続)可能です。





【幅広い容器サイズに対応

クポット、8インチまでのボウルも洗浄可能です。



ラピッドリンスステ	ーションセット

型式	ラピッドリンスステーションセット
電気設備	不要
給水·排水	要
流量	90cc/秒 ※1回の洗浄で約10~20秒
質 量	5.2kg
外形寸法	幅210×奥行492×高さ200mm

■ RECIPE ドリンクレシピ

- ・材料の状態によって分量が変動しますのでご注意ください。
- ・お客様のオリジナルレシピに合った自動変速サイクルを、あらかじめ弊社で、プログラムすることも可能です。

※仕込み量: 標準容器260ml:12オンス / ツイスタージャー150ml:5オンス (それぞれの容器の最小処理量に合わせたレシビになっています)



モカアイスカプチーノ

エスプレッソコーヒー	- 30g / 20g
チョコレートシロップ	_ປ 40g / 30g
牛乳	30g / 20g
氷	120g / 80g



ブルーベリーパイナップルヨーグルト 抹茶

ノコーヒー 30g/20g	冷凍ブルーベリー	60g/3
トシロップ 40g / 30g	パイナップルジュース	50g/3
30g / 20g	脱脂プレーンヨーグルト	60g/3
120g / 80g	ガムシロップ	20g / 1
	氷	70g / 4



±=====================================	CO / OF	1+ W
果ノルーベリー	- 60g / 35g	抹茶
「ナップルジュー)	7 50g/30g	粉糖
旨プレーンヨーグル	小 60g / 35g	牛乳
ムシロップ	20g / 10g	バニ
	70g / 40g	氷



抹茶	5g / 3
粉糖	40g / 25
牛乳	85g / 50
バニラアイス	50g / 30
氷	80g / 45

ストロベリーバナナヨーグルト パッションオレンジヨーグルト

3g	冷凍イチゴホール	60
ōg	バナナ(生)	50
)g	脱脂プレーンヨーグルト	60
)g	ガムシロップ	20
ōg	氷	70



冷凍イチゴホール	60g / 35
バナナ(生)	50g / 30
脱脂プレーンヨーグルト	60g / 35
ガムシロップ	20g / 10
氷	70g / 40



パッションピュー	√— 40g/25g
オレンジジュー	ス 40g/25g
脱脂プレーンヨーク	が 40g/25g
ガムシロップ	20g / 10g
氷	120g / 70g

※このレシビに記載されている内容は機種により仕上がりが異なる場合があります。またレシビデータは目安であり食材の種類、形状、容量や味覚の嗜好性などにより異なる場合があります。



🖊 安全に関する注意

ご使用の際は、取扱説明書をお読みの上正しくお使いください。 各製品は本来の用途以外に使用しないでください。

- ●このカタログの内容は、2017年3月現在のものです。 ●製品のデザインおよび定格・仕様は、品質向上のため予告なしに変更される場合があります。
- ●製品の色は、印刷により実際の色とは多少異なります。 ●実際の製品には、使用上の注意を表示しているものがあります。

株式会社エフ・エム・アイはブレンテックの正規輸入総代理店です。

株式会社エフ・エム・アイ

東 京:〒106-0041東京都港区麻布台1丁目11番9号 Tel.03(5561)6521 大 阪:〒538-0044大阪市鶴見区放出東3丁目11番31号 Tel.06(6969)9393

http://www.fmi.co.jp/

営業所 札 幌:〒003-0002 札幌市白石区東札幌二条5丁目4番1号 Tel.011(813)8651 仙 台: 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目1番9号 Tel.022(238)5711 名古屋: 〒454-0822 名古屋市中川区四女子町2丁目46番地 Tel.052(361)7891 広 島: 〒731-0102 広島市安佐南区川内6丁目43番9号 Tel.082(876)1855 福 岡:〒812-0893 福岡市博多区那珂1丁目30番21号 Tel.092(481)2931 東京 修 理 工 場:〒130-0011 東京都墨田区石原4丁目35番7号 Tel.03(5819)1280

北 陸: 〒921-8027 金沢市神田1丁目23番11号 Tel.076(243)7810 沖 縄: 〒901-2214 宜野湾市我如古1丁目54番21号 Tel.098(870)2766 サービスステーション 盛 岡: 〒020-0124 盛 岡市 厨 川 4 丁 目 1 4番5号 Tel.019(648)5390 四 国: 〒768-0012 香川県観音寺市植田町155番地1 Tel.0875(57)5161 鹿児島: 〒890-0073 鹿児島市宇宿1丁目15番8号 Tel.099(263)8281



blendtec




PREMIUM SILENT & TOUCH

圧倒的な静かさとパワフルさを実現したスムージーブレンダー タッチパネルを採用したスタイリッシュなデザインと優れた操作性を実現。

STEALTH 静音&タッチパネルモデル「ステルス」の特長

| 驚くほど静かな動作音

本体形状を見直し、ゴム製ガスケットによ り防音カバーの密閉性を高め、処理時の騒 音を軽減しました。スリット(熱排気口)が ボディ底面にあるのでより静音構造になっ





動作中も手動で適正な回転スピードに変更することができます。タッチパネル の採用で、より感覚的な操作が可能になりました。






USBでプログラムがコピーできるので複数台使用店舗や多店舗 展開でも共通のメニューで対応できます。





あらかじめプログラムされた42種類の回転サイクルメニューを6つのボタンに割り当てれば、タッチひとつでドリンクが完成。材料やメニュー、作る量に合わせた可変速のプログラムなので撹拌中はマシン に任せて他の作業ができます。時間をオリジナルでカスタムでき、パソコンで作ったプログラムをUSBにダウンロードし、インポート することが可能です。







※ICB-3JQとEZM-2Jは30種類の回転サイクルメニューを5つの ボタンに割り当てできます。プログラムをカスタムできますが。USB機能は対応していません。

POINT 共通の特長

■強靭な刃で滑らかな仕上がりを実現 ■保存・着脱が便利な専用容器

撹拌刃には、強靱な刃を採用して おり、舌触りのよい、清涼感あふ れるスムージーがつくれます。

****STEALTH, ICB-3JQ···** キューブアイス、チップアイス、 クラッシュアイス対応。

%F7M-2.J⋅⋅ チップアイス、クラッシュアイス対応。



専用容器は重ねて保存でき、 余分な収納スペースをとりま せん。透明容器がカラフルな フルーツの色合いと清涼感を お客様にアピールし、飲み心 を誘います。



容器にはoz(オンス)とml(ミリリッ トル)が表示されてるのでレシピの 表記に合わせたメニュー作成が便利





※STEALTHとEZM-2Jの容器蓋は写真の仕様になります。

新鮮なフルーツや野菜で作ったスムージーの他 エスプレッソやフレーバーシロップを使ったメニューなど 様々なメニューに対応します。

Lineup













		Charles Committee	
STEALT	H	CONNOISSEUR	EZM-2J
型式	STEALTH	CONNOISSEUR	EZM-2J
電源	100V 50/60Hz	100V 50/60Hz	100V 50/60Hz
電流	14.5A(30分定格)	13A(30分定格)	13A(3分定格)
消費電力	1.3kW	1.0kW	1.0kW
回転数	プログラム:2,100~21,000r.p.m. (10段階) [無負荷時] マニュアル:2,500~21,000r.p.m. (11段階) [無負荷時]	4,100~15,000r.p.m.(スピード7段階)	4,000~14,200r.p.m.(スピード7段階)
容器容量	2.2L	2.2L	2.2L
処理容量	最大:0.95L 最小:0.2L	最大:0.95L 最小:0.2L	最大:0.95L 最小:0.2L
質 量	7.2kg(本体6.6kg+容器·容器蓋0.6kg)	7.7kg(本体7.1kg+容器·容器蓋0.6kg)	3.3kg(本体2.7kg+容器·容器蓋0.6kg)
外形寸法	幅220×奥行235×高さ440mm (防音フードカバー開時 奥行380×高さ620mm)	幅227×奥行232×高さ473mm (防音フードカバー開時 奥行335×高さ575mm)	幅180・奥行205・高さ385mm (突起物を含む幅185mm)

※専用容器は2個付属します。