

	仕 様	
会 社 名	会社名 株式会社 エフ・エム・アイ	
品 名	スティックブレンダー(ロボクープ)	
型式	MP-450U	
外形寸法	幅125・奥行180・高さ835mm	
電源	100V 50/60Hz	
電 流	4.0A	
消費電力	360W	
回転数	11000r.p.m(無負荷時)	
最大処理物深さ	400mm	
安全装置	モーター保護装置・通電遮断安全装置	
質 量	5.0kg	
電源コード	長さ:3.6m	

番号	名称	備考
1	ナイフ	ステンレス
(2)	ベルカバー	ステンレス(SUS304)
3	フットシール	シリコンゴム
4	フット 450	ステンレス(SUS304)
(g)	モーターケース	プラスチック .アルミ .ステンレス
(6)	ハンドル	プラスチック
\bigcirc	安全ロックボタン	ゴムキャップ付
(8)	操作スイッチ	ゴムキャップ付
©	連続運転ロックボタン	ゴムキャップ付
(3)	電源コード	_
(アース線	_
3	ウォールサポート	ステンレス(SUS304)
13	ツールセット	_
14	フットシール	(予備付属品)
(5)	定格ラベル	_

- ※オプション:パンサポート (容器直径:最小330mm 最大650mm)
- ※ウォールサポートのみ立体図です。
- ※本機の電源は、専用の漏電遮断器付サーキットブレーカー もしくは、それと同等の設備のある専用コンセントを使用 してください。
- ※アース工事は必ず行い、確実にアースを接続してください。 アースは、保安および動作安定のために必要です。
- ※上記の仕様は、品質向上のため予告なしに変更されること がありますのでご了承ください。
- ※図中の尺度は、A3サイズの図面のみに該当します。 拡大、縮小した図面は尺度が変わります。
- ※定格ラベル

ロボ・クープ MP-450U 株式会社 エフ・エム・アイ (アラ) 定格周波数 50/60Hz 定格電圧 100V 相単相 定格消費電力 360W 定格電流 4.0A 機番 *****

「TIII」株式会社エフ·エム·アイ

名称 外形寸法図 作成日 19.04.16 尺度 1:5 品名スティックブレンダー 型式 (ロボクープ)

MP-450U 1612

機種コード

整理番号 YYH-8C