

## OPTION オプション

### ツイスタージャー



容器容量  
700ml

#### 少量容器でロスを軽減

日本市場に合わせた少量タイプの容器が新登場。今までの2.2L容器では少量(単発)オーダー時に最小処理量を下回ってしまうことがあり、廃棄ロスが生じてしまうことがありました。ツイスタージャーは最小処理量が150mlなので、5オンスオーダーにも対応できロス無くコスト削減にもつながります。



#### 粘度のある食材にも対応

容器の側面に沿ってかき取るスクレーパーが付いているので、ドリンクだけではなく店オリジナルのナッツバターやディップ、ドレッシング作りなど幅広く応用できます。



### ラピッドリンスステーションセット

#### 省スペースで簡単設置

幅210×奥行492mmとコンパクトサイズで、給水・排水設備があればシンク横など簡単に設置ができます。容器を積み重ねて置くこともできるの乾燥・保管スペースとしても活用できます。ラピッドリンスのみをシンク内に設置すれば外函は不要です。



#### 素早いオペレーションに!

リンスユニット部を押すだけで容器を洗浄、時間と水の節約による効率化ですぐに提供オペレーションが行えます。ぬるま湯も使用(接続)可能です。



#### 水の使用量は手洗いの2/3

手洗い時の水の使用量と比べ2/3節水ができ、ランニングコストの節約にもつながります。また別のメニューを攪拌している間に10秒～20秒押えて洗浄するだけなので時間短縮できます。

#### 幅広い容器サイズに対応

ブレンドテックの容器だけではなく、ガラスやミルクポット、8インチまでのボウルも洗浄可能です。

#### ラピッドリンスステーションセット

型 式	ラピッドリンスステーションセット
電気設備	不要
給水・排水	要
流 量	90cc/秒 ※1回の洗浄で約10～20秒
質 量	5.2kg
外形寸法	幅210×奥行492×高さ200mm

## RECIPE ドリンクレシピ

・材料の状態によって分量が変動しますのでご注意ください。  
・お客様のオリジナルレシピに合った自動変速サイクルを、あらかじめ弊社で、プログラムすることも可能です。

※仕込み量：標準容器260ml:12オンス / ツイスタージャー150ml:5オンス (それぞれの容器の最小処理量に合わせたレシピになっています)



#### モカアイスカプチーノ

エスプレッソコーヒー	30g / 20g
チョコレートシロップ	40g / 30g
牛乳	30g / 20g
氷	120g / 80g



#### ブルーベリーパイナップルヨーグルト

冷凍ブルーベリー	60g / 35g
パイナップルジュース	50g / 30g
脱脂プレーンヨーグルト	60g / 35g
ガムシロップ	20g / 10g
氷	70g / 40g



#### 抹茶

抹茶	5g / 3g
粉糖	40g / 25g
牛乳	85g / 50g
バニラアイス	50g / 30g
氷	80g / 45g



#### ストロベリーバナナヨーグルト

冷凍イチゴホール	60g / 35g
バナナ(生)	50g / 30g
脱脂プレーンヨーグルト	60g / 35g
ガムシロップ	20g / 10g
氷	70g / 40g



#### パッションオレンジヨーグルト

パッションビューレー	40g / 25g
オレンジジュース	40g / 25g
脱脂プレーンヨーグルト	40g / 25g
ガムシロップ	20g / 10g
氷	120g / 70g

※このレシピに記載されている内容は機種により仕上がり異なる場合があります。またレシピデータは目安であり食材の種類、形状、容量や味覚の嗜好性などにより異なる場合があります。お客様にあった仕上がりになるように調整を行ってください。



### 安全に関する注意

ご使用の際は、取扱説明書をお読みの上正しくお使いください。各製品は本来の用途以外に使用しないでください。

- このカタログの内容は、2018年4月現在のものです。
- 製品のデザインおよび定格・仕様は、品質向上のため予告なしに変更される場合があります。
- 製品の色は、印刷により実際の色とは多少異なります。
- 実際の製品には、使用上の注意を表示しているものがあります。

株式会社エフ・エム・アイはブレンドテックの正規輸入総代理店です。

## 株式会社エフ・エム・アイ <http://www.fmi.co.jp/>

東京：〒106-0041 東京都港区麻布台1丁目11番9号  
大阪：〒538-0044 大阪市鶴見区放出東3丁目11番31号

### ▶新規お問い合わせ



**0120-080-478** (受付時間/9:00～17:30 ※土・日・祝日を除く)

### ▶ご購入後の各種お問い合わせ

東京本社：Tel.03(5561)6521 大阪本社：Tel.06(6969)9393

営業所 札幌：Tel.011(813)8651 広島：Tel.082(876)1855  
仙台：Tel.022(238)5711 福岡：Tel.092(481)2931  
名古屋：Tel.052(361)7891

出張所 北陸：Tel.076(243)7810 沖縄：Tel.098(870)2766

サービス 盛岡：Tel.019(648)5390 鹿児島：Tel.099(263)8281  
ステーション 四国：Tel.0875(57)5161

fmi

blendtec®

## Smoothie Blender

スムージーブレンダー





# PREMIUM SILENT & TOUCH

圧倒的な静かさとパワフルさを実現したスミージーブレンダー  
タッチパネルを採用したスタイリッシュなデザインと優れた操作性を実現。

## STEALTH 静音&タッチパネルモデル「ステルス」の特長

### 驚くほど静かな動作音

本体形状を見直し、ゴム製ガasketにより防音カバーの密閉性を高め、処理時の騒音を軽減しました。スリット(熱排気口)がボディ底面にあるのでより静音構造になっています。



### タッチパネル・タッチスライダー

動作中も手動で適正な回転スピードに変更することができます。タッチパネルの採用で、より感覚的な操作が可能になりました。



### USB対応

USBでプログラムがコピーできるので複数台使用店舗や多店舗展開でも共通のメニューで対応できます。




### 42種類のプログラムサイクル

あらかじめプログラムされた42種類の回転サイクルメニューを6つのボタンに割り当てれば、タッチひとつでドリンクが完成。材料やに任せて他の作業ができます。時間をオリジナルでカスタムでき、パソコンで作ったプログラムをUSBにダウンロードし、インポート


メニュー、作る量に合わせた可変速のプログラムなので攪拌中はマシンすることが可能です。

#### ■プログラムサイクル例


Small Smoothie w/ Fresh Fruit




Medium Smoothie4




Granita / Medium Milkshake




Medium Smoothie3




Large Smoothie4



50 Seconds @ Speed7



90 Seconds @ Speed7



※CONNOISSEURは30種類の回転サイクルメニューを5つのボタンに割り当てています。プログラムをカスタムできますがUSB機能は対応していません。

新鮮なフルーツや野菜で作ったスミージーの他  
エスプレッソやフレーバーシロップを使ったメニューなど  
様々なメニューに対応します。

## Lineup

## POINT 共通の特長

### 強靭な刃で滑らかな仕上がりを実現

攪拌刃には、強靭な刃を採用しており、舌触りのよい、清涼感あふれるスミージーが出来ます。

※STEALTH、STEALTH885、CONNOISSEUR...  
キューブアイス、チップアイス、クラッシュアイス対応。

※EZ-600...  
チップアイス、クラッシュアイス対応。



### 保存・着脱が便利な専用容器

専用容器は重ねて保存でき、余分な収納スペースをとりません。透明容器がカラフルなフルーツの色合いと清涼感をお客様にアピールし、飲み心を誘います。



### 容器表示

容器にはoz(オンス)とml(ミリリットル)が表示されてるのでレシピの表記に合わせたメニュー作成が便利にできます。



容器容量  
2.2L



CUBE ICE  
CHIP ICE  
CRUSH ICE



CUBE ICE  
CHIP ICE  
CRUSH ICE

近日発売  
STEALTH  
後継機種



CUBE ICE  
CHIP ICE  
CRUSH ICE



CHIP ICE  
CRUSH ICE



KI  
KITCHEN  
INNOVATIONS  
2013 AWARD

STEALTH	STEALTH885	CONNOISSEUR	EZ-600
型 式 STEALTH	STEALTH885	CONNOISSEUR	EZ-600
電 源 100V 50/60Hz	100V 50/60Hz	100V 50/60Hz	100V 50/60Hz
電 流 14.5A(30分定格)		14A(30分定格)	12A(30分定格)
消費電力 1.3kW		1.0kW	840W
回 転 数 プログラム:2,100~21,000r.p.m.(10段階) [無負荷時] マニュアル:2,500~21,000r.p.m.(11段階) [無負荷時]	お問い合わせ下さい	4,100~15,000r.p.m.(スピード7段階)	4,100~15,000r.p.m.(スピード7段階) [無負荷時]
容器容量 2.2L	2.2L	2.2L	2.2L
処理容量 最大:0.95L 最小:0.2L	最大:0.95L 最小:0.2L	最大:0.95L 最小:0.2L	最大:0.95L 最小:0.2L
質 量 7.2kg(本体6.6kg+容器・容器蓋0.6kg)		7.8kg(本体7.0kg+容器・容器蓋0.8kg)	3.3kg(本体2.7kg+容器・容器蓋0.6kg)
外形寸法 幅220×奥行235×高さ440mm (防音フードカバー開時 奥行380×高さ650mm)	お問い合わせ下さい	幅227×奥行232×高さ473mm (防音フードカバー開時 奥行335×高さ575mm)	幅180×奥行205×高さ390mm (突起物を含む幅185mm)

※専用容器は2個付属します。