



# FRESH GROUND COFFEE MACHINE

ペーパーフィルター使用。  
一杯ずつ挽いて抽出のフレッシュ・コーヒー

フレッシュグラウンドシリーズ [ボナマット/フルオートドリップコーヒーマシン]

# ボナマット/フルオートドリップコーヒーマシン フレッシュブリュシリーズ

**BRVILOR  
BONAMAT**

常に1杯ずつ挽きたての全自動ドリップコーヒーマシン。いつでも淹れたての新鮮な味わいが楽しめます。

## フレッシュブリュシリーズ 共通特長

### 独自のサイフォン式抽出システム

1杯分のわずかな挽き豆から効率良く旨み成分を引き出すサイフォン式抽出システムを採用。蒸らし時間を0～10秒の中で自由に設定でき、使用するコーヒー豆に適した抽出プログラムを選べます。

### ロールペーパーフィルターで スピーディーで高品質なドリップコーヒー

ロールペーパーフィルターが雑味を取りより香味をひきたて、ボタンを押してわずか30秒程度で日本人好みの澄んだドリップコーヒーを抽出できます。



### メニューの幅が広がる パウダーホッパー搭載

カフェメニューの幅を広げるパウダーホッパーを搭載。コーヒーとの組み合わせ次第で多彩なカフェメニューを可能にします。

※FGは2パウダーホッパーとなります。



## FG touch2+2 / 2+2(P)の特長

### 2ミル2ホッパー

2ミル2ホッパー搭載。1台でホットコーヒー、アイスコーヒーそれぞれに最適な挽き目でのセッティングが可能です。



### 直感的でわかりやすい タッチパネル式

抽出残り時間やメニューが一目でわかるタッチパネルを搭載。提供するメニューに応じて、メニューアイコンや配置を簡単に変更可能です。SDカードを使用して背景やアイコンを簡単に変更可能です。



### オートロックのやけど防止カバーで安心

抽出中はやけど防止カバーが自動でロックされるため、予期せぬ飛び跳ねによるやけどを防止します。



### 100V仕様もラインナップ

店舗の環境に合わせて100V仕様もお選び頂けます。

### FG touch2+2 / 2+2 (P)

### FG/FO (G)

### コンディメントラック



型 式	FG touch2+2	FG touch2+2 (P)	FG/FO (G)	コンディメントラック
電 源	100V/200V	100V/200V	単相 200V 50/60Hz	-
電 流	15A/10.5A	15A/10.5A	11.5A	-
消費電力	1.5kW/2.0kW	1.5kW/2.0kW	2.3kW	-
質 量	31kg	32kg	34kg/32kg	-
外形寸法	幅 317×奥行 517 ×高さ 916mm	幅 317×奥行 517 ×高さ 916mm	幅 317×奥行 505 ×高さ 900mm	幅 250×奥行 250 ×高さ 800mm
ミ ル	2	2	1/1	-
パウダーホッパー	なし	1	2/なし	-

※外形寸法はドア、ホッパーを閉じた状態の寸法です。  
※製品の外觀が変更になる場合がございます。

**安全に関する注意** ご使用の際は、取扱説明書をお読みの上正しくお使いください。各製品は本来の用途以外に使用しないでください。

- 製品の色は、印刷により実際の色とは多少異なります。
- 製品のデザインおよび定格・仕様は、品質向上のため予告なしに変更される場合があります。
- 実際の製品には、使用上の注意を表示しているものがあります。
- 電気容量・ブレーカー容量にあった配線工事を必ず行ってください。

**株式会社エフ・エム・アイ**

<http://www.fmi.co.jp/>

東京:〒106-0041 東京都港区麻布台1丁目11番9号 大阪:〒538-0044 大阪市鶴見区放出東3丁目11番31号

▶新規お問い合わせ



**0120-080-478**

(受付時間/ 9:00～17:30)  
※土・日・祝日を除く

▶ご購入後の各種お問い合わせ

東京本社: Tel.03(5561)6521 大阪本社: Tel.06(6969)9393

営業所 札幌: Tel.011(813)8651 広島: Tel.082(876)1855

仙台: Tel.022(238)5711 福岡: Tel.092(481)2931

名古屋: Tel.052(361)7891

出張所 北陸: Tel.076(243)7810 沖縄: Tel.098(870)2766

サービス 盛岡: Tel.019(648)5390 鹿児島: Tel.099(263)8281

ステーション 四国: Tel.0875(57)5161