

	仕 様		
会 社 名	株式会社 エフ・エム・アイ		
品 名	カッターミキサー(ロボクープ)		
型式	R-8E		
	幅310・奥行560・高さ585mm		
外形寸法	(突起物を含む 幅400・奥行585mm)		
	(蓋開時 奥行810・高さ910mm)		
電源	夏 三相 200V 50/60Hz		
電流	11 A		
消費電力	3.1kW		
回転数	50Hz: 低速1500r.p.m高速3000r.p.m(無負荷時)		
	6 ○ H z : 低速1800r.p.m高速3600r.p.m(無負荷時)		
安全装置	蓋安全装置・容器安全装置(ブレーキ装置付)		
女王表直	モーター保護装置		
容器容量	容器容量 8.0 L		
液体物処理量	友体物処理量 4.3 L		
質 量	39.0kg(本体33.7kg+容器。カッタ-5.3kg)		
電源コード	長さ:3.5m 4心		

番号	名	備考
1	容器蓋	ポリカーボネイト
2	容器	ステンレス(SUS304) 内径ゅ280・深さ140mm
3	平刃カッターAssy	ステンレス ∮265・高さ140mm・質量1.5kg
4	容器固定ベース 本体 蓋取付ブラケット ゴム脚	アルミニウム
(5)	本体	FRP樹脂
6	蓋取付ブラケット	アルミニウム
7	ゴム脚	NBR ∮42(4個)
<u>®</u>	電源コード	長さ:3.5m 4心
<u>@</u>	停止スイッチ	
10	パルススイッチ	
U	調理スタンバイ表示フンフ	(緑 色)
3	高速スイッチ	-
	低速スイッチ	
14	蓋ロックレバー	
15)	アース線	
16	容器蓋キャップ	_

- ※オプション 波刃カッター 2枚(ステンレス) ギザ刃カッター2枚(ステンレス)
- *本機は、パン生地などの負荷の高い食材を撹拌すると電流値 が高くなります。このため本機の電源には20A以上の専用 漏電遮断器付サーキットブレーカーをご使用いただくか、 それと同等の設備に接続してください。
- ※電源コードは端末処理のみ(線出し)。
- *アース工事は必ず行い、確実にアースを接続してください。 アースは、保安および動作安定のために必要です。
- *本機は、床面が丈夫で平らな場所に水平になるように据え 付けてください。
- ※上記の仕様は、品質向上のため予告なしに変更されること がありますのでご了承ください。
- *図中の尺度は、A3サイズの図面のみに該当します。 拡大、縮小した図面は尺度が変わります。

名称 外形寸法図

作成日 '15.05.19 尺度 品名

カッターミキサー (ロボクープ)

型式

整理番号

YYR-48B

R-8E