

	仕		
会 社 名	株式会社 エフ・エム・アイ		
品 名	カッターミキサー (ロボクープ)		
型式	R-5Plus		
外形寸法	幅280・奥行320・高さ480mm		
外州小五	(突起物を含む奥行357mm)		
電源	三相 200V 50/60Hz		
電流	6.5A		
消費電力	50Hz 1.8kW/60Hz 2.2kW		
同転粉	50Hz: 低速1500r.p.m高速3000r.p.m(無負荷時)		
回転数	60Hz: 低速1800r.p.m高速3600r.p.m(無負荷時)		
安全装置	蓋安全装置(ブレーキ装置付)。モーター保護装置		
容器容量	5.5L		
液体物処理量	2.2L(低速回転時)		
質 量	21.2kg(本体 18.6kg+容器・カッタ-2.6kg)		
電源コード	長さ:2.5m 4心		

番号	名	称	備考
1	容器蓋		ポリカーボネイト
2	容器		ステンレス (SUS304) 内径 ø 230・深さ 140mm
3	モーター上き	い ケース	アルミニウム
(4)	モーター下き	邪ケース	プラスチック(グレー色)
<u>(5)</u>	ゴム脚		NBR ø30(4個)
6	平刃カッター	_	◆225・高さ124mm (ステンレス+ポリアミド)
7	電源コード		_
8	取手(後部)		_
9	パルススイ	y f	(黒 色)
10	連続調理スク	イッチ	(緑 色)
1	停止スイッ・	F	(赤 色)
12	速度切換スー	イッチ	_
13	ロックレバー	_	_
14	握り取手		_
(5)	アース線		
16	波 刃カッタ ⁻	_	ゅ 225・高さ124mm (ステンレス+ポリアミド)

- *本機の電源は、専用の漏電遮断器付サーキットブレーカーもしくは、それと同等の設備に直接接続してください。
- ※電源コードは端末処理のみ(線出し)。
- *アース工事は必ず行い、確実にアースを接続してください。 アースは、保安および動作安定のために必要です。
- *本機は、床面が丈夫で平らな場所に水平になるように据え付けてください。
- **上記の仕様は、品質向上のため予告なしに変更されることがありますのでご了承ください。
- *図中の尺度は、A3サイズの図面のみに該当します。 拡大、縮小した図面は尺度が変わります。

FMI 株式会社エフ・エム・アイ

名称 外形寸法図

作成日 ,14.()1.14

尺度

| |カッターミキサー(ロボクープ)

型式

整理番号

R-5Plus

YYR-8E