

Plano de teste Groccy

O sistema Groccy é um First-API commerce, ele pode ser utilizado para realizar ações CRUD via API, como registrar produtos, consultar carrinho entre outros.

- Objetivo do plano de teste
 - Garantir que a API de produtos realize todas operação CRUD
 - Garantir mensagens informativas nas requisições
 - Liberar versão v1.0.0.0

- Escopo

Incluído	Excluído
GET POST /api/users	Recuperação de senha

- Tipos de testes
 - API RestFul
 - Unitário
 - Integração

1. Requisitos de testes

1.1. Teste de banco de dados

REQ-01: Verificar se ocorre a conexão com o banco de dados.

REQ-02: Verificar se a senha cadastrada está criptografada conforme o método MD5.

REQ-03: Verificar se é possível cadastrar novos usuários no banco de dados.

REQ-04: Verificar se é possível testar os dados de login com os dados inseridos no banco de dados.

1.2. Teste funcional

REQ-05: Verificar se as mensagens de login correto ou erro de login aparecem quando deveriam.

REQ-06: Verifica ao todo se todas as funções do programa, neste caso, cadastro e login estão funcionando.

REQ-07: Testa se o comportamento do sistema é o esperado.

1.3. Teste de carga

REQ-08: Verificar o sistema com 1 usuário logado

REQ-09: Verificar o sistema com 30 usuário logado

REQ-10: Verificar o sistema com 59 usuário logado

1. Estratégias de teste

1.1. Teste de banco de dados

Objetivo de teste	Garantir que os dados cadastrados estejam sendo salvos corretamente no banco de dados.
Técnica	Invocar cada método de cadastro ao banco de dados com valores válidos e inválidos.
Critério de finalização	Todos os acessos à base de dados funcionam como projetados e sem perda de informações.
Considerações especiais	Processos devem ser invocados manualmente.

1.2. Teste funcional

Objetivo de teste	Garantir que todas as funções do programa estejam funcionando.
Técnica	Executar todos os casos de uso.
Critério de finalização	Todos os testes foram aplicados com êxito.
Considerações especiais	Aqui pode ser reportado algo que ajude nas avaliações finais dos testes.

1.3. Teste de carga

Objetivo de teste	Testar o tempo de resposta do sistema, alterando o número de usuários acessando ao mesmo tempo.
Técnica	Testar o tempo de resposta do sistema
Critério de finalização	O sistema não deve apresentar falhas nem perda de acesso com até 500 usuários ao mesmo tempo.
Considerações especiais	Deve-se ter toda base de dados em uma mesma máquina recebendo todos os acessos para que o teste tenha validade

- Equipe
 - Testador
 - ☐ Executa os testes
 - ☐ Registra os resultados
 - ☐ Documenta e solicita mudanças

- Infraestrutura de teste
 - Netbeans
 - Servidor MySQL XAMMP
 - Terminais de teste (Computador pessoal)