

Índice

1. Programación

1. Programación 1

1.1. STL 2

1.2. Misc 2

1.3. Bitmasks 3

2. Estructuras de Datos 4

2.1. RMQ 4

3. Strings 4

4. Geometria 5

5. Matemática 5

6. Miscelaneas 7

6.1. Yapas 7

6.2. Estrategias 7

1.1. STL

Input/Forward Iterators (Generic)

min_element(first, last, [comp]) returns iterator to the (first) minimum
accumulate(first, last, init, [bp]) returns the result of sequentially applying *binary* operations starting from init
count(first, last, val) returns the repetitions of val (using ==)

Random Access Iterators (Arrays)

lower_bound(first, last, val, [comp]) returns iterator to the first element greater or equal than val (higher_bound is strict) ¹
sort(first, last, [comp<]) sorts elements in ascending order in $O(n \log n)$

Vectors

assign(first, last) fills the vector using the range given

Sets and Maps

lower_bound(val) returns iterator to the first element greater or equal than val (higher_bound is strict)

generic: insert(need to specify pos in vectors), erase, clear, swap. vectors have push_back, pop_back. Queues have push, pop, back, front. Stacks have push, pop, top. vectors have 'front' and 'back'

partition, set_union, set_difference, set_intersection, search, nth_element(intro select, qsort, median of medians magic), is_permutation

¹If the iterator is random-access, the operation on average is logarithmic, otherwise it is linear

1.2. Misc

Permutaciones

Next permutation muta un container a la permutación inmediata superior, y retorna si quedó ordenado. El siguiente snippet utiliza dicha función para **recorrer en orden** todas las permutaciones de un arreglo/vector **ya ordenado**:

```
vector<int> v;
sort(v.begin(), v.end());
do {
    // code
} while (next_permutation(v.begin(), v.end()));
```

amortized $O(n!)$

La guarda está al final para que el cuerpo del ciclo corra al menos una vez con el vector ordenado (porque la condición de corte es justamente llegar al mismo).

Cada llamado es lineal en peor caso, pero $O(1)$ amortizado si la utilizamos para obtener todas las permutaciones. Sin embargo, cuidado porque la constante es alta.

Lambdas

```
auto f = [] (int a, int b) { return a * b; };
std::accumulate(v.begin(), v.end(), 1, f);
```

Repetidos

```
set<int> s( vec.begin(), vec.end() );
vec.assign( s.begin(), s.end() );
```

Punteros

- Los arrays 'decaen' a punteros en casi todas sus operaciones (son excepciones *sizeof* y $\&$). Un ejemplo notable es cuando son pasados como argumentos de funciones, razón por la cual los programas siguen tipando, aún cuando le pasamos un array a una función que espera un puntero (obs: sin embargo, si fallaría si le pasásemos un array de arrays).
- ¡Los punteros son considerados *random-access iterators*! Esto implica que todos los algoritmos de la STL los podemos utilizar sobre arrays (por ejemplo, `sort(arr, arr+n)`).

Things

- ¡Para usar un *unordered_set* hace falta implementar una función de hash para pares!
- `std::find` para sets es $O(n)$ porque es genérico, lo que es $O(\log n)$ es `std::set::find`
- El operador `[]` para maps crea un elemento si no lo encuentra, *at* en cambio tira una excepción
- Módulo de negativos da negativo, ojo con eso

1.3. Bitmasks

Operaciones básicas

Conjunto con n elementos	<code>int x = (1 << n) - 1;</code> ²
Pertenencia del i -ésimo elemento	<code>if (x & 1 << i)</code>
Cardinal	<code>__builtin_popcount(x)</code>
Agregar i -ésimo elemento	<code>x = 1 << i</code>
Borrar i -ésimo elemento	<code>x &= ~(1 << i)</code>
Recorrer subconjuntos	<code>for(x, 1 << n)</code>

Operaciones de conjunto

Complemento	<code>((1 << n) - 1) ^ x</code>
Unión	<code>x y</code>
Intersección	<code>x & y</code>
Diferencia	<code>x & ~y</code>
Diferencia Simétrica	<code>x ^ y</code>

Truquitos

Potencia de dos inmediata inferior	<code>1 << (31 - __builtin_clz(n))</code>
Recorrer subconjuntos de subconjuntos en $O(n^3)$ (salvo vacío)	<code>for (int x = y; x > 0; x = (y & (x-1)))</code>

Comentarios

- Los operadores `&` y `|` tienen menor precedencia que los operadores de comparación, con lo cual `x & 3 == 1` se interpreta como `x & (3 == 1)`. ¡Ojo con eso!
- Los operadores *builtin* tienen versiones para `long` y `long long`, (`__builtin_clzll(n)`) ¡Cuidado con pasarles el tipo incorrecto!
- Los operadores de bits no están completamente definidos sobre enteros con signo. Para código portable y bien escrito, es mejor utilizar tipos sin signo. Dicho eso, en los jueces no explota nada si utilizamos ints. El único cuidado especial es realizar shifts sobre números negativos, por resultar en *undefined behaviour*, que se puede evitar dejando en 0 el bit más significativo.

²No utilizamos el más sencillo `-1` porque al borrar todos los elementos no nos quedaría 0.

2. Estructuras de Datos

2.1. RMQ

La Sparse Table no es dinámica porque tiene mucha redundancia. Alternativamente, esa redundancia es la que le permite devolver queries en $O(1)$ con operaciones idempotentes.

```
struct SparseTable {
    vector<vector<int>> t;
    SparseTable(vector<int>& src) { //  $O(n \log n)$ 
        int n = sz(src);
        t.assign(1 + 31 - __builtin_clz(n), vector<int>(n));
        for(i, n) t[0][i] = src[i];
        for(i, sz(t)-1) for(j, n-(1<<i)) {
            t[i+1][j] = binary_op(t[i][j], t[i][j+(1<<i)]);
        }
    }
    int query(int l, int r) { //  $O(1)$  - interval  $[l, r)$ 
        int niv = 31 - __builtin_clz(r-l);
        return binary_op(t[niv][l], t[niv][r-(1<<niv)]);
    }
    int binary_op(int a, int b) {
        return min(a, b);
    }
};
```

Segment Tree con mínimo puede ser utilizado usado para encontrar la primera ocurrencia de un elemento que cumpla con cierto predicado

3. Strings

Bordes

Un *borde* es un substring **estricto** que es prefijo y sufijo a la vez.

La aplicación será vista más tarde. A continuación se encuentra el desarrollo que nos va a permitir calcular bordes eficientemente.

Para todo string s y borde no trivial b , $b[1..n)$ es borde de $s[1..n)$. Luego, existe algun borde de $s[1..n)$ que puede extenderse a b . Por contrarecíproco, si no existe ninguno, b no es borde de s .

¿Cuándo es que un borde no máximo puede extenderse a borde del siguiente?

Ejemplos:

a	b	r	a	c	a	d	a	b	r	a
0	0	0	1	0	1	0	1	2	2	3
b	a	d	d	b	a	d	b	a		
0	0	0	0	1	2	3	1	2		

Esto da la pauta de como conseguir todos los bordes de s con DP, iterando sobre los bordes de $s[1..n)$ y verificando si pueden extenderse o no. Sin embargo, para cada prefijo tendría que calcular todos los bordes, y tendríamos que guardar $\mathcal{O}(n^2)$ bordes. Necesitamos una mejor forma de codificar nuestra información. Para esto vamos a aprovechar la relación que tienen los bordes de un string:

Lema. Si A es borde de B y B es borde de C , entonces A es borde de C .

Lema. Dado un par de bordes de C , el menor es borde del mayor.

Corolario. Si $|A| < |B|$ y B es borde de C , entonces A borde de B si y solo si A borde de C

Corolario. Si M es el borde máximo de S , entonces para todo P distinto de S , P borde de S si y solo si P borde de M

Ejemplo: $\text{malumaluma} \rightarrow \text{maluma} \rightarrow \text{ma}$

Lo que conseguimos con esto es darnos cuenta de que para calcular todos los bordes de un string basta con calcular el máximo borde de todos sus prefijos. Calculando un array con esta información, todos los bordes de un string s serían $mb[mb[...[mb[|s|]]...]]$.

I mean, is that all there is?

4. Geometria

```
struct pto {
    double x, y;
    bool operator<(const pto &q) const {return y==q.y ? x<q.x : y<q.y;}
    double operator*(pto q) {return x*a.x + y.a.y;}
    //module of the cross product or vectorial product:
    //if a is less than 180 clockwise from b, a^b>0 (?????)
    double operator^(pto q) {return x*a.x - y.a.y;}
};
```

Representación elegida de un segmento: paramétrica ($c + tv \quad c, v \in \mathbb{R}^2$)

```
// Given lines in parametric form 'c + tv' and 'd + tw' this
// function yields the values t1, t2 such that 'c + t1v = d + t2w'
pair<double, double> scalar_intersection(pto c, pto v, pto d, pto w) {
    double ndet = v.x * w.y - v.y * w.x;
    if (abs(ndet) < EPS) {
        return {DBL_MAX, DBL_MAX};
    } else {
        return {(w.y * (d.x - c.x) - w.x * (d.y - c.y))/ndet,
                (v.y * (d.x - c.x) - v.x * (d.y - c.y))/ndet};
    }
}

pto seg_intersection(pto c, pto v, pto d, pto w) {
    auto p = scalar_intersection(c, v, d, w);
    if (p.first == DBL_MAX) return {DBL_MAX, DBL_MAX};
    if (p.first < -EPS || p.first > 1 + EPS) return {DBL_MAX, DBL_MAX};
    if (p.second < -EPS || p.second > 1 + EPS) return {DBL_MAX, DBL_MAX};
    return c + v * p.first;
}
```

5. Matemática

Álgebra

$$a^2 + bx + c = 0 \iff x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Suma modular

El siguiente algoritmo calcula una multiplicación en módulo minimizando la probabilidad de overflow. Se puede generalizar para calcular cualquier $a * a * \dots * a$ siendo $*$ una operación binaria (como a^b).

$O(\log \#terms)$

```
ll mulmod(ll a, ll b) {
    ll acc = 0; // identity element, can be simulated with an if
    for ( ; b; b /= 2) {
        if (b % 2) acc = (acc + a) % MOD;
        a = (a + a) % MOD;
    }
    return acc;
}
```

El algoritmo consiste en resolver la serie para todas las cantidades de términos potencias de dos. Se hace logarítmica reutilizando las sumas parciales, aprovechando la propiedad asociativa ($S(2^n) = S(2^{n-1}) * S(2^{n-1})$), asociando los primeros términos por un lado y los últimos por el otro. Tomamos las potencias de dos que forman la cantidad de términos, y los combinamos entre sí para obtener el resultado total. Y en cada paso tomamos módulo.

El snippet que viene es una adaptación del algoritmo a un problema de combinatoria de la *Sub-Regional Brasil 2013*.

```
combination combmod(combination a, ll times) {
    combination acc = {-1};
    for ( ; times; times /= 2) {
        if (times % 2) {
            if (acc.cc == -1) {
                acc = a;
            } else {
                acc = combine(acc, a);
            }
        }
        a = combine(a, a);
    }
    return acc;
}
```

Teoría de juegos

Juegos combinatorios

Los juegos combinatorios son juegos, de **dos jugadores** que **alternan movimientos**, con **información perfecta** y que necesariamente **terminan con la victoria de uno de los participantes**. Los juegos combinatorios imparciales son aquellos en donde cada jugador tiene disponible el **mismo conjunto de jugadas** en cada configuración posible del juego. Se dice que utilizan reglas *normales* si el última en jugar gana, y *misere* de lo contrario. De estos juegos son de los que vamos a hablar en esta sección.

Veamos para qué juegos conocidos aplican estas definiciones. El poker no lo es porque tiene azar. La batalla naval tampoco porque se esconde información del contrincante. El tatetí tampoco porque puede terminar en empate. Las damas, el ajedrez y el go sí son juegos combinatorios, pero a pesar de que lo parezcan, no son imparciales. Dada una disposición particular del tablero, cada jugador tiene distintos movimientos, pues cada jugador tiene sus propias piezas. Para que fuesen imparciales, un jugador debería poder mover también las piezas de su contrincante. Al final es difícil encontrar ejemplos. Los que se ven como casos introductorios suelen ser el *juego de la reducción* y *Nim*.

Una definición alternativa para juegos combinatorios imparciales sería que son juegos que pueden representarse con un digrafo progresivamente acotado, o sea, que desde cualquier nodo terminamos llegando sí o sí a un nodo saliente en una cantidad finita de pasos (nodo = configuración, arista = movimiento). Jugando con reglas normales donde el último que juega gana, los nodos sin aristas serían posiciones perdedoras.

Posiciones P y N

Una característica importante para los juegos combinatorios es que para cada nodo puedo decir quien gana si los jugadores juegan de forma perfecta. Dado un nodo, decimos que cada nodo es N si gana el primer jugador y P si gana el segundo.

Una estrategia para resolver un juego es arrancar de los nodos terminales e inducir para atrás quien gana (un nodo no terminal es P si y solo si todos sus sucesores son N). O sea, si en un juego encontramos cierta propiedad que cuando se cumple para una configuración, no se cumple para ningún movimiento del contricante, pero la podemos hacer valer de vuelta en el siguiente movimiento, dichas configuraciones son buenos candidato para ser un nodos N (lo que falta es que los nodos terminales sean N y que validen la propiedad) [ejemplo: Nim de 2 pilas, en donde la estrategia ganadora es jugar lo que jugó el contricante pero en la otra pila, y donde la propiedad sería que ambas pilas tengan la misma cantidad de fichas].

Nim

El juego de Nim es un juego donde tengo n pilas con fichas, y un movimiento legal es elegir una pila y substraer alguna cantidad de fichas. El juego termina cuando ya no quedan fichas en ninguna pila.

Teorema de Bouton: Una posición (f_1, f_2, \dots, f_n) en Nim es P si y solo si $x_1 \oplus x_2 \oplus \dots \oplus x_n = 0$.

Proof pending

Nim reduction

Sprague-Gundy

La función de Sprague-Gundy le asigna recursivamente un entero no-negativo a cada nodo de un juego combinatorio imparcial:

$$sg(x) = mex\{sg(y) : \forall y \in \text{Sucessors}(x)\}$$

Para juegos con reglas *normales*, vale que $sg(x) = 0$ si y solo si x es P .

Sumas de juegos

Definimos una suma de juegos como el juego que consiste en jugar n juegos combinatorios independientes, donde el juego termina cuando en ninguno es posible mover, y gana el último jugador.

Teorema de Sprague-Gundy: Si sg_i es la función de Sprague-Gundy del juego G_i , entonces la función de Sprague-Gundy de la suma de los G_i es $sg(x_1, \dots, x_n) = sg_1(x_1) \oplus \dots \oplus sg_n(x_n)$.

Biblio: https://www.math.ucla.edu/~tom/Game_Theorycomb.pdf

Note: El neutro de \oplus es 0

Game modelling: Marbles (2018 Brazil subregional)

6. Miscelaneas

6.1. Yapas

Funciones Grandes

	5	10	15	20	25	30
2^n	32	10^3	$3 \cdot 10^4$	10^6	$3 \cdot 10^7$	10^9
3^n	243	$5 \cdot 10^4$	10^7	$3 \cdot 10^9$
$\binom{n}{n/2}$	10	252	$5 \cdot 10^4$	10^5	10^6	10^8
$n!$	120	10^{12}

Límites

INT_MAX = 2e9 LLONG_MAX = 9e18 DBL_MAX = 1e37

Memoria

	ints
10^3	4 KB
10^6	4 MB
10^9	4 GB

6.2. Estrategias

General

- **Simplificación:** Resolver una versión simplificada del problema. Suele ser más facil, y dar pauta de en donde se encuentra la dificultad en el problema original. También puede servir para encontrar una manera de construir la solución.
- **Fuerza Bruta:** Resolver el problema de forma pavota. Está bueno para tener ya una resolución posible, para poner mejor en contexto que tan óptima tenga que ser la respuesta.

Geometria

- Fijar grados de libertad de ser posible (desplazamiento, rotación)

TODOs

generic: insert(need to specify pos in vectors), erase, clear, swap. vectors have push_back, pop_back. Queues have push, pop, back, front. Stacks have push, pop, top. vectors have 'front' and 'back'	2
partition, set_union, set_difference, set_intersection, search, nth_element(intro select, qsort, median of medians magic), is_permutation	2
¿Cuándo es que un borde no máximo puede extenderse a borde del siguiente?	4
I mean, is that all there is?	4
Proof pending	7
Nim reduction	7
Biblio: https://www.math.ucla.edu/~tom/Game_Theory/comb.pdf	7
Note: El neutro de \oplus es 0	7
Game modelling: Marbles (2018 Brazil subregional)	7