

---

```

clear;
close all;
clc;
[m1,m2,m3,m4,m5]=deal(10);
[k1,k2,k3,k4,k5,k6]=deal(1);
%disp(m1);
K = [k1+k2 -k2 0 0 0;
     -k2, k2+k3, -k3 0 0;
     0 -k3 k3+k4 -k4 0;
     0 0 -k4, k4+k5, -k5;
     0 0 0 -k5, k4+k5];
M = [m1 0 0 0 0;
     0 m1 0 0 0;
     0 0 m2 0 0;
     0 0 0 m2 0
     0 0 0 0 m2];
%disp(K);
mode=5;
[phi,lambda]=eig(K,M);
Wn=sqrt(diag(lambda));
%disp(phi);
%print();
fprintf('Eigne Values is \n');
disp(lambda);
fprintf('Natural Freqeniy is \n');
disp(Wn);
%M;
%M = diag(A)
n=5;
t=15; %random time
tStep=0.001; %this is a steping function
[phi,lambda]=eig(K,M);
Wn=sqrt(diag(lambda)); % Natural frequencies using eigenvalues
iterations=t/tStep; % total number of iterations
tVector=tStep.*(1:iterations); % time vector (for plotting purposes)

% Pre-allocate arrays for speed
x=zeros(iterations,n);
v=zeros(iterations,n);
a=zeros(iterations,n);
x(1,:)=phi(:,mode); % initial displacements from calss
for i=2:iterations
    for j=1:n
        a(i,j)=(-K(j,:)./M(j,j))*(x(i-1,:))';
        v(i,j)=v(i-1,j)+a(i,j)*tStep;
        x(i,j)=x(i-1,j)+v(i,j)*tStep;
    end
end

% Plot the results
for k=1:n
    subplot(3,1,1); hold on;

```

---

---

```

    plot(tVector,x(:,k))
    subplot(3,1,2); hold on;
    plot(tVector,v(:,k))
    subplot(3,1,3); hold on;
    plot(tVector,a(:,k))
end


```

*Eigne Values is*

0.0268	0	0	0	0
0	0.1000	0	0	0
0	0	0.2000	0	0
0	0	0	0.3000	0
0	0	0	0	0.3732

*Natural Frequeniy is*

0.1637  
 0.3162  
 0.4472  
 0.5477  
 0.6109



*Published with MATLAB® R2022a*