# LOT별 작업조건확인 결과보고서: TK260728-230

| LOT 정보 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LOT 번호 | TK260728-230 | 작업시작 | 2026-07-28 06:50:00.0 | 작업종료 | 2026-07-28 10:10:00.0 |
| 업체명 | 삼성분말야금(주) | 품명 | CAMRING-SINTER "H" | 품번 | 859522 CVT19 "H" |
| 재질 | SMF5030 | 규격 | | 설비명 | 침탄로 2호기 |

| LOT 설정값 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 공정명 | 예열 | 침탄 | 확산 | 강온 | 균열 | 냉각 |
| 처리온도(℃) | 15~20m3/h | 2~5kPa | | | | |
| 처리시간(분) | 850±10℃ | 80±10분 | 0.8±0.05 | | | 850±10℃ |
| 처리 C.P(%) | 1±5분 | 0.8±0.05 | 120±10℃ | 50±10Hz | | 20±10분 |

| 존 투입 시간 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 위치 | 예열 | 침탄 | 확산 | 강온 | 균열 | 냉각 |
| 투입시간 | 20±10분 | 80±10분 | | 1±5분 | | |

| 측정데이터 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 퀜칭 | | | | | 템퍼링 | | | | |
| 경도 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 |
| 표면 | | | | | | | | | | |
| 판정 | 대기 | | | | | 대기 | | | | |
| 규격 | HV 600~800 | | | | | ~ | | | | |

LOT 진행 중 알람LIST

해당 작업기간 중 발생한 알람이 없습니다.

온도 트렌드

□□□ □□ □□□

