# 공정이동식별표

수주NO 260902022

적재코드 J000101780

| 업 체 | (주)동양 | | | 품 번 | AOB0005-R3-30 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 품 명 | DN8 OUTER BOSS (일원화) | | | 규 격 | Φ160 X L30.9 | | |
| 열처리종류 | 침탄 | 재질 | SCR420 HB/ 25MnCrS6- | 입고/타각 | VH5A / null | | |

| 입고수량 | 단중(KG/EA) | 총중량(KG) | 단가(원/EA) | 단가(원/KG) | 수주금액(원) | 업종분류 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 480 | 1.18 | 566.0 | 1,350 | 1,145 | 648,000 | 자동차 |

| 적재수량 | 적재중량(kg) | 적재금액 | 잔량(EA) | 잔량중량(kg) | 잔량금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 407 | 480.0 | 549,450 | 0 | 0 | 0 |

| 표면경도 | 경화깊이 | 연마여유(MM) | 심부경도 | 화합물층두께 | 수입검사 | 후처리 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HRA 80 ~ | 유효경화 HV 550 0.4 ~ 0.7 | 0 | HV 450~500 | ~ | 합격 | 쇼트 SHOT-H |

| 성적서 | 시편 | 포장방법 | 방청유 | 비고 | | 영업담당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 필요 | 대체시편 | | 유용성 | | HV 650 이상 | 최균홍 |

(주)태경열처리

| HEAT LOT NO | | 적재수량 | 0.0 | 제품사진 |
|---|---|---|---|---|

| 공정명 | 작업유무 | 작업실행여부 | 담당자 | |
|---|---|---|---|---|
| 적 재 | O | | 다누스 | |
| 전 세 정 | X | | | |
| 방지제도포 | X | | | |
| 침 탄 | O | | | |
| 후 세 정 | X | | | |
| 템 퍼 링 | O | | | 비 고 |
| 쇼 트 | O | | | |
| 검 사 | O | | | |
| 출 하 | O | | | |

(주)태경열처리

# 공정이동식별표(고객용)

260902022

| 고객명 | (주)동양 | 수주NO | 260902022 | VH5A | null |
|---|---|---|---|---|---|
| 품명 | DN8 OUTER BOSS (일원화) | | | 후처리 | 쇼트SHOT-H |
| 품번 | AOB0005-R3-30 | 규격 | Φ160 X L30.9 | 기 타 | |
| 생산LOTNO | | 수량 | 407 | | |
| 경도 | | | | | |
| SPEC | 표면경도 : HRA 80 ~<br>경화깊이 : 유효경화 HV 550 0.4 ~ 0.7 | | | | |
| 출고자 | | | | | |

(주)태경열처리

# 공정이동식별표

수주NO 260902023

적재코드 J000101780

| 업 체 | (주)동양 | | | 품 번 | AOB0005-R3-30 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 품 명 | DN8 OUTER BOSS (일원화) | | | 규 격 | Φ160 X L30.9 | | |
| 열처리종류 | 침탄 | 재질 | SCR420 HB/ 25MnCrS6- | 입고/타각 | VH3A / null | | |

| 입고수량 | 단중(KG/EA) | 총중량(KG) | 단가(원/EA) | 단가(원/KG) | 수주금액(원) | 업종분류 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 480 | 1.18 | 566.0 | 1,350 | 1,145 | 648,000 | 자동차 |

| 적재수량 | 적재중량(kg) | 적재금액 | 잔량(EA) | 잔량중량(kg) | 잔량금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 86.0 | 98,550 | 407 | 480 | 549,450 |

| 표면경도 | 경화깊이 | 연마여유(MM) | 심부경도 | 화합물층두께 | 수입검사 | 후처리 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HRA 80 ~ | 유효경화 HV 550 0.4 ~ 0.7 | 0 | HV 450~500 | ~ | 합격 | 쇼트 SHOT-H |

| 성적서 | 시편 | 포장방법 | 방청유 | 비고 | | 영업담당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 필요 | 대체시편 | | 유용성 | | HV 650 이상 | 최균홍 |

(주)태경열처리

| HEAT LOT NO | | 적재수량 | 0.0 | 제품사진 |
|---|---|---|---|---|

| 공정명 | 작업유무 | 작업실행여부 | 담당자 | |
|---|---|---|---|---|
| 적 재 | O | | 다누스 | |
| 전 세 정 | X | | | |
| 방지제도포 | X | | | |
| 침 탄 | O | | | |
| 후 세 정 | X | | | |
| 템 퍼 링 | O | | | 비 고 |
| 쇼 트 | O | | | |
| 검 사 | O | | | |
| 출 하 | O | | | |

(주)태경열처리

# 공정이동식별표(고객용)

260902023

| 고객명 | (주)동양 | 수주NO | 260902023 | VH3A | null |
|---|---|---|---|---|---|
| 품명 | DN8 OUTER BOSS (일원화) | | | 후처리 | 쇼트SHOT-H |
| 품번 | AOB0005-R3-30 | 규격 | Φ160 X L30.9 | 기 타 | |
| 생산LOTNO | | 수량 | 73 | | |
| 경도 | | | | | |
| SPEC | 표면경도 : HRA 80 ~<br>경화깊이 : 유효경화 HV 550 0.4 ~ 0.7 | | | | |
| 출고자 | | | | | |

(주)태경열처리