공정이동식별표

수주NO 260910007

적재코드 J000101884

업 체	(주)웅전공업			품 번	47309-2D500Y	
품 명	DRIVEN			규 격	Φ85 X L102	
열처리종류	침탄	재질	SCM920HVSi	입고/타각	/	

입고수량	단중(KG/EA)	총중량(KG)	단가(원/EA)	단가(원/KG)	수주금액(원)	업종분류
435	1.36	591.6	1,250	919	543,750	자동차

적재수량	적재중량(kg)	적재금액	잔량(EA)	잔량중량(kg)	잔량금액(원)
435	592.0	543,750	0	0	0

표면경도	경화깊이	연마여유(MM)	심부경도	화합물층두께	수입검사	후처리
HV 680 ~ 780	유효경화 HV 550 0.6 ~ 0.85		HB ~	~	합격	쇼트 SHOT-H

성적서	시편	포장방법	방청유	비고		영업담당
필요	대체시편		유용성			최균홍

(주)태경열처리

HEAT LOT NO		적재수량	0.0	제품사진

공정명	작업유무	작업실행여부	담당자	
적 재	O		권용수	
전 세 정	O			
방지제도포	O			
침 탄	O			
후 세 정	O			
템 퍼 링	O			비 고
쇼 트	O			
검 사	O			
출 하	O			

(주)태경열처리

공정이동식별표(고객용)

260910007

고객명	(주)웅전공업	수주NO	260910007		
품명	DRIVEN			후처리	쇼트SHOT-H
품번	47309-2D500Y	규격	Φ85 X L102	기 타	
생산LOTNO		수량	435		
경도					
SPEC	표면경도 : HV 680 ~ 780 경화깊이 : 유효경화 HV 550 0.6 ~ 0.85				
출고자					

(주)태경열처리