공정이동식별표

수주NO 260902007 적재코드 J000102218

업 체	혜성정밀	품 번	37300-26442(침탄)
품 명	차동사이드기어(좌)(삼광 2772)	규 격	φ85L47.5

열처리종류	침탄	재질	SCM420	입고/타각	/

입고수량	단중(KG/EA)	총중량(KG)	단가(원/EA)	단가(원/KG)	수주금액(원)	업종분류
365	0.64	233.6	505	789	184,325	기타

적재수량	적재중량(kg)	적재금액	잔량(EA)	잔량중량(kg)	잔량금액(원)
365	234.0	184,325	0	0	0

표면경도	경화깊이	연마여유(MM)	심부경도	화합물층두께	수입검사	후처리
HRC 57 ~ 61	유효경화 HV 550 0.7 ~ 1.0		~	~	합격	쇼트 SHOT-H

성적서	시편	포장방법	방청유	비고		영업담당
필요	본품	입고와동일	유용성		입고와동일 1박스 36개 정렬포	최균홍

(주)태경열처리

HEAT LOT NO		적재수량	0.0	제품사진

공정명	작업유무	작업실행여부	담당자	
적 재	O		권용수	
전 세 정	O			
방지제도포	O			
침 탄	O			
후 세 정	O			
템 퍼 링	O			비 고
쇼 트	O			
검 사	O			
출 하	O			

(주)태경열처리

공정이동식별표(고객용)

260902007

고객명	혜성정밀	수주NO	260902007		
품명	차동사이드기어(좌)(삼광 2772)			후처리	쇼트SHOT-H
품번	37300-26442(침탄)	규격	φ85L47.5	기 타	
생산LOTNO		수량	365		
경도					
SPEC	표면경도 : HRC 57 ~ 61 경화깊이 : 유효경화 HV 550 0.7 ~ 1.0				
출고자					

(주)태경열처리

공정이동식별표

수주NO 261002018 적재코드 J000102218

업 체	(KB)경북베벨기어	품 번	40188931
품 명	GEAR-BEVEL 49T (49T 베벨)	규 격	Φ215XL73

열처리종류	침탄	재질	SCM420H	입고/타각	/

입고수량	단중(KG/EA)	총중량(KG)	단가(원/EA)	단가(원/KG)	수주금액(원)	업종분류
210	4.53	951.3	3,465	765	727,650	기타

적재수량	적재중량(kg)	적재금액	잔량(EA)	잔량중량(kg)	잔량금액(원)
60	272.0	207,900	0	0	0

표면경도	경화깊이	연마여유(MM)	심부경도	화합물층두께	수입검사	후처리
HRC 58 ~ 62	유효경화 HV 550 0.6 ~ 0.9	0	~	~	합격	쇼트 SHOT-H

성적서	시편	포장방법	방청유	비고	영업담당
필요	대체시편		필요없음	포장시 필히 간지 넣을것 23년 5월 단가인상적용 3465원	김성우

(주)태경열처리

HEAT LOT NO		적재수량	0.0	제품사진

공정명	작업유무	작업실행여부	담당자	
적 재	O		권용수	
전 세 정	X			
방지제도포	X			
침 탄	O			
후 세 정	X			
템 퍼 링	O			비 고
쇼 트	O			
검 사	O			
출 하	O			

(주)태경열처리

공정이동식별표(고객용)

261002018

고객명	(KB)경북베벨기어	수주NO	261002018		
품명	GEAR-BEVEL 49T (49T 베벨)			후처리	쇼트SHOT-H
품번	40188931	규격	Φ215XL73	기 타	
생산LOTNO		수량	60		
경도					
SPEC	표면경도 : HRC 58 ~ 62 경화깊이 : 유효경화 HV 550 0.6 ~ 0.9				
출고자					

(주)태경열처리