

Informe de mi aporte en el TP

Mi aporte en el grupo fue trabajar sobre el Cuarto de Servidores de la sede CABA y dejar configurada la conectividad básica con las demás sedes y con Internet.

El primer paso fue organizar los servidores dentro del segmento de CABA, asignando a cada uno un rol específico: DNS primario y secundario, Web público, Web seguro, Mail, Intranet y DHCP. En cada servidor entré a la pestaña Services y fui activando o desactivando los servicios según correspondía. Por ejemplo, en el servidor de correo dejé activos SMTP y POP3, y apagué HTTP y DNS para que solo cumpliera su función de correo. En el servidor de Intranet configuré un firewall local, restringiendo el acceso únicamente a la VLAN de Administración.

Mi mayor dificultad fue lograr la conexión entre los dispositivos de CABA. Al principio, aunque las VLAN estaban creadas y los servidores configurados, las PCs no podían comunicarse correctamente. El problema era que los switches de cada piso no tenían las VLAN replicadas y los puertos quedaban en la VLAN por defecto. Tuve que ir piso por piso, creando las VLAN correspondientes y asignando cada puerto (PCs, impresoras y el enlace al router) a la VLAN correcta. Una vez hecho esto, probé con pings internos: primero desde las PCs al gateway de su VLAN, y después desde las PCs al servidor de Mail y al servidor Web. Recién cuando esas pruebas funcionaron, confirmé que la conectividad en CABA estaba estable.

Después me encargué de la conectividad de CABA con las otras sedes y con el ISP. Armé los enlaces punto a punto con /30:

- CABA ↔ Jujuy: 192.168.145.193 (CABA) y 192.168.145.194 (Jujuy).
- CABA ↔ Catamarca: 192.168.145.197 (CABA) y 192.168.145.198 (Catamarca).
- CABA ↔ ISP: 205.32.130.2 (CABA) y 205.32.130.1 (ISP).

En el router de CABA configuré las interfaces internas como ip nat inside y la serial al ISP como ip nat outside, para que todo el tráfico privado se traduzca al bloque público 200.45.110.128/25. Con esto dejé funcionando tanto el NAT estático para los servidores (publicando web y mail hacia Internet) como el PAT overload para las PCs de las tres sedes.