

5 plugins para Claude Code con el link de cada uno

Qué hace cada uno, el comando exacto para instalarlo y dónde se rompe. Los cinco son gratis y de código abierto.



EZEQUIEL FRIAS

@ezequielfrias.ia

Verificado el
7 de octubre de 2026

Lo que te llevas

- Los **5 plugins** con su link oficial y el comando exacto de instalación.
- Qué resuelve cada uno: el límite de uso, la memoria, los tokens, la configuración y tus skills.
- Dónde se rompe cada uno, para que no pierdas la tarde averiguándolo.

TIEMPO

20 minutos

→ EMPIEZA POR

El comando de la sección 01

SECCIÓN 01

Quítate el límite de uso

→ HAZ ESTO

Instala OmniRoute y apunta Claude Code a tu propia puerta de modelos. Cuando se te acabe el límite, salta solo al siguiente proveedor.

OmniRoute

Una puerta de entrada que conecta Claude Code con **357 proveedores** de IA, 152 de ellos con nivel gratis.

GRATIS · LICENCIA MIT[1]

1. Instálalo en tu computadora.

```
npm install -g omniroute
```

2. Apunta Claude Code a OmniRoute con dos variables. La llave la sacas de su panel.

```
export ANTHROPIC_BASE_URL=http://localhost:20128/v1
export ANTHROPIC_AUTH_TOKEN=tu-llave-de-omniroute
```

3. Abre Claude Code y usa el modelo `auto`: OmniRoute elige el proveedor por ti.

1.620 millones

de tokens gratis al mes, sumando los proveedores con nivel gratis. El primer mes llega a 2.220 millones con los créditos de registro.[1]

⚠ **Ojo con esto:** se llama **OmniRoute**, no OmniRoot, y hoy son 357 proveedores, no 200. Y al cambiar la URL base tus mensajes dejan de ir a Anthropic: viajan al proveedor que OmniRoute elija. No lo uses con código de un cliente sin avisarle.

MICRO-PASO · HOY, EN 10 MINUTOS

Instálalo y pídele una tarea chica con el modelo `auto`. Si responde, ya tienes la salida de emergencia para cuando se acabe tu límite.

SECCIÓN 02

Que no se olvide de tu proyecto

→ HAZ ESTO

Instala claude-mem y deja de explicarle tu proyecto cada vez.

claude-mem

Resume cada sesión y le devuelve ese contexto a Claude cuando vuelves.

GRATIS · LICENCIA APACHE 2.0[2]

1 Instálalo. Necesitas **Node 20** o superior.

```
npx claude-mem install
```

⚠ **Ojo con esto:** queda todo en tu computadora, en `~/.claude-mem`. Pero graba cada sesión: cuidado en un repo de un cliente.

MICRO-PASO · HOY, EN 10 MINUTOS

Instálalo y pregúntale en una sesión nueva qué hacías ayer.

SECCIÓN 03

Gasta muchos menos tokens

→ HAZ ESTO

Pon Headroom entre tú y el modelo: comprime lo que entra.

Headroom

Comprime lo que llega al modelo: **20 %** menos tokens en código y hasta **95 %** en JSON.

GRATIS · LICENCIA APACHE 2.0[3]

1 Instálalo y arranca Claude Code envuelto en Headroom.

```
pip install "headroom-ai[all]"
headroom wrap claude
```

⚠ **Ojo con esto:** no es un plugin del marketplace: levanta un proxy local y también instala Serena. La primera vez tarda.

MICRO-PASO · HOY, EN 10 MINUTOS

Córrelo con una tarea que ya hiciste y compara lo que gastaste.

SECCIÓN 04

Que Anthropic te configure el proyecto

→ HAZ ESTO

Instala Claude Code Setup, el plugin oficial de Anthropic, y pídele que mire tu proyecto.

Claude Code Setup

Lee tu código y te recomienda qué hooks, skills, subagentes, comandos y servidores MCP te convienen.

GRATIS · HECHO POR ANTHROPIC[4]

1. Instálalo desde el marketplace oficial, dentro de una sesión de Claude Code.

```
/plugin install claude-code-setup@claude-plugins-official
```

SECCIÓN 04 · SIGUE

EJEMPLO · CÓMO SE LE PIDE

TÚ ESCRIBES

recomienda automatizaciones para este proyecto

ÉL TE DEVUELVE

La lista de hooks, skills, subagentes y servidores MCP que le convienen a tu código, y por qué cada uno.

Ojo con esto: solo lee y recomienda: no te toca un archivo. Pero instalar todo lo que sugiere te llena el contexto. Elige dos o tres y mide.

MICRO-PASO · HOY, EN 10 MINUTOS

Escríbele «recomienda automatizaciones para este proyecto» en tu repo principal.

SECCIÓN 05

Que tus skills mejoren solas

→ HAZ ESTO

Instala Task Observer y déjalo mirarte trabajar.



Task Observer

Observa tus sesiones y propone mejoras a tus skills.

GRATIS · LICENCIA CC BY 4.0[5]

1 Instálalo desde la terminal.

```
npx skills add rebelytics/one-skill-to-rule-them-all --
skill task-observer
```

⚠ **Ojo con esto:** con instalarlo no alcanza: copia a tu `CLAUDE.md` la línea de activación del repo o casi nunca se dispara.

MICRO-PASO · HOY, EN 10 MINUTOS

Actívalo y lee después su carpeta de observaciones.

✨ LO QUE VIENE DESPUÉS

Cinco plugins instalados no son un sistema

Instalarlos es la parte fácil. Son cinco comandos y una tarde.

Lo que cuesta viene después: que todo tu equipo tenga los mismos, que no se pisen entre ellos, que el contexto no se te llene de plugins que ya nadie usa y que alguien revise lo que Task Observer propone antes de que entre.

Eso no se arregla instalando un sexto plugin. Se arregla decidiendo qué hace cada uno en tu flujo de trabajo y dejándolo escrito donde tu equipo lo lee.

Fuentes

Todo lo que afirma este material sale de aquí, verificado el 7 de octubre de 2026. Los precios y los límites cambian: si lo lees más adelante, revisa la fuente.

1. **OmniRoute — README del repositorio**
   github.com
2. **claude-mem — Persistent Context Across Sessions for Every Agent**
   github.com
3. **Headroom — README del repositorio**
   github.com
4. **Claude Code Setup — marketplace de Claude**
   claude.com
5. **Task Observer — one-skill-to-rule-them-all**
   github.com



¿Lo quieres funcionando en tu negocio?

Agenda una llamada y armamos tu Claude Code: qué plugins sí, cuáles no y cómo queda igual para todo tu equipo.

AGENDAR DIAGNÓSTICO DE AUTOMATIZACIÓN

45 MINUTOS · TRAE TU CASO · SALES CON UN PLAN DE UNA PÁGINA

@ezequielfrias.ia

@ezequielfriasa

@ezequielfrias4589

cubolabsia.com

EZEQUIEL FRIAS · @ezequielfrias.ia