Las nueve reglas con Claude cada una con su comando

Los nueve no negociables del reel, con el comando o el archivo exacto que deja cada uno funcionando. Todo contra la documentación oficial.



EZEQUIEL FRIAS

@ezequielfrias.ia

Verificado el
22 de octubre de 2026

Lo que te llevas

- Las nueve reglas en una tabla, cada una con **lo único que tienes que escribir**.
- El prompt del **loop**: Claude no te entrega la tarea hasta terminarla.
- Qué modelo le toca a cada tarea, con los **alias oficiales** de Claude Code.

TIEMPO

15 minutos

→ EMPIEZA POR

La tabla de la sección 01

SECCIÓN 01

Las nueve, y la primera

→ HAZ ESTO

Léelas, y activa la primera hoy.

LA REGLA	LO QUE ESCRIBES
1. Conéctalo a tus apps	`claude mcp add`
2. Loops, no prompts	Sección 02
3. Sin tokens, enruta	`ccr ui`
4. Lo repetitivo, a una skill	`SKILL.md`
5. Lo automático, a un hook	`settings.json`
6. Una tarea, un subagente	`.claude/agents/`
7. Cada tarea, su modelo	`/model`
8. Al terminar, compacta	`/compact`
9. Lo grande, en modo plan	`/plan`

SECCIÓN 01 · SIGUE

1. Agrega el servidor. Con `--scope user` queda en todos tus proyectos.

```
claude mcp add --transport http notion --scope user
https://mcp.notion.com/mcp
```

2. Dentro de Claude Code, autoriza tu cuenta en el navegador.

```
/mcp
```

---

3 alcances por servidor: solo tú, compartido con tu equipo en `.mcp.json`, o en todos tus proyectos.[1]

⚠ **Ojo con esto:** cada MCP conectado mete los nombres de sus herramientas en el contexto **antes** de que escribas nada. Conecta los que usas, no todos los que existen.

MICRO-PASO · HOY, EN 10 MINUTOS

Conecta un solo MCP hoy: el de la app donde más copias y pegas.

SECCIÓN 02

Pide un loop, no un prompt

→ HAZ ESTO

Un loop pide la cosa y cuándo parar.

>_ PROMPT · EL LOOP QUE NO SE RINDE

```
Tarea: {{la tarea}}
Termina cuando: {{la condición que la da por terminada}}

1. Hazlo.
2. Verifícalo tú, con una prueba real.
3. Si falla, arréglalo y vuelve al paso 2.
4. No me entregues nada mientras el 2 encuentre algo.
```

EJEMPLO · EL MISMO PEDIDO

PROMPT

Arregla el formulario.

LOOP

Arregla el formulario. Termina cuando el mensaje llegue al correo.

MICRO-PASO · HOY, EN 10 MINUTOS

Agrégale una línea: «termina cuando…».

SECCIÓN 03

Enséñale una vez y deja de repetirte

→ HAZ ESTO

Dos archivos de texto. Uno para lo que repites a mano, otro para lo que quieres que pase solo.

1 **La tarea que repites, a una skill.** Guarda esto en `.claude/skills/resumir-cambios/SKILL.md` y la llamas con `/resumir-cambios`.

```
---
name: resumir-cambios
description: Resume los cambios sin guardar y marca lo
riesgoso
---
Resume los cambios pendientes. Separa lo seguro de lo
riesgoso.
```

⚠ **Ojo con esto:** una skill no te cuesta contexto hasta que se usa. Un `CLAUDE.md` se carga **siempre**. Si la instrucción no aplica a todo, es una skill, no una regla del proyecto.

SECCIÓN 03 · SIGUE

1 **Lo que debe pasar solo, a un hook.** Va en `.claude/settings.json` y se dispara sin que lo pidas, cada vez que Claude edita un archivo.

```
{
  "hooks": {
    "PostToolUse": [{
      "matcher": "Edit",
      "hooks": [{ "type": "command", "command": "npm run
lint" }]
    }]
  }
}
```

30+ momentos pueden disparar un hook: antes de una herramienta, después, al terminar el turno, al compactar, al cerrar la sesión.[2]

MICRO-PASO · HOY, EN 10 MINUTOS

Busca la instrucción que pegaste dos veces esta semana y hazla tu skill.

SECCIÓN 04

Un subagente por tarea

→ HAZ ESTO

Un subagente es un archivo de texto, con su modelo elegido.

---

1 ventana de contexto **por subagente**: lo pesado no te llena la tuya.[3]

ALIAS	PARA QUÉ TAREA
fable	Lo más difícil y lo más largo
opus	Razonamiento complejo
sonnet	El trabajo diario
haiku	Lo rápido y lo simple

MICRO-PASO · HOY, EN 10 MINUTOS

Crea tu primer subagente en `.claude/agents/`.

SECCIÓN 05

Libera contexto y tokens

→ HAZ ESTO

Tres movimientos para una sesión larga.

1. **Al terminar una tarea, compacta con un foco.**

```
/compact céntrate en el error del login
```

2. **Lo grande, en modo plan.** También con Shift+Tab.

```
/plan migrar el login a la API nueva
```

3. **Sin tokens, enruta.** Corre `ccr ui` y apúntalo a otro proveedor. Gratis la pasarela, no los tokens.

```
npm install -g @musistudio/claude-code-router
```

---

0 ediciones hace Claude en modo plan: lee, explora y escribe el plan, pero **no toca tu código** hasta que lo apruebas.[4]

MICRO-PASO · HOY, EN 10 MINUTOS

Corre `/context` y mira qué ocupa tu ventana.

✨ LO QUE VIENE DESPUÉS

Cuando las nueve tienen que ser el sistema, no tu memoria

Aplicarlas a mano funciona la primera semana. Después se te olvida compactar, el hook lo tienes solo en tu laptop y cada persona del equipo usa el modelo que se le ocurre.

Lo difícil no es saber las reglas. Es que el proyecto las traiga puestas: las skills versionadas en el repo, los hooks que no dependen de que alguien se acuerde, los subagentes con su modelo ya elegido y alguien mirando el gasto de tokens.

Eso ya no es configuración. Es el sistema de trabajo de tu negocio con IA.

Fuentes

Todo lo que afirma este material sale de aquí, verificado el 22 de octubre de 2026. Los precios y los límites cambian: si lo lees más adelante, revisa la fuente.

1. **Connect Claude Code to tools via MCP**
   code.claude.com
2. **Hooks (Claude Code)**
   code.claude.com
3. **Subagents (Claude Code)**
   code.claude.com
4. **Permission modes: plan mode (Claude Code)**
   code.claude.com



¿Lo quieres funcionando en tu negocio?

Agenda una llamada y revisamos qué tareas tuyas se convierten en skills, qué se automatiza con hooks y cuánto te estás gastando de más en tokens.

AGENDAR DIAGNÓSTICO DE AUTOMATIZACIÓN

45 MINUTOS · TRAE TU CASO · SALES CON UN PLAN DE UNA PÁGINA

@ezequielfrias.ia

@ezequielfriasa

@ezequielfrias4589

cubolabsia.com

EZEQUIEL FRIAS · @ezequielfrias.ia