

# IWANVI 数据库设计文档

表:area\_group:地域组

字段名	类型	说明
id	int(11) unsigned	
group_name	varchar(500)	地区分组名称
area_ids	text	地区 id
status	int(11)	状态
create_user	int(11)	创建人
create_time	datetime	创建时间
update_user	int(11)	修改人
update_time	timestamp	修改时间
group_type	int(11)	分组类别 1:城市等级 2:地域等级

表:recharge:客户充值

字段名	类型	说明
id	int(11) unsigned	
advertiser_id	int(11)	广告主 id
create_day	int(11)	创建日期
price	bigint(20)	金额 单位: 分
type	int(11)	类型: 1:充值 2:退款
create_user	int(11)	创建者
create_time	datetime	创建时间
comment	varchar(512)	

表:device\_model:

字段名	类型	说明
id	int(100) unsigned	
model_name	varchar(255)	机型管理
create_time	timestamp	创建时间
is_deleted	bit(1)	状态, 0-默认, 1-删

		除
--	--	---

表:app\_pkg\_blacklist:

字段名	类型	说明
id	int(100) unsigned	
app_name	varchar(255)	应用名名称
name	varchar(255)	应用包名
create_time	timestamp	创建时间
app_pkg_id	int(100)	
is_deleted	bit(1)	状态, 0-默认, 1-删除

表:warning\_setting:

字段名	类型	说明
id	int(11)	
channel_id	int(11)	渠道 ID
app_id	int(11)	APPID
pv_tb	int(11)	
pv_hb	int(11)	
clk_tb	int(11)	
clk_hb	int(11)	
pv_tj	int(11)	
clk_tj	int(11)	
status	int(11)	
email	varchar(1000)	逗号分隔

表:flow\_source:开发者-媒体表

字段名	类型	说明
id	int(11)	主键
media_name	varchar(255)	媒体名称
media_type	int(11)	媒体类型: ios 、 安卓
target_type	int(11)	定向类型

media_uuid	varchar(100)	媒体唯一标识
media_state	int(11)	媒体状态
run_state	int(11)	运行状态
create_user	int(11)	创建人（所属用户）id
create_time	datetime	创建时间
update_time	datetime	更新时间
type	int(11)	类型 0 普通 adx 1 联盟
join_type	int(11)	api/ sdk
company_name	varchar(1000)	公司名称
company_addr	varchar(1000)	公司地址
company_linkman	varchar(255)	联系人
linkman_tel	varchar(255)	联系人联系方式
website_url	varchar(1000)	站点 url

表:industry\_blacklist:

字段名	类型	说明
id	int(100) unsigned	
industry_name	varchar(255)	行业名称
create_time	timestamp	创建时间
industry_id	int(100)	行业 id
state	int(11)	状态, 0-停用; 1-启用

表:apps:联盟媒体 app

字段名	类型	说明
id	int(11) unsigned	
app_name	varchar(128)	app 名称
app_id	varchar(64)	app id/包名/站点名称
dow_url	varchar(1000)	下载页
site_url	varchar(1000)	站点 url

apk_url	varchar(1000)	包地址
medias	varchar(64)	所属第三方聚合媒体
platform	int(11)	操作系统 2 安卓 /1ios/3pc
price	int(11)	价格
flow_num	int(11)	流量
type	int(11)	app 分类
create_user	int(11)	创建人
create_time	datetime	创建时间
update_user	int(11)	修改人
update_time	datetime	修改时间
audit_status	int(11)	审核状态
audit_opinion	varchar(500)	审核意见
audit_user	int(11)	审核人
audit_time	datetime	审核时间
pay_discount	double	分成系数
status	int(11)	状态
ad_pos_ids	varchar(10000)	广告位 id 串儿
app_status	int(11)	删除状态
app_downurl	varchar(1000)	app 上传路径
consumer_mapped	varchar(1000)	平台映射 {平台 id:平台 appid,}

表:settlement\_report:

字段名	类型	说明
id	int(11) unsigned	
date	int(8)	日期
position_name	varchar(255)	广告位名称
position_id	varchar(255)	SDK 广告位 ID
pid	int(11)	本系统广告位 id
flow_con	int(11)	平台 ID
app	int(11)	appId
exp	bigint(20)	曝光

clk	bigint(20)	点击
fr	double(5,2)	填充率
ctr	double(5,2)	点击率
cpm	double(20,2)	
cpc	double(20,2)	
exp_income	double(20,2)	曝光收入
clk_income	double(20,2)	点击收入
income	double(20,2)	收入
channel	int(11)	渠道

表:syslog:系统日志表

字段名	类型	说明
id	int(11)	主键
user_id	int(11)	用户 id
op_time	datetime	操作时间
object_id	int(11)	对象 id
class_type	varchar(100)	对象方法类类型：推广计划、单元、流量控制
op_type	varchar(100)	操作类型：新增、修改
object_data	text	对象数据
user_type	int(11)	用户类型
old_data	text	旧数据

表:put\_position\_time:投放广告位 投放关系关联表

字段名	类型	说明
id	int(11) unsigned	
put_all_id	int(11)	页面投放总表 id
cost_type	int(11)	投放计费类型
position_id	int(11)	广告位 id
begin_time	datetime	投放开始时间
end_time	datetime	投放结束时间

time_interval	varchar(255)	投放时间点
put_limit	int(11)	投放限额
time_state	int(2)	投放时间状态

表:orders:订单表

字段名	类型	说明
id	int(11) unsigned	
name	varchar(255)	订单名称
cust_id	int(11)	客户 id
remark	varchar(255)	备注
create_time	datetime	创建时间
create_user	int(11)	创建人
update_time	datetime	
update_user	int(11)	
run_state	int(11)	运行状态
orders_state	int(11)	订单状态
sale_name	varchar(100)	销售人名称
put_name	varchar(100)	投放人员名称
put_status	int(11)	投放状态操作的标识字段 0 启用 1 暂停
start_time	datetime	投放开始日期
end_time	datetime	投放结束日期
money	int(11)	金额
create_type	int(11)	创建类型(抄底投放关联订单时需要) 1 抄底关联创建

表:ad\_position\_mapping:

字段名	类型	说明
id	int(11) unsigned	
ad_position_id	int(11)	广告位 id
app_id	int(11)	appid (废弃)

flow_consumer_id	int(11)	平台 id
consumer_position_id	varchar(255)	平台广告位 id
consumer_position_name	varchar(255)	平台广告位名称
width	int(11)	
height	int(11)	
forecast_RTb_price	double	预估 TRTB 出价
forecast_CTR	double	预估 CTR
template_id	int(11)	模版 id
mapper_type	int(11)	映射类型
status	int(11)	
create_user	int(11)	
update_user	int(11)	
create_time	datetime	
update_time	datetime	

表:dmp\_persons:人群

字段名	类型	说明
id	int(11) unsigned	
name	varchar(255)	人群名称
remark	text	描述
did	varchar(255)	数据集
tags	varchar(255)	已选标签
relation	int(11)	组合关系
status	int(11)	
num	int(11)	覆盖人数
update_time	datetime	
times	int(11)	时段
period	int(11)	周期
type	int(11)	生成方式
create_user	int(11)	
create_time	datetime	
compute_status	int(11)	计算状态

表:app\_pkg:

字段名	类型	说明
id	int(10) unsigned	主键, 自增 id
app_name	varchar(255)	应用名
pkg_name	varchar(255)	应用包名
create_time	timestamp	创建时间
blanklist	bit(1)	是否加入黑名单
is_deleted	bit(1)	状态,0-默认,1-删除

表:group\_auths:

字段名	类型	说明
id	int(11) unsigned	
gid	int(11)	权限组 ID
aid	int(11)	权限 ID
status	int(11)	
pid	int(11)	

表:dmp\_datas:数据集

字段名	类型	说明
id	int(11) unsigned	
name	varchar(255)	名称
sid	int(11)	数据源
delimiter	varchar(10)	分隔符
del_id	int(11)	分隔符
create_user	int(11)	
create_time	datetime	
status	int(11)	

表:sys\_crontab:同步表

字段名	类型	说明
id	int(11)	主键
op_time	datetime	操作时间



object_id	int(11)	对象 id
object_type	int(11)	对象类型：推广计划、单元等等
op_type	int(11)	操作类型：新增、修改、删除
op_status	int(11)	数据状态
parent_id	int(11)	父级 id

表:user:用户表

字段名	类型	说明
id	int(11) unsigned	
user_name	varchar(255)	用户名
password	varchar(255)	密码
real_name	varchar(255)	姓名
company	int(255)	公司
type	int(11)	用户类型
phone	varchar(255)	联系方式
remark	varchar(1000)	备注
status	int(11)	状态
uuid	varchar(6)	UUID
create_user	int(11)	
create_time	datetime	
is_delete	int(11)	

表:area:地域表

字段名	类型	说明
id	int(11) unsigned	
area_name	varchar(255)	地区名称
area_code	int(11)	地区码
superior_area	int(11)	上级地区
type	int(11)	
status	int(11)	状态 1:有效 0:无效
is_city_level	int(11)	是否为页面城市属

		性：1:是
--	--	-------

表:template:模版表

字段名	类型	说明
id	int(11)	
name	varchar(255)	模版名称
type	int(11)	模版类型， 1：图片； 2：视频； 3：信息流
create_user	int(11)	
update_user	int(11)	
create_time	datetime	
update_time	datetime	
status	int(11)	状态 0：无效 1:有效
aika_template_id	int(11)	爱卡模板 id

表:tongfa:

字段名	类型	说明
id	int(11) unsigned	
name	varchar(255)	通发组合名称
min_sell_day	int(11)	最小售卖天数
tongfa_ids	varchar(255)	包含的通发广告位 id
update_user	int(11)	
update_time	datetime	
status	int(11)	

表:order\_put\_all:订单投放页面总表

字段名	类型	说明
id	int(11)	
put_name	varchar(255)	投放名称
oid	int(11)	订单 id

pids	varchar(255)	拆分后的订单投放 id 字符串
begin_time	datetime	投放开始时间 (移到 put_position_time 表)
end_time	datetime	投放结束时间 (移到 put_position_time 表)
cost_type	int(11)	计费方式(CPT CPM CPC)
extension_type	int(11)	投放类型(网站 ios 应用等)
land_url	varchar(512)	推广链接(落地页)
app_id	varchar(255)	应用 id
pkg_name	varchar(255)	应用包名
time_interval	varchar(255)	推广时间段 (移到 put_position_time 表)
dq_rule	int(11)	地区判定规则(1 包含 2 排除)
pre_dq	text	定向地区前置保存
dx_xl	varchar(255)	定向 学历
dx_nl	varchar(255)	定向 年龄
dx_dq	text	定向 地区
dx_xb	varchar(100)	定向 性别
dx_zd	varchar(255)	定向
dx_xw	varchar(100)	定向 行为
dx_xq	varchar(100)	定向 兴趣
dx_czxt	varchar(100)	定向 操作系统
dx_yys	varchar(100)	定向 运营商
dx_wl	varchar(255)	定向 网络
dx_llly	varchar(255)	定向 渠道(流量来源)
dx_zdlx	varchar(255)	定向 终端类型
dx_sb	varchar(255)	定向设备
dx_bb	varchar(255)	定向版本
dx_qd	varchar(255)	定向渠道
dx_jx	varchar(255)	定向机型
dx_ts	varchar(255)	定向图书

dx_media	varchar(255)	定向 媒体
dx_app	varchar(255)	定向 app
run_state	int(11)	开启状态
put_state	int(11)	单元状态
create_user	int(11)	创建人
create_time	datetime	创建时间
update_time	datetime	更新时间
price	int(11)	单价(价格)
ad_position	varchar(255)	广 告 位 ( 移 到 put_position_time 表)
imp_monitor_url	varchar(1000)	曝光上报地址
clk_monitor_url	varchar(1000)	点击上报地址
ext_creative_id	varchar(255)	扩展参数
put_limit	int(11)	每 日 限 额 ( 移 到 put_position_time 表)
op_user	int(11)	虚拟登录操作人 id
op_user_type	int(11)	虚拟登录操作人类型
delivery_mode	int(11)	投 放 方 式 ( 移 到 put_position_time 表)
is_frequency	int(11)	是否频次控制
frequenc_period	int(11)	频次周期
frequenc_num	int(11)	频次
limits	varchar(2000)	限额、时段(每日)
is_optimize	int(11)	系统优化
optimize_cpa	int(11)	预设 cpa
dx_app_type	varchar(255)	定向 app 类型
isfilter_device_code	int(2)	是否过滤非法设备 id: 0 不过滤,1 过滤
is_pdb	int(11)	是否 PDB 投放: 0 否,1 是
deal_id	varchar(255)	pdb 交易 ID
dx_frame	varchar(255)	定向帧数(贴片展示顺序)
dx_adType	varchar(255)	1:前贴, 2:中贴, 3:后贴
o2_url	varchar(500)	o2 url

dx_rq	varchar(255)	定向人群
is_attribution	int(11)	是否归因
attribution_ratio	double	归因比例
platform	int(11)	平台 (不用)
is_frequency_ip	int(11)	是否 ip 频次控制
frequency_num_ip	int(11)	频次
frequency_period_ip	int(11)	频次周期
filter_app	int(2)	是否过滤定向 APP: 0 不过滤,1 过滤
versioncode	int(11)	版本号
versionname	varchar(255)	版本名称
size	int(255)	包大小 (字节)
sign	varchar(255)	包签名
md5	varchar(255)	包 MD5
minsdklevel	int(16)	系统最低版本要求
dx_model	varchar(255)	定向设备品牌(黑名单)
is_redirect	varchar(255)	是否重定向
dx_dmp	text	dmp 定向

表:plan:计划表

字段名	类型	说明
id	int(11)	
plan_name	varchar(255)	
adver_id	int(11)	客户 id
plan_limit	int(11)	计划限额
run_state	int(11)	运行状态
limit_state	int(11)	限额状态
plan_state	int(11)	计划状态
create_user	int(11)	创建人
create_time	datetime	创建时间
update_time	datetime	修改时间
imp_monitor_url	varchar(1000)	曝光上报地址
clk_monitor_url	varchar(1000)	点击上报地址

create_type	int(11)	创建类型(抄底投放关联订单时需要)
-------------	---------	-------------------

表:sdk\_allotment:sdk 分配策略

字段名	类型	说明
id	int(11)	
allotment_name	varchar(32)	名称
app_id	int(11)	应用 id
platform_id	int(11)	平台 (0:未知, gdt、百度、360 等)
os	int(11)	操作系统 ( 0: 未知,1:ios,2:android)
app_version	varchar(255)	APP 版本号 (以半角逗号分割)
channel_id	varchar(255)	渠道 ID (以半角逗号分割)
frequency	int(11)	频次 (0:不限)
status	int(11)	状态 (0:无效,1:有效)
type	int(11)	分配类型 ( 1:包段,2:固定量)
charge_type	int(11)	计费类型, 分配类型为 2 固定量时有效
create_user	int(11)	创建人 ID
create_time	datetime	创建时间
update_time	datetime	更新时间

表:dictionary:

字段名	类型	说明
id	int(11) unsigned	
dic_value	varchar(255)	字典值
dic_key	varchar(255)	字典键值
dic_group	int(11)	字典组 id
dic_type	int(11)	字典类型

enum_value	int(11)	字典枚举值
status	int(11)	状态 0:无效 1:有效

表:flow\_date:

字段名	类型	说明
id	int(11)	
date	int(11)	选中的日期

表:company:代理商/客户

字段名	类型	说明
id	int(11) unsigned	
out_cid	int(11)	同步的爱卡客户 id
short_name	varchar(255)	简称
full_name	varchar(255)	全称
type	int(11)	公司类型
ag_type	int(11)	代理商类型
link_man	varchar(255)	联系人
phone	varchar(255)	联系方式
businesslicense	varchar(1000)	营业执照
qualifications	text	其他资质
remark	varchar(1000)	备注
status	int(11)	状态
balance_status	int(11)	余额状态
web_url	varchar(255)	公司网站
aid	int(11)	代理商 ID
readonly	int(11)	只读
uuid	varchar(6)	UUID
industry_type	int(11)	行业类型
audit_user	int(11)	审核人
audit_time	datetime	审核时间
audit_status	int(11)	审核状态
audit_comment	text	审核备注
create_user	int(11)	

create_time	datetime	
bid_discount	double	竞价系数
pay_discount	double	扣费系数
profit_margin	double	利润率
address	varchar(1000)	地址
is_delete	int(11)	

表:auth\_group:用户组

字段名	类型	说明
id	int(11) unsigned	
name	varchar(255)	名称
status	int(11)	状态
platform	int(11)	平台
create_user	int(11)	
create_time	datetime	
type	int(11)	类型

表:sdk\_allot\_schedule:sdk 分配策略排期

字段名	类型	说明
id	int(11)	
allotment_id	int(11)	SDK 分配策略 ID
ad_pos_id	int(11)	广告位 ID
start_day	int(11)	开始日期
end_day	int(11)	结束日期
is_section	int(1)	是否分时间段-
schedule_fixed	varchar(255)	时间段
exposure_limit	int(11)	每日曝光限额
is_smooth	int(1)	是否匀速
priority	int(11)	优先级
month_period	int(11)	包段月份
schedule_period	int(11)	包段排期
status	int(11)	是否生效 (0:否,1:是)



表:user\_token:

字段名	类型	说明
id	int(11)	
user_id	int(11)	用户 id
token	varchar(100)	uuid
type	int(2)	类型
expire_time	bigint(20)	过期时间（单位：毫秒）
create_time	datetime	创建时间
state	int(2)	状态

表:order\_put:订单及抄底投放表

字段名	类型	说明
id	int(11)	
put_all_id	int(11)	投放页面总表 id
put_name	varchar(255)	投放名称
put_type	int(11)	投放类型(订单 抄底)
oid	int(11)	订单 id
begin_time	datetime	投放开始时间
end_time	datetime	投放结束时间
cost_type	int(11)	计 费 方 式 (CPT CPM CPC)
extension_type	int(11)	投放类型(网站 ios 应用等)
land_url	varchar(512)	推广链接(落地页)
app_id	varchar(255)	应用 id
pkg_name	varchar(255)	应用包名
time_interval	varchar(255)	推广时间段
dq_rule	int(11)	地区判定规则(1 包含 2 排除)
pre_dq	text	定向地区前置保存

dx_xl	varchar(255)	定向 学历
dx_nl	varchar(255)	定向 年龄
dx_dq	text	定向 地区
dx_xb	varchar(255)	定向 性别
dx_zd	varchar(255)	定向
dx_xw	varchar(100)	定向 行为
dx_xq	varchar(100)	定向 兴趣
dx_czxt	varchar(100)	定向 操作系统
dx_yys	varchar(100)	定向 运营商
dx_wl	varchar(255)	定向 网络
dx_llly	varchar(255)	定向 渠道(流量来源)
dx_zdlx	varchar(255)	定向 终端类型
dx_sb	varchar(255)	定向设备
dx_bb	varchar(255)	定向版本
dx_qd	varchar(255)	定向渠道
dx_jx	varchar(255)	定向机型
dx_ts	varchar(255)	定向图书
dx_media	varchar(255)	定向 媒体
dx_app	varchar(50)	定向 app
run_state	int(11)	开启状态
put_state	int(11)	单元状态
create_user	int(11)	创建人
create_time	datetime	创建时间
update_time	datetime	更新时间
price	int(11)	单价(价格)
ad_position	int(11)	广告位
imp_monitor_url	varchar(1000)	曝光上报地址
clk_monitor_url	varchar(1000)	点击上报地址
ext_creative_id	varchar(255)	扩展参数
put_limit	int(11)	每日限额
op_user	int(11)	虚拟登录操作人 id
op_user_type	int(11)	虚拟登录操作人类

		型
delivery_mode	int(11)	投放方式
is_frequency	int(11)	是否频次控制
frequenc_period	int(11)	频次周期
frequenc_num	int(11)	频次
limits	varchar(2000)	限额、时段(每日)
is_optimize	int(11)	系统优化
optimize_cpa	int(11)	预设 cpa
dx_app_type	varchar(255)	定向 app 类型
isfilter_device_code	int(2)	是否过滤非法设备 id: 0 不过滤,1 过滤
is_pdb	int(11)	是否 PDB 投放: 0 否,1 是
deal_id	varchar(255)	pdb 交易 ID
dx_frame	varchar(255)	定向帧数(贴片展示顺序)
dx_adType	varchar(255)	1:前贴, 2:中贴, 3:后贴
o2_url	varchar(500)	o2 url
dx_rq	varchar(255)	定向人群
is_attribution	int(11)	是否归因
attribution_ratio	double	归因比例
platform	int(11)	平台 (不用)
is_frequency_ip	int(11)	是否 ip 频次控制
frequency_num_ip	int(11)	频次
frequency_period_ip	int(11)	频次周期
filter_app	int(2)	是否过滤定向 APP: 0 不过滤,1 过滤
versioncode	int(11)	版本号
versionname	varchar(255)	版本名称
size	int(255)	包大小 (字节)

sign	varchar(255)	包签名
md5	varchar(255)	包 MD5
minsdklevel	int(16)	系统最低版本要求
dx_model	varchar(255)	定向设备品牌(黑名单)
is_redirect	varchar(255)	是否重定向
dx_dmp	text	dmp 定向
exp_duration	int(11)	曝光时长
change_page	int(11)	翻页间隔值
change_chapter	int(11)	翻章间隔值

表:sdk\_report:

字段名	类型	说明
id	int(11) unsigned	
date	int(8)	日期
media_name	varchar(500)	媒体
position_id	varchar(255)	广告位 ID
type	int(11)	模板类型,平台
pid	int(11)	本系统广告位 ID
app_id	varchar(255)	应用 ID
position_name	varchar(500)	广告位名称
position_type	varchar(255)	广告位类型
exp	bigint(20)	展示
clk	bigint(20)	点击
ctr	double(5,2)	点击率
fr	double(5,2)	填充率
income	double(20,2)	收入(元)
cpm	double(20,2)	CPM 收入
cpc	double(20,2)	CPC 收入
app_name	varchar(255)	应用名称
linkman	varchar(255)	联系人
ecpm	double(20,2)	
clk_income	double(20,2)	点击总收入

exp_income	double(20,2)	曝光总收入
------------	--------------	-------

表:agent\_recharge:代理商充值表

字段名	类型	说明
id	int(11) unsigned	
agent_id	int(11)	代理商 id
create_day	int(11)	创建日期
price	bigint(20)	金额
type	int(11)	类型： 1:充值 2:退款
create_user	int(11)	创建者
create_time	datetime	创建日期
comment	varchar(512)	备注

表:quota\_did:点击激活数据报表

字段名	类型	说明
id	int(11) unsigned	主键
fs_id	varchar(11)	流量源 id
cre_id	int(11)	创意 ID
did	varchar(64)	设备 ID
is_active	int(1)	是否激活
clk_time	bigint(16)	点击时间
act_time	bigint(16)	激活时间
ip	varchar(20)	ip
area_code	varchar(11)	地域码
aid	varchar(64)	激活来源

表:quota\_dsp:第三方平台创意报表

字段名	类型	说明
id	int(11) unsigned	主键
cre_day	int(11)	创建日期
cre_hour	int(11)	
ader_id	int(11)	广告主 ID
ent_id	int(11)	

bid	int(11)	
win	int(11)	
exp	int(11)	
clk	int(11)	
investment	bigint(64)	成本
create_time	timestamp	

表:dmp\_rules:判定规则

字段名	类型	说明
id	int(11) unsigned	
tid	int(11)	标签
rid	int(11)	数据列
operation	int(11)	运算符
args	text	参数
score	double	
jid	int(11)	判定任务
status	int(11)	
sum_op	int(11)	累计操作
sum_sc_l	double	累计最小分值
create_user	int(11)	
create_time	datetime	
relation	int(11)	同标签规则关系
sum_sc_b	double	累计最大分值

表:quota\_order:订单记录表

字段名	类型	说明
id	int(11) unsigned	主键
order_id	int(11)	计划 Id
cre_day	int(11)	日期
cre_hour	int(11)	小时 (0-23)
req	int(11)	请求量
exp	int(11)	曝光量
clk	int(11)	点击量

cost	bigint(64)	花费
investment	bigint(64)	成本
create_time	timestamp	
bid	int(11)	
win	int(11)	
agent_cost	bigint(11)	

表:flow\_control\_list:

字段名	类型	说明
id	int(11)	
app_id	int(11)	
version_ids	varchar(1000)	
channel_ids	varchar(1000)	

表:adx\_relation:广告平台系统提审表

字段名	类型	说明
id	int(11) unsigned	
obj_id	int(11)	审核对象 id
obj_type	int(11)	审核对象的类型(创意 6 或者 客户 1)
adx_type	int(11)	媒体
adx_upid	varchar(32)	媒体 upid
adx_crid	varchar(255)	媒体 crid
adx_url	varchar(255)	物料地址
audit_state	int(11)	审核状态
audit_comments	varchar(255)	审核备注
status	int(11)	状态
create_time	datetime	
update_time	datetime	
industry	int(11)	行业

表:user\_auths:用户权限表

字段名	类型	说明
-----	----	----

id	int(11) unsigned	
uid	int(11)	用户 id
aid	int(11)	权限 id
status	int(11)	
readonly	int(11)	只读
pid	int(11)	

表:ad\_position\_time:广告位排期关联表

字段名	类型	说明
id	int(11) unsigned	
ad_position_id	int(11)	广告位 id
put_all_id	int(11)	页面投放总表 id
put_time	varchar(1000)	投放时间(一个月按位存)
years	varchar(255)	投放时间的年月
exp_duration	int(11)	曝光时长
change_page	int(11)	翻页间隔值
change_chapter	int(11)	翻章间隔值
state	int(11)	状态

表:prohibited\_date:

字段名	类型	说明
id	int(11)	
prohibited_data	varchar(255)	禁投日期格式 20180221

表:quota\_entity:创意报表表

字段名	类型	说明
id	int(11) unsigned	主键
ent_id	int(11)	创意 Id
cre_day	int(11)	日期
cre_hour	int(11)	小时 (0-23)
req	int(11)	请求量



exp	int(11)	曝光量
clk	int(11)	点击量
act	int(11)	激活量
cost	bigint(64)	花费(分的千分之一)
investment	bigint(64)	成本(分的千分之一)
create_time	timestamp	
bid	int(11)	
win	int(11)	
agent_cost	bigint(64)	

表:quota\_flow:流量源数据报表

字段名	类型	说明
id	int(11) unsigned	主键
flow_id	varchar(32)	流量源 id
cre_day	int(11)	日期
cre_hour	int(11)	小时 (0-23)
req	int(11)	请求量
requv	int(11)	
bid	int(11)	填充量
exp	int(11)	曝光量
expuv	int(11)	
clk	int(11)	点击量
clkuv	int(11)	
invest	bigint(64)	成本
active	int(11)	激活
appid	varchar(255)	app
adpid	varchar(255)	广告位
channel1	varchar(255)	渠道
versions	varchar(255)	版本
channel2	varchar(255)	子渠道

表:book\_category:

字段名	类型	说明
-----	----	----

id	int(100) unsigned	
name	varchar(255)	列别名称
description	varchar(255)	类别描述
create_time	timestamp	默认时间
parent_id	int(100)	起源 id
is_deleted	bit(1)	状态, 0-默认, 1-删除

表:temp\_for\_area:临时同步部分地域用

字段名	类型	说明
id	int(11) unsigned	
name	varchar(255)	城市名

表:dmp\_judge:数据集判定

字段名	类型	说明
id	int(11) unsigned	
did	int(11)	数据集
tid	int(11)	标签组
status	int(11)	
create_user	int(11)	
create_time	datetime	
relation	int(11)	规则关系

表:entity\_dsp:第三方平台创意

字段名	类型	说明
id	int(11) unsigned	
name	varchar(32)	创意名称
consumer_id	int(11)	广告平台 id
advertiser_id	int(11)	广告主 id
dsp_advertiser_id	varchar(32)	广告平台广告主 id
dsp_creative_id	varchar(32)	广告平台创意 id
position_id	int(11) unsigned zerofill	广告位 id

industry	int(11)	
landpage	varchar(255)	落地页
expire_date	varchar(32)	过期时间
status	int(11)	状态
examines_status	int(11)	审核状态
examines_user	int(11)	审核人
examines_time	datetime	审核时间
examines_remarks	varchar(255)	审核备注
entityType	int(11)	创意类型
thread_title	varchar(255)	标题
thread_content	varchar(255)	内容
user_portrait	varchar(255)	头像
entityUrl	varchar(255)	
thread_pic1	varchar(255)	图片 1
thread_pic2	varchar(255)	图片 2
thread_pic3	varchar(255)	图片 3
thread_pic4	varchar(255)	
thread_pic5	varchar(255)	
thread_pic6	varchar(255)	
thread_pic7	varchar(255)	
thread_pic8	varchar(255)	
thread_pic9	varchar(255)	
package_name	varchar(512)	包名
app_id	int(32)	应用 id (appid)
create_time	datetime	
update_time	datetime	
task_id	varchar(255)	网易盾返回的 taskid
ctatext	varchar(64)	按钮文本 (call-to-action text)

表:package\_position:打包广告位

字段名	类型	说明
id	int(11) unsigned	

name	varchar(255)	打包名称
flow_id	int(11)	流量源 id
forecast_exposure	int(11)	预估曝光
forecast_click	int(11)	预估点击
price_rtb	int(11)	竞价投放底价
price_other	int(11)	非竞价投放底价
position_ids	int(11)	广告位 id 串
update_user	int(11)	修改人
update_date	datetime	修改时间
status	int(11)	状态

表:ad\_carousel:

字段名	类型	说明
id	int(11)	
template_id	int(11)	广告模板 ID
change_type	int(11)	变更类型
value	int(11)	设定值
is_del	int(11)	
is_default	int(11)	是否是新加模板
default_value	int(11)	

表:ad\_position:广告位表

字段名	类型	说明
id	int(11) unsigned	
name	varchar(255)	广告位名称
flow_uuid	varchar(255)	流量源 uuid
app_id	int(11)	appid
create_type	int(11)	创建类型( 1 广告平台创建 2 同步创建)
template_id	varchar(255)	模版 id
out_template_id	int(11)	同步外部爱卡模板 id(无用)
type	int(11)	广告位类型

sell_type	int(11)	售卖类型(无用)
terminal	int(11)	终端类型
flow_position_id	varchar(512)	流量源广告位 id
uuid	varchar(11)	广告位 uuid
status	int(11)	状态 0:无效 1:有效
channel	int(11)	频道(无用)
sub_Channel	int(11)	子频道(无用)
car_level	int(11)	车级别(无用)
car_series	int(11)	车系(无用)
area_level	int(11)	地域等级(无用)
area	int(11)	城市(无用)
price_range	int(11)	价格区间(无用)
forecast_exposure	bigint(20)	预估曝光
forecast_click	bigint(20)	预估点击(无用)
min_sell_day	int(11)	最小售卖天数(无用)
update_user	int(11)	修改人
update_time	datetime	最后更改时间
aika_template_id	int(11)	aika 模版 id
os	int(11)	终端类型为 “APP” 时，必填，0：未知；1：iOS；2：Android
is_support_dynamic	int(11)	是否支持动态广告， 1：是；0：否
mapping_switch	int(11)	广告位映射开关 1:开启 2:关闭
comment	varchar(255)	备注
title	int(11)	文字链字数
pic_width	int(11)	图片宽
pic_height	int(11)	图片高
video_width	int(11)	视频宽
video_height	int(11)	视频高
duration	int(11)	时长

forecast_CTR	double	预估 ctr
screenshot	varchar(255)	广告位截图
location_x	int(11)	x 轴坐标
location_y	int(11)	y 轴坐标

表:quota\_consumer:

字段名	类型	说明
id	int(11) unsigned	主键
cre_day	int(11)	
cre_hour	int(11)	
ent_id	int(11)	
bid	int(11)	
win	int(11)	
exp	int(11)	
clk	int(11)	
investment	bigint(64)	成本
create_time	timestamp	
req	bigint(64)	

表:flow\_control:

字段名	类型	说明
id	int(11)	
app_id	int(11)	
version_id	int(11)	
channel_id	int(11)	
ad_platform_ids	varchar(1000)	广告平台 id 串
status	int(11)	开关

表:quota\_book:

字段名	类型	说明
id	int(11) unsigned	
cre_day	int(8)	
level1	int(11)	

level2	int(11)	
level3	int(11)	
req	int(11)	
requv	int(11)	
exp	int(11)	
expuv	int(11)	
clk	int(11)	
clkuv	int(11)	
invest	bigint(64)	

表:sdk\_ad\_carousel:

字段名	类型	说明
id	int(11)	
ad_position	int(11)	广告位 ID
ad_type	int(11)	广告类型
change_type	int(11)	变更类型 翻页/时长
page_value	int(11)	翻页设定值
duration_value	int(11)	时长设定值
is_default	int(11)	是否为默认
is_del	int(11)	是否删除
chapter_num	int(11)	插页间隔章数
page_num	int(11)	插页间隔页数
exp_time	int(11)	显示时长

表:flow\_con:

字段名	类型	说明
id	int(11)	
app_id	int(11)	
vids	mediumtext	
cids	mediumtext	

表:position\_exclude:互斥表

字段名	类型	说明
-----	----	----

id	int(11) unsigned	
position_id	int(11)	单一广告位 id
tongfa_id	int(11)	通发 id
exclude_position	int(11)	互斥的单一广告位
exclude_tongfa	int(11)	互斥的通发 id
update_user	int(11)	
update_time	datetime	
status	int(11)	

表:user\_grand:用户授权表

字段名	类型	说明
id	int(11)	主键
uid	int(11)	用户 Id
aid	int(11)	被代理对象 id
type	int(11)	被代理对象类型
status	int(11)	状态
create_user	int(11)	创建人
create_time	datetime	创建时间

表:dmp\_datasource:DMP 数据源

字段名	类型	说明
id	int(11) unsigned	
name	varchar(255)	数据源名称
type	int(11)	供应方
remark	text	描述
create_user	int(11)	
create_time	datetime	
status	int(11)	
paths	text	

表:dmp\_tags:标签组

字段名	类型	说明
id	int(11) unsigned	



name	varchar(255)	标签组名称
tags	varchar(1000)	标签
status	int(11)	
update_time	datetime	
create_time	datetime	
create_user	int(11)	
is_dx	int(11)	是否用于定向
dx_key	varchar(255)	定向字段名

表:dmp\_data\_definition:DMP 数据集定义

字段名	类型	说明
id	int(11) unsigned	
did	int(11)	数据集
col	int(11)	列
col_name	varchar(255)	列名
col_type	int(11)	列类型
is_key	int(11)	是否主键

表:dmp\_person\_rule:人群标签

字段名	类型	说明
id	int(11) unsigned	
pkey	varchar(255)	用户标识
tid	int(11)	标签
score	double	分值
use_tag	int(11)	是否打标签
did	int(11)	数据集 ID

表:advertiser\_dsp:第三方平台广告主表

字段名	类型	说明
id	int(11) unsigned	
name	varchar(255)	广告主名称
flow_consumer_id	int(11)	广告平台 id (dsp)
dsp_advertiser_id	varchar(32)	广告主在爱卡的唯一

		标识
status	int(11)	状态 1:有效 0:无效
examines_status	int(11)	审核状态
examines_user	int(11)	审核人 id
examines_time	datetime	审核时间
examines_remarks	varchar(255)	审核备注
businesslicense	varchar(255)	营业执照
qualifications	varchar(255)	其他资质
industry_type	int(11)	行业 id (字典表中)
linkman	varchar(255)	联系人
tel	varchar(255)	联系电话
address	varchar(255)	联系地址
create_time	datetime	创建时间

表:quota\_platform:第三方平台数据报表

字段名	类型	说明
id	int(11) unsigned	主键
platform_id	varchar(16)	平台 id
cre_day	int(11)	日期
cre_hour	int(11)	小时 (0-23)
req	int(11)	请求量
bid	int(11)	填充量
exp	int(11)	曝光量
clk	int(11)	点击量
invest	bigint(64)	成本
timeout	int(11)	
nobid	int(11)	
lower	int(11)	
overqps	int(11)	
error	int(11)	
win	int(11)	
appid	varchar(255)	appid
adpid	varchar(255)	广告位 UUID

表:competing\_products:

字段名	类型	说明
id	int(100) unsigned	
products_name	varchar(255)	竞品名称
create_time	timestamp	创建时间
is_deleted	bit(1)	状态, 0-默认, 1-删除

表:quota\_cust:代理商/客户数据报表

字段名	类型	说明
id	int(11) unsigned	主键
uuid	varchar(16)	广告主、代理商 UUID
type	int(11)	类型 广告主 2、代理商 1
cre_day	int(11)	日期
cre_hour	int(11)	小时 (0-23)
exp	int(11)	曝光量
clk	int(11)	点击量
cost	bigint(50)	花费

表:version\_channel:

字段名	类型	说明
id	int(11) unsigned	
app_name	varchar(255)	名称
version_number	int(100)	版本号
Channel_number	int(100)	渠道号
create_time	datetime	创建时间

表:module:组件

字段名	类型	说明
id	int(11) unsigned	

name	varchar(255)	组件名称
module_key	varchar(255)	组件 key
type	int(11)	组件类型 1:文字 2:图片 3:视频 4:动态代码
dic_id	varchar(255)	关联的字典广告位类型 id 串

表:ad\_position\_price:广告位底价

字段名	类型	说明
id	int(11) unsigned	
app_id	int(11)	appid
position_id	int(11) unsigned	广告位 id
terminal	int(11) unsigned	终端类型
industry	int(11) unsigned	行业类型
area_level	int(11)	地域等级
sell_type	int(11)	售卖计费类型
price	double	底价（单位：分）
status	int(11)	状态
update_user	int(11)	修改人
update_time	datetime	修改时间

表:auths:菜单权限

字段名	类型	说明
id	int(11) unsigned	
name	varchar(255)	权限名
path	varchar(255)	路径
pid	int(11)	父级 ID
status	int(11)	状态
platform	int(11)	平台
is_menu	int(11)	是否菜单
orders	int(11)	显示顺序

表:quota\_flow\_area:流量源地区数据报表

字段名	类型	说明
id	int(11) unsigned	主键
area	varchar(6)	地区码
cre_day	int(11)	日期
req	bigint(20)	请求量
requv	int(11)	
bid	int(11)	填充量
exp	int(11)	曝光量
expuv	int(11)	
clk	int(11)	点击量
clkuv	int(11)	
invest	bigint(64)	成本

表:dmp\_tag:标签

字段名	类型	说明
id	int(11) unsigned	
name	varchar(255)	标签名
status	int(11)	
tid	int(11)	标签租 id

表:template\_module\_relation:模版组件关系表

字段名	类型	说明
id	int(11) unsigned	
t_id	int(11)	模版 id
m_id	int(11)	组件 id
width	int(11)	宽
height	int(11)	高
word_limit	int(11)	字数限制
duration	int(11)	时长
code	varchar(5000)	激励视频代码
create_user	int(11)	

update_user	int(11)	
create_time	datetime	
update_time	datetime	
status	int(11)	状态： 1:有效 0:无效

表:order\_put\_old:订单投放表

字段名	类型	说明
id	int(11) unsigned	id
out_id	int(11)	对外同步 id
ad_id	int(11)	投放 ID
oid	int(11)	订单 id
order_base_tab_id	int(11)	订单 ID(同步)
put_name	varchar(255)	广告 t 投放名称(ad_name)
launch_mode	int(11)	投放方式,1,常量直投, 2, 第三方 DSP 投放, 3, 竞价
extension_type	int(11)	投放类型(网站 ios 应用等)
third_company_id	varchar(255)	第三方 DSP 公司
cost_type	int(11)	计 费 方 式 CPT CPM CPC(fee_type)
price	decimal(10,0)	单价(discount_price)
dx_media_type	int(11)	定向媒体类型
dx_media	varchar(100)	流 量 来 源 爱 卡 网 . . . (source_id)
dx_zdlx	int(11)	终端类型 1、PC； 2、WAP； 3、app(platform_id)
dx_czxt	varchar(255)	定向 操作系统
dx_wl	varchar(255)	定向 网络
dx_channel	varchar(500)	频 道 id 集 合 以 逗 号 分 隔 1,2,3(channel_id)
place_id	text	对外一级广告位
ad_position	int(11)	广告位 id
page_type	int(11)	页面类型
dx_ggw_level_id	varchar(500)	车 级 别 集 合 以 逗 号 分 隔

		1,2,3(level_id)
dx_ggw_series_id	varchar(500)	车系集合 以逗号分隔 1,2,3(series_id)
dx_ggw_price_tag_id	varchar(500)	价格标签集合 以逗号分隔 1,2,3(tag_id)
dx_ggw_area_id	text	地域 ID 集合 以逗号分隔 1,2,3(area_id)
creative_template_ids	varchar(100)	创意模版 ID 列表, (支持多选项)
adBlong_to_id	int(11)	广告位归属 ID
is_carousel	int(11)	是否轮播
publication_adv_id	int(11)	刊例广告位 ID
begin_time	datetime	投放开始日期
end_time	datetime	投放结束日期
start_schedule	int(11)	投放开始时间点
end_schedule	int(11)	投放结束时间点
put_level	int(11)	投放优先级
put_weight	int(11)	投放权重
pv	bigint(200)	单日曝光
pv_kpi	bigint(20)	客户曝光量 KPI
click	bigint(200)	单日点击
click_kpi	bigint(20)	客户点击量 kpi
cpl_kpi	bigint(20)	销售线索 kpi
sale_clue	varchar(200)	单日销售线索
is_frequency	int(11)	频控开关(frequency_flag)
frequenc_period	int(11)	频控类型 每天 每月 (frequency_type)
frequenc_num	int(11)	频控次数(frequency)
put_max	int(11)	投放上限
delivery_mode	int(11)	投放速度 0 加速 1 匀速 (speed_type)
dq_rule	int(11)	IP 定向类别: 1、包含; 2、排除 (directional_ip_type)

dx_dq	text	IP 定向数据信息; (json 格式数据 , 便于回显 ) (directional_ip_info)
pre_dq	text	定向地区前置保存
dx_pp	text	定向条件 - 品牌 (directional_brand_info)
dx_jg	text	定向条件 - 价格 (directional_price_tag_info)
dx_cjb	text	定向条件 - 车级别 (directional_level_info)
dx_cx	text	定向条件 - 车系 (directional_series_info)
status	int(11)	投放状态 0 待确认 1 待投放 2 投放中 3 暂停 4 投放 j 结束 (status)
directional_flag	int(11)	定向条件
create_time	datetime	创建/修改时间
flag	int(11)	是否高亮展示 1 是 0 否
code_name	varchar(100)	代码位名称
time_interval	varchar(255)	推广时间段
limits	varchar(1000)	日期、时段(每日)
put_state	int(11)	投放状态
run_state	int(11)	运行状态
land_url	varchar(512)	落地页
put_limit	int(11)	投放限额
limit_state	int(11)	限额状态(无用)
reset_faild	int(2)	限额重设失败

表:sys\_config:只用于系统配置项。简单的键值对形式配置。

字段名	类型	说明
id	int(11)	
name	varchar(255)	配置名称
config_key	varchar(255)	配置标识



config_value	varchar(255)	配置值
edit_state	int(11)	是否可编辑
pub_state	int(11)	是否同步 pub
status	int(11)	配置状态
update_time	datetime	最后更新时间

表:consumer\_position\_price:

字段名	类型	说明
id	int(11)	
cid	int(11)	广告平台 ID
pid	int(11)	广告位 ID
price	int(11)	广告位价格

表:app\_channel:

字段名	类型	说明
id	int(10) unsigned	
name	varchar(64)	渠道标识/英文名, 如 huawei 或者 360
cname	varchar(255)	渠道中文名称
create_time	timestamp	创建时间
is_deleted	bit(1)	状态, 0-默认, 1-删除
parent_id	int(100)	起源 id

表:app\_version:

字段名	类型	说明
id	int(10) unsigned	
name	varchar(32)	版本号
create_time	timestamp	创建时间
is_deleted	bit(1)	状态, 0-默认, 1-删除

表:entity:创意表

字段名	类型	说明
id	int(11)	
entity_name	varchar(255)	名称
put_all_id	int(11)	页面投放总表 id
pid	int(11)	投放 id
ad_position	int(11)	广告位 id
template_id	int(11)	模板 id
entity_title	varchar(255)	标题, 没用
ad_id	int(11)	不用, 单元 id
entity_desc	varchar(255)	描述, 没用
entity_url	varchar(2000)	素材地址(视频)
run_state	int(11)	运行状态
entity_state	int(11)	创意状态
audit_user	int(11)	审核人
industry	varchar(255)	行业
audit_comments	varchar(255)	审核意见
audit_time	datetime	审核时间
create_user	int(11)	创建人, 广告主
create_time	datetime	创建时间
update_time	datetime	更新时间
user_name	varchar(255)	用户名, 原生
thread_title	varchar(255)	标题, 原生
thread_pic1	varchar(255)	图片 1, 原生
thread_pic2	varchar(255)	图片 2, 原生
thread_pic3	varchar(255)	图片 3, 原生
dynamic_code	varchar(2000)	动态代码
thread_content	varchar(255)	帖子内容, 原生
thread_url_text	varchar(255)	文字链, 原生
recommend_name	varchar(255)	推荐文字, 原生, 没用
recommend_link	varchar(255)	推荐连接, 原生, 没用
custom_css	varchar(255)	自定义 css, 原

		生，没用
user_portrait	varchar(255)	用户头像，原生
pop_window_text	varchar(255)	弹窗文字，原生
button_text	varchar(255)	按钮文字，原生
label_title	varchar(255)	标签文字，原生
label_visible	varchar(255)	标签是否显示，原生，没用
goods_style	varchar(255)	广告版本，原生，没用
ext_id	varchar(255)	第三方 ID
ext_ids	varchar(1000)	分时间段第三方 ID
entity_type	int(11)	创意类型
dataRate	int(11)	视频码流
thread_pic4	varchar(255)	
thread_pic5	varchar(255)	
thread_pic6	varchar(255)	
thread_pic7	varchar(255)	
thread_pic8	varchar(255)	
thread_pic9	varchar(255)	
land1	varchar(1000)	
land2	varchar(1000)	
land3	varchar(1000)	
land4	varchar(1000)	
land5	varchar(1000)	
land6	varchar(255)	
land7	varchar(255)	
land8	varchar(255)	
land9	varchar(255)	
task_id	varchar(1000)	

表:special\_dates:

字段名	类型	说明
id	int(11)	

date	int(11)	日期
------	---------	----

表:flow\_consumer:开发者-流量下发平台表

字段名	类型	说明
id	int(11)	主键
consumer_name	varchar(255)	平台名称
consumer_uuid	varchar(255)	平台 uuid (废弃)
consumer_type	int(11)	接收流量的平台类型 dsp sdk
rtb_url	varchar(1000)	rtburl
run_state	int(11)	运行状态
create_user	int(11)	创建人 (所属用户) id
create_time	datetime	创建时间
update_time	datetime	更新时间
company_name	varchar(1000)	公司名称
company_addr	varchar(1000)	公司地址
company_linkman	varchar(255)	联系人
linkman_tel	varchar(255)	联系人联系方式
adpos_id	varchar(1000)	广告位 id
consumer_state	int(11)	广告平台状态
qps	int(11)	qps
remark	varchar(1000)	备注
cookiemappingurl	varchar(1000)	cookiemappingurl
dsp_id	varchar(32)	dspld
token	varchar(32)	token
is_private	int(11)	是否是私有协议
is_deal	int(11)	是否固定价格
adposition_price	varchar(1000)	广告位价格设定
is_check	int(11)	是否审核 1 是 0 否
dx_did	varchar(1000)	定向设备
is_test	int(11)	是否预测试
consumer_mark	varchar(255)	广告平台标识

表:quota\_plan:计划报表表

字段名	类型	说明
id	int(11) unsigned	主键
plan_id	int(11)	计划 Id
cre_day	int(11)	日期
cre_hour	int(11)	小时 (0-23)
req	int(11)	请求量
exp	int(11)	曝光量
clk	int(11)	点击量
cost	bigint(64)	花费
investment	bigint(64)	成本
create_time	timestamp	
bid	int(11)	
win	int(11)	
agent_cost	bigint(11)	

表:quota\_put:投放报表表

字段名	类型	说明
id	int(11) unsigned	主键
put_type	int(11)	投放类型
put_id	int(11)	投放 id
cre_day	int(11)	日期
cre_hour	int(11)	小时 (0-23)
req	int(11)	请求量
exp	int(11)	曝光量
clk	int(11)	点击量
cost	bigint(64)	花费
investment	bigint(64)	
create_time	timestamp	
bid	int(11)	
win	int(11)	
agent_cost	bigint(11)	

表:put:精确及抄底投放表

字段名	类型	说明
id	int(11)	
put_name	varchar(255)	投放名称
oid	int(11)	订单 id(无用)
pid	int(11)	计划 id
put_type	int(11)	投放类型(订单投放 抄底投放 精准投放)
begin_time	datetime	投放开始时间
end_time	datetime	投放结束时间
cost_type	int(11)	计 费 方 式 (CPT CPM CPC)
extension_type	int(11)	投放类型(网站 ios 应用等)
land_url	varchar(512)	推广链接(落地页)
app_id	varchar(255)	应用 id
pkg_name	varchar(255)	应用包名
time_interval	varchar(255)	推广时间段
dq_rule	int(11)	地区判定规则(1 包 含 2 排除)
pre_dq	text	定向地区前置保存
dx_xl	varchar(255)	定向 学历
dx_nl	varchar(255)	定向 年龄
dx_dq	text	定向 地区
dx_xb	varchar(255)	定向 性别
dx_zd	varchar(255)	定向
dx_xw	varchar(255)	定向 行为
dx_xq	varchar(255)	定向 兴趣
dx_czxt	varchar(255)	定向 操作系统
dx_yys	varchar(255)	定向 运营商
dx_wl	varchar(255)	定向 网络
dx_llly	varchar(255)	定向 渠道(流量来

		源)
dx_zdlx	varchar(255)	定向 终端类型
dx_sb	varchar(255)	定向设备
dx_media_type	int(11)	定向媒体类型
dx_media	varchar(255)	定向 媒体
dx_app	varchar(255)	定向 app
run_state	int(11)	开启状态
put_state	int(11)	单元状态
create_user	int(11)	创建人
create_time	datetime	创建时间
update_time	datetime	更新时间
price	int(11)	单价(价格)
ad_position	int(11)	广告位
imp_monitor_url	varchar(1500)	曝光上报地址
clk_monitor_url	varchar(1500)	点击上报地址
ext_creative_id	varchar(500)	扩展参数
put_limit	int(11)	每日限额
op_user	int(11)	虚拟登录操作人 id
op_user_type	int(11)	虚拟登录操作人类型
delivery_mode	int(11)	投放方式
is_frequency	int(11)	是否频次控制
frequenc_period	int(11)	频次周期
frequenc_num	int(11)	频次
limits	varchar(1000)	限额、时段(每日)
is_optimize	int(11)	系统优化
optimize_cpa	int(11)	预设 cpa
dx_app_type	varchar(255)	定向 app 类型
isfilter_device_code	int(2)	是否过滤非法设备 id: 0 不过滤,1 过滤
is_pdb	int(11)	是否 PDB 投放: 0 否,1 是

deal_id	varchar(255)	pdb 交易 ID
dx_frame	varchar(255)	定向帧数(贴片展示顺序)
dx_adType	varchar(255)	1:前贴, 2:中贴, 3:后贴
o2_url	varchar(500)	o2 url
dx_rq	varchar(255)	定向人群
is_attribution	int(11)	是否归因
attribution_ratio	double	归因比例
platform	int(11)	平台 (不用)
is_frequency_ip	int(11)	是否 ip 频次控制
frequency_num_ip	int(11)	频次
frequency_period_ip	int(11)	频次周期
filter_app	int(2)	是否过滤定向 APP: 0 不过滤, 1 过滤
versioncode	int(11)	版本号
versionname	varchar(255)	版本名称
size	int(255)	包大小 (字节)
sign	varchar(255)	包签名
md5	varchar(255)	包 MD5
minsdklevel	int(16)	系统最低版本要求
dx_model	varchar(255)	定向设备品牌(黑名单)
is_redirect	varchar(255)	是否重定向
dx_channel	varchar(500)	定向页面属性-频道
dx_ggw_level_id	varchar(500)	定向页面属性-车级别集合
dx_ggw_series_id	varchar(500)	定向页面属性-车系集合
dx_ggw_price_tag_id	varchar(500)	定向页面属性-价格标签集合
dx_ggw_area_id	text	定向页面属性-地域



		ID 集合
dx_dmp	text	dmp 定向

表:agent\_price:代理商低价表

字段名	类型	说明
id	int(11)	主键
aid	int(11)	代理商 id
mid	int(11)	媒体 id
pid	int(11)	广告位 id
industryid	int(11)	行业 id
price	int(11)	价格
status	int(11)	状态
update_user	int(11)	修改人
update_time	datetime	修改时间
sys_flag	int(11)	是否系统配置
os	int(11)	操作系统
area_level	int(11)	地域级别
profit_margin	double	利润率
pay_type	int(11)	扣费方式

表:industry:

字段名	类型	说明
id	int(100) unsigned	
name	varchar(255)	行业名称
type	varchar(255)	行业类别
description	varchar(255)	类型描述
blanklist	bit(1)	是否添加黑名单
update_time	timestamp	
create_time	timestamp	创建时间
parent_id	int(100)	起源 id

表:flow\_dic:流量源字典表

字段名	类型	说明
-----	----	----

id	int(11)	主键
dic_value	varchar(255)	字典值
dic_key	varchar(255)	字典键值
dic_group	int(11)	字典组 id
dic_type	int(11)	字典类型
enum_value	int(11)	字典对应枚举值
status	int(11)	状态： 0 无效 1 有效

表:put\_custom\_dx:投放标签定向关联表

字段名	类型	说明
id	int(11) unsigned	id
put_id	int(11)	投放 id
tag_id	int(11)	标签组(所用定向 id)
tag_value	int(11)	标签所选值(定向的值)
status	int(11)	状态