

广告竞价引擎部署

项目模块：nvwa-adserv-ngx/nvwa-adserv-ngx-server

修改环境配置文件

src/main/assembly/filters/\${env.id}/filter.properties, 其中env.id环境变量参见pom.xml中的profile配置, 目前包括dev,test,prod三个

配置文件说明

```
db.path=/data/nvwa/db/
notify.msg.topic=minerva
env.dev=0

local.file.path=/data/nvwa/pub
media.dspid=M7nuyi
media.internal.uuid=M7nuyi
dsp.router.threadpool.min-size=1024
dsp.router.threadpool.max-size=1024

//dsp超时时间
dsp.timeout=250
//默认redis服务器相关配置
redis.default.host=r-
2zemcvnzvf8a27hv6p.redis.rds.aliyuncs.com:6379
redis.default.maxActive=20
redis.default.connectTimeout=3000
redis.default.soTimeout=10
redis.default.auth=2019@iwanvi_redis
redis.default.db=0
//限速redis相关配置
redis.ratelimit.host=r-
2zemcvnzvf8a27hv6p.redis.rds.aliyuncs.com:6379
redis.ratelimit.maxActive=5
redis.ratelimit.connectTimeout=3000
redis.ratelimit.soTimeout=5
redis.ratelimit.auth=2019@iwanvi_redis
redis.ratelimit.db=0

//各家对接dsp相关配置
toutiao.dspid=toutiao
toutiao.appid=5014839
```

```
toutiao.ekey=1c3c324024e3457b8573fdf26d31a903
toutiao.ikey=40ef1bdcdb7b410e1407ebdd0ed49574

360.dspid=360

ruangao.dspid=NFbqiu
ruangao.mediaid=800156
ruangao.medianame=\u4E2D\u6587\u4E07\u7EF4
ruangao.interfaceversion=1.6.3

iflytek.dspid=2MFfYj
iflytek.ekey=5120aba7dd8880ba

youdao.dspid=qiU3U3
inmobi.dspid=IJJJRf
adview.dspid=6jE3Mv
adngx.server.count=10

maihan.dspid=neQj22
maihan.apiver=V2.1

adwo.dspid=nmiqIb

liebao.dspid=2UvmIj
liebao.ekey=v17z58b6vegfe3f3oaialx6oun4yxmk1
```

打包部署

```
mvn clean package -P${env.id} -pl nvwa-adserv-ngx/nvwa-adserv-ngx-server -am
```

到nvwa-adserv-ngx/nvwa-adserv-ngx-server/target目录下面，拷贝nvwa-adserv-ngx-server-\${env.id}.tar.gz到服务器的指定目录下，如:/data/apps/nvwa-adserv-ngx-server

启动

```
cd /data/apps/nvwa-adserv-ngx-server
tar xzvf nvwa-adserv-ngx-server-${env.id}.tar.gz
cd nvwa-adserv-ngx-server-${env.id}
bash ./run.sh
```

nvwa-openapi-adx模块部署

项目模块：nvwa-openapi/nvwa-openapi-adx

环境相关配置文件：

src/main/resources/application-\${env.id}.properties

配置文件说明

```
spring.datasource.url=mysql数据库地址
spring.datasource.username=数据库用户名
spring.datasource.password=数据库密码
spring.datasource.driver-class-name=com.mysql.jdbc.Driver
spring.datasource.max-active=连接池大小

//redis相关配置，按照具体环境进行配置
redis.host=182.92.173.117
redis.port=2917
redis.database=7
redis.timeout=60000
redis.auth=2917
//服务端口地址，默认18888
dorado.server.port=18888
```

打包部署

```
mvn clean package -P${env.id} -pl nvwa-openapi/nvwa-
openapi-adx -am
```

到nvwa-adserv-ngx/nvwa-adserv-ngx-server/target目录下面，拷贝nvwa-openapi-adx-\${env.id}.tar.gz到服务器的指定目录下，如:/data/apps/nvwa-openapi-adx

启动

```
cd /data/apps/nvwa-openapi-adx
tar xzvf nvwa-openapi-adx-${env.id}.tar.gz
cd nvwa-openapi-adx-${env.id}
bash ./run.sh
```