

IWANVI 广告系统-接口文档

1. 对外接口

对外部服务、客户端、浏览器等提供 API 对接业务；

项目名称 nvwa-openapi-dsp

启动脚本文件 bin/run.sh

默认端口：9300

2. 曝光监测服务

主要提供广告系统曝光监测业务；

项目名称 nvwa-pixel-connector-imp

启动脚本文件 bin/run.sh

默认端口：9310

3. 点击监测服务

主要提供广告系统点击监测业务；

项目名称 nvwa-pixel-connector-clk

启动脚本文件 bin/run.sh

默认端口：9330

4. 定时任务

主要提供报表数据的汇总业务；

项目名称 nvwa-pixel-connector-crontab

启动脚本文件 bin/run.sh

默认端口：9320

5. 配置文件释义

POM 节点	释义
db.url	连接数据库地址
db.user	数据库用户名
db.password	数据库密码
redis.host	redis ip 地址

redis.port	redis 端口
redis.password	redis 密码
redis.default.db	redis db
rpc.server	广告引擎地址 (ip:port)
rpc.timeout	连接引擎超时时间 (ms)
path.file.ip	ip 库文件在服务器上的绝对路径
domain.exp	曝光服务的域名
domain.clk	点击服务的域名

6. 部署说明

- 修改源码中 pom.xml 文件的相关参数 (参照 5), 使用 maven 命令增加 -Pprod 参数打包程序;
- 拷贝程序包到服务器的目标位置, 解压;
- 进入 bin 目录, 执行 run.sh 文件启动程序即可