

ФИДУЦИАЛЬНЫЕ МЕТКИ КАССЕТ: HUMAN-ROBOT INTERFACE (Ч/Б КОНТУРНЫЙ)

Станция спектрального и термографического скрининга стресса растений · 5 синхронных когорт (n = 45)
Исследовательский проект · Конкурс «Большие вызовы» ОЦ «Сириус» 2026 · Ковалева Алиса

Инструкция по маркировке кассет для монохромной печати:

- Распечатайте на обычном офисном принтере в масштабе 100% (без масштабирования страницы).
- Вырежьте карточку целиком по внешнему черному контуру и наклейте на лицевой бортик кассеты (камера считывает ArUco, Алиса видит гигантскую цифру 1–5).
- Справа отделен резервный квадратный маркер (№1–5) — его можно наклеить на тыльный бортик для считывания при любом развороте кассеты.
- После наклейки защитите метки полоской прозрачного скотча для влагозащиты от капель воды при поливе.

 ARUCO #1	 1	КАССЕТА №1: КОНТРОЛЬ (ЭТАЛОН) ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПТИМУМ • Режим: Полив чистой водой 100% ПВ (20 мл/сут) · Базовый эталон [CV Метрология] OpenCV DICT_4X4_50 ID:1 S_calib = 6.25 см²	[НОРМА]	 №1 (Резерв)
 ARUCO #2	 2	КАССЕТА №2: ОСМОС ОСМОТИЧЕСКИЙ СТРЕСС • Режим: Раствор 150 мМ NaCl · Строго отдельный лоток-поддон! [CV Метрология] OpenCV DICT_4X4_50 ID:2 S_calib = 6.25 см²	[ОСМОС]	 №2 (Резерв)
 ARUCO #3	 3	КАССЕТА №3: ЗАСУХА ВОДНЫЙ ДЕФИЦИТ • Режим: Полное прекращение полива 96+ ч (контроль гибели) [CV Метрология] OpenCV DICT_4X4_50 ID:3 S_calib = 6.25 см²	[ГИБЕЛЬ]	 №3 (Резерв)
 ARUCO #4	 4	КАССЕТА №4: ПРЕВЕНЦИЯ РАННИЙ ПОЛИВ ПО АЛЕРТУ • Режим: Полив строго при ΔT ≥ +0.8°C (~40 ч, до потери тургора) [CV Метрология] OpenCV DICT_4X4_50 ID:4 S_calib = 6.25 см²	[АЛЕРТ]	 №4 (Резерв)
 ARUCO #5	 5	КАССЕТА №5: РЕАКЦИЯ ПОЛИВ ПО ВИЗУАЛЬНЫМ ПРИЗНАКАМ • Режим: Полив только при макро-понижении листьев (72–84 ч) [CV Метрология] OpenCV DICT_4X4_50 ID:5 S_calib = 6.25 см²	[УВЯДАНИЕ]	 №5 (Резерв)