

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

Лабораторна робота №4

з дисципліни «Бази даних»

Виконав:

Степаненко Денис
студент групи ІМ-051
номер у списку групи: 16

Київ 2026

Короткий виклад вимог

Завдання:

Використовуючи базу даних VideoHub з Lab 2, виконати аналітичні запити (OLAP — Online Analytical Processing). OLAP-запити призначені для аналізу даних: агрегація, групування, фільтрація груп, з'єднання таблиць.

Що таке OLAP:

OLAP — аналітична обробка даних. На відміну від OLTP (Lab 3), де ми працюємо з одним рядком, OLAP працює з усією таблицею або групами рядків. Приклади: скільки відео на платформі, топ авторів, середні перегляди, відео з найбільшою кількістю коментарів.

Поняття:

- **Агрегатні функції** — COUNT, SUM, AVG, MIN, MAX — обчислюють одне значення з множини рядків
- **GROUP BY** — групування рядків за значенням колонки
- **HAVING** — фільтрація груп (на відміну від WHERE, який фільтрує рядки до групування)
- **JOIN** — з'єднання таблиць за спільною колонкою (FK)

Базова агрегація

Агрегатні функції обчислюють одне значення з множини рядків. Використовуються без GROUP BY — тоді вся таблиця є однією групою.

1. COUNT — кількість відео на платформі:

```
SELECT COUNT(*) AS total_videos FROM "Video";
```

COUNT(*) — підраховує всі рядки, включаючи NULL. AS total_videos — псевдонім колонки в результаті.

2. COUNT(DISTINCT) — кількість унікальних авторів:

```
SELECT COUNT(DISTINCT author_id) AS unique_authors FROM "Video";
```

DISTINCT — прибирає дублікати. Якщо один автор має 3 відео, він порахується один раз.

3. SUM — сумарна кількість переглядів:

```
SELECT SUM(views) AS total_views FROM "Video";
```

SUM — додає значення всіх рядків. Повертає суму переглядів усіх відео.

4. MIN / MAX — мінімальна та максимальна кількість переглядів:

```
SELECT MIN(views) AS min_views, MAX(views) AS max_views FROM "Video";
```

MIN — найменше значення, MAX — найбільше. Можна використовувати кілька агрегатних функцій в одному запиті.

5. AVG — середня кількість переглядів:

```
SELECT ROUND(AVG(views), 0) AS avg_views FROM "Video";
```

AVG — середнє арифметичне. ROUND(x, 0) — округлення до цілого (AVG повертає число з плаваючою крапкою).

Групування (GROUP BY)

GROUP BY групує рядки за значенням вказаної колонки. Агрегатні функції застосовуються до кожної групи окремо.

1. Кількість відео кожного автора:

```
SELECT u.username, COUNT(v.id) AS video_count
FROM "User" u
INNER JOIN "Video" v ON u.id = v.author_id
GROUP BY u.username
ORDER BY video_count DESC;
```

З'єднуємо User та Video, групуємо за username, рахуємо кількість відео кожного автора. ORDER BY video_count DESC — сортування за спаданням (більше відео — першими).

2. Сумарні перегляди за автором:

```
SELECT u.username, SUM(v.views) AS total_views
FROM "User" u
INNER JOIN "Video" v ON u.id = v.author_id
GROUP BY u.username
ORDER BY total_views DESC;
```

Для кожного автора — сума переглядів усіх його відео. Показує хто найпопулярніший.

3. Кількість коментарів для кожного відео:

```
SELECT v.title, COUNT(c.id) AS comment_count
FROM "Video" v
LEFT JOIN "Comment" c ON v.id = c.video_id
```

```
GROUP BY v.title
ORDER BY comment_count DESC;
```

LEFT JOIN — щоб включити відео без коментарів (comment_count = 0). COUNT(c.id) — рахує тільки непорожні id (NULL не рахує).

Фільтрування груп (HAVING)

HAVING фільтрує групи після GROUP BY. На відміну від WHERE, який фільтрує рядки до групування, HAVING фільтрує результати агрегатних функцій.

1. Автори з більш ніж 1 відео:

```
SELECT u.username, COUNT(v.id) AS video_count
FROM "User" u
INNER JOIN "Video" v ON u.id = v.author_id
GROUP BY u.username
HAVING COUNT(v.id) > 1;
```

HAVING COUNT(v.id) > 1 — залишає тільки авторів з 2+ відео. WHERE не може використовувати агрегатні функції — для цього потрібен HAVING.

2. Відео з більш ніж 1 коментарем:

```
SELECT v.title, COUNT(c.id) AS comment_count
FROM "Video" v
INNER JOIN "Comment" c ON v.id = c.video_id
GROUP BY v.title
HAVING COUNT(c.id) > 1;
```

Залишає тільки відео з 2+ коментарями. INNER JOIN виключає відео без коментарів.

3. Автори з сумарними переглядами > 20000:

```
SELECT u.username, SUM(v.views) AS total_views
FROM "User" u
INNER JOIN "Video" v ON u.id = v.author_id
GROUP BY u.username
HAVING SUM(v.views) > 20000;
```

HAVING SUM(v.views) > 20000 — залишає тільки авторів з сумою переглядів понад 20000.

WHERE vs HAVING:

- WHERE — фільтрує рядки ДО групування (наприклад, WHERE views > 1000)
- HAVING — фільтрує групи ПІСЛЯ групування (наприклад, HAVING SUM(views) > 20000)
- Можна використовувати обидва: WHERE фільтрує вхідні дані, HAVING — результати агрегації

JOIN

JOIN з'єднує таблиці за спільною колонкою (зазвичай FK). Дозволяє отримати дані з кількох таблиць в одному запиті.

1. INNER JOIN — відео з іменами авторів:

```
SELECT v.title, u.username, v.views
FROM "Video" v
INNER JOIN "User" u ON v.author_id = u.id
ORDER BY v.views DESC;
```

INNER JOIN — залишає тільки рядки, які мають відповідник в обох таблицях. Відео без автора (неможливо через FK) та автори без відео не потрапляють в результат. `ON v.author_id = u.id` — умова з'єднання (FK = PK).

2. LEFT JOIN — користувачі без відео:

```
SELECT u.username, v.title
FROM "User" u
LEFT JOIN "Video" v ON u.id = v.author_id
WHERE v.id IS NULL;
```

LEFT JOIN — залишає всі рядки з лівої таблиці (User), навіть без відповідника в правій (Video). `WHERE v.id IS NULL` — фільтрує тільки користувачів без відео (колонки з Video будуть NULL).

3. FULL OUTER JOIN — усі користувачі та всі відео:

```
SELECT u.username, v.title
FROM "User" u
FULL OUTER JOIN "Video" v ON u.id = v.author_id
ORDER BY u.username NULLS LAST;
```

FULL OUTER JOIN — залишає всі рядки з обох таблиць. Користувачі без відео (title = NULL) та відео без автора (username = NULL, неможливо через FK). `NULLS LAST` — NULL значення в кінці сортування.

4. CROSS JOIN — всі комбінації користувачів та відео:

```
SELECT u.username, v.title
FROM "User" u
CROSS JOIN "Video" v
ORDER BY u.username, v.title
LIMIT 10;
```

CROSS JOIN — декартовий добуток: кожен користувач × кожне відео. Якщо 5 користувачів та 5 відео — 25 рядків. `LIMIT 10` — обмежує вивід. Використовується рідко, наприклад для генерації всіх можливих комбінацій (potential audience analysis).

Типи JOIN коротко:

- **INNER JOIN** — тільки рядки з відповідником в обох таблицях
- **LEFT JOIN** — всі рядки з лівої таблиці + відповідники з правої (NULL якщо немає)
- **RIGHT JOIN** — всі рядки з правої таблиці + відповідники з лівої

- **FULL OUTER JOIN** — всі рядки з обох таблиць (NULL де немає відповідника)
 - **CROSS JOIN** — декартовий добуток (кожен з кожним)
-

Багатотаблична агрегація

1. Топ авторів за сумарними переглядами:

```
SELECT u.username,
       COUNT(v.id) AS video_count,
       SUM(v.views) AS total_views,
       ROUND(AVG(v.views), 0) AS avg_views
FROM "User" u
INNER JOIN "Video" v ON u.id = v.author_id
GROUP BY u.username
ORDER BY total_views DESC;
```

JOIN + 3 агрегатні функції + GROUP BY. Для кожного автора: кількість відео, сума переглядів, середні перегляди. Сортують за сумою переглядів.

2. Відео з кількістю лайків та коментарів:

```
SELECT v.title,
       COUNT(DISTINCT l.id) AS like_count,
       COUNT(DISTINCT c.id) AS comment_count
FROM "Video" v
LEFT JOIN "Like" l ON v.id = l.video_id
LEFT JOIN "Comment" c ON v.id = c.video_id
GROUP BY v.title
ORDER BY like_count DESC, comment_count DESC;
```

Два LEFT JOIN (Like + Comment) до Video. COUNT(DISTINCT ...) — щоб уникнути дублів при множинних JOIN. Сортують спочатку за лайками, потім за коментарями.

3. Підзапит — автори з середнім переглядом вищим за загальний:

```
SELECT u.username, ROUND(AVG(v.views), 0) AS avg_views
FROM "User" u
INNER JOIN "Video" v ON u.id = v.author_id
GROUP BY u.username
HAVING AVG(v.views) > (SELECT AVG(views) FROM "Video")
ORDER BY avg_views DESC;
```

Підзапит (SELECT AVG(views) FROM "Video") обчислює загальний середній перегляд. HAVING порівнює середній перегляд автора із загальним. Повертає тільки авторів, які вищі за середнє.

Скріншоти

Базова агрегація — COUNT, SUM, MIN, MAX, AVG:

videohub/postgres@PostgreSQL 17

Query Query History

Execute script
F5

```
1  -- =====
2  -- БАЗОВА АГРЕГАЦІЯ
3  -- =====
4
5  -- 1. COUNT — кількість відео на платформі
6  SELECT COUNT(*) AS total_videos FROM "Video";
7
8  -- 2. COUNT(DISTINCT) — кількість унікальних авторів відео
9  SELECT COUNT(DISTINCT author_id) AS unique_authors FROM "Video";
10
11 -- 3. SUM — сумарна кількість переглядів усіх відео
12 SELECT SUM(views) AS total_views FROM "Video";
13
14 -- 4. MIN / MAX — мінімальна та максимальна кількість переглядів
15 SELECT MIN(views) AS min_views, MAX(views) AS max_views FROM "Video";
16
17 -- 5. AVG — середня кількість переглядів
18 SELECT ROUND(AVG(views), 0) AS avg_views FROM "Video";
```

Data Output Messages Notifications

	avg_views numeric
1	30960

GROUP BY — кількість відео та перегляди за автором:

Dashboard x Properties x SQL x Statistics x Dependencies x Dependents x Processes

videohub/postgres@PostgreSQL 17

Query Query History

Execute script
F5

```
1 SELECT u.username, COUNT(v.id) AS video_count
2 FROM "User" u INNER JOIN "Video" v ON u.id = v.author_id
3 GROUP BY u.username ORDER BY video_count DESC;
4
5 SELECT u.username, SUM(v.views) AS total_views
6 FROM "User" u INNER JOIN "Video" v ON u.id = v.author_id
7 GROUP BY u.username ORDER BY total_views DESC;
8
9 SELECT v.title, COUNT(c.id) AS comment_count
10 FROM "Video" v LEFT JOIN "Comment" c ON v.id = c.video_id
11 GROUP BY v.title ORDER BY comment_count DESC;
12
```

Data Output Messages Notifications

SQL

	title character varying (255)	comment_count bigint
1	Acoustic Guitar Cover – Wonderwall	1
2	How to Make Perfect Pasta Carbon...	1
3	Elden Ring – Final Boss Fight	1
4	PostgreSQL Tutorial for Beginners	1
5	Exploring Tokyo – Shibuya at Night	1

HAVING — автори з більш ніж 1 відео:

videohub/postgres@PostgreSQL 17

Query Query History

```
1 SELECT u.username, COUNT(v.id) AS count
2 FROM "User" u INNER JOIN "Video" v ON u.id = v.author_id
3 GROUP BY u.username HAVING COUNT(v.id) > 1;
4
5 SELECT v.title, COUNT(c.id) AS comment_count
6 FROM "Video" v INNER JOIN "Comment" c ON v.id = c.video_id
7 GROUP BY v.title HAVING COUNT(c.id) > 1;
8
9 SELECT u.username, SUM(v.views) AS total_views
10 FROM "User" u INNER JOIN "Video" v ON u.id = v.author_id
11 GROUP BY u.username HAVING SUM(v.views) > 20000;
```

Data Output Messages Notifications

	username character varying (100)	total_views bigint
1	maria_gaming	89300
2	anna_travel	32100

INNER JOIN — відео з іменами авторів:

Dashboard x Properties x SQL x Statistics x Dependencies x Dependents x

videohub/postgres@PostgreSQL 17


Query Query History

```
1 SELECT v.title, u.username, v.views
2 FROM "Video" v
3 INNER JOIN "User" u ON v.author_id = u.id
4 ORDER BY v.views DESC;
```

Data Output Messages Notifications

	title character varying (255)	username character varying (100)	views integer
1	Elden Ring — Final Boss Fight	maria_gaming	89300
2	Exploring Tokyo — Shibuya at Night	anna_travel	32100
3	PostgreSQL Tutorial for Beginners	denys_dev	15421
4	Acoustic Guitar Cover — Wonderwall	max_music	12750
5	How to Make Perfect Pasta Carbon...	oleg_cook	5230

LEFT JOIN — користувачі без відео:



Багатотаблична агрегація — топ авторів + підзапит:

The screenshot shows a PostgreSQL client interface with the following components:

- Top Bar:** Connection name "videohub/postgres@PostgreSQL 17".
- Toolbar:** Icons for file operations, filters, and execution. A "No limit" dropdown is visible.
- Query Editor:** Contains three SQL queries:
 - Query 2: `SELECT u.username, COUNT(v.id) AS total_views, SUM(v.views) AS total_views, AVG(v.views), 0) AS avg_views FROM "User" u INNER JOIN "Video" v ON u.id = v.author_id GROUP BY u.username ORDER BY total_views DESC;`
 - Query 7: `-- Відео з лайками та коментарями SELECT v.title, COUNT(DISTINCT l.id) AS like_count, COUNT(DISTINCT c.id) AS comment_count FROM "Video" v LEFT JOIN "Like" l ON v.id = l.video_id LEFT JOIN "Comment" c ON v.id = c.video_id GROUP BY v.title ORDER BY like_count DESC, comment_count DESC;`
 - Query 15: `-- Підзапит — автори вище за середнє SELECT u.username, ROUND(AVG(v.views), 0) AS avg_views FROM "User" u INNER JOIN "Video" v ON u.id = v.author_id GROUP BY u.username HAVING AVG(v.views) > (SELECT AVG(views) FROM "Video") ORDER BY avg_views DESC;`
- Data Output:** Shows the results of the first query in a table with columns "username" and "avg_views".

	username	avg_views
1	maria_gaming	89300
2	anna_travel	32100

Будь які припущення чи обмеження

- Усі запити виконуються в базі даних `videohub`, створеній у Lab 2.
- `COUNT(*)` рахує всі рядки включаючи NULL, `COUNT(column)` рахує тільки непорожні значення. `COUNT(DISTINCT column)` — унікальні непорожні значення.
- `ROUND(AVG(x), 0)` округлює середнє до цілого. Без `ROUND` — число з плаваючою крапкою (наприклад, 25333.3333333333).
- `HAVING` застосовується після `GROUP BY`, `WHERE` — до. Можна використовувати обидва: `WHERE` фільтрує вхідні рядки, `HAVING` — результати агрегації.
- `LEFT JOIN` включає всі рядки з лівої таблиці. Використовується для пошуку записів без відповідника (`WHERE right.id IS NULL`).
- `CROSS JOIN` створює декартовий добуток — $N \times M$ рядків. Використовується рідко, переважно для генерації всіх комбінацій.

- `COUNT(DISTINCT 1.id)` у запиті з кількома JOIN потрібен, щоб уникнути дублювання при множинних з'єднаннях (M:N через проміжну таблицю).
- Підзапит у HAVING обчислюється один раз для всього запиту (не кореляційний). Кореляційний підзапит виконується для кожного рядка зовнішнього запиту.
- `NULLS LAST` в ORDER BY — поміщає NULL значення в кінці сортування. За замовчуванням PostgreSQL поміщає NULL першими при ASC.