
eZ Publish
Website Interface

Guia de instalação

version 1.2



Lista de Conteúdos

1.Introdução.....	3
1.1.Sobre o eZ Publish e eZ Publish Now.....	3
1.2.Público alvo.....	3
1.3.Convenções.....	4
1.4.Mais recursos.....	4
1.5.Entrando em contato com a eZ.....	5
1.6.Copyright e Trademarks.....	5
1.6.1.Contribuição de tradução.....	5
2.Instalando o Website Interface.....	6
2.1.Requisitos do sistema.....	6
2.2.Instalando em Linux/UNIX.....	6
2.3.Instalando em Windows.....	6
3.Rodando o Setup Wizard.....	6
3.1.Acessando seu site.....	7
4.Atualizando o Website Interface.....	8
4.1.Atualizando para a versão 1.2.....	8
4.1.1.Rodando o script de atualização.....	9
5.Configurando o eZ Publish.....	10
5.1.Configurando RSS Feeds.....	10
5.2.Editando configurações do site.....	12
5.2.1.Title (Título).....	12
5.2.2.Site map URL (URL do mapa do site).....	12
5.2.3.Login (título).....	12
5.2.4.Meta data (Metadados).....	12
5.2.5.Logout (título).....	12
5.2.6.Imagem.....	13
5.2.7.My profile (título).....	13
5.2.8.Sitestyle.....	13
5.2.9.Registrar novo usuário (título).....	13
5.2.10.Email.....	13
5.2.11.RSS feed.....	13
5.2.12.Shopping basket (título).....	14
5.2.13.Site URL.....	14
5.2.14.Site settings (título).....	14
5.2.15.Language settings (Opções de Linguagem).....	14
5.2.16.Footer text.....	15
5.2.17.Esconder “Powered by”.....	15
5.2.18.Footer JavaScript.....	16



1. Introdução

O eZ Publish Website Interface é uma extensão do eZ Publish que torna simples para seus usuários as tarefas de criação e manutenção de conteúdos de um Website. O Website Interface integra-se ao front-end do website, tornando a inclusão de conteúdo intuitiva e fácil de aprender. A maior parte das tarefas referentes ao gerenciamento de conteúdo pode ser feita através do Website Interface.

Os sites que utilizam o eZ Publish Website Interface são um pouco diferentes das instalações normais do eZ Publish:

- No eZ Publish regular, as possibilidades de design e customização são limitadas. Por exemplo, nos sites utilizando o eZ Publish Website Interface, as modificações de design são feitas pelos arquivos CSS em "site style packages", ou seja, por pacotes de estilo de site. Isso reduz a complexidade do gerenciamento de design do site. Ainda que seja possível customizar e modificar esses sites pelos métodos tradicionais, os usuários do eZ Publish Now usam as configurações padrão e só podem customizar o site através de pacotes de estilos de site.
- Acessos ao site são criados para cada linguagem especificada durante a instalação.

O Website Interface é implementado como um "pacote de site" que é instalado pelo eZ Publish Setup Wizard. Customizações simples de site são feitas com os pacotes de estilo de site que são importados via Administration Interface.

1.1. *Sobre o eZ Publish e eZ Publish Now*

[eZ Publish](#) é um Sistema de Gerenciamento de Conteúdo Empresarial completo que inclui opções sofisticadas e que suporta múltiplos autores no mesmo site, múltiplos tipos de conteúdo (texto, imagens, arquivos multimídia), gerenciamento de versão de conteúdo e sites em múltiplos idiomas. Como framework de Sistema de Gerenciamento de Conteúdo Empresarial, eZ Publish é altamente customizável, capaz de atender as complexas exigências de grandes organizações.

[eZ Publish Now](#) é uma solução baseada no eZ Publish que inclui um conjunto de produtos (eZ Publish e o Website Interface) e serviços (suporte, updates automáticos, assistência de customização, etc). Foi desenvolvido para rodar out-of-the-box, ou seja, assim que instalado, não se fazendo necessário nenhuma pré-configuração complexa.

O propósito do eZ Publish Now é fornecer o mesmo poder e riqueza de funções do eZ Publish sem a necessidade de complexos comandos de programação. O eZ Publish Now é adequado para pequenas e médias empresas que precisam de uma solução profissional de gerenciamento de conteúdo, mas não necessariamente possuem a infraestrutura, verba ou expertise para criar e gerenciar um sistema complexo. Ele é adequado também para empresas maiores que precisam de um solução para construir um website "standard", uma intranet ou extranet. Em ambos os casos, os usuários beneficiam-se do expertise da eZ Systems e dos eZ Partners, que possuem serviços completos de suporte que garantem o sucesso do projeto durante seu ciclo.

1.2. *Público alvo*

Existem três manuais para o eZ Publish Now:

- Guia do usuário



- Guia de instalação
- Guia de customização

This manual (the Installation Guide) describes how to install and configure the Website Interface. It is intended for system administrators and technical users who are comfortable with installing software on a web server.

1.3. Convenções

- Amostras de código, funções, nomes variáveis, etc, são impressos em '`fonte monospace`'.
- Nomes de arquivo e caminhos são impressos em '*fonte monospace italic*'.
- Comandos são impressos em '**fonte monospace negrito**'.
- Elements of graphical user interfaces (such as buttons and field labels) are printed in **bold font**.
- Nomes de componente (como aplicações e nomes de classe de conteúdo) são maiúsculas, por exemplo, 'Administration Interface' e 'classe de conteúdo Folder'.
- Na exibição de URLs, troque 'www.exemplo.com' pelo nome de domínio do seu site.
- As imagens nesse documento talvez tenham sido modificadas para caber na página ou ilustrar um ponto, e conseqüentemente pode não ficar perfeita na sua página.
- Já que o design do seu website pode ser customizado para satisfazer suas necessidades, descrições do local de vários links podem não fechar com o local no seu website. Quando for este o caso, ressaltamos que nos referimos à locação do item no design original do site.

1.4. Mais recursos

- **eZ Publish documentation:** O Website Interface é uma extensão do eZ Publish. Documentação para itens compartilhados em ambos não estão nestes manuais. Em vez disso, quando apropriado, há links neste arquivo para versões online dos documentos do eZ Publish, localizados em <http://www.ez.no/doc>.
- **eZ Publish forums:** Os fóruns no site da eZ Systems são uma fonte valiosa onde usuários do eZ Publish dão assistência e suporte a outros membros. O acesso ao fórum é grátis e estão no site <http://ez.no/community/forum>.
- **Suporte dos Parceiros eZ:** A rede global de parceiros da eZ presta assistência para todos os produtos eZ. Para encontrar um parceiro eZ, contate sales@ez.no.
- **Outras soluções eZ:** Para informações sobre outras soluções da eZ Systems, vá ao site <http://ez.no/products/solutions>.
- **Treinamento e certificação:** A eZ Systems e seus parceiros oferecem cursos de treinamento e certificações para o eZ Publish Now. Contate sales@ez.no ou visite <http://ez.no/services/training> para mais informações.



1.5. Entrando em contato com a eZ

Para perguntas que não têm cunho técnico a respeito do eZ Systems, eZ Publish ou do Website Interface, nos contate em:

- <http://ez.no/company/contact>
- info@ez.no

Suas sugestões e comentários a respeito deste material são muito bem-vindas.

1.6. Copyright e Trademarks

Copyright 2006 eZ Systems AS. Permissão concedida para cópia, distribuição e/ou modificação desse documento sob as leis da Licença [GNU Free Documentation License](#), Versão 1.2 ou qualquer versão posterior publicada pela Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled "[GNU Free Documentation License](#)".

Outros nomes de companhias e produtos mencionados neste manual podem ser marcas registradas de seus respectivos donos. Utilizamos marcas registradas na forma editorial pelo bem de seus donos; porém, estas marcas não contém o símbolo de registro consigo. Todos os termos que são de alguma forma marcas registradas foram colocados em Maiúscula. Não podemos garantir a validade de nenhuma marca registrada ou marca de serviço.

1.6.1. Contribuição de tradução

Esta tradução foi realizada pelo parceiro eZ <Worbi Internet Business Inc>:
http://ez.no/partner/worldwide_partners/worbi_internet_business_inc



2. Instalando o Website Interface

Para instalá-lo, primeiramente você deve ter instalado os pacotes no servidor web e preparar a base de dados. Este processo é exatamente o mesmo da instalação de uma versão regular do eZ Publish.

2.1. Requisitos do sistema

Primeiramente, certifique-se que o servidor web atender aos requisitos (site em inglês):

http://ez.no/doc/ez_publish/technical_manual/3_8/installation/normal_installation/requirements_for_doing_a_normal_installation

Certifique-se que as *Rewrite rules* (regras de reescritura) nas opções do servidor web Apache estão configuradas. Elas são usadas pelo eZ Publish para interpretar os links de outras linguagens em sites multi-línguas. Para uma explicação referente essas regras, acesse (em inglês):

http://ez.no/doc/ez_publish/technical_manual/3_8/installation/virtual_host_setup

Os requisitos para trabalhar com o Website Interface (tais como browsers suportados) são os mesmos do Administration Interface (site em inglês):

http://ez.no/doc/ez_publish/user_manual/3_8/the_administration_interface

O Editor Online (presente no Website Interface e no Administration Interface) tem uma lista de requisitos mais específicos (em inglês):

http://ez.no/doc/extensions/online_editor/4_x/requirements

2.2. Instalando em Linux/UNIX

Após checar se seu sistema atende os requisitos, instale o software de acordo com as instruções no site abaixo (em inglês):

http://ez.no/doc/ez_publish/technical_manual/3_8/installation/normal_installation/installing_ez_publish_on_a_linux_unix_based_system

Primeiramente, você criará uma base de dados para o eZ Publish. Então, faz-se o download, instalando logo em seguida. Quando aparecer na tela às instruções que iniciam o Setup Wizard, siga ao próximo capítulo deste documento.

2.3. Instalando em Windows

Após checar se seu sistema atende os requisitos, instale o software de acordo com as instruções no site abaixo (em inglês):

http://ez.no/doc/ez_publish/technical_manual/3_8/installation/normal_installation/installing_ez_publish_on_windows

Primeiramente, você criará uma base de dados para o eZ Publish. Então, faz-se o download, instalando logo em seguida. Quando aparecer na tela às instruções que iniciam o Setup Wizard, siga ao próximo capítulo deste documento.

3. Rodando o Setup Wizard

O Website Interface é instalado pelo eZ Publish Setup Wizard. A documentação do Setup Wizard está em (site em inglês):



http://ez.no/doc/ez_publish/technical_manual/3_8/installation/the_setup_wizard

Para iniciar o eZ Publish Setup Wizard, entre no site <http://exemplo.com/index.php>, onde “exemplo.com” é o nome do servidor web onde está instalado o eZ Publish.

Enquanto o Website Interface é instalado, note que:

- Página de Boas-Vindas: Esta página no eZ Publish Setup Wizard possui um botão chamado **Finetune** (Configuração Avançada). Esta opção só deve ser utilizada por aqueles com conhecimentos avançados na instalação do eZ Publish. Se você não possui conhecimentos profundos sobre o eZ Publish, apenas prossiga em **Next**.
- Pacotes do site: Esta página lista todos os pacotes do site disponíveis em (site em inglês) <http://packages.ez.no/ezpublish/3.9/>. Localize o pacote chamado **Website Interface**, selecione o botão próximo a ele e clique **Next**.
- Detalhes do site: Os campos **User path** e o **Admin path** se referem ao “siteaccess” (acesso do site). O *siteaccess* é uma coleção de opções de configuração que ditam a aparência e o comportamento do website. Por exemplo, estas opções determinam qual design usar e que linguagem exibir. Uma instalação do eZ Publish pode conter múltiplos *siteaccesses*, um para cada linguagem, em adição a um *siteaccess* para o Administration Interface.
 - Mude o Título do web site conforme sua preferência. Este nome aparecerá nos navegadores, sistemas de busca, etc.
 - O campo de Endereço do Site só precisa ser alterado caso você pretenda mover o site para um diferente local. (Consulte documentação online para instruções neste caso).
 - O campo **User path** (caminho do usuário) contém o nome do *siteaccess* sendo usado como padrão quando um visitante acessa o web site. Se você seleciona “English” como a linguagem padrão, o caminho do usuário será “eng” (por exemplo, pedidos para <http://exemplo.com> serão redirecionados para <http://exemplo.com/eng>).
 - Não é necessário especificar o **Admin path**, pois um site eZ Publish que utiliza o Website Interface, utilizará o caminho padrão do admin (http://exemplo.com/ezwebin_site_admin/).
- Administrador do site: Este é o usuário administrativo padrão de um site eZ Publish. A criação de perfis adicionais (inclusos perfis não-administrativos para o uso de tarefas diárias) é descrito no Guia do Usuário. Todos os perfis de usuários devem ter um endereço de e-mail diferente. Logo, não utilize uma conta de email para o administrador que você pretende posteriormente utilizar para um usuário “normal”.

3.1. Acessando seu site

Para acessar seu web site, entre a URL que você configurou durante a instalação. Por exemplo, se você especificar <http://exemplo.com> como endereço do seu web site, entre essa URL no seu navegador para acessar o site.

Note que talvez demore um pouco mais que o normal para acessar o web site da primeira vez. Isto é por que o sistema cria um *cache* para cada página que você acessa. Uma vez que ele é criado, acessar o site torna-se mais rápido.

Para acessar o Administration Interface para seu site, abra a URL



“http://www.exemplo.com/ezwebin_site_admin/” em um navegador.

4. Atualizando o Website Interface

O Website Interface é uma extensão do eZ Publish, instalada e atualizada separadamente. Antes de atualizar o Website Interface, você deve atualizar seu eZ Publish para a versão compatível:

Versão do eZ Publish	Versão do Website Interface
3.8.6	1.0 (junto ao eZ Publish)
3.9.0	1.1
3.9.1	1.1-1 (<i>patch</i>)
3.9.2	1.2

Para determinar sua versão do Website Interface, veja os conteúdos do arquivo *extension/ezwebin/ezinfo.php* no diretório raiz do eZ Publish.

Conforme descrito na documentação de *upgrade* do eZ Publish, você deve fazer um *backup* de sua base de dados antes de fazer o *upgrade*. Além disso, deve fazer *backup* dos seguintes diretórios abaixo, pois possuem informação específica do site para o Website Interface:

- *design/ezwebin_site*
- *extension/ezwebin*
- *var/storage/packages/ez_systems*

4.1. Atualizando para a versão 1.2

O modelo de upgrade mostrado acima pode ser usado para atualizar qualquer versão do Website Interface anterior à 1.2. Você deve primeiramente atualizar seu eZ Publish para a versão 3.9.2 conforme explicado abaixo.

Existem três métodos:

- Permita que o *script* de atualização faça o download dos pacotes do repositório.
- (Somente UNIX/Linux) Faça o download dos pacotes manualmente e direcionar o *script* de atualização para abri-los e então usar os pacotes baixados.
- Faça o download e abra os pacotes de arquivos manualmente e direcione o *script* de atualização para usar os pacotes abertos.

Para atualizar os pacotes manualmente baixados:

1. Baixe os pacotes em http://ez.no/download/ez_publish/ez_publish_3_stable_releases/3_9/packages. Em seguida, o *script* de atualização tentará localizar automaticamente os pacotes no diretório */tmp/ezwebin*. Porém, você pode especificar outro diretório usando o comando de *script* de atualização *package-dir*. A partir daí, se estiveres em UNIX/Linux, você pode prosseguir com a atualização ou abrir os pacotes de arquivos conforme descrito no passo seguinte.



2. Abra os pacotes em `var/storage/packages/ez_systems` usando o comando:

```
tar xvfz <nome_do_pacote>
```

Isto resultará em uma estrutura de diretórios conforme mostrada abaixo:

```
ezwebin_banners/  
ezwebin_classes/  
ezwebin_democontent/  
ezwebin_design/  
ezwebin_extension/  
ezwebin_site/
```

Se você abrir estes arquivos em um diretório diferente, use o comando `repository` do *script* da atualização para especificar o local.

4.1.1. Rodando o *script* de atualização

Copie o *script* de atualização do Website Interface `bin/php/ezwebinupgrade.php` e cole no diretório raiz da sua instalação do eZ Publish. Rode o *script* de atualização conforme mostrado abaixo:

```
$ ./bin/php ezwebinupgrade.php -s <seu_acesso>
```

O comando `-s <seu_acesso>` é opcional. Se não for especificado, o acesso padrão (`site.ini.[SiteSettings].DefaultAccess`) será usado. Troque `./bin/php` pelo caminho de sua instalação PHP.

As seguintes opções de *script* estão disponíveis:

- `repository`: O caminho para a locação do repositório local contendo os pacotes abertos do *upgrade*. A menos que especificado, o padrão `var/storage/packages/ez_systems` é usado.
- `package`: O pacote ou lista de pacotes para instalar (por exemplo `ezwebin-classes`). A menos que especificado, o valor padrão `ezwebin_classes ezwebin_extension ezwebin_banners ezwebin_democontent ezwebin_design` é usado.
- `package-dir`: O caminho do diretório onde os pacotes (com extensão “.ezpkg”) são armazenados. A menos que especificado, o valor padrão `/tmp/ezwebin` é usado.
- `url`: URL para o repositório de pacotes remoto, por exemplo `http://packages.ez.no/ezpublish/3.9/3.9.2`. Se a opção não for especificada, o *script* automaticamente faz o *download* dos pacotes desse endereço. A opção `package-dir` pode ser usada para especificar o local que armazena pacotes baixados no computador local. Se `package-dir` não estiver especificado, então o padrão de `/tmp/ezwebin` é usado.

Para informações gerais sobre repositórios de pacotes, vá ao site (em inglês):

http://ez.no/doc/ez_publish/technical_manual/3_8/features/packages#system_repository

O *script* pedirá algum *input*. Por exemplo, pedirá para especificar os *siteaccesses* que usam o Website Interface (quando for pedido, liste cada *siteaccess* aplicável, separado por um espaço). O *script* também avisa você sobre quaisquer conflitos entre a versão instalada e os pacotes inclusos no *upgrade*.



Depois que o *upgrade* for feito, limpe o *cache* (em Linux/UNIX apenas) rodando o seguinte comando do diretório raiz do eZ Publish:

```
bin/shell/clearcache.sh -clear-all
```

Algumas vezes o *script* não consegue limpar os *caches* pois existem restrições de permissão a certos arquivos/pastas. Confirme que todos os *caches* foram apagados inspecionando os subdiretórios com o diretório *var*.

Usuários do Windows devem limpar o *cache* manualmente, removendo os conteúdos dos seguintes diretórios:

- *var/cache/**
- *var/ezwebbin_site/cache/**

5. Configurando o eZ Publish

Existem duas classes de tarefas de configuração:

- Configuração simples, específica para o site (tal como o logo do site, títulos de botões, etc), escolhidas através do Website Interface.
- Configuração completa (como gerenciamento de usuários, criação de banner, etc) feita através do Administration Interface.



As opções de configuração disponíveis pelo Website Interface são as mesmas do Administration Interface (na seção **Design**). Em geral, esse documento não descreve funcionalidades do Administration Interface. Para maiores detalhes, acesse o manual do usuário do eZ Publish:

http://ez.no/doc/ez_publish/user_manual/3_8/the_administration_interface.

Para ver ou modificar as opções do site através do Website Interface, faça *login* no site como administrador, conforme você configurou anteriormente, ou como outro usuário que faça parte do grupo “admin”. (Vá ao *User Guide* para uma descrição de usuários e grupos.) Se o estilo padrão do site estiver sendo usado, o link de **Login** estará localizado na diagonal superior direita de qualquer página.

5.1. Configurando RSS Feeds

Se você quiser fornecer aos seus visitantes RSS *feeds* do seu site, você deve criar um RSS *export feed* (exportador de material RSS) usando o Administration Interface. Primeiro, acesse o Administration Interface com seu nome e senha de usuário “admin”. Depois, clique em **Setup** no menu de navegação horizontal e selecione **RSS** no menu de navegação esquerdo. Uma lista de exportações e importações de RSS (caso haja) aparecerá:

RSS exports [1]					
 Name	Version	Status	Modifier	Modified	
<input type="checkbox"/> New RSS Export	1.0	Active	Smith John	21/10/2006 1:19 am	
Remove selected New export					
RSS imports [0]					
The RSS import list is empty.					
Remove selected New import					



Clique no botão **New export** para criar um RSS *feed* que você pode incorporar nas páginas do seu site (através do **Site settings**, descrito abaixo).

Um RSS, quando exportado, possui os seguintes atributos:

Nome: O nome do *feed*.

Descrição: Uma breve descrição do *feed*.

URL do Site: Insira a base URL do seu site (conforme especificada na página **Detalhes do Site (Site Details)** do Setup Wizard). Serão gerados os links URL na exportação, construídos a partir da combinação da **URL do Site** (ex: "http://exemplo.com/") e o caminho de um objeto individual (configurado na fonte, por ex. "/artigos/meu_artigo"). A **URL do Site** varia, dependendo do seu servidor web e da configuração do eZ Publish.

Imagem: Uma imagem *thumbnail* representando seu RSS *feed* e/ou seu site web. A dimensão sugerida é 64x64 pixels.

Versão do RSS: Existem atualmente duas versões de protocolo RSS: 1.0 e 2.0. Acesse ao Wikipedia para mais informações sobre RSS (em inglês):

[http://en.wikipedia.org/wiki/RSS_\(file_format\)](http://en.wikipedia.org/wiki/RSS_(file_format)). O eZ Publish suporta as duas versões citadas. Escolha qual versão seu RSS *feed* deve usar. Em geral, a menos que você necessite para um cliente mais antigo, utilize a versão 2.0.

Número de objetos: Especifique o número de objetos que o RSS *feed* deve ter. Para evitar problemas de performance com os clientes RSS, este número não deve ser muito grande (de 10 a 20).

Ativação: Ative e desative um RSS *feed* com essa função. Se o *feed* é desativado mas ainda está nas opções do site, o cliente RSS do usuário mostrará um erro de kernel no eZ Publish (por exemplo, "*kernel (3) / Error, The requested page could not be displayed.(3)*") (Trad: "A página não pode ser exibida").

Main node only: Se esta opção é ativada, apenas a conexão "principal" de um objeto será adicionado ao *feed*. Por exemplo, um artigo que tem 3 "locações" na árvore de conteúdo; se o RSS está habilitado para cada uma dessas locações, o artigo será feito em 3 *feeds*. Se a opção *Main node only* estiver habilitada, o artigo estará somente no RSS *feed* para locação "*main*".

URL de acesso: essa opção especifica a URL para o RSS *feed*.

Source 1: Cada RSS *feed* pode conter múltiplas fontes (*sources*) de conexão que serão adicionadas a ele. Geralmente os campos para configuração de um nodo específico (**Source 1**) são mostrados. Para adicionar outros nodos, clique no botão **Add source**. (Para apagar uma fonte de um *feed* existente, clique em **Remove this source**.)

Para configurar uma fonte, insira os dados conforme segue:


- **Source path:** O local de coleta dos itens *feed* na árvore de conteúdos.
- **Sub nodes:** Especifica na hierarquia de conteúdos se os nodos inferiores aos nodos **Source path** devem ser inclusos no *feed*.
- **Class:** Especifica a classe do conteúdo que deve ser adicionada ao *feed*. Para especificar múltiplas classes, clique em **Add source**, especifique a mesma URL, mas com uma classe de conteúdo diferente.
- **Title:** Especifica o atributo no objeto de conteúdo que será usado como título do elemento. As atribuições de título mais comuns são "título" e "nome"; caso haja necessidade, outras podem ser utilizadas para diferentes classes de conteúdo.



- **Description:** Especifica o atributo no objeto de conteúdo que será usado como descrição do elemento. Os atributos de descrição mais comuns são “descrição curta”, “descrição” e “sumário” e, caso haja necessidade, outros podem ser usados para outras classes de conteúdos.

5.2. Editando configurações do site

Depois que você entrar no sistema como usuário do grupo “admin”, você verá um link de **Site settings** na diagonal superior direita de qualquer página.



As seguintes opções de configuração estão disponíveis:

5.2.1. Title (Título)

O nome do site. Geralmente é mostrado na barra de título do navegador web.

5.2.2. Site map URL (URL do mapa do site)

Para criar um mapa do site acessível a todos os visitantes do site, digite estes dados nos seguintes campos:

- **URL:** Esta é a URL para o módulo do *sitemap* (padrão em `/content/view/sitemap/2`)
- **Text:** O texto do link que será mostrado aos visitantes, geralmente “Mapa do site”.

5.2.3. Login (título)

Este é o texto para o link de login, localizado na diagonal superior direita de cada página. Se este campo ficar em branco, o link não será mostrado. Em sites multilíngües, para mostrar títulos na linguagem selecionada pelo visitante, adicione uma tradução para a página **Site settings** na linguagem selecionada.

5.2.4. Meta data (Metadados)

Os metadados são informações gerais que são usados pelos sistemas de busca para indexar e classificar um site. Você pode modificar os valores nesse campo de texto para uma descrição mais apurada do seu site. Veja no Wikipedia mais informações sobre metadados (<http://pt.wikipedia.org/wiki/Metadados>).

Para limpar os conteúdos existentes no arranjo que registra os metadados, habilite a opção **Make empty array**.

5.2.5. Logout (título)

Este é o texto para o link de *logout*, localizado na diagonal superior direita das páginas. Se este campo estiver em branco, o link não será mostrado. Em sites multilíngües, para mostrar títulos na linguagem selecionada pelo visitante, adicione a tradução na página



Site settings na linguagem desejada.

5.2.6. Imagem

Esta imagem é a logo do site, mostrada por definição no lado esquerdo de cada página, acima de cada menu. Use os botões **Browse** e **Remove image** para alterar a logo do site.

- **Alternative image text:** O texto alternativo da imagem refere-se a um pequeno texto que descreve a imagem, necessário conforme padrões de acessibilidade da web.

5.2.7. My profile (título)

Este é o texto para o link do perfil do usuário, mostrado na diagonal superior direita de cada página. Se o campo estiver em branco, o link não será mostrado. Em sites multilíngües, para mostrar títulos na linguagem selecionada pelo visitante, adicione a tradução na página **Site settings** na linguagem desejada.

5.2.8. Sitestyle

As configurações da seção “estilo do site” são usadas para alterar opções gerais do site. Ainda que estas opções possam ser alteradas individualmente para cada *siteaccess*, a menos que você entenda as implicações, é melhor que você as aplique no *siteaccess* **Global (sobrescrever)**, fazendo com que todos os *siteaccesses* compartilhem a mesma configuração.

- Acesso do site: Selecione o *siteaccess* na qual as alterações devem ser aplicadas.
- Pacote de estilo de site: Escolha o pacote para usar no site. Eles são criados e importados pelo Administration Interface, conforme descrito no Manual de Customização.

5.2.9. Registrar novo usuário (título)

Este é o texto para o link da página do cadastro de usuário, mostrado na diagonal superior direita de cada página. Se o campo estiver em branco, o link não será mostrado. Em sites multilíngües, para mostrar títulos na linguagem selecionada pelo visitante, adicione a tradução na página **Site settings** na linguagem desejada.

5.2.10. Email

É o endereço eletrônico do administrador do sistema. É usado para gerar emails automaticamente do site, tais como notificações de pedidos em uma loja online.

5.2.11. RSS feed

Especifique a URL para seu RSS *feed*. Esta URL é inserida no *stream* XHTML enviado ao navegador, o que permite aos visitantes buscar notícias e atualizações diretamente usando um cliente RSS. Para determinar a URL, vá ao atributo **Access URL** no objeto do Administration Interface.

Se você apagar o texto dentro do campo RSS nas opções do site, o site não enviará o link acima com o *stream* XHTML.



5.2.12. Shopping basket (título)

Este é o texto para o link da cesta de compras, localizado na diagonal superior direita de cada página. Se o campo estiver em branco, o link não será mostrado. Em sites multilíngües, para mostrar títulos na linguagem selecionada pelo visitante, adicione a tradução na página **Site settings** na linguagem desejada.

5.2.13. Site URL

A URL do site web.

5.2.14. Site settings (título)

Este é o texto para o link da página de opções, localizado na diagonal superior direita de cada página. Se o campo estiver em branco, o link não será mostrado. Em sites multilíngües, para mostrar títulos na linguagem selecionada pelo visitante, adicione a tradução na página **Site settings** na linguagem desejada.

5.2.15. Language settings (Opções de Linguagem)

Durante a instalação, o programa pede que você especifique os idiomas suportados pelo site. Para cada um deles, é criado um *siteaccess* individual, com um idioma especificado como padrão (*default*). Os usuários podem mudar o idioma na qual o site é mostrado, clicando no link localizado na diagonal superior direita. Quando um usuário muda a linguagem do site, a página visualizada é alterada para aquela do idioma escolhido (presumindo que o conteúdo para este idioma selecionado exista).

Os *siteaccesses* são nomeados depois que os idiomas são selecionados durante a instalação: “Eng” para inglês, “Fre” para francês, etc. Mudar o nome da linguagem para um *siteaccess* muda o texto que é mostrado ao usuário. Por exemplo, se você instala a língua catalã, o **Language name** é “Cat”, mas você quer que se chame “Espanhol”. Para isso, modifique o **Language name** na coluna da direita. Não modifique os códigos de *siteaccess* na coluna central.

A coluna da esquerda é usada para armazenar a URL do site. Se você decidir usar uma URL como método de acesso ao site durante o Setup Wizard, então insira a essa URL em todas as linhas (por ex. www.exemplo.com). Se você especificou um acesso baseado em portas, insira a URL que corresponde aos *siteaccesses*. (por ex. www.exemplo.com:81). Se você escolheu usar *hostnames* como método de acesso ao site, então você deve inserir os *hostnames* que correspondem aos *siteaccesses* (por ex. “english.exemplo.com”).

Language settings

	Site URL	Siteaccess	Language name
<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="www.example.com"/>	<input type="text" value="eng"/>	<input type="text" value="Eng"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="www.example.com"/>	<input type="text" value="fre"/>	<input type="text" value="Fre"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="www.example.com"/>	<input type="text" value="ger"/>	<input type="text" value="Ger"/>

Para adicionar outro idioma depois de instalar o site, você deve criar um novo *siteaccess* manualmente.

1. Selecione o código do idioma alvo correto que será usado como idioma principal



- para o novo *siteaccess*. (por ex. “fin” para finlandês).
2. Copie o *siteaccess* padrão para o diretório do novo *siteaccess*. Por exemplo, copie `/settings/siteaccess/eng` para `/settings/siteaccess/fin`.
 3. No diretório *siteaccess* novo, abra `/settings/siteaccess/fin/site.ini.append.php` para editar.
 4. Na seção `[RegionalSettings]`, altere as seguintes opções para “fin-FI”:
 - o `Locale`
 - o `ContentObjectLocale`
 5. Na seção `[RegionalSettings]`, modifique o arranjo (*array*) `SiteLanguageList` para que “fin-FI” fique em primeiro, então seu segundo idioma (Inglês ou qualquer outro) ficará na segunda posição, assim por diante.
 6. Depois disso, acesse o arquivo com as opções da versão global do site (`/settings/override/site.ini.append.php`).
 - o Na seção `[SiteSettings]`, adicione o novo *siteaccess* ao arranjo `SiteList`:
`SiteList[]=fin`
 - o Na seção `[SiteAccessSettings]`, adicione o novo *siteaccess* ao arranjo `AvailableSiteAccessList`: `AvailableSiteAccessList[]=fin`
 - o Na seção `[SiteAccessSettings]`, adicione o novo *siteaccess* ao arranjo `RelatedSiteAccessList`: `RelatedSiteAccessList[]=fin`
 7. Na página de **Site Settings** no Website Interface, adicione uma linha para a tabela de opções de idioma, onde a coluna da esquerda contém a URL, a coluna do meio contém o código do idioma e a coluna da direita contém o título do link.
 8. Limpe o cache. No Administration Interface, clique no botão **Setup** e então clique no botão **Clear all caches**.
 9. Recarregue a página e teste o link do novo idioma.

5.2.16. Footer text


Este é o texto que aparece no rodapé de cada página web, logo acima do texto de “Powered by”. Isso significa que é usado para informações de *copyright*. O texto padrão diz “Copyright © 2006 eZ Systems AS. All rights reserved.”, onde “©” é o código HTML para o símbolo de *copyright*.

5.2.17. Esconder “Powered by”

Por definição, duas linhas são mostradas no rodapé de cada página que identificam o uso do eZ Publish. Para retirar este texto, marque este *box*.




[Good results in the fourth quarter](#)




Good results. Lorem ipsum dolor sit amet. Good results. Lorem ipsum dolor sit amet. Good results. Lorem ipsum dolor sit amet. Good results. Lorem ipsum dolor sit amet.

[New product release](#)




The new product XYZ was released to the public today. Lorem ipsum dolor sit amet. The new product XYZ was released to the public today. Lorem ipsum dolor sit amet.

Boxes




[Green Paint Bucket](#)

Price: £ 245.00
Your price: £ 232.75
You save: £ 12.25 (5 %)



[Color Pencil Box](#)

Price: £ 89.00
Your price: £ 84.55
You save: £ 4.45 (5 %)



[Matchbox](#)

Price: £ 142.00
Your price: £ 134.90
You save: £ 7.10 (5 %)

Copyright © 2006 eZ systems AS. All rights reserved.
Powered by [eZ publish™](#) Content Management System.

5.2.18. Footer JavaScript

Para adicionar um *snippet* de JavaScript no rodapé de cada página, entre o código nesse campo.