Eine vollständige XML-Datei

Namespaces verhindern Verwechslungen, wenn verschiedene XML-Vokabulare zusammenkommen.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<daten xmlns:videothek="https://beispiel.at/filme"
       xmlns:bibliothek="https://beispiel.at/buecher">
  <!-- Beide Bereiche verwenden den Tag titel -->
  <videothek:film id="42">
    <videothek:titel>Neonstadt</videothek:titel>
    <videothek:jahr>2024</videothek:jahr>
  </videothek:film>
  <bibliothek:buch id="7">
    <bibliothek:titel>XML Grundlagen</bibliothek:titel>
    <bibliothek:autor>M. Beispiel</bibliothek:autor>
  </bibliothek:buch>
</daten>
```

Was ist ein Namespace?
Ein eindeutiger Namensbereich für XML-Tags.

Präfix
`videothek` und `bibliothek` zeigen, aus welchem Vokabular ein Tag stammt.

Warum nötig?
Beide Bereiche könnten einen Tag `<titel>` besitzen. Der Namespace verhindert Verwechslungen.

Die URI
Die Adresse ist eine eindeutige Kennzeichnung. Sie muss nicht aufrufbar sein.

Weitere Bausteine
XML-Deklaration, ein Wurzelelement, Tags, Attribute, Kommentare und korrekte Verschachtelung.