## Warning

This page is located in archive. Go to the latest version of this <u>course pages</u>. Go the latest version of <u>this page</u>.

## Lab02 - Výpočet statistiky číselné posloupnosti

Template domácího úkolu ke stažení zde [https://cw.fel.cvut.cz/b212/\_media/courses/b0b36pjv/hw/pjv-lab02.zip]. Ke kontrole vstupů použijte funkce z třídy TextIO.

21.3.2018: Zamyslete se nad tím, že délka posloupnosti není omezená a není tedy vhodné vstupní data ukládat do paměti.

Úkoly:

Napište program, který vypočte průměrnou hodnotu a směrodatnou odchylku z posloupnosti čísel zadaných na standardní vstup. Při implementaci se inspirujte příkladem přesměrování standardního vstupu ze souboru. Testovací soubor obsahuje na každém řádku jedno číslo (nebo nečíselnou hodnotu, viz dále).

- Rozšiřte tento program pro výpočet statistiky (průměr a odchylka) z každých 10 vstupních čísel.
   Tyto dvě hodnoty vypište na jeden řádek standardního výstupu na tři desetinná místa a čísla oddělte mezerou, tj. formátování "%.3f %.3f".
- Na začátek řádku vypište počet hodnot, ze kterých jsou průměr a odchylka vypočteny na dvě místa, tj. formátování " %2d ".
- Při detekci konce vstupního souboru vypište dílčí výsledek z příslušného počtu hodnot, ale pouze pokud je počet hodnot použitých k výpočtu vyšší než 1.
- Rozlište mezi výstupem na standardní výstup a na standardní chybový výstup. Program implementujte jako část třídy Lab02 v metodě pojmenované homework .
- Detekci konce vstupu indikujte výpisem 'End of input detected!' na standardní chybový výstup.

Odevzdávejte soubory Lab02. java , Start. java a TextI0. java .

V případě, že na řádku není detekováno číslo, program řádek přeskočí a pokračuje ve čtení vstupu do konce souboru. Tuto situace indikujte výpisem na standardní chybový výstup s uvedením čísla řádku, na kterém k této události došlo.

Pro výpočet směrodatné odchylky lze použít průměrnou hodnotu a průměr z mocniny sledované veličiny viz http://en.wikipedia.org/wiki/Standard\_deviation

[http://en.wikipedia.org/wiki/Standard\_deviation].


Ukázka výstupu standardního a chybového výstupu po zpracování souboru test\_input.txt [https://cw.fel.cvut.cz/b212/\_media/courses/b0b36pjv/hw/test\_input.txt]. Dbejte prosím na formátování výstupu - především poslední řádek by měl být zarovnaný správně (viz. ukázka).

```
java -jar dist/lab02.jar <long_input.txt
A number has not been parsed from line 6
10 53,500 23,851
10 56,000 26,446
10 34,400 19,184
10 53,900 26,121
10 63,400 32,116
10 58,200 28,071
10 65,800 32,508
10 44,200 24,891
A number has not been parsed from line 86
10 53,400 29,063
End of input detected!
8 39,875 23,235</pre>
```

Tato ukázka využívá přesměrování textového suouboru do System.in, t.j. Váš program bude číst vstupy způsobenm, jako kdyby je zadával uživatel z klávesnice. Zajistí to znak přesměrování: < .

Alternativní způsoby přesměrování obsahu souboru na standardní vstup:

## IntelliJ Idea



## **Netbeans**

Pro účely testování přidejte do metody main kód:

```
public static void main(String[] args) throws FileNotFoundException {
   FileInputStream is = new FileInputStream(new File("C:\\TEMP\\long_input.txt"));
   System.setIn(is);
   //...
```

Před odevzdáním řešení do BRUTE tento kód pochopitelně odstraňte!

Rada - spusteni jar souboru bez manifestu z prikazove radky:

java -cp ./soubor.jar cz.cvut.fel.pjv.Main

courses/b0b36pjv/hw/02.txt · Last modified: 2022/03/12 10:02 by seredlad

Copyright © 2024 CTU in Prague | Operated by IT Center of Faculty of Electrical Engineering | Bug reports and suggestions Helpdesk CTU