

S10-L1

Report Tecnico: Configurazione della Modalità "Monitora" in Splunk

1. Obiettivo dell'Esercitazione

L'obiettivo di questo esercizio consiste nel configurare la modalità **Monitora** all'interno di Splunk per l'acquisizione continua di dati locali. Nello specifico, è stato configurato un input per la raccolta in tempo reale dei log eventi di Windows, verificandone poi la corretta indicizzazione tramite l'interfaccia di ricerca (Search & Reporting).

2. Ambiente di Riferimento

- **Strumento:** Splunk Enterprise
- **Tipologia di Dati:** Log Eventi di Windows (WinEventLog)
- **Host di riferimento:** ServerSplunk
- **Indice di destinazione:** macchinalocale

3. Procedura di Configurazione Passo-Passo

Fase 3.1: Selezione del tipo di Input

Dalla schermata di inserimento dati (Aggiungi Dati), è stata selezionata l'opzione **Monitora**. All'interno della sezione "Input locali", è stata scelta l'opzione "Raccolta di log eventi locale" per raccogliere i log generati dal computer su cui risiede l'istanza.

Input locali		
Tipo	Input	Azioni
Raccolta di log eventi locale Raccogliere log eventi da questo computer.	-	Modifica
Raccolte di log eventi remoti Raccogliere log eventi da host remoti. Nota: utilizza WMI e richiede un account di dominio.	1	+ Aggiungi nuovo/a
File e directory Indicizzare un file locale o monitorare un'intera directory.	19	+ Aggiungi nuovo/a
Monitoraggio prestazioni locali Raccogliere dati sulle prestazioni del computer locale.	0	+ Aggiungi nuovo/a
Monitoraggio prestazioni remoto Raccogliere informazioni su prestazioni ed eventi di host remoti. Sono necessarie le credenziali di dominio.	0	+ Aggiungi nuovo/a
Raccolta eventi HTTP	0	+ Aggiungi nuovo/a

Fase 3.2: Configurazione dei Log Eventi e dell'Indice

Nel pannello di configurazione dell'input, sono stati definiti i parametri chiave per l'indicizzazione:

- **Host:** Impostato su ServerSplunk.
- **Indice:** È stato selezionato (o creato) un indice dedicato denominato macchinalocale per isolare questa specifica raccolta dati.
- **Selezione Eventi:** Dall'elenco dei log eventi di Windows disponibili, sono state selezionate diverse categorie da monitorare, tra cui Application, System, DirectShowPlugin Control, EndpointMapper e ForwardedEvents.

Valore campo Host

Indice [Crea un nuovo indice](#)

Fase 3.3: Verifica della Configurazione

Prima di confermare l'operazione, la piattaforma ha generato una schermata di riepilogo ("Verifica"). In questa fase è stato possibile confermare che:

- Il **Tipo di input** è impostato su "Log eventi".
- Il **Contesto app** è l'applicazione di default "search".
- L'**Host** e l'**Indice** corrispondono a quanto configurato in precedenza (ServerSplunk e macchinalocale).

Verifica

Tipo di input	Log eventi di Windows
Log eventi	Application DirectShowPluginControl Els_Hyphenation/Analytic EndpointMapper FirstUXPerf-Analytic ForwardedEvents
Contesto app	search
Host	ServerSplunk
Indice	macchinalocale

4. Verifica dell'Indicizzazione (Fase di Search)

Per confermare il successo della configurazione, ci siamo spostati nell'app "Search & Reporting" per effettuare una nuova ricerca.

Eseguendo la query di ricerca mirata sull'indice precedentemente creato (index="macchinalocale"), Splunk ha restituito **2.080 eventi**. L'analisi dei campi interessanti (Interesting Fields) mostra chiaramente la presenza di dati categorizzati con le sourcetype tipiche dei sistemi Windows, come WinEventLog:Application e WinEventLog:System , associati all'host monitorato.

Nuova ricerca

index="macchinalocale"

2,080 eventi (prima di 04/05/26 14:12:49.000)

Nessun campionamento degli eventi

Processo

Eventi (2,080)

Pattern

Statistiche

Visualizzazione

Formato timeline

Zoom indietro

+ Zoom area selezionata

x Deselezione

Formato

Mostra: 20 per pagina

Visualizza: Tabella

< Nascondi campi

Tutti i campi

i	_ora	host	source	sourcetype
>	04/05/26 14:10:56.557	DESKTOP-8CAJRTO	WinEventLog:Application	WinEventLog:Application
>	04/05/26 14:10:56.486	DESKTOP-8CAJRTO	WinEventLog:Application	WinEventLog:Application
>	04/05/26 14:10:56.461	DESKTOP-8CAJRTO	WinEventLog:Application	WinEventLog:Application
>	04/05/26 14:10:56.413	DESKTOP-8CAJRTO	WinEventLog:Application	WinEventLog:Application
>	04/05/26 14:10:52.215	DESKTOP-8CAJRTO	WinEventLog:System	WinEventLog:System
>	04/05/26 14:09:27.476	DESKTOP-8CAJRTO	WinEventLog:Application	WinEventLog:Application
>	04/05/26 14:05:06.983	DESKTOP-8CAJRTO	WinEventLog:Application	WinEventLog:Application
>	04/05/26 14:04:36.629	DESKTOP-8CAJRTO	WinEventLog:Application	WinEventLog:Application
>	04/05/26 13:42:35.362	DESKTOP-8CAJRTO	WinEventLog:Application	WinEventLog:Application
>	04/05/26 13:06:37.387	DESKTOP-8CAJRTO	WinEventLog:Application	WinEventLog:Application
>	04/05/26 12:56:32.548	DESKTOP-8CAJRTO	WinEventLog:System	WinEventLog:System
>	04/05/26 12:56:32.404	DESKTOP-8CAJRTO	WinEventLog:System	WinEventLog:System
>	04/05/26 12:48:19.035	DESKTOP-8CAJRTO	WinEventLog:Application	WinEventLog:Application
>	04/05/26 12:47:48.594	DESKTOP-8CAJRTO	WinEventLog:System	WinEventLog:System
>	04/05/26 12:47:48.091	DESKTOP-8CAJRTO	WinEventLog:Application	WinEventLog:Application

CAMPI SELEZIONATI

a host 1

a source 4

a sourcetype 4

CAMPI INTERESSANTI

a ComputerName 2

date_hour 7

date_mday 2

date_minute 53

date_month 2

date_second 60

date_wday 2

date_year 2

date_zone 1

EventCode 100+

EventType 4

ID_Licenza 100+

a Index 1

a Keywords 7

linecount 20

a LogName 4

a Message 100+

a OpCode 11

a punct 100+

RecordNumber 100+

a Sid 6

SidType 1

a SourceName 53

a splunk_server 1

a TaskCategory 31

timeendpos 1

timestartpos 1

a Titolo_licenza 21

a Type 3

a User 1

55 campi in più

5. Conclusioni

La configurazione della modalità Monitora in Splunk è stata completata con successo. Il sistema è ora in grado di leggere continuamente i log eventi di Windows dalla macchina locale e scriverli nell'indice dedicato "macchinalocale". La visibilità e la tracciabilità degli eventi sono state pienamente verificate