

#### МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

# «Дальневосточный федеральный университет» (ДВФУ)

# ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Кафедра информатики, математического и компьютерного моделирования

Лабораторная работа №5 «Движение в неинерциальной системе отсчета»

по дисциплине «Математическое моделирование»

Направление подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»

Выполнил студент гр. Б9120-01.03.02 <u>Агличеев А.О.</u>  $({\it ФИО})$   $({\it подпись})$  Проверил профессор

 $\frac{\text{Пермяков M.C.}}{(\Phi MO)} \frac{}{(nodnucb)}$ 

« 3 » февраля 2023 г.

## Содержание

1	Введение	3
2	Создание математической модели	3
3	Анализ модели	4
4	Реализация модели	4
5	Вывол	8

#### 1 Введение

Если кинуть мячик со вращающейся карусели, то он полетит не прямо, а отклонится в сторону. Это отклонение происходит под действием силы Кориолиса. Названа по имени французского ученого Гюстава Гаспара Кориолиса, впервые описавшего ее в статье, опубликованной в 1835 году.

Сила Кориолиса — одна из сил инерции, существующая в неинерциальной системе отсчета из-за вращения и законов инерции, проявляющаяся при движении в направлении под углом к оси вращения. Добавление силы Кориолиса к действующим на материальную точку физическим силам позволяет учесть влияние вращения системы отсчёта на такое движение.

В данной лабораторной работе будет реализована модель движения тела по вращающемуся диску после сообщения ему некоторой скорости.

#### 2 Создание математической модели

Так как мы рассматриваем движение точки в неинерциальной системе отсчета, то на неё действует сила инерции, на вращающейся платформе сила инерции - сила Кориолиса и она равна:

$$m\frac{d\vec{V}}{dt} = F_k \tag{1}$$

, где m - масса точки,  $ec{V}$  - вектор скорости.

Сила Кориолиса перпендикулярна вектору скорости и равна:

$$\vec{F_k} = 2m \left[ \vec{\Omega} \times \vec{V} \right] \tag{2}$$

Приравняя (1) и (2) выполнив преобразования, получим:

$$\begin{cases} \frac{du}{dt} = 2\Omega v, \\ \frac{dv}{dt} = -2\Omega u, \\ \frac{dx}{dt} = u, \\ \frac{dy}{dt} = v. \end{cases}$$

, u - проекция скорости на ось  $x,\,v$  - проекция скорости на ось y

### 3 Анализ модели

$$\begin{cases} \frac{du}{dt} = 2\Omega v, \\ \frac{dv}{dt} = -2\Omega u. \end{cases}$$

Домножим первое уравнение на u, второе - v и сложим их, получим:

$$u\frac{du}{dt} + v\frac{dv}{dt} = \frac{d}{dt}\left(\frac{u^2}{2} + \frac{v^2}{2}\right) = 0$$

Следовательно  $\frac{u^2}{2} + \frac{v^2}{2} = C$ 

#### 4 Реализация модели

Модель была реализована в MathCad. Система дифференциальных уравнений решалась с помощью функции rkfixed. Она решает систему ОДУ методом Рунге-Кутта четвертого порядка и принамает в качестве параметров вектор начальных условий, границы интервала, на котором ищется решение, число точек внутри интервала и вектор содержащий производные. Графики построены при разных начальных условия и угловых скоростях платформы.

При  $\omega = 1$ :

$$V_{1} = \begin{bmatrix} x_{0} = 5 \\ y_{0} = 3 \\ u_{0} = 4 \\ v_{0} = 4 \end{bmatrix} V_{2} = \begin{bmatrix} x_{0} = 5 \\ y_{0} = 3 \\ u_{0} = 5 \\ v_{0} = 5 \end{bmatrix}$$

При  $\omega = 1.5$ :

$$V_3 = \begin{bmatrix} x_0 = 5 \\ y_0 = 3 \\ u_0 = 4 \\ v_0 = 4 \end{bmatrix} V_4 = \begin{bmatrix} x_0 = 5 \\ y_0 = 3 \\ u_0 = 5 \\ v_0 = 5 \end{bmatrix}$$




Рис. 1: Код программы




Рис. 2: Траектории движения



Рис. 3: Графики зависимости  $u^2 + v^2$  от t




Рис. 4: Графики зависимости  $u^2 + v^2$  от t

### 5 Вывод

Была создана и реализована математическая модель движения тела во вращающейся системе координат.