



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования  
«Дальневосточный федеральный университет»  
(ДВФУ)

---

**ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ  
ТЕХНОЛОГИЙ**

**Кафедра информатики, математического и компьютерного  
моделирования**

**Лабораторная работа №1**

Направление подготовки  
01.03.02 «Прикладная математика и информатика»  
профиль « Математическое и информационное обеспечение математической  
деятельности »

Выполнил студент

гр. Б9120-01.03.02

Агличеев А.О.

\_\_\_\_\_  
(ФИО)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Проверил

\_\_\_\_\_  
(ФИО)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

« 20 » марта 2023 г.

г. Владивосток  
2023

# 1 Постановка задачи

Минимизировать функцию  $f(x) = \frac{1}{2} \cdot x^T A x + b \cdot x$

$A_{6 \times 6}$  - произвольная положительно определенная матрица,  $A \in \mathbb{R}^{6 \times 6}$

$b$  - произвольный ненулевой вектор размерности 6,  $b \in \mathbb{R}^{6 \times 1}$

$x_0$  - произвольный начальный ненулевой вектор размера 6, отдаленный от точного решения,  $x \in \mathbb{R}^{6 \times 1}$

$$A = \begin{pmatrix} 3.5250663 & 3.47620458 & 3.48870342 & 3.25241547 & 3.13102997 & 2.8216509 \\ 3.47620458 & 3.67981631 & 3.58848911 & 3.3682241 & 3.07763483 & 2.89993938 \\ 3.48870342 & 3.58848911 & 3.64737011 & 3.35467961 & 3.04393178 & 2.84412883 \\ 3.25241547 & 3.3682241 & 3.35467961 & 3.22609546 & 2.86574917 & 2.71725572 \\ 3.13102997 & 3.07763483 & 3.04393178 & 2.86574917 & 2.87270201 & 2.5177417 \\ 2.8216509 & 2.89993938 & 2.84412883 & 2.71725572 & 2.5177417 & 2.34092264 \end{pmatrix}$$

$\lambda_1 = 18.8098291$ ,  $\lambda_2 = 0.272692101$ ,  $\lambda_3 = 0.00307129084$ ,  $\lambda_4 = 0.0250115652$ ,  
 $\lambda_5 = 0.103202992$ ,  $\lambda_6 = 0.0781657514 \Rightarrow A$  - положительно определенная

$$b = \begin{pmatrix} 1.36886891 \\ 1.20398408 \\ 1.61577703 \\ 1.64312545 \\ 1.65507064 \\ 1.22275572 \end{pmatrix}$$

$$x_0 = \begin{pmatrix} 16.1942990211.92643976 \\ -11.19044284 \\ 1.40865507 \\ -9.68338119 \\ -12.59783428 \end{pmatrix}$$

# 2 Метод градиента

$x_{k+1} = x_k - \lambda f'(x_k)$ , где  $\lambda = 10^{-4}$

Первая производная функции:  $f'(x) = \frac{1}{2}(A^T + A)x + b$

Присваивая производную к нулю, получаем вектор  $x_{\text{точ}} \in \mathbb{R}^{6 \times 1}$

$$x_{\text{точ}} = \begin{pmatrix} 12.45715309 \\ 9.17418443 \\ -8.60803295 \\ 1.08358083 \\ -7.44875477 \\ -9.69064175 \end{pmatrix}$$

$$f_{\text{точ}} = -4.10396203$$

Алгоритм отработал за 9 324 шагов. Условие выхода из цикла:  $\|x_{k+1} - x_k\| < \xi = 10^{-5}$

*Промежуточные результаты:*

$$x_{\frac{m}{4}} = \begin{pmatrix} 16.10199799 \\ 11.73362197 \\ -11.10667036 \\ 1.56282895 \\ -9.47432949 \\ -12.59381325 \end{pmatrix}$$

$$x_{\frac{m}{2}} = \begin{pmatrix} 15.97377011 \\ 11.5578125 \\ -11.03759348 \\ 1.68277894 \\ -9.32233186 \\ -12.60833778 \end{pmatrix}$$

$$x_{\frac{3m}{2}} = \begin{pmatrix} 15.8420995 \\ 11.41250677 \\ -10.96519231 \\ 1.78884126 \\ -9.19159334 \\ -12.62155374 \end{pmatrix}$$

$$x_m = \begin{pmatrix} 15.71141566 \\ 11.2904892 \\ -10.89287998 \\ 1.88073392 \\ -9.07461642 \\ -12.6334531 \end{pmatrix}$$

*Промежуточные значения функционала:*

$$f(x_{\frac{m}{4}}) = -3.81507671$$

$$f(x_{\frac{m}{2}}) = -3.85368977$$

$$f(x_{\frac{3m}{4}}) = -3.88470915$$

$$f(x_m) = -3.91025668$$

*Погрешности метода градиента:*

$$x_{\text{точ}} = \begin{pmatrix} 12.45715309 \\ 9.17418443 \\ -8.60803295 \\ 1.08358083 \\ -7.44875477 \\ -9.69064175 \end{pmatrix} \quad x_m = \begin{pmatrix} 15.71141566 \\ 11.2904892 \\ -10.89287998 \\ 1.88073392 \\ -9.07461642 \\ -12.6334531 \end{pmatrix}$$

$$|x_{m1} - x_{\text{точ}}| = 3.25426257$$

$$|x_{m2} - x_{\text{точ}}| = 2.11630477$$

$$|x_{m3} - x_{\text{точ}}| = 2.28484703$$

$$|x_{m4} - x_{\text{точ}}| = 0.79715309$$

$$|x_{m5} - x_{\text{точ}}| = 1.62586165$$

$$|x_{m6} - x_{\text{точ}}| = 2.94281135$$

$$|f(x_m) - f(x_{\text{точ}})| = 0.19370535$$




Рис. 1: График зависимости значения функции от номера шага методом градиентного спуска

Алгоритм содержится в приложении 1.

### 3 Приложения

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

def generate_pd_matrix(n: int, m: int) -> np.ndarray:
    matrix = np.random.uniform(0.5, 1, (n, m))
    return np.matmul(matrix, matrix.transpose())
```

```

def f(x: np.ndarray, a: np.ndarray, b: np.ndarray) -> np.ndarray:
    return .5 * x.transpose() @ a @ x + b.transpose() @ x

def f_derivative(a: np.ndarray, b: np.ndarray, x: np.ndarray) -> np.ndarray:
    return .5 * np.matmul(np.add(a.transpose(), a), x) + b

def gradient_descent(a: np.ndarray, b: np.ndarray, initial_x: np.ndarray, h
                    =10e-4, precision=10e-5):
    counter = 0
    res_tuples = []
    error = float('inf')
    prev = None
    current = initial_x
    while error >= precision:
        prev = current
        current = np.subtract(prev, h * f_derivative(a, b, prev))
        error = np.linalg.norm(np.subtract(current, prev), 'fro')
        counter += 1
        res_tuples.append((counter, current))
    return res_tuples

if __name__ == '__main__':
    matrix_a = np.loadtxt("matrix_a.txt", usecols=range(6))
    vector_b = np.loadtxt("vector_b.txt", usecols=range(1), ndmin=2)
    x_sol = np.linalg.solve(.5 * np.add(matrix_a.transpose(), matrix_a), -
                             vector_b)
    vector_x0 = x_sol * -2

    ans = gradient_descent(matrix_a, vector_b, vector_x0)
    f_values = np.ravel([f(i[1], matrix_a, vector_b).flatten() for i in ans]).
        tolist()
    plt.plot([i[0] for i in ans], f_values, 'black')
    plt.savefig('fig1.png')

```