

# Einfügen und formatieren von Listen und Aufzählungen

Listen ohne Aufzählungszeichen können in einer neuen Zeile mit den „<li>“-Tag geführt werden:

<li> [1. Listenpunkt] </li>

<li> [2. Listenpunkt] </li>

[1. Listenpunkt]  
[2. Listenpunkt]

Listen zusätzlich mit dem „<ol>“-Tag vor der Liste werden geordnete Listen genannt, und haben bei jedem Listenpunkt eine Nummerierung:

<ol>

<li> [1. Listenpunkt] </li>

<li> [2. Listenpunkt] </li>

</ol>

1. [1. Listenpunkt]  
2. [2. Listenpunkt]

Listen zusätzlich mit dem „<ul>“-Tag vor der Liste werden ungeordnete Listen genannt, und haben bei jedem Listenpunkt einen Punkt vor diesem:

<ul>

<li> [1. Listenpunkt] </li>

<li> [2. Listenpunkt] </li>

</ul>

• [1. Listenpunkt]  
• [2. Listenpunkt]

Bei geordneten Listen können die Aufzählungsarten geändert werden:

<ol type="i">	Zählen in Römischen Zahlen mit kleinen Buchstaben	i. [1. Listenpunkt] ii. [2. Listenpunkt]
<ol type="I">	Zählen in Römischen Zahlen mit großen Buchstaben	I. [1. Listenpunkt] II. [2. Listenpunkt]
<ol type="a">	Zählen in kleinen Buchstaben	a. [1. Listenpunkt] b. [2. Listenpunkt]
<ol type="A">	Zählen in großen Buchstaben	A. [1. Listenpunkt] B. [2. Listenpunkt]

Mit dem Hinzufügen von „value="[Zahl]"“ im „<li>-Tag lassen sich die Werte bei geordneten Listen ändern:

<ol>

<li value="3"> [1. Listenpunkt] </li>

<li value="10"> [2. Listenpunkt] </li>

</ol>

3. [1. Listenpunkt]  
10. [2. Listenpunkt]

Mit dem Hinzufügen von „start="[Zahl]"“ im „<ol>-Tag lassen sich die Werte bei geordneten Listen ändern:

<ol start="4">

<li> [1. Listenpunkt] </li>

<li> [2. Listenpunkt] </li>

</ol>

4. [1. Listenpunkt]  
5. [2. Listenpunkt]

Mit dem Hinzufügen von „reversed“ im „<ol>-Tag lassen sich die Werte bei geordneten Listen ändern:

<ol reversed>

<li> [1. Listenpunkt] </li>

<li> [2. Listenpunkt] </li>

</ol>

2. [1. Listenpunkt]  
1. [2. Listenpunkt]

Die meisten Eigenschaften lassen sich ebenfalls miteinander kombinieren.

Einfach ausprobieren.