

EXERCICE - EXERCICE - EXERCICE - FICTIF - FICTIF - FICTIF



TUTORIEL DE FORMATION d-IA

Rédiger un fichier preset pour d-IA v1.9
à partir du scénario « HÉLIOS NOIR 26 »

Simulation de crise jouée par trois LLM, ou par deux LLM et un opérateur ADRASEC

Document	Tutoriel de formation des opérateurs ADRASEC
Application	d-IA v1.9.0 — dialogue autonome multi-LLM (Ollama)
Scénario support	Histoire_HELIOS_NOIR_26.pdf (réf. ADRASEC-SCEN-HELIOS-NOIR-26 v1.0)
Livrables associés	formation_helios_noir_26_3llm.diapreset.json formation_helios_noir_26_operateur.diapreset.json
Rédaction	ADRASEC 77 — F1GBD
Version / date	v1.0 — septembre 2026
Diffusion	Usage pédagogique interne ADRASEC / FNRASEC

EXERCICE - EXERCICE - EXERCICE - FICTIF - FICTIF - FICTIF

Sommaire

Sommaire.....	2
1. Objet, public visé et objectifs	4
1.1 De quoi parle ce document	4
1.2 Public visé	4
1.3 Objectifs pédagogiques	4
1.4 Prérequis techniques	5
2. Rappels : comment d-IA joue une simulation.....	6
2.1 Trois modèles, trois rôles.....	6
2.2 Le mode Jeu de Rôle et les personas	6
2.3 Le contexte « adrasec » : ACTION ou DEMANDE POUR ACTION	6
2.4 Le mode CHAT : l'opérateur dans la boucle (v1.8)	7
2.5 Où vivent les réglages.....	7
3. Anatomie d'un fichier .diapreset.json	8
3.1 Structure générale	8
3.2 La clé « sujet » — le scénario.....	8
3.3 La clé « themes » — les séquences	9
3.4 La clé « réglages » — inventaire complet.....	9
3.5 Le bloc « jdr_profil »	11
3.6 Règles d'écriture du fichier	11
3.7 Le format .txt hérité et ses limites.....	12
4. Méthode : du scénario PDF au preset en huit étapes	13
4.1 Étape 1 — Dépouiller le scénario	13
4.2 Étape 2 — Rédiger le sujet.....	13
4.3 Étape 3 — Découper en séquences.....	14
4.4 Étape 4 — Écrire les trois personas	14
4.5 Étape 5 — Écrire la consigne d'injection	14
4.6 Étape 6 — Choisir les réglages.....	15
4.7 Étape 7 — Assembler et enregistrer.....	15
4.8 Étape 8 — Valider avant de jouer.....	15
4.9 Raccourci : générer un brouillon depuis le PDF (v1.9).....	16
5. Application au scénario HÉLIOS NOIR 26.....	17
5.1 Le sujet retenu	17
5.2 Les huit séquences.....	17
5.3 Les trois personas	18
persona1 — le COD de Vaubourg-sur-Brèze	18
persona2 — l'opérateur du PCO de Nangeville	18
persona3 — la cellule d'animation	18
5.4 Les réglages retenus et leur justification.....	18
5.5 Les deux variantes livrées	19

6. Importer le preset et jouer la simulation	20
6.1 Préparer Ollama et les modèles	20
6.2 Importer le preset.....	20
6.3 Vérifications avant de cliquer sur Démarrer.....	20
6.4 Variante A — trois LLM (démonstration)	21
6.5 Variante B — deux LLM et un opérateur humain (entraînement)	21
6.6 Pendant la séance.....	22
6.7 Clore la séance et conduire le RETEX.....	22
7. Conduire une séance de formation	23
7.1 Déroulé type d'une séance de 90 minutes	23
7.2 Grille d'évaluation de l'opérateur.....	23
7.3 Erreurs fréquentes des stagiaires	23
7.4 Faire écrire un preset par les stagiaires.....	24
8. Dépannage.....	25
Annexe A — Preset complet « 3 LLM » (fichier livré).....	26
Annexe B — Différences du preset « opérateur humain ».....	28
Annexe C — Checklist de validation d'un preset	29
Structure du fichier	29
Contenu du scénario.....	29
Rôles	29
Réglages.....	29
Essai	29
Annexe D — Gabarit vierge commenté	30
Annexe E — Glossaire	31

1. Objet, public visé et objectifs

1.1 De quoi parle ce document

d-IA est une application de dialogue autonome entre plusieurs modèles de langage (LLM) exécutés localement par Ollama. Depuis la version 1.7, elle sait aussi JOUER une simulation : les trois modèles ne débattent plus, ils tiennent des rôles. Depuis la version 1.8, un opérateur humain peut prendre la place de l'un d'eux et dialoguer réellement avec le COD simulé.

Ce qui transforme d-IA en simulateur d'exercice, ce n'est pas le code : c'est le PRESET. Un preset est un simple fichier texte au format JSON, portant l'extension .diapreset.json, qui décrit le scénario, ses séquences, les rôles de chaque intervenant et les réglages du moteur. Il s'importe en un clic, se partage entre ADRASEC, se versionne et se relit comme un document d'exercice.

Le présent tutoriel enseigne la rédaction d'un preset complet à partir d'un document de scénario réel : le PDF « **Histoire_HELIOS_NOIR_26.pdf** » (black-out électrique total sur canicule extrême, département fictif de la Vannerie, commune-pilote Nangeville). Le scénario sert de fil rouge du début à la fin : chaque notion théorique est immédiatement appliquée à HÉLIOS NOIR 26.

1.2 Public visé

- Opérateurs ADRASEC appelés à animer ou à suivre un entraînement au trafic radio d'exercice.
- Formateurs départementaux chargés de préparer une séance de simulation.
- Responsables d'exercice souhaitant convertir un scénario papier en support jouable.

Aucune compétence en programmation n'est nécessaire. Il faut savoir ouvrir un éditeur de texte, respecter une ponctuation stricte et lire un scénario d'exercice.

1.3 Objectifs pédagogiques

À l'issue de la formation, le stagiaire est capable de :

- Identifier dans un scénario d'exercice les éléments qui alimentent un preset (contexte, acteurs, chronologie, moyens, enjeux) ;
- Rédiger un fichier .diapreset.json valide, sans erreur de syntaxe, importable dans d-IA v1.9 ;
- Écrire trois personas cohérents (commandement, terrain, animation) qui tiennent la distance sur une séance entière ;
- Régler le moteur (durée des séquences, fréquence d'injection, créativité) en fonction de l'objectif pédagogique ;
- Lancer la simulation en mode « 3 LLM » (démonstration) puis en mode « 2 LLM + opérateur humain » (entraînement) ;
- Exploiter la main courante et le SITREP PDF produits par la séance pour conduire un RETEX.

1.4 Prérequis techniques

Élément	Vérification avant la séance
d-IA v1.9.0	L'application démarre ; la fenêtre « À propos » affiche bien 1.9.0.
Ollama	Le service répond (http://localhost:11434 ou nœud du LAN). Au moins deux modèles téléchargés, trois de préférence.
Modèles	Un modèle pour le LLM1 (COD), un pour le LLM2 (opérateur) sauf en mode CHAT, un pour le LLM3 (animation). Des modèles 7B à 14B suffisent.
Éditeur de texte	Notepad++, VS Code ou l'éditeur intégré de Windows. JAMAIS un traitement de texte (Word remplace les guillemets droits par des guillemets typographiques et casse le JSON).
Dossier de travail	C:\d-IA\d-IA_preset\ pour les presets, C:\d-IA\formation\ pour les supports de formation.
Scénario	Le PDF du scénario à convertir, lu intégralement AVANT de commencer.

Rappel de cadre

HÉLIOS NOIR 26 est un document entièrement FICTIF : département, communes, personnes, indicatifs et organismes sont imaginaires. Les SITREP produits pendant la simulation ne sont pas des modèles normatifs et ne doivent jamais être diffusés hors du cadre de l'exercice. Tout message échangé pendant une séance commence et se termine par la mention EXERCICE.

2. Rappels : comment d-IA joue une simulation

Cette partie explique le mécanisme que le preset vient piloter. Un opérateur qui a compris ces cinq points écrit de bons presets du premier coup.

2.1 Trois modèles, trois rôles

En fonctionnement normal (recherche scientifique), d-IA fait dialoguer un Investigateur (LLM1) et un Analyste (LLM2), avec un Modérateur (LLM3) qui recadre tous les K tours. En mode Jeu de Rôle, le moteur réaffecte ces trois places :

Moteur	Rôle en mode JdR	Dans HÉLIOS NOIR 26
LLM1	Anime, ouvre, structure, rend la main	Le COD de Vaubourg-sur-Brèze : il appelle, demande les points de situation, accuse réception, priorise et alloue les moyens.
LLM2	Réagit, exécute, rend compte	L'opérateur ADRASEC du PCO de Nangeville (F1XYZ) : il transmet les SITREP, rapporte le terrain, demande des moyens chiffrés. C'est CE rôle que le stagiaire peut reprendre.
LLM3	Injecte un événement tous les K tours	La cellule d'animation : panne de groupe électrogène, rupture de carburant, départ de feu, transpondeur en fin de batterie.

Le LLM1 ouvre la simulation (tour 0). Ensuite l'alternance est stricte : LLM2, LLM1, LLM2, LLM1... Chaque prise de parole compte pour un « tour ». Le LLM3 s'intercale tous les K tours sans consommer l'alternance.

2.2 Le mode Jeu de Rôle et les personas

Sans preset, d-IA applique des rôles de fiction par défaut (Maître du Jeu, Joueur, Injecteur d'événements) et l'on obtient un jeu de rôle narratif classique. Un preset qui fournit un bloc `jdr_profil` remplace ces identités par celles du scénario : c'est ce qui transforme une partie de fiction en exercice ADRASEC.

Le preset porte donc trois personas (l'identité et les règles de conduite de chaque rôle) et trois libellés (les noms affichés dans le fil de conversation, dans le bandeau et dans les exports).

Point de vigilance : l'état JdR voyage dans le preset

Depuis la v1.7, un preset qui ne contient pas la clé `mode_jdr` est traité comme NON-JdR : d-IA décoche alors le mode Jeu de Rôle et réinitialise les rôles, pour ne pas hériter de la session précédente. Un preset de simulation DOIT donc déclarer explicitement `"mode_jdr": true` et son bloc `jdr_profil`.

2.3 Le contexte « adrased » : ACTION ou DEMANDE POUR ACTION

Dans le bloc `jdr_profil`, la clé `contexte` prend deux valeurs. Avec `"contexte": "fiction"` (valeur par défaut), d-IA reste en jeu de rôle pur : aucun cadrage opérationnel n'est injecté et les initiatives sont préfixées « ACTION : ». Avec `"contexte": "adrased"`, le moteur bascule en simulation opérationnelle : les propositions proactives sont préfixées « DEMANDE POUR ACTION : » et la directive de créativité exige que tout reste crédible et cohérent avec le cadre de l'exercice.

Pour un exercice ADRASEC, la valeur "adrased" est obligatoire.

2.4 Le mode CHAT : l'opérateur dans la boucle (v1.8)

La case « Mode CHAT : je joue l'Analyste / l'Opérateur (LLM2) », dans la colonne de gauche, remplace le LLM2 par l'opérateur humain. Quand vient le tour du LLM2, le moteur ne génère rien : il ouvre une zone de saisie en bas de la conversation, affiche « À VOUS DE JOUER » suivi du libellé du rôle, et attend le message tapé. Les deux autres rôles restent automatiques : le COD répond, l'animation continue d'injecter ses événements.

- Le message tapé n'est jamais lu par la synthèse vocale (l'opérateur vient de l'écrire).
- Il apparaît étiqueté « (vous) » dans le fil, dans la main courante et dans les exports.
- Entrée insère un saut de ligne (pratique pour un SITREP multi-lignes) ; Ctrl+Entrée envoie.
- Aucun modèle n'est nécessaire pour le LLM2 : l'onglet IA 2 affiche « (humain) ».
- Le réglage voyage dans le preset via la clé chat_humain_actif, et le rôle humain est toujours le LLM2.

2.5 Où vivent les réglages

d-IA conserve son état courant dans d-ia_setup.json (fichier de configuration de l'application). Le preset, lui, est un document d'exercice : il transporte le sujet, les thèmes et un sous-ensemble de réglages. À l'import, ces réglages écrasent l'état courant ; les clés absentes du preset ne sont pas modifiées — à deux exceptions près, mode_jdr et chat_humain_actif, qui sont remis à faux s'ils ne sont pas déclarés, précisément pour ne pas hériter d'une séance précédente.

3. Anatomie d'un fichier .diapreset.json

3.1 Structure générale

Un preset est un objet JSON comportant cinq clés de premier niveau. Le squelette tient en quelques lignes :

```
{
  "_type": "d-IA_preset",
  "_preset_version": 1,
  "date": "2026-09-12T10:00:00",
  "sujet": "...",
  "themes": [ "...", "..." ],
  "reglages": { ... }
}
```

Clé	Type	Rôle
_type	texte	Signature du format. Toujours "d-IA_preset". Informative : d-IA ne la vérifie pas, mais elle identifie le fichier au premier coup d'œil.
_preset_version	entier	Version du format. Vaut 1 pour d-IA v1.2 à v1.9.
date	texte	Horodatage de création, au format ISO tronqué (AAAA-MM-JJTHH:MM:SS). Documentaire.
sujet	texte	LE SCÉNARIO. C'est le fil conducteur injecté dans le prompt de chaque modèle, à chaque tour. Clé la plus importante.
themes	liste de textes	Les SÉQUENCES de l'exercice, dans l'ordre chronologique. Une entrée = une séquence.
reglages	objet	Les réglages du moteur, dont le bloc jdr_profil qui porte les rôles.

À l'import, d-IA exige au minimum un sujet OU des thèmes ; un fichier vide des deux est refusé avec le message « Preset JSON sans sujet ni themes ».

3.2 La clé « sujet » — le scénario

Le sujet est réinjecté à chaque prise de parole, sous l'étiquette « SCENARIO (fil conducteur) ». Il constitue la mémoire permanente de la simulation : ce qui n'y figure pas sera oublié dès que la fenêtre de mémoire glissante aura défilé.

Un bon sujet d'exercice tient en 8 à 15 phrases et contient, dans cet ordre :

1. La mention EXERCICE FICTIF et la référence du scénario ;
2. L'aléa et son mécanisme déclencheur ;
3. Le cadre géographique et administratif (département, préfecture, commune-pilote, population) ;
4. L'état des réseaux publics et les conséquences en chaîne ;
5. L'architecture radio mise en place (liaisons, fréquences, matériels, énergie) ;
6. Les enjeux chiffrés du terrain (établissements sensibles, effectifs, points de distribution) ;
7. Le rappel du caractère fictif et pédagogique ;
8. L'exigence de discipline radio.

Trois pièges classiques

1. Le sujet-roman : au-delà d'une vingtaine de phrases, le sujet mange la fenêtre de contexte et le modèle en oublie une partie. Ce qui relève de la chronologie va dans les thèmes, pas dans le sujet.
2. Le sujet sans chiffres : « L'EHPAD est en difficulté » ne produit aucun trafic exploitable. « EHPAD Les Tilleuls, 72 résidents, climatisation HS, autonomie du groupe électrogène critique » en produit immédiatement.
3. Le sujet qui donne les réponses : n'écrivez pas la solution ni le déroulé attendu. Le sujet pose la situation, les acteurs la traitent.

3.3 La clé « themes » — les séquences

Chaque entrée de la liste est une séquence. d-IA en change automatiquement tous les N tours ($N = \text{tours_par_theme}$) et annonce le changement dans le fil par une ligne de méta : « [Passage au theme : ...] ». La séquence en cours est injectée dans le prompt sous l'étiquette « SEQUENCE EN COURS ».

- Comptez 6 à 8 séquences pour un exercice complet (le générateur automatique de d-IA en produit 8 en mode JdR).
- Ordonnez-les chronologiquement : montée en puissance, crise, consolidation, bilan.
- Rédigez chaque séquence comme une consigne de jeu : un repère temporel, un titre court, puis 2 à 4 lignes décrivant ce qui doit être traité pendant cette phase.
- La liste est cyclique : lorsque la dernière séquence est épuisée, d-IA revient à la première. Une séance se termine par un clic sur Arrêter, jamais toute seule.

Repère de durée : la simulation passe à la séquence suivante tous les tours_par_theme tours de parole. Avec 6 tours par thème et 8 séquences, un cycle complet représente 48 prises de parole, soit environ 24 échanges COD / opérateur — de l'ordre de 45 à 75 minutes selon la vitesse des modèles et le mode retenu.

3.4 La clé « réglages » — inventaire complet

d-IA ne retient que les clés qu'il connaît (liste interne PRESET_REGLAGES) ; toute clé inventée est ignorée silencieusement, sans erreur. Voici les 23 clés admises, avec la valeur conseillée pour un exercice de formation ADRASEC.

Clé	Exercice	Effet
tours_par_theme	6	Nombre de prises de parole avant de passer à la séquence suivante. 4 = rythme rapide, 8 = approfondissement.
fenetre_memoire	10	Nombre de messages récents réinjectés intégralement dans le contexte. Au-delà, un résumé glissant prend le relais.
temperature1	0.6	Température du LLM1 (COD). Bas = factuel et discipliné. Ne pas dépasser 0,8 pour un rôle de commandement.
temperature2	0.65	Température du LLM2 (opérateur). Sans effet si le mode CHAT est actif.
creativite	45.0	Curseur 0-100. En mode JdR, module la richesse du jeu et l'audace des événements, et déclenche le préfixe DEMANDE POUR ACTION au-delà de 33 %. Augmente aussi le budget de tokens.

Clé	Exercice	Effet
num_predict	700	Longueur maximale d'une réponse (en jetons). 700 convient à un SITREP structuré ; au-delà, les messages deviennent bavards.
num_ctx	4096	Taille de la fenêtre de contexte du modèle. 4096 suffit avec une fenêtre de mémoire de 10.
mod_conv_actif	true	Active le troisième LLM. En mode JdR, c'est LUI l'injecteur d'événements. Sans lui, pas d'imprévu : la simulation s'endort.
mod_conv_frequence	5	Le LLM3 intervient tous les 5 tours. Descendre à 3 pour un exercice sous tension, monter à 7 pour laisser respirer le trafic.
mod_conv_temperature	0.8	Température de l'injecteur. Une valeur élevée varie les événements.
mod_conv_objectif	texte	LA CONSIGNE D'INJECTION. Décrit le répertoire d'événements autorisés et interdit les bilans et les solutions. Voir 4.5.
adrasec_enrichi	false	Active le modérateur RAG qui extrait des fiches de connaissance en arrière-plan. Inutile et coûteux pendant un exercice joué.
rag_extraction_frequence	(omis)	Fréquence d'extraction du modérateur RAG. Sans objet si adrasec_enrichi vaut false.
iabrain_push	false	Auto-export des fiches vers IABrain. À laisser inactif en formation.
web_enabled	false	Recherche web d'enrichissement. À laisser INACTIF : un exercice de black-out se joue hors ligne, et une recherche réelle pollue le scénario fictif.
web_provider	(omis)	duckduckgo ou searxng. Sans objet si web_enabled vaut false.
web_url	(omis)	URL de l'instance SearXNG.
web_frequence	(omis)	Une recherche tous les N tours.
web_max_results	(omis)	Nombre de résultats retenus.
mode_jdr	true	OBLIGATOIRE pour une simulation. Bascule le moteur en mode Jeu de Rôle.
jdr_profil	objet	Les rôles : libellés, personas, contexte. Détaillé en 3.5.
chat_humain_actif	false / true	false = les trois rôles sont tenus par des modèles ; true = le stagiaire joue le LLM2.
resumeur_source	(omis)	Quel LLM produit le résumé glissant (LLM1, LLM2 ou LLM3). Par défaut LLM1.

Deux clés à ne jamais oublier dans un preset d'exercice

"mode_jdr": true — sans elle, d-IA décoche le mode Jeu de Rôle et la simulation se transforme en débat scientifique.

"mod_conv_actif": true — sans elle, aucun événement n'est injecté et l'exercice tourne à vide au bout de deux séquences.

3.5 Le bloc « jdr_profil »

Ce bloc, placé à l'intérieur de réglages, définit qui joue quoi. Il comporte sept clés :

```
"jdr_profil": {
  "contexte": "adrasec",
  "label1": "COD Vaubourg",
  "label2": "Operateur PCO Nangeville",
  "label3": "Animation",
  "persona1": "Tu incarnes le COD ...",
  "persona2": "Tu incarnes l'operateur ADRASEC ...",
  "persona3": "Tu es la CELLULE D'ANIMATION ..."
}
```

Clé	Contenu attendu
contexte	"adrasec" pour une simulation opérationnelle, "fiction" pour un jeu de rôle narratif. Détermine le préfixe des initiatives (DEMANDE POUR ACTION / ACTION) et le cadrage réaliste.
label1 / 2 / 3	Libellés courts affichés dans le fil, le bandeau et les exports. 2 à 4 mots. En mode CHAT, label2 s'affiche dans l'invite « À VOUS DE JOUER (...) » : donnez-lui un nom qui parle au stagiaire.
persona1	Identité et règles de conduite du rôle qui anime (COD). Écrit à la deuxième personne : « Tu incarnes... ».
persona2	Identité et règles de conduite du rôle qui exécute (opérateur de terrain).
persona3	Identité et règles de conduite de l'injecteur d'événements.

Un persona bien écrit comporte quatre parties, toujours dans le même ordre : QUI tu es (identité, fonction, autorité) ; CE QUE tu fais (verbes d'action, à la deuxième personne) ; CE QUE tu ne fais PAS (la clause d'interdiction, indispensable : elle empêche un modèle de jouer à la place de l'autre) ; COMMENT tu t'exprimes (registre, longueur, discipline radio).

3.6 Règles d'écriture du fichier

Règle	Pourquoi
Encodage UTF-8 sans BOM, fins de ligne LF	Convention du projet d-IA ; évite les caractères parasites en début de fichier.
Pas d'accents dans les valeurs	Convention des presets livrés : la synthèse vocale SAPI5 et certains exports se comportent mieux sans accents. Écrivez « electrogene », « evacuation », « prefecture ». Les commentaires du présent tutoriel sont accentués, le preset ne l'est pas.
Guillemets droits uniquement	Le JSON n'accepte que le caractère " (U+0022). Un traitement de texte le remplace automatiquement par « ou » et rend le fichier illisible.
Pas de virgule après le dernier élément	Une virgule orpheline avant } ou] provoque l'erreur « JSON invalide ».
Retour à la ligne dans un persona : \n	Le JSON interdit le saut de ligne réel dans une chaîne. Écrivez la séquence de deux caractères barre oblique inversée + n.
Ni markdown ni emoji dans les valeurs	Les modèles imitent ce qu'ils lisent : un persona en markdown produit des réponses en markdown, contraires à la discipline radio.

Règle	Pourquoi
Nom de fichier en minuscules, sans espace	Se termine impérativement par .diapreset.json. Exemple : formation_helios_noir_26_3llm.diapreset.json

3.7 Le format .txt hérité et ses limites

d-IA accepte aussi à l'import un format texte structuré à trois sections : SUJET PRINCIPAL, THEMES SECONDAIRES, OBJECTIF DE CONVERGENCE. Ce format existe pour la compatibilité des anciens fichiers.

Le .txt est un format dégradé

Il ne transporte NI mode_jdr, NI jdr_profil, NI les réglages, NI le contexte adrasec. Importer un .txt décoche donc le mode Jeu de Rôle et réinitialise les rôles. Les rôles ne peuvent alors être portés que par le texte du sujet, et le préfixe d'initiative reste « ACTION » au lieu de « DEMANDE POUR ACTION ». Pour un exercice, rédigez toujours un .diapreset.json. Le .txt peut servir de version imprimable du scénario, pas de support de jeu.

4. Méthode : du scénario PDF au preset en huit étapes

La méthode s'applique à n'importe quel scénario d'exercice. Elle est illustrée ici avec HÉLIOS NOIR 26 ; le chapitre 5 en donne le résultat complet.

4.1 Étape 1 — Dépouiller le scénario

Lisez le PDF en entier, puis remplissez la fiche d'extraction ci-dessous. Cette fiche est le brouillon du preset : tout ce qu'elle contient finira dans le fichier, rien de ce qu'elle ne contient pas n'y entrera.

Rubrique	Ce que l'on cherche	Trouvé dans HÉLIOS NOIR 26
Aléa et mécanisme	La cause, en une phrase	Black-out électrique total consécutif à une canicule extrême, sur effondrement fictif de l'AMOC
Cadre	Département, préfecture, commune-pilote, population	Vannerie (XX), préfecture Vaubourg-sur-Brèze, 410 000 hab. ; commune-pilote Nangeville, 11 800 hab.
Chronologie	Les dates et heures charnières	1er juillet 07h25 black-out ; 13h00 activation du COD ; J+1 concours ADRASEC ; J+10 SITREP de référence à 14h00
Acteurs	Qui commande, qui exécute, qui arbitre	Préfet É. BORÉAL ; Col. H. VALOIS (COD) ; G. MALEZIEUX F1ABC (président ADRASEC) ; maire A. VASSORT ; opérateur PCO F1XYZ
Architecture radio	Liaisons, fréquences, matériels, énergie	VHF/UHF VARA FM via transpondeurs autonomes ; HF NVIS ; QO-100 VARA SAT en secours ; TCQ pour les messages ; solaire + power stations LiFePO4 ; groupe électrogène au COD
Enjeux chiffrés	Ce qui produira du trafic	EHPAD 72 résidents, climatisation HS ; hôpital de jour saturé ; 2 PDE ; château d'eau ; carburant des groupes électrogènes
Objectifs pédagogiques	Ce que l'exercice doit entraîner	Réseau résilient sans infrastructure ; SITREP formatés via TCQ ; coordination des moyens par radio ; autonomie énergétique ; RETEX
Contraintes de forme	Discipline et cadre	Messages courts, formatés, horodatés, avec accusé de réception ; main courante ; mention EXERCICE / FICTIF

4.2 Étape 2 — Rédiger le sujet

Reprenez les rubriques 1 à 6 de la fiche et enchaînez-les en phrases complètes, sans accents, en commençant par « EXERCICE FICTIF - ». Relisez à voix haute : si une phrase n'apporte ni acteur, ni contrainte, ni chiffre, supprimez-la.

Test de validation du sujet : donnez-le à lire à quelqu'un qui ne connaît pas le scénario. S'il ne peut pas dire QUI parle à QUI, AVEC QUOI et POUR QUOI FAIRE, le sujet est incomplet.

4.3 Étape 3 — Découper en séquences

Transformez la chronologie en 6 à 8 séquences. Une séquence utile répond à trois questions : quand ? (repère temporel), quoi ? (ce qui se passe), à traiter comment ? (ce que les acteurs doivent produire).

Modèle de rédaction :

"Sequence 4 (3 au 5 juillet, J+2 a J+4) - Montee en puissance : maillage VHF/UHF par transpondeurs autonomes, HF NVIS intra-departemental, QO-100 en secours longue distance, déploiement de TCQ, premiers SITREP formates. L'EHPAD Les Tilleuls signale ses premieres difficultes."

Terminez toujours par une séquence de bilan / RETEX, en précisant qu'aucun événement nouveau n'y est injecté : elle sert de sas de sortie avant le débriefing.

4.4 Étape 4 — Écrire les trois personas

Suivez le plan en quatre parties vu en 3.5. Quelques règles éprouvées :

- **Tutoyez le modèle** : « Tu incarnes le COD... ». C'est la forme attendue par les gabarits de prompt de d-IA.
- **Donnez des verbes, pas des adjectifs** : « tu accuses réception », « tu priorises », « tu alloues » plutôt que « tu es rigoureux ».
- **Écrivez la clause d'interdiction** : « Tu NE décris PAS le terrain à la place de l'opérateur ». Sans elle, le COD finit par jouer les deux rôles et le stagiaire n'a plus rien à dire.
- **Verrouillez le registre** : « concis, factuel, structuré, horodaté, sans bavardage ni politesse creuse ».
- **Ancrez les chiffres dans le persona du terrain** : 72 résidents, 2 PDE, autonomie des power stations. L'opérateur simulé ne peut rapporter que ce qu'il connaît.
- **Pour l'injecteur, listez le répertoire d'événements** et répétez l'interdiction de conclure : « Tu n'écris NI bilan, NI consigne, NI solution ».

Cas particulier : le persona du rôle joué par un humain

Quand le mode CHAT est actif, le persona2 n'est envoyé à aucun modèle : le tour est joué par l'opérateur. Ne le supprimez pas pour autant. Conservez-le, en le préfixant d'une ligne « FICHE DE RÔLE DU STAGIAIRE » : il devient le memento que le formateur imprime et remet au stagiaire, et il reprend son rôle de persona si l'on décoche le mode CHAT pour passer en démonstration.

4.5 Étape 5 — Écrire la consigne d'injection

La clé mod_conv_objectif pilote la cellule d'animation. Une bonne consigne énumère un répertoire d'événements plausibles, classés par nature, et pose les interdits. Structure recommandée :

- Énergie : panne ou fin d'autonomie (groupe électrogène, transpondeur, power station).
- Sanitaire : coup de chaleur, évacuation urgente, afflux à l'hôpital de jour.
- Logistique : rupture de carburant, convoi retardé, tension sur un point de distribution d'eau.
- Sécurité : départ de feu, afflux de population, opérateur indisponible.
- Transmission : fenêtre de propagation qui se ferme, liaison QO-100 perdue, relais saturé.
- Interdits, à écrire explicitement : jamais de bilan, jamais de consigne, jamais de résolution, un seul événement à la fois.

4.6 Étape 6 — Choisir les réglages

Partez des valeurs conseillées du tableau 3.4, puis ajustez selon trois questions.

Question	Clé concernée	Réglage
Combien de temps dure la séance ?	tours_par_theme	6 pour environ une heure sur 8 séquences ; 4 pour une démonstration courte ; 8 pour un exercice approfondi.
Quel rythme d'imprévu ?	mod_conv_frequence	3 = exercice sous tension ; 5 = rythme standard ; 7 = trafic calme, centré sur la forme des messages.
Quel niveau d'initiative attendu ?	creativite	30 % = trafic sobre et répétitif, idéal pour travailler le format ; 45 % = équilibre recommandé ; 70 % = situations riches, à réserver aux opérateurs aguerris.

4.7 Étape 7 — Assembler et enregistrer

1. Ouvrez un preset existant comme gabarit (par exemple `sim_helios_noir_26.diapreset.json`) et enregistrez-le immédiatement sous un nouveau nom : vous partez ainsi d'une structure déjà valide.
2. Remplacez sujet, themes, puis les sept clés de `jdr_profil`.
3. Ajustez les réglages numériques.
4. Mettez à jour la clé `date`.
5. Enregistrez en UTF-8 sans BOM dans `C:\d-IA\d-IA_preset\`, sous un nom explicite se terminant par `.diapreset.json`.

4.8 Étape 8 — Valider avant de jouer

Trois contrôles, dans cet ordre :

Contrôle syntaxique. Ouvrez le fichier dans un navigateur web (glisser-déposer) : un JSON invalide provoque un message d'erreur explicite avec le numéro de ligne. Un éditeur comme VS Code souligne l'erreur en direct.

Contrôle de complétude. Passez la checklist de l'annexe C. Les oublis les plus fréquents sont `mode_jdr`, `mod_conv_actif` et le contexte `adrasec`.

Contrôle à blanc. Importez le preset dans d-IA et lancez une séance de cinq minutes en mode 3 LLM. Si le COD parle à la place de l'opérateur, renforcez la clause d'interdiction du `persona1`. Si les événements arrivent en pluie, augmentez `mod_conv_frequence`. Si les messages sont trop longs, baissez `num_predict` et rappelez la brièveté dans les `personas`.

4.9 Raccourci : générer un brouillon depuis le PDF (v1.9)

d-IA v1.9 sait produire un premier jet tout seul. Menu « Preset de sujet ▼ » puis « Générer un preset depuis un PDF... » : choisissez le PDF, puis le type « Jeu de Rôle (simulation) ». Le LLM1 lit le document (extraction par pypdf, PyPDF2, pdfplumber ou pdfminer, tronquée à 14 000 caractères), produit un preset JSON, l'applique immédiatement et propose de l'enregistrer.

Le brouillon automatique n'est pas un preset d'exercice

Il capte correctement le contexte et la chronologie, mais il ignore ce qui n'est pas écrit dans le PDF : la répartition fine des rôles, les clauses d'interdiction, le répertoire d'injection, le réglage du rythme.

Utilisez-le comme point de départ pour gagner une demi-heure, puis reprenez systématiquement le sujet, les personas et mod_conv_objectif à la main, selon les étapes 2 à 6.

Prérequis : un modèle doit être sélectionné pour le LLM1, aucun dialogue ne doit être en cours, et une bibliothèque d'extraction PDF doit être installée (pip install pypdf). Un PDF scanné, sans couche texte, est refusé.

5. Application au scénario HÉLIOS NOIR 26

Ce chapitre présente le preset de formation livré avec le tutoriel, morceau par morceau, avec le commentaire de chaque choix. Le fichier complet figure en annexe A.

5.1 Le sujet retenu

Le sujet fait 1 930 caractères, soit une quinzaine de phrases. Extrait de son ouverture :

```
"sujet": "EXERCICE FICTIF - Formation ADRASEC. Exercice HELIOS NOIR 26
(ref. ADRASEC-SCEN-HELIOS-NOIR-26 v1.0) : black-out électrique total
consecutif a une canicule extreme prolongee, elle-meme liee a un
effondrement fictif de la circulation meridienne atlantique (AMOC).
Le departement fictif de la Vannerie (XX), prefecture Vaubourg-sur-Breze,
410 000 habitants, bascule en black-out total le 1er juillet 2026 a 07h25 ..."
```

Les choix de rédaction :

- **Ouverture par « EXERCICE FICTIF »** : la mention est réinjectée à chaque tour, donc les modèles la reprennent spontanément dans leur trafic.
- **Heures exactes reprises du PDF (07h25, 13h00)** : elles donnent aux modèles des repères pour horodater leurs messages.
- **Architecture radio nommée précisément** (VARA FM, NVIS, QO-100 VARA SAT 10489 MHz, TCQ) : sans ces termes, les modèles inventent des moyens génériques et l'exercice perd sa valeur technique.
- **Enjeux chiffrés en fin de sujet** (72 résidents, 2 PDE, 3 communes desservies par le château d'eau) : c'est le carburant du trafic.
- **Clôture par la discipline radio** : messages courts, clairs, factuels, horodatés, avec accusé de réception.

5.2 Les huit séquences

La chronologie du PDF a été découpée ainsi :

N°	Repère	Ce que la séquence fait travailler
1	26 au 29 juin	Tension préalable : vigilance rouge, disponibilité du réseau d'urgence, état des moyens autonomes. Met le trafic en place avant la crise.
2	1er juillet (jour J)	Le black-out heure par heure, jusqu'au constat de rupture avec les mairies. Premières tentatives de liaison.
3	2 juillet (J+1)	Basculer des communications : pré-alerte, armement du réseau, première liaison COD ↔ PCO, contrôle de liaison, premier point de situation.
4	3 au 5 juillet	Montée en puissance : maillage VHF/UHF, NVIS, QO-100, déploiement de TCQ, premiers SITREP formatés, premières difficultés de l'EHPAD.
5	6 au 8 juillet	Crise sanitaire : décès, évacuations, pénurie de carburant, départs de feu, réseau citoyen d'information.
6	9 au 10 juillet	Coordination consolidée : le réseau devient l'épine dorsale, PCO permanent, relève toutes les 6 heures.
7	11 juillet 14h00	Le SITREP de référence du scénario : point de situation complet et demandes de moyens chiffrés, accusé de réception et allocation par le COD.
8	Bilan	Manœuvre et RETEX : main courante, horodatages, accusés, autonomie, liaisons de secours. Aucun événement nouveau injecté.

La séquence 7 reproduit exactement la situation du chapitre 4 du PDF (focus Nangeville au 11 juillet à 14h00). C'est la séquence d'évaluation : elle permet de comparer le SITREP produit par le stagiaire au formulaire de référence de l'exercice.

5.3 Les trois personas

persona1 — le COD de Vaubourg-sur-Brèze

```
"persona1": "Tu incarnes le COD (Centre Operationnel Departemental) de
Vaubourg-sur-Breze pendant l'exercice HELIOS NOIR 26 (FICTIF), dirige par
le Col. Henri VALOIS sous l'autorite du prefet Etienne BOREAL. L'autre
partie est l'operateur ADRASEC du PCO de Nangeville.\n
- Tu ouvres le trafic, tu appelles, tu demandes des points de situation et
tu ACCUSES RECEPTION de chaque message reçu.\n
- Tu exploites les SITREP recus : tu poses des questions PRECISES ...\n
- Tu NE decris PAS le terrain a la place de l'operateur ...\n
- Tu t'exprimes en langage radio operationnel : concis, factuel, ..."
```

Noter les majuscules sur ACCUSES RECEPTION, PRECISES et NE... PAS : les modèles y sont sensibles et respectent mieux les règles ainsi mises en relief. Noter aussi la dernière règle du persona complet (annexe A) : « Tu n'inventes aucun moyen miracle » — elle empêche le COD d'annoncer un rétablissement électrique providentiel qui viderait l'exercice de son sens.

persona2 — l'opérateur du PCO de Nangeville

Il contient tout ce que l'opérateur de terrain est censé savoir : son indicatif (F1XYZ), ses interlocuteurs de mairie, ses moyens (VARA FM par transpondeurs, NVIS, QO-100 en secours, TCQ, main courante), et ses enjeux chiffrés (EHPAD et ses 72 résidents, hôpital de jour, 2 PDE, château d'eau, autonomie des power stations). Il impose le format SITREP — indicatif, horodate, situation, moyens demandés, signature — et les demandes chiffrées en litres, palettes, personnes et délais.

Sa clause d'interdiction : « Tu NE décides PAS à la place du COD : tu rends compte, tu proposes, tu signales les contraintes, et tu laisses le COD arbitrer. »

persona3 — la cellule d'animation

Elle énumère son répertoire (panne de groupe électrogène, transpondeur en fin de batterie, rupture de carburant, afflux à un PDE, départ de feu, évacuation urgente, malaise d'un opérateur, relève impossible, fenêtre de propagation qui se ferme, rétablissement ponctuel, information initialement fausse) et répète trois fois l'interdit : ni bilan, ni consigne, ni solution, un seul événement à la fois, en 2 à 4 phrases, sous forme de didascalie horodatée.

5.4 Les réglages retenus et leur justification

Clé	Valeur	Pourquoi cette valeur pour HÉLIOS NOIR 26
tours_par_theme	6	Trois échanges COD / opérateur par séquence : assez pour établir la liaison, transmettre et accuser réception, sans laisser le temps de digresser.
creativite	45.0	Au-dessus du seuil de 33 % qui active le préfixe DEMANDE POUR ACTION, mais assez bas pour que le trafic reste sobre et réaliste.
temperature1 / 2	0.6 / 0.65	Registre de commandement factuel côté COD ; très légère marge côté terrain pour varier les comptes rendus.
mod_conv_frequence	5	Un imprévu toutes les cinq prises de parole : la pression est réelle sans empêcher de finir un message.

Clé	Valeur	Pourquoi cette valeur pour HÉLIOS NOIR 26
num_predict	700	Longueur d'un SITREP structuré avec demandes chiffrées, sans bavardage.
web_enabled	false	Un exercice de black-out se joue hors ligne, et une recherche réelle polluerait un scénario fictif.
adrasec_enrichi	false	Le modérateur RAG consomme un modèle et du temps pour produire des fiches inutiles pendant le jeu.

5.5 Les deux variantes livrées

	Preset « 3 LLM »	Preset « opérateur »
Fichier	formation_helios_noir_26_3llm.diapreset.json	formation_helios_noir_26_operateur.diapreset.json
chat_humain_actif	false	true
label2	Operateur PCO Nangeville	Operateur PCO Nangeville (VOUS)
persona2	Persona joué par le LLM2	Même texte, préfixé « FICHE DE ROLE DU STAGIAIRE »
Modèles nécessaires	3	2 (le LLM2 affiche « (humain) »)
Usage	Démonstration, préparation, production d'exemples de trafic	Entraînement individuel de l'opérateur

Tout le reste — sujet, séquences, persona1, persona3, réglages — est rigoureusement identique, ce qui permet de passer de la démonstration à l'entraînement sans changer d'exercice.

6. Importer le preset et jouer la simulation

6.1 Préparer Ollama et les modèles

1. Vérifiez qu'Ollama tourne et répond (local ou nœud du LAN).
2. Ouvrez « Paramètres IA » dans d-IA.
3. Onglet IA 1 : choisissez le modèle du COD. Privilégiez un modèle à l'aise en français et discipliné.
4. Onglet IA 2 : choisissez le modèle de l'opérateur. À sauter si vous jouez ce rôle vous-même.
5. Onglet IA 3 : choisissez le modèle de l'animation. Un modèle léger suffit : ses interventions sont courtes.
6. Testez chaque cible avec le bouton « Tester » de l'onglet correspondant.

Répartir la charge

Trois modèles chargés simultanément saturent facilement la VRAM d'une seule machine. Répartissez-les sur plusieurs nœuds Ollama, ou activez le mode éco VRAM. Symptôme d'un nœud saturé : d-IA affiche « Plusieurs échecs consécutifs : le nœud Ollama ne répond pas dans le délai imparti ».

6.2 Importer le preset

1. Colonne de gauche : bouton « Preset de sujet ▼ ».
2. « Importer un preset... ».
3. Sélectionnez le fichier .diapreset.json voulu.
4. Lisez la fenêtre d'aperçu : elle affiche le sujet tronqué, la liste des thèmes et le nombre de réglages à appliquer. C'est le dernier contrôle avant écrasement du sujet courant.
5. Validez. d-IA affiche « Preset chargé avec succès » et journalise dans le fil : « [Preset importé : ... — 8 thème(s), 17 réglage(s) appliqué(s)] ».

Si le nombre de réglages appliqués est inférieur à celui attendu, c'est qu'une clé est mal orthographiée : d-IA ignore silencieusement les clés inconnues. Relisez le fichier.

6.3 Vérifications avant de cliquer sur Démarrer

À vérifier	Où
Le sujet affiché est bien celui de l'exercice	Zone « Sujet principal », colonne de gauche
Les huit séquences sont présentes, une par ligne	Zone « Thèmes secondaires »
Le mode Jeu de Rôle est coché	Onglet « Mode ADRASEC » / bandeau de synthèse
Le modérateur conversationnel est actif	Onglet « Mode ADRASEC », section Modérateur conversationnel
Les libellés de rôle affichés sont ceux du preset	Bandeau de synthèse en haut de la conversation
Le mode CHAT est dans l'état voulu	Case « Mode CHAT : je joue l'Analyste / l'Opérateur (LLM2) »
Les modèles sont sélectionnés	Bandeau « LLM1 : ... LLM2 : ... LLM3 : ... »
La recherche web est désactivée	Section « Recherche web » de la colonne de gauche

6.4 Variante A — trois LLM (démonstration)

Importez formation_helios_noir_26_3llm.diapreset.json, vérifiez les trois modèles, cliquez sur Démarrer. Le COD ouvre le trafic, l'opérateur répond, l'animation injecte un événement tous les cinq tours, et les séquences défilent automatiquement.

Usages :

- montrer à un groupe ce qu'est un trafic d'exercice discipliné avant de le faire pratiquer ;
- valider un preset nouvellement écrit sans mobiliser de stagiaire ;
- produire des exemples de SITREP à commenter en salle ;
- faire tourner l'exercice pendant qu'un formateur prépare la grille d'évaluation.

Mettez en pause pour commenter un message, puis reprenez. Le bouton Arrêter clôt la séance et déclenche la synthèse finale.

6.5 Variante B — deux LLM et un opérateur humain (entraînement)

C'est le mode d'entraînement proprement dit.

1. Importez formation_helios_noir_26_operateur.diapreset.json. La case Mode CHAT se coche automatiquement (le preset porte chat_humain_actif à true) et la zone de saisie apparaît en bas de la conversation.
2. Vérifiez les modèles du LLM1 et du LLM3 uniquement. L'onglet IA 2 affiche « (humain) » : aucun modèle n'est requis.
3. Remettez au stagiaire sa fiche de rôle (persona2 imprimé) et, si nécessaire, un rappel du format SITREP.
4. Cliquez sur Démarrer. Le COD ouvre le trafic.
5. Quand vient son tour, la zone de saisie s'active et affiche « À VOUS DE JOUER (Opérateur PCO Nangeville (VOUS)) ». Le stagiaire tape son message — Entrée pour aller à la ligne, Ctrl+Entrée ou le bouton « Envoyer » pour transmettre.
6. Entre deux tours, la zone se désactive et affiche « Message transmis - en attente de la réponse... » : c'est le temps de lecture du COD.

Conseils de conduite en mode CHAT

Le moteur attend indéfiniment la saisie : rien ne se perd si le stagiaire prend son temps pour composer un SITREP correct.

Le formateur peut rester en observateur et se contenter d'arbitrer, ou mettre en pause pour corriger un message avant envoi.

Le message du stagiaire n'est pas lu par la synthèse vocale : si vous utilisez la voix, seuls le COD et l'animation sont lus, ce qui reproduit bien l'écoute d'un canal radio.

Pour reprendre l'exercice en démonstration, il suffit de décocher la case Mode CHAT : le persona2 reprend alors la main.

6.6 Pendant la séance

6.7 Clore la séance et conduire le RETEX

1. Cliquez sur Arrêter : la synthèse finale se déclenche.
2. Exportez le dialogue au format Markdown ou RTF pour le dossier d'exercice.
3. Générez le SITREP PDF depuis la main courante.
4. Conduisez le RETEX à partir de la grille du chapitre 7.
5. Archivez l'ensemble (preset + export + SITREP PDF) : le preset seul suffit à rejouer exactement le même exercice, sur une autre machine, des mois plus tard.

7. Conduire une séance de formation

7.1 Déroulé type d'une séance de 90 minutes

Durée	Phase	Contenu
10 min	Cadrage	Rappel du cadre fictif, présentation du scénario HÉLIOS NOIR 26, distribution de la fiche de rôle et du rappel de format SITREP.
15 min	Démonstration	Séance en mode 3 LLM, commentée, mise en pause à chaque message remarquable. Objectif : montrer le rythme et le format attendus.
15 min	Atelier preset	Les stagiaires ouvrent le .diapreset.json et retrouvent dans le fichier ce qu'ils viennent de voir jouer : sujet, séquences, personas, réglages.
35 min	Entraînement	Mode CHAT. Chaque stagiaire tient le PCO de Nangeville pendant une ou deux séquences, puis passe la main. Le formateur observe et note.
15 min	RETEX	Relecture de la main courante et du SITREP PDF, grille d'évaluation, points à corriger.

7.2 Grille d'évaluation de l'opérateur

Critère	Indicateur observable	Barème
Discipline radio	Messages brefs, sans bavardage, un sujet par message	/4
Format du message	Indicatif, horodate, situation, moyens demandés, signature	/4
Accusé de réception	Chaque directive du COD est explicitement accusée	/3
Précision chiffrée	Litres, palettes, personnes, délais — pas d'approximation	/4
Réaction à l'événement	L'imprévu injecté est signalé sans délai et correctement qualifié	/3
Tenue de la situation	Cohérence entre messages successifs, pas de contradiction	/2
Total		/20

7.3 Erreurs fréquentes des stagiaires

- Message trop long : le stagiaire raconte au lieu de rendre compte. Remède : imposer un maximum de cinq lignes.
- Absence d'horodate : sans elle, la main courante devient inexploitable au RETEX.
- Demande non chiffrée : « il faudrait du carburant » n'engage aucune allocation. « 200 litres de gazole sous 6 heures pour le groupe de l'EHPAD » en engage une.
- Oubli de l'accusé de réception : le COD ne sait pas si sa directive est partie.

- Le stagiaire décide à la place du COD : rappeler la clause d'interdiction de sa fiche de rôle.
- Oubli de la mention EXERCICE en ouverture et en clôture de message.

7.4 Faire écrire un preset par les stagiaires

L'exercice de synthèse consiste à faire écrire un preset complet à partir d'un autre scénario (séisme, inondation, SEVESO, feu de forêt). Méthode : fournir le PDF du scénario, la fiche d'extraction du 4.1 vierge, et le preset HÉLIOS NOIR 26 comme modèle. Compter deux heures pour un binôme. L'évaluation se fait en jouant le preset produit pendant dix minutes : un preset qui tient dix minutes sans dériver est un bon preset.

8. Dépannage

Symptôme	Cause probable	Remède
« JSON invalide : ... » à l'import	Virgule orpheline, guillemet typographique, accolade non fermée	Ouvrir le fichier dans un navigateur ou VS Code pour localiser la ligne. Ne jamais éditer un preset dans Word.
« Format non reconnu »	Le fichier ne commence pas par { et ne comporte pas les sections du format texte	Vérifier qu'aucun caractère ne précède l'accolade ouvrante (BOM, espace, ligne vide).
« Preset JSON sans sujet ni themes »	Les deux clés sont vides ou absentes	Renseigner au minimum le sujet.
Moins de réglages appliqués que prévu	Une clé est mal orthographiée ; les clés inconnues sont ignorées	Comparer avec le tableau 3.4, en particulier mod_conv_objectif et chat_humain_actif.
Le mode Jeu de Rôle se décoche tout seul	Le preset ne déclare pas mode_jdr (cas d'un .txt)	Ajouter "mode_jdr": true dans réglages, ou recocher la case à la main.
Les personas ADRASEC ne s'appliquent pas	Bloc jdr_profil absent ou mal placé (il doit être DANS réglages)	Vérifier l'imbrication : réglages > jdr_profil > persona1/2/3.
Aucun événement n'est injecté	mod_conv_actif à false, ou aucun modèle sur le LLM3	Activer le modérateur conversationnel et sélectionner un modèle en onglet IA 3.
Le COD joue aussi le rôle de l'opérateur	Clause d'interdiction absente ou trop faible dans persona1	Renforcer : « Tu NE décris PAS le terrain à la place de l'opérateur ; tu poses des DEMANDES POUR ACTION puis tu rends la main. »
Messages coupés en plein milieu	num_predict trop bas pour le niveau de créativité	Augmenter num_predict (700 à 900) ou baisser la créativité. d-IA v1.8.1 relance automatiquement la suite jusqu'à deux fois.
Réponses en anglais ou hors sujet	Modèle peu à l'aise en français, ou température trop haute	Changer de modèle pour le rôle concerné ; baisser la température.
La zone de saisie ne s'active jamais	Mode CHAT décoché, ou tour du LLM1 en cours	Vérifier la case Mode CHAT ; la zone s'active uniquement au tour du LLM2.
« Un dialogue est en cours »	Import ou génération tenté pendant une séance	Cliquer sur Arrêter avant d'importer un autre preset.
Génération depuis PDF impossible	Aucune bibliothèque d'extraction, ou PDF scanné	pip install pypdf ; pour un PDF image, passer par une OCR préalable.
Échecs répétés du nœud Ollama	VRAM saturée par trois modèles	Répartir les modèles sur plusieurs nœuds, activer le mode éco VRAM, ou choisir des modèles plus légers.

Annexe A — Preset complet « 3 LLM » (fichier livré)

Reproduction intégrale de formation_helios_noir_26_3llm.diapreset.json. Le fichier est livré avec ce tutoriel : il n'est pas nécessaire de le recopier, cette annexe sert de référence de lecture et de support d'atelier.

Les longues lignes sont repliées par le traitement de texte ; dans le fichier réel, chaque paire clé / valeur tient sur une seule ligne.

```
{
  "_type": "d-IA_preset",
  "_preset_version": 1,
  "date": "2026-09-12T13:37:44",
  "sujet": "EXERCICE FICTIF - Formation ADRASEC. Exercice HELIOS NOIR 26 (ref. ADRASEC-SCEN-HELIOS-NOIR-26 v1.0) : black-out
  electrique total consecutif a une canicule extreme prolongee, elle-meme liee a un effondrement fictif de la circulation meridienne
  atlantique (AMOC). Le departement fictif de la Vannerie (XX), prefecture Vaubourg-sur-Breze, 410 000 habitants, bascule en black-
  out total le 1er juillet 2026 a 07h25 apres l'arret de tranches nucleaires privees de refroidissement et une cascade de delestages.
  Consequences simulees : relais GSM hors service des J+1, Internet inaccessible, chateaux d'eau a l'arret, RER branche V et
  Transilien immobilises, stations-service inoperantes, climatisation HS en hopital et en EHPAD, groupes electrogenes limites en
  autonomie, feux de vegetation sur sols dessechees. La commune-pilote est Nangeville (11 800 habitants, plateau de la Manceliere),
  avec l'EHPAD Les Tilleuls (72 residents), un hopital de jour, un chateau d'eau desservant trois communes et un poste source
  electrique. Le prefet active le plan departemental fictif de continuite des communications et demande le concours de l'ADRASEC : le
  reseau radio devient le seul lien fiable entre les mairies isolees et le COD de Vaubourg-sur-Breze. Architecture : PCO Nangeville
  en VHF/UHF VARA FM et HF NVIS sur panneaux solaires et power station LifeP04, transpondeurs VHF/UHF autonomes en relais, liaison
  Q0-100 (VARA SAT, 10489 MHz) en secours longue distance, COD en reception multimodes via le logiciel TCQ sur groupe electrogene
  prioritaire. Tous les messages (SITREP, demandes de moyens) sont formats, horodates, accuses en reception et journalises en main
  courante. Tout est FICTIF et pedagogique : departement, communes, personnes, indicatifs et organismes sont imaginaires ; les SITREP
  produits ne sont pas des modeles normatifs. Discipline radio exigee : messages courts, clairs, factuels, horodates, avec accuse de
  reception.",
  "themes": [
    "Sequence 1 (26 au 29 juin) - Tension prealable : vigilance rouge canicule depuis le 20 juin, appels SAMU en hausse, tensions
    d'approvisionnement electrique, deux tranches nucleaires a puissance reduite. Le COD prend contact avec l'ADRASEC pour verifier la
    disponibilite du reseau d'urgence et l'etat des moyens autonomes.",
    "Sequence 2 (1er juillet, jour J) - Le black-out : 05h10 arret d'une 3e tranche, 06h40 delestages tournants, 07h25 black-out
    total sur six departements, 08h15 relais GSM sur batterie, 11h45 premiers relais GSM HS, 13h00 activation du COD a Vaubourg-sur-
    Breze, 16h00 constat de rupture totale avec les mairies du plateau de la Manceliere. Premieres tentatives de liaison et bilan des
    moyens disponibles.",
    "Sequence 3 (2 juillet, J+1) - Bascule des communications : pre-alerte departementale declenchee par le president d'ADRASEC,
    armement du reseau d'urgence, preparation des PCO sur panneaux solaires et power stations, premiere liaison COD <-> PCO Nangeville,
    controle de la qualite de la liaison et premier point de situation.",
    "Sequence 4 (3 au 5 juillet, J+2 a J+4) - Montee en puissance : maillage VHF/UHF par transpondeurs autonomes, HF NVIS intra-
    departemental, Q0-100 en secours longue distance, deploiement de TCQ sur les postes ADRASEC, premiers SITREP formats en VARA FM.
    L'EHPAD Les Tilleuls signale ses premieres difficultes (climatisation HS, autonomie du groupe electrogene) et les PDE s'organisent
    sans reseau telefonique.",
    "Sequence 5 (6 au 8 juillet, J+5 a J+7) - Crise sanitaire : deces lies a la chaleur chez les personnes vulnérables,
    multiplication des evacuations sanitaires, penurie de carburant pour les groupes electrogenes des sites prioritaires, departes de
    feu sur vegetation dessechee. Le reseau ADRASEC sert de relais d'alerte et le reseau citoyen d'information diffuse les consignes a
    heures fixes.",
    "Sequence 6 (9 au 10 juillet, J+8 a J+9) - Coordination consolidee : le reseau ADRASEC devient l'epine dorsale entre mairies
    isolees et COD, les SITREP structurent l'allocation des moyens, un PCO permanent est installe a Nangeville avec releve des
    operateurs toutes les 6 heures, le retablissement electrique reste partiel et imprevisible.",
    "Sequence 7 (11 juillet, 14h00) - Focus Nangeville, SITREP de reference : transmettre au COD le point de situation complet
    (EHPAD 72 residents en situation critique, hopital de jour sature avec patients en attente d'evacuation, 2 PDE ouverts place de la
    Fontaine et parking du gymnase, carburant necessaire pour les groupes electrogenes) avec des demandes de moyens chiffrees en eau,
    carburant et evacuations, puis obtenir un accuse de reception et une allocation du COD.",
    "Sequence 8 - Bilan de manoeuvre et RETEX : verification de la main courante, coherence des horodatages et des accuses de
    reception, tenue de l'autonomie energetique, choix des liaisons de secours, points forts et points a corriger pour les exercices
    ulterieurs. Aucun evenement nouveau n'est injecte pendant cette sequence.",
  ],
  "reglages": {
    "tours_par_theme": 6,
    "fenetre_memoire": 10,
    "temperature1": 0.6,
    "temperature2": 0.65,
    "creativite": 45.0,
    "num_predict": 700,
    "num_ctx": 4096,
    "mod_conv_actif": true,
    "mod_conv_freguence": 5,
    "mod_conv_temperature": 0.8,
    "mod_conv_objectif": "Injecter un evenement unique, bref, realiste et coherent avec la sequence active d'un black-out
    caniculaire prolonge : panne ou fin d'autonomie energetique (groupe electrogene EHPAD, transpondeur en fin de batterie, power
    station basse), urgence sanitaire (coup de chaleur, evacuation), logistique (rupture de carburant, tension sur un PDE, convoi
    retarde), securite (depart de feu, afflux de population) ou transmission (fenetre de propagation qui se ferme, liaison Q0-100
    perdue). Jamais de bilan, jamais de consigne, jamais de resolution : tu poses l'evenement et tu laisses le COD et l'operateur le
    traiter.",
    "adrasec_enrichi": false,
    "iabrain_push": false,
    "web_enabled": false,
    "mode_jdr": true,
    "chat_humain_actif": false,
    "jdr_profil": {
      "contexte": "adrasec",
      "label1": "COD Vaubourg",
      "label2": "Operateur PCO Nangeville",
      "label3": "Animation",
      "personal1": "Tu incarnes le COD (Centre Operationnel Departemental) de Vaubourg-sur-Breze pendant l'exercice HELIOS NOIR 26
      (FICTIF), dirige par le Col. Henri VALOIS sous l'autorite du prefet Etienne BOREAL. L'autre partie est l'operateur ADRASEC du PCO
      de Nangeville.\n- Tu ouvres le trafic, tu appelles, tu demandes des points de situation et tu ACCUSES RECEPTION de chaque message
      recu.\n- Tu exploites les SITREP recus : tu poses des questions PRECISES pour completer le tableau de situation (effectifs,
      autonomie, delais, quantites), tu PRIORISES et tu ALLOUES les moyens (eau, carburant, evacuations sanitaires, renforts), tu donnes
      des directives claires.\n- Tu NE decris PAS le terrain a la place de l'operateur et tu ne joues pas son role : tu poses des
      DEMANDES POUR ACTION, puis tu rends la main.\n- Tu t'exprimes en langage radio operationnel : concis, factuel, structure, horodate,
      sans bavardage ni politesse creuse. Tu maintiens la discipline radio et tu rappelles a l'ordre un message trop long, non horodate
      ou non formaté.\n- Tu respectes la realite de la crise : reseaux publics HS, energie et carburant comptes, moyens rares, delais
      longs. Tu n'inventes aucun moyen miracle.",
      "personal2": "Tu incarnes l'operateur ADRASEC en poste au PCO de Nangeville (indicatif fictif F1XYZ), en appui de la mairie
      (maire Aurelien VASSORT, adjointe securite Mylene CHABROL). L'autre partie est le COD de Vaubourg-sur-Breze.\n- Tu agis a la
      PREMIERE PERSONNE : tu manoeuvres ta station (VHF/UHF VARA FM via transpondeurs, HF NVIS, Q0-100 en secours), tu composes tes
```

```

messages dans TCQ, tu tiens ta main courante.\n- Tu transmets des SITREP COURTS et FORMATES : indicatif, horodate, situation,
moyens demandes, signature. Tu rapportes la realite du terrain (EHPAD Les Tilleuls et ses 72 residents, hopital de jour, 2 PDE,
chateau d'eau, autonomie des power stations et des groupes electrogenes).\n- Tu formules des demandes de moyens CONCRETES et
CHIFFREES (litres, palettes, nombre de personnes, delais) et tu ACCUSES RECEPTION des directives du COD.\n- Tu NE decides PAS a la
place du COD : tu rends compte, tu proposes, tu signales les contraintes (autonomie, propagation, releve) et tu laisses le COD
arbitrer.\n- Discipline radio : messages brefs, clairs, sans bavardage. Tu reagis a tout evenement qui survient sur le terrain et
tu signales immediatement tout changement de situation.",
"persona3": "Tu es la CELLULE D'ANIMATION de l'exercice HELIOS NOIR 26 (injecteur evenementiel). Tu n'es ni le COD ni
l'operateur du PCO.\n- Tous les K tours, tu introduis UN SEUL evenement bref, plausible et coherent avec la sequence en cours, sous
forme de didascalie horodatee (par exemple : A 14h20, ...).\n- Repertoire : panne du groupe electrogene de l'EHPAD, transpondeur
VHF en fin de batterie, rupture de carburant, afflux a un PDE, depart de feu sur vegetation dessechee, evacuation sanitaire
urgente, malaise d'un operateur, releve impossible, fenetre de propagation HF qui se ferme, retablisement electrique ponctuel et
imprevisible, information initiale qui se revele fausse.\n- Tu N'ecris NI bilan, NI consigne, NI solution : tu poses l'evenement,
point. Le COD et l'operateur le traitent par radio.\n- UN SEUL evenement a la fois, en 2 a 4 phrases, en francais, sans markdown."
}
}
}

```

Annexe B — Différences du preset « opérateur humain »

Le second fichier livré, formation_helios_noir_26_opérateur.diapreset.json, est identique au précédent à trois valeurs près :

```
"reglages": {  
  ...  
  "chat_humain_actif": true,          <-- au lieu de false  
  "jdr_profil": {  
    ...  
    "label2": "Opérateur PCO Nangeville (VOUS)",  
    "persona2": "FICHE DE RÔLE DU STAGIAIRE (mode CHAT actif : ce persona  
      n'est PAS envoyé à un modèle, il sert de memento à l'opérateur humain  
      et de repli si la case Mode CHAT est décochée).\n<suite identique>"  
  }  
}
```

Rappel : en mode CHAT, le rôle humain est toujours le LLM2 et aucun modèle n'est requis pour ce rôle. Le libellé label2 est celui qui s'affiche dans l'invite de saisie « ► À VOUS DE JOUER (...) » : c'est pourquoi il porte la mention (VOUS).

Annexe C — Checklist de validation d'un preset

À passer avant toute séance. Une case non cochée = un exercice qui dérive.

Structure du fichier

- Le fichier se termine par .diapreset.json et ne contient ni espace ni accent dans son nom.
- Encodage UTF-8 sans BOM, fins de ligne LF.
- Le fichier s'ouvre sans erreur dans un navigateur ou un éditeur JSON.
- Les clés _type, _preset_version et date sont renseignées.

Contenu du scénario

- Le sujet commence par la mention EXERCICE FICTIF et cite la référence du scénario.
- Le sujet nomme le cadre, les acteurs, l'architecture radio et les enjeux chiffrés.
- Le sujet se termine par l'exigence de discipline radio.
- Aucun accent dans les valeurs.
- 6 à 8 séquences, ordonnées chronologiquement, dont une séquence de bilan / RETEX.

Rôles

- réglages > jdr_profil contient bien les sept clés.
- "contexte": "adrasec".
- Les trois libellés sont courts et explicites.
- Chaque persona comporte identité, actions, clause d'interdiction et registre.
- Le persona de l'injecteur interdit explicitement bilan, consigne et solution.

Réglages

- "mode_jdr": true.
- "mod_conv_actif": true et mod_conv_objectif renseigné.
- "web_enabled": false et "adrasec_enrichi": false.
- chat_humain_actif conforme à la variante voulue.
- tours_par_theme, creativite et mod_conv_frequence cohérents avec la durée prévue.

Essai

- Import réussi, nombre de réglages appliqués conforme.
- Essai de cinq minutes en mode 3 LLM : chacun tient son rôle, les événements arrivent au bon rythme, les messages ont la bonne longueur.

Annexe D — Gabarit vierge commenté

Structure à recopier pour un nouveau scénario. Les mentions entre chevrons sont à remplacer ; les chevrons eux-mêmes doivent disparaître. Le JSON n'admet aucun commentaire : les indications en fin de ligne ci-dessous sont à supprimer dans le fichier réel.

```
{
  "_type": "d-IA_preset",
  "_preset_version": 1,
  "date": "<AAAA-MM-JJTHH:MM:SS>",
  "sujet": "EXERCICE FICTIF - <alea, cadre, reseaux, architecture radio,
           enjeux chiffres, discipline radio - 8 a 15 phrases sans accents>",
  "themes": [
    "Sequence 1 (<repere temporel>) - <titre> : <ce qui doit etre traite>",
    "Sequence 2 (<repere temporel>) - <titre> : <...>",
    "... 6 a 8 sequences ...",
    "Sequence N - Bilan de manoeuvre et RETEX : <...>. Aucun evenement injecte."
  ],
  "reglages": {
    "tours_par_theme": 6,
    "fenetre_memoire": 10,
    "temperature1": 0.6,
    "temperature2": 0.65,
    "creativite": 45.0,
    "num_predict": 700,
    "num_ctx": 4096,
    "mod_conv_actif": true,
    "mod_conv_frequence": 5,
    "mod_conv_temperature": 0.8,
    "mod_conv_objectif": "<repertoire d'evenements + interdits>",
    "adrasec_enrichi": false,
    "iabrain_push": false,
    "web_enabled": false,
    "mode_jdr": true,
    "chat_humain_actif": false,
    "jdr_profil": {
      "contexte": "adrasec",
      "label1": "<COD ...>",
      "label2": "<Operateur ...>",
      "label3": "<Animation>",
      "persona1": "Tu incarnes <...>.\n- Tu <...>.\n- Tu NE <...> PAS.\n- Tu t'exprimes <...>.",
      "persona2": "Tu incarnes <...>.\n- Tu <...>.\n- Tu NE <...> PAS.\n- Discipline radio <...>.",
      "persona3": "Tu es la CELLULE D'ANIMATION <...>.\n- Tu introduis UN SEUL evenement <...>.\n- Tu
n'ecris NI bilan, NI consigne, NI solution."
    }
  }
}
```

Annexe E — Glossaire

Terme	Définition
COD	Centre Opérationnel Départemental — centralise l'information et alloue les moyens, sous l'autorité du préfet.
PCO	Poste de Commandement Opérationnel — poste avancé, ici armé par l'ADRASEC en appui d'une mairie.
SITREP	Situation Report — message formaté de point de situation, horodaté et accusé en réception.
PDE	Point de Distribution d'Eau.
NVIS	Near Vertical Incidence Skywave — propagation HF à incidence quasi verticale, pour les liaisons à courte et moyenne distance sans relais.
VARA FM / HF / SAT	Modems logiciels utilisés pour transmettre des données sur des liaisons phonie VHF/UHF, HF et satellite.
QO-100	Es'hail-2, satellite géostationnaire amateur ; montée 2,4 GHz, descente 10,489 GHz.
TCQ	Logiciel multimode de trafic (VARA, Packet, APRS, Winlink, LXMf) utilisé pour le formatage, la transmission et l'accusé de réception des messages.
Transpondeur	Relais radio autonome en énergie assurant la liaison entre PCO et COD.
Power station	Station d'énergie portable à batterie LiFePO4, rechargée par panneaux solaires.
LLM	Large Language Model — modèle de langage. d-IA en fait dialoguer jusqu'à trois, exécutés par Ollama.
Ollama	Serveur local d'exécution de modèles de langage, utilisé par d-IA en local ou sur le LAN.
Preset	Fichier .diapreset.json décrivant un scénario complet : sujet, séquences, rôles et réglages.
Persona	Texte décrivant l'identité et les règles de conduite d'un rôle, injecté dans le prompt du modèle concerné.
Mode CHAT	Fonction de d-IA v1.8 permettant à un opérateur humain de jouer le LLM2 à la place d'un modèle.
Main courante	Journal horodaté de tous les messages de la séance, exportable en SITREP PDF.
RETEX	Retour d'expérience conduit à l'issue de l'exercice.

— FIN DU DOCUMENT —