

Diamant-Fingerfräser (Absenkfräser)

> Einsatzparameter z.B: Ø20: D: 7500 U/min

V: 700-1000 mm/min

Z: 1 mm



Belaghöhe 18mm Ø20mm

besonders schnittfreudig M14 schnittfreudig M14 hohe Standzeit M14 Belaghöhe 18mm Ø30mm mit uns auf. Danke. info@diadam.de T:06062/80990	Ausführung	Anschluss	Preis/Stck.	
Belaghöhe 18mm Ø25mm Ausführung Anschluss besonders schnittfreudig schnittfreudig hohe Standzeit M14 Belaghöhe 18mm Ø30mm uns über Ihre Anfrage, nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Danke. info@diadam.de T:06062/80990	gelb/hohe Standzeit und schnittf	freudig M10/M12	Wir freuen	
Ausführung Anschluss Sie Kontakt mit uns auf. Danke. hohe Standzeit M14 Belaghöhe 18mm Ø30mm T:06062/80990 E:06062/809911	Belaghöhe 18mm Ø25mm		uns über Ihre Anfrage,	
besonders schmittfreudig M14 schnittfreudig M14 hohe Standzeit M14 Belaghöhe 18mm Ø30mm T:06062/80990 E:06062/809911	Ausführung	Anschluss	Sie Kontakt	
F:06062/809911	schnittfreudig	M14	mit uns auf. Danke. info@diadam.de	
Ausführung Anschluss F:06062/809911	Belaghöhe 18mm Ø30r	T:06062/80990		
	Ausführung	Anschluss	F:06062/809911	
besonders schnittfreudig M18				
schnittfreudig M18 hohe Standzeit M18		1110		

Profiqualität

Einsatz auf CNC-Bearbeitungszentren und teilweise handgeführten Maschinen.

lieferbar in Ausführung Granit Marmor Keramik/Decton Sandstein

Aufnahme wahlweise M12 oder M10 außen Wasserinnenkühlung

Alle Preise pro Stück. zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, Versand und Verpackung

Lieferzeit: Ab Lager