

Respostas trabalho - Livraria Ibmecc

2.4)

Quantas colunas aparecem com a janela em ~800px de largura: 4

Quantas colunas aparecem com a janela em ~400px de largura: 2

O que acontece quando não há largura suficiente nem para uma coluna de 160px:

O conteúdo inteiro do Website começa a encolher e a responsividade trava.

3.4) Explique, em suas próprias palavras, a diferença entre:

justify-items (no container) vs justify-self (no item):

A propriedade justify-items aplicada no container define a propriedade justify-self para todos os itens filhos dentro do container, sem necessidade de aplicar justify-self em cada item.

Já a propriedade justify-self aplica a propriedade no item no geral, sem ser aplicado nos itens dentro do container, mas sim no container como um todo.

align-items vs align-content:

A propriedade align-items controla como os itens de um grid ficam posicionados dentro das suas células do grid. Ou seja, controla os itens individualmente e não o grid como um todo.

Já a propriedade align-content controla onde o grid fica posicionado dentro do container que recebe o display:grid

4.4) Por que redefinimos grid-template-areas na media query em vez de apenas grid-template-columns? Explique com suas próprias palavras:

A propriedade grid-template-columns define as áreas que estarão disponíveis no grid, mas, não define quais classes ocuparão essas áreas. No caso do

grid-template-areas, é possível definir, pela classe, quais elementos irão ocupar as áreas definidas no grid-template-columns. Dentro de um media query em que define apenas uma coluna (caso da questão), o uso do grid-template-areas garante quais seções estarão em sequência, e não fica dependente apenas da ordem definida na estrutura HTML.

Revisão final

- 1) Utilizar a notação 1/-1 no grid-column é uma alternativa para utilizar a notação 1/{número de colunas + 1 ou número de “linhas” do grid} e é mais robusta pois não força a utilização do número de linhas fixas (que pode mudar futuramente), mas define diretamente que a última linha a ser utilizada é a última do grid.
- 2) O auto-fill faz com que as colunas vazias continuem ocupando espaço do grid, mesmo que não haja itens dentro. Já o auto-fit colapsa as colunas vazias e expande as colunas que têm itens para ocupar o espaço deixado.
- 3) Ocorre um “erro silencioso”: nada é renderizado e apenas um espaço branco é ocupado pelo “grid em L”.
- 4) O erro está na definição da propriedade grid-area nas classes header e footer. A propriedade grid-area deve receber o nome de uma área definida no grid-template-areas dentro do container que define o display como grid.

No caso, não existem áreas de nome “header” e “footer”, que é o que está definido nas classes header e footer.