

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

selon le règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) et le règlement (UE) 2020/878
et le règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP)

ESTERA-42

Solvant de dégraissage industriel

Date d'émission : 12/03/2026 Version : 3.1 Remplace : 2.4 du 04/11/2024
UFI : P410-D0X2-T00Y-8K3R

RUBRIQUE 1 Identification de la substance/du mélange et de la société

1.1 Identificateur de produit

Nom commercial : ESTERA-42

UFI : P410-D0X2-T00Y-8K3R

1.2 Utilisations identifiées pertinentes

Dégraissage de pièces mécaniques en atelier de maintenance. Usage professionnel et industriel uniquement. Usage déconseillé : grand public.

1.3 Renseignements concernant le fournisseur

Gier Chimie SAS

14 rue des Aciéries

42400 Saint-Chamond — France

Tél. : +33 4 77 00 00 00 fds@gier-chimie.example

1.4 Numéro d'appel d'urgence

ORFILA (INRS) : +33 1 45 42 59 59

RUBRIQUE 2 Identification des dangers

2.1 Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP)

Flam. Liq. 2, H225

Eye Irrit. 2, H319

STOT SE 3, H336

Aquatic Chronic 2, H411

2.2 Éléments d'étiquetage

Pictogrammes de danger : GHS02 GHS07 GHS09

Mention d'avertissement : DANGER

Mentions de danger

H225 Liquide et vapeurs très inflammables.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Conseils de prudence

P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

P261 Éviter de respirer les vapeurs.

P273 Éviter le rejet dans l'environnement.

P280 Porter des gants de protection / un équipement de protection des yeux.

P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P391 Recueillir le produit répandu.

P403+P233 Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

P501 Éliminer le contenu/récipient dans une installation d'élimination des déchets agréée.

ESTERA-42 - FDS - page 2/2

RUBRIQUE 3 Composition / informations sur les composants

Mélange

Composant	N° CAS	N° CE	% (p/p)	Classification
Acétate d'éthyle	141-78-6	205-500-4	55-65	Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H336
Propane-2-ol	67-63-0	200-661-7	20-30	Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H336
Hydrocarbures, C7-C9	64742-49-0	265-151-9	10-20	Flam. Liq. 2 H225, Asp. Tox. 1 H304, Aquatic Chronic 2 H411

RUBRIQUE 9 Propriétés physiques et chimiques

État physique : liquide

Couleur : incolore

Odeur : ester, caractéristique

Point d'éclair : -4 °C (coupelle fermée)

Masse volumique : 0,84 g/cm3 à 20 °C

Solubilité : partiellement miscible à l'eau

RUBRIQUE 14 Informations relatives au transport

14.1 Numéro ONU : UN 1993

14.2 Désignation officielle : LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (acétate d'éthyle, hydrocarbures)

14.3 Classe : 3

14.4 Groupe d'emballage : II

14.5 Dangers pour l'environnement : oui (polluant marin)

ADR : 3, II, code tunnel D/E

IMDG : 3, II, F-E S-E, polluant marin

IATA : 3, II

RUBRIQUE 16 Autres informations

Document généré pour une démonstration d'extraction automatisée. Produit, lots et société sont fictifs. Aucune mise sur le marché.

Phrases H et P : voir rubrique 2.