



Hala Gąsiennicowa

Szczyty - filtrowanie po pasmach

Szczyty górskie - usuwanie

Państwa - dodawanie

Szczyty - filtrowanie po państwach

Szczyty - filtrowanie po frazie państwa

Filtrowanie po pasmach górskich (GET)

Tatry **Sudety** Beskidy **Himalaje**



Rysy
2500 m



Giewont
1894 m



Krzesanica
2122 m



Świnica
2301 m



Kościelec
2155 m



Kasprowy wierz
1987 m



Kozi Wierch
2291 m

Powrót na górę strony

Usuwanie

Rysy	2500	Polska	Usuń
Giewont	1894	Polska	Usuń
Krzesanica	2122	Polska	Usuń
Świnica	2301	Polska	Usuń
Kościelec	2155	Polska	Usuń
Babia Góra	1725	Polska	Usuń
Piłsko	1557	Polska	Usuń
Tarnica	1346	Polska	Usuń
Radziejowa	1226	Polska	Usuń
Skrzyczne	1257	Polska	Usuń
Wielki Szyszak	1509	Polska	Usuń
Śnieżnik	1425	Polska	Usuń
Szczeliniec Wielki	919	Polska	Usuń

Śnieżka	718	Polska	Usuń
Kasprowy wierch	1987	Polska	Usuń
Kozi Wierch	2291	Polska	Usuń
Klimczok	1117	Polska	Usuń
Mount Everest	8848	Nepal	Usuń
Makalu	8485	Nepal	Usuń
Lhotse	8516	Nepal	Usuń
K2	8611	Chiny	Usuń
Gaszerbrum I	8080	Chiny	Usuń
Broad Peak	8051	Chiny	Usuń

[Powrót na górę strony](#)

Dodawanie

Nazwa państwa

Wpisz nazwę państwa

Stolica państwa

Wpisz stolicę państwa

Ludność państwa

Wpisz ludność państwa

Dodaj

[Powrót na górę strony](#)

Filtrowanie po państwach (POST)

☐ Polska
☐ Nepal
☐ Chiny

Filtruj

[Powrót na górę strony](#)

Filtrowanie po frazach państw (POST)

Filtruj

[Powrót na górę strony](#)

Pracę wykonał: **Tu wpisz swoje imię, nazwisko i klasę**

Obraz 1. Witryna internetowa.

1. Cechy witryny

- Składa się ze strony głównej o nazwie **zadanie.php** oraz stron dołączonych (inkludowanych): **db.php**, **filtrowanie.php**, **usuwanie.php**, **dodawanie.php**, **filtrowanie2.php**, **filtrowanie3.php**.

Dla strony **zadanie.php**:

- Ustawiony język zawartości strony na polski
- Jawnie zastosowany właściwy standard kodowania polskich znaków
- Tytuł strony widoczny na karcie przeglądarki: "Portal turystyczny"
- Arkusz stylów w pliku o nazwie **styl.css** prawidłowo połączony z kodem strony
- Podział strony na: nagłówek, baner, nawigacja, sekcja główna (<main>) składająca się z 5 sekcji, stopka. Podział zrealizowany wyłącznie za pomocą semantycznych znaczników sekcji języka HTML5 tak, aby po uruchomieniu w przeglądarce wygląd układu bloków był zgodny z obrazem 1
- Zawartość nagłówka:
 - Kotwica o nazwie **gora**
 - Dołączenie pliku **db.php** (utwórz pusty plik db.php)
 - Obraz **logo.png** z tekstem alternatywnym "logo"
 - Nagłówek pierwszego stopnia o treści "Portal turystyczny - panel admina"
- Zawartość sekcji banera:
 - Obraz **baner.jpg**
 - Element blokowy z treścią "Hala Gąsiennicowa"
- Zawartość sekcji nawigacji:
 - Hiperłącze o treści "Szczyty - filtrowanie po pasmach" kierujące do kotwicy **filtrowanie**
 - Hiperłącze o treści "Szczyty górskie - usuwanie" kierujące do kotwicy **usuwanie**
 - Hiperłącze o treści "Państwa - dodawanie" kierujące do kotwicy **dodawanie**
 - Hiperłącze o treści "Szczyty - filtrowanie po państwach" kierujące do kotwicy **filtrowanie2**
 - Hiperłącze o treści "Szczyty - filtrowanie po frazie państwa" kierujące do kotwicy **filtrowanie3**
- Zawartość 1 sekcji głównej sekcji <main>:
 - Kotwica o nazwie **filtrowanie**
 - Dołączenie pliku **filtrowanie.php** (utwórz pusty plik filtrowanie.php)
 - Hiperłącze o treści "Powrót na górę strony" kierujące do kotwicy **gora**
- Zawartość 2 sekcji głównej sekcji <main>:
 - Kotwica o nazwie **usuwanie**
 - Dołączenie pliku **usuwanie.php** (utwórz pusty plik usuwanie.php)
 - Hiperłącze o treści "Powrót na górę strony" kierujące do kotwicy **gora**
- Zawartość 3 sekcji głównej sekcji <main>:
 - Kotwica o nazwie **dodawanie**
 - Dołączenie pliku **dodawanie.php** (utwórz pusty plik dodawanie.php)
 - Hiperłącze o treści "Powrót na górę strony" kierujące do kotwicy **gora**
- Zawartość 4 sekcji głównej sekcji <main>:
 - Kotwica o nazwie **filtrowanie2**
 - Dołączenie pliku **filtrowanie2.php** (utwórz pusty plik filtrowanie2.php)
 - Hiperłącze o treści "Powrót na górę strony" kierujące do kotwicy **gora**
- Zawartość 5 sekcji głównej sekcji <main>:
 - Kotwica o nazwie **filtrowanie3**
 - Dołączenie pliku **filtrowanie3.php** (utwórz pusty plik filtrowanie3.php)
 - Hiperłącze o treści "Powrót na górę strony" kierujące do kotwicy **gora**
- Zawartość stopki:
 - Akapit o treści "Pracę wykonał: "
 - Dalej wewnątrz akapitu: imię, nazwisko, klasa pogrubione semantycznie
 - Skrypt PHP

2. Styl CSS witryny internetowej

Styl CSS zdefiniowany jest w całości w zewnętrznym pliku o nazwie *styl.css*. Cechy formatowania CSS, działające na stronie:

- Formatowanie dla wszystkich selektorów: domyślna czcionka bezszeryfowa, rozmiar czcionki 12px, margines zewnętrzny i wewnętrzny 0px, gładkie przewijanie strony internetowej
- Dla nagłówka i stopki: kolor tła #ccc, wysokość 80px, zawartość wyśrodkowana w pionie
- Dla obrazu w sekcji nagłówka: wysokość 80px, element umiejscowiony z lewej strony, margines zewnętrzny lewy 30px
- Dla nagłówka pierwszego stopnia w sekcji nagłówka: element umieszczony bezpośrednio z prawej strony obrazu, cień pod tekstem koloru białego przesunięty w poziomie i pionie o 5px, rozmycie cienia 10px
- Dla sekcji banera: pozycjonowanie relatywne
- Dla zdjęcia w sekcji banera: szerokość 100%
- Dla elementu blokowego w sekcji banera: pozycjonowanie absolutne, odległość od górnej krawędzi sekcji 70%, szerokość 30%, odległość od lewej krawędzi sekcji 70%, wysokość 60px, tekst wyśrodkowany w pionie, kolor tła biały, przeźroczystość tła 70%, rozmiar czcionki 20px, tekst wyśrodkowany w poziomie
- Dla sekcji nawigacji: wysokość 50px
- Dla hiperłączy w sekcji nawigacji: wyświetlanie jako elementy blokowe obok siebie bez odstępów, szerokość 20%, czas animacji dla zmiany koloru tła 0.5s, kolor czcionki biały, brak podkreślenia, wysokość 50px, kolor tła firebrick, zawartość wyśrodkowana w poziomie i pionie
- Dla hiperłączy w sekcji nawigacji po najechaniu kursorem: kolor tła maroon
- Dla sekcji głównej <main>: szerokość 90%, sekcja wyśrodkowana w poziomie
- Dla wszystkich sekcji wewnątrz sekcji <main>: margines zewnętrzny górny i dolny 20px, szerokość 96%, przejście tonalne tła do prawego dolnego rogu od #eee do #ccc, promień zaokrąglenia rogów 20px, margines wewnętrzny 2%, zawartość wyśrodkowana w poziomie
- Dla akapitu w sekcji stopki: zawartość wyśrodkowana w poziomie
- Dla hiperłączy "Powrót na górę strony" kierujących do kotwicy "gora": wyświetlenie jako elementy blokowe, margines wewnętrzny 10px, kolor czcionki biały, kolor tła firebrick, promień zaokrąglenia rogów 20px, margines zewnętrzny 10px, szerokość dostosowana do zawartości, brak podkreślenia.
- Dla hiperłączy niekierujących do kotwic (utwórz klasę o nazwie "link"): margines zewnętrzny 10px, kolor czcionki firebrick
- Dla nieparzystych elementów klasy link: rozmiar czcionki 20px
- Dla parzystych elementów klasy link: rozmiar czcionki 30px
- Dla zdjęcia w bloku <figure>: szerokość 100%
- Dla bloku zdjęcia <figure>: szerokość 17%, margines zewnętrzny 1%, kolor tła biały, elementy układane obok siebie w poziomie, animacja z dynamiką ease, czasem trwania 2s, zapętłona w nieskończoność
- Animacja dla bloku <figure>:
 - 0%, 100%: skala 1
 - 25%: skala 1.05
 - 45%, 60%: skala 1.05, rotacja 0 stopni
 - 50%: skala 1.05, rotacja 3 stopnie w prawo
 - 55%: skala 1.05, rotacja 3 stopnie w lewo
- Dla podpisu pod zdjęciem <figcaption>: margines wewnętrzny 10px
- Dla bloku galerii (utwórz klasę o nazwie "galeria"): elementy rozmieszczone za pomocą flexbox w poziomie z zawijaniem, elementy wyśrodkowane w poziomie
- Dla tabeli: margines zewnętrzny górny i dolny 20px, tabela wyśrodkowana w poziomie, obramowanie jednolite czarne szerokości 1px, brak odstępów między komórkami tabeli
- Dla komórki tabeli: margines wewnętrzny 10px, obramowanie jednolite czarne szerokości 1px
- Dla nieparzystych wierszy tabeli: kolor tła #eee
- Dla wierszy tabeli po najechaniu kursorem: kolor tła #ccc, kolor czcionki biały
- Dla selektora <input>: szerokość 96%, margines zewnętrzny górny i dolny 5px, margines wewnętrzny 10px, promień zaokrąglenia rogów 5px, obramowanie jednolite czarne szerokości 1px
- Dla formularza: kolor tła #eee, szerokość 50%, margines zewnętrzny górny i dolny 20px, formularz wyśrodkowany w poziomie, margines wewnętrzny 2%, promień zaokrąglenia rogów 10px, cień koloru #bbb, przesunięcie cienia w poziomie i pionie 3px, rozmycie cienia 5px, propagacja cienia 0px
- Dla elementów radio formularza: szerokość dostosowana do zawartości
- Dla formularza po najechaniu kursorem: animacja taka sama jak dla elementu <figure>

3. Skrypty

Należy stosować znaczące nazewnictwo zmiennych i funkcji oraz zasady czystego formatowania. W phpmyadmin zaimportuj załączoną do zadania bazę danych pod nazwą gory.

a) Zawartość pliku db.php

- Skrypt łączący się z bazą danych gory.

b) Zawartość pliku filtrowanie.php

- Nagłówek pierwszego stopnia o treści "Filtrowanie po pasmach górskich (GET)"
- Skrypt wysyłający do bazy danych zapytanie SQL wybierające id_pasma i nazwę pasma z tabeli pasma_gorskie, a następnie wyświetlający rezultaty w postaci hiperłączy:
`<a href='?filtrowanie=[id_pasma] class='link'>[nazwa pasma górskiego]</a>`.
Przykładowo dla rekordu "1-Tatry" hiperłącze powinno mieć postać:
`<a href='?filtrowanie=1' class='link'>Tatry</a>`
- Skrypt wysyłający do bazy danych zapytanie SQL wybierające nazwę, wysokość, zdjęcie z tabeli szczyty, gdzie id_pasma jest równe wartości parametru "filtrowanie" z paska adresu. Jeśli parametr "filtrowanie" nie istnieje, to należy przyjąć id_pasma=1. Rezultaty działania kwerendy należy wyświetlić w elemencie blokowym z klasą "galeria" w postaci:
 - `<figure>`
 - zdjęcie
 - podpis `<figcaption>` składający się z:
 - nagłówka drugiego stopnia z nazwą szczytu
 - akapitu z wysokością szczytu w metrach

c) Zawartość pliku usuwanie.php

- Nagłówek pierwszego stopnia o treści "Usuwanie"
- Skrypt wysyłający do bazy danych zapytanie SQL wybierające id_szczytu, nazwę i wysokość z tabeli szczyty oraz nazwę państwa z tabeli państwa. Rezultat działania skryptu należy wyświetlić w postaci tabeli z kolumnami: nazwa szczytu, wysokość, nazwa państwa, hiperłączy o treści "Usuń" z klasą "link" przekazujące do paska adresu parametr "usuwanie" o wartości id_szczytu.
- Skrypt usuwający wybrany rekord z tabeli "szczyty" bazy danych po kliknięciu hiperłączy "Usuń" (usuwanie rekordu po wartości parametru "usuwanie" w pasku adresu), a następnie przekierowujący na stronę zadanie.php

d) Zawartość pliku dodawanie.php

- Nagłówek pierwszego stopnia o treści "Dodawanie"
- Formularz obsługiwany przez bezpieczną metodę, dodający rekordy do tabeli "panstwa" bazy danych. Formularz powinien składać się z następujących elementów:
 - Etykiety "Nazwa państwa"
 - Pola tekstowego jednowierszowego z tekstem pomocniczym "Wpisz nazwę państwa". Pole powinno być oznaczone jako wymagane z walidacją sprawdzającą, czy:
 - Wpisano nazwę z wielkiej litery
 - Po wielkiej literze wpisano co najmniej jedną małą literę. Należy dołączyć encję spacji.
 - Etykiety "Stolica państwa"
 - Pola tekstowego jednowierszowego z tekstem pomocniczym "Wpisz stolicę państwa". Pole powinno być oznaczone jako wymagane z walidacją sprawdzającą, czy:
 - Wpisano nazwę z wielkiej litery
 - Po wielkiej literze wpisano co najmniej jedną małą literę. Należy dołączyć encję spacji.
 - Etykiety "Ludność państwa"
 - Pola numerycznego z tekstem pomocniczym "Wpisz ludność państwa". Pole powinno być oznaczone jako wymagane.
 - Przycisku "Dodaj"
- Deklaracja funkcji "dodaj()", która pobiera wartości pól formularza i dodaje rekord do tabeli "państwa" bazy danych.
- Wywołanie funkcji "dodaj()" po kliknięciu w przycisk formularza.

e) Zawartość pliku filtrowanie2.php

- Nagłówek pierwszego stopnia o treści "Filtrowanie po państwach (POST)"
- Formularz obsługiwany przez bezpieczną metodę, za pomocą którego wyświetlana jest galeria szczytów dla zaznaczonej opcji. Formularz powinien składać się z:
 - Opcji jednokrotnego wyboru wygenerowanych za pomocą zapytania SQL wybierającego id_panstwa i nazwę państwa z tabeli państwa w postaci:
<input type='radio' name='panstwo' value=[id_panstwa]>[nazwa państwa]

 - Przycisku "Filtruj"
- Skrypt, który po kliknięciu w przycisk "Filtruj" i wybraniu jednej z opcji:
 - Pobiera wartość zaznaczonej opcji
 - Wysyła do bazy danych zapytanie SQL wybierające nazwę, wysokość, zdjęcie z tabeli szczyty, gdzie id_panstwa jest równe wartości wybranej opcji. Rezultaty działania kwerendy należy wyświetlić w elemencie blokowym z klasą "galeria" w postaci:
 - <figure>
 - zdjęcie
 - podpis <figcaption> składający się z:
 - nagłówka drugiego stopnia z nazwą szczytu
 - akapitu z wysokością szczytu w metrach
 - Przewija stronę internetową do wygenerowanej galerii
 - Umieszcza w pliku logi.txt bieżącą datę i godzinę kliknięcia przycisku "Filtruj" w formacie rok-miesiąc-dzień godzina:minuta:sekunda. Wpisy w pliku powinny znajdować się jeden pod drugim.

f) Zawartość pliku filtrowanie3.php

- Nagłówek pierwszego stopnia o treści "Filtrowanie po frazach państw (POST)"
 - Formularz obsługiwany przez bezpieczną metodę, za pomocą którego wyświetlana jest galeria szczytów dla państwa, w którego nazwie znajduje się wpisana w polu tekstowym fraza. Formularz powinien składać się z:
 - Pola tekstowego jednowierszowego oznaczonego jako wymagane
 - Przycisku "Filtruj"
 - Skrypt, który po kliknięciu w przycisk "Filtruj":
 - Pobiera wartość pola tekstowego
 - Wysyła do bazy danych zapytanie SQL wybierające nazwę szczytu, zdjęcie z tabeli szczyty oraz nazwę państwa z tabeli państwa. Rezultaty działania kwerendy należy wyświetlić w elemencie blokowym z klasą "galeria" w postaci:
 - <figure>
 - zdjęcie
 - podpis <figcaption> składający się z:
 - nagłówka drugiego stopnia z nazwą szczytu
 - akapitu z nazwą państwa
- Wyświetlane są tylko te szczyty, dla których w nazwie państwa znajduje się fraza wpisana do pola tekstowego. Powinna być ignorowana wielkość liter. Przykładowo, jeśli w pole tekstowe zostanie wpisane "L", to wyświetlą się wszystkie szczyty z Polski i Nepalu (w nazwach tych państw występuje fraza "L" z pominięciem wielkości liter).**
- Przewija stronę internetową do wygenerowanej galerii

g) Skrypt w sekcji stopki

- Skrypt zamykający połączenie z bazą danych gory.

Funkcja	Opis	Przykład
strlen()	Zwraca długość stringa	strlen("Hello") // 5
strtolower()	Zamienia wszystkie litery na małe	strtolower("HELLO") // "hello"
strtoupper()	Zamienia wszystkie litery na wielkie	strtoupper("hello") // "HELLO"
ucfirst()	Zamienia pierwszą literę na wielką	ucfirst("hello") // "Hello"
ucwords()	Wielkie litery na początku słów	ucwords("hello world") // "Hello World"
trim()	Usuwa białe znaki z początku i końca	trim(" hello ") // "hello"
substr()	Zwraca fragment stringa	substr("Hello", 1, 3) // "ell"
strpos()	Szuka pozycji pierwszego wystąpienia	strpos("Hello", "e") // 1
str_replace()	Zamienia tekst w stringu	str_replace("world", "PHP", "Hello world") // "Hello PHP"
explode()	Dzieli string na tablicę	explode(",", "a,b,c") // ["a","b","c"]
str_contains()	Sprawdza, czy string zawiera dany fragment (bool)	str_contains("Hello world", "world") // true

Wybrane funkcje ciągów znaków języka PHP

Znacznik	Opis	Przykład (date("..."))
Y	Rok (4 cyfry)	date("Y") // 2026
y	Rok (2 cyfry)	date("y") // 26
m	Miesiąc (01–12)	date("m") // 04
n	Miesiąc (1–12 bez zera)	date("n") // 4
d	Dzień miesiąca (01–31)	date("d") // 12
j	Dzień miesiąca (bez zera)	date("j") // 12
H	Godzina (00–23)	date("H") // 14
i	Minuty (00–59)	date("i") // 05
s	Sekundy (00–59)	date("s") // 09
l	Pełna nazwa dnia tygodnia (ang.)	date("l") // Sunday

Wybrane znaczniki czasu funkcji date() w PHP

Funkcja / metoda	Krótki opis	Przykład
length	Zwraca długość stringa	"Hello".length // 5
toLowerCase()	Zamienia wszystkie litery na małe	"HELLO".toLowerCase() // "hello"
toUpperCase()	Zamienia wszystkie litery na wielkie	"hello".toUpperCase() // "HELLO"
charAt()	Zwraca znak na danej pozycji	"Hello".charAt(1) // "e"
slice()	Zwraca fragment stringa	"Hello".slice(1, 4) // "ell"
substring()	Zwraca fragment stringa (bez ujemnych indeksów)	"Hello".substring(1, 4) // "ell"
indexOf()	Szuka pozycji pierwszego wystąpienia	"Hello".indexOf("e") // 1
includes()	Sprawdza, czy string zawiera fragment (bool)	"Hello world".includes("world") // true
replace()	Zamienia fragment stringa	"Hello world".replace("world", "JS") // "Hello JS"
split()	Dzieli string na tablicę	"a,b,c".split(",") // ["a","b","c"]

Wybrane metody ciągów znaków języka JavaScript

Metoda	Krótki opis	Przykład
document.createElement()	Tworzy nowy element HTML	const div = document.createElement("div");
appendChild()	Dodaje element jako dziecko	parent.appendChild(div);
append()	Dodaje element lub tekst	parent.append("Hello");
removeChild()	Usuwa dziecko z elementu	parent.removeChild(child);
remove()	Usuwa element	element.remove();
querySelector()	Pobiera pierwszy pasujący element	document.querySelector(".box");
querySelectorAll()	Pobiera wszystkie pasujące elementy	document.querySelectorAll("p");
getElementById()	Pobiera element po ID	document.getElementById("main");
classList.add()	Dodaje klasę CSS	element.classList.add("active");
scrollIntoView()	Przewija do elementu	element.scrollIntoView({ behavior: "smooth" });

Wybrane metody języka JavaScript

Funkcja / konstrukcja	Krótki opis	Przykład
include()	Dołącza plik (ostrzeżenie przy błędzie)	Include("plik.php");
header("Location: ...")	Przekierowanie na inną stronę	header("Location: index.php");
header("Refresh: ...")	Odświeżenie / przekierowanie po czasie	header("Refresh: 5; url=index.php");
mysqli_connect()	Nawiązuje połączenie z bazą danych	\$conn = mysqli_connect("localhost", "user", "pass", "db");
mysqli_fetch_row()	Pobiera wiersz jako tablicę indeksowaną	mysqli_fetch_row(\$result);
mysqli_fetch_array()	Pobiera wiersz jako tablicę (indeks + asocjacyjna)	mysqli_fetch_array(\$result);
mysqli_fetch_assoc()	Pobiera wiersz jako tablicę asocjacyjną	mysqli_fetch_assoc(\$result);
mysqli_affected_rows()	Liczba zmienionych wierszy (INSERT/UPDATE/DELETE)	mysqli_affected_rows(\$conn);
mysqli_num_rows()	Liczba wierszy w wyniku zapytania SELECT	mysqli_num_rows(\$result);
mysqli_close()	Zamyka połączenie z bazą	mysqli_close(\$conn);

Wybrane funkcje języka PHP