

Московский Авиационный Институт
(Национальный Исследовательский Университет)
Институт №8 “Компьютерные науки и прикладная математика”
Кафедра №806 “Вычислительная математика и программирование”

Лабораторная работа №3 по курсу
«Операционные системы»

Группа: М8О-209Б-24

Студент: Артонкин В.Н.

Преподаватель: Миронов Е.С.

Оценка: _____

Дата: 29.11.25

Москва, 2025

Постановка задачи

Вариант 20.

Родительский процесс создает два дочерних процесса. Первой строкой пользователь в консоль родительского процесса вводит имя файла, которое будет использовано для открытия File с таким именем на запись для child1. Аналогично для второй строки и процесса child2.

Родительский и дочерний процесс должны быть представлены разными программами.

Правило фильтрации: строки длины больше 10 символов отправляются в file2, иначе в file1.

Дочерние процессы инвертируют строки.

Общий метод и алгоритм решения

Использованные системные вызовы:

- **void pthread_exit(void *retval)** - завершает поток и возвращает retval
- **pid_t fork(void)** - создает дочерний процесс.
- **int shm_open(const char *name, int oflag, mode_t mode)** - создает и открывает объект разделяемой памяти POSIX
- **int ftruncate(int fd, off_t length)** - устанавливает длину файлового дескриптора в length байт
- **void * mmap(void *start, size_t length, int prot, int flags, int fd, off_t offset)** - Функция mmap отражает length байтов, начиная со смещения offset файла (или другого объекта), определенного файловым дескриптором fd, в память, начиная с адреса start.
- **void free(void *ptr)** - освобождает память.
- **int munmap(void *start, size_t length)** - освобождает разделенную POSIX память
- **int shm_unlink(const char *name)** - удаляет имя объекта разделенной памяти

Сначала были созданы все необходимые переменные и структуры данных, с учетом области памяти, которая потом использовалась в качестве общей для всех процессов. Также были считаны названия файлов, в которые дочерние процессы писали строки. После считывались строки, клались в общую память процессов, обрабатывались каждым из них по-отдельности

Код программы

parent.c

```
#include <string.h>

#include <stdio.h>

#include <unistd.h>

#include <stdlib.h>
```

```
#include <sys/wait.h>

#include <sys/mman.h>

#include <fcntl.h>

#include <sys/stat.h>


#define MAX_CHAR 256

#define SHARED_MEM_SIZE 4096

#define SHM_NAME "/string_processor"

#define MAX_STRINGS 100


typedef struct {

    char data[MAX_STRINGS][SHARED_MEM_SIZE];

    size_t lengths[MAX_STRINGS];

    int processed_by_child1[MAX_STRINGS];

    int processed_by_child2[MAX_STRINGS];

    int count;

    int finished;

} shared_data_t;


int main(){

    char filename1[MAX_CHAR];

    char filename2[MAX_CHAR];


    printf("Введите имя 1-го файла\n");

    if (fgets(filename1, sizeof(filename1), stdin) == NULL) {

        perror("filename1 error");

        exit(1);

    }

    printf("Введите имя 2-го файла\n");
```

```
if (fgets(filename2, sizeof(filename2), stdin) == NULL) {

    perror("filename2 error");

    exit(1);

}

filename1[strcspn(filename1, "\n")] = '\0';
filename2[strcspn(filename2, "\n")] = '\0';

// Создаем shared memory объект

int shm_fd = shm_open(SHM_NAME, O_CREAT | O_RDWR, 0666);

if (shm_fd == -1) {

    perror("shm_open error");

    exit(1);

}

// Устанавливаем размер shared memory

if (ftruncate(shm_fd, sizeof(shared_data_t)) == -1) {

    perror("ftruncate error");

    exit(1);

}

// Отображаем shared memory в адресное пространство

shared_data_t *shared_data = mmap(NULL, sizeof(shared_data_t),

                                     PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_SHARED, shm_fd,

0);

if (shared_data == MAP_FAILED) {

    perror("mmap error");

    exit(1);

}
```

```
// Инициализируем shared data

shared_data->count = 0;

shared_data->finished = 0;

for (int i = 0; i < MAX_STRINGS; i++) {

    shared_data->processed_by_child1[i] = 0;

    shared_data->processed_by_child2[i] = 0;

}


pid_t pid1, pid2;


// Первый дочерний процесс

switch(pid1 = fork()) {

    case -1:

        perror("fork 1 error");

        exit(1);

    case 0:

        execl("./child1", "./child1", filename1, SHM_NAME, NULL);

        perror("execl child 1 error");

        exit(1);

}


// Второй дочерний процесс

switch(pid2 = fork()) {

    case -1:

        perror("fork 2 error");

        exit(1);

    case 0:

        execl("./child2", "./child2", filename2, SHM_NAME, NULL);
```

```

        perror("exec1 child 2 error");

        exit(1);
    }

    // Родительский процесс - ввод данных

    char *buffer = NULL;

    size_t size = 0;

    while (1) {

        printf("Введите строку или 'exit' для выхода:\n");

        fflush(stdout);

        ssize_t len = getline(&buffer, &size, stdin);

        if (len == -1) break;

        if (strcmp(buffer, "exit\n") == 0) {

            break;

        }

        // Добавляем строку в shared memory

        if (shared_data->count < MAX_STRINGS) {

            int idx = shared_data->count;

            strncpy(shared_data->data[idx], buffer, SHARED_MEM_SIZE - 1);

            shared_data->data[idx][SHARED_MEM_SIZE - 1] = '\0';

            shared_data->lengths[idx] = len;

            shared_data->count++;

        } else {

            printf("Превышен лимит строк!\n");

        }

    }
}

```

```

    // Сигнализируем о завершении

    shared_data->finished = 1;

    free(buffer);

    // Ожидаем завершения дочерних процессов

    wait(NULL);

    wait(NULL);

    // Освобождаем ресурсы

    munmap(shared_data, sizeof(shared_data_t));

    shm_unlink(SHM_NAME);

    return 0;
}

```

child1.c

```

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <string.h>

#include <unistd.h>

#include <sys/mman.h>

#include <fcntl.h>

#include <sys/stat.h>

#define SHARED_MEM_SIZE 4096

#define SHM_NAME "/string_processor"

#define MAX_STRINGS 100

```

```
typedef struct {  
    char data[MAX_STRINGS][SHARED_MEM_SIZE];  
    size_t lengths[MAX_STRINGS];  
    int processed_by_child1[MAX_STRINGS];  
    int processed_by_child2[MAX_STRINGS];  
    int count;  
    int finished;  
} shared_data_t;  
  
int main(int argc, char *argv[]) {  
    if (argc < 3) {  
        perror("Not enough arguments\n");  
        exit(1);  
    }  
  
    FILE *f = fopen(argv[1], "w");  
    if (!f) {  
        perror("fopen error");  
        exit(1);  
    }  
  
    // Открываем shared memory  
    int shm_fd = shm_open(argv[2], O_RDWR, 0666);  
    if (shm_fd == -1) {  
        perror("shm_open error in child");  
        exit(1);  
    }  
}
```



```
// Отображаем shared memory

shared_data_t *shared_data = mmap(NULL, sizeof(shared_data_t),
                                   PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_SHARED, shm_fd, 0);

if (shared_data == MAP_FAILED) {
    perror("mmap error in child");
    exit(1);
}

while (1) {
    int processed_something = 0;

    // Проверяем все строки
    for (int i = 0; i < shared_data->count; i++) {
        // Обрабатываем только короткие строки (<= 11 символов) и которые еще не
        // обработаны
        if (shared_data->lengths[i] <= 11 && !shared_data->processed_by_child1[i]) {
            // Реверсируем строку
            for (int j = shared_data->lengths[i] - 2; j >= 0; j--) {
                fputc(shared_data->data[i][j], f);
            }
            fputc('\n', f);
            fflush(f);

            // Помечаем как обработанную
            shared_data->processed_by_child1[i] = 1;
            processed_something = 1;
        }
    }
}
```

```

        // Если все завершено и больше нечего обрабатывать - выходим

        if (shared_data->finished) {

            int all_processed = 1;

            for (int i = 0; i < shared_data->count; i++) {

                if (shared_data->lengths[i] <= 11 &&
!shared_data->processed_by_child1[i]) {

                    all_processed = 0;

                    break;

                }

            }

            if (all_processed) break;

        }

        // Если ничего не обработали в этой итерации - небольшая пауза

        if (!processed_something) {

            usleep(10000); // 10ms

        }

    }

    fclose(f);

    munmap(shared_data, sizeof(shared_data_t));

    return 0;

}

```

child2.c

```

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <string.h>

```

```
#include <unistd.h>

#include <sys/mman.h>

#include <fcntl.h>

#include <sys/stat.h>


#define SHARED_MEM_SIZE 4096

#define SHM_NAME "/string_processor"

#define MAX_STRINGS 100


typedef struct {

    char data[MAX_STRINGS][SHARED_MEM_SIZE];

    size_t lengths[MAX_STRINGS];

    int processed_by_child1[MAX_STRINGS];

    int processed_by_child2[MAX_STRINGS];

    int count;

    int finished;

} shared_data_t;


int main(int argc, char *argv[]) {

    if (argc < 3) {

        perror("Not enough arguments\n");

        exit(1);

    }


    FILE *f = fopen(argv[1], "w");

    if (!f) {

        perror("fopen error");

        exit(1);

    }
```

```

// Открываем shared memory

int shm_fd = shm_open(argv[2], O_RDWR, 0666);

if (shm_fd == -1) {
    perror("shm_open error in child");
    exit(1);
}

// Отображаем shared memory

shared_data_t *shared_data = mmap(NULL, sizeof(shared_data_t),
                                    PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_SHARED, shm_fd,
0);

if (shared_data == MAP_FAILED) {
    perror("mmap error in child");
    exit(1);
}

while (1) {
    int processed_something = 0;

    // Проверяем все строки

    for (int i = 0; i < shared_data->count; i++) {
        // Обрабатываем только длинные строки (> 11 символов) и которые еще
не обработаны

        if (shared_data->lengths[i] > 11 &&
!shared_data->processed_by_child2[i]) {
            // Реверсируем строку

            for (int j = shared_data->lengths[i] - 2; j >= 0; j--) {

                fputc(shared_data->data[i][j], f);

            }

```

```
fputc('\n', f);

fflush(f);

// Помечаем как обработанную

shared_data->processed_by_child2[i] = 1;

processed_something = 1;

}

}

// Если все завершено и больше нечего обрабатывать - выходим

if (shared_data->finished) {

    int all_processed = 1;

    for (int i = 0; i < shared_data->count; i++) {

        if (shared_data->lengths[i] > 11 &&
!shared_data->processed_by_child2[i]) {

            all_processed = 0;

            break;

        }

    }

    if (all_processed) break;

}

// Если ничего не обработали в этой итерации - небольшая пауза

if (!processed_something) {

    usleep(10000); // 10ms

}

}

fclose(f);
```

```

munmap(shared_data, sizeof(shared_data_t));

return 0;

}

```

Протокол работы программы

```

execve("./parent", [".parent"], 0x7ffef32d6410 /* 34 vars */) = 0
brk(NULL) = 0x557788396000

mmap(NULL, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) =
0x7f2656d49000

access("/etc/ld.so.preload", R_OK) = -1 ENOENT (No such file or directory)

openat(AT_FDCWD, "/etc/ld.so.cache", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=11939, ...}) = 0
mmap(NULL, 11939, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0x7f2656d46000
close(3) = 0
openat(AT_FDCWD, "/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
read(3, "\177ELF\2\1\1\3\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\220\243\2\0\0\0\0\0"...
832, 832) = 832
pread64(3, "\6\0\0\0\4\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0\0"...
= 784, 784) = 784
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=2125328, ...}) = 0
pread64(3, "\6\0\0\0\4\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0\0"...
= 784, 784) = 784
mmap(NULL, 2170256, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x7f2656b34000
mmap(0x7f2656b5c000, 1605632, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE,
3, 0x28000) = 0x7f2656b5c000
mmap(0x7f2656ce4000, 323584, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3,
0x1b0000) = 0x7f2656ce4000
mmap(0x7f2656d33000, 24576, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE,
3, 0x1fe000) = 0x7f2656d33000
mmap(0x7f2656d39000, 52624, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS,
-1, 0) = 0x7f2656d39000
close(3) = 0
mmap(NULL, 12288, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) =
0x7f2656b31000
arch_prctl(ARCH_SET_FS, 0x7f2656b31740) = 0
set_tid_address(0x7f2656b31a10) = 8278
set_robust_list(0x7f2656b31a20, 24) = 0

```

```

rseq(0x7f2656b32060, 0x20, 0, 0x53053053) = 0
mprotect(0x7f2656d33000, 16384, PROT_READ) = 0
mprotect(0x5577683ca000, 4096, PROT_READ) = 0
mprotect(0x7f2656d81000, 8192, PROT_READ) = 0
prlimit64(0, RLIMIT_STACK, NULL, {rlim_cur=8192*1024, rlim_max=RLIM64_INFINITY}) = 0
munmap(0x7f2656d46000, 11939) = 0
fstat(1, {st_mode=S_IFCHR|0620, st_rdev=makedev(0x88, 0x1), ...}) = 0
getrandom("\x64\x07\xc4\xf9\x16\x25\xe3\x02", 8, GRND_NONBLOCK) = 8
brk(NULL) = 0x557788396000
brk(0x5577883b7000) = 0x5577883b7000
write(1, "\320\222\320\262\320\265\320\264\320\270\321\202\320\265\320\270\320\274\321\217 1-\320\263\320\276 \321\204\320"... , 40) = 40
fstat(0, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=104, ...}) = 0
read(0, "file1.txt\nfile2.txt\n1234567890\n1"... , 4096) = 104
write(1, "\320\222\320\262\320\265\320\264\320\270\321\202\320\265\320\270\320\274\321\217 2-\320\263\320\276 \321\204\320"... , 40) = 40
openat(AT_FDCWD, "/dev/shm/string_processor", O_RDWR|O_CREAT|O_NOFOLLOW|O_CLOEXEC, 0666) = 3
ftruncate(3, 411208) = 0
mmap(NULL, 411208, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_SHARED, 3, 0) = 0x7f2656acc000
clone(child_stack=NULL, flags=CLONE_CHILD_CLEARTID|CLONE_CHILD_SETTID|SIGCHLD, child_tidptr=0x7f2656b31a10) = 8279
clone(child_stack=NULL, flags=CLONE_CHILD_CLEARTID|CLONE_CHILD_SETTID|SIGCHLD, child_tidptr=0x7f2656b31a10) = 8280
write(1, "\320\222\320\262\320\265\320\264\320\270\321\202\320\265\321\201\321\202\321\200\320\276\320\272\321\203 \320\270\320\273"... , 63) = 63
write(1, "\320\222\320\262\320\265\320\264\320\270\321\202\320\265\321\201\321\202\321\200\320\276\320\272\321\203 \320\270\320\273"... , 63) = 63
write(1, "\320\222\320\262\320\265\320\264\320\270\321\202\320\265\321\201\321\202\321\200\320\276\320\272\321\203 \320\270\320\273"... , 63) = 63
write(1, "\320\222\320\262\320\265\320\264\320\270\321\202\320\265\321\201\321\202\321\200\320\276\320\272\321\203 \320\270\320\273"... , 63) = 63
write(1, "\320\222\320\262\320\265\320\264\320\270\321\202\320\265\321\201\321\202\321\200\320\276\320\272\321\203 \320\270\320\273"... , 63) = 63
write(1, "\320\222\320\262\320\265\320\264\320\270\321\202\320\265\321\201\321\202\321\200\320\276\320\272\321\203 \320\270\320\273"... , 63) = 63
wait4(-1, NULL, 0, NULL) = 8279
--- SIGCHLD {si_signo=SIGCHLD, si_code=CLD_EXITED, si_pid=8279, si_uid=1000, si_status=0, si_utime=0, si_stime=0} ---
wait4(-1, NULL, 0, NULL) = 8280
--- SIGCHLD {si_signo=SIGCHLD, si_code=CLD_EXITED, si_pid=8280, si_uid=1000, si_status=0, si_utime=0, si_stime=0} ---

```

```
munmap(0x7f2656acc000, 411208)      = 0
unlink("/dev/shm/string_processor") = 0
exit_group(0)                      = ?
+++ exited with 0 +++
```

Вывод

Я научился организовывать общую память для межпроцессного взаимодействия. Понял, как взаимодействуют между собой процессы, как обеспечить их корректную взаимосвязанную работу. Было неочевидно, как организовать структуру памяти, к которой обращаются процессы, чтобы обеспечить безопасную обработку информации. Такой подход позволяет быстрее производить обработку информации, она не копируется для передачи, в отличие от pipe.