

Dev Team — Manual de Usuario

- Dev Team — Manual de Usuario
 - Índice
- Parte 1 — Para todas las personas
 - 1. En dos minutos: como se usa
 - 2. Conoce al equipo
 - 3. Las palabras que vas a escuchar
 - 4. Las reglas de la casa
 - 5. Que puedes pedir (lista de comandos)
- Parte 2 — Situaciones reales, paso a paso
 - Caso 1 — Tengo una idea y quiero empezar un proyecto
 - Caso 2 — Tengo un documento de requerimientos
 - Caso 3 — Ya tengo un proyecto andando y quiero que el equipo lo tome
 - Caso 4 — Necesito una funcionalidad nueva, de principio a fin
 - Caso 5 — Quiero ver como se vera el producto antes de construirlo (equipo de diseño)
 - Caso 6 — Algo no funciona (reportar y corregir un error)
 - Caso 7 — Algo falla y nadie sabe en que parte esta el problema
 - Caso 8 — Pruebas: como se comprueba que todo funciona
 - Caso 8b — Registrar y repetir un flujo de negocio
 - Caso 9 — Base de datos: revisar, comparar y preparar cambios
 - Caso 10 — Publicar una version en un ambiente (pase)
 - Caso 10b — Contenerizar, probar en local y desplegar a un servidor
 - Caso 11 — Revisar la seguridad
 - Caso 12 — La memoria del proyecto (wiki)
 - Caso 12b — Un documento de negocio en PDF o Word
 - Caso 13 — Ver al equipo trabajar
 - Caso 14 — Trabajar por sprints (Scrum)
 - Caso 15 — Hacer que un integrante piense mas (o gaste menos)
- Parte 3 — Preguntas frecuentes y problemas comunes
 - Preguntas frecuentes
 - Si algo no anda
- Anexo tecnico (para quien instala y configura)
 - A. Instalacion y actualizacion
 - B. Configuracion del proyecto
 - C. La carpeta de coordinacion
 - D. Cuidar el consumo
 - E. Solucion de problemas tecnicos

Dev Team — Manual de Usuario

Version del plugin: 2.12.x · **Integrantes del equipo:** 20 · **Comandos:** 24

Dev Team es un **equipo completo de desarrollo de software formado por asistentes de inteligencia artificial**. Funciona como una empresa de software en miniatura: hay alguien que escribe lo que el negocio necesita, un estudio de diseño completo, alguien que decide como se construye, programadores, un equipo de pruebas, un encargado de seguridad, uno de publicar versiones y uno que documenta. Tu hablas con ellos en lenguaje normal y ellos hacen el trabajo, pidiendote confirmacion antes de cada paso importante.

No necesitas saber programar para usarlo. Este manual esta escrito para cualquier persona: quien recién empieza, quien dirige un area, quien nunca ha abierto una herramienta tecnica. La parte tecnica (para quien instala y configura) esta al final, separada, en el **Anexo tecnico**.

Indice

Parte 1 — Para todas las personas 1. [En dos minutos: como se usa](#) 2. [Conoce al equipo](#) 3. [Las palabras que vas a escuchar](#) 4. [Las reglas de la casa](#) 5. [Que puedes pedir \(lista de comandos\)](#)

Parte 2 — Situaciones reales, paso a paso - [Caso 1: Tengo una idea y quiero empezar un proyecto](#) - [Caso 2: Tengo un documento de requerimientos](#) - [Caso 3: Ya tengo un proyecto andando y quiero que el equipo lo tome](#) - [Caso 4: Necesito una funcionalidad nueva, de principio a fin](#) - [Caso 5: Quiero ver como se vera el producto antes de construirlo \(equipo de diseño\)](#) - [Caso 6: Algo no funciona \(reportar y corregir un error\)](#) - [Caso 7: Algo falla y nadie sabe en que parte esta el problema](#) - [Caso 8: Pruebas — como se comprueba que todo funciona](#) - [Caso 9: Base de datos — revisar, comparar y preparar cambios](#) - [Caso 10: Publicar una version en un ambiente \(pase\)](#) - [Caso 11: Revisar la seguridad](#) - [Caso 12: La memoria del proyecto \(wiki\)](#) - [Caso 13: Ver al equipo trabajar](#) - [Caso 14: Trabajar por sprints \(Scrum\)](#) - [Caso 15: Hacer que un integrante piense mas \(o gaste menos\)](#)

Parte 3 — Preguntas frecuentes y problemas comunes - [Preguntas frecuentes](#) - [Si algo no anda](#)

Anexo tecnico (para quien instala y configura) - [A. Instalacion y actualizacion](#) - [B. Configuracion del proyecto](#) - [C. La carpeta de coordinacion](#) - [D. Cuidar el consumo](#) - [E. Solucion de problemas tecnicos](#)

Parte 1 — Para todas las personas

1. En dos minutos: como se usa

1. Alguien de tu area instala el plugin una vez (ver [Anexo A](#)).
2. Abres Claude Code **en la carpeta de tu proyecto** (o en la carpeta donde quieres crearlo).
3. Escribes esto y describes lo que necesitas, como se lo dirias a una persona:

```
/dev-team:start: [REDACTED]
```

Ejemplos de lo que puedes escribir despues (o en la misma linea):

Lo que escribes	Lo que pasa
<code>/dev-team:start</code>	El equipo mira donde estas y te propone que hacer
<code>/dev-team:start</code> quiero un sistema para avisar a clientes con pagos por vencer	Arranca un proyecto nuevo desde tu idea
<code>/dev-team:start</code> los analistas necesitan filtrar las cobranzas por fecha	Convierte tu necesidad en trabajo para el equipo
<code>/dev-team:bug</code> al pasar a la pagina 2 aparecen registros repetidos	Pruebas reproduce el problema, lo confirma con fotos y recien ahi se registra
<code>/dev-team:start</code> ¿en que estamos?	Te resume el estado del proyecto

Tres cosas que siempre van a pasar: - **Te presentan el plan antes de hacer nada** que cambie el producto. Tu dices “adelante”, “cambia esto” o “mejor de otra forma”. - **Todo queda con pruebas y con fotos** (capturas de pantalla) que demuestran que funciona. - **Nada se publica sin pasar controles.** El equipo se controla a si mismo.

Si solo tienes una pregunta rapida (“¿que estados tiene una solicitud?”), preguntala directo, sin `/dev-team:start`. Es mas rapido y consume menos.

2. Conoce al equipo

Piensa en una empresa de software pequeña con su propio estudio de diseño y su equipo de

seguridad. Estos son sus 23 integrantes, con lo que cada uno hace y cuando te vas a cruzar con ellos.

Integrante	Que hace, en palabras simples	Cuando aparece
 setup (el que prepara la oficina)	Revisa que la computadora tenga todo lo necesario e instala lo que falte, con tu permiso	Al empezar un proyecto o cuando algo no esta instalado
 product-owner (el dueño del producto)	Escribe lo que el negocio necesita en lenguaje claro: historias, errores, prioridades. Lleva el tablero de tareas	Siempre que pides algo nuevo o reportas un problema
 architect (el arquitecto)	Decide como se construye: en cuantas partes, con que tecnologias, como se conectan	Al crear un proyecto o ante una decision estructural
 ui-designer (el director de diseño)	Dirige el estudio de diseño y diseña las pantallas: te presenta dos o tres caminos con algo real para ver, y arma la propuesta completa para que decidas	Antes de construir cualquier pantalla o producto nuevo
 ux-researcher (el investigador de experiencia)	Entiende a las personas que usaran el sistema: que quieren lograr, donde se traban, cual es el camino mas corto. Dibuja los flujos y los bocetos	Producto o flujo nuevo, rediseños, “los usuarios se pierden”
 visual-designer (el diseñador grafico e ilustrador)	Identidad de marca, logo, colores, letras, iconos e ilustraciones con caracter propio	Identidad, material grafico, paginas de presentacion
 motion-designer (el animador)	Da vida a las pantallas: transiciones, respuestas al interaccion; tocar, y videos de producto o lanzamiento	Toda pantalla con demostraciones y lanzamientos
 artist-3d (el artista 3D)	Escenas y objetos en tres dimensiones para la web, rapidos y con version simple para equipos modestos	Cuando el 3D aporta de verdad: producto fisico, datos espaciales, marca
 design-engineer (el maquetador experto)	Convierte el diseño elegido en un prototipo que se navega como el producto real y en el “diccionario” de colores, letras y medidas que	Al final de toda propuesta; antes de programar

Integrante	Que hace, en palabras simples	Cuando aparece
	usaran los programadores. Lo sincroniza con Pencil, Figma o Penpot si los usas	
 lead (el jefe de equipo)	Coordina, arma el plan, reparte el trabajo, exige que se cumplan los controles y es el unico que integra los cambios al producto	Detras de cada tarea; lo ves al aprobar planes
 backend (programador de “la cocina”)	Construye la logica y los servicios que no se ven	Al construir funcionalidades
 frontend (programador de pantallas)	Construye lo que el usuario ve y toca	Al construir pantallas
 dba (el de las bases de datos)	Cuida los datos: estructura, cambios, comparaciones, preparacion de cambios para publicar	Cambios de datos y publicaciones
 qa (jefe de pruebas)	Planifica las pruebas, reparte a sus dos especialistas y da el veredicto final: aprobado o rechazado	Al terminar cualquier trabajo
 qa-frontend (probador de pantallas)	Prueba las pantallas como un usuario real, con fotos de cada paso	Pruebas de pantallas
 qa-backend (probador de servicios)	Prueba que los servicios respondan exactamente lo prometido	Pruebas de servicios y datos
 release-manager (encargado de publicaciones)	Arma la solicitud formal para publicar una version en un ambiente, revisa que los cambios de datos esten bien hechos y puede rechazarlos	Cada vez que hay que “pasar” algo a un ambiente
 infra (el de la infraestructura)	Prepara los servidores, los contenedores y la automatizacion para publicar	Publicaciones y configuracion de ambientes
 cybersec (jefe de	Dirige el equipo de seguridad: define el alcance y la autorizacion, reparte, junta los hallazgos y firma	Cambios sensibles y

Integrante	Que hace, en palabras simples	Cuando aparece
seguridad)	el informe. Es un control: nada grave abierto llega al producto	auditorias de seguridad
 pentester (hacker etico)	Ataca la aplicacion con permiso, como un atacante real, para encontrar brechas (ver datos de otro, saltarse el ingreso) antes que alguien malo	Pruebas de intrusion autorizadas
 appsec (seguridad del codigo)	Revisa el codigo por dentro: secretos, componentes vulnerables, fallos de acceso y de cifrado	Revision de seguridad del codigo
 cloudsec (seguridad de plataforma)	Revisa contenedores, red, certificados, cabeceras y automatizacion; que nada quede expuesto	Revision de seguridad de infraestructura
 tech-writer (el documentador)	Mantiene la documentacion y la memoria del proyecto (la wiki)	Al cerrar funcionalidades y al final del dia

Sobre el costo: cada integrante usa un “cerebro” (modelo de IA) del tamaño justo para su trabajo, para no gastar de mas. El que prepara la oficina y el documentador usan el mas economico; el resto uno intermedio; el arquitecto puede subirse a uno mas potente si el proyecto lo amerita (ver [Caso 15](#)).

3. Las palabras que vas a escuchar

El equipo intenta hablar claro, pero hay palabras del oficio que conviene conocer:

Palabra	Que significa
Historia de usuario (HU)	Una necesidad escrita desde el punto de vista de quien la usa: “Como analista quiero filtrar por fecha para encontrar los pagos de un periodo”. Lleva criterios que dicen cuando esta lista
Criterio de aceptacion	Cada condicion concreta que debe cumplirse para dar la historia por terminada. Se escriben como “Dado..., cuando..., entonces...”

Palabra	Que significa
Tablero de tareas (tracker)	Donde viven las historias y los errores: GitHub o Azure DevOps, segun tu empresa
Sprint	Un periodo corto de trabajo (normalmente 2 semanas) con un objetivo claro
Bug	Un error: algo que deberia funcionar de una forma y funciona de otra
Ambiente	Una copia del sistema para un proposito: desarrollo, pruebas, demostracion, produccion (la que usan los clientes)
Pase	Publicar una version en un ambiente. Lleva una solicitud formal
Evidencia	Fotos (capturas de pantalla), videos cortos y registros que demuestran lo que se probó y que paso
Informe de conformidad	El aviso de quien publico una version: que quedo instalado, en que ambiente, y que esta funcionando. Sin este aviso, pruebas no arranca
Repositorio	La carpeta donde vive el codigo de un componente, con su historial de cambios
Rama	Una copia de trabajo separada dentro del repositorio, para que cada cambio no interfiera con los demas
Integrar (merge)	Llevar un cambio terminado y aprobado al producto principal. Solo lo hace el jefe de equipo
Plan primero	La regla de que nadie cambia nada sin mostrarte antes el plan y esperar tu “adelante”
Nota de traspaso (handoff)	La forma en que los integrantes se pasan trabajo entre ellos: un mensaje escrito que queda guardado. Todo es trazable
Wiki	La memoria del proyecto: paginas cortas con lo que se decidio y por que
Propuesta de diseño	El paquete que entrega el estudio de diseño para que decidas: quien lo usa, como fluye, dos o tres caminos visuales, el recomendado, el prototipo navegable y el plan. Se lee como una presentacion

Palabra	Que significa
Prototipo navegable	Una version de las pantallas que se abre en el navegador y se recorre haciendo clic, con textos y datos reales, pero sin estar programada por detras
Tokens de diseño	El “diccionario” oficial de colores, letras, espacios y tiempos de animacion. Diseño y programacion usan el mismo, asi nada se inventa a mano
Pencil / Figma / Penpot	Herramientas de dibujo de pantallas. El equipo puede sincronizar su trabajo con la que uses; si no usas ninguna, entrega igual en archivos que se abren en el navegador

4. Las reglas de la casa

Estas reglas estan siempre activas. No hay que pedir las.

1. **Plan primero.** Antes de construir o corregir algo, el jefe de equipo te presenta el plan (que, quien, donde, riesgos) y espera tu confirmacion. Nada se ejecuta sin tu OK.
2. **Todo se escribe en lenguaje de negocio.** Las historias y los errores los entiende cualquier persona. Lo tecnico va aparte, entre los integrantes.
3. **Se trabaja por sprints**, con un objetivo por sprint, tareas estimadas y prioridades por valor para el negocio.
4. **Nada se integra al producto sin la aprobacion de pruebas**, con evidencia. 4b. **Ninguna pantalla nueva se programa sin diseño aprobado por ti.** El estudio de diseño te muestra caminos reales, eliges, y solo entonces se construye exactamente eso. Los ajustes pequeños dentro de lo que ya existe no lo necesitan.
5. **Regla de oro (no se cambia nunca): pruebas no valida sin el informe de conformidad.** Si nadie confirmo que quedo instalado y funcionando, no se prueba. En la computadora del desarrollador, solo si todo el sistema esta levantado completo. Nadie puede saltarse esto, ni siquiera el jefe de equipo.
6. **A la primera falla, se reporta.** Si algo esta caido o no funciona al primer intento, pruebas toma la foto, marca el bloqueo y avisa. No insiste, no busca atajos, no toca nada.
7. **Pruebas no arregla errores.** Reproduce, documenta y reporta. Corregir es trabajo del programador responsable. Asi la evidencia es objetiva.
8. **Toda prueba deja evidencia, y la evidencia se ve dentro del ticket.** Las fotos y videos aparecen dentro del error o la historia, no como un enlace aparte. Se guardan en la carpeta del proyecto y, en GitHub, en un espacio apartado que existe solo para eso. Nunca se mezclan con el codigo.
9. **Seguridad revisa lo sensible** (accesos, claves, datos personales) y nunca modifica codigo:

reporta y el responsable corrige.

10. **Solo el jefe de equipo integra cambios al producto.** Cada integrante trabaja en su propia copia, en una tarea a la vez.
11. **Publicar una version pasa por un control.** El encargado de publicaciones revisa el paquete completo y puede rechazar cambios de datos mal preparados.
12. **Los programadores preguntan antes de pedir revision formal** de un cambio. No todo lo lleva.
13. **Solo el jefe de equipo puede pedir ayuda a otros integrantes.** Los demas hacen su trabajo directo. Esto evita que el costo se dispare.
14. **Nada de nombres ni datos escritos a mano.** Personas, correos, responsables y rutas salen de la configuracion del proyecto o se te preguntan.
15. **Todo queda registrado automaticamente.** La actividad del equipo se guarda sola y alimenta la oficina virtual y las metricas.

5. Que puedes pedir (lista de comandos)

Recuerda: con `/dev-team:start` y una frase basta. Esta lista es para cuando ya sabes exactamente que quieres.

Todos los dias

Escribes	Que consigues
<code>/dev-team:start</code>	El punto de partida: mira tu situacion y te guia
<code>/dev-team:status</code>	Resumen del proyecto: sprint, pendientes, bloqueos
<code>/dev-team:standup</code>	El dia de un vistazo: que hizo cada uno, que esta en curso, que esta bloqueado
<code>/dev-team:sync</code>	Sincroniza con el tablero de tareas (trae lo nuevo, sube avances)
<code>/dev-team:inbox</code>	Un integrante revisa las notas de traspaso que tiene pendientes
<code>/dev-team:retro</code>	Retrospectiva del sprint con datos y acciones concretas

Proyectos

Escribes	Que consigues
<code>/dev-team:new-project {idea o documento}</code>	Proyecto nuevo completo: arquitectura, carpetas, tareas,

Escribes	Que consigues
	memoria
<code>/dev-team:onboard {nombre}</code>	El equipo toma un proyecto que ya existe
<code>/dev-team:setup</code>	Revisa e instala lo que la computadora necesita

Trabajo

Escribes	Que consigues
<code>/dev-team:refine {pedido}</code>	El dueño del producto convierte tu pedido en historias en el tablero
<code>/dev-team:assign-task</code>	El jefe de equipo reparte el trabajo (con plan primero)
<code>/dev-team:handoff</code>	Crear una nota de traspaso entre integrantes
<code>/dev-team:bug {que paso}</code>	Reportar un problema: pruebas lo reproduce y confirma con evidencia ANTES de registrarlo (ver Caso 6)
<code>/dev-team:bug #12 #15 #21</code>	Varios tickets a la vez: se reproducen en paralelo y recibes una tabla con el veredicto de cada uno
<code>/dev-team:hotfix {incidente}</code>	Correccion urgente con los controles intactos (reproducir, plan, arreglo minimo, revalidacion con evidencia, seguridad si aplica)
<code>/dev-team:flow {sub}</code>	Registrar, grabar y re-ejecutar un flujo de negocio paso a paso (ver Caso 8b)
<code>/dev-team:doc {tipo} {ref}</code>	El dueño del producto genera un documento de negocio en PDF y Word (ver Caso 12b)

Diseño

Escribes	Que consigues
<code>/dev-team:design {lo que necesitas}</code>	La propuesta de diseño completa: usuarios y flujos, caminos visuales, prototipo navegable y presentacion (ver Caso 5)
<code>/dev-team:design pantalla HU-42</code>	Propuesta ligera de una sola pantalla

Escribes	Que consigues
<code>/dev-team:design</code> <code>identidad</code>	Marca: logo, colores, letras, aplicaciones y manual de marca
<code>/dev-team:design review</code> <code>{direccion}</code>	Revision de diseño de algo que ya existe, con hallazgos y fotos
<code>/dev-team:design video</code> <code>{tema}</code>	Video de producto, demostracion o lanzamiento

Calidad

Escribes	Que consigues
<code>/dev-team:test-plan {HU}</code>	El plan de pruebas de una historia
<code>/dev-team:e2e {HU}</code>	Pruebas de una historia con fotos por criterio (ver Caso 8)
<code>/dev-team:e2e run</code>	Comprobar que todo lo que funcionaba sigue funcionando
<code>/dev-team:review-pr {n}</code>	Revisar un cambio propuesto
<code>/dev-team:security-audit</code>	Auditoria de seguridad (revision de codigo e infra, sin atacar)
<code>/dev-team:pentest {alcance}</code>	Prueba de intrusion autorizada (ethical hacking) con alcance y tu OK (ver Caso 11)
<code>/dev-team:security-report</code> <code>PENTEST-{n}</code>	Informe de seguridad en PDF con evidencia
<code>/dev-team:git-check</code>	Revisar el estado del repositorio antes de guardar cambios

Publicaciones y operacion

Escribes	Que consigues
<code>/dev-team:db-health</code>	Chequeo de salud de la base de datos
<code>/dev-team:deploy-check</code>	¿Esta listo para publicarse? (revisa el estandar de contenedor)
<code>/dev-team:deploy</code>	Probar en local, ver un servidor sin tocarlo, desplegar guiado, cutover o auditar estandar (ver Caso 10b)

Escribes	Que consigues
{sub}	
/dev-team:pase {ambiente}	La solicitud de pase completa (documento + cambios de datos revisados)
/dev-team:document {tema}	Actualizar documentacion

Memoria y visibilidad

Escribes	Que consigues
/dev-team:wiki query {pregunta}	Preguntarle a la memoria del proyecto
/dev-team:team-office	Ver al equipo trabajar en vivo (oficina virtual)
/dev-team:team-metrics	Quien hizo que, cuanto tardo, cuanto consumo

Parte 2 — Situaciones reales, paso a paso

Cada caso muestra la situación, **que escribes exactamente**, que hace el equipo y que recibes al final. Los ejemplos son de una empresa financiera ficticia, pero aplican a cualquier negocio.

Caso 1 — Tengo una idea y quiero empezar un proyecto

Situacion: quieres un sistema que avise a los clientes cuando tienen pagos por vencer. Tienes la idea, no tienes nada mas.

Que escribes:

```
/dev-team:new-project sistema de avisos de cobranza: avisa por correo a los  
clientes con pagos proximos a vencer, con plantillas configurables y reportes  
de envio. Lo usan los analistas de cobranza. Se conecta con nuestro sistema  
central.
```

Que hace el equipo: 1. **setup** revisa que la computadora tenga lo necesario y te pide UNA confirmacion para instalar lo que falte. 2. **El arquitecto** analiza la idea y te presenta una propuesta concreta, en una pagina: en cuantas partes se divide el sistema, que hace cada una, como se guardan los datos y en que orden se construye. Por ejemplo: Propuesta – Avisos de Cobranza Partes: 1) Avisos y plantillas 2) Programador de vencimientos 3) Puerta de entrada 4) Pantallas de gestion Datos: cada parte con su propia base de datos Etapas: 1) plantillas + envio manual 2) envio automatico 3) reportes 3. **Tu decides.** Puedes decir “prefiero todo en un solo lugar”, “quita la puerta de entrada”, “usa la base de datos que ya tenemos”. El arquitecto ajusta y vuelve a presentar hasta tu OK. 4. Eliges donde vivira el tablero de tareas (GitHub o Azure DevOps) y el equipo crea las carpetas de cada parte con todo lo basico ya armado. 5. **El dueño del producto** convierte la idea en historias reales en tu tablero, escritas para que cualquiera las entienda: > “Como analista de cobranza quiero configurar la plantilla del aviso de > vencimiento para adaptar el tono a cada cliente” — con sus criterios de > aceptacion, estimacion y prioridad. 6. Se crea la memoria del proyecto (wiki) y se activan las metricas.

Recibes: un proyecto listo para trabajar, un tablero con las historias priorizadas y la arquitectura documentada. El siguiente paso tipico es `/dev-team:assign-task` para empezar la primera historia.

Caso 2 — Tengo un documento de requerimientos

Situacion: el cliente entrego un documento (Word, PDF o texto) con lo que necesita.

Que escribes:

```
/dev-team:new-project docs/Requerimientos_Portal_Proveedores.doc
```

Que cambia respecto al Caso 1: - El arquitecto **lee el documento completo** y relaciona cada requerimiento con una parte del sistema y una etapa. Antes de proponer, **te señala vacíos y ambigüedades**: “el documento no dice si los proveedores entran con su clave de la empresa o con una clave propia. ¿Cuál es?”. - El dueño del producto arma las historias **indicando de que requerimiento sale cada una** (por ejemplo, “RQ-07 → Consultar estado de facturas”), para que nada del documento quede afuera. - Si el documento trae bocetos de pantallas, el diseñador los toma como referencia (ver [Caso 5](#)).

Mientras más decisiones traigas tomadas (tablero, tecnologías preferidas), menos preguntas te hará el equipo. Todo lo que no traigas, el arquitecto lo propone y tu solo apruebas o ajustas.

Caso 3 — Ya tengo un proyecto andando y quiero que el equipo lo tome

Situación: un sistema real que ya existe, con varias partes, tareas abiertas y una base de datos en uso. Quieres que el equipo lo opere desde hoy.

Que escribes (parado en la carpeta que contiene el proyecto):

```
/dev-team:onboard backoffice
```

Que hace el equipo: 1. **setup** revisa la computadora y te pregunta si el tablero es GitHub, Azure DevOps o si por ahora se trabaja solo en local. 2. Reconoce las partes del sistema, con que están hechas y como están organizadas. **Nunca propone cambiar tu forma de organizarlo.** 3. Configura el acceso del encargado de bases de datos (te pide los datos de conexión una vez; se guardan protegidos, fuera del código) y prueba que conecta. 4. Trae las tareas reales del tablero y arma el sprint actual. 5. Arma un mapa de donde está cada cosa, para que nadie pierda tiempo buscando. 6. Crea la memoria del proyecto y le carga lo que descubrió. 7. Si el proyecto no tiene un espacio de pruebas automáticas, te ofrece crearlo.

Recibes: un equipo que conoce tu proyecto y puede trabajar. Prueba con `/dev-team:status` para ver el resumen.

Si el proyecto tiene varias partes en carpetas separadas, abre Claude Code siempre desde la carpeta que las contiene a todas. Si trabajas “solo local”, las tareas viven en un archivo del proyecto y puedes conectar un tablero después con `/dev-team:setup tracker`.

Caso 4 — Necesito una funcionalidad nueva, de principio a fin

Situacion: los analistas necesitan filtrar las cobranzas por rango de fechas.

Que escribes:

/dev-team:refine los analistas necesitan filtrar las cobranzas por rango de fechas

Que hace el equipo:

0. Plan primero. El jefe de equipo te presenta el plan y espera tu OK:

Plan propuesto – Filtro de fechas en cobranzas
Que: filtro desde/hasta en el listado de cobranzas (pantalla y servicio)
Quien: dueño del producto escribe la historia → programador de servicios y
programador de pantallas trabajan en paralelo → pruebas valida → se integra
Riesgos: la consulta por rango puede ser lenta con muchos registros; el encargado
de datos revisará si hace falta un índice
¿Apruebas, ajustas, o lo abordamos de otra forma?

1. El dueño del producto escribe la historia en tu tablero:

Filtrar las cobranzas por rango de fecha
Como analista de cobranzas
quiero filtrar el listado por fecha desde/hasta
para encontrar rápidamente los pagos de un periodo.
Criterios de aceptación
1. Dado un rango válido, cuando filtro, entonces veo solo cobranzas del rango.
2. Dado un rango inválido (desde mayor que hasta), cuando filtro, entonces veo el
mensaje "El rango de fechas no es válido" y el listado no cambia
3. Dado el filtro activo, cuando lo limpio, entonces vuelvo al listado completo.
Estimación: 3 puntos

- 2. El jefe de equipo reparte:** los dos programadores trabajan a la vez, cada uno en su copia, y el jefe de pruebas prepara el plan de pruebas al mismo tiempo.
- 3. Los programadores terminan** y avisan a pruebas **con el informe de conformidad** (que quedo disponible, en que version, y que esta funcionando). Sin ese aviso, pruebas no arranca.
- 4. El equipo de pruebas** valida cada criterio: el probador de pantallas recorre la aplicacion como un usuario y deja fotos de cada paso; el probador de servicios comprueba las respuestas. El jefe de pruebas consolida un solo veredicto: **APROBADA** o **RECHAZADA**.
- 5. El jefe de equipo** verifica que todo este en orden (pruebas aprobo, seguridad si aplica) e integra el cambio al producto.

6. La historia pasa a “terminada” en tu tablero, con la evidencia adentro.
7. **El documentador** deja registro en la memoria del proyecto.

Recibes: la funcionalidad integrada, la historia cerrada con pruebas y fotos, y la memoria del proyecto al día.

Caso 5 — Quiero ver como se vera el producto antes de construirlo (equipo de diseño)

Situacion: necesitas el nuevo “Portal de proveedores” (o una sola pantalla, o una marca nueva) y quieres decidir con algo real frente a tus ojos antes de que alguien programe una linea.

Que escribes:

```
/dev-team:design portal de proveedores: los proveedores consultan el estado de sus facturas, suben documentos y ven pagos programados. Debe sentirse confiable y simple. Lo usaran personas de 25 a 65 años, muchas desde el celular.
```

Que hace el estudio de diseño: 1. **El director de diseño te hace como maximo tres preguntas** (tono de la marca, referencias que te gusten, restricciones) y escribe el brief: el problema, para quien, como se mide el exito. 2. **Dos integrantes trabajan a la vez:** el investigador de experiencia define quienes son los usuarios, que quieren lograr y el camino mas corto para lograrlo (dibuja los flujos y bocetos grises que se pueden recorrer); el diseñador grafico propone la direccion de arte: colores, letras, iconos, ilustraciones y, si no existe, la marca. 3. **El director de diseño te presenta dos o tres caminos** para las pantallas clave. Cada camino se abre en tu navegador y se ve como el producto terminado, con datos reales, en computador y en celular. Los caminos son de verdad distintos, no tres tonos de lo mismo: Camino A "Escritorio de trabajo" – denso, tabla protagonista, para quien entra todos los dias Camino B "Guiado" – paso a paso, tarjetas grandes, para quien entra una vez al mes Camino C "Estado de cuenta" – parecido a una cartola bancaria, familiar y sobrio 4. **Tu eliges** (“el B, pero con la tabla del A para el listado de facturas”). Nada avanza sin tu decision. 5. **Con la direccion elegida entran el animador y, si aporta, el artista 3D:** como responden los botones, como aparecen las pantallas, que se mueve y que no (siempre con una version tranquila para quien prefiere menos movimiento); y una escena 3D solo si tiene sentido, con su version simple para equipos modestos. 6. **El maquetador experto arma el prototipo navegable** de alta fidelidad: se recorre completo en el navegador, con todos los estados (cargando, error, vacio, exito), y deja el “diccionario” oficial de colores, letras y medidas que usaran los programadores. Si tu empresa usa Pencil, Figma o Penpot, lo sincroniza alli. 7. **Recibes la propuesta de diseño**, una presentacion que se lee sola (y su PDF): `.coordination/design/DSN-001-portal-proveedores/ |— propuesta.html / propuesta.pdf` la presentacion: problema, usuarios, flujos, caminos, | recomendado, marca, movimiento, prototipo, plan, decision |— 01-ux/ flujos y bocetos |— 04-motion/

movimiento y prototipo animado |— 02-ui/ los caminos A, B, C |— 05-3d/ escena 3D (si aplica) |— 03-visual/ marca, iconos, ilustraciones |— 06-prototipo/ el prototipo navegable + tokens + DESIGN.md 8. Con tu OK final, el director de diseño le entrega al programador de pantallas exactamente que construir. Pruebas compara despues lo construido con el prototipo.

Recibes: decisiones tomadas por ti con algo real en la mano, una marca y un sistema visual coherentes, y cero “no era asi como lo imaginaba”.

Variantes rapidas:

```
/dev-team:design pantalla HU-42 # una sola pantalla, dos caminos, prototipo de esa pantalla
/dev-team:design identidad # logo, colores, letras, aplicaciones, manual de marca
/dev-team:design motion # revisar y proponer el movimiento del producto actual
/dev-team:design review https:// # revision de diseño de lo que ya existe, con fotos
/dev-team:design video lanzamiento v2 # video de producto o lanzamiento
```

El estudio trabaja con herramientas de ultima generacion (Pencil, Figma, Penpot, generadores de imagenes, HyperFrames para video) **si las tienes**. Si no tienes ninguna, entrega igual: todo se abre en el navegador. /dev-team:setup design te dice que tienes y que podrias agregar.

Caso 6 — Algo no funciona (reportar y corregir un error)

Situacion: “al pasar a la pagina 2 del listado de cobranzas aparecen registros que ya vi en la pagina 1”.

Que escribes:

```
/dev-team:bug al pasar a la pagina 2 del listado de cobranzas aparecen registros que ya vi en la pagina 1
```

La regla de este comando: nada se registra ni se corrige hasta que pruebas haya **reproducido el problema y lo confirme con evidencia**. “Me paso una vez” no es un error registrado: es un reporte pendiente de reproduccion.

Que hace el equipo (reproducir → confirmar → registrar → corregir → volver a probar → cerrar):

1. **Se ordena tu reporte** en pasos como usuario, que esperabas y que paso. Si falta un dato indispensable (direccion, usuario, un registro que debe existir), te lo preguntan una sola vez, todo junto.
2. **Pruebas reproduce el problema** en el ambiente correcto (con su informe de conformidad) siguiendo tus pasos exactos, como un usuario, con una foto por paso (00-listado-pagina-1.png, 01-

pagina-2-repetidos.png), un video corto y el registro de lo que respondio el sistema. Lo repite una segunda vez para saber si pasa siempre o a veces. Si algo esta caido antes de llegar al punto, toma la foto, marca el bloqueo y avisa. No insiste. 3. **Pruebas emite el veredicto**, explicito y con evidencia: - **REPRODUCIDO** (siempre o intermitente): se sigue al paso 4. - **NO REPRODUCIDO**: no se registra nada. Te muestran que probaron, donde, con que version y la foto de que funciono bien, y te piden lo que falta para volver a intentar (otro usuario, otro dato, hora exacta). Si igual quieres registrarlo, queda como "no reproducible, requiere informacion", nunca como error confirmado. - **BLOQUEADO**: se destraba el ambiente y se vuelve a intentar. 4. **El dueño del producto registra el error en el tablero**, en lenguaje claro: > **"El listado de cobranzas muestra pagos repetidos al cambiar de pagina"** > Pasos como usuario, que se esperaba y que paso, gravedad e impacto, y las > **fotos dentro del ticket**. Esto ocurre **antes** de hablar de quien lo corrige, aunque ya se sospeche la causa. 4. **Plan primero**: el jefe de equipo te presenta el plan de correccion y espera tu OK. 5. **El programador corrige** en su copia; **pruebas escribe una prueba automatica** que reproduce el error, para que no vuelva a pasar sin que nadie se entere. 6. **Pruebas vuelve a probar** el mismo recorrido con la correccion instalada, con una tanda de fotos nueva, y da el veredicto. 7. **El dueño del producto comenta en el mismo ticket** (que se corrigio, el veredicto, las fotos nuevas) y **te pregunta si lo cierra**. Nunca lo cierra solo.

Recibes: primero, la certeza de si el problema existe y como se produce; luego el error corregido, con toda la historia y las fotos dentro del ticket, y una prueba automatica que impide que vuelva.

Varios problemas a la vez. Si tienes una lista de tickets reportados (por ejemplo, todo lo que llego del cliente esta semana), puedes pedir que se reproduzcan todos:

```
/dev-team:bug #12 #15 #21
/dev-team:bug --nuevos # todos los reportes que aun no se han reproducido
```

Primero te muestran la lista para que confirmes. Luego varios probadores trabajan a la vez, uno por ticket, y recibes una tabla con el veredicto de cada uno:

✓	#12 Registros repetidos al paginar	REPRODUCIDO (siempre)	→ Registrado, gravedad
	Alta		
✗	#15 Total no cuadra en exportacion	NO REPRODUCIDO	→ falta: archivo de ejemplo y filtro usado
⊘	#21 Login lento	BLOQUEADO	→ falta el informe de conformidad; escalado

Solo los reproducidos pasan a correccion, en un unico plan que el jefe de equipo te presenta con el orden sugerido. Cada ticket conserva su veredicto y su evidencia propia.

Ejemplo de lo que te responde pruebas:

```
Reproduccion del problema "Registros repetidos al cambiar de pagina"
```

```
Veredicto: REPRODUCIDO (pasa siempre) en el ambiente de pruebas, version 2.4.3
Pasos: 2 · Evidencia: 3 fotos, video de 18 s · Sin errores ocultos
Error registrado: #1234 (con las fotos dentro) · Gravedad sugerida: Alta
Siguiente paso: el jefe de equipo te presenta el plan de correccion para tu OK.
```

Caso 7 — Algo falla y nadie sabe en que parte esta el problema

Situacion: “el ingreso funciona si se prueba directo contra el servicio, pero desde la aplicacion instalada falla”. Puede ser la pantalla, la puerta de entrada, el servicio de accesos o la configuracion de los servidores. Nadie sabe donde.

Que escribes:

```
/dev-team:start el ingreso falla desde la aplicacion instalada (error generico),
pero el mismo usuario funciona probando directo contra el servicio
```

Que hace el equipo: 1. **El jefe de equipo** te presenta el plan de investigacion: Plan – El ingreso falla solo desde la aplicacion 1. Pruebas reproduce el problema en el ambiente de pruebas, con fotos y el registro de lo que la aplicacion intento hacer 2. Se aisla por capas, varios integrantes a la vez, cada uno en su parte: - probador de servicios: ¿responde bien directo? ¿y pasando por la puerta de entrada? - infraestructura: ¿la configuracion instalada es la correcta? 3. Con la parte culpable identificada → se registra el error → correccion dirigida Nada se toca hasta tu OK. 2. **Pruebas reproduce UNA vez** con evidencia: la foto del error y el registro que muestra que respondio realmente el sistema. 3. **Investigacion en paralelo**, cada uno en su parte. Ejemplo real: directo al servicio responde bien; pasando por la puerta de entrada responde “metodo no permitido”. Infraestructura revisa la configuracion instalada (no la de desarrollo) y encuentra que no dirige las llamadas al lugar correcto. 4. **El dueño del producto registra el error** apuntando a la parte real, en lenguaje claro, con toda la evidencia. 5. Corrige el responsable de esa parte y **pruebas vuelve a probar el recorrido completo sobre el sistema realmente instalado**, no sobre la version de escritorio del programador.

Por que funciona: comparar “directo” contra “pasando por el medio” aisla la capa sin leer una linea de codigo; y probar siempre sobre lo realmente instalado evita que este tipo de errores se esconda durante dias.

Caso 8 — Pruebas: como se comprueba que todo funciona

El equipo de pruebas trabaja con una meta clara: **equivocarse como maximo una vez cada mil criterios revisados**. Para eso no “mira” la pantalla y opina: cada criterio se comprueba con una verificacion concreta, queda una foto con el elemento resaltado, y la historia solo se aprueba si pasa 7

controles. Tu no tienes que instalar ni configurar nada: las herramientas de prueba vienen incluidas.

Pedir el plan de pruebas de una historia:

/dev-team:test-plan HU-42

→ una tabla con cada criterio: cual se probara de forma automatica, cual a mano, que casos extremos se agregan y que datos de prueba hacen falta.

Validar una historia (lo mas habitual):

/dev-team:e2e HU-42

→ Primero pruebas confirma que lo que va a probar es lo que se dijo que se instalo (el informe de conformidad). Luego recorre la aplicacion como lo haria un usuario y, por cada criterio, deja **tres fotos** (antes, la accion, el resultado con el elemento resaltado) y una **comprobacion** que dice si se cumple o no. Con eso arma un **informe por criterio**, como este:

CA-2 · Mostrar error con rango invalido – CUMPLE		
Paso	Accion	Foto
1	Estado inicial del filtro	ca2-01-inicial.png
2	Ingreso rango 31/02 - 01/01 y presiono Filtrar	ca2-02-accion.png
3	Mensaje "El rango de fechas no es valido" visible	ca2-03-resultado.png
Comprobacion: el texto esta visible → OK · Sin errores ocultos · Sin llamadas fallidas		

Despues escribe las pruebas automaticas, una por criterio y con el mismo nombre, para que ese criterio quede protegido de aqui en adelante.

Los 7 controles para aprobar. El jefe de pruebas revisa, en este orden, que: 1. Todos los criterios tienen su comprobacion y su foto. 2. Las pruebas automaticas de la historia pasaron **dos veces seguidas**. Si una pasa una vez y falla otra, no cuenta: se aparta y se investiga. 3. Lo que ya funcionaba sigue funcionando. 4. Las pantallas clave se ven igual que la version aprobada; si cambiaron, el diseñador o el dueño del producto lo aprobo. 5. Las pantallas nuevas son usables por personas con discapacidad (sin fallas graves de accesibilidad). 6. Los servicios responden exactamente lo que prometen: se les envian cientos de solicitudes validas e invalidas generadas automaticamente y ninguna los rompe. 7. Durante el recorrido no hubo errores ocultos ni llamadas fallidas.

Si falla cualquiera, la historia vuelve **RECHAZADA** con el informe. No existe “aprobada con observaciones”: una observacion es un error (se registra) o no es nada.

Comprobar que todo sigue funcionando (por ejemplo antes de publicar):

/dev-team:e2e ru

→ corre todas las pruebas dos veces. Cada fallo se clasifica: o es un **error del producto** (se registra

con evidencia) o es una **prueba fragil** (se aparta y se repara la prueba, nunca el producto).

Otras cosas que puedes pedirle a pruebas:

```
/dev-team:e2e plan HU-42 # explora la aplicacion y propone el plan de pruebas
/dev-team:e2e generate HU-42 # convierte ese plan en pruebas automaticas
/dev-team:e2e heal # repara pruebas fragiles (nunca cambia lo que debe
cumplirse)
/dev-team:e2e visual # compara las pantallas clave con la version aprobada
/dev-team:e2e a11y # revisa la accesibilidad de las pantallas
/dev-team:e2e api HU-42 # somete los servicios de la historia a su contrato
/dev-team:e2e explorar http://localhost:4200 # recorre libremente y reporta lo que
encuentre
```

Ver que tan preciso esta siendo el equipo de pruebas:

```
/dev-team:team-metrics
```

→ entre otras cosas, cuantas historias aprobadas volvieron despues como error. La meta es una de cada mil o menos.

Donde quedan las fotos. Siempre en la carpeta del proyecto, una subcarpeta por historia o error.

Cuando hay un error, las fotos se muestran dentro del ticket. Si el proyecto esta en GitHub, se publican en un espacio apartado que existe solo para eso y nunca se mezclan con el codigo.

Evidencia mas rica y facil de analizar. Ademas de las fotos, cada prueba deja una **grabacion navegable** (una traza que muestra, paso a paso, que se toco, que respondio el sistema, la red y los mensajes internos en cada momento) y un **video con las acciones marcadas y capitulos por paso** — no para saltarse nada, sino para entender el video mejor. Las capturas van con el elemento resaltado y una nota de que mirar, y cada carpeta lleva un pequeño resumen que explica que muestra cada archivo. **Cuando se corrige un error y hay que verificarlo**, la evidencia pone lado a lado el “antes” y el “despues” para que se vea el arreglo de un vistazo, y todo se entrega dentro del ticket, con la version en que se probó.

Caso 8b — Registrar y repetir un flujo de negocio

Situacion: cada vez que hay que crear una operacion de factoring de punta a punta (cargar la operacion, aprobarla, firmarla, desembolsar) alguien lo hace de memoria. Lo quieres **registrado, ordenado y repetible**, con evidencia.

Un flujo se guarda en una carpeta ordenada, por ejemplo `flujos/factoring/creacion-operacion/`, con sus pasos numerados, sus verificaciones y sus puntos de control. Se maneja con un comando:

Crear el flujo (darlo de alta):

```
/dev-team:flow crear factoring/creacion-operacion
```

Te hace unas pocas preguntas (que hace, que caminos tiene, en que ambiente, donde hay pasos delicados) y arma la carpeta con su estructura.

Grabarlo mientras lo recorres:

```
/dev-team:flow grabar factoring/creacion-operacion
```

Vas haciendo el flujo por la pantalla y el equipo captura cada paso (que se toca, que responde el sistema, una foto de cada uno) y arma el instructivo. En cada paso que **escribe algo importante** (grabar, aprobar, confirmar un giro), se detiene y te pide tu OK en el momento.

Repetirlo despues, con garantias:

```
/dev-team:flow ejecutar factoring/creacion-operacion
```

Primero te muestra el plan y espera tu OK. Luego: revisa que todo este en su sitio (solo mirando), y si el flujo cambia algun parametro sensible lo hace el encargado de datos con resguardo (anota el valor original para devolverlo al final). Ejecuta paso a paso con fotos, **se detiene antes de cada accion importante para pedir tu OK**, verifica el resultado y, al cerrar, te pregunta si restaurar los parametros. Si algo falla, se detiene y avisa: no reintenta a ciegas, porque cada intento crea datos de verdad.

Otras: `/dev-team:flow listar` muestra los flujos que ya tienes; `/dev-team:flow verificar {flujo}` chequea que esten dadas las condiciones sin ejecutar nada. Los flujos se guardan y se comparten; las fotos de cada corrida quedan en la carpeta del proyecto.

Caso 9 — Base de datos: revisar, comparar y preparar cambios

Chequeo de salud:

```
/dev-team:db-health full
```

→ estructura, indices que no se usan, consultas lentas, tamaños. Si no hay conexion configurada, la pide una vez y la guarda protegida.

Comparar dos bases de datos (por ejemplo, la de pruebas contra la de produccion del cliente, antes de publicar):

```
/dev-team:start compara la base de datos de pruebas contra la de produccion del  
cliente ACME, te paso los accesos de ambas
```

→ el encargado de datos compara **solo leyendo**: jamas escribe en ninguna de las dos. Entrega un informe de diferencias y los archivos para nivelarlas, **generados pero no ejecutados**: tu decides cuando y donde correrlos.

Preparar los cambios de datos para publicar. El encargado de datos entrega siempre en el mismo formato, en archivos numerados por tipo de cambio (crear tablas, modificar tablas, vistas, datos, procedimientos, actualizaciones) y organizados por motor y por base de datos. Cada archivo se puede ejecutar varias veces sin romper nada, respeta acentos y eñes, y no depende de nombres de una instalacion particular. El encargado de publicaciones lo revisa y puede rechazarlo (ver Caso 10).

Caso 10 — Publicar una version en un ambiente (pase)

Situacion: hay que publicar la version 2.4.0 de Avisos de Cobranza en el ambiente **Preprod de Peru**, con cambios de datos.

Que escribes:

```
/dev-team:pase preprod PE – Avisos de Cobranza v2.4.0, lleva cambios de base de datos
```

Que hace el encargado de publicaciones: 1. Reune lo que falte: que componentes van y en que version exacta (la real, no inventada), y quien aprueba (sale de la configuracion, nunca escrito a mano). 2. **Control “pase completo”:** rechaza si faltan componentes, hay dos versiones para lo mismo, hay mas de una rama por componente, hay ramas de otro pais, o no esta claro el tema. El pase se pide una sola vez, completo. Nada de “te mando el resto despues”. 3. **Revisa los cambios de datos** que entrego el encargado de datos: que esten en el formato acordado, ordenados por motor, base y tipo, y que se puedan ejecutar mas de una vez sin romper nada. **Si algo esta mal, los rechaza** e indica archivo, linea y regla. 4. Arma el paquete de cambios de datos (`Scripts.zip`) con esa misma organizacion. 5. Llena la **solicitud de pase** en formato simple, de una o dos paginas: para que es, que componentes van y en que version, que temas incluye, que acciones hay que hacer, que ramas se usaron (una por componente, limpias) y que cambios de datos lleva. Sin relatos largos ni detalles tecnicos innecesarios. 6. Deja el **correo listo para enviar** (asunto, tabla de componentes, acciones y la solicitud de aprobacion a la persona correcta). Si tu Outlook esta conectado, lo deja como borrador; si no, como archivo de texto. **Tu lo envias.** 7. Entrega la **carpeta del pase completa**: `Release v2.4.0`
`16julio2026 - Avisos Cobranza/ |— Solicitud de Pase Ambientes - Preprod PE.pdf |—`
`Solicitud de Pase Ambientes - Preprod PE.docx |— Scripts.zip |— S3.zip (si aplica) |—`
`correo-pase.txt`

Cuando lleva documento: certificacion, puente, demostracion (Chile, Peru, Colombia), preprod (Colombia, Peru) y produccion de clientes. Ambientes internos: solo si lo pides.

Despues de publicar: quien instalo emite el **informe de conformidad**. Sin el, pruebas no valida (regla

de oro).

Caso 10b — Contenerizar, probar en local y desplegar a un servidor

El equipo sigue un **estandar de contenedores y despliegue** (un solo puerto interno, nunca corre como administrador, sin claves dentro de la imagen, version en un solo archivo, y una carpeta fija por componente en el servidor). Todo esto lo maneja el encargado de infraestructura con un comando:

Probar en tu maquina:

```
/dev-team:deploy local {servicio}
```

Arma el contenedor y lo levanta en tu computador, te dice en que puerto responde y confirma que quedo sano. Antes te pregunta si la base de datos es **local (en Docker, con datos de prueba)** o **remota (la de desarrollo compartida)** y recuerda tu eleccion.

Ver que hay en un servidor SIN tocar nada:

```
/dev-team:deploy inventario {servidor}
```

Solo mira y anota: que componentes estan instalados, en que version, si estan sanos, en que carpeta y en que puerto. **No cambia ni borra nada.** Es el paso previo obligatorio antes de desplegar, justamente para no pisar algo que ya estaba.

Desplegar a un servidor (con tu permiso):

```
/dev-team:deploy servidor {instancia} {servicio}
```

Primero inventaria, luego te presenta el plan (que version va, a donde, que cambia, y a que version se vuelve si algo falla) y **espera tu OK**. Recien ahi despliega, verifica salud, deja registro y emite el informe de conformidad para que pruebas pueda validar. Si el destino es un ambiente formal (certificacion, puente, demo, preprod, produccion), la solicitud de pase sigue yendo por `/dev-team:pase` (Caso 10).

Otras: `/dev-team:deploy cutover {servicio}` pasa un componente del modo viejo al nuevo sin cortar el servicio; `/dev-team:deploy estandar {servicio}` revisa que el componente cumpla el estandar; `/dev-team:deploy-check` responde “¿esta listo para publicarse?”. **Regla de oro:** para descubrir, solo mira; para cambiar algo, siempre plan y tu confirmacion. Nunca borra lo de otros componentes.

Caso 11 — Revisar la seguridad

Seguridad no es una persona: es un **equipo profesional** con un jefe (Cybersec Lead) y tres especialistas — uno que revisa el código (appsec), uno que revisa la infraestructura (cloudsec) y uno que **ataca de verdad, con permiso** (pentester, ethical hacking) para encontrar las brechas antes que un atacante real. Hay dos formas de pedir su trabajo:

Revision rapida (sin atacar la app viva):

```
/dev-team:security-audit
```

Revisa el código, los secretos escritos por error, los componentes externos con vulnerabilidades conocidas y la configuración de infraestructura. No necesita permisos especiales, solo confirmar que revisa un componente tuyo.

Prueba de intrusion autorizada (ethical hacking):

```
/dev-team:pentest {que quieres que prueben
```

Aquí el equipo ataca la aplicación desplegada como lo haría un atacante: intenta ver datos de otro cliente, saltarse el ingreso, saltarse pasos obligatorios, inyectar datos. **Antes de tocar nada te presenta un documento de alcance y autorización** (que se prueba, que NO, en qué ambiente) y espera tu OK por escrito. Solo prueba lo que es tuyo, nunca sistemas de terceros, nunca de forma destructiva, y todo lo sensible sale tachado de los informes.

Recibes: hallazgos clasificados por gravedad (crítico, alto, medio, bajo), cada uno con la prueba de que existe (paso a paso reproducible), su evidencia (imágenes) y la recomendación de cómo corregirlo. Para un documento formal presentable a gerencia:

```
/dev-team:security-report PENTEST-{numero
```

que arma un **informe en PDF** con resumen ejecutivo, hallazgos, evidencia embebida y plan de corrección. **Seguridad nunca cambia código:** corrige el responsable de la parte afectada y seguridad vuelve a probar (reprueba). Nada con un hallazgo grave abierto llega al producto.

Caso 12 — La memoria del proyecto (wiki)

En vez de que el equipo relea decenas de notas viejas cada día, mantiene una memoria ordenada: una página por servicio, por historia, por error, por decisión y por publicación. Los integrantes la leen antes de trabajar. Tú también puedes usarla.

```
/dev-team:wiki query ¿por qué elegimos guardar los avisos en una base separada?
```

→ responde solo con lo que esta en la memoria, citando las paginas. Si no lo sabe, lo dice.

```
/dev-team:wiki ingest      # al cierre del dia: guarda lo aprendido hoy
/dev-team:wiki lint        # revisa la salud de la memoria (enlaces rotos, paginas viejas)
```

Solo el documentador escribe en la memoria; todos los demas la leen. Si tienes la aplicacion gratuita **Obsidian**, puedes abrir la carpeta de la wiki y ver un mapa visual de como se conecta todo (historias con servicios, errores con correcciones, decisiones con su razon).

Caso 12b — Un documento de negocio en PDF o Word

Situacion: necesitas presentar una funcionalidad a gerencia, o entregar al cliente un documento de una historia, o un acta de que algo quedo aceptado. Los tickets estan muy bien para el equipo, pero quieres un **documento presentable**.

El dueño del producto lo arma en lenguaje de negocio (sin tecnicismos) y te lo entrega en **PDF y Word**:

```
/dev-team:doc hu HU-42      # el documento de una historia
/dev-team:doc especificacion {epica} # una funcionalidad completa (varias historias)
/dev-team:doc sprint actual  # informe del sprint para gerencia
/dev-team:doc aceptacion HU-42 # acta de entrega, con la evidencia de las
pruebas
```

Que hace: toma el contenido REAL de los tickets (no inventa nada), lo redacta como lo entiende una persona de negocio, con los criterios en formato “Dado... cuando... entonces...”, y deja lo tecnico (numeros de ticket, versiones) en un anexo aparte al final. Lo genera desde una plantilla y lo convierte a PDF (para presentar o firmar) y a Word (para editar o compartir), con los acentos intactos. Los documentos quedan en la carpeta del proyecto y puedes elegir un solo formato con `--formato pdf` o `--formato docx`.

Esto **complementa** los tickets, no los reemplaza. La documentacion tecnica (manuales del codigo, contratos de las APIs, diagramas de arquitectura) la hace el documentador con `/dev-team:document`; los documentos de negocio los hace el dueño del producto con `/dev-team:doc`.

Caso 13 — Ver al equipo trabajar

La oficina virtual, en vivo:

```
/dev-team:team-office
```

→ se abre una pagina en tu navegador con los 15 integrantes en sus salas. Cuando uno trabaja, se ve

un anillo verde y “escribiendo...” con su tarea debajo; si esta bloqueado, se pone rojo; cuando uno le pasa trabajo a otro, vuela un sobre; cuando termina, confetti. A un costado, el hilo de actividad. Es solo para mirar y no consume nada.

Las metricas, para tomar decisiones:

```
/dev-team:team-metrics:
```

→ por integrante: tareas terminadas, cuanto tardaron, cuanto consumieron y en que “cerebro” corren, con alertas concretas (“seguridad consume el 18 % con el 4 % de las tareas: considera bajarle el modelo”). Incluye la precision del equipo de pruebas.

El estado en texto:

```
/dev-team:status:
```

Caso 14 — Trabajar por sprints (Scrum)

```
1. /dev-team:refine (lo que se necesita este sprint)
   → el dueño del producto crea o refina las historias, con estimacion
2. Planificacion: el dueño del producto propone el objetivo del sprint y las
   historias candidatas, el jefe de equipo valida cuanto cabe
3. /dev-team:assign-task
   → plan primero y reparto del trabajo
4. Durante el sprint
   /dev-team:status      cada mañana (tu reunion diaria)
   /dev-team:sync        para reflejar los avances en el tablero
   /dev-team:team-office  si quieres verlo en vivo
   (nada entra al sprint en curso sin tu decision explicita)
5. Revision: el dueño del producto verifica historia por historia contra sus
   criterios, lo que no se termino vuelve al listado, no se arrastra en silencio
6. Retrospectiva: acuerdos de mejora para el siguiente sprint
7. /dev-team:wiki ingest
   → el sprint queda en la memoria del proyecto
```

Caso 15 — Hacer que un integrante piense mas (o gaste menos)

Cada integrante usa un “cerebro” de un tamaño: **economico**, **intermedio** o **potente**. Mas potente piensa mejor pero cuesta mas. Por defecto el equipo ya esta en el minimo razonable. Lo unico que suele valer la pena subir es el arquitecto en proyectos complejos.

Para este proyecto (en el archivo de configuracion del proyecto):

```
"team": { "models": { "architect": "opus" } }
```

Para todos tus proyectos (en tu configuracion personal, `~/.claude/dev-team.config.json`):

```
{ "team": { "models": { "architect": "opus" } } }
```

Si hay configuracion en el proyecto y en la personal, gana la del proyecto. Los valores son `haiku` (economico), `sonnet` (intermedio) y `opus` (potente). Dos integrantes no se pueden cambiar: el que prepara la oficina y el documentador, que siempre usan el economico.

Parte 3 — Preguntas frecuentes y problemas comunes

Preguntas frecuentes

¿Tengo que saber que integrante hace cada cosa? No. `/dev-team:start` y describe lo que necesitas. El equipo se organiza.

¿Con quien estoy hablando cuando escribo? Siempre responde “la sesion”. Es por diseño: tu conversacion principal actua como el coordinador operativo del equipo (arma planes, reparte, exige controles) sin pagar el costo de un integrante aparte. El jefe de equipo como integrante existe para gestion profunda: sprint, prioridades, revision de cambios e integracion al producto. Si quieres invocarlo explicitamente: `/dev-team:assign-task` o escribe “que el lead revise el sprint”.

¿Puedo confiar en que no haran nada sin avisarme? Si. Plan primero es regla: todo lo que construye o corrige te presenta el plan y espera tu OK. Solo lo que es de lectura (mirar, resumir, buscar) corre directo.

¿Funciona sin GitHub ni Azure DevOps? Si. En “solo local” las tareas viven en un archivo del proyecto. Puedes conectar un tablero despues con `/dev-team:setup tracker`.

¿Por que pruebas no arregla los errores que encuentra? Por diseño: pruebas reproduce y reporta con evidencia; el programador corrige. Asi la evidencia es objetiva y corrige quien conoce el codigo.

¿Que pasa si pruebas se topa con algo caido? Toma la foto de ese primer intento, marca el bloqueo y avisa de inmediato. No reintenta, no busca atajos, no toca nada. Es ley.

¿Donde quedan las fotos de las pruebas? En la carpeta del proyecto, una subcarpeta por historia o error, con un informe por criterio. Cuando hay un error, se muestran dentro del ticket. En GitHub se publican en un espacio apartado que existe solo para eso y nunca se mezclan con el codigo; un cambio de codigo que traiga fotos adentro se rechaza. En Azure DevOps se adjuntan al ticket y se ven embebidas.

Pruebas dice que no puede abrir el navegador. El navegador de pruebas viene incluido con el plugin desde la version 2.8.0. Casi siempre basta con cerrar y abrir la sesion. Si antes alguien lo configuro a mano, pide `/dev-team:setup playwright`: detecta si hay uno duplicado y dice como quitarlo.

¿Necesito Figma o Pencil para que el equipo diseñe? No. Todo lo que entrega el estudio de diseño se abre en el navegador. Si tu empresa ya usa Pencil, Figma o Penpot, el equipo sincroniza su trabajo

alli; si no, no cambia nada.

¿Por que los programadores no pueden hacer la pantalla directo? Porque decidir con algo real a la vista es mas barato que corregir despues de programar. Para ajustes pequeños dentro de lo que ya existe no hace falta pasar por diseño.

¿El encargado de datos puede escribir en las bases cuando compara dos? No. Solo lee. Los archivos para nivelar se generan y tu decides cuando ejecutarlos.

¿Siempre se pide revision formal de un cambio al terminar? No. Los programadores preguntan primero. Hay entregables que no lo llevan.

¿Necesito Obsidian para la memoria del proyecto? No. Son paginas de texto y el equipo las usa igual. Obsidian solo agrega el mapa visual para las personas.

¿Puedo usar solo una parte del equipo? Si. Cada comando funciona por separado: solo el chequeo de base de datos, solo refinar historias, solo un pase, solo pruebas.

¿El equipo respeta mi proyecto tal como esta? Si. Al tomar un proyecto existente nunca propone cambiar como esta organizado ni con que esta hecho, salvo que lo pidas.

Tengo proyectos creados con versiones viejas del plugin. ¿Hay que migrar algo? No. Al abrir una sesion, el plugin completa solo lo que falte y, si la memoria esta vacia, te ofrece una vez llenarla.

¿Como me entero de que salio una version nueva? Automatico: al abrir una sesion el plugin compara tu version con la publicada (una vez cada 6 horas) y te avisa, preguntando si quieres actualizar.

Si algo no anda

Actualice el plugin pero el equipo sigue igual. Cierra y abre la sesion. Todo lo nuevo se carga al inicio.

La oficina virtual se ve vacia. Casi siempre es que no se reinicio la sesion despues de actualizar. Se llena a medida que el equipo trabaja.

Un integrante quiso pedirle ayuda a otro y fue bloqueado. Correcto, es el diseño: solo el jefe de equipo puede hacerlo. El integrante hace su trabajo directo o deja una nota al jefe.

Pruebas no quiere validar. Tambien correcto si falta el informe de conformidad o el sistema no esta completo en la computadora del desarrollador (regla de oro). Pide a quien instalo que emita el informe.

Un pase fue rechazado. Es el control funcionando. El rechazo indica archivo, linea y regla; lo corrige el

encargado de datos y se vuelve a revisar.

Los integrantes tardan en arrancar. Abre la sesion desde la carpeta que contiene todo el proyecto y manten la memoria al dia (/dev-team:wiki ingest). Con eso el arranque lee una pagina en vez de muchos archivos.

Para problemas de instalacion o configuracion, ver el [Anexo E](#).

Anexo tecnico (para quien instala y configura)

A. Instalacion y actualizacion

```
# 1. Agregar el marketplace (una sola vez)
/ plugin marketplace add faast-app/faast-claude-marketplace

# 2. Instalar el plugin
/ plugin install dev-team@faast-marketplace

# 3. Actualizar cuando haya cambios publicados
claude plugin marketplace update faast-marketplace
claude plugin update dev-team@faast-marketplace

# -> reiniciar la sesion de Claude Code despues de actualizar
```

Requisitos (el agente setup los valida e instala con una confirmacion): git · Docker · Node.js ≥ 18 · gh (GitHub) o az (Azure DevOps) · cliente de BD (mysql/sqlcmd/psql) · Playwright (el navegador de pruebas; el servidor MCP viene incluido en el plugin) · pipx para Schemathesis (contratos de API).

Si ya tenias un servidor MCP playwright registrado a mano en tu configuracion personal, quitalo para no duplicar herramientas: `claude mcp remove playwright`. El del plugin queda.

B. Configuracion del proyecto

Todo vive en `.coordination/config.json` (lo crean `new-project` y `onboard`):

```
{
  "project": "backoffice",
  "topology": "multi",
  "tracker": {
    "provider": "azure",
    "azure": { "org": "{org}", "project": "{proyecto}" },
    "reviewer": "{email-del-reviewer}"
  },
  "overheadEpicId": 1234,
  "areaPath": "{Proyecto}\\{Equipo}",
  "iterationPath": "{Proyecto}\\Sprint {N}"
},
{
  "git": {
    "defaultBranch": "develop"
  },
  "identity": { "name": "{Nombre Apellido}", "email": "{email-del-proyecto}" },
},
{
  "pase": {
    "templatePath": "(opcional - default: plantilla del plugin)",
    "outputDir": "(opcional - default: .coordination/pases/)"
  }
}
```

```

"elaboradoPor": "{Nombre Apellido}",
"to": ["mesa-de-servicio@...", "plataformas@..."],
"cc": ["dev@...", "qa@..."],
"aprobador": "{Nombre del que da el V.B}",
},
"team": { "models": { "architect": "opus" } },
"urls": { "dev": "http://localhost:3000" },
"eze": { "exists": true, "path": "eze" },
"design": { "tools": { "canvas": "pencil", "imagegen": "none", "video": "hyperframes" } },
},
"deploy": {
"registry": "ghcr.io/{org}",
"inventoryPath": ".coordination/deploy/inventario-servidores.csv",
"db": { "devtarget": "local-docker", "remoteHost": "(si devtarget=remota)" },
"servers": [{ "instancia": "{repo}-qa", "host": "{dns-o-ip}", "acceso": "runner|ssh" }],
},
doc: {
"templatePath": "(opcional - default: plantilla del plugin)",
"outputDir": "(opcional - default: .coordination/docs-negocio/)",
},
}

```

Campo	Efecto
topology	mono (un repo, servicios como carpetas) / multi (carpeta paraguas con un repo por servicio). Define como trabajan los agentes y donde vive <code>.coordination/</code>
tracker.provider	github / azure: donde viven HUs, items y PRs
tracker.reviewer	Reviewer que los devs ponen en cada PR
tracker.overheadEpicId	Epica/PBI padre para fixes sueltos sin epica propia
git.defaultBranch	Rama base obligatoria para ramificar (via <code>git fetch origin</code>)
git.identity	Identidad de commits del proyecto (nunca la default del agente)
pase.*	Plantilla, carpeta de salida, “elaborado por”, destinatarios (to/cc) y aprobador del correo de pase
team.models.{agente}	Override de modelo en este proyecto (no aplica a setup/tech-writer). Personal: <code>~/claude/dev-team.config.json</code> ; proyecto gana

Campo	Efecto
<code>urls.dev</code>	URL del ambiente que QA usa para validar
<code>e2e.path</code>	Donde vive la suite de pruebas (mono: <code>e2e/</code> ; multi: <code>repo {proyecto}-e2e/</code>), creada desde <code>templates/e2e-faast/</code>
<code>design.tools.canvas</code>	<code>pencil / figma / penpot / none</code> : lienzo con el que sincroniza el design-engineer (Figma: <code>claude mcp add --transport http --scope user figma https://mcp.figma.com/mcp</code>)
<code>design.tools.imagegen</code>	MCP de generacion de imagenes (opcional, API key del usuario) o <code>none</code>
<code>design.tools.video</code>	<code>hyperframes</code> (plugin de HeyGen, Node ≥ 22 + FFmpeg) o <code>none</code>
<code>deploy.registry</code>	Registry de imagenes (ej. GHCR del proyecto) para el estandar de despliegue
<code>deploy.inventoryPath</code>	Archivo del inventario de servidores (que corre en cada host); lo llena <code>/dev-team:deploy inventario</code> en solo lectura
<code>deploy.db</code>	<code>devTarget: local-docker</code> (BD en Docker con datos dummy) o <code>remota</code> (BD de desarrollo compartida) para pruebas locales. En ambientes reales la BD siempre es gestionada
<code>deploy.servers</code>	Instancias/hosts de despliegue y su metodo de acceso (runner/ssh). Valores del proyecto, nunca hardcodeados en el plugin
<code>doc.*</code>	Plantilla y carpeta de salida de los documentos de negocio del PO (<code>/dev-team:doc</code> , PDF+DOCX)

Skills de diseño recomendadas (opcionales). El equipo de diseño trae las suyas en el plugin; estas lo elevan: `npx skills add emilkowalski/skills`, `npx skills add Leonxlnx/taste-skill`, `npx skills add pbakaas/impeccable`, `npx skills add tt-a1i/archify`; video: `claude plugin marketplace add heygen-com/hyperframes && claude plugin install core-skills@hyperframes`. `/dev-team:setup design` las detecta y las ofrece.

Secretos que nunca entran a git (los templates ya los ignoran): `.coordination/dba-access.json`, `.coordination/qa-secrets.env`, `.coordination/setup-status.json`, y toda la carpeta `.coordination/evidence/`.

C. La carpeta de coordinacion

`.coordination/` es la memoria compartida del equipo. Vive en la raiz del mono-repo o en la carpeta paraguas del multi-repo. La **canonica** es la que tiene `config.json`; los repos fuera del paraguas apuntan a ella con un archivo `.coordination-root` (una linea con la ruta; gitignored).

```
.coordination/
├── config.json           fuente de verdad (arriba)
├── handoffs/ (archive/)  comunicacion entre agentes ({de}-to-{para}-{fecha}.md)
├── wiki/                memoria del proyecto (vault de Obsidian; solo escribe tech-
writer)
├── metrics/             activity.jsonl (eventos via hooks + verdict/reopened manuales)
├── evidence/            evidencia QA y de seguridad (PENTEST-*/) por HU/BUG (informe,
capturas, trace, clips) – gitignored
├── pases/              carpetas de pase entregadas
├── deploy/              inventario de servidores (que corre en cada host) – lo llena
/dev-team:deploy inventario
├── flows/              flujos de negocio registrados ({dominio}/{flujo}/: FLUJO.md,
referencias, runbook) – se versionan
├── docs-negocio/        documentos de negocio del PO en PDF/DOCX (los genera /dev-
team:doc)
├── retros/             retrospectivas del sprint con sus acuerdos (los genera /dev-
team:retro)
├── env-reales/          .env reales tomados de los servidores – NUNCA en git
├── office/              la oficina virtual (se instala con /team-office)
├── test-plans/          planes de prueba de QA
├── design/              propuestas de diseño (DSN-nnn- /: brief, ux, ui, visual,
motion, 3d, prototipo, deck): `media/` gitignored
├── backlog.md · sprint-actual.md · architecture.md · repos.md
├── dba-access.json      credenciales BD – NUNCA en git
├── qa-secrets.env       credenciales de QA – NUNCA en git
└── setup-status.json    estado del entorno – NUNCA en git
```

Evidencia en GitHub: rama huerfana evidence (permanente, jamas mergeada), trabajada desde un worktree aparte, estructura `evidence/issues/<n>-<slug>/` y `evidence/smokes/<fecha>-<nombre>/`, embed ``. **En Azure DevOps:** attachment via API + `<img>` en el HTML del WI. Un PR que incluya `.coordination/evidence/` o imagenes de evidencia se bloquea en `/review-pr`.

D. Cuidar el consumo

Revisa tu panel con `/usage`. Lo que mas ahorra:

1. **Sesiones cortas por tarea.** Una sesion de 3 horas relee 150k+ tokens en cada turno. `/compact` a mitad de una tarea larga; `/clear` o sesion nueva al cambiar de tema.

2. **Wiki al día** (/dev-team:wiki ingest al cierre): la sesion siguiente arranca leyendo una pagina de 2-3k tokens en vez del historial.
3. **Pregunta directa = respuesta directa**, sin /start para preguntas simples.
4. **Modelo principal en sonnet** (/model sonnet).
5. **Solo los MCP necesarios** (claude mcp list).

Protecciones automaticas del plugin: los subagentes no pueden delegar (solo el lead; un hook PreToolUse lo bloquea), los comandos corren inline (nunca como subagentes), el logging de actividad va por hooks (cero tokens) y los agentes usan contexto bajo demanda (si el handoff trae todo, trabajan sin releer).

Leyendo /usage: “subagents under dev-team:backend” alto = version vieja del plugin (actualizar y reiniciar); “% at >150k context” alto = sesiones demasiado largas; la primera interaccion tras el reset siempre pesa mas (cache fria).

E. Solucion de problemas tecnicos

“Failed to update plugin: Plugin dev-team not found” → nombre completo: claude plugin update dev-team@faast-marketplace.

Actualice pero los agentes siguen igual → agentes, hooks y MCP del plugin cargan al inicio de sesion. Reiniciar. Verificar con claude plugin list.

QA no ve las tools browser_* / aparecen dos servidores playwright → desde v2.8.0 el MCP viene en el plugin (plugins/dev-team/.mcp.json: @playwright/mcp fijado, --caps=testing, devtools, vision, --isolated, salida en .coordination/evidence/_mcp/). Si claude mcp list muestra dos playwright, el personal se quita con claude mcp remove playwright. Si no muestra ninguno, la sesion es vieja: reiniciar. /dev-team:setup playwright hace este diagnostico.

La oficina virtual se ve vacia → (1) ¿sesion reiniciada tras actualizar? (2) ¿el server apunta al .coordination correcto? (node .coordination/office/server.mjs --dir .coordination) (3) python3 --version: los hooks lo necesitan.

Handoffs o metricas aparecen en una .coordination equivocada (dentro de un repo) → hay una .coordination huerfana (sin config.json) mas cerca del cwd que la canonica. Desde v2.6.11 el plugin resuelve por canonicidad y, al abrir sesion sobre una huerfana, propone fusionarla, eliminarla y crear el puntero .coordination-root. A mano: crear .coordination-root en la raiz del repo con la ruta a la carpeta paraguas, fusionar lo util y borrar el desvio.

El architect no uso opus aunque lo configure → el override lo aplica quien invoca (lead/flujos) leyendo el config: verificar la clave exacta team.models.architect en .coordination/config.json

(proyecto) o `~/ .claude/dev-team.config.json` (personal), y que la sesion sea nueva.

Los agentes tardan en arrancar → (1) sesion abierta desde la carpeta paraguas + `/add-dir` para los repos; (2) `repos.md` con las rutas locales reales; (3) wiki al dia.

Un PR fue bloqueado por “evidencia en el PR” → el diff incluye `.coordination/evidence/` o `imagenes/clips` de QA. Retirarlos del PR (la evidencia va solo a la rama `evidence` o al `tracker`) y verificar que `.coordination/evidence/` este en el `.gitignore` del repo.

Un pase fue rechazado por el release-manager → el handoff de rechazo lista `archivo+linea+regla`; lo corrige el DBA y se re-audita. Nunca se “arregla” editando scripts ya aplicados.