Instalación Configuración

Sublime Text

1) Descargar e instalar Sublime Text 3 www.sublimetext.com/3



Instalación Configuración

Sublime Text

2) Instalar Package Control sublime.wbond.net/installation

Package Control

INSTALLATION

Simple

The simplest method of installation is through the Sublime Text console. The console is accessed via the ctrl+` shortcut or the View > Show Console menu. Once open, paste the appropriate Python code for your version of Sublime Text into the console.

Selectionary copiar código


SUBLIME TEXT 3

SUBLIME TEXT 2

```
import urllib.request,os,hashlib; h =
'7183a2d3e96f11eeadd761d777e62404' +
'e330c659d4bb41d3bdf022e94cab3cd0'; pf = 'Package
Control.sublime-package'; ipp =
sublime.installed_packages_path();
urllib.request.install_opener( urllib.request.build_opener(
urllib.request.ProxyHandler()) ); by = urllib.request.urlopen(
'http://sublime.wbond.net/' + pf.replace(' ', '%20')).read(); dh
= hashlib.sha256(by).hexdigest(); print('Error validating
download (got %s instead of %s), please try manual install' %
(dh, h)) if dh != h else open(os.path.join( ipp, pf), 'wb'
).write(by)
```


Sublime Text

- 3) Abrir la consola de Sublime Text View/Show console
- **4) Pegar el código del Package Control**Pegar el código + Enter
- 5) Reiniciar Sublime Text



Sublime Text

- 6) Abrimos Package Control
 Preferences/Package control
- 7) Instalamos plugin sintaxis Stylus Install Package/Stylus
- 8) Reiniciamos Sublime Text
- 9) Abrimos Package Control Atajo: Ctrl+Shift+P
- 10) Instalamos plugin Emmet
 Install Package/Emmet




Base del código html. Esto es lo que todos pueden encontrar en cualquier tutorial, video, colegio, bla, bla, bla

Tag <html> y </html>

Tag <head> y </head>
Donde va todo lo necesario que NO se ve

Tag <body> y </body>
Donde va todo lo necesario que SI se ve

Tag <title> y </title> Etiqueta obligatoria que es el nombre de la página.



Existe otro requerimiento importante que es la declaración del tipo de documento.

<!DOCTYPE html>

No es un tag, sino una declaración del lenguaje que se utilizará. Le estamos diciendo al navegador que estamos usando HTML5. GROUP:

CI.html

CY.html>

CY.html>

CHAMIS

CHAMIS

CHAMIS

CHAMIS

CHAMIS

CHAMIS

CHAMIS

COLHER

C

C\Users\Facundo\Desktop\RWD\Clase 02\archivos\01.html + - Sublime Text (UNREGISTERED)

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

Declaración previa a HTML5

Tags (Etiquetas)

<html lang="es-ar">

En HTML5 no es bueno dejar el tag html así. Le agregamos el atributo de lenguaje **lang** que tiene un idioma **es** y especificación **ar.**

Combinar más de un idioma en una misma página es una pésima idea. Mala práctica SEO.

```
C\Users\Facundo\Desktop\RWD\Clase 02\archivos\01.html • - Sublime Text (UNREGISTERED)
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help
OPEN FILES
                   <!DOCTYPE html>
                 2 <html lang="es-ar">
                 3 <head>
                          <title></title>
                 5 </head>
                 6 <body>
                 8 </body>
                 9 </html>
```

Tags (Etiquetas)

File/Save with encoding/UTF-8

<meta charset="utf-8" />
Etiqueta obligatoria utf-8.
Es una forma de codificar internamente el archivo para los sistemas
operativos. Podemos utilizar caracteres latinos sin que nada pase.

Por ejemplo niño, acción, etc.

De lo contrario aparecerán palabras ilegibles. Dreamweaver lo hace...

```
C\Users\Facundo\Desktop\RWD\Clase 02\archivos\01.html • - Sublime Text (UNREGISTERED)
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help
                  <!DOCTYPE html>
                2 <html lang="es-ar">
               3 <head>
                         <meta charset="utf-8" />
                         <title></title>
                6 </head>
               7 <body>
               9 </body>
              10 </html>
```

Tags (Etiquetas)

<meta description="Descripción" /> Es una descripción que debe tener máximo 160 caracteres.

Debe hacer referencia a lo que hace en esa url y debería ser dsitinta en cada página.

Evitar repetir el meta description.

Facundo Abbiatti: Diseño gráfico en San Nicolás - Diseño ...
www.facundoabbiatti.com.ar/ *

Facundo Abbiatti Diseño gráfico y web. Identidad corporativa, branding, optimización para buscadores, usabilidad, maquetación web y community mannager.

Pagina de Google+ · Puedes ser la primera persona en opinar.

Pres. Roca 620, 2900 San Nicolás, Buenos Aires meta description 0336 443-2632

```
C\Users\Facundo\Desktop\RWD\Clase 02\archivos\01.html • - Sublime Text (UNREGISTERED)
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help
OPEN FILES
01 html
                   <!DOCTYPE html>
                2 <html lang="es-ar">
                3 <head>
                         <meta charset="utf-8" />
                         <meta description="RWD" />
                         <title></title>
                7 </head>
                8 <body>
               10 </body>
               11 </html>
```



```
C:\Users\Facundo\Desktop\RWD\Clase 02\archivos\01.html + - Sublime Text (UNREGISTERED)
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help
OPEN FILES

◆ D1.html

01 html
                1 <!DOCTYPE html>
                2 <html lang="es-ar">
                3 <head>
                         <meta charset="utf-8" />
                         <meta description="RWD" />
                         <title></title>
                7 </head>
                8 <body>
               10 </body>
               11 </html>
```

Introducción

HTML5

Tags (Etiquetas) en desuso

```
<meta keywords="" /> <meta tags="" />
```

Tags (Etiquetas)


<title>Importantísimo</title>
Debe hacer referencia a lo que
hace en esa url y debería ser distinto en cada página.

Evitar repetir el title en las páginas dentro de un mismo sitio.

```
C\Users\Facundo\Desktop\RWD\Clase 02\archivos\01.html • - Sublime Text (UNREGISTERED)
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help
OPEN FILES
01 html
                   <!DOCTYPE html>
                2 <html lang="es-ar">
                3 <head>
                         <meta charset="utf-8" />
                         <meta description="RWD" />
                         <title>HTML5 Lindo</title>
                7 </head>
                8 <body>
                9
              10 </body>
              11 </html>
```

Ya vimos que en HTML5 se usan determinadas etiquetas semánticas para estructurar una página.

- <header>
- <nav>
- <section>
- <article>
- <footer>



HEADER NAV **ARTICLE SECTION ARTICLE ARTICLE FOOTER**

Taller de Responsive 0 HTML5 Web Design HTML5 CSS3 Javascript Nuevo 💠 Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet por Marcelo Tinelli Acción 54 min 12 ▲ 125 ▼ Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet por Marcelo Tinelli Acción 54 min 125 Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet por Marcelo Tinelli Acción 54 min 125 Taller de Responsive Web Design - 2014 -

HEADER NAV ARTICLE **SECTION ARTICLE ARTICLE FOOTER**

C:\Users\Facundo\Desktop\RWD\Clase 02\archivos\01.html - Sublime Text (UNREGISTERED) File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help ◆ D1.html 1 <!DOCTYPE html> 2 <html lang="es-ar"> 3 <head> <meta charset="utf-8" /> <meta description="RWD" /> <title>HTML5 Lindo</title> 7 </head> 8 (body) (header) </header> 11 (nav) 12 </nav> 13 <section> <article></article> 15 </section> 16 (footer) 17 </footer> 18 </body> 19 </html>

Introducción

HTML5

- <footer>
- >
-

```
CAUsers\Fecundo\Desktop\RWD\Clase 02\archivos\01.html - Sublime Text (UNREGISTERED)
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help
OPEN FILES
                1 <!DOCTYPE html>
                2 <html lang="es-ar">
                       <meta charset="utf-8" />
                       <meta description="RWD" />
                       <title>HTML5 Lindo</title>
                7 </head>
                8 (body)
                       (header)
                       </header>
               10
              11
              12
                       </ri>
               13
                       <section>
                            <article></article>
               14
                       </section>
               17
                           <strong>Taller de Responsive Web Design
               19
                            4/D>
               20
                           <=>
                                2014
                           </footer>
              24 </body>
              25 </html>
Line 21, Column 17
```

Estructura semántica

HTML5

Estructura semántica <header>

- Logo
- Título principal
- Avatar



Estructura semántica header>

- Logo

Para el logo utilizaremos un tag semántico **<figure>** y una buena práctica es colocarle un **id** y nombrarle **"logo"**. Porque es un elemento único, no se va a repetir en el resto del diseño web.

id: es una forma irrepetible de identificar elementos.

```
CAUsers\Facundo\Desktop\RWD\Clase 02\archivos\01.html - Sublime Text (UNREGISTERED)
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help
 OPEN FILES
                 1 <!DOCTYPE html>
                 2 <html lang="es-ar">
                         <meta charset="utf-8" />
                         <mete description="RWD" />
                         <title>HTML5 Lindo</title>
                 7 </head>
                             <figure id="logo">
                                   <img src="logo.png" />
                         </nav>
                         <section>
                             <article></article>
                         </section>
                             <
                                  <strong>Taller de Responsive Web Design
                22
                             23
                             KD>
                                  2014
                             (/p>
                         </footer>
Line 11, Column 34
```

Estructura semántica

HTML5

Estructura semántica

<header>

- Logo

Medida es de 160 x 160 pixels o sea que para **retina display** voy a tener su tamaña máximo de visualización a 80 x 80 pixels (50% del original)

Retina display: no es sólo para celulares, sino tabletas y notebooks también.



Estructura semántica

HTML5

Estructura semántica <header>

- Título principal: <h1>
- Avatar

```
CAUsers\Fecundo\Desktop\RWD\Clase 02\archivos\01.html - Sublime Text (UNREGISTERED)
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help
OPEN HEES
                1 <!DOCTYPE html>
               2 <html lang="es-ar">
                3 <head>
                       <mete charset="utf-8" />
                       <meta description="RWD" />
                       <title>HTML5 Lindo</title>
                7 </head>
               8 (body)
                       (header)
                           <figure id="logo">
               11
                                <img src="logo.png" />
              12
                           </figure>
              13
                           <h1>Taller de Responsive Web Design</h1>
                           <figure id="avatar">
                                <img src="avatar.png" />
                           </figure>
                       </header>
               17
              18
                       <may>
              19
                       </nav>
                           <article></article>
                       </section>
              23
                           <strong>Taller de Responsive Web Design
                           Line 14, Column 16
```

Estructura semántica <nav>

La navegación normalmente se hace con listas.

Estas listas pueden ser ordenanas

 ol> o bien listas desordenadas

Dentro de las listas, tenemos los ítems de listas **!**

- Item
- Item
- Item
- Item

Estructura semántica <nav>

a es el enlace href es el atributo que dice a qué lugar va a ir. Si le colocamos el caracter # significa que va a ir al mismo sitio web.

"Nuevo" necesita un id especial para diferenciarse de los demás li.

```
C1/Users\Facundo\Desktop\RWD\Clase 02\archivos\01.html - Sublime Text (UNREGISTERED
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help
                          <h1>Taller de Responsive Web Design</h1>
              13
                          <figure id="avatar">
                              <img src="avatar.png" />
                      </header>
                               <1i><a href="#">HTML5</a>
                              <a href="#">CSS3</a>
                               <a href="#">Javascript</a>
                              id="nuevo_nav">
                                   <= href="#">Nuevo</a>
                              (/11)
                      </nav>
                          <article></article>
                      </section>
                          <
                               <strong>Taller de Responsive Web Design
                          KD>
                              2014
                          (/0>
                      </footer>
```

Estructura semántica <section>

Como no sabemos todavía cuántos <section> va a tener nuestro diseño, es conveniente colocarle un id para identificarlo internamente en el CSS.

```
ChUsers\Facundo\Desktop\RWD\Clase 02\archivos\01.html = - Sublime Text (UNREGISTERED)
Eile Edit Selection Find Yiew Goto Tools Project Preferences Help
                          <h1>Taller de Responsive Web Design</h1>
              13
                          <figure id="avatar">
                              <img src="avatar.png" />
                          </figure>
                      </header>
              19
                          (ul)
                               <1i><a href="#">HTML5</a></1i>
              21
                              <1i><a href="#">CSS3</a>
                              <a href="#">Javascript</a>
                              id="nuevo_nav">
              24
                                   <= href="#">Nuevo</a>
              25
                              (/11)
                          27
                      </nav>
                      <section id="contenido">
              29
                          <article></article>
                      </section>
             31
              32
                          <
                              <strong>Taller de Responsive Web Design
              34
                          35
                          < 0>
                              2014
                          (/p>
                      </footer>
```

Estructura semántica <article>

Al **<article>** lo vamos aidentificar con una clase **item**. <figure> con clase **figure_item** <h2> con clase **titulo_item** Utilizamos los **div** para identificar las áreas de diseño.

Así como id es único, class es repetible y duplicable en múltiples elementos.

```
C1/Users\Facundo\Desktop\RWD\Clase 02\archivos\01.html - Sublime Text (UNREGISTERED)
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help
 OPEN HILLS
                           <section id="contenido">
                               <article class="item">
                                    <figure class="imagen item">
                                        <img src="foto.jpg">
                                    <h2 class="titulo item">
                                        <a href="#">
                                            Título del artículo
                                        (/a)
                                    </h2>
                                    <div class="autor item">
                                        por <a href="#">Marcelo Tinelli</a>
                                    <dly class="info item">
                                        <a href="#" class="tag item">Categoria</a>
                                        <span class="fecha item">
                                            5 min
                                        <a href="#" class="comentario item">12</a>
                                        ca href="#" class="favorito item"></a>
                                    </div>
                                    <div class="votacion">
                                        <a href="#" class="up"></a>
                                        <a href="#" class="down"></a>
                                   </div>
                               </article>
Line St. Column 24
```

Chau

