

TUTORIAT LFA 7: AUTOMATE PUSH-DOWN. LIMBAJE INDEPENDENTE DE CONTEXT

RADU COSTACHE, MARIA PREDA

1. BREVIAR TEORETIC

1.1. Clasa limbajelor independente de context. În cursurile/seminarele/tutoriatele anterioare am observat faptul că există anumite limbaaje care nu se pot modela prin intermediul automatelor finite adică nu erau *limbaje regulate*.

Exemplu 1.1. *Următoarele limbaaje nu sunt regulate:*

- $L_1 = \{a^n b^n \mid n \geq 0\}$
- $L_2 = \{ww^R \mid w \in \Sigma^*\}$

O parte dintre limbajele care nu fac parte din clasa *limbajelor regulate* fac parte dintr-o clasă numită **limbaje independente de context**. Cele două limbaaje din *Exemplul 1.1* vor face parte din această familie.

Teoremă 1.2. *Fie CFL familia limbajelor independente de context. Atunci:*

$$\text{REG} \subset \text{CFL}$$

Observație 1.3. *Există mai multe familii de limbaaje definite conform ierarhiei lui Chomsky:*




FIGURA 1. Ierarhia lui Chomsky. Sursa: A. Păun 2023, *Curs 12: Decidabilitate. Limbaje Formale și Automate*

Pentru a defini clasa limbajelor regulate ne-am folosit de automate finite, considerând că un limbaj este regulat dacă și numai dacă se poate construi un automat care să accepte toate cuvintele din acesta, și numai pe acestea. Vom încerca să definim astfel și clasa limbajelor independente de context.

Definiție 1.4. *Un limbaj independent de context este un limbaj acceptat de un automat push-down.*

Această definiție este într-o oarecare măsură circulară, pe viitor vom da o definiție mai riguroasă, utilizând gramatici.

1.2. Automate push-down (PDA). Spre deosebire de automatele cu care am lucrat până acum, automatele push-down vin în plus cu o stivă de caractere, în care se scot și se adaugă anumite simboluri auxiliare la fiecare tranziție.

Definiție 1.5. Un automat push-down (PDA) este un tuplu $(Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, Z_0, F)$ cu următoarea semnificație:

- Q : Mulțimea de stări
- Σ : Alfabetul de input
- Γ : Alfabetul stivei
- $\delta : Q \times (\Sigma \cup \{\lambda\}) \times \Gamma \times Q \times \Gamma^*$, relație de tranziție.
- $q_0 \in Q$: starea inițială.
- $Z_0 \in \Gamma$: Simbolul de la capătul stivei.
- $F \subset Q$: mulțimea stărilor finale.

Sistemul de tranziție: Fie $(s, \sigma, \gamma, t, \tau) \in \delta$ o tranziție într-un automat push-down. Pornim dintr-o stare $s \in Q$ și vrem să consumăm din cuvânt un simbol $\sigma \in \Sigma \cup \{\lambda\}$, doar dacă la vârful stivei se regăsește simbolul auxiliar γ , astfel ajungând la starea t , după ce am scos de la vârful stivei simbolul γ (pop) și am adăugat (push) simbolul τ .




FIGURA 2. Tranziție într-un automat push-down

Observație 1.6. Pentru a simplifica notațiile, vom utiliza litere mici și cifre ca alfabet de input și majuscule pentru alfabetul stivei.

Observație 1.7. Simbolul Z_0 (uneori notat \$), se află mereu în stivă la început. Mereu va trebui să citim Z_0 de pe stivă la început și nu avem voie să nu îl punem la loc, decât când am finalizat de parcurs cuvântul.

Observație 1.8 (Instantanee). Pentru a descrie o etapă din parcurgerea unui cuvânt de către automat vom avea nevoie de un tuplu din $Q \times \Sigma^* \times \Gamma^*$, astfel memorând starea la care ne aflăm, simbolurile din cuvânt care mai trebuie consumate și configurația curentă a stivei.

Definiție 1.9 (Acceptarea cuvintelor). Automatele push-down au trei tipuri de acceptare:


- (1) Prin stări finale
 $T(A) = \{w \mid (q_0, w, Z_0) \vdash^* (q_f, \lambda, \alpha), q_f \in F\}$
- (2) Prin stiva vidă
 $N(A) = \{w \mid (q_0, w, Z_0) \vdash^* (q, \lambda, \lambda)\}$
- (3) Prin stări finale și stiva vidă
 $L(A) = \{w \mid (q_0, w, Z_0) \vdash^* (q_f, \lambda, \lambda), q_f \in F\}$

Teoremă 1.10. Fie $\mathcal{T}_{PDA}, \mathcal{N}_{PDA}$ și \mathcal{L}_{PDA} familiile limbajelor acceptate de automate pushdown cu stări finale, stiva vidă, respectiv stiva vidă și stări finale. Atunci:

$$\mathcal{N}_{PDA} = \mathcal{L}_{PDA} = \mathcal{T}_{PDA}$$

Exemplu 1.11. Automat push-down cu acceptare cu stări finale și stivă vidă pentru limbajul:

$$L = \{w \in \{a, b, c\}^* \mid |w|_a = |w|_b + 2\}$$



Definiție 1.12. Un automat push-down este determinist (DPDA) dacă și numai dacă respectă următoarele proprietăți Pentru orice $q \in Q, a \in \Sigma$ și $X \in \Sigma^*$:

- (1) $\delta(q, a, X)$ are cel mult un element
- (2) Dacă $\exists \delta(q, a, X)$, atunci $\nexists \delta(q, \lambda, X)$.

Teoremă 1.13. Fie $\mathcal{T}_{DPDA}, \mathcal{N}_{DPDA}$ și \mathcal{L}_{DPDA} familiile limbajelor acceptate de automate pushdown deterministe cu stări finale, stiva vidă, respectiv stiva vidă și stări finale. Atunci:


$$\mathcal{N}_{DPDA} = \mathcal{L}_{DPDA} \subset \mathcal{T}_{DPDA}$$

2. EXERCITII

- (1) Construiți automate push-down pentru limbajele:


- (a) $L = \{w \mid w \in \{a, b, c\}^*, |w|_a = |w|_b > 2\} \cup \{aaab, bbba\}$

Soluție:




- (b) $L = \{w \in \{0, 1, 2\}^* \mid 4|w|_0 + 1 = |w|_2\}$

Soluție:




- (c) $L = \{a^n b^n \mid n \geq 0\} \cup \{a^n b^{3n} \mid n \geq 0\}$

Soluție:



- (d) $L = \{0^{2n} b^n \mid n \geq 0\} \cup \{0^n 1^n \mid n \geq 0\}$

- (e) $L = \{a^n b^{2m+1} \mid m \neq n, n, m \neq 0\}$ *Soluție:*



- (f) $L = \{ww^r c^i \mid w \in \{a, b\}^*, i \geq 2\} \cup \{abca, ccba, cabc\}$

- (g) $L = \{a^n b^{2n} \mid n \geq 0\} \cup \{a^{3n} b^n \mid n \geq 0\} \cdot \{a^3 b, a^6 b^2, ab^2, a^2 b^3, a^2 b^4, a^2 b^5\}$

- (h) $L = \{wc^i w^r \mid w \in \{a, b\}^*, i \geq 3\} \cup \{abcba, abccba, abcabc\}$