Esame del 2024

Domanda 1

Risposta salvata

Punteggio max.: 1,00

Contrassegna domanda

Qual è la definizione corretta di database?

- a. Un software utilizzato esclusivamente per creare report grafici
- b. Una raccolta organizzata di dati archiviati elettronicamente per un accesso e una gestione efficienti
- c. Un algoritmo utilizzato per elaborare grandi quantità di dati
- d. Un insieme di fogli di calcolo utilizzati per l'analisi dei dati

Annulla la scelta

Domanda 2

Risposta salvata

Punteggio max.: 1,00

Contrassegna domanda

In quali stati può trovarsi un nodo KNIME? (Seleziona tutte le risposte applicabili)

- [x] a. Non Configurato
- [x] b. Configurato
- [x] c. Errore
- [x] d. Eseguito

Domanda 3

Risposta salvata

Punteggio max.: 1,00

Contrassegna domanda

Quale tipo di join seleziona tutti i record presenti in entrambe le tabelle, includendo le corrispondenze e i record mancanti da entrambe?

- a. Inner Join
- b. Right Join
- c. Full Outer Join
- d. Left Join

Annulla la scelta

Domanda 4

Risposta salvata

Punteggio max.: 1,00

Contrassegna domanda

Il nodo A può essere connesso al nodo B trascinando una connessione da A a B. Cosa significa il collegamento direzionale?

- a. I dati generati da B vengono inviati ad A
- b. Il nodo A può eseguire solo se il nodo B ha completato la sua esecuzione
- c. I dati generati da A vengono inviati come input a B
- d. Il nodo A ha accesso alle variabili del nodo B

Annulla la scelta

Domanda 5

Risposta non ancora data

Punteggio max.: 1,00

Contrassegna domanda

Qual è la funzione principale dei nodi Loop in KNIME?

- a. Unire più tabelle in un'unica tabella
- b. Permettere l'elaborazione di grandi dataset in piccoli blocchi iterativi
- c. Generare grafici e report in modo automatico
- d. Filtrare righe o colonne in base a condizioni specifiche

Domanda 6

Risposta non ancora data

Punteggio max.: 1,00

Contrassegna domanda

Quando leggi un file di testo con un nodo CSV Reader, come puoi ignorare le prime righe del file che contengono testo non strutturato (ad esempio, metadata)?

- a. Deselezionare "read column headers" nella finestra di configurazione
- b. Abilitare "Single line comment" nella finestra di configurazione
- c. Abilitare "read Row IDs" nella finestra di configurazione
- d. Selezionare "Skip first lines" nella finestra di configurazione

Annulla la scelta

Domanda 7

Risposta non ancora data

Punteggio max.: 1,00

Contrassegna domanda

Vuoi contare il numero di articoli venduti per prodotto in un negozio al dettaglio di un'azienda. Quale di questi nodi utilizzeresti?

- a. Sorter
- b. GroupBy
- c. Table Manipulator
- d. Scorer

Annulla la scelta

Domanda 8

Risposta non ancora data

Punteggio max.: 1,00

Contrassegna domanda

Il nodo GroupBy aggrega i valori dei gruppi in una tabella con...

- a. righe uniche per ogni gruppo.
- b. colonne originali mantenute.
- c. colonne uniche per ogni gruppo.
- d. righe originali mantenute.

Annulla la scelta

Domanda 9

Risposta salvata

Punteggio max.: 1,00

Contrassegna domanda

Supponiamo di avere una tabella che contiene l'età attuale dei dipendenti di un'azienda. Come configuri il nodo Row Filter per selezionare tutti i dipendenti che andranno in pensione nei prossimi 10 anni, considerando che l'età pensionabile è 65 anni?

- a. Limite superiore: 55
- b. Limite superiore: 65
- c. Limite inferiore: 55
- d. Limite inferiore: 65

Annulla la scelta

Domanda 10

Risposta non ancora data

Punteggio max.: 1,00

Contrassegna domanda

Quale operazione può essere eseguita con il nodo String Manipulation in KNIME?

- a. Combinare due tabelle basate su una chiave comune
- b. Modificare o trasformare valori stringa in una colonna
- c. Applicare formule matematiche a valori numerici
- d. Filtrare righe in base a una condizione

Annulla la scelta

Domanda 11

Risposta non ancora data

Punteggio max.: 1,00

Contrassegna domanda

Quale sequenza di nodi utilizzeresti in KNIME per leggere un file CSV, filtrare righe basate su una condizione specifica e calcolare una nuova colonna basata su un'operazione matematica?

- a. CSV Reader → Row Filter → Math Formula
- b. CSV Writer → Row Filter → String Manipulation
- c. File Reader → Column Filter → Math Formula
- d. File Reader → Row Splitter → GroupBy

Annulla la scelta

Domanda 12

Risposta non ancora data

Punteggio max.: 1,00

Contrassegna domanda

Qual è la funzione principale del nodo Missing Value in KNIME?

- a. Identificare le colonne con più valori mancanti
- b. Sostituire i valori mancanti con valori predefiniti o calcolati
- c. Convertire tutti i valori mancanti in stringhe vuote
- d. Eliminare le righe che contengono valori mancanti

Annulla la scelta

Domanda 13

Risposta non ancora data

Punteggio max.: 1,00

Contrassegna domanda

Un nodo KNIME può ricevere solo input sotto forma di tabelle?

- a. TRUE
- b. FALSE

Annulla la scelta

Domanda 14

Risposta non ancora data

Punteggio max.: 1,00

Contrassegna domanda

Cosa significa l'acronimo API nel contesto dello social media scraping?

- a. Automated Platform Input
- b. Application Public Interface
- c. Automated Processing Interface
- d. Application Programming Interface

Annulla la scelta

Domanda 15

Risposta non ancora data

Punteggio max.: 1,00

Contrassegna domanda

Qual è la differenza principale tra il nodo Pivot e il nodo GroupBy in KNIME?

- a. Il nodo GroupBy richiede una colonna numerica per funzionare, mentre il nodo Pivot non ha questa restrizione.
- b. Il nodo Pivot consente di aggregare righe basate su colonne chiave e trasformarle in colonne, mentre il nodo GroupBy aggrega righe mantenendole in formato tabellare.
- c. Il nodo Pivot può essere utilizzato solo su dataset numerici, mentre il nodo GroupBy funziona con qualsiasi tipo di dati.
- d. Il nodo GroupBy è utilizzato per applicare filtri alle righe, mentre il nodo Pivot è usato per riorganizzare colonne.

Annulla la scelta

Riepilogo dei tuoi tentativi precedenti

Stato	Punteggio / 15,00	Valutazione / 30,00	Revisione
Completato Inviato sabato, 1 febbraio 2025, 10:18	14,00	28,00	Non permesso

Il tuo voto finale per questo quiz è 28,00/30,00

Tempo rimasto 0:59:37 Nascondi

Il nodo CSV Reader ha solo una porta di input, mentre il nodo CSV Writer ha solo una porta di output?

- a. FALSE
- b. TRUE

Cosa significa l'acronimo API nel contesto dello social media scraping?

- a. Automated Processing Interface
- b. Application Public Interface
- c. Application Programming Interface
- d. Automated Platform Input

Il nodo A può essere connesso al nodo B trascinando una connessione da A a B. Cosa significa il collegamento direzionale?

- a. Il nodo A può eseguire solo se il nodo B ha completato la sua esecuzione
- b. Il nodo A ha accesso alle variabili del nodo B
- c. I dati generati da B vengono inviati ad A
- d. I dati generati da A vengono inviati come input a B

nte

Pagina successiva

Qual è la definizione di web scraping?

- a. Estrarre dati dai social media tramite API
- b. Analizzare manualmente i dati dei social media
- c. Raccogliere informazioni e dati pubblicamente disponibili da siti web
- d. Raccogliere informazioni dagli utenti inviando sondaggi

Durante la costruzione di una dashboard interattiva in KNIME, si vuole ottimizzare la disposizione dei widget seguendo il principio di lettura F-shape. Quale tra le seguenti configurazioni rispetta meglio questo modello percettivo e favorisce una comprensione immediata dei dati?

- a. Posizionare i controlli interattivi e i filtri nella parte inferiore destra, poiché è l'area che l'utente osserva per prima secondo l'F-pattern
- b. Inserire i grafici più rilevanti nella parte inferiore della dashboard e lasciare la parte superiore per elementi secondari come note e descrizioni
- c. Distribuire tutti gli elementi in modo uniforme, senza particolari priorità visive, così da non influenzare il percorso di lettura dell'utente
- d. Collocare i KPI principali nella fascia superiore sinistra, proseguire con grafici di supporto lungo la parte centrale orizzontale e posizionare informazioni meno importanti nella colonna destra

Qual è una considerazione etica importante nello social media scraping?

- a. Utilizzare più strumenti per bypassare le restrizioni sui dati
- b. Garantire la privacy degli utenti e aderire alle linee guida della piattaforma
- c. Raccogliere il maggior numero possibile di dati per l'analisi
- d. Ignorare le linee guida della piattaforma per accedere a dati nascosti

Quale delle seguenti affermazioni è un falso mito sul web scraping?

- a. Il web scraping può essere utilizzato per l'analisi del sentiment
- b. Gli strumenti di web scraping sono facili da usare
- c. Il web scraping è conveniente dal punto di vista dei costi
- d. Il web scraping è illegale in tutti i casi

Tempo rimasto 0:54:32 Nascondi

Quale funzione puoi eseguire con il nodo Math Formula in KNIME?

- a. Unire due tabelle basate su una chiave comune
- b. Creare grafici a torta o a barre dai dati numerici
- c. Filtrare righe in base a una condizione specifica
- d. Applicare formule matematiche per creare o modificare colonne numeriche

Quale funzione puoi eseguire con il nodo Math Formula in KNIME?

- a. Unire due tabelle basate su una chiave comune
- b. Creare grafici a torta o a barre dai dati numerici
- c. Filtrare righe in base a una condizione specifica
- d. Applicare formule matematiche per creare o modificare colonne numeriche

Quale tipo di join seleziona tutti i record presenti in entrambe le tabelle, includendo le corrispondenze e i record mancanti da entrambe?

- a. Inner Join
- b. Right Join
- c. Full Outer Join
- d. Left Join

Quando leggi un file di testo con un nodo CSV Reader, come puoi ignorare le prime righe del file che contengono testo non strutturato (ad esempio, metadati)?

- a. Deselezionare "read column headers" nella finestra di configurazione
- b. Selezionare "Skip first lines" nella finestra di configurazione
- c. Abilitare "read Row IDs" nella finestra di configurazione
- d. Abilitare "Single line comment" nella finestra di configurazione

Qual è la funzione principale del nodo Missing Value in KNIME?

- a. Eliminare le righe che contengono valori mancanti
- b. Sostituire i valori mancanti con valori predefiniti o calcolati
- c. Convertire tutti i valori mancanti in stringhe vuote
- d. Identificare le colonne con più valori mancanti

In quali stati può trovarsi un nodo KNIME?

- a. Solo Eseguito
- b. Eseguito, Configurato, Non Configurato o Errore
- c. Solo Configurato o Non Configurato
- d. Solo in Errore

Il nodo A può essere connesso al nodo B trascinando una connessione da A a B. Cosa significa il collegamento direzionale?

- a. I dati generati da B vengono inviati ad A
- b. I dati generati da A vengono inviati come input a B
- c. Il nodo A ha accesso alle variabili del nodo B
- d. Il nodo A può eseguire solo se il nodo B ha completato la sua esecuzione

Supponiamo di avere una tabella che contiene l'età attuale dei dipendenti di un'azienda. Come configuri il nodo Row Filter per selezionare tutti i dipendenti che andranno in pensione nei prossimi 10 anni, considerando che l'età pensionabile è 65 anni?

- a. Limite inferiore: 65
- b. Limite inferiore: 55
- c. Limite superiore: 65
- d. Limite superiore: 55

Hai due tabelle con la stessa struttura che contengono i record dei clienti di un'azienda provenienti da due negozi diversi. Come unisci i record delle due tabelle in un'unica tabella?

- a. Uso il nodo Cell Replacer
- b. Uso il nodo Concatenate
- c. Uso il nodo Joiner
- d. Uso i nodi Concatenate e Joiner in sequenza